

腾讯云超级应用服务

API 文档

产品文档



【版权声明】

©2013–2026 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其他腾讯云服务相关的商标均为腾讯集团下的相关公司主体所有。另外，本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

文档目录

API 文档

更新历史

简介

API 概览

调用方式

请求结构

公共参数

接口鉴权 v3

接口鉴权

返回结果

小程序相关接口

创建小程序或小游戏包密钥

运营管理相关接口

应用维度数据明细趋势图

应用维度数据概览

小程序广告收益趋势

小程序广告总览数据

全局概览-数据总览

全局概览-报表明细数据查询接口

小游戏访问分析明细数据

小游戏访问分析趋势图

小游戏访问分析总览

小游戏活跃实时统计数据

小游戏广告明细数据

小游戏广告趋势数据

小游戏广告总览数据

小游戏MAU数据详情

小游戏MAU趋势

小游戏MAU月份对比指标卡

小游戏支付分析趋势图

小游戏支付概览

小游戏支付报表详情数据

小游戏支付留存分析

小游戏活跃留存数据

小程序访问分析概览数据

小程序活跃实时统计数据

小程序广告收益明细

小程序MAU数据详情

小程序MAU趋势数据

小程序MAU月份对比指标卡

小程序页面分析数据详情

小程序访问分析报表数据趋势图

小程序访问分析明细数据

小程序留存分析数据

小程序支付数据详情

小程序标准支付数据趋势图

小程序支付数据概览

数据结构

错误码

API 文档

更新历史

最近更新时间：2026-04-28 19:16:18

第 11 次发布

发布时间：2026-04-27 18:12:10

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- [CreateMNPSecretKey](#)

新增数据结构：

- [CreateMNPSecretKeyResp](#)

第 10 次发布

发布时间：2026-04-22 16:19:25

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- [AddTeamMember](#)
- [ConfigureMNGPreview](#)
- [ConfigureMNPPreview](#)
- [CreateApplication](#)
- [CreateApplicationConfig](#)
- [CreateApplicationSensitiveAPI](#)
- [CreateGlobalDomainACL](#)
- [CreateMNG](#)
- [CreateMNGApproval](#)
- [CreateMNGDomainACL](#)

- [CreateMNGSensitiveAPIPermissionApproval](#)
- [CreateMNGVersion](#)
- [CreateMNP](#)
- [CreateMNPApproval](#)
- [CreateMNPDomainACL](#)
- [CreateMNPSensitiveAPIPermissionApproval](#)
- [CreateMNPVersion](#)
- [CreatePresetKey](#)
- [CreateTeam](#)
- [CreateUser](#)
- [DeleteApplication](#)
- [DeleteApplicationSensitiveAPI](#)
- [DeleteGlobalDomain](#)
- [DeleteMNG](#)
- [DeleteMNP](#)
- [DeleteTeam](#)
- [DeleteTeamMember](#)
- [DeleteUser](#)
- [DescribeAPPDataDetailLineChart](#)
- [DescribeAPPDataOverview](#)
- [DescribeAdvertisingLineChart](#)
- [DescribeAdvertisingOverview](#)
- [DescribeApplication](#)
- [DescribeApplicationConfigFile](#)
- [DescribeApplicationConfigInfos](#)
- [DescribeApplicationList](#)
- [DescribeApplicationMNPList](#)
- [DescribeApplicationSensitiveAPIList](#)
- [DescribeGlobalDomainACL](#)
- [DescribeGlobalOverviewDataSummary](#)
- [DescribeGlobalOverviewReportDetail](#)
- [DescribeMNG](#)
- [DescribeMNGAccessAnalysisDetail](#)
- [DescribeMNGAccessAnalysisLineChart](#)
- [DescribeMNGAccessAnalysisOverview](#)
- [DescribeMNGActiveUserRealTimeStatistics](#)
- [DescribeMNGAdvertisingDetail](#)
- [DescribeMNGAdvertisingLineChart](#)

- [DescribeMNGAdvertisingOverview](#)
- [DescribeMNGAllStageVersions](#)
- [DescribeMNGCategory](#)
- [DescribeMNGDomainACL](#)
- [DescribeMNGList](#)
- [DescribeMNGOfflinePackageURL](#)
- [DescribeMNGPaymentLineChart](#)
- [DescribeMNGPaymentOverview](#)
- [DescribeMNGPaymentReportDetail](#)
- [DescribeMNGPaymentRetentionAnalysis](#)
- [DescribeMNGPreview](#)
- [DescribeMNGReleasedVersionHistory](#)
- [DescribeMNGRetentionData](#)
- [DescribeMNGSensitiveAPIPermissionApproval](#)
- [DescribeMNGSensitiveAPIPermissionList](#)
- [DescribeMNGVersion](#)
- [DescribeMNP](#)
- [DescribeMNPAccessAnalysisOverview](#)
- [DescribeMNPActiveUserRealTimeStatistics](#)
- [DescribeMNPAdvertisingDetail](#)
- [DescribeMNPApprovalList](#)
- [DescribeMNPCategory](#)
- [DescribeMNPDomainACL](#)
- [DescribeMNPList](#)
- [DescribeMNPPageAnalysisDetail](#)
- [DescribeMNPPreview](#)
- [DescribeMNPReleasedVersionHistory](#)
- [DescribeMNPReportDataLineChart](#)
- [DescribeMNPReportDetail](#)
- [DescribeMNPRetentionData](#)
- [DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApproval](#)
- [DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApprovalList](#)
- [DescribeMNPSensitiveAPIPermissionList](#)
- [DescribeMNPVersion](#)
- [DescribePaymentDataDetail](#)
- [DescribePaymentDataLineChart](#)
- [DescribePaymentDataOverview](#)
- [DescribeRoleList](#)

- [DescribeTeam](#)
- [DescribeTeamList](#)
- [DescribeTeamMemberList](#)
- [DescribeTempSecret4UploadFile2Cos](#)
- [DescribeUser](#)
- [DescribeUserList](#)
- [DisableApplicationSensitiveAPI](#)
- [EnableApplicationSensitiveAPI](#)
- [ModifyApplication](#)
- [ModifyApplicationConfig](#)
- [ModifyGlobalDomain](#)
- [ModifyMNG](#)
- [ModifyMNGDomain](#)
- [ModifyMNP](#)
- [ModifyMNPDomain](#)
- [ModifyTeam](#)
- [ModifyTeamMember](#)
- [ModifyUser](#)
- [ProcessMNPApproval](#)
- [ProcessMNPSensitiveAPIPermissionApproval](#)
- [ReleaseMNGVersion](#)
- [ReleaseMNPVersion](#)
- [RemoveMNG](#)
- [RemoveMNP](#)
- [RollbackMNGVersion](#)
- [RollbackMNPVersion](#)

新增数据结构：

- [APPOverview](#)
- [APPOverviewData](#)
- [AccessAnalysisDetail](#)
- [AccessAnalysisOverview](#)
- [AdTrendChart](#)
- [AdvertDataOverview](#)
- [AnalysisAdvertOverview](#)
- [AnalysisData](#)
- [ApplicationConfigInfo](#)

- [ApprovalItem](#)
- [BooleanInfo](#)
- [CategoryInfo](#)
- [CategoryItem](#)
- [CreateApplicationSensitiveAPIReq](#)
- [CreateDomainParam](#)
- [CreateGlobalDomainResp](#)
- [CreateMNGApprovalResp](#)
- [CreateMNGVersionResp](#)
- [CreateMNPApprovalResp](#)
- [CreateMNPVersionResp](#)
- [CreateTeamMemberInfoReq](#)
- [DescribeApplicationConfigInfo](#)
- [DescribeApplicationListData](#)
- [DescribeApplicationListResp](#)
- [DescribeApplicationMNPIInfoResp](#)
- [DescribeApplicationMNPListResp](#)
- [DescribeApplicationResp](#)
- [DescribeApplicationSensitiveAPIListData](#)
- [DescribeApplicationSensitiveAPIListResp](#)
- [DescribeDomainInfoParam](#)
- [DescribeGlobalDomainsListData](#)
- [DescribeGlobalDomainsResp](#)
- [DescribeMNGAllStageVersionsResp](#)
- [DescribeMNGDomainInfoResp](#)
- [DescribeMNGListData](#)
- [DescribeMNGListResp](#)
- [DescribeMNGManagerDetailData](#)
- [DescribeMNGPreviewResp](#)
- [DescribeMNGRevertOnlineVersionPageResp](#)
- [DescribeMNGSensitiveAPIPermissionApprovalData](#)
- [DescribeMNGSensitiveAPIPermissionListData](#)
- [DescribeMNGSensitiveAPIPermissionListResp](#)
- [DescribeMNGVersionResp](#)
- [DescribeMNPApprovalListData](#)
- [DescribeMNPApprovalListResp](#)
- [DescribeMNPListData](#)
- [DescribeMNPListResp](#)

- [DescribeMNPManagerDetailData](#)
- [DescribeMNPPreviewResp](#)
- [DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApprovalData](#)
- [DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApprovalListData](#)
- [DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApprovalListResp](#)
- [DescribeMNPSensitiveAPIPermissionListData](#)
- [DescribeMNPSensitiveAPIPermissionListResp](#)
- [DescribeMNPVersionResp](#)
- [DescribeRevertOnlineVersionPageResp](#)
- [DescribeRoleListData](#)
- [DescribeRoleListResp](#)
- [DescribeTeamDetailResp](#)
- [DescribeTeamListInfoResp](#)
- [DescribeTeamMemberInfoResp](#)
- [DescribeTeamMemberListPageResp](#)
- [DescribeTeamPageResp](#)
- [DescribeUserDetailResp](#)
- [DescribeUserListData](#)
- [DescribeUserListResp](#)
- [DownloadApplicationConfigResp](#)
- [GlobalDomainDeleteResp](#)
- [GlobalDomainModifyRespResp](#)
- [MAUDetailData](#)
- [MNGPaymentOverview](#)
- [MNGTypeDefine](#)
- [MNPAdOverview](#)
- [MNPAdvertisingOverview](#)
- [MNPPaymentOverview](#)
- [MNPTTypeDefine](#)
- [Overview](#)
- [OverviewDetail](#)
- [PaymentActiveRetention](#)
- [PaymentDetail](#)
- [PresetResp](#)
- [QueryMNGOnlineVersionResp](#)
- [QueryOnlineVersionResp](#)
- [ReportDataResult](#)
- [ResourceIdInfo](#)

- [ResourceIdStringInfo](#)
- [RetentionData](#)
- [UploadFileTempSecret](#)
- [VisitData](#)

第 9 次发布

发布时间：2026-04-22 10:36:13

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- [DescribeMNPAllStageVersions](#)

新增数据结构：

- [DescribeMNPAllStageVersionsResp](#)

第 8 次发布

发布时间：2026-04-22 10:34:57

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- [DescribeMNPOfflinePackageURL](#)

新增数据结构：

- [StringData](#)

第 7 次发布

发布时间：2026-03-17 11:25:37

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- [DescribeMNGMAUDataDetail](#)
- [DescribeMNGMAULineChart](#)
- [DescribeMNGMAUMonthlyComparisonMetricCard](#)
- [DescribeMNPMAUDataDetail](#)
- [DescribeMNPMAULineChart](#)

新增数据结构：

- [MAUChartData](#)
- [MAUDetail](#)
- [MAULineChartData](#)
- [MNGMAULineChartData](#)

第 6 次发布

发布时间：2026-03-17 11:19:46

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

删除接口：

- [AddTeamMember](#)
- [ConfigureMNPPreview](#)
- [CreateApplication](#)
- [CreateApplicationConfig](#)
- [CreateApplicationSensitiveAPI](#)
- [CreateGlobalDomainACL](#)
- [CreateMNP](#)
- [CreateMNPApproval](#)
- [CreateMNPDomainACL](#)
- [CreateMNPSensitiveAPIPermissionApproval](#)
- [CreateMNPVersion](#)
- [CreatePresetKey](#)
- [CreateTeam](#)
- [CreateUser](#)

- DeleteApplication
- DeleteApplicationSensitiveAPI
- DeleteGlobalDomain
- DeleteMNP
- DeleteTeam
- DeleteTeamMember
- DeleteUser
- DescribeAPPDataDetailLineChart
- DescribeAPPDataOverview
- DescribeAdvertisingLineChart
- DescribeAdvertisingOverview
- DescribeApplication
- DescribeApplicationConfigFile
- DescribeApplicationConfigInfos
- DescribeApplicationList
- DescribeApplicationSensitiveAPIList
- DescribeGlobalDomainACL
- DescribeGlobalOverviewDataSummary
- DescribeGlobalOverviewReportDetail
- DescribeMNGAccessAnalysisDetail
- DescribeMNGAccessAnalysisLineChart
- DescribeMNGAccessAnalysisOverview
- DescribeMNGActiveUserRealTimeStatistics
- DescribeMNGAdvertisingDetail
- DescribeMNGAdvertisingLineChart
- DescribeMNGAdvertisingOverview
- DescribeMNGMAUDataDetail
- DescribeMNGMAULineChart
- DescribeMNGMAUMonthlyComparisonMetricCard
- DescribeMNGPaymentLineChart
- DescribeMNGPaymentOverview
- DescribeMNGPaymentReportDetail
- DescribeMNGPaymentRetentionAnalysis
- DescribeMNGRetentionData
- DescribeMNP
- DescribeMNPAccessAnalysisOverview
- DescribeMNPActiveUserRealTimeStatistics
- DescribeMNPAdvertisingDetail

- DescribeMNPAAllStageVersions
- DescribeMNPApprovalList
- DescribeMNPCategory
- DescribeMNPDomainACL
- DescribeMNPList
- DescribeMNPMAUDataDetail
- DescribeMNPMAULineChart
- DescribeMNPOfflinePackageURL
- DescribeMNPPageAnalysisDetail
- DescribeMNPPreview
- DescribeMNPReleasedVersionHistory
- DescribeMNPReportDataLineChart
- DescribeMNPReportDetail
- DescribeMNPRetentionData
- DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApproval
- DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApprovalList
- DescribeMNPSensitiveAPIPermissionList
- DescribeMNPVersion
- DescribePaymentDataDetail
- DescribePaymentDataLineChart
- DescribePaymentDataOverview
- DescribeRoleList
- DescribeTeam
- DescribeTeamList
- DescribeTeamMemberList
- DescribeTempSecret4UploadFile2Cos
- DescribeUser
- DescribeUserList
- DisableApplicationSensitiveAPI
- EnableApplicationSensitiveAPI
- ModifyApplication
- ModifyApplicationConfig
- ModifyGlobalDomain
- ModifyMNP
- ModifyMNPDomain
- ModifyTeam
- ModifyTeamMember
- ModifyUser

- ProcessMNPApproval
- ProcessMNPSensitiveAPIPermissionApproval
- ReleaseMNPVersion
- RemoveMNP
- RollbackMNPVersion

修改接口：

- [DescribeMNPMAUMetricCard](#)
 - 修改入参：MNPIId

删除数据结构：

- APPOverview
- APPOverviewData
- AccessAnalysisDetail
- AccessAnalysisOverview
- AdTrendChart
- AdvertDataOverview
- AnalysisAdvertOverview
- AnalysisData
- ApplicationConfigInfo
- ApprovalItem
- BooleanInfo
- CreateApplicationSensitiveAPIReq
- CreateDomainParam
- CreateGlobalDomainResp
- CreateMNPApprovalResp
- CreateMNPVersionResp
- CreateTeamMemberInfoReq
- DescribeApplicationConfigInfo
- DescribeApplicationListData
- DescribeApplicationListResp
- DescribeApplicationResp
- DescribeApplicationSensitiveAPIListData
- DescribeApplicationSensitiveAPIListResp
- DescribeDomainInfoParam
- DescribeGlobalDomainsListData
- DescribeGlobalDomainsResp

- DescribeMNPApprovalListData
- DescribeMNPApprovalListResp
- DescribeMNPListData
- DescribeMNPListResp
- DescribeMNPManagerDetailData
- DescribeMNPPreviewResp
- DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApprovalData
- DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApprovalListData
- DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApprovalListResp
- DescribeMNPSensitiveAPIPermissionListData
- DescribeMNPSensitiveAPIPermissionListResp
- DescribeMNPVersionResp
- DescribeMPAllStageVersionsResp
- DescribeRevertOnlineVersionPageResp
- DescribeRoleListData
- DescribeRoleListResp
- DescribeTeamDetailResp
- DescribeTeamListInfoResp
- DescribeTeamMemberInfoResp
- DescribeTeamMemberListPageResp
- DescribeTeamPageResp
- DescribeUserDetailResp
- DescribeUserListData
- DescribeUserListResp
- DownloadApplicationConfigResp
- GlobalDomainDeleteResp
- GlobalDomainModifyRespResp
- MAUChartData
- MAUDetail
- MAUDetailData
- MAULineChartData
- MNGMAULineChartData
- MNGPaymentOverview
- MNPAOverview
- MNPAAdvertisingOverview
- MNPPaymentOverview
- MNPTTypeDefine
- Overview

- OverviewDetail
- PaymentActiveRetention
- PaymentDetail
- PresetResp
- QueryOnlineVersionResp
- ReportDataResult
- ResourceIdInfo
- ResourceIdStringInfo
- RetentionData
- StringData
- UploadFileTempSecret
- VisitData

第 5 次发布

发布时间：2026-01-16 14:48:31

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- [CreateApplicationConfig](#)
- [DescribeAPPDataDetailLineChart](#)
- [DescribeAPPDataOverview](#)
- [DescribeAdvertisingLineChart](#)
- [DescribeAdvertisingOverview](#)
- [DescribeApplicationConfigInfos](#)
- [DescribeGlobalOverviewDataSummary](#)
- [DescribeGlobalOverviewReportDetail](#)
- [DescribeMNGAccessAnalysisDetail](#)
- [DescribeMNGAccessAnalysisLineChart](#)
- [DescribeMNGAccessAnalysisOverview](#)
- [DescribeMNGActiveUserRealTimeStatistics](#)
- [DescribeMNGAdvertisingDetail](#)
- [DescribeMNGAdvertisingLineChart](#)
- [DescribeMNGAdvertisingOverview](#)
- [DescribeMNGMAUDataDetail](#)

- [DescribeMNGMAULineChart](#)
- [DescribeMNGMAUMonthlyComparisonMetricCard](#)
- [DescribeMNGPaymentLineChart](#)
- [DescribeMNGPaymentOverview](#)
- [DescribeMNGPaymentReportDetail](#)
- [DescribeMNGPaymentRetentionAnalysis](#)
- [DescribeMNGRetentionData](#)
- [DescribeMNPAccessAnalysisOverview](#)
- [DescribeMNPActiveUserRealTimeStatistics](#)
- [DescribeMNPAdvertisingDetail](#)
- [DescribeMNPMAUDataDetail](#)
- [DescribeMNPMAULineChart](#)
- [DescribeMNPMAUMetricCard](#)
- [DescribeMNPPageAnalysisDetail](#)
- [DescribeMNPReportDataLineChart](#)
- [DescribeMNPReportDetail](#)
- [DescribeMNPRetentionData](#)
- [DescribePaymentDataDetail](#)
- [DescribePaymentDataLineChart](#)
- [DescribePaymentDataOverview](#)
- [ModifyApplicationConfig](#)

新增数据结构：

- [APPOverview](#)
- [APPOverviewData](#)
- [AccessAnalysisDetail](#)
- [AccessAnalysisOverview](#)
- [AdTrendChart](#)
- [AdvertDataOverview](#)
- [AnalysisAdvertOverview](#)
- [AnalysisData](#)
- [ApplicationConfigInfo](#)
- [DescribeApplicationConfigInfo](#)
- [MAUChartData](#)
- [MAUDetail](#)
- [MAUDetailData](#)
- [MAUIndicatorCard](#)

- [MAULineChartData](#)
- [MNGMAULineChartData](#)
- [MNGPaymentOverview](#)
- [MNPAdOverview](#)
- [MNPAdvertisingOverview](#)
- [MNPPaymentOverview](#)
- [Overview](#)
- [OverviewDetail](#)
- [PaymentActiveRetention](#)
- [PaymentDetail](#)
- [ReportDataResult](#)
- [RetentionData](#)
- [VisitData](#)

第 4 次发布

发布时间：2026-01-08 11:51:07

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- [CreateApplication](#)
 - 新增入参：Scheme
 - 修改入参：ApplicationType
 - 废弃入参：ApplicationType, AndroidAppKey, IosAppKey, Remark
- [DescribeApplicationConfigFile](#)
 - 修改入参：AppType
 - 废弃入参：AppType
- [ModifyApplication](#)
 - 新增入参：Scheme
 - 废弃入参：AndroidAppKey, IosAppKey, Remark

修改数据结构：

- [DescribeApplicationResp](#)
 - 新增成员：Scheme

第 3 次发布

发布时间：2025-10-27 11:38:13

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改数据结构：

- [DescribeTeamDetailResp](#)
 - 新增成员：ExpireTime, Status
- [DescribeTeamListInfoResp](#)
 - 新增成员：ExpireTime, Status

第 2 次发布

发布时间：2025-09-11 17:16:19

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

修改接口：

- [CreateMNPApproval](#)
 - 修改出参：Data

新增数据结构：

- [CreateMNPApprovalResp](#)

修改数据结构：

- [DescribeMNPVersionResp](#)
 - 新增成员：MNPVersionId

第 1 次发布

发布时间：2025-02-08 11:30:16

本次发布包含了以下内容：

改善已有的文档。

新增接口：

- [AddTeamMember](#)
- [ConfigureMNPPreview](#)
- [CreateApplication](#)
- [CreateApplicationSensitiveAPI](#)
- [CreateGlobalDomainACL](#)
- [CreateMNP](#)
- [CreateMNPApproval](#)
- [CreateMNPDomainACL](#)
- [CreateMNPSensitiveAPIPermissionApproval](#)
- [CreateMNPVersion](#)
- [CreatePresetKey](#)
- [CreateTeam](#)
- [CreateUser](#)
- [DeleteApplication](#)
- [DeleteApplicationSensitiveAPI](#)
- [DeleteGlobalDomain](#)
- [DeleteMNP](#)
- [DeleteTeam](#)
- [DeleteTeamMember](#)
- [DeleteUser](#)
- [DescribeApplication](#)
- [DescribeApplicationConfigFile](#)
- [DescribeApplicationList](#)
- [DescribeApplicationSensitiveAPIList](#)
- [DescribeGlobalDomainACL](#)
- [DescribeMNP](#)
- [DescribeMNPAIAllStageVersions](#)
- [DescribeMNPApprovalList](#)
- [DescribeMNPCategory](#)
- [DescribeMNPDomainACL](#)
- [DescribeMNPList](#)
- [DescribeMNPOfflinePackageURL](#)
- [DescribeMNPPreview](#)
- [DescribeMNPReleasedVersionHistory](#)
- [DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApproval](#)

- [DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApprovalList](#)
- [DescribeMNPSensitiveAPIPermissionList](#)
- [DescribeMNPVersion](#)
- [DescribeRoleList](#)
- [DescribeTeam](#)
- [DescribeTeamList](#)
- [DescribeTeamMemberList](#)
- [DescribeTempSecret4UploadFile2Cos](#)
- [DescribeUser](#)
- [DescribeUserList](#)
- [DisableApplicationSensitiveAPI](#)
- [EnableApplicationSensitiveAPI](#)
- [ModifyApplication](#)
- [ModifyGlobalDomain](#)
- [ModifyMNP](#)
- [ModifyMNPDomain](#)
- [ModifyTeam](#)
- [ModifyTeamMember](#)
- [ModifyUser](#)
- [ProcessMNPApproval](#)
- [ProcessMNPSensitiveAPIPermissionApproval](#)
- [ReleaseMNPVersion](#)
- [RemoveMNP](#)
- [RollbackMNPVersion](#)

新增数据结构：

- [ApprovalItem](#)
- [BooleanInfo](#)
- [CreateApplicationSensitiveAPIReq](#)
- [CreateDomainParam](#)
- [CreateGlobalDomainResp](#)
- [CreateMNPVersionResp](#)
- [CreateTeamMemberInfoReq](#)
- [DescribeApplicationListData](#)
- [DescribeApplicationListResp](#)
- [DescribeApplicationResp](#)
- [DescribeApplicationSensitiveAPIListData](#)

- [DescribeApplicationSensitiveAPIListResp](#)
- [DescribeDomainInfoParam](#)
- [DescribeGlobalDomainsListData](#)
- [DescribeGlobalDomainsResp](#)
- [DescribeMNPApprovalListData](#)
- [DescribeMNPApprovalListResp](#)
- [DescribeMNPListData](#)
- [DescribeMNPListResp](#)
- [DescribeMNPManagerDetailData](#)
- [DescribeMNPPreviewResp](#)
- [DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApprovalData](#)
- [DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApprovalListData](#)
- [DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApprovalListResp](#)
- [DescribeMNPSensitiveAPIPermissionListData](#)
- [DescribeMNPSensitiveAPIPermissionListResp](#)
- [DescribeMNPVersionResp](#)
- [DescribeMPAllStageVersionsResp](#)
- [DescribeRevertOnlineVersionPageResp](#)
- [DescribeRoleListData](#)
- [DescribeRoleListResp](#)
- [DescribeTeamDetailResp](#)
- [DescribeTeamListInfoResp](#)
- [DescribeTeamMemberInfoResp](#)
- [DescribeTeamMemberListPageResp](#)
- [DescribeTeamPageResp](#)
- [DescribeUserDetailResp](#)
- [DescribeUserListData](#)
- [DescribeUserListResp](#)
- [DownloadApplicationConfigResp](#)
- [GlobalDomainDeleteResp](#)
- [GlobalDomainModifyRespResp](#)
- [MNPTypedefine](#)
- [PresetResp](#)
- [QueryOnlineVersionResp](#)
- [ResourceIdInfo](#)
- [ResourceIdStringInfo](#)
- [StringData](#)
- [UploadFileTempSecret](#)

简介

最近更新时间：2026-04-28 19:16:09

腾讯云超级应用服务整合了腾讯在小程序开发、测试、发布、运营和小程序容器的技术能力，为企业客户提供一站式、覆盖全生命周期的小程序技术平台。产品核心服务包括开发者工具 IDE、预览调试 App、Android/iOS 容器 SDK、小程序发布运营管理平台等，目的是为了帮助企业机构低成本、高效率地打造小程序服务。

API 概览

最近更新时间：2026-04-28 19:16:10

应用相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
ModifyApplication	修改应用信息	20
DescribeApplicationList	查询应用列表	20
DescribeApplicationConfigFile	查询应用配置文件	20
DescribeApplication	查询应用详情	20
CreateApplication	创建应用	20
CreateApplicationConfig	创建应用接入配置	20
ModifyApplicationConfig	编辑应用接入配置	20
DeleteApplication	删除应用	20
DescribeApplicationConfigInfos	查询应用接入配置信息	20

小程序相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
DescribeMNPOfflinePackageURL	查询小程序离线包下载地址	20
CreateMNPDomainACL	创建小程序服务域名白名单或黑名单列表	20
CreateMNP	创建小程序	20
ReleaseMNPVersion	发布小程序版本	20
CreateMNPApproval	创建小程序审核申请	20
DescribeMNPAllStageVersions	查询小程序所有研发阶段版本	20
DeleteMNP	删除小程序	20

DescribeMNP	查询小程序详情	20
DescribeApplicationMNPList	查询应用下小程序或小游戏列表	20
DescribeMNPList	查询小程序列表	20
DescribeMNPCategory	查询小程序分类	20
DescribeMNPPreview	查询小程序预览详情	20
ModifyMNP	修改小程序信息	20
ConfigureMNPPreview	设置小程序体验版本	20
ProcessMNPApproval	处理小程序审核申请	20
CreateMNPSecretKey	创建小程序或小游戏包密钥	20
CreateMNPVersion	创建小程序版本	20
DescribeMNPVersion	查询小程序版本创建结果	20
DescribeMNPReleasedVersionHistory	查询小程序发布版本历史列表	20
RemoveMNP	下架小程序	20
RollbackMNPVersion	回滚小程序线上版本	20

小游戏相关接口

接口名称	接口功能	频率限制 (次/秒)
DescribeMNGOfflinePackageURL	查询小游戏离线包下载地址	20
CreateMNGDomainACL	创建小游戏服务域名白名单或黑名单列表	20
CreateMNG	创建小游戏	20
ReleaseMNGVersion	发布小游戏版本	20
CreateMNGApproval	创建小游戏审核申请	20
DescribeMNGAllStageVersions	查询小游戏所有研发阶段版本	20
DeleteMNG	删除小游戏	20

DescribeMNG	查询小游戏详情	20
DescribeMNGList	查询小游戏列表	20
DescribeMNGCategory	查询小游戏分类	20
DescribeMNGPreview	查询小游戏预览详情	20
ModifyMNG	修改小游戏信息	20
ConfigureMNGPreview	设置小游戏体验版本	20
CreateMNGVersion	创建小游戏版本	20
DescribeMNGVersion	查询小游戏版本创建结果	20
DescribeMNGReleasedVersionHistory	查询小游戏发布版本历史列表	20
RemoveMNG	下架小游戏	20
RollbackMNGVersion	回滚小游戏线上版本	20
DescribeMNGDomainACL	查询小游戏服务域名白名单或黑名单列表详情	20
ModifyMNGDomain	修改小游戏域名信息	20

敏感API相关接口

接口名称	接口功能	频率限制 (次/秒)
DescribeMNGSensitiveAPIPermissionApproval	查询小游戏调用敏感API权限申请详情	20
DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApproval	查询小程序调用敏感API权限申请详情	20
DescribeApplicationSensitiveAPIList	查询应用敏感API列表	20
DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApprovalList	查询小程序调用敏感API权限申请列表	20
CreateApplicationSensitiveAPI	创建应用敏感API	20
CreateMNGSensitiveAPIPermissionApproval	创建小游戏调用敏感API权限申请	20

CreateMNPSensitiveAPIPermissionApproval	创建小程序调用敏感API权限申请	20
DescribeMNGSensitiveAPIPermissionList	查询小游戏可调用敏感API列表	20

管理-敏感API相关接口

接口名称	接口功能	频率限制 (次/秒)
ProcessMNPSensitiveAPIPermissionApproval	处理小程序调用敏感API权限申请	20
DescribeMNPSensitiveAPIPermissionList	查询小程序可调用敏感API列表	20
DisableApplicationSensitiveAPI	设置应用敏感API为受限状态	20
EnableApplicationSensitiveAPI	设置应用敏感API为开放状态	20
DeleteApplicationSensitiveAPI	删除应用敏感API	20

平台管理相关接口

接口名称	接口功能	频率限制 (次/秒)
DescribeMNPDomainACL	查询小程序服务域名白名单或黑名单列表详情	20
ModifyMNPDomain	修改小程序域名信息	20
DescribeMNPApprovalList	查询小程序审核申请列表	20

控制台公共部分相关接口

接口名称	接口功能	频率限制 (次/秒)
DescribeTempSecret4UploadFile2Cos	获取文件上传临时密钥	20
CreatePresetKey	获取加密密钥	20

团队管理相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
AddTeamMember	添加团队成员	20
CreateTeam	创建团队	20
DeleteTeam	删除团队	20
DeleteTeamMember	删除团队成员	20
DescribeTeam	查询团队详情	20
DescribeTeamList	查询团队列表	20
DescribeTeamMemberList	查询团队成员列表	20
ModifyTeam	修改团队信息	20
ModifyTeamMember	修改团队成员信息	20

全局域名管理相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
CreateGlobalDomainACL	创建全局域名白名单或黑名单列表	20
DeleteGlobalDomain	删除全局域名白名单或黑名单列表中的域名	20
DescribeGlobalDomainACL	查询全局域名黑名单和白名单列表	20
ModifyGlobalDomain	修改域名白名单或黑名单	20

用户管理相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
CreateUser	创建用户	20
DeleteUser	删除用户	20
DescribeUser	查询用户详情	20
DescribeUserList	查询用户列表	20

ModifyUser	修改用户信息	20
------------	--------	----

角色管理相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
DescribeRoleList	查询角色列表	20

运营管理相关接口

接口名称	接口功能	频率限制（次/秒）
DescribeAPPDataDetailLineChart	应用维度数据明细趋势图	20
DescribeAPPDataOverview	应用维度数据概览	20
DescribeAdvertisingLineChart	小程序广告收益趋势	20
DescribeAdvertisingOverview	小程序广告总览数据	20
DescribeGlobalOverviewDataSummary	全局概览-数据总览	20
DescribeGlobalOverviewReportDetail	全局概览-报表明细数据查询接口	20
DescribeMNGAccessAnalysisDetail	小游戏访问分析明细数据	20
DescribeMNGAccessAnalysisLineChart	小游戏访问分析趋势图	20
DescribeMNGAccessAnalysisOverview	小游戏访问分析总览	20
DescribeMNGActiveUserRealTimeStatistics	小游戏活跃实时统计数据	20
DescribeMNGAdvertisingDetail	小游戏广告明细数据	20
DescribeMNGAdvertisingLineChart	小游戏广告趋势数据	20
DescribeMNGAdvertisingOverview	小游戏广告总览数据	20
DescribeMNGMAUDataDetail	小游戏MAU数据详情	20
DescribeMNGMAULineChart	小游戏MAU趋势	20

DescribeMNGMAUMonthlyComparisonMetricCard	小游戏MAU月份对比指标卡	20
DescribeMNGPaymentLineChart	小游戏支付分析趋势图	20
DescribeMNGPaymentOverview	小游戏支付概览	20
DescribeMNGPaymentReportDetail	小游戏支付报表详情数据	20
DescribeMNGPaymentRetentionAnalysis	小游戏支付留存分析	20
DescribeMNGRetentionData	小游戏活跃留存数据	20
DescribeMNPAccessAnalysisOverview	小程序访问分析概览数据	20
DescribeMNPActiveUserRealTimeStatistics	小程序活跃实时统计数据	20
DescribeMNPAdvertisingDetail	小程序广告收益明细	20
DescribeMNPMAUDataDetail	小程序MAU数据详情	20
DescribeMNPMAULineChart	小程序MAU趋势数据	20
DescribeMNPMAUMetricCard	小程序MAU月份对比指标卡	20
DescribeMNPPageAnalysisDetail	小程序页面分析数据详情	20
DescribeMNPReportDataLineChart	小程序访问分析报表数据趋势图	20
DescribeMNPReportDetail	小程序访问分析明细数据	20
DescribeMNPRetentionData	小程序留存分析数据	20
DescribePaymentDataDetail	小程序支付数据详情	20
DescribePaymentDataLineChart	小程序标准支付数据趋势图	20
DescribePaymentDataOverview	小程序支付数据概览	20

调用方式

请求结构

最近更新时间：2026-04-28 19:16:11

1. 服务地址

API 支持就近地域接入，本产品就近地域接入域名为 `tcsas.intl.tencentcloudapi.com`，也支持指定地域域名访问，例如广州地域的域名为 `tcsas.ap-guangzhou.tencentcloudapi.com`。

推荐使用就近地域接入域名。根据调用接口时客户端所在位置，会自动解析到最近的某个具体地域的服务器。例如在广州发起请求，会自动解析到广州的服务器，效果和指定 `tcsas.ap-guangzhou.tencentcloudapi.com` 是一致的。

注意：对时延敏感的业务，建议指定带地域的域名。

注意：域名是 API 的接入点，并不代表产品或者接口实际提供服务的地域。产品支持的地域列表请在调用方式/公共参数文档中查阅，接口支持的地域请在接口文档输入参数中查阅。

目前支持的域名列表为：

接入地域	域名
就近地域接入（推荐，只支持非金融区）	<code>tcsas.intl.tencentcloudapi.com</code>
华南地区（广州）	<code>tcsas.ap-guangzhou.tencentcloudapi.com</code>
华东地区（上海）	<code>tcsas.ap-shanghai.tencentcloudapi.com</code>
华东地区（南京）	<code>tcsas.ap-nanjing.tencentcloudapi.com</code>
华北地区（北京）	<code>tcsas.ap-beijing.tencentcloudapi.com</code>
西南地区（成都）	<code>tcsas.ap-chengdu.tencentcloudapi.com</code>
西南地区（重庆）	<code>tcsas.ap-chongqing.tencentcloudapi.com</code>
港澳台地区（中国香港）	<code>tcsas.ap-hongkong.tencentcloudapi.com</code>
亚太东南（新加坡）	<code>tcsas.ap-singapore.tencentcloudapi.com</code>
亚太东南（雅加达）	<code>tcsas.ap-jakarta.tencentcloudapi.com</code>
亚太东南（曼谷）	<code>tcsas.ap-bangkok.tencentcloudapi.com</code>
亚太东北（首尔）	<code>tcsas.ap-seoul.tencentcloudapi.com</code>

亚太东北（东京）	tcsas.ap-tokyo.tencentcloudapi.com
美国东部（弗吉尼亚）	tcsas.na-ashburn.tencentcloudapi.com
美国西部（硅谷）	tcsas.na-siliconvalley.tencentcloudapi.com
南美地区（圣保罗）	tcsas.sa-saopaulo.tencentcloudapi.com
欧洲地区（法兰克福）	tcsas.eu-frankfurt.tencentcloudapi.com

注意：由于金融区和非金融区是隔离不互通的，因此当访问金融区服务时（公共参数 Region 为金融区地域），需要同时指定带金融区地域的域名，最好和 Region 的地域保持一致。

金融区接入地域	金融区域名
华东地区（上海金融）	tcsas.ap-shanghai-fsi.tencentcloudapi.com
华南地区（深圳金融）	tcsas.ap-shenzhen-fsi.tencentcloudapi.com

2. 通信协议

腾讯云 API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST（推荐）
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型:

- application/json（推荐），必须使用签名方法 v3（TC3-HMAC-SHA256）。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用签名方法 v1（HmacSHA1 或 HmacSHA256）。
- multipart/form-data（仅部分接口支持），必须使用签名方法 v3（TC3-HMAC-SHA256）。

GET 请求的请求包大小不得超过32KB。POST 请求使用签名方法 v1（HmacSHA1、HmacSHA256）时不得超过1MB。POST 请求使用签名方法 v3（TC3-HMAC-SHA256）时支持10MB。

4. 字符编码

均使用 UTF-8 编码。

公共参数

最近更新时间：2026-04-28 19:16:12

公共参数是用于标识用户和接口签名的参数，如非必要，在每个接口单独的文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

公共参数的具体内容会因您使用的签名方法版本不同而有所差异。

使用签名方法 v3 的公共参数

签名方法 v3（有时也称作 TC3-HMAC-SHA256）相比签名方法 v1（有些文档可能会简称签名方法），更安全，支持更大的请求包，支持 POST JSON 格式，性能有一定提升，推荐使用该签名方法计算签名。

注意：出于简化的目的，部分接口文档中的示例使用的是签名方法 v1 GET 请求，而不是更安全的签名方法 v3。

使用签名方法 v3 时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下表所示：

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	HTTP 请求头：X-TC-Action。操作的接口名称。取值参考接口文档输入参数章节关于公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	-	HTTP 请求头：X-TC-Region。地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。取值参考接口文档中输入参数章节关于公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	HTTP 请求头：X-TC-Timestamp。当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
Version	String	是	HTTP 请求头：X-TC-Version。操作的 API 的版本。取值参考接口文档中输入公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKID***/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKID*** 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service 为具体产品名，通常为域名前缀。例如，域名 cvm.tencentcloudapi.com 意味着产品名是 cvm。本产品取值为 tcsas；tc3_request 为固定字符串； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
Token	String	否	HTTP 请求头：X-TC-Token。即 安全凭证服务 所颁发的临时安全凭证中的 Token，使用时需要将 SecretId 和 SecretKey 的值替换为临时安全凭证中的 TmpSecretId 和 TmpSecretKey。使用长期密钥时不能设置此 Token 字段。
Language	String	否	HTTP 请求头：X-TC-Language。指定接口返回的语言，仅部分接口支持此参数。取值：zh-CN，en-US。zh-CN 返回中文，en-US 返回英文。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表中的前十个，接口参数设置为偏移量 Offset=0，返回数量 Limit=10，则其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下：

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.tencentcloudapi.com/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKID*****/20
18-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993
f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.tencentcloudapi.com
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

HTTP POST (application/json) 请求结构示例:

```
https://cvm.tencentcloudapi.com/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKID*****/20
18-05-30/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=582c400e06b5
924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789a8edb4c
Content-Type: application/json
Host: cvm.tencentcloudapi.com
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Offset":0,"Limit":10}
```

HTTP POST (multipart/form-data) 请求结构示例 (仅特定的接口支持) :

```
https://cvm.tencentcloudapi.com/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKID*****/20
18-05-30/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=582c400e06b5
924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789a8edb4c
Content-Type: multipart/form-data; boundary=58731222010402
Host: cvm.tencentcloudapi.com
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Offset"
```

```

0
--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Limit"

10
--58731222010402--

```

使用签名方法 v1 的公共参数

使用签名方法 v1（有时会称作 HmacSHA256 和 HmacSHA1），公共参数需要统一放到请求串中。

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数章节关于公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	-	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在 云API密钥 上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中输入公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	即 安全凭证服务 所颁发的临时安全凭证中的 Token，使用时需要将 SecretId 和 SecretKey 的值替换为临时安全凭证中的 TmpSecretId 和 TmpSecretKey。使用长期密钥时不能设置此 Token 字段。
Language	String	否	指定接口返回的语言，仅部分接口支持此参数。取值：zh-CN，en-US。zh-CN 返回中文，en-US 返回英文。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下：

HTTP GET 请求结构示例：

```

https://cvm.tencentcloudapi.com/?Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKID*****

```

```

Host: cvm.tencentcloudapi.com

```

HTTP POST 请求结构示例：

```
https://cvm.tencentcloudapi.com/
```

```
Host: cvm.tencentcloudapi.com
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKID*****  
*****
```

地域列表

本产品所有接口 Region 字段的可选值如下表所示。如果接口不支持该表中的所有地域，则会在接口文档中单独说明。

地域	取值
亚太东南（曼谷）	ap-bangkok
港澳台地区（中国香港）	ap-hongkong
亚太东南（雅加达）	ap-jakarta
亚太东南（新加坡）	ap-singapore
欧洲地区（法兰克福）	eu-frankfurt
南美地区（圣保罗）	sa-saopaulo

接口鉴权 v3

最近更新时间：2026-04-28 19:16:14

以下文档说明了签名方法 v3 的签名过程，但仅在您编写自己的代码来调用腾讯云 API 时才有用。我们推荐您使用 [腾讯云 API Explorer](#) 和 [腾讯云命令行工具 \(TCCLI\)](#) 等开发者工具，从而无需学习如何对 API 请求进行签名。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

您可以通过 API Explorer 的【签名串生成】模块查看每个接口签名的生成过程。

腾讯云 API 会对每个请求进行身份验证，用户需要使用安全凭证，经过特定的步骤对请求进行签名 (Signature)，每个请求都需要在公共参数中指定该签名结果并以指定的方式和格式发送请求。

为什么要进行签名

签名通过以下方式帮助保护请求：

1. 验证请求者的身份

签名确保请求是由持有有效访问密钥的人发送的。请参阅控制台 [云 API 密钥](#) 页面获取密钥相关信息。

2. 保护传输中的数据

为了防止请求在传输过程中被篡改，腾讯云 API 会使用请求参数来计算请求的哈希值，并将生成的哈希值加密后作为请求的一部分，发送到腾讯云 API 服务器。服务器会使用收到的请求参数以同样的过程计算哈希值，并验证请求中的哈希值。如果请求被篡改，将导致哈希值不一致，腾讯云 API 将拒绝本次请求。

签名方法 v3 (TC3-HMAC-SHA256) 功能上覆盖了以前的签名方法 v1，而且更安全，支持更大的请求，支持 JSON 格式，POST 请求支持传空数组和空字符串，性能有一定提升，推荐使用该签名方法计算签名。

首次接触，建议使用 [API Explorer](#) 中的“签名串生成”功能，选择签名版本为“API 3.0 签名 v3”，可以对生成签名过程进行验证，也可直接生成 SDK 代码。推荐使用腾讯云 API 配套的 7 种常见的编程语言 SDK，已经封装了签名和请求过程，均已开源，支持 [Python](#)、[Java](#)、[PHP](#)、[Go](#)、[NodeJS](#)、[.NET](#)、[C++](#)。

申请安全凭证

本文使用的安全凭证为密钥，密钥包括 SecretId 和 SecretKey。每个用户最多可以拥有两对密钥。

- SecretId：用于标识 API 调用者身份，可以简单类比为用户名。
- SecretKey：用于验证 API 调用者的身份，可以简单类比为密码。

- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露，否则将危及财产安全。如已泄露，请立刻禁用该安全凭证。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录 [腾讯云管理中心控制台](#)。
2. 前往 [云API密钥](#) 的控制台页面。
3. 在 [云API密钥](#) 页面，单击【新建密钥】创建一对密钥。

签名版本 v3 签名过程

云 API 支持 GET 和 POST 请求。对于GET方法，只支持 `Content-Type: application/x-www-form-urlencoded` 协议格式。对于POST方法，目前支持 `Content-Type: application/json` 以及 `Content-Type: multipart/form-data` 两种协议格式，json 格式绝大多数接口均支持，multipart 格式只有特定接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。推荐使用 POST 请求，因为两者的结果并无差异，但 GET 请求只支持 32 KB 以内的请求包。

下面以云服务器查询广州实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们选择该接口是因为：

1. 云服务器默认已开通，该接口很常用；
2. 该接口是只读的，不会改变现有资源的状态；
3. 接口覆盖的参数种类齐全，可以演示包含数据结构的数组如何使用。

在示例中，不论公共参数或者接口的参数，我们尽量选择容易犯错的情况。在实际调用接口时，请根据实际情况来，每个接口的参数并不相同，不要照抄这个例子的参数和值。此外，这里只展示了部分公共参数和接口输入参数，用户可以根据实际需要添加其他参数，例如 Language 和 Token 公共参数（在 HTTP 头部设置，添加 X-TC- 前缀）。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是： `AKID*****` 和 `*****`。用户想查看广州云服务器名为“未命名”的主机状态，只返回一条数据。则请求可能为：

```
curl -X POST https://cvm.tencentcloudapi.com \
-H "Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKID*****
*/2019-02-25/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host;x-tc-action, Signat
ure=10b1a37a7301a02ca19a647ad722d5e43b4b3cff309d421d85b46093f6ab6c4f" \
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
-H "Host: cvm.tencentcloudapi.com" \
-H "X-TC-Action: DescribeInstances" \
-H "X-TC-Timestamp: 1551113065" \
-H "X-TC-Version: 2017-03-12" \
-H "X-TC-Region: ap-guangzhou" \
```

```
-d '{"Limit": 1, "Filters": [{"Values": ["\u672a\u547d\u540d"], "Name": "instance-name"}]}'
```

下面详细解释签名计算过程。

1. 拼接规范请求串

按如下伪代码格式拼接规范请求串 (CanonicalRequest) :

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

字段名称	解释
HTTPRequestMethod	HTTP 请求方法 (GET、POST)。此示例取值为 <code>POST</code> 。
CanonicalURI	URI 参数, API 3.0 固定为正斜杠 (/)。
CanonicalQueryString	发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串, 对于 POST 请求, 固定为空字符串 "", 对于 GET 请求, 则为 URL 中间号 (?) 后面的字符串内容, 例如: <code>Limit=10&Offset=0</code> 。 注意: CanonicalQueryString 需要参考 RFC3986 进行 URLEncode 编码 (特殊字符编码后需大写字母), 字符集 UTF-8。推荐使用编程语言标准库进行编码。
CanonicalHeaders	参与签名的头部信息, 至少包含 <code>host</code> 和 <code>content-type</code> 两个头部, 也可加入其他头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性, 此示例额外增加了接口名头部。 拼接规则: 1. 头部 key 和 value 统一转成小写, 并去掉首尾空格, 按照 <code>key:value\n</code> 格式拼接; 2. 多个头部, 按照头部 key (小写) 的 ASCII 升序进行拼接。 此示例计算结果是 <code>content-type:application/json; charset=utf-8\nhost:cvm.tencentcloudapi.com\nx-tc-action:describeinstances\n</code> 。 注意: <code>content-type</code> 必须和实际发送的相符合, 有些编程语言网络库即使未指定也会自动添加 <code>charset</code> 值, 如果签名时和发送时不一致, 服务器会返回签名校验失败。
SignedHeaders	参与签名的头部信息, 说明此次请求有哪些头部参与了签名, 和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。 <code>content-type</code> 和 <code>host</code> 为必选头部。 拼接规则: 1. 头部 key 统一转成小写; 2. 多个头部 key (小写) 按照 ASCII 升序进行拼接, 并且以分号 (;) 分隔。 此示例为 <code>content-type;host;x-tc-action</code>
HashedRequestPayload	请求正文 (payload, 即 body, 此示例为 <code>{"Limit": 1, "Filters": [{"Values": ["\u672a\u547d\u540d"], "Name": "instance-name"}]}</code>) 的哈希值, 计算伪代码为 <code>Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))</code> , 即对 HTTP 请求正文做 SHA256 哈希, 然后十六进制编码, 最后编码串转换成小写字母。对于 GET 请求, RequestPayload 固定为空字符串。此示例计算结果是 <code>35e9c5b0e3ae67532d3c9f17ead6c90222632e5b1ff7f6e89887f1398934f064</code> 。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下：

```
POST
/

content-type:application/json; charset=utf-8
host:cvm.tencentcloudapi.com
x-tc-action:describeinstances

content-type;host;x-tc-action
35e9c5b0e3ae67532d3c9f17ead6c90222632e5b1ff7f6e89887f1398934f064
```

2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + "\n" +
RequestTimestamp + "\n" +
CredentialScope + "\n" +
HashedCanonicalRequest
```

字段名称	解释
Algorithm	签名算法，目前固定为 <code>TC3-HMAC-SHA256</code> 。
RequestTimestamp	请求时间戳，即请求头部的公共参数 <code>X-TC-Timestamp</code> 取值，取当前时间 UNIX 时间戳，精确到秒。此示例取值为 <code>1551113065</code> 。
CredentialScope	凭证范围，格式为 <code>Date/service/tc3_request</code> ，包含日期、所请求的服务和终止字符串 (<code>tc3_request</code>)。 Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 <code>X-TC-Timestamp</code> 换算的 UTC 标准时间日期一致； service 为产品名，必须与调用的产品域名一致。此示例计算结果是 <code>2019-02-25/cvm/tc3_request</code> 。
HashedCanonicalRequest	前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算伪代码为 <code>Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))</code> 。此示例计算结果是 <code>7019a55be8395899b900fb5564e4200d984910f34794a27cb3fb7d10ff6a1e84</code> 。

注意：

1. Date 必须从时间戳 `X-TC-Timestamp` 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 `1551113065`，在东八区的时间是 `2019-02-26 00:44:25`，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 `2019-02-25`，而不是 `2019-02-26`。
2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能运行一段时间后，请求失败，返回签名过期错误。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下：

```
TC3-HMAC-SHA256
1551113065
2019-02-25/cvm/tc3_request
7019a55be8395899b900fb5564e4200d984910f34794a27cb3fb7d10ff6a1e84
```

3. 计算签名

1) 计算派生签名密钥，伪代码如下：

```
SecretKey = "*****"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

派生出的密钥 `SecretDate`、`SecretService` 和 `SecretSigning` 是二进制的数，可能包含不可打印字符，将其转为十六进制字符串打印的输出分别为：

```
da98fb70dcf6b112dc21038d1eeeb3a95c74b4dcb12c1131f864f6066bd02be0,
8d70cbefb03939f929db64d32dc2ba89b1095620119fe3e050e2b18c5bd2752f,
b596b923aad85185e2d1f6659d2a062e0a86731226e021e61bfe06f7ed05f5af。
```

请注意，不同的编程语言，HMAC 库函数中参数顺序可能不一样，请以实际情况为准。此处的伪代码密钥参数 `key` 在前，消息参数 `data` 在后。通常标准库函数会提供二进制格式的返回值，也可能会提供打印友好的十六进制格式的返回值，此处使用的是二进制格式。

字段名称	解释
<code>SecretKey</code>	原始的 <code>SecretKey</code> ，即 <code>*****</code> 。
<code>Date</code>	即 <code>Credential</code> 中的 <code>Date</code> 字段信息。此示例取值为 <code>2019-02-25</code> 。
<code>Service</code>	即 <code>Credential</code> 中的 <code>Service</code> 字段信息。此示例取值为 <code>cvm</code> 。

2) 计算签名，伪代码如下：

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

此示例计算结果是 `10b1a37a7301a02ca19a647ad722d5e43b4b3cff309d421d85b46093f6ab6c4f`。

4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', ' +
'Signature=' + Signature
```

字段名称	解释
Algorithm	签名方法, 固定为 <code>TC3-HMAC-SHA256</code> 。
SecretId	密钥对中的 SecretId, 即 <code>AKID*****</code> 。
CredentialScope	见上文, 凭证范围。此示例计算结果是 <code>2019-02-25/cvm/tc3_request</code> 。
SignedHeaders	见上文, 参与签名的头部信息。此示例取值为 <code>content-type;host;x-tc-action</code> 。
Signature	签名值。此示例计算结果是 <code>10b1a37a7301a02ca19a647ad722d5e43b4b3cff309d421d85b46093f6ab6c4f</code> 。

根据以上规则, 示例中得到的值为:

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKID*****/2019-02-25/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host;x-tc-action, Signature=10b1a37a7301a02ca19a647ad722d5e43b4b3cff309d421d85b46093f6ab6c4f
```

最终完整的调用信息如下:

```
POST https://cvm.tencentcloudapi.com/
Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKID*****/2019-02-25/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host;x-tc-action, Signature=10b1a37a7301a02ca19a647ad722d5e43b4b3cff309d421d85b46093f6ab6c4f
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Host: cvm.tencentcloudapi.com
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1551113065
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Limit": 1, "Filters": [{"Values": ["\u672a\u547d\u540d"], "Name": "instance-name"}]}
```

Note:

请求发送时的 HTTP 头部 (Header) 和请求体 (Payload) 必须和签名计算过程中的内容完全一致, 否则会返回签名不一致错误。可以通过打印实际请求内容, 网络抓包等方式对比排查。

签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的腾讯云 SDK 3.0，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。当前支持的编程语言有：

- [Python](#)
- [Java](#)
- [PHP](#)
- [Go](#)
- [NodeJS](#)
- [.NET](#)
- [C++](#)

下面提供了不同产品的生成签名 demo，您可以找到对应的产品参考签名的生成：

- [Signature Demo](#)

为了更清楚地解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程完整实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK。

Java

```
import java.nio.charset.Charset;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.MessageDigest;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TencentCloudAPITC3Demo {
    private final static Charset UTF8 = StandardCharsets.UTF_8;
    // 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID, 值为示例的 AKID*****
    *****
    private final static String SECRET_ID = System.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID");
    // 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY, 值为示例的 *****
    ***
    private final static String SECRET_KEY = System.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY");
    private final static String CT_JSON = "application/json; charset=utf-8";
```

```

public static byte[] hmac256(byte[] key, String msg) throws Exception {
    Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
    SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
    mac.init(secretKeySpec);
    return mac.doFinal(msg.getBytes(UTF8));
}

public static String sha256Hex(String s) throws Exception {
    MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
    byte[] d = md.digest(s.getBytes(UTF8));
    return DatatypeConverter.printHexBinary(d).toLowerCase();
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    String service = "cvm";
    String host = "cvm.tencentcloudapi.com";
    String region = "ap-guangzhou";
    String action = "DescribeInstances";
    String version = "2017-03-12";
    String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
    String timestamp = "1551113065";
    //String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
    // 注意时区, 否则容易出错
    sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
    String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

    // ***** 步骤 1: 拼接规范请求串 *****
    String httpRequestMethod = "POST";
    String canonicalUri = "/";
    String canonicalQueryString = "";
    String canonicalHeaders = "content-type:application/json; charset=utf-8\n"
    + "host:" + host + "\n" + "x-tc-action:" + action.toLowerCase() + "\n";
    String signedHeaders = "content-type;host;x-tc-action";

    String payload = "{\"Limit\": 1, \"Filters\": [{\"Values\": [\"\\u672a\\u547d\\u540d\"], \"Name\": \"instance-name\"}] }";
    String hashedRequestPayload = sha256Hex(payload);
    String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQueryString + "\n"
    + canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
    System.out.println(canonicalRequest);

    // ***** 步骤 2: 拼接待签名字符串 *****
    String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
    String hashedCanonicalRequest = sha256Hex(canonicalRequest);
    String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope +

```

```

"\n" + hashedCanonicalRequest;
System.out.println(stringToSign);

// ***** 步骤 3: 计算签名 *****
byte[] secretDate = hmac256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(UTF8), date);
byte[] secretService = hmac256(secretDate, service);
byte[] secretSigning = hmac256(secretService, "tc3_request");
String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(hmac256(secretSigning, string
ToSign)).toLowerCase();
System.out.println(signature);

// ***** 步骤 4: 拼接 Authorization *****
String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + creden
tialScope + ", "
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
System.out.println(authorization);

TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Content-Type", CT_JSON);
headers.put("Host", host);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);

StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.append("curl -X POST https://").append(host)
.append(" -H \"Authorization: ").append(authorization).append("\")")
.append(" -H \"Content-Type: application/json; charset=utf-8\"")
.append(" -H \"Host: ").append(host).append("\")")
.append(" -H \"X-TC-Action: ").append(action).append("\")")
.append(" -H \"X-TC-Timestamp: ").append(timestamp).append("\")")
.append(" -H \"X-TC-Version: ").append(version).append("\")")
.append(" -H \"X-TC-Region: ").append(region).append("\")")
.append(" -d '").append(payload).append("'");
System.out.println(sb.toString());
}
}

```

Python

```

# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

```

```

# 密钥参数
# 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID, 值为示例的 AKID*****
*****
secret_id = os.environ.get("TENCENTCLOUD_SECRET_ID")
# 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY, 值为示例的 *****
**
secret_key = os.environ.get("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY")

service = "cvm"
host = "cvm.tencentcloudapi.com"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
#timestamp = int(time.time())
timestamp = 1551113065
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 1, "Filters": [{"Values": [u"未命名"], "Name": "instance-name"}]}

# ***** 步骤 1: 拼接规范请求串 *****
http_request_method = "POST"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = ""
ct = "application/json; charset=utf-8"
payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:%s\nhost:%s\nx-tc-action:%s\n" % (ct, host, action.lower())
signed_headers = "content-type;host;x-tc-action"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
canonical_uri + "\n" +
canonical_querystring + "\n" +
canonical_headers + "\n" +
signed_headers + "\n" +
hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ***** 步骤 2: 拼接待签名字符串 *****
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)

```

```

print(string_to_sign)

# ***** 步骤 3: 计算签名 *****
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
    return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()
print(signature)

# ***** 步骤 4: 拼接 Authorization *****
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

print('curl -X POST ' + endpoint
+ ' -H "Authorization: ' + authorization + '" '
+ ' -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" '
+ ' -H "Host: ' + host + '" '
+ ' -H "X-TC-Action: ' + action + '" '
+ ' -H "X-TC-Timestamp: ' + str(timestamp) + '" '
+ ' -H "X-TC-Version: ' + version + '" '
+ ' -H "X-TC-Region: ' + region + '" '
+ " -d '" + payload + "'")

```

Golang

```

package main

import (
    "crypto/hmac"
    "crypto/sha256"
    "encoding/hex"
    "fmt"
    "os"
    "strings"
    "time"
)

func sha256hex(s string) string {

```

```

b := sha256.Sum256([]byte(s))
return hex.EncodeToString(b[:])
}

func hmacsha256(s, key string) string {
hashed := hmac.New(sha256.New, []byte(key))
hashed.Write([]byte(s))
return string(hashed.Sum(nil))
}

func main() {
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID, 值为示例的 AKID*****
*****
secretId := os.Getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID")
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY, 值为示例的 *****
***
secretKey := os.Getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY")
host := "cvm.tencentcloudapi.com"
algorithm := "TC3-HMAC-SHA256"
service := "cvm"
version := "2017-03-12"
action := "DescribeInstances"
region := "ap-guangzhou"
//var timestamp int64 = time.Now().Unix()
var timestamp int64 = 1551113065

// step 1: build canonical request string
httpRequestMethod := "POST"
canonicalURI := "/"
canonicalQueryString := ""
canonicalHeaders := fmt.Sprintf("content-type:%s\nhost:%s\nx-tc-action:%s\n",
"application/json; charset=utf-8", host, strings.ToLower(action))
signedHeaders := "content-type;host;x-tc-action"
payload := `{"Limit": 1, "Filters": [{"Values": ["\u672a\u547d\u540d"], "Name":
"instance-name"}]}`
hashedRequestPayload := sha256hex(payload)
canonicalRequest := fmt.Sprintf("%s\n%s\n%s\n%s\n%s\n%s",
httpRequestMethod,
canonicalURI,
canonicalQueryString,
canonicalHeaders,
signedHeaders,
hashedRequestPayload)
fmt.Println(canonicalRequest)

// step 2: build string to sign
date := time.Unix(timestamp, 0).UTC().Format("2006-01-02")

```

```

credentialScope := fmt.Sprintf("%s/%s/tc3_request", date, service)
hashedCanonicalRequest := sha256hex(canonicalRequest)
string2sign := fmt.Sprintf("%s\n%d\n%s\n%s",
algorithm,
timestamp,
credentialScope,
hashedCanonicalRequest)
fmt.Println(string2sign)

// step 3: sign string
secretDate := hmacsha256(date, "TC3"+secretKey)
secretService := hmacsha256(service, secretDate)
secretSigning := hmacsha256("tc3_request", secretService)
signature := hex.EncodeToString([]byte(hmacsha256(string2sign, secretSigning)))
fmt.Println(signature)

// step 4: build authorization
authorization := fmt.Sprintf("%s Credential=%s/%s, SignedHeaders=%s, Signature=%s",
algorithm,
secretId,
credentialScope,
signedHeaders,
signature)
fmt.Println(authorization)

curl := fmt.Sprintf(`curl -X POST https://%s\
-H "Authorization: %s"\
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8"\
-H "Host: %s" -H "X-TC-Action: %s"\
-H "X-TC-Timestamp: %d"\
-H "X-TC-Version: %s"\
-H "X-TC-Region: %s"\
-d '%s'`, host, authorization, host, action, timestamp, version, region, payload)
fmt.Println(curl)
}

```

PHP

```

<?php
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID, 值为示例的 AKID*****
*****
$secretId = getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID");
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY, 值为示例的 *****
***
$secretKey = getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY");

```

```
$host = "cvm.tencentcloudapi.com";
$service = "cvm";
$version = "2017-03-12";
$action = "DescribeInstances";
$region = "ap-guangzhou";
// $timestamp = time();
$timestamp = 1551113065;
$algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";

// step 1: build canonical request string
$httpRequestMethod = "POST";
$canonicalUri = "/";
$canonicalQueryString = "";
$canonicalHeaders = implode("\n", [
    "content-type:application/json; charset=utf-8",
    "host: ".$host,
    "x-tc-action:".strtolower($action),
    ""
]);
$signedHeaders = implode(";", [
    "content-type",
    "host",
    "x-tc-action",
]);
$payload = '{"Limit": 1, "Filters": [{"Values": ["\u672a\u547d\u540d"], "Name":
"instance-name"}]}';
$hashedRequestPayload = hash("SHA256", $payload);
$canonicalRequest = $httpRequestMethod."\n"
.$canonicalUri."\n"
.$canonicalQueryString."\n"
.$canonicalHeaders."\n"
.$signedHeaders."\n"
.$hashedRequestPayload;
echo $canonicalRequest.PHP_EOL;

// step 2: build string to sign
$date = gmdate("Y-m-d", $timestamp);
$credentialScope = $date."/".$service."/tc3_request";
$hashedCanonicalRequest = hash("SHA256", $canonicalRequest);
$stringToSign = $algorithm."\n"
.$timestamp."\n"
.$credentialScope."\n"
.$hashedCanonicalRequest;
echo $stringToSign.PHP_EOL;

// step 3: sign string
$secretDate = hash_hmac("SHA256", $date, "TC3".$secretKey, true);
```

```

$secretService = hash_hmac("SHA256", $service, $secretDate, true);
$secretSigning = hash_hmac("SHA256", "tc3_request", $secretService, true);
$signature = hash_hmac("SHA256", $stringToSign, $secretSigning);
echo $signature.PHP_EOL;

// step 4: build authorization
$authorization = $algorithm
." Credential=".$secretId."/".$credentialScope
.", SignedHeaders=".$signedHeaders.", Signature=".$signature;
echo $authorization.PHP_EOL;

$curl = "curl -X POST https://" . $host
." -H "Authorization: '$authorization.'"
." -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8"
." -H "Host: '$host.'"
." -H "X-TC-Action: '$action.'"
." -H "X-TC-Timestamp: '$timestamp.'"
." -H "X-TC-Version: '$version.'"
." -H "X-TC-Region: '$region.'"
." -d '$payload.'"
echo $curl.PHP_EOL;

```

Ruby

```

# -*- coding: UTF-8 -*-
# require ruby>=2.3.0
require 'digest'
require 'json'
require 'time'
require 'openssl'

# 密钥参数
# 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID, 值为示例的 AKID*****
*****
secret_id = ENV["TENCENTCLOUD_SECRET_ID"]
# 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY, 值为示例的 *****
**
secret_key = ENV["TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"]

service = 'cvm'
host = 'cvm.tencentcloudapi.com'
endpoint = 'https://' + host
region = 'ap-guangzhou'
action = 'DescribeInstances'
version = '2017-03-12'
algorithm = 'TC3-HMAC-SHA256'

```

```
# timestamp = Time.now.to_i
timestamp = 1551113065
date = Time.at(timestamp).utc.strftime('%Y-%m-%d')

# ***** 步骤 1: 拼接规范请求串 *****
http_request_method = 'POST'
canonical_uri = '/'
canonical_querystring = ''
canonical_headers = "content-type:application/json; charset=utf-8\nhost:#{host}\n
x-tc-action:#{action.downcase}\n"
signed_headers = 'content-type;host;x-tc-action'
# params = { 'Limit' => 1, 'Filters' => [{ 'Name' => 'instance-name', 'Values' =>
['未命名'] }] }
# payload = JSON.generate(params, { 'ascii_only' => true, 'space' => ' ' })
# json will generate in random order, to get specified result in example, we hard
-code it here.
payload = '{"Limit": 1, "Filters": [{"Values": ["\u672a\u547d\u540d"], "Name": "i
nstance-name"}]}'
hashed_request_payload = Digest::SHA256.hexdigest(payload)
canonical_request = [
http_request_method,
canonical_uri,
canonical_querystring,
canonical_headers,
signed_headers,
hashed_request_payload,
].join("\n")

puts canonical_request

# ***** 步骤 2: 拼接待签名字符串 *****
credential_scope = date + '/' + service + '/' + 'tc3_request'
hashed_request_payload = Digest::SHA256.hexdigest(canonical_request)
string_to_sign = [
algorithm,
timestamp.to_s,
credential_scope,
hashed_request_payload,
].join("\n")
puts string_to_sign

# ***** 步骤 3: 计算签名 *****
digest = OpenSSL::Digest.new('sha256')
secret_date = OpenSSL::HMAC.digest(digest, 'TC3' + secret_key, date)
secret_service = OpenSSL::HMAC.digest(digest, secret_date, service)
secret_signing = OpenSSL::HMAC.digest(digest, secret_service, 'tc3_request')
signature = OpenSSL::HMAC.hexdigest(digest, secret_signing, string_to_sign)
```

```
puts signature

# ***** 步骤 4: 拼接 Authorization *****
authorization = "#{algorithm} Credential=#{secret_id}/#{credential_scope}, Signed
Headers=#{signed_headers}, Signature=#{signature}"
puts authorization

puts 'curl -X POST ' + endpoint \
+ ' -H "Authorization: ' + authorization + '"' \
+ ' -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8"' \
+ ' -H "Host: ' + host + '"' \
+ ' -H "X-TC-Action: ' + action + '"' \
+ ' -H "X-TC-Timestamp: ' + timestamp.to_s + '"' \
+ ' -H "X-TC-Version: ' + version + '"' \
+ ' -H "X-TC-Region: ' + region + '"' \
+ " -d '" + payload + '"'
```

DotNet

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;

public class Application
{
    public static string SHA256Hex(string s)
    {
        using (SHA256 algo = SHA256.Create())
        {
            byte[] hashbytes = algo.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(s));
            StringBuilder builder = new StringBuilder();
            for (int i = 0; i < hashbytes.Length; ++i)
            {
                builder.Append(hashbytes[i].ToString("x2"));
            }
            return builder.ToString();
        }
    }

    public static byte[] HmacSHA256(byte[] key, byte[] msg)
    {
        using (HMACSHA256 mac = new HMACSHA256(key))
        {
            return mac.ComputeHash(msg);
        }
    }
}
```

```
}

public static Dictionary<String, String> BuildHeaders(string secretid,
string secretkey, string service, string endpoint, string region,
string action, string version, DateTime date, string requestPayload)
{
string datestr = date.ToString("yyyy-MM-dd");
DateTime startTime = new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc);
long requestTimestamp = (long)Math.Round((date - startTime).TotalMilliseconds, Mi
dpointRounding.AwayFromZero) / 1000;
// ***** 步骤 1: 拼接规范请求串 *****
string algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
string httpRequestMethod = "POST";
string canonicalUri = "/";
string canonicalQueryString = "";
string contentType = "application/json";
string canonicalHeaders = "content-type:" + contentType + "; charset=utf-8\n"
+ "host:" + endpoint + "\n"
+ "x-tc-action:" + action.ToLower() + "\n";
string signedHeaders = "content-type;host;x-tc-action";
string hashedRequestPayload = SHA256Hex(requestPayload);
string canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n"
+ canonicalUri + "\n"
+ canonicalQueryString + "\n"
+ canonicalHeaders + "\n"
+ signedHeaders + "\n"
+ hashedRequestPayload;
Console.WriteLine(canonicalRequest);

// ***** 步骤 2: 拼接待签名字符串 *****
string credentialScope = datestr + "/" + service + "/" + "tc3_request";
string hashedCanonicalRequest = SHA256Hex(canonicalRequest);
string stringToSign = algorithm + "\n"
+ requestTimestamp.ToString() + "\n"
+ credentialScope + "\n"
+ hashedCanonicalRequest;
Console.WriteLine(stringToSign);

// ***** 步骤 3: 计算签名 *****
byte[] tc3SecretKey = Encoding.UTF8.GetBytes("TC3" + secretkey);
byte[] secretDate = HmacSHA256(tc3SecretKey, Encoding.UTF8.GetBytes(datestr));
byte[] secretService = HmacSHA256(secretDate, Encoding.UTF8.GetBytes(service));
byte[] secretSigning = HmacSHA256(secretService, Encoding.UTF8.GetBytes("tc3_requ
est"));
byte[] signatureBytes = HmacSHA256(secretSigning, Encoding.UTF8.GetBytes(stringTo
Sign));
string signature = BitConverter.ToString(signatureBytes).Replace("-", "").ToLower
```

```
();  
Console.WriteLine(signature);  
  
// ***** 步骤 4: 拼接 Authorization *****  
string authorization = algorithm + " "  
+ "Credential=" + secretid + "/" + credentialScope + ", "  
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", "  
+ "Signature=" + signature;  
Console.WriteLine(authorization);  
  
Dictionary<string, string> headers = new Dictionary<string, string>();  
headers.Add("Authorization", authorization);  
headers.Add("Host", endpoint);  
headers.Add("Content-Type", contentType + "; charset=utf-8");  
headers.Add("X-TC-Timestamp", requestTimestamp.ToString());  
headers.Add("X-TC-Version", version);  
headers.Add("X-TC-Action", action);  
headers.Add("X-TC-Region", region);  
return headers;  
}  
public static void Main(string[] args)  
{  
    // 密钥参数  
    // 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID, 值为示例的 AKID*****  
    *****  
    string SECRET_ID = Environment.GetEnvironmentVariable("TENCENTCLOUD_SECRET_ID");  
    // 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY, 值为示例的 *****  
    ***  
    string SECRET_KEY = Environment.GetEnvironmentVariable("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY");  
  
    string service = "cvm";  
    string endpoint = "cvm.tencentcloudapi.com";  
    string region = "ap-guangzhou";  
    string action = "DescribeInstances";  
    string version = "2017-03-12";  
  
    // 此处由于示例规范的原因, 采用时间戳2019-02-26 00:44:25, 此参数作为示例, 如果在项目中, 您应当使用:  
    // DateTime date = DateTime.UtcNow;  
    // 注意时区, 建议此时间统一采用UTC时间戳, 否则容易出错  
    DateTime date = new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc).AddSeconds  
    (1551113065);  
    string requestPayload = "{\"Limit\": 1, \"Filters\": [{\"Values\": [\"\\u672a\\u547d\\u540d\"], \"Name\": \"instance-name\"}]}\";  
  
    Dictionary<string, string> headers = BuildHeaders(SECRET_ID, SECRET_KEY, service
```

```

, endpoint, region, action, version, date, requestPayload);

Console.WriteLine("POST https://cvm.tencentcloudapi.com");
foreach (KeyValuePair<string, string> kv in headers)
{
Console.WriteLine(kv.Key + ": " + kv.Value);
}
Console.WriteLine();
Console.WriteLine(requestPayload);
}
}

```

NodeJS

```

const crypto = require('crypto');

function sha256(message, secret = '', encoding) {
const hmac = crypto.createHmac('sha256', secret)
return hmac.update(message).digest(encoding)
}

function getHash(message, encoding = 'hex') {
const hash = crypto.createHash('sha256')
return hash.update(message).digest(encoding)
}

function getDate(timestamp) {
const date = new Date(timestamp * 1000)
const year = date.getUTCFullYear()
const month = ('0' + (date.getUTCMonth() + 1)).slice(-2)
const day = ('0' + date.getUTCDate()).slice(-2)
return `${year}-${month}-${day}`
}

function main() {
// 密钥参数
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID, 值为示例的 AKID*****
*****
const SECRET_ID = process.env.TENCENTCLOUD_SECRET_ID
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY, 值为示例的 *****
***
const SECRET_KEY = process.env.TENCENTCLOUD_SECRET_KEY

const endpoint = "cvm.tencentcloudapi.com"
const service = "cvm"

```

```
const region = "ap-guangzhou"
const action = "DescribeInstances"
const version = "2017-03-12"
//const timestamp = getTime()
const timestamp = 1551113065
//时间处理, 获取世界时间日期
const date = getDate(timestamp)

// ***** 步骤 1: 拼接规范请求串 *****
const payload = "{\"Limit\": 1, \"Filters\": [{\"Values\": [\"\\u672a\\u547d\\u540d\"], \"Name\": \"instance-name\"}]}"

const hashedRequestPayload = getHash(payload);
const httpRequestMethod = "POST"
const canonicalUri = "/"
const canonicalQueryString = ""
const canonicalHeaders = "content-type:application/json; charset=utf-8\n"
+ "host:" + endpoint + "\n"
+ "x-tc-action:" + action.toLowerCase() + "\n"
const signedHeaders = "content-type;host;x-tc-action"

const canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n"
+ canonicalUri + "\n"
+ canonicalQueryString + "\n"
+ canonicalHeaders + "\n"
+ signedHeaders + "\n"
+ hashedRequestPayload
console.log(canonicalRequest)

// ***** 步骤 2: 拼接待签名字符串 *****
const algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
const hashedCanonicalRequest = getHash(canonicalRequest);
const credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
const stringToSign = algorithm + "\n" +
timestamp + "\n" +
credentialScope + "\n" +
hashedCanonicalRequest
console.log(stringToSign)

// ***** 步骤 3: 计算签名 *****
const kDate = sha256(date, 'TC3' + SECRET_KEY)
const kService = sha256(service, kDate)
const kSigning = sha256('tc3_request', kService)
const signature = sha256(stringToSign, kSigning, 'hex')
console.log(signature)

// ***** 步骤 4: 拼接 Authorization *****
```

```
const authorization = algorithm + " " +
"Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope + ", " +
"SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " +
"Signature=" + signature
console.log(authorization)

const curlcmd = 'curl -X POST ' + "https://" + endpoint
+ ' -H "Authorization: ' + authorization + '"'
+ ' -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8"'
+ ' -H "Host: ' + endpoint + '"'
+ ' -H "X-TC-Action: ' + action + '"'
+ ' -H "X-TC-Timestamp: ' + timestamp.toString() + '"'
+ ' -H "X-TC-Version: ' + version + '"'
+ ' -H "X-TC-Region: ' + region + '"'
+ " -d '" + payload + '"'
console.log(curlcmd)
}
main()
```

C++

```
#include <algorithm>
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <sstream>
#include <string>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <openssl/sha.h>
#include <openssl/hmac.h>

using namespace std;

string get_data(int64_t xtime)
{
    string utcDate;
    char buff[20] = {0};
    // time_t timenow;
    struct tm sttime;
    sttime = *gmtime(&xtime);
    strftime(buff, sizeof(buff), "%Y-%m-%d", &sttime);
    utcDate = string(buff);
    return utcDate;
}
```

```
string int2str(int64_t n)
{
    std::stringstream ss;
    ss << n;
    return ss.str();
}

string sha256Hex(const string &str)
{
    char buf[3];
    unsigned char hash[SHA256_DIGEST_LENGTH];
    SHA256_CTX sha256;
    SHA256_Init(&sha256);
    SHA256_Update(&sha256, str.c_str(), str.size());
    SHA256_Final(hash, &sha256);
    std::string NewString = "";
    for(int i = 0; i < SHA256_DIGEST_LENGTH; i++)
    {
        sprintf(buf, sizeof(buf), "%02x", hash[i]);
        NewString = NewString + buf;
    }
    return NewString;
}

string HmacSha256(const string &key, const string &input)
{
    unsigned char hash[32];

    HMAC_CTX *h;
    #if OPENSSSL_VERSION_NUMBER < 0x10100000L
    HMAC_CTX hmac;
    HMAC_CTX_init(&hmac);
    h = &hmac;
    #else
    h = HMAC_CTX_new();
    #endif

    HMAC_Init_ex(h, &key[0], key.length(), EVP_sha256(), NULL);
    HMAC_Update(h, ( unsigned char* )&input[0], input.length());
    unsigned int len = 32;
    HMAC_Final(h, hash, &len);

    #if OPENSSSL_VERSION_NUMBER < 0x10100000L
    HMAC_CTX_cleanup(h);
    #else
    HMAC_CTX_free(h);
    #endif
}
```

```
std::stringstream ss;
ss << std::setfill('0');
for (int i = 0; i < len; i++)
{
ss << hash[i];
}

return (ss.str());
}

string HexEncode(const string &input)
{
static const char* lut = "0123456789abcdef";
size_t len = input.length();

string output;
output.reserve(2 * len);
for (size_t i = 0; i < len; ++i)
{
const unsigned char c = input[i];
output.push_back(lut[c >> 4]);
output.push_back(lut[c & 15]);
}
return output;
}

int main()
{
// 密钥参数
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID, 值为示例的 AKID*****
*****

string SECRET_ID = getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID");
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY, 值为示例的 *****
***

string SECRET_KEY = getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY");

string service = "cvm";
string host = "cvm.tencentcloudapi.com";
string region = "ap-guangzhou";
string action = "DescribeInstances";
string version = "2017-03-12";
int64_t timestamp = 1551113065;
string date = get_data(timestamp);

// ***** 步骤 1: 拼接规范请求串 *****
string httpRequestMethod = "POST";
```

```

string canonicalUri = "/";
string canonicalQueryString = "";
string lower = action;
std::transform(action.begin(), action.end(), lower.begin(), ::tolower);
string canonicalHeaders = string("content-type:application/json; charset=utf-8
\n")
+ "host:" + host + "\n"
+ "x-tc-action:" + lower + "\n";
string signedHeaders = "content-type;host;x-tc-action";
string payload = "{\"Limit\": 1, \"Filters\": [{\"Values\": [\"\\u672a\\u547d\\u540d\"], \"Name\": \"instance-name\"}]}"
string hashedRequestPayload = sha256Hex(payload);
string canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n"
+ canonicalUri + "\n"
+ canonicalQueryString + "\n"
+ canonicalHeaders + "\n"
+ signedHeaders + "\n"
+ hashedRequestPayload;
cout << canonicalRequest << endl;

// ***** 步骤 2: 拼接待签名字符串 *****
string algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
string RequestTimestamp = int2str(timestamp);
string credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
string hashedCanonicalRequest = sha256Hex(canonicalRequest);
string stringToSign = algorithm + "\n" + RequestTimestamp + "\n" + credentialScope
+ "\n" + hashedCanonicalRequest;
cout << stringToSign << endl;

// ***** 步骤 3: 计算签名 *****
string kKey = "TC3" + SECRET_KEY;
string kDate = HmacSha256(kKey, date);
string kService = HmacSha256(kDate, service);
string kSigning = HmacSha256(kService, "tc3_request");
string signature = HexEncode(HmacSha256(kSigning, stringToSign));
cout << signature << endl;

// ***** 步骤 4: 拼接 Authorization *****
string authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope
+ ", "
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
cout << authorization << endl;

string curlcmd = "curl -X POST https://" + host + "\n"
+ " -H \"Authorization: \" + authorization + "\"\n"
+ " -H \"Content-Type: application/json; charset=utf-8\" + "\n"
+ " -H \"Host: \" + host + "\"\n"

```

```

+ " -H \"X-TC-Action: \" + action + "\\\"\\n\"
+ " -H \"X-TC-Timestamp: \" + RequestTimestamp + "\\\"\\n\"
+ " -H \"X-TC-Version: \" + version + "\\\"\\n\"
+ " -H \"X-TC-Region: \" + region + "\\\"\\n\"
+ " -d '\" + payload + '\\\"';
cout << curlcmd << endl;
return 0;
};

```

C

```

#include <ctype.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <stdint.h>
#include <openssl/sha.h>
#include <openssl/hmac.h>

void get_utc_date(int64_t timestamp, char* utc, int len)
{
    // time_t timenow;
    struct tm sttime;
    sttime = *gmtime(&timestamp);
    strftime(utc, len, \"%Y-%m-%d\", &sttime);
}

void sha256_hex(const char* str, char* result)
{
    char buf[3];
    unsigned char hash[SHA256_DIGEST_LENGTH];
    SHA256_CTX sha256;
    SHA256_Init(&sha256);
    SHA256_Update(&sha256, str, strlen(str));
    SHA256_Final(hash, &sha256);
    for(int i = 0; i < SHA256_DIGEST_LENGTH; i++)
    {
        snprintf(buf, sizeof(buf), \"%02x\", hash[i]);
        strcat(result, buf);
    }
}

void hmac_sha256(const char* key, int key_len,
const char* input, int input_len,
unsigned char* output, unsigned int* output_len)

```

```
{
HMAC_CTX *h;
#ifdef OPENSSSL_VERSION_NUMBER < 0x10100000L
HMAC_CTX hmac;
HMAC_CTX_init(&hmac);
h = &hmac;
#else
h = HMAC_CTX_new();
#endif

HMAC_Init_ex(h, key, key_len, EVP_sha256(), NULL);
HMAC_Update(h, ( unsigned char* )input, input_len);
HMAC_Final(h, output, output_len);

#ifdef OPENSSSL_VERSION_NUMBER < 0x10100000L
HMAC_CTX_cleanup(h);
#else
HMAC_CTX_free(h);
#endif

}

void hex_encode(const char* input, int input_len, char* output)
{
static const char* const lut = "0123456789abcdef";

char add_out[128] = {0};
char temp[2] = {0};
for (size_t i = 0; i < input_len; ++i)
{
const unsigned char c = input[i];
temp[0] = lut[c >> 4];
strcat(add_out, temp);
temp[0] = lut[c & 15];
strcat(add_out, temp);
}
strncpy(output, add_out, 128);
}

void lowercase(const char * src, char * dst)
{
for (int i = 0; src[i]; i++)
{
dst[i] = tolower(src[i]);
}
}
```

```

int main()
{
// 密钥参数
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID, 值为示例的 AKID*****
*****
const char* SECRET_ID = getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID");
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY, 值为示例的 *****
***

const char* SECRET_KEY = getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY");
const char* service = "cvm";
const char* host = "cvm.tencentcloudapi.com";
const char* region = "ap-guangzhou";
const char* action = "DescribeInstances";
const char* version = "2017-03-12";
int64_t timestamp = 1551113065;
char date[20] = {0};
get_utc_date(timestamp, date, sizeof(date));

// ***** 步骤 1: 拼接规范请求串 *****
const char* http_request_method = "POST";
const char* canonical_uri = "/";
const char* canonical_query_string = "";
char canonical_headers[100] = {"content-type:application/json; charset=utf-8\nhost:"};
strcat(canonical_headers, host);
strcat(canonical_headers, "\n-x-tc-action:");
char value[100] = {0};
lowercase(action, value);
strcat(canonical_headers, value);
strcat(canonical_headers, "\n");
const char* signed_headers = "content-type;host;x-tc-action";
const char* payload = "{\"Limit\": 1, \"Filters\": [{\"Values\": [\"\\u672a\\u547d\\u540d\"], \"Name\": \"instance-name\"}]}"
char hashed_request_payload[100] = {0};
sha256_hex(payload, hashed_request_payload);

char canonical_request[256] = {0};
sprintf(canonical_request, "%s\n%s\n%s\n%s\n%s\n%s", http_request_method,
canonical_uri, canonical_query_string, canonical_headers,
signed_headers, hashed_request_payload);
printf("%s\n", canonical_request);

// ***** 步骤 2: 拼接待签名字符串 *****
const char* algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
char request_timestamp[16] = {0};

```

```

sprintf(request_timestamp, "%d", timestamp);
char credential_scope[64] = {0};
strcat(credential_scope, date);
sprintf(credential_scope, "%s/%s/tc3_request", date, service);
char hashed_canonical_request[100] = {0};
sha256_hex(canonical_request, hashed_canonical_request);
char string_to_sign[256] = {0};
sprintf(string_to_sign, "%s\n%s\n%s\n%s", algorithm, request_timestamp,
credential_scope, hashed_canonical_request);
printf("%s\n", string_to_sign);

// ***** 步骤 3: 计算签名 *****
char k_key[64] = {0};
sprintf(k_key, "%s%s", "TC3", SECRET_KEY);
unsigned char k_date[64] = {0};
unsigned int output_len = 0;
hmac_sha256(k_key, strlen(k_key), date, strlen(date), k_date, &output_len);
unsigned char k_service[64] = {0};
hmac_sha256(k_date, output_len, service, strlen(service), k_service, &output_len);
unsigned char k_signing[64] = {0};
hmac_sha256(k_service, output_len, "tc3_request", strlen("tc3_request"), k_signing, &output_len);
unsigned char k_hmac_sha_sign[64] = {0};
hmac_sha256(k_signing, output_len, string_to_sign, strlen(string_to_sign), k_hmac_sha_sign, &output_len);

char signature[128] = {0};
hex_encode(k_hmac_sha_sign, output_len, signature);
printf("%s\n", signature);

// ***** 步骤 4: 拼接 Authorization *****
char authorization[512] = {0};
sprintf(authorization, "%s Credential=%s/%s, SignedHeaders=%s, Signature=%s",
algorithm, SECRET_ID, credential_scope, signed_headers, signature);
printf("%s\n", authorization);

char curlcmd[10240] = {0};
sprintf(curlcmd, "curl -X POST https://%s\n \
-H \"Authorization: %s\"\n \
-H \"Content-Type: application/json; charset=utf-8\"\n \
-H \"Host: %s\"\n \
-H \"X-TC-Action: %s\"\n \
-H \"X-TC-Timestamp: %s\"\n \
-H \"X-TC-Version: %s\"\n \
-H \"X-TC-Region: %s\"\n \
-d \"%s\"",

```

```
host, authorization, host, action, request_timestamp, version, region, payload);  
printf("%s\n", curlcmd);  
return 0;  
}
```

其他语言

- Lua: [GitHub](#)
- Swift: [GitHub](#)
- Dart: [GitHub](#)
- Shell(Bash): [GitHub](#)

签名失败

存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理。

错误码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 与服务器接收到请求的时间相差不得超过五分钟。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。请到控制台查看密钥是否被禁用，是否少复制了字符或者多了字符。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。可能是签名计算错误，或者签名与实际发送的内容不符合，也有可能是密钥 SecretKey 错误导致的。
AuthFailure.TokenFailure	临时证书 Token 错误。
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。

接口鉴权

最近更新时间：2026-04-28 19:16:15

签名方法 v1 简单易用，但是功能和安全性都不如签名方法 v3，推荐使用签名方法 v3。

首次接触，建议使用 [API Explorer](#) 中的“签名串生成”功能，选择签名版本为“API 3.0 签名 v1”，可以生成签名过程进行验证，并提供了部分编程语言的签名示例，也可直接生成 SDK 代码。推荐使用腾讯云 API 配套的 7 种常见的编程语言 SDK，已经封装了签名和请求过程，均已开源，支持 [Python](#)、[Java](#)、[PHP](#)、[Go](#)、[NodeJS](#)、[.NET](#)、[C++](#)。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

您可以通过 API Explorer 的【签名串生成】模块查看每个接口签名的生成过程。

腾讯云 API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。

签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往 [云API密钥页面](#) 申请，否则无法调用云 API 接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云 API 之前，请前往 [云 API 密钥页面](#) 申请安全凭证。

安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录 [腾讯云管理中心控制台](#)。
2. 前往 [云 API 密钥](#) 的控制台页面
3. 在 [云 API 密钥](#) 页面，单击【新建密钥】即可以创建一对 SecretId/SecretKey。

注意：每个账号最多可以拥有两对 SecretId/SecretKey。

2. 生成签名串

有了安全凭证 SecretId 和 SecretKey 后，就可以生成签名串了。以下是使用签名方法 v1 生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKID*****
- SecretKey: *****

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表（DescribeInstances）请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下：

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥 ID	AKID*****
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	ap-guangzhou
InstanceIds.0	待查询的实例 ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

这里只展示了部分公共参数和接口输入参数，用户可以根据实际需要添加其他参数，例如 Language 和 Token 公共参数。

2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ASCII 码）升序排序。注意：1) 只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2) 按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 PHP 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下：

```
{
  'Action' : 'DescribeInstances',
  'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
  'Limit' : 20,
  'Nonce' : 11886,
  'Offset' : 0,
  'Region' : 'ap-guangzhou',
```

```
'SecretId' : 'AKID*****',
'Timestamp' : 1465185768,
'Version' : '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。

将把上一步排序好的请求参数格式化“参数名称=参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action"，参数值为 "DescribeInstances"，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances。

注意：“参数值”为原始值而非 url 编码后的值。

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为：

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0
&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKID*****&Timestamp=1465
185768&Version=2017-03-12
```

2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。

签名原文字符串由以下几个参数构成：

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机: 查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为: cvm.tencentcloudapi.com。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 /。
4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为：`请求方法 + 请求主机 + 请求路径 + ? + 请求字符串`。

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.tencentcloudapi.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&L
imit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKID*****
*****&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。

首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的签名原文字符串进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例：

```
$secretKey = '*****';  
$srcStr = 'GETcvm.tencentcloudapi.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKID*****&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';  
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));  
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为：

```
7RAM2xfNMO9EiVTNmPg06MRnCvQ=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 7RAM2xfNMO9EiVTNmPg06MRnCvQ=，最终得到的签名串请求参数（Signature）为：7RAM2xfNMO9EiVTNmPg06MRnCvQ%3D，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理。

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在

AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的腾讯云 SDK 3.0，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。当前支持的编程语言有：

- [Python](#)
- [Java](#)
- [PHP](#)
- [Go](#)
- [NodeJS](#)
- [.NET](#)
- [C++](#)

下面提供了不同产品的生成签名 demo，您可以找到对应的产品参考签名的生成：

- [Signature Demo](#)

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK。

最终输出的 url 可能为：`https://cvm.tencentcloudapi.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKID*****&Signature=7RAM2xfNMO9EiVTNmPg06MRnCvQ%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`。

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，请以对应的实际文档为准。

Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TencentCloudAPIDemo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";

    public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
        Mac mac = Mac.getInstance(method);
        SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
        mac.init(secretKeySpec);
        byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
        return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
    }

    public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
        StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.tencentcloudapi.com/?");
        // 签名时要求对参数进行字典排序, 此处用TreeMap保证顺序
        for (String k : params.keySet()) {
            s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
        }
        return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
    }

    public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingException {
        StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.tencentcloudapi.com/?");
        // 实际请求的url中对参数顺序没有要求
        for (String k : params.keySet()) {
            // 需要对请求串进行urlencode, 由于key都是英文字母, 故此处仅对其value进行urlencode
            url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).append("&");
        }
        return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
        // 实际调用时应当使用随机数, 例如: params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.
```

```
Integer.MAX_VALUE));
params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
// 实际调用时应当使用系统当前时间, 例如: params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 1000);
params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID, 值为示例的 AKID*****
*****
params.put("SecretId", System.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID")); // 公共参数
params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
params.put("Limit", 20); // 业务参数
params.put("Offset", 0); // 业务参数
params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY, 值为示例的 *****
***
params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), System.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"), "HmacSHA1")); // 公共参数
System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包：`pip install requests`。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import os
import time

import requests

# 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID, 值为示例的 AKID*****
*****
secret_id = os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID")
# 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY, 值为示例的 *****
**
secret_key = os.getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY")

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
    s = method + endpoint + "/*?"
    query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
    return s + query_str
```

```

def sign_str(key, s, method):
    hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
    return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
    endpoint = "cvm.tencentcloudapi.com"
    data = {
        'Action': 'DescribeInstances',
        'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
        'Limit': 20,
        'Nonce': 11886,
        'Offset': 0,
        'Region': 'ap-guangzhou',
        'SecretId': secret_id,
        'Timestamp': 1465185768, # int(time.time())
        'Version': '2017-03-12'
    }
    s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
    data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
    print(data["Signature"])
    # 此处会实际调用, 成功后可能产生计费
    # resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
    # print(resp.url)

```

Golang

```

package main

import (
    "bytes"
    "crypto/hmac"
    "crypto/sha1"
    "encoding/base64"
    "fmt"
    "os"
    "sort"
    "strconv"
)

func main() {
    // 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID, 值为示例的 AKID*****
    *****
    secretId := os.Getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID")
    // 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY, 值为示例的 *****
    ***

```

```

secretKey := os.Getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY")
params := map[string]string{
    "Nonce": "11886",
    "Timestamp": strconv.Itoa(1465185768),
    "Region": "ap-guangzhou",
    "SecretId": secretId,
    "Version": "2017-03-12",
    "Action": "DescribeInstances",
    "InstanceIds.0": "ins-09dx96dg",
    "Limit": strconv.Itoa(20),
    "Offset": strconv.Itoa(0),
}

var buf bytes.Buffer
buf.WriteString("GET")
buf.WriteString("cvm.tencentcloudapi.com")
buf.WriteString("/")
buf.WriteString("?")

// sort keys by ascii asc order
keys := make([]string, 0, len(params))
for k, _ := range params {
    keys = append(keys, k)
}
sort.Strings(keys)

for i := range keys {
    k := keys[i]
    buf.WriteString(k)
    buf.WriteString("=")
    buf.WriteString(params[k])
    buf.WriteString("&")
}
buf.Truncate(buf.Len() - 1)

hashed := hmac.New(sha1.New, []byte(secretKey))
hashed.Write(buf.Bytes())

fmt.Println(base64.StdEncoding.EncodeToString(hashed.Sum(nil)))
}

```

PHP

```

<?php
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID, 值为示例的 AKID*****
*****

```

```

$secretId = getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_ID");
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY, 值为示例的 *****
***
$secretKey = getenv("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY");
$params["Nonce"] = 11886;//rand();
$params["Timestamp"] = 1465185768;//time();
$params["Region"] = "ap-guangzhou";
$params["SecretId"] = $secretId;
$params["Version"] = "2017-03-12";
$params["Action"] = "DescribeInstances";
$params["InstanceIds.0"] = "ins-09dx96dg";
$params["Limit"] = 20;
$params["Offset"] = 0;

ksort($params);

$signStr = "GETcvm.tencentcloudapi.com/?";
foreach ( $params as $key => $value ) {
    $signStr = $signStr . $key . "=" . $value . "&";
}
$signStr = substr($signStr, 0, -1);

$signature = base64_encode(hash_hmac("sha1", $signStr, $secretKey, true));
echo $signature.PHP_EOL;
// need to install and enable curl extension in php.ini
// $params["Signature"] = $signature;
// $url = "https://cvm.tencentcloudapi.com/?".http_build_query($params);
// echo $url.PHP_EOL;
// $ch = curl_init();
// curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
// $output = curl_exec($ch);
// curl_close($ch);
// echo json_decode($output);

```

Ruby

```

# -*- coding: UTF-8 -*-
# require ruby>=2.3.0
require 'time'
require 'openssl'
require 'base64'

# 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID, 值为示例的 AKID*****
*****
secret_id = ENV["TENCENTCLOUD_SECRET_ID"]
# 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY, 值为示例的 *****

```

```
**
secret_key = ENV["TENCENTCLOUD_SECRET_KEY"]

method = 'GET'
endpoint = 'cvm.tencentcloudapi.com'
data = {
  'Action' => 'DescribeInstances',
  'InstanceIds.0' => 'ins-09dx96dg',
  'Limit' => 20,
  'Nonce' => 11886,
  'Offset' => 0,
  'Region' => 'ap-guangzhou',
  'SecretId' => secret_id,
  'Timestamp' => 1465185768, # Time.now.to_i
  'Version' => '2017-03-12',
}
sign = method + endpoint + '/?'
params = []
data.sort.each do |item|
  params << "#{item[0]}=#{item[1]}"
end
sign += params.join('&')
digest = OpenSSL::Digest.new('sha1')
data['Signature'] = Base64.encode64(OpenSSL::HMAC.digest(digest, secret_key, sign))
puts data['Signature']

# require 'net/http'
# uri = URI('https://' + endpoint)
# uri.query = URI.encode_www_form(data)
# p uri
# res = Net::HTTP.get_response(uri)
# puts res.body
```

DotNet

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Net;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;

public class Application {
  public static string Sign(string signKey, string secret)
  {
    string signRet = string.Empty;
```

```

using (HMACSHA1 mac = new HMACSHA1(Encoding.UTF8.GetBytes(signKey)))
{
byte[] hash = mac.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(secret));
signRet = Convert.ToBase64String(hash);
}
return signRet;
}

public static string MakeSignPlainText(SortedDictionary<string, string> requestParams, string requestMethod, string requestHost, string requestPath)
{
string retStr = "";
retStr += requestMethod;
retStr += requestHost;
retStr += requestPath;
retStr += "?";
string v = "";
foreach (string key in requestParams.Keys)
{
v += string.Format("{0}={1}&", key, requestParams[key]);
}
retStr += v.TrimEnd('&');
return retStr;
}

public static void Main(string[] args)
{
// 密钥参数
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID, 值为示例的 AKID*****
*****
string SECRET_ID = Environment.GetEnvironmentVariable("TENCENTCLOUD_SECRET_ID");
// 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY, 值为示例的 *****
***
string SECRET_KEY = Environment.GetEnvironmentVariable("TENCENTCLOUD_SECRET_KEY");

string endpoint = "cvm.tencentcloudapi.com";
string region = "ap-guangzhou";
string action = "DescribeInstances";
string version = "2017-03-12";
double RequestTimestamp = 1465185768; // 时间戳 2019-02-26 00:44:25, 此参数作为示例, 以实际为准
// long timestamp = ToTimestamp() / 1000;
// string requestTimestamp = timestamp.ToString();
Dictionary<string, string> param = new Dictionary<string, string>();
param.Add("Limit", "20");
param.Add("Offset", "0");
param.Add("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg");
}

```

```

param.Add("Action", action);
param.Add("Nonce", "11886");
// param.Add("Nonce", Math.Abs(new Random().Next()).ToString());

param.Add("Timestamp", RequestTimestamp.ToString());
param.Add("Version", version);

param.Add("SecretId", SECRET_ID);
param.Add("Region", region);
SortedDictionary<string, string> headers = new SortedDictionary<string, string>(p
aram, StringComparer.Ordinal);
string sigInParam = MakeSignPlainText(headers, "GET", endpoint, "/");
string sigOutParam = Sign(SECRET_KEY, sigInParam);
Console.WriteLine(sigOutParam);
}
}

```

NodeJS

```

const crypto = require('crypto');

function get_req_url(params, endpoint){
params['Signature'] = encodeURIComponent(params['Signature']);
const url_strParam = sort_params(params)
return "https://" + endpoint + "/" + url_strParam.slice(1);
}

function formatSignString(reqMethod, endpoint, path, strParam){
let strSign = reqMethod + endpoint + path + "?" + strParam.slice(1);
return strSign;
}

function sha1(secretKey, strsign){
let signMethodMap = {'HmacSHA1': "sha1"};
let hmac = crypto.createHmac(signMethodMap['HmacSHA1'], secretKey || "");
return hmac.update(Buffer.from(strsign, 'utf8')).digest('base64')
}

function sort_params(params) {
let strParam = "";
let keys = Object.keys(params);
keys.sort();
for (let k in keys) {
//k = k.replace(/_/g, '.');
strParam += ("&" + keys[k] + "=" + params[keys[k]]);
}
return strParam
}

```

```
}

function main(){
  // 密钥参数
  // 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_ID, 值为示例的 AKID*****
  *****

  const SECRET_ID = process.env.TENCENTCLOUD_SECRET_ID
  // 需要设置环境变量 TENCENTCLOUD_SECRET_KEY, 值为示例的 *****
  ***

  const SECRET_KEY = process.env.TENCENTCLOUD_SECRET_KEY

  const endpoint = "cvm.tencentcloudapi.com"
  const Region = "ap-guangzhou"
  const Version = "2017-03-12"
  const Action = "DescribeInstances"
  const Timestamp = 1465185768 // 时间戳 2016-06-06 12:02:48, 此参数作为示例, 以实际为准
  // const Timestamp = Math.round(Date.now() / 1000)
  const Nonce = 11886 // 随机正整数
  //const nonce = Math.round(Math.random() * 65535)

  let params = {};
  params['Action'] = Action;
  params['InstanceIds.0'] = 'ins-09dx96dg';
  params['Limit'] = 20;
  params['Offset'] = 0;
  params['Nonce'] = Nonce;
  params['Region'] = Region;
  params['SecretId'] = SECRET_ID;
  params['Timestamp'] = Timestamp;
  params['Version'] = Version;

  // 1. 对参数排序, 并拼接请求字符串
  strParam = sort_params(params)

  // 2. 拼接签名原字符串
  const reqMethod = "GET";
  const path = "/";
  strSign = formatSignString(reqMethod, endpoint, path, strParam)
  // console.log(strSign)

  // 3. 生成签名串
  params['Signature'] = sha1(SECRET_KEY, strSign)
  console.log(params['Signature'])

  // 4. 进行url编码并拼接请求url
  // const req_url = get_req_url(params, endpoint)
  // console.log(params['Signature'])
}
```

```
// console.log(req_url)
}  
main()
```

返回结果

最近更新时间：2026-04-28 19:16:16

云 API 3.0 接口默认返回 JSON 数据，返回非 JSON 格式的接口会在文档中做出说明。返回 JSON 数据时最大限制为 50 MB，如果返回的数据超过最大限制，请求会失败并返回内部错误。请根据接口文档中给出的过滤功能（例如时间范围）或者分页功能，控制返回数据不要过大。

注意：目前只要请求被服务端正常处理了，响应的 HTTP 状态码均为 200。例如返回的消息体里的错误码是签名失败，但 HTTP 状态码是 200，而不是 401。

正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
  "Response": {
    "TotalCount": 0,
    "InstanceStatusSet": [],
    "RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
  }
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以[提交工单](#)，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0， InstanceStatusSet 列表为空。

错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    }
  }
}
```

```
} ,  
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"  
}  
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以[提交工单](#)，并提供该 ID 来解决问题。

公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码。完整的错误码列表请参考本产品“API 文档”目录下的“错误码”页面。

小程序相关接口

创建小程序或小游戏包密钥

最近更新时间：2026-04-27 18:13:30

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

创建小程序或小游戏包密钥

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：CreateMNPSecretKey。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
PlatformId	是	String	平台ID
MNPId	是	String	小程序ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
------	----	----

Data	CreateMNPSecretKeyResp	响应数据
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 DEMO

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: CreateMNPSecretKey
<公共请求参数>

{
  "PlatformId": "T08123WM5791733VNCZ",
  "MNPId": "mpjnms6wibvjj8dd"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": {
      "KeyId": "202603111414116361758560",
      "SecretKey": "d1d9be684ffaa73e6fc81c8f7a04ad827aedf9779c593b09b5e375c64b4d3a0f"
    },
    "RequestId": "eff07e65-8f28-48d0-8b40-88c2de3fac03"
  }
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameterValue.ExistMismatchParameterType	InvalidParameterValue.ExistMismatchParameterType
InvalidParameterValue.InvalidMNPIId	InvalidParameterValue.InvalidMNPIId

运营管理相关接口

应用维度数据明细趋势图

最近更新时间：2026-04-28 19:16:54

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

应用维度数据明细趋势图

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeAPPDataDetailLineChart。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
PlatformId	是	String	租户id
ReportId	是	String	固定值：mnp_data_analysis
IndexIds.N	是	Array of String	IndexId可选： app_minigame_num 已创建小游戏 app_online_miniapp_num 已发布小程序 app_miniapp_num 已创建小程序 app_related_corp_num 小程序团队数据 app_online_minigame_num 已发布小游戏 app_active_device_num 活跃设备数 app_new_device_num 新增设备数

QueryData	是	String	入参base64字符串： {"BeginDate":"20251122","EndDate":"20251128"}
ApplicationIds.N	是	Array of String	查询的应用id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of ReportDataResult	数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 DEMO

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeAPPDataDetailLineChart
<公共请求参数>

{
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "ReportId": "mnp_data_analysis",
  "IndexIds": [
    "app_online_minigame_num"
  ],
  "QueryData": "eyJQbGF0Zm9ybSI6MCwiRGF0YVR5cGUiOiIwIiwiaWwiQmVnaW5EYXRlIjoimjAyNTEyMDEiLCJFbmREYXRlIjoimjAyNTEyMDEifQ==",
  "ApplicationIds": [
    "app-1ro3zp3nta"
  ]
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": [
      {
        "DataResult": "W1siMjAyNTEyMDEiLCIyIl1d",
        "ExecSql": "",
        "ExecTime": 0,
        "IndexId": "app_online_minigame_num"
      }
    ],
    "RequestId": "b9fe1a47-9185-4f16-b0e6-c8d5e0c8c1c4"
  }
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.NoAccessPermission	FailedOperation.NoAccessPermission

FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

应用维度数据概览

最近更新时间：2026-04-28 19:16:53

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

应用维度数据概览

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeAPPDataOverview。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
PlatformId	是	String	租户id
DateTime	是	Integer	开始时间YYYYMMDD
ApplicationIds.N	是	Array of String	应用id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	APPOverview	数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。
-----------	--------	--

4. 示例

示例1 demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeAPPDataOverview
<公共请求参数>

{
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "DataTime": 20251201,
  "ApplicationIds": [
    "app-1ro3zp3nta"
  ]
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": {
      "BaseData": null,
      "Overview": {
        "AllActiveDeviceNum": 20,
        "AllNewDeviceNum": 19,
        "CorpNum": 3,
        "FlushTime": "1764593209",
        "GameActiveDeviceNum": 12,
        "GameNewDeviceNum": 10,
        "MiniAppNum": 15,
        "MngNum": 8,
        "NewDeviceNum": 9,
        "OnlineMiniAppNum": 2,
        "OnlineMngNum": 2,
        "VisitNum": 9
      }
    }
  }
}
```

```
},
"PageData": null,
"Payment": null
},
"RequestId": "736b149f-3eae-41f8-bd27-c32fa98fd2ad"
}
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。

小程序广告收益趋势

最近更新时间：2026-04-28 19:16:51

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小程序广告趋势图

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeAdvertisingLineChart。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
TimeBegin	是	String	起始时间YYYYMMDD
MNPIId	是	String	小程序id
PlatformId	是	String	租户id
TimeEnd	是	String	结束时间YYYYMMDD
Platform	是	Integer	//0-所有 2 - 安卓 3 - 苹果
AdUnitType	否	String	1-BANNER 2-REWARDED

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AdTrendChart	数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 广告收益趋势图数据

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeAdvertisingLineChart
<公共请求参数>

{
  "TimeBegin": "20251104",
  "MNPIId": "mp1vd81ntbitj9k2",
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "TimeEnd": "20251201",
  "Platform": 0
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": {
      "ClicksNumber": [
        {
          "DateTime": "20251104",
          "Number": "0"
        }
      ],
      "ECPM": [
        {
          "DateTime": "20251104",
          "Number": "0"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
}
],
"EstimatedEarnings": [
{
"DateTime": "20251104",
"Number": "0"
}
],
"Impressions": [
{
"DateTime": "20251104",
"Number": "0"
}
],
"RequestsNumber": [
{
"DateTime": "20251104",
"Number": "0"
}
],
"RequestId": "436ff70f-32b8-4929-b6c0-ed17e236e153"
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.NoAccessPermission	FailedOperation.NoAccessPermission
FailedOperation.RecordNotFound	FailedOperation.RecordNotFound
FailedOperation.UserNotFound	FailedOperation.UserNotFound
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter.LoginInfoNotFound	MissingParameter.LoginInfoNotFound

小程序广告总览数据

最近更新时间：2026-04-28 19:16:50

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小程序访问分析总览

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeAdvertisingOverview。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
TimeBegin	是	String	起始时间YYYYMMDD
MNPIId	是	String	小程序id
PlatformId	是	String	租户id
TimeEnd	是	String	结束时间YYYYMMDD
Platform	是	Integer	// 0-所有，2 - 安卓 3 - 苹果
AdUnitType	否	String	//1-BANNER 2-REWARDED

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	MNPAdvertisingOverview	数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeAdvertisingOverview
<公共请求参数>

{
  "TimeBegin": "20251104",
  "MNPId": "mp1vd81ntbitj9k2",
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "TimeEnd": "20251201",
  "Platform": 0,
  "AdUnitType": "1"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": {
      "OverviewData": {
        "ClicksNumber": 0,
        "ECPM": "2.41",
        "EstimatedEarnings": "0.01",
        "Impressions": 3,
        "RequestsNumber": 7
      }
    },
    "RequestId": "b5bc03ab-ae15-4fe3-98db-f386aa2a4ea5"
  }
}
```

```
}  
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.NoAccessPermission	FailedOperation.NoAccessPermission
FailedOperation.RecordNotFound	FailedOperation.RecordNotFound
FailedOperation.UserNotFound	FailedOperation.UserNotFound
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter.LoginInfoNotFound	MissingParameter.LoginInfoNotFound

全局概览-数据总览

最近更新时间：2026-04-28 19:16:49

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

全局概览-数据总览

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeGlobalOverviewDataSummary。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
DataType	是	String	类型：填写字符串：Overview
PlatformId	是	String	租户id
DateTime	是	Integer	日期：YYYYMMDD

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AccessAnalysisOverview	页面顶部数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。
-----------	--------	--

4. 示例

示例1 全局概览参数示例

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeGlobalOverviewDataSummary
<公共请求参数>

{
  "DataType": "Overview",
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "DateTime": 20251130
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": {
      "BaseData": null,
      "Overview": {
        "AppNum": 1,
        "CorpNum": 25,
        "FlushTime": "1764547506",
        "MiniAppNum": 15,
        "MiniGameNum": 8,
        "MiniGameVisitNum": 5,
        "UpdateNum": 1,
        "VisitNum": 7
      },
      "PageData": null,
      "Payment": null
    },
    "RequestId": "ee56bce9-bc8d-4760-8362-767513dfea6c"
  }
}
```

```
}  
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter	缺少参数错误。

全局概览-报表明细数据查询接口

最近更新时间：2026-04-28 19:16:48

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

全局概览-报表明细数据查询接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeGlobalOverviewReportDetail。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
PlatformId	是	String	租户id
ReportId	是	String	参数值:mnp_data_analysis
IndexId	是	String	参数值：app_num
QueryData	是	String	包含开始结束时间的base64字符串： {"BeginDate":20251111,"EndDate":20251125}

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
------	----	----

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

小游戏访问分析明细数据

最近更新时间：2026-04-28 19:16:47

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小游戏访问分析明细数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeMNGAccessAnalysisDetail。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
TimeBegin	是	Integer	起始时间YYYYMMDD
MNPIId	是	String	小程序id
DataType	是	Integer	类型:0 非生产数据,1-生产数据
PlatformId	是	String	租户id
Platform	是	Integer	0 查询全部,2-android,3-iOS
TimeEnd	是	Integer	结束时间YYYYMMDD

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of AccessAnalysisDetail	页面顶部数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMNGAccessAnalysisDetail
<公共请求参数>

{
  "TimeBegin": 20251124,
  "MNPId": "mgmksumvhpdc3gf",
  "DataType": 1,
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "Platform": 0,
  "TimeEnd": 20251130
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": [
      {
        "ActiveCount": 0,
        "AvgDevice": "0.00",
        "AvgOnce": "0.00",
        "AvgOpenCount": "0.00",
        "DataTime": "20251130",
        "FlushTime": "",
        "NewCount": 0,
        "OpenCount": 0,

```

```
"TotalShareNum": 0,
"TotalUserNum": 0
},
],
"RequestId": "541badb7-7bfa-4b19-8c12-eeb869b9c903"
}
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

小游戏访问分析趋势图

最近更新时间：2026-04-28 19:16:46

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小游戏访问分析趋势图数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeMNGAccessAnalysisLineChart。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
MNPId	是	String	小程序id
PlatformId	是	String	租户id
ReportId	是	String	固定值：mnp_data_analysis
IndexId	是	String	IndexId.可选值： active_device_num：活跃用户数 new_device_num：新增用户数 total_user_num：累计用户数 share_num：分享次数 miniapp_open_num：小游戏打开次数 avg_device_open_num：人均打开次数


```
{
  "Response": {
    "Data": [
      {
        "DataResult": "W1siMjAyNTEzMjQlLCI0MSJdLFsiMjAyNTEzMjU1LCI0MSJdLFsiMjAyNTEzMjY1LCIzNiJdLFsiMjAyNTEzMjciLCI2Il0sWyIyMDI1MTEyOCIsIjI2Il0sWyIyMDI1MTEyOSIsIjMiXSxbIjIwMjUxMTMwIiwiaWNCJdXQ==",
        "ExecSql": "",
        "ExecTime": 0,
        "IndexId": "active_device_num"
      }
    ],
    "RequestId": "ba03fb52-a0ce-4bab-b102-2bbf3207ffa6"
  }
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.NoAccessPermission	FailedOperation.NoAccessPermission

FailedOperation.RecordNotFound	FailedOperation.RecordNotFound
FailedOperation.UserNotFound	FailedOperation.UserNotFound
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter.LoginInfoNotFound	MissingParameter.LoginInfoNotFound

小游戏访问分析总览

最近更新时间：2026-04-28 19:16:45

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小游戏访问分析总览

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeMNGAccessAnalysisOverview。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
TimeBegin	是	Integer	起始时间
MNPIId	是	String	小程序id
PlatformId	是	String	租户id
TimeEnd	是	Integer	结束时间
ProdData	否	Integer	1生产数据，0非生产
Platform	否	Integer	操作系统：0-all，2-android，3-iOS

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AccessAnalysisOverview	页面顶部数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 Example

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMNGAccessAnalysisOverview
<公共请求参数>

{
  "TimeBegin": 20251124,
  "MNPId": "mgmksumvhpdc3gf",
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "TimeEnd": 20251130
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": {
      "BaseData": {
        "ActiveCount": 1,
        "AvgDevice": "4.00",
        "AvgOnce": "2.00",
        "AvgOpenCount": "2.00",
        "DataTime": "",
        "FlushTime": "1764547504",
        "NewCount": 1,
        "OpenCount": 2,
        "TotalShareNum": 0,
        "TotalUserNum": 1
      }
    }
  }
}
```

```
},
"Overview": null,
"PageData": null,
"Payment": null
},
"RequestId": "f861a672-875e-4f7c-817d-7577b7ae9407"
}
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.NoAccessPermission	FailedOperation.NoAccessPermission
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

小游戏活跃实时统计数据

最近更新时间：2026-04-28 19:16:44

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小游戏活跃实时统计数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeMNGActiveUserRealTimeStatistics。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
MNPIId	是	String	小程序id
PlatformId	是	String	租户id
ReportId	是	String	固定值：mnp_data_analysis
IndexId	是	String	IndexId
QueryData	是	String	入参base64字符串： { "Platform":0,"DataType":"1","BeginDate":"20251125","EndDate":"20251125

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of ReportDataResult	数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 DEMO

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMNGActiveUserRealTimeStatistics
<公共请求参数>

{
  "MNPId": "mgmkszumvhpdc3gf",
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "ReportId": "mnp_data_analysis",
  "IndexId": "active_device_num",
  "QueryData": "eyJQbGF0Zm9ybSI6MCwiRGF0YVR5cGUiOiIwIiwiaWwiQmVnaW5EYXRlIjoimjAyNTEyMDEiLCJFbmREYXRlIjoimjAyNTEyMDEifQ=="
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": [
      {
        "DataResult": "W10=",
        "ExecSql": "",
        "ExecTime": 0,
        "IndexId": "active_device_num"
      }
    ],
    "RequestId": "1610c4f9-4a5e-46a4-ae0f-463ac83f7b2b"
  }
}
```

```
}  
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.NoAccessPermission	FailedOperation.NoAccessPermission
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

小游戏广告明细数据

最近更新时间：2026-04-28 19:16:43

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小游戏广告明细数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeMNGAdvertisingDetail。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
TimeBegin	是	String	起始时间YYYYMMDD
MNPIId	是	String	小程序id
PlatformId	是	String	租户id
TimeEnd	是	String	结束时间YYYYMMDD
AdUnitType	否	String	//1-BANNER 2-REWARDED
Platform	否	Integer	// 2 - 安卓 3 - 苹果

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of OverviewDetail	数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 DEMO

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMNGAdvertisingDetail
<公共请求参数>

{
  "TimeBegin": "20251010",
  "MNPIId": "mge6a1crlvjiul0v",
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "TimeEnd": "20251201",
  "AdUnitType": "1",
  "Platform": 2
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": [
      {
        "ClicksNumber": 0,
        "DataTime": "20251016",
        "ECPM": "0.81",
        "EstimatedEarnings": "0.00",
        "Impressions": 4,
        "MNPNName": "autotest_online_minigame",
        "MNPIType": "u4f11u95f2->u6d88u9664",
        "RequestsNumber": 4
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
],  
"RequestId": "94568b3b-02df-4ed4-8402-27b36170eb7b"  
}  
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.NoAccessPermission	FailedOperation.NoAccessPermission
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
FailedOperation.RecordNotFound	FailedOperation.RecordNotFound
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
InvalidParameterValue.InvalidPlatformId	InvalidParameterValue.InvalidPlatformId

小游戏广告趋势数据

最近更新时间：2026-04-28 19:16:42

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小游戏广告趋势图

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeMNGAdvertisingLineChart。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
TimeBegin	是	String	起始时间YYYYMMDD
MNPIId	是	String	小程序id
PlatformId	是	String	租户id
TimeEnd	是	String	结束时间YYYYMMDD
AdUnitType	否	String	//1-BANNER 2-REWARDED
Platform	否	Integer	// 2 - 安卓 3 - 苹果

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AdTrendChart	数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 DEMO

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMNGAdvertisingLineChart
<公共请求参数>

{
  "TimeBegin": "20251128",
  "MNPIId": "mgmksumvhpdc3gf",
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "TimeEnd": "20251128",
  "AdUnitType": "1",
  "Platform": 2
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": {
      "ClicksNumber": null,
      "ECPM": null,
      "EstimatedEarnings": null,
      "Impressions": null,
      "RequestsNumber": null
    },
    "RequestId": "b3bbbcf4-17c2-42ac-a4f2-937bc294f1c4"
  }
}
```

```
}  
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

小游戏广告总览数据

最近更新时间：2026-04-28 19:16:41

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小游戏广告总览数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeMNGAdvertisingOverview。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
TimeBegin	是	String	起始时间YYYYMMDD
MNPIId	是	String	小程序id
PlatformId	是	String	租户id
TimeEnd	是	String	结束时间YYYYMMDD
AdUnitType	否	String	//1-BANNER 2-REWARDED
Platform	否	Integer	// 2 - 安卓 3 - 苹果

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AnalysisAdvertOverview	数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 DEMO

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMNGAdvertisingOverview
<公共请求参数>

{
  "TimeBegin": "20251128",
  "MNPId": "mgmksumvhpdc3gf",
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "TimeEnd": "20251128",
  "AdUnitType": "2",
  "Platform": 2
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": {
      "OverviewData": {
        "ClicksNumber": 0,
        "ECPM": "",
        "EstimatedEarnings": "",
        "Impressions": 0,
        "RequestsNumber": 0
      }
    },
    "RequestId": "2b6433e4-7f89-43c0-a31b-64c4cec1cd5e"
  }
}
```

```
}  
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.NoAccessPermission	FailedOperation.NoAccessPermission
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

小游戏MAU数据详情

最近更新时间：2026-04-28 19:16:40

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小游戏MAU数据详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeMNGMAUDataDetail。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
DataType	是	Integer	类型
PlatformId	是	String	租户id
ApplicationId	是	String	应用id
MNPIId	是	String	小程序id,非空按小程序查询
MNPTeamId	否	Integer	小程序团队id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of MAUDetail	数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 Example

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMNGMAUDataDetail
<公共请求参数>

{
  "DataType": 0,
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "ApplicationId": "app-1ro3zp3nta",
  "MNPId": "mgmkszumvhpdc3gf",
  "MNPTeamId": 9432130281
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": [
      {
        "DataList": [
          {
            "DataTime": 202501,
            "MAUCount": "100"
          }
        ],
        "MNPName": "autotest_minigame"
      }
    ],
  }
```

```
"RequestId": "552c9f92-b8b4-4d7b-8f92-1e43d67ed1a2"  
}  
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

小游戏MAU趋势

最近更新时间：2026-04-28 19:16:39

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小游戏MAU趋势

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeMNGMAULineChart。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
DataType	是	Integer	类型:0-非生产数据,1-生产数据
PlatformId	是	String	租户id
ApplicationId	是	String	应用id
MNPIId	是	String	小程序id，非空按小程序查询
MNPTeamId	否	Integer	小程序团队id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of MNGMAULineChartData	页面顶部数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 Example

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMNGMAULineChart
<公共请求参数>

{
  "ApplicationId": "app-7ovakj60hy",
  "DataType": 0,
  "MNPTeamId": 9432130281,
  "PlatformId": "T05517TF5041761HGVN",
  "MNPId": "mgmksumvhpdc3gf"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": [
      {
        "DataTime": 202501,
        "MAUCount": 0,
        "UpdateTime": 0
      }
    ],
    "RequestId": "4c9278c9-da5b-44fb-9e89-b7201f89d568"
  }
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

小游戏MAU月份对比指标卡

最近更新时间：2026-04-28 19:16:38

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小游戏MAU月份对比指标卡

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值： DescribeMNGMAUMonthlyComparisonMetricCard。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
SourceMonth	是	Integer	起始时间YYYYMM
DataType	是	Integer	类型:0-非生产数据,1-生产数据
PlatformId	是	String	租户id
TargetMonth	是	Integer	结束时间YYYYMM
ApplicationId	是	String	app开头的应用ID
MNPIId	是	String	小程序appid,非空按小程序appid查询
MNPTeamId	否	Integer	小程序团队id,非空按小程序团队查询

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	MAUIndicatorCard	页面顶部数据展示
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 Example

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMNGMAUMonthlyComparisonMetricCard
<公共请求参数>

{
  "SourceMonth": 202511,
  "MNPId": "mgmkszumvhpdc3gf",
  "DataType": 1,
  "MNPTeamId": 9432130281,
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "TargetMonth": 202512,
  "ApplicationId": "app-1ro3zp3nta"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": {
      "ComparisonRatio": "-90.36%",
      "ComparisonResult": 2,
      "FlushTime": 1764575700,
      "SourceMAUNum": 83,
      "TargetMAUNum": 8
    },

```

```
"RequestId": "7a51b2d4-460d-4583-aeb6-ea3ff676ed11"  
}  
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

小游戏支付分析趋势图

最近更新时间：2026-04-28 19:16:37

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小游戏支付分析趋势图数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeMNGPaymentLineChart。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
PlatformId	是	String	租户id
ReportId	是	String	固定值：payment_data_analysis
IndexId	是	String	可选值： mng_paid_amount 虚拟支付金额， paid_user_num 付费用户数， new_paid_user_num 新增付费用户数， new_paid_user_amount 新增用户付费收入， new_paid_user_ratio 付费新增用户占比， arppu 付费ARPPU， mng_refund_num 退款订单数， mng_refund_amount 退款金额
QueryData	是	String	入参base64字符串：{"Platform":0,"Mnpld":"mgcp5xc2yzw8aixv","BeginDate":20251028,"EndDate":20251126,"DataType":"1","PaymentType":2}

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of ReportDataResult	数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMNGPaymentLineChart
<公共请求参数>

{
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "ReportId": "payment_data_analysis",
  "IndexId": "paid_user_num",
  "QueryData": "eyJQbGF0Zm9ybSI6MmCwiTW5wSWQiOiJtZ21rc3p1bXZocGRjM2dmIiwQmVnaW5EYXRlIjoyMDI1MTEyNCwiRW5kRGF0ZSI6MjAyNTEyMzAsIkRhdGFUeXB1IjoimSI6IlBheW11bnRUeXB1IjoyfQ=="
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": [
      {
        "DataResult": "W10=",
        "ExecSql": "",
        "ExecTime": 0,
        "IndexId": "paid_user_num"
      }
    ],
    "RequestId": "2ce64baf-d18c-4672-9d7a-e6ec273f3be0"
  }
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.NoAccessPermission	FailedOperation.NoAccessPermission
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

小游戏支付概览

最近更新时间：2026-04-28 19:16:36

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小游戏支付分析总览

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeMNGPaymentOverview。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
TimeBegin	是	Integer	起始时间
MNPIId	是	String	小程序id
PlatformId	是	String	租户id
DataType	是	Integer	类型:0 非生产，1生产数据
TimeEnd	是	Integer	结束时间
Platform	是	Integer	操作系统，0，2，3

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	MNGPaymentOverview	数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMNGPaymentOverview
<公共请求参数>

{
  "TimeBegin": 20251124,
  "MNPId": "mgmkszumvhpd3gf",
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "DataType": 1,
  "TimeEnd": 20251130,
  "Platform": 0
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": {
      "ARPPu": "0.00",
      "DataTime": "",
      "NewPaidUseRatio": "0.00",
      "NewPaidUserNum": 0,
      "NewUserPaidAmount": "",
      "PaidAmount": "",
      "PaidUserNum": 0,
      "RefundAmount": "",
      "RefundNum": 0,
    }
  }
}
```

```
"UpdateTime": 0
},
"RequestId": "5a952a94-fa4f-4f60-8e3e-f988c4986872"
}
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.NoAccessPermission	FailedOperation.NoAccessPermission
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

小游戏支付报表详情数据

最近更新时间：2026-04-28 19:16:35

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小游戏支付报表详情数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeMNGPaymentReportDetail。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
TimeBegin	是	Integer	起始时间
MNPIId	是	String	小程序id
PlatformId	是	String	租户id
DataType	是	Integer	类型:0 非生产，1生产数据
TimeEnd	是	Integer	结束时间
Platform	是	Integer	操作系统：0-all，2-android，3-iOS

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of MNGPaymentOverview	数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 DEMO

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMNGPaymentReportDetail
<公共请求参数>

{
  "TimeBegin": 20251128,
  "MNPId": "mgmksumvhpd3gf",
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "DataType": 0,
  "TimeEnd": 20251128,
  "Platform": 2
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": null,
    "RequestId": "9a190f7e-2c04-44d3-a44d-37f90b82825f"
  }
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.NoAccessPermission	FailedOperation.NoAccessPermission
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

小游戏支付留存分析

最近更新时间：2026-04-28 19:16:34

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小游戏支付留存数据接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeMNGPaymentRetentionAnalysis。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
TimeBegin	是	Integer	起始时间：YYYYMMDD
MNPIId	是	String	小程序id
PlatformId	是	String	租户id
DataType	是	Integer	类型:0,1
TimeEnd	是	Integer	结束时间:YYYYMMDD
Platform	是	Integer	0-查询全部,2-android,3-iOS

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of PaymentActiveRetention	数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMNGPaymentRetentionAnalysis
<公共请求参数>

{
  "TimeBegin": 20251128,
  "MNPIId": "mge6a1crlvjul0v",
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "DataType": 1,
  "TimeEnd": 20251204,
  "Platform": 0
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": [
      {
        "DateTime": "2025-12-04",
        "FifteenDayRetentionUsers": 0,
        "FiveDayRetentionUsers": 0,
        "FourDayRetentionUsers": 0,
        "FourteenDayRetentionUsers": 0,
        "OneDayRetentionUsers": 0,
        "PaymentUserNum": 4,
        "SevenDayRetentionUsers": 0,

```

```
"SixDayRetentionUsers": 0,
"ThirtyDayRetentionUsers": 0,
"ThreeDayRetentionUsers": 0,
"TwoDayRetentionUsers": 0
},
{
  "DateTime": "2025-12-03",
  "FifteenDayRetentionUsers": 0,
  "FiveDayRetentionUsers": 0,
  "FourDayRetentionUsers": 0,
  "FourteenDayRetentionUsers": 0,
  "OneDayRetentionUsers": 0,
  "PaymentUserNum": 2,
  "SevenDayRetentionUsers": 0,
  "SixDayRetentionUsers": 0,
  "ThirtyDayRetentionUsers": 0,
  "ThreeDayRetentionUsers": 0,
  "TwoDayRetentionUsers": 0
},
{
  "DateTime": "2025-12-02",
  "FifteenDayRetentionUsers": 0,
  "FiveDayRetentionUsers": 0,
  "FourDayRetentionUsers": 0,
  "FourteenDayRetentionUsers": 0,
  "OneDayRetentionUsers": 0,
  "PaymentUserNum": 4,
  "SevenDayRetentionUsers": 0,
  "SixDayRetentionUsers": 0,
  "ThirtyDayRetentionUsers": 0,
  "ThreeDayRetentionUsers": 0,
  "TwoDayRetentionUsers": 0
},
{
  "DateTime": "2025-12-01",
  "FifteenDayRetentionUsers": 0,
  "FiveDayRetentionUsers": 0,
  "FourDayRetentionUsers": 0,
  "FourteenDayRetentionUsers": 0,
  "OneDayRetentionUsers": 0,
  "PaymentUserNum": 4,
  "SevenDayRetentionUsers": 0,
  "SixDayRetentionUsers": 0,
  "ThirtyDayRetentionUsers": 0,
  "ThreeDayRetentionUsers": 0,
  "TwoDayRetentionUsers": 0
},
}
```

```
{
  "DateTime": "2025-11-30",
  "FifteenDayRetentionUsers": 0,
  "FiveDayRetentionUsers": 0,
  "FourDayRetentionUsers": 0,
  "FourteenDayRetentionUsers": 0,
  "OneDayRetentionUsers": 0,
  "PaymentUserNum": 0,
  "SevenDayRetentionUsers": 0,
  "SixDayRetentionUsers": 0,
  "ThirtyDayRetentionUsers": 0,
  "ThreeDayRetentionUsers": 0,
  "TwoDayRetentionUsers": 0
},
{
  "DateTime": "2025-11-29",
  "FifteenDayRetentionUsers": 0,
  "FiveDayRetentionUsers": 0,
  "FourDayRetentionUsers": 0,
  "FourteenDayRetentionUsers": 0,
  "OneDayRetentionUsers": 0,
  "PaymentUserNum": 0,
  "SevenDayRetentionUsers": 0,
  "SixDayRetentionUsers": 0,
  "ThirtyDayRetentionUsers": 0,
  "ThreeDayRetentionUsers": 0,
  "TwoDayRetentionUsers": 0
},
{
  "DateTime": "2025-11-28",
  "FifteenDayRetentionUsers": 0,
  "FiveDayRetentionUsers": 0,
  "FourDayRetentionUsers": 0,
  "FourteenDayRetentionUsers": 0,
  "OneDayRetentionUsers": 0,
  "PaymentUserNum": 0,
  "SevenDayRetentionUsers": 0,
  "SixDayRetentionUsers": 0,
  "ThirtyDayRetentionUsers": 0,
  "ThreeDayRetentionUsers": 0,
  "TwoDayRetentionUsers": 0
}
],
"RequestId": "0cad4955-3664-46ad-98a8-cf2be92a69e0"
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.NoAccessPermission	FailedOperation.NoAccessPermission
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

小游戏活跃留存数据

最近更新时间：2026-04-28 19:16:33

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小游戏留存数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeMNGRetentionData。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
TimeBegin	是	Integer	起始时间
MNPIId	是	String	小程序id
PlatformId	是	String	租户id
DataType	是	Integer	类型：1生产，0非生产
TimeEnd	是	Integer	结束时间
Platform	是	Integer	0 查询全部,2-android,3-iOS

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of RetentionData	数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMNGRetentionData
<公共请求参数>

{
  "TimeBegin": 20251128,
  "MNPId": "mge6a1crlvjul0v",
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "DataType": 1,
  "TimeEnd": 20251201,
  "Platform": 0
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": [
      {
        "ActiveUserCount": 0,
        "DataTime": "2025-12-01",
        "FiveDayRetentionNewUsers": 0,
        "FiveDayRetentionUsers": 0,
        "FourDayRetentionNewUsers": 0,
        "FourDayRetentionUsers": 0,
        "FourteenDayRetentionNewUsers": 0,
        "FourteenDayRetentionUsers": 0,

```

```
"NewUserCount": 14,
"OneDayRetentionNewUsers": 0,
"OneDayRetentionUsers": 0,
"SevenDayRetentionNewUsers": 0,
"SevenDayRetentionUsers": 0,
"SixDayRetentionNewUsers": 0,
"SixDayRetentionUsers": 0,
"ThirtyDayRetentionNewUsers": 0,
"ThirtyDayRetentionUsers": 0,
"ThreeDayRetentionNewUsers": 0,
"ThreeDayRetentionUsers": 0,
"TwoDayRetentionNewUsers": 0,
"TwoDayRetentionUsers": 0
},
{
"ActiveUserCount": 0,
"DateTime": "2025-11-30",
"FiveDayRetentionNewUsers": 0,
"FiveDayRetentionUsers": 0,
"FourDayRetentionNewUsers": 0,
"FourDayRetentionUsers": 0,
"FourteenDayRetentionNewUsers": 0,
"FourteenDayRetentionUsers": 0,
"NewUserCount": 4,
"OneDayRetentionNewUsers": 0,
"OneDayRetentionUsers": 0,
"SevenDayRetentionNewUsers": 0,
"SevenDayRetentionUsers": 0,
"SixDayRetentionNewUsers": 0,
"SixDayRetentionUsers": 0,
"ThirtyDayRetentionNewUsers": 0,
"ThirtyDayRetentionUsers": 0,
"ThreeDayRetentionNewUsers": 0,
"ThreeDayRetentionUsers": 0,
"TwoDayRetentionNewUsers": 0,
"TwoDayRetentionUsers": 0
},
{
"ActiveUserCount": 0,
"DateTime": "2025-11-29",
"FiveDayRetentionNewUsers": 0,
"FiveDayRetentionUsers": 0,
"FourDayRetentionNewUsers": 0,
"FourDayRetentionUsers": 0,
"FourteenDayRetentionNewUsers": 0,
"FourteenDayRetentionUsers": 0,
"NewUserCount": 3,
```

```
"OneDayRetentionNewUsers": 0,
"OneDayRetentionUsers": 0,
"SevenDayRetentionNewUsers": 0,
"SevenDayRetentionUsers": 0,
"SixDayRetentionNewUsers": 0,
"SixDayRetentionUsers": 0,
"ThirtyDayRetentionNewUsers": 0,
"ThirtyDayRetentionUsers": 0,
"ThreeDayRetentionNewUsers": 0,
"ThreeDayRetentionUsers": 0,
"TwoDayRetentionNewUsers": 0,
"TwoDayRetentionUsers": 0
},
{
  "ActiveUserCount": 0,
  "DataTime": "2025-11-28",
  "FiveDayRetentionNewUsers": 0,
  "FiveDayRetentionUsers": 0,
  "FourDayRetentionNewUsers": 0,
  "FourDayRetentionUsers": 0,
  "FourteenDayRetentionNewUsers": 0,
  "FourteenDayRetentionUsers": 0,
  "NewUserCount": 26,
  "OneDayRetentionNewUsers": 0,
  "OneDayRetentionUsers": 0,
  "SevenDayRetentionNewUsers": 0,
  "SevenDayRetentionUsers": 0,
  "SixDayRetentionNewUsers": 0,
  "SixDayRetentionUsers": 0,
  "ThirtyDayRetentionNewUsers": 0,
  "ThirtyDayRetentionUsers": 0,
  "ThreeDayRetentionNewUsers": 0,
  "ThreeDayRetentionUsers": 0,
  "TwoDayRetentionNewUsers": 0,
  "TwoDayRetentionUsers": 0
}
],
"RequestId": "ad8c688f-555b-492a-8fdb-c5f755f70997"
}
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InternalServerError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

小程序访问分析概览数据

最近更新时间：2026-04-28 19:16:31

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小程序访问分析总览

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeMNPAccessAnalysisOverview。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
TimeBegin	是	Integer	起始时间：20251123
MNPIId	是	String	小程序id
PlatformId	是	String	租户id
TimeEnd	是	Integer	结束时间：20251123
ProdData	是	Integer	1 生产数据，0非生产
Platform	是	Integer	操作系统：0 全部，2 Android, 3 iOS

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AccessAnalysisOverview	页面顶部数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMNPAccessAnalysisOverview
<公共请求参数>

{
  "TimeBegin": 20251101,
  "MNPId": "mp1vd81ntbitj9k2",
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "TimeEnd": 20251130,
  "ProdData": 1,
  "Platform": 0
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": {
      "BaseData": {
        "ActiveCount": 161,
        "AvgDevice": "124.98",
        "AvgOnce": "123.45",
        "AvgOpenCount": "1.01",
        "DataTime": "",
        "FlushTime": "1764547504",
        "NewCount": 161,
        "OpenCount": 163,
```

```
"TotalShareNum": 0,
"TotalUserNum": 150
},
"Overview": null,
"PageData": null,
"Payment": null
},
"RequestId": "1e788d19-666f-4cf7-9e71-bd1b52411596"
}
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.NoAccessPermission	FailedOperation.NoAccessPermission
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

小程序活跃实时统计数据

最近更新时间：2026-04-28 19:16:30

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小程序活跃实时统计数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeMNPActiveUserRealTimeStatistics。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
MNPId	是	String	小程序id
PlatformId	是	String	租户id
ReportId	是	String	固定值：mnp_data_analysis
IndexId	是	String	IndexId realtime_pv_num或者realtime_uv_num
QueryData	是	String	入参base64字符串： { "Platform": 0, "DataType": "1", "BeginDate": "20251125", "EndDate": "20251125"


```
QgMDA6NTU6MDAiLCIwIl0sWyIyMDI1LTEyLTA0IDAxOjAwOjAwIiwjMCJdLFsimjAyNS0xMi0wNCAwMTowNTowMCIsIjAiXSxbIjIwMjUtMTItMDQgMDE6MTA6MDAiLCIwIl0sWyIyMDI1LTEyLTA0IDAxOjE1OjAwIiwjMCJdLFsimjAyNS0xMi0wNCAwMTowMDowMCIsIjAiXSxbIjIwMjUtMTItMDQgMDE6MjU6MDAiLCIwIl0sWyIyMDI1LTEyLTA0IDAxOjMwOjAwIiwjMCJdLFsimjAyNS0xMi0wNCAwMTowNTowMCIsIjAiXSxbIjIwMjUtMTItMDQgMDE6NDA6MDAiLCIwIl0sWyIyMDI1LTEyLTE1IDEyOjU1OjAwIiwjMCJdLFsimjAyNS0xMi0xNSAxMzowMDowMCIsIjAiXSxbIjIwMjUtMTItMTUgMTM6MDU6MDAiLCIwIl0sWyIyMDI1LTEyLTE1IDEzOjEwOjAwIiwjMCJdLFsimjAyNS0xMi0xNSAxMzoxNTowMCIsIjAiXSxbIjIwMjUtMTItMTUgMTM6MjA6MDAiLCIwIl0sWyIyMDI1LTEyLTE1IDEzOjI1OjAwIiwjMCJdLFsimjAyNS0xMi0xNSAxMzozMDowMCIsIjAiXSxbIjIwMjUtMTItMTUgMTM6MzU6MDAiLCIwIl0sWyIyMDI1LTEyLTE1IDEzOjQwOjAwIiwjMCJdLFsimjAyNS0xMi0xNSAxMzo0NTowMCIsIjAiXSxbIjIwMjUtMTItMTUgMTM6NTA6MDAiLCIwIl0sWyIyMDI1LTEyLTE1IDEzOjU1OjAwIiwjMCJdLFsimjAyNS0xMi0xNSAxNDowMDowMCIsIjAiXSxbIjIwMjUtMTItMTUgMTQ6MDU6MDAiLCIwIl1d",
"ExecSql": "",
"ExecTime": 0,
"IndexId": "realtime_pv_num"
},
"RequestId": "91d9abb5-8115-4830-b7b5-cb239137df30"
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.NoAccessPermission	FailedOperation.NoAccessPermission
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter.LoginInfoNotFound	MissingParameter.LoginInfoNotFound

小程序广告收益明细

最近更新时间：2026-04-28 19:16:29

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小程序广告明细数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeMNPAAdvertisingDetail。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
TimeBegin	是	String	起始时间YYYYMMDD
MNPId	是	String	小程序id
PlatformId	是	String	租户id
TimeEnd	是	String	结束时间YYYYMMDD
Platform	是	Integer	// 2 - 安卓 3 - 苹果
AdUnitType	否	String	//1-BANNER 2-REWARDED

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of MAUDetailData	数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMNPAdvertisingDetail
<公共请求参数>

{
  "TimeBegin": "20251104",
  "MNPId": "mp1vd81ntbitj9k2",
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "TimeEnd": "20251201",
  "AdUnitType": "1",
  "Platform": 0
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": [
      {
        "ClicksNumber": 0,
        "DataTime": "20251124",
        "ECPM": "2.41",
        "EstimatedEarnings": "0.01",
        "Impressions": 3,
        "MNPName": "autotest_online_miniapp",
        "MNPType": "ITu79d1u6280->u97f3u89c6u9891u8bbeu5907",
        "RequestsNumber": 7
      }
    ]
  }
}
```

```
}
],
"RequestId": "2c691d11-7cf8-41dd-aba5-7fd666e88b44"
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.NoAccessPermission	FailedOperation.NoAccessPermission
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

小程序MAU数据详情

最近更新时间：2026-04-28 19:16:28

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小程序MAU数据详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeMNPMAUDataDetail。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
DataType	是	Integer	类型:0,1
PlatformId	是	String	租户id
ApplicationId	是	String	应用id
MNPId	是	String	小程序id，非空按小程序查询
MNPTeamId	否	Integer	小程序团队id，-1 代表不传

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of MAUDetail	数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMNPMAUDataDetail
<公共请求参数>

{
  "DataType": 1,
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "ApplicationId": "app-1ro3zp3nta",
  "MNPId": "mp1vd81ntbitj9k2",
  "MNPTeamId": -1
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": [
      {
        "DataList": [
          {
            "DataTime": 202501,
            "MAUCount": "100"
          }
        ],
        "MNPName": "autotest_online_miniapp"
      }
    ],
  }
}
```

```
"RequestId": "6b9e373a-aaa5-449c-a780-88c36b68e12d"  
}  
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

小程序MAU趋势数据

最近更新时间：2026-04-28 19:16:27

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小程序MAU趋势数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeMNPMAULineChart。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
DataType	是	Integer	类型：0-非生产数据，1-生产数据
PlatformId	是	String	租户id
ApplicationId	是	String	应用id
MNPId	是	String	小程序id,非空按小程序查询
MNPTeamId	否	Integer	小程序团队id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of MAUChartData	数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMNPMAULineChart
<公共请求参数>

{
  "DataType": 1,
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "ApplicationId": "app-1ro3zp3nta",
  "MNPId": "mp1vd81ntbitj9k2",
  "MNPTeamId": 9432130281
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": [
      {
        "DataTime": 202501,
        "MAUCount": 0,
        "UpdateTime": 0
      }
    ],
    "RequestId": "307bc779-d2bf-4945-a8d4-e1ffb27b3ca4"
  }
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

小程序MAU月份对比指标卡

最近更新时间：2026-04-28 19:16:26

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小程序MAU月份对比指标卡

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeMNPMAUMetricCard。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
SourceMonth	是	Integer	起始时间YYYYMM
DataType	是	Integer	类型:0-非生产数据,1-生产数据
PlatformId	是	String	租户id
TargetMonth	是	Integer	结束时间YYYYMM
ApplicationId	是	String	app开头的应用ID
MNPId	是	String	小程序id,非空按小程序查询
MNPTeamId	否	Integer	小程序团队id,非空按团队id查询

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	MAUIndicatorCard	页面顶部数据展示
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMNPMAUMetricCard
<公共请求参数>

{
  "SourceMonth": 202511,
  "MNPId": "mp1vd81ntbitj9k2",
  "DataType": 1,
  "MNPTeamId": 9432130281,
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "TargetMonth": 202512,
  "ApplicationId": "ApplicationId"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": {
      "ComparisonRatio": "-85.19%",
      "ComparisonResult": 2,
      "FlushTime": 1764593542,
      "SourceMAUNum": 27,
      "TargetMAUNum": 4
    },
  },
}
```

```
"RequestId": "4aa0dad4-a5df-4ec2-8417-d077eedc223b"  
}  
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

小程序页面分析数据详情

最近更新时间：2026-04-28 19:16:25

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小程序页面访问详情数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeMNPPageAnalysisDetail。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
DataType	是	Integer	类型0,1 生产/非生产
PlatformId	是	String	租户id
MNPIId	是	String	小程序id
TimeBegin	是	Integer	开始时间YYYYMMDD
TimeEnd	是	Integer	结束时间YYYYMMDD
Platform	是	Integer	0 查询全部,2-android,3-iOS

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of VisitData	数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMNPPageAnalysisDetail
<公共请求参数>

{
  "DataType": 1,
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "MNPIId": "mp1vd81ntbitj9k2",
  "TimeBegin": 20251124,
  "TimeEnd": 20251130,
  "Platform": 0
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": [
      {
        "AvgCountVisitDeep": "2.29",
        "AvgCountVisitDuration": "383.71",
        "AvgDeviceVisitDeep": "2.67",
        "AvgPageVisitDuration": "167.88",
        "DataTime": 20251130,
        "VisitCount": 16
      }
    ],
  }
```

```
"RequestId": "f6ab2c14-7dd2-4913-8b78-75d249422ca8"  
}  
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

小程序访问分析报表数据趋势图

最近更新时间：2026-04-28 19:16:24

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小程序访问分析报表数据趋势图

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeMNPReportDataLineChart。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
MNPId	是	String	小程序id
PlatformId	是	String	租户id
ReportId	是	String	固定值：mnp_data_analysis
IndexId	是	String	IndexId可选： active_device_num 活跃用户 new_device_num 新增用户 total_user_num 累计用户 share_num 分享次数 miniapp_open_num 打开次数 avg_device_open_num 人均打开次数

			avg_device_open_duration 人均停留 avg_count_open_duration 次均停留
QueryData	是	String	入参base64字符串: { "DataType": "1", "Platform": 0, "BeginDate": 20251118, "EndDate": 20251124 }

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of ReportDataResult	数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMNPReportDataLineChart
<公共请求参数>

{
  "MNPIId": "mp1vd81ntbitj9k2",
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "ReportId": "mnp_data_analysis",
  "IndexId": "active_device_num",
  "QueryData": "eyJEYXRhVHlwZSI6IjEiLCJQbGF0Zm9ybSI6MCwiQmVnaW5EYXRlIjoyMDI1MTEyNCwiRWF5NTEyMzB9"
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": [
      {
        "DataResult": "W1siMjAyNTEzMjQlLCI0MiJdLFsiMjAyNTEzMjU1LCI0MyJdLFsiMjAyNTEzMjY1LCIzMyJdLFsiMjAyNTEzMjciLCI3Il0sWyIyMDI1MTEyOCIsIjI2Il0sWyIyMDI1MTEyOSIsIjU1XSxbIjIwMjUxMTMwIiw1NiJdXQ==",
        "ExecSql": "",
        "ExecTime": 0,
        "IndexId": "active_device_num"
      }
    ],
    "RequestId": "f2f547b6-0233-44ef-8324-762fd63cba38"
  }
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.NoAccessPermission	FailedOperation.NoAccessPermission

FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

小程序访问分析明细数据

最近更新时间：2026-04-28 19:16:23

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小程序访问分析明细数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeMNPRReportDetail。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
TimeBegin	是	Integer	起始时间YYYYMMDD
MNPIId	是	String	小程序id
DataType	是	Integer	类型:0 非生产数据,1-生产数据
PlatformId	是	String	租户id
Platform	是	Integer	0 查询全部,2-android,3-ios
TimeEnd	是	Integer	结束时间YYYYMMDD

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of AccessAnalysisDetail	页面顶部数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMNPReportDetail
<公共请求参数>

{
  "TimeBegin": 20251124,
  "MNPId": "mp1vd81ntbitj9k2",
  "DataType": 1,
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "Platform": 0,
  "TimeEnd": 20251130
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": [
      {
        "ActiveCount": 6,
        "AvgDevice": "447.67",
        "AvgOnce": "383.71",
        "AvgOpenCount": "1.17",
        "DataTime": "20251130",
        "FlushTime": "",
        "NewCount": 6,
        "OpenCount": 7,

```

```
"TotalShareNum": 0,
"TotalUserNum": 6
},
"RequestId": "c1c69c3e-1d3a-4d62-9e7f-cac616501401"
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.UserNotFound	FailedOperation.UserNotFound
InvalidParameterValue	参数取值错误。

小程序留存分析数据

最近更新时间：2026-04-28 19:16:22

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小程序留存数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribeMNPRetentionData。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
TimeBegin	是	Integer	起始时间
MNPId	是	String	小程序id
PlatformId	是	String	租户id
DataType	是	Integer	类型：1生产，0非生产
TimeEnd	是	Integer	结束时间
Platform	是	Integer	0 查询全部,2-android,3-iOS

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of RetentionData	数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeMNPRetentionData
<公共请求参数>

{
  "TimeBegin": 20251204,
  "MNPId": "mp1vd81ntbitj9k2",
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "DataType": 1,
  "TimeEnd": 20251204,
  "Platform": 0
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": [
      {
        "ActiveUserCount": 0,
        "DataTime": "2025-12-04",
        "FiveDayRetentionNewUsers": 0,
        "FiveDayRetentionUsers": 0,
        "FourDayRetentionNewUsers": 0,
        "FourDayRetentionUsers": 0,
        "FourteenDayRetentionNewUsers": 0,
        "FourteenDayRetentionUsers": 0,

```

```
"NewUserCount": 24,
"OneDayRetentionNewUsers": 0,
"OneDayRetentionUsers": 0,
"SevenDayRetentionNewUsers": 0,
"SevenDayRetentionUsers": 0,
"SixDayRetentionNewUsers": 0,
"SixDayRetentionUsers": 0,
"ThirtyDayRetentionNewUsers": 0,
"ThirtyDayRetentionUsers": 0,
"ThreeDayRetentionNewUsers": 0,
"ThreeDayRetentionUsers": 0,
"TwoDayRetentionNewUsers": 0,
"TwoDayRetentionUsers": 0
},
],
"RequestId": "3f1dd0b0-4152-4568-aec0-e7dac58a3b8d"
}
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.NoAccessPermission	FailedOperation.NoAccessPermission
FailedOperation.RecordNotFound	FailedOperation.RecordNotFound
FailedOperation.UserNotFound	FailedOperation.UserNotFound
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter.LoginInfoNotFound	MissingParameter.LoginInfoNotFound

小程序支付数据详情

最近更新时间：2026-04-28 19:16:21

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小程序标准支付详细数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribePaymentDataDetail。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
TimeBegin	是	Integer	起始时间
MNPIds.N	是	Array of String	小程序ids
PlatformId	是	String	租户id
DataType	是	Integer	类型:0 非生产, 1生产数据
TimeEnd	是	Integer	结束时间
Platform	是	Integer	操作系统, 0, 2, 3

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	Array of PaymentDetail	数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribePaymentDataDetail
<公共请求参数>
```

```
{
  "TimeBegin": 20251124,
  "MNPIIds": [
    "mp1vd81ntbitj9k2"
  ],
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "DataType": 1,
  "TimeEnd": 20251130,
  "Platform": 0
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": [
      {
        "DataTime": "2025-11-30",
        "OrderMNPNum": 0,
        "OrderNum": 0,
        "OrderPaidNum": 0,
        "OrderRefundNum": 0,
        "OrderUnpaidNum": 0,

```

```
"OrderUserNum": 0,
"PaidAmount": "0.00",
"RefundAmount": "0.00",
"TotalAmount": "0.00",
"UnpaidAmount": "0.00",
"UpdateTime": 0
},
"RequestId": "c3aa1deb-02d5-473d-9aec-2769289ceada"
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.NoAccessPermission	FailedOperation.NoAccessPermission
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

MissingParameter.LoginInfoNotFound

MissingParameter.LoginInfoNotFound

小程序标准支付数据趋势图

最近更新时间：2026-04-28 19:16:19

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小程序标准支付趋势图数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribePaymentDataLineChart。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
PlatformId	是	String	租户id
ReportId	是	String	固定值：payment_data_analysis
IndexId	是	String	IndexId可选： order_user_num 下单用户数 order_num 订单总数 total_amount 总金额 order_unpaid_num 未支付订单数 unpaid_amount 未支付金额 order_paid_num 已支付订单数 paid_amount 支付金额 order_refund_num 退款订单数 refund_amount 退款金额
QueryData	是	String	入参base64字符串：{"Platform":0,"Mnplds":["mp9e7qluz4i3z3km"],"BeginDate":20251031,"EndDate":20251129,"DataType":1,"PaymentType":1}

3. 输出参数


```
}  
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.NoAccessPermission	FailedOperation.NoAccessPermission
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

小程序支付数据概览

最近更新时间：2026-04-28 19:16:18

1. 接口描述

接口请求域名：tcsas.intl.tencentcloudapi.com。

小程序支付分析总览

默认接口请求频率限制：20次/秒。

推荐使用 API Explorer

[点击调试](#)

API Explorer 提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力。您可查看每次调用的请求内容和返回结果以及自动生成 SDK 调用示例。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数 ，本接口取值：DescribePaymentDataOverview。
Version	是	String	公共参数 ，本接口取值：2025-01-06。
Region	是	String	公共参数 ，详见产品支持的 地域列表 。
TimeBegin	是	Integer	起始时间
MNPIds.N	是	Array of String	小程序ids
PlatformId	是	String	租户id
DataType	是	Integer	类型:0 非生产, 1生产数据
TimeEnd	是	Integer	结束时间
Platform	是	Integer	操作系统, 0, 2, 3

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	MNPPaymentOverview	数据展示 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，由服务端生成，每次请求都会返回（若请求因其他原因未能抵达服务端，则该次请求不会获得 RequestId）。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 demo

输入示例

```
POST / HTTP/1.1
Host: tcsas.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribePaymentDataOverview
<公共请求参数>
```

```
{
  "TimeBegin": 20251124,
  "MNPIIds": [
    "mp1vd81ntbitj9k2"
  ],
  "PlatformId": "T04398WY9481762VZTT",
  "DataType": 1,
  "TimeEnd": 20251130,
  "Platform": 0
}
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "Data": {
      "DataTime": "",
      "OrderMNPNum": 1,
      "OrderNum": 22,
      "OrderPaidNum": 19,
      "OrderRefundNum": 0,
      "OrderUnpaidNum": 3,
      "OrderUserNum": 3,

```

```
"PaidAmount": "104002.00",
"RefundAmount": "0.00",
"TotalAmount": "112116.00",
"UnpaidAmount": "8114.00",
"UpdateTime": 1764374703
},
"RequestId": "7688ca1d-cc7f-4d35-abf4-3761cb84d479"
}
}
```

5. 开发者资源

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Python](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Java](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Go](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for Node.js](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET](#)
- [Tencent Cloud SDK 3.0 for C++](#)

命令行工具

- [Tencent Cloud CLI 3.0](#)

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation.NoAccessPermission	FailedOperation.NoAccessPermission
FailedOperation.RecordNotFound	FailedOperation.RecordNotFound
FailedOperation.UserNotFound	FailedOperation.UserNotFound
InvalidParameter	参数错误。

InvalidParameterValue	参数取值错误。
MissingParameter.LoginInfoNotFound	MissingParameter.LoginInfoNotFound

数据结构

最近更新时间：2026-04-27 18:13:31

CreateMNPSecretKeyResp

创建小程序密钥响应

被如下接口引用：CreateMNPSecretKey。

名称	类型	描述
KeyId	String	密钥ID
SecretKey	String	密钥

错误码

最近更新时间：2026-04-28 21:07:14

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
ActionOffline	接口已下线。
AuthFailure.InvalidAuthorization	请求头部的 <code>Authorization</code> 不符合腾讯云标准。
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。请在 控制台 检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。

AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。签名计算错误，请对照调用方式中的签名方法文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未授权。请参考 CAM 文档对鉴权的说明。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalServerError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误（包括参数格式、类型等错误）。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
InvalidRequest	请求 body 的 multipart 格式错误。
IpInBlacklist	IP 地址在黑名单中。
IpNotInWhitelist	IP 地址不在白名单中。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数。
NoSuchProduct	产品不存在
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
RequestLimitExceeded.GlobalRegionUinLimitExceeded	主账号超过频率限制。
RequestLimitExceeded.IPLimitExceeded	IP 限频。
RequestLimitExceeded.UinLimitExceeded	主账号限频。
RequestSizeLimitExceeded	请求包超过限制大小。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。

ResourceUnavailable	资源不可用。
ResponseSizeLimitExceeded	返回包超过限制大小。
ServiceUnavailable	当前服务暂时不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误，用户多传未定义的参数会导致错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s) 请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

业务错误码

错误码	说明
FailedOperation.PackageAlreadyExpired	FailedOperation.PackageAlreadyExpired
InvalidParameterValue.ExistMismatchParameterType	InvalidParameterValue.ExistMismatchParameterType
InvalidParameterValue.InvalidMNPIId	InvalidParameterValue.InvalidMNPIId