访问管理

支持CAM的业务接口

产品文档



腾讯云

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

【版权声明】

©2013-2025 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】



及其他腾讯云服务相关的商标均为腾讯集团下的相关公司主体所有。另外，本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

文档目录

支持CAM的业务接口
- 概览
- 计算
  - 云服务器
  - 轻量应用服务器
  - 裸金属云服务器
  - 弹性伸缩
  - 批量计算
  - 自动化助手
  - 专属可用区
- 边缘计算
  - 边缘计算机器
- 容器
  - 容器服务
  - 服务网格
  - 容器镜像服务
  - 云原生分布式云中心
- 分布式云
  - 本地专用集群
- 微服务
  - 弹性微服务
- Serverless
  - 无服务器云函数
  - 事件总线
- 基础存储服务
  - 对象存储
  - 文件存储
  - 云 HDFS
  - 数据加速器 GooseFS
- 数据处理与分析
  - 日志服务
  - 数据万象
- 数据迁移
  - 迁移服务平台
  - 云迁移

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

- 关系型数据库
  - TDSQL-C MySQL 版
  - 云数据库 MySQL
  - 云数据库 PostgreSQL
  - 云数据库 SQL Server
- 企业级分布式数据库
  - TDSQL MySQL 版
- NoSQL 数据库
  - 云数据库 MongoDB
  - 游戏数据库 TcaplusDB
  - 时序数据库 CTSDB
- 数据库 SaaS 工具
  - 数据传输服务
  - 数据库专家服务
  - 数据库智能管家 DBbrain
  - 数据库管理中心
- 网络
  - 私有网络
  - 负载均衡
  - 专线接入
- CDN与加速
  - 内容分发网络 CDN
  - 全站加速网络
  - 全球应用加速
- 网络安全
  - 云防火墙
  - 边缘安全加速平台 EO
- 终端安全
  - 主机安全
  - 容器安全服务
- 数据安全
  - 数据安全中心
  - 密钥管理系统
  - 凭据管理系统
  - 堡垒机
- 业务安全
  - 验证码
  - 文本内容安全

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

- 图片内容安全
- 音频内容安全
- 视频内容安全
- 账号风控平台
- 全栈式风控引擎

应用安全
- Web 应用防火墙
- 漏洞扫描服务
- 移动应用安全
- 安全凭证服务

域名与网站
- 域名注册
- SSL 证书
- 私有域解析 Private DNS
- 移动解析 HTTPDNS
- DNSPod

大数据
- 弹性 MapReduce
- Elasticsearch Service
- 云数据仓库
- 云数据仓库 PostgreSQL
- 数据湖计算
- 数据开发治理平台 WeData
- 流计算 Oceanus

语音技术
- 语音合成
- 语音识别

图像创作
- 人脸融合

腾讯大模型
- 知识引擎原子能力

人工智能平台服务
- 腾讯云智能数智人
- 大模型图像创作引擎

自然语言处理
- 机器翻译

文字识别
- 文字识别

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

- 中间件
  - 消息队列 CKafka
  - 消息队列 RabbitMQ 版
  - 消息队列 RocketMQ 版
  - 消息队列 CMQ
- 通信服务
  - 即时通信 IM
  - 短信
  - 移动推送
  - 邮件推送
- 互动视频服务
  - 实时音视频
  - 低代码互动课堂
  - 实时互动-工业能源版
- 流媒体服务
  - 媒体直播
  - 媒体包装
  - 媒体传输
- 媒体点播
  - 云点播
- 媒体处理服务
  - 媒体处理
- 实时云渲染
  - 应用云渲染
- 游戏服务
  - 游戏多媒体引擎
- 教育服务
  - 互动白板
- 云资源管理
  - 云 API
  - 资源编排 TIC
  - 云顾问
  - 身份识别平台
  - 腾讯云小程序平台
  - 腾讯云超级应用服务
- 管理与审计
  - 访问管理
  - 云审计

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

集团账号管理
控制中心
开发者工具
云应用
监控与运维
应用性能观测
前端性能监控
云拨测
云压测
其他文档
渠道合作伙伴

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

支持CAM的业务接口

概览

最近更新时间：2025-07-01 09:44:48

简介

访问管理已经支持对多数腾讯云产品服务进行权限管理。本文主要介绍支持访问管理 CAM 的产品服务的相关信息。
具体维度包括授权粒度、控制台、根据标签进行授权、参考文档等。
以下列表分别罗列了腾讯云平台各大产品类别下已支持 CAM 的服务。
对表中信息进行如下定义：
产品中文名：支持 CAM 的云服务的名称，单击链接至对应产品服务文档，方便您快速获取相关信息。
产品简称：支持 CAM 的产品简称。
授权粒度：当前服务提供的最小授权粒度。

Note：

其中授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器。

控制台：是否支持子账号通过控制台访问当前服务，“✓”表示支持，“-”表示暂不支持。
按标签授权：当前服务是否支持通过标签进行权限管理，“✓”表示支持，“-”表示暂不支持。
接口列表：业务支持 CAM 接口详情，可单击链接查看。

计算

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
弹性伸缩	as	资源级	支持	支持	详细接口列表
批量计算	batch	资源级	支持	支持	详细接口列表
渠道管理	cbm	操作级	支持	不支持	详细接口列表

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

专属可用区	cdz	操作级	支持	不支持	详细接口列表
云服务器	cvm	资源级	支持	支持	详细接口列表
轻量应用服务器	lighthouse	资源级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯云自动化助手	tat	资源级	支持	支持	详细接口列表

边缘计算

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
边缘计算机器	ecm	资源级	支持	支持	详细接口列表

容器

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
服务网格	tcm	资源级	支持	支持	详细接口列表
容器镜像服务	tcr	资源级	支持	支持	详细接口列表
云原生分布式云中心	tdcc	资源级	支持	支持	详细接口列表
容器服务	tke	资源级	支持	支持	详细接口列表

分布式云

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
本地专用集群	cdc	资源级	支持	不支持	详细接口列表

微服务

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
弹性微服务	tem	资源级	支持	支持	详细接口列表

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

Serverless

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
事件总线	eb	资源级	支持	支持	详细接口列表
云函数	scf	资源级	支持	支持	详细接口列表

基础存储服务

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
文件存储	cfs	资源级	支持	支持	详细接口列表
云HDFS	chdfs	资源级	支持	支持	详细接口列表
对象存储	cos	资源级	支持	支持	详细接口列表
数据加速器 GooseFS	goosefs	资源级	支持	支持	详细接口列表

数据处理与分析

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
数据万象	ci	资源级	支持	支持	详细接口列表
日志服务	cls	资源级	支持	支持	详细接口列表

数据迁移

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
云迁移	cmg	操作级	支持	不支持	详细接口列表
云迁移	msp	操作级	支持	不支持	详细接口列表

关系型数据库

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
云数据库 MySQL	cdb	资源级	支持	支持	详细接口列表
云原生数据库 TDSQL-C	cynosdb	资源级	支持	支持	详细接口列表
云数据库PostgreSQL	postgres	资源级	支持	支持	详细接口列表
云数据库 SQL Server	sqlserver	资源级	支持	支持	详细接口列表

企业级分布式数据库

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
TDSQL MySQL 版	dcdb	资源级	支持	支持	详细接口列表

NoSQL 数据库

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
时序数据库	ctsdb	资源级	支持	支持	详细接口列表
文档数据库MongoDB	mongodb	资源级	支持	支持	详细接口列表
游戏数据库TcaplusDB	tcaplusdb	资源级	支持	支持	详细接口列表

数据库 SaaS 工具

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
数据库智能管家	dbbrain	资源级	支持	不支持	详细接口列表
数据库专家服务	dbexpert	资源级	支持	不支持	详细接口列表
数据库管理	dmc	资源级	支持	支持	详细接口列表
数据传输服务	dts	资源级	支持	支持	详细接口列表

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

网络

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
负载均衡	clb	资源级	支持	支持	详细接口列表
专线接入	dc	资源级	支持	支持	详细接口列表
私有网络	vpc	资源级	支持	支持	详细接口列表

CDN与加速

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
内容分发网络	cdn	资源级	支持	支持	详细接口列表
全站加速网络	ecdn	资源级	支持	支持	详细接口列表
全球应用加速	gaap	资源级	支持	支持	详细接口列表

网络安全

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
云防火墙	cfw	操作级	支持	不支持	详细接口列表
边缘安全加速平台 EO	teo	资源级	支持	支持	详细接口列表

终端安全

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
主机安全	cwp	资源级	支持	支持	详细接口列表
容器安全服务	tcss	操作级	支持	不支持	详细接口列表

数据安全

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
运维安全中心（堡垒机）	bh	操作级	支持	不支持	详细接口列表
数据安全治理中心	dsgc	操作级	支持	不支持	详细接口列表
密钥管理系统	kms	资源级	支持	支持	详细接口列表
凭据管理系统	ssm	资源级	支持	支持	详细接口列表

业务安全

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
音频内容安全	ams	操作级	支持	不支持	详细接口列表
验证码	captcha	资源级	支持	支持	详细接口列表
账号风控平台	ciam	操作级	支持	不支持	详细接口列表
图片内容安全	ims	操作级	支持	不支持	详细接口列表
全栈式风控引擎	rce	操作级	支持	不支持	详细接口列表
文本内容安全	tms	操作级	支持	不支持	详细接口列表
视频内容安全	vm	操作级	支持	不支持	详细接口列表

应用安全

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
移动应用安全	ms	服务级	支持	不支持	详细接口列表
安全凭证服务	sts	资源级	支持	不支持	详细接口列表
漏洞扫描服务	vss	操作级	支持	不支持	详细接口列表
Web 应用防火墙	waf	资源级	支持	支持	详细接口列表

域名与网站

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
云解析 DNS	dnspod	资源级	支持	支持	详细接口列表
域名注册	domain	操作级	支持	不支持	详细接口列表
移动解析 HTTPDNS	httpdns	资源级	支持	支持	详细接口列表
私有域解析 Private DNS	privatedns	资源级	支持	支持	详细接口列表
SSL证书	ssl	资源级	支持	支持	详细接口列表

大数据

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
腾讯云数据仓库 TCHouse-C	cdwch	资源级	支持	支持	详细接口列表
腾讯云数据仓库 TCHouse-P	cdwpg	资源级	支持	支持	详细接口列表
数据湖计算	dlc	资源级	支持	支持	详细接口列表
弹性MapReduce	emr	资源级	支持	支持	详细接口列表
Elasticsearch Service	es	资源级	支持	支持	详细接口列表
流计算 Oceanus	oceanus	资源级	支持	支持	详细接口列表
数据开发与治理平台	wedata	资源级	支持	支持	详细接口列表

腾讯大模型

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
知识引擎原子能力	lkeap	操作级	支持	不支持	详细接口列表

语音技术

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
语音识别	asr	资源级	支持	支持	详细接口列表

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

语音合成	tts	操作级	支持	不支持	详细接口列表

图像创作

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
人脸融合	facefusion	操作级	支持	不支持	详细接口列表

人工智能平台服务

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
大模型图像创作引擎	aiart	操作级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯云智能数智人	ivh	操作级	支持	不支持	详细接口列表

自然语言处理

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
机器翻译	tmt	操作级	支持	不支持	详细接口列表

文字识别

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
文字识别	ocr	资源级	支持	不支持	详细接口列表

中间件

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
消息队列 CKafka 版	ckafka	资源级	支持	支持	详细接口列表

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

消息队列 CMQ	cmq	资源级	支持	不支持	详细接口列表
消息队列 RabbitMQ 版	trabbit	资源级	支持	支持	详细接口列表
消息队列 RocketMQ 版	trocket	资源级	支持	支持	详细接口列表

通信服务

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
即时通信	im	资源级	支持	支持	详细接口列表
邮件推送	ses	操作级	支持	不支持	详细接口列表
短信	sms	资源级	支持	支持	详细接口列表
腾讯移动推送	tpns	资源级	支持	支持	详细接口列表

互动视频服务

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
实时互动-教育版	lcic	操作级	支持	不支持	详细接口列表
远程实时操控	trro	操作级	支持	不支持	详细接口列表
实时音视频	trtc	资源级	支持	支持	详细接口列表

流媒体服务

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
媒体传输	mdc	操作级	支持	不支持	详细接口列表
媒体直播	mdl	操作级	支持	不支持	详细接口列表
媒体包装	mdp	操作级	支持	不支持	详细接口列表

媒体点播

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
云点播	vod	资源级	支持	支持	详细接口列表

媒体处理服务

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
媒体处理	mps	资源级	支持	支持	详细接口列表

实时云渲染

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
应用云渲染	car	操作级	支持	不支持	详细接口列表

游戏服务

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
游戏多媒体引擎	gme	资源级	支持	支持	详细接口列表

教育服务

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
互动白板	tiw	资源级	支持	支持	详细接口列表

云资源管理

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
云顾问	advisor	操作级	支持	不支持	详细接口列表
云 API	api	操作级	支持	不支持	详细接口列表

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

身份识别平台	iap	操作级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯云超级应用服务	tcmpp	操作级	支持	不支持	详细接口列表
腾讯云超级应用服务	tcsas	操作级	支持	不支持	详细接口列表

管理与审计

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
访问管理	cam	操作级	支持	不支持	详细接口列表
操作审计	cloudaudit	操作级	支持	不支持	详细接口列表
控制中心	controlcenter	资源级	支持	不支持	详细接口列表
集团账号管理	organization	操作级	支持	不支持	详细接口列表

开发者工具

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
云应用	cloudapp	操作级	支持	不支持	详细接口列表

监控与运维

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
应用性能监控	apm	资源级	支持	支持	详细接口列表
云拨测	cat	操作级	支持	不支持	详细接口列表
云压测	pts	资源级	支持	支持	详细接口列表
前端性能监控	rum	资源级	支持	支持	详细接口列表

其他文档

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CAM中产品名	CAM中简称	授权粒度	控制台访问	按标签授权	接口列表
国际合作伙伴管理	intlpartnersmgt	操作级	支持	不支持	详细接口列表

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

计算
云服务器

最近更新时间：2025-07-01 09:37:13

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云服务器	cvm	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述
AdjustPublicAddress	更换公网IP
AllocateAddresses	申请EIPV3

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AllocateHosts	创建CDH实例
ApplyDiskBackup	本接口（ApplyDiskBackup）用于回滚云硬盘备份点
ApplySnapshot	回滚云硬盘快照
AssociateAddress	绑定EIPV3
AssociateInstancesKeyPairs	绑定密钥V3
AssociateNetworkInterfaceSecurityGroups	弹性网卡绑定安全组
AssociateSecurityGroups	实例关联安全组V3
AttachCbsStorages	挂载云盘
AttachDisks	本接口（AttachDisks）用于挂载云硬盘。
BindAutoSnapshotPolicy	绑定自动快照策略
CancelCandidateOrder	取消预约单
CloneSecurityGroup	克隆安全组
CloneSecurityGroups	批量克隆安全组
ColdMigrateInstance	服务冷迁移实例
ConfigureChcAssistVpc	配置CHC物理服务器的部署网络
ConfigureChcDeployVpc	配置CHC物理服务器部署网络
ConvertOperatingSystems	转换操作系统
CopyAutoSnapshotPolicyCrossAccount	该接口用于进行跨账号复制自动快照策略
CopyInstanceDisk	拷贝实例磁盘
CopySnapshotCrossAccount	该接口用于进行快照的跨账号复制
CopySnapshotCrossRegions	本接口（CopySnapshotCrossRegions）用于快照跨地域复制

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateAutoSnapshotPolicy	创建自动快照策略
CreateCandidateOrder	创建预约单
CreateCandidateOrderWithLongTerm	创建预约单-长期
CreateCbsStorages	购买云盘
CreateDiagnosticReports	创建实例健康检测报告
CreateDisasterRecoverGroup	创建容灾组
CreateDiskBackup	本接口（CreateDiskBackup）用于为云硬盘创建一个备份点
CreateDisks	该接口（CreateDisks）用于创建云硬盘。
CreateHpcCluster	创建高性能计算集群
CreateImage	创建镜像V3
CreateKeyPair	创建密钥对
CreateLaunchTemplate	创建实例启动模板
CreateLaunchTemplateVersion	创建实例启动模板新版本
CreatePresetRules	创建预置授权策略
CreateSecurityGroup	创建安全组
CreateSecurityGroupPolicy	创建安全组规则
CreateSnapshot	创建快照
DeleteAutoSnapshotPolicies	删除自动快照策略
DeleteDisasterRecoverGroup	删除容灾组,仅空容灾组才能被删除。
DeleteDisasterRecoverGroups	批量删除容灾组
DeleteDiskBackups	本接口(DeleteDiskBackups)用于删除云硬盘的备份点。
DeleteDiskSecurityConfigurations	删除用户云盘安全配置
DeleteHpcClusters	删除高性能计算集群

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteImages	删除镜像V3
DeleteInstancesActionTimer	本接口 (DeleteInstancesActionTimer) 用于删除定时任务。
DeleteInstancesDisasterRecoverGroups	实例移除置放群组
DeleteKeyPairs	删除密钥V3
DeleteLaunchTemplate	删除一个实例启动模板以及对应的所有版本
DeleteLaunchTemplateVersions	删除一个或者多个实例启动模板版本
DeleteMigrateTask	删除迁移任务日志
DeletePresetRules	删除预置授权策略
DeleteSecurityGroup	删除安全组
DeleteSecurityGroupPolicy	删除安全组规则
DeleteSnapshot	删除云硬盘快照
DeleteSnapshots	本接口（DeleteSnapshots）用于删除快照。
DescribeInstancesCbsNum	查看cvm可挂载云盘数量
DetachCbsStorages	卸载云盘
DetachDisks	该接口（DetachDisks）用于卸载云硬盘。
DisassociateAddress	解绑EIPV3
DisassociateInstancesKeyPairs	解绑密钥对
DisassociateNetworkInterfaceSecurityGroups	弹性网卡解绑安全组
DisassociateSecurityGroups	实例解关联安全组V3
EnterRescueMode	救援模式
ExecuteChcMiniOsCommand	本接口用于对chc执行进入或退出minios的指令
ExitRescueMode	退出救援模式
ExportImages	导出自定义镜像。
ImportExternalImageToEdgeZone	导入外部镜像到边缘可用区，导入后的镜像可用于创建

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	实例
ImportImage	本接口用于导入镜像，导入后的镜像可用于创建实例。
ImportInstancesActionTimer	本接口 (ImportInstancesActionTimer) 用于导入定时任务。
ImportKeyPair	导入密钥对
IncreaseQuota	提升配额
InitializeDisks	本接口（InitializeDisks）用于重新初始化云硬盘至云硬盘初始创建时的状态。
InquirePricePurchasePrepInstancePack	创建预扣包询价
InquirePricePurchaseReservedInstancesOffering	创建预留实例询价
InquiryPriceAllocateHosts	创建CDH实例询价
MigrateHpcCluster	迁移HPC集群
ModifyAccountQuota	修改用户配额数据
ModifyAddressAttribute	修改EIPV3
ModifyAddressesBandwidth	调整EIP带宽V3
ModifyAutoSnapshotPolicy	修改自动快照策略
ModifyAutoSnapshotPolicyAttribute	修改定期快照策略信息
ModifyCbsRenewFlag	设置云硬盘自动续费标记
ModifyCbsStorageAttributes	修改云盘属性
ModifyChcAttribute	修改CHC物理服务器的属性
ModifyChcDhcpOptions	本接口用于修改chc的dhcp选项，常用于自定义minios下的pxe调试
ModifyChcInstanceTypeSaleRelation	修改CHC云主机机型的售卖关系
ModifyDisasterRecoverGroupAttribute	修改容灾组属性
ModifyDiskAttributes	本接口（ModifyDiskAttributes）用于修改云盘属性信息，包括云盘名称、所属项目ID等。
ModifyDiskBackupQuota	本接口（ModifyDiskBackupQuota）用于修改云硬盘备份点配额。

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyDiskExtraPerformance	本接口（ModifyDiskExtraPerformance）用于调整云硬盘额外的性能。目前仅支持增强型SSD云硬盘(CLOUD_HSSD)和极速型SSD云硬盘（CLOUD_TSSD）。
ModifyDiskSecurityConfigurations	修改用户云盘安全配置
ModifyDisksChargeType	修改云盘付费类型
ModifyDisksRenewFlag	本接口（ModifyDisksRenewFlag）用于修改云硬盘续费标识，支持批量修改。
ModifyHostsAttribute	修改CDH实例的属性
ModifyHpcClusterAttribute	修改高性能计算集群属性
ModifyImageAttribute	修改镜像属性
ModifyImageSharePermission	设置镜像分享V3
ModifyInstanceDisasterRecoverGroup	本接口 (ModifyInstanceDisasterRecoverGroup) 用于修改实例所在置放群组。* 目前只支持基础网络或私有网络实例，同时系统盘和数据盘类型均为CLOUD_BASIC、CLOUD_PREMIUM、CLOUD_SSD类型的实例使用该接口进行置放群组修改。
ModifyInstanceDiskType	修改实例的硬盘介质
ModifyInstanceHpcCluster	修改实例绑定的高性能计算集群
ModifyInstanceInternetChargeType	切换网络计费模式
ModifyInstancesActionTimer	本接口 (ModifyInstancesActionTimer) 用于修改定时任务信息。
ModifyInstancesAttribute	修改实例属性
ModifyInstancesChargeType	修改实例计费模式
ModifyInstancesDisasterRecoverGroup	本接口 (ModifyInstancesDisasterRecoverGroup) 用于调整实例所在置放群组。* 目前只支持基础网络或私有网络实例。
ModifyInstancesHostPlacement	CDH子机迁移host机器
ModifyInstancesProject	修改实例所属项目
ModifyInstancesRenewFlag	修改实例续费标识

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyInstancesVpcAttribute	用于修改实例vpc属性，如私有网络ip
ModifyKeyPairAttribute	修改密钥对属性
ModifyLaunchTemplateDefaultVersion	修改实例启动模板默认版本
ModifyPreInstancePacksAttribute	修改预扣包属性
ModifyPresetRules	修改预置授权策略
ModifyReservedInstances	本接口(ModifyReservedInstances)用于用户预留实例拆分或合并。
ModifySecurityGroupAttributes	修改安全组属性
ModifySecurityGroupPolicys	修改安全组规则
ModifySingleSecurityGroupPolicy	编辑单条安全组规则
ModifySnapshot	修改云硬盘快照属性
ModifySnapshotAttribute	本接口（ModifySnapshotAttribute）用于修改指定快照的属性
ModifySnapshotsSharePermission	修改快照共享权限
ModifyUserLoginAttribute	修改用户登录属性
ProgramFpgaImage	在线烧录FPGA镜像到实例的FPGA卡
PurchasePrepInstancePack	购买预扣包
PurchaseReservedInstancesOffering	创建预留实例。
PurgeInstances	销毁云主机V3
RebootInstances	重启实例
ReleaseAddresses	释放EIPV3
RemoveChcAssistVpc	清理CHC物理服务器的部署网络
RemoveChcDeployVpc	清理CHC物理服务器的部署网络
RemoveInstancesDisasterRecoverGroup	实例解绑置放群组
RenewAddresses	续费包月带宽弹性公网IP。

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

RenewCbsStorage	续费云盘
RenewDisk	本接口（RenewDisk）用于续费云硬盘。
RenewHosts	续费CDH实例
RenewInstances	续费实例
RenewPrepInstancePacks	本接口(RenewPrepInstancePacks)用于续期指定预扣包实例
RepairDiagnosticAction	自主检测结果一键修复接口
RepairTaskControl	管理维修任务
ResetChcBmcPassword	本接口 (ResetInstancesPassword) 用于重置CHC物理服务器的带外密码。
ResetInstance	重装云主机V3
ResetInstancesInternetMaxBandwidth	调整最大带宽
ResetInstancesPassword	重置实例密码
ResetInstancesType	调整子机配置V3
ResizeCbsStorage	扩容云盘
ResizeDisk	该接口（ResizeDisk）用于调整云硬盘容量。
ResizeInstanceDisks	扩容子机数据盘V3
RollbackInstanceSnapshot	回滚实例快照
RunChcInstances	创建云托付租赁服务器
RunInstances	创建云主机V3
StartInstances	启动云主机V3

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

StopInstances	关闭实例
SubscribeStockNotify	订阅机型到货通知
SwitchParameterPurchaseReservedInstancesOffering	本接口(SwitchParameterPurchaseReservedInstancesOffering)用于创建指定配置的预留实例参数转换。
SyncImages	同步镜像V3
TerminateCbsStorages	销毁云硬盘
TerminateDisks	本接口（TerminateDisks）用于退还云硬盘。
TerminateInstances	退还实例
TransformAddress	普通公网IP转EIPV3
UnbindAutoSnapshotPolicy	解绑自动快照策略
UnsubscribeStockNotify	取消订阅到货通知
UpdateDisasterRecoverGroup	更新容灾组信息
UpdateInstancesActionTimer	本接口 (UpdateInstancesActionTimer) 用于修改定时任务信息。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度
AssistRecommend	选型助手推荐	操作级
AssistRecommendConfig	选型助手推荐配置查询	操作级
CheckNetworkInterfaceSecurityGroupReady	检查网卡安全组是否Ready	操作级
DescribeAccountAttributes	查询用户属性	操作级
DescribeAccountQuota	查询用户配额详情	操作级
DescribeAddressQuota	查询EIP配额V3	操作级
DescribeAllBlockStorages	查询块存储	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAutoSnapshotPolicies	查看自动快照策略	操作级
DescribeAvailableFeatures	查询配置的功能特性是否可用	操作级
DescribeBlockStorages	查询块存储	操作级
DescribeCandidateOrder	查询预约单	资源级
DescribeCandidateOrderInstances	查询候补单关联的实例详情	资源级
DescribeCbsAssociatedAsp	查询绑定的自动快照策略	资源级
DescribeCbsStorages	查询云盘	操作级
DescribeCbsStoragesForRecycle	查询回收站里的云盘	操作级
DescribeChcDeniedActions	查询CHC物理服务器禁止做的操作	操作级
DescribeChcGateways	查询专属CHC网关列表	操作级
DescribeChcHostConsumption	查询CHC云主机的消耗	操作级
DescribeChcHostTypes	查询CHC物理服务器机型	操作级
DescribeChcHosts	于查询一个或多个CHC物理服务器详细信息	资源级
DescribeChcInstanceTypes	查询CHC云主机机型	操作级
DescribeChcInstanceTypesForManager	管理员查看CHC云主机机型	操作级
DescribeChcZones	查询CHC云托付物理服务器的可用区	操作级
DescribeCopyAutoSnapshotPolicy	该接口用于跨账号复制的自动快照策略查询	操作级
DescribeDedicatedClusterDiskStatistics	本API(DescribeDedicatedClusterDiskStatistics)用于查询CDC集群云硬盘容量的统计信息	操作级
DescribeDiagnosticReports	描述实例健康检测报告	资源级
DescribeDisasterRecoverGroupQuota	本接口 (DescribeDisasterRecoverGroupQuota)用于查询分散置放群组配额。	资源级
DescribeDisasterRecoverGroups	查询容灾组	资源级
DescribeDiskAssociatedAutoSnapshotPolicy	查询云硬盘关联定期快照策略	操作级
DescribeDiskAssociatedSnapshots	查询云硬盘关联快照信息	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDiskBackups	本接口（DescribeDiskBackups）用于查询备份点的详细信息	操作级
DescribeDiskSecurityConfigurations	查询用户云盘安全配置	操作级
DescribeDisks	查询云硬盘列表	操作级
DescribeEdgeZones	本接口(DescribeEdgeZones)用于查询边缘可用区信息。	操作级
DescribeEipStatistics	该接口用于查询各地域EIP数量统计信息，包括全地域EIP总数，和各地域的地域名称及其EIP总数等。	资源级
DescribeHostCapacity	查询cdh主机创建子机的能力	资源级
DescribeHostReleaseInfo	获取发布变更历史信息	操作级
DescribeHosts	查看CDH实例列表	操作级
DescribeHpcClusterQuota	查看高性能计算集群的配额限制	资源级
DescribeHpcClusters	查询高性能集群信息	资源级
DescribeImageDetectionDescriptions	查询镜像检测项描述信息	操作级
DescribeImageFromFamily	查询镜像内可用镜像	操作级
DescribeImageQuota	查询用户账号的镜像配额	操作级
DescribeImageStatistics	查询镜像数量统计信息	操作级
DescribeImages	查询镜像V3	操作级
DescribeImportImageOs	查看可以导入的镜像操作系统信息。	操作级
DescribeInstanceAttributes	获取指定实例属性	资源级
DescribeInstanceChargeTypeConfigs	查询CVM支持的计费模式	操作级
DescribeInstanceConfigInfos	查询实例静态配置信息	操作级
DescribeInstanceFamilyConfigs	查询所支持的实例机型族信息	操作级
DescribeInstanceInternetBandwidthConfigs	查询实例带宽配置	操作级
DescribeInstanceQuota	查询实例机型剩余资源数	操作级
DescribeInstanceReservedInventory	查询实例预留库存	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeInstanceTypeConfigs	查询实例机型列表	操作级
DescribeInstanceTypeRecommendTypeConfigs	查询同一可用区下相同规格推荐的机型信息	操作级
DescribeInstanceTypeZoneStatus	查询机型相关可用区售卖状态	操作级
DescribeInstanceVncUrl	查询实例管理终端地址	资源级
DescribeInstanceVolumeTarget	查询子机挂载的盘的盘符	资源级
DescribeInstances	查看实例列表	资源级
DescribeInstancesAttributes	批量获取指定实例属性	资源级
DescribeInstancesConvertOSAttributes	查询实例转换操作系统的属性	资源级
DescribeInstancesCreateImageAttributes	查询实例创建镜像的属性	资源级
DescribeInstancesDiskNum	该接口（DescribeInstancesDiskNum）用于查询实例上已挂载的云硬盘数量	资源级
DescribeInstancesModification	查询实例可调整配置	资源级
DescribeInstancesOfferings	查询实例库存	操作级
DescribeInstancesOperationLimit	查询实例操作限制	资源级
DescribeInstancesReturnable	DescribeInstancesReturnable	操作级
DescribeInstancesStatus	查看实例状态列表	操作级
DescribeInternetChargeTypeConfigs	查询网络计费类型	操作级
DescribeKeyPairs	查询密钥对列表	操作级
DescribeLaunchTemplateVersions	查询实例模板版本信息	资源级
DescribeLaunchTemplates	查询一个或者多个实例启动模板	资源级
DescribeMarketImages	查询市场镜像列表	操作级
DescribeMigrateTaskStatus	查询服务迁移任务状态	操作级
DescribePreferentialInstances	获取优惠活动免费升级机器信息接口	资源级
DescribePreferentialRegion	获取正在进行优惠裁撤活动的可用区	操作级
DescribePrepInstancePacksSupplyTask	查询预扣包水位补充任务	操作级
DescribePresetRuleDetail	获取预置授权策略详情	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribePresetRules	获取预置授权策略列表	操作级
DescribePurchaseActivityInstanceFamily	查询享受新购活动的机型	操作级
DescribeQuotaIncreaseHistory	查询配额提升申请记录	操作级
DescribeQuotaIncreaseHistoryOverview	查询配额提升申请记录-全地域	操作级
DescribeQuotaKeys	查询配额对象列表	操作级
DescribeQuotaUpperLimit	查询配额自助申请上限	操作级
DescribeQuotas	查询配额	操作级
DescribeRecommendZoneInstanceTypes	推荐用户在相近地域购买相同或相似机型	操作级
DescribeRecommendedZones	查询可用区规格配额排序列表	操作级
DescribeRegions	查询地域列表	操作级
DescribeReservedInstanceStatistics	查询各个地域预留实例统计信息	资源级
DescribeReservedInstances	本接口(DescribeReservedInstances)可提供列出用户已购买的预留实例	资源级
DescribeReservedInstancesConfigInfo	查询预留实例机型配置。	操作级
DescribeReservedInstancesConfigInfos	查询预留实例机型配置。	操作级
DescribeReservedInstancesDurations	列出预留实例相关有效期时长配置。	操作级
DescribeReservedInstancesOfferings	列出可购买的预留实例配置	操作级
DescribeReservedInstancesProductDescriptions	列出预留实例计费的平台	操作级
DescribeReservedInstancesZones	列出预留实例相关可用区配置	操作级
DescribeReservedInventories	查询预留库存	操作级
DescribeResourcesOverview	查询概览页详情	操作级
DescribeRoyalstSpotInstanceInventory	查询尊享型竞价实例的库存信息	操作级
DescribeSecurityGroupAssociateInstances	查询安全组绑定资源数	操作级
DescribeSecurityGroupLimits	查询安全组配额	操作级
DescribeSecurityGroupPolicys	查询安全组规则	资源级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeSnapshotOverview	查询快照使用概览	操作级
DescribeSnapshotSharePermission	本接口（DescribeSnapshotSharePermission）用于查询快照的共享信息。	资源级
DescribeSnapshots	查询云硬盘快照	操作级
DescribeSubMethod	获取故障处理策略列表	操作级
DescribeTask	控制台查询des任务接口	操作级
DescribeTaskInfo	故障历史查询	资源级
DescribeTaskOperationLog	获取维修任务操作日志	操作级
DescribeTaskType	获取故障类型	操作级
DescribeUserAvailableInstanceTypes	购买页展示用户可用机型	操作级
DescribeUserAvailableRegionAndZones	查询用户可用的地域	操作级
DescribeUserAvailableZones	查询可用区列表	操作级
DescribeUserDiskResources	本接口（DescribeUserDiskResources）用于查询所有用户在所有地域下的云盘数量、快照数量及快照配额。	操作级
DescribeUserGlobalConfigs	查询用户全局配置	操作级
DescribeUserInstanceQuota	查询用户实例配额	操作级
DescribeUserInstancesDiscountInfo	本接口(DescribeUserInstancesDiscountInfo)用于获取用户当前实例可使用折扣信息。	操作级
DescribeUserLoginAttribute	查询用户登录属性	操作级
DescribeUserReservedInstanceQuota	查询用户预留实例配额	操作级
DescribeUserResources	查询云硬盘概览信息	操作级
DescribeUserZoneStatus	查询可用区实例计费类型状态	操作级
DescribeZoneCpuQuota	查询可用区CPU配额	操作级
DescribeZoneHostConfigInfos	获取专用宿主机型配置列表	操作级
DescribeZoneHostForSellStatus	获取专用宿主机的大区售罄情况	操作级
DescribeZoneInstanceConfigInfos	获取可用区机型配置信息	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeZoneInstanceSoldDiscount	可用区机型折扣查询	操作级
DescribeZones	查询可用区列表	操作级
ExitLiveMigrateInstance	结束服务热迁移	操作级
ImportCbs	迁入数据盘	操作级
InquiryPriceModifyInstanceDiskType	修改硬盘介质询价	操作级
InquiryPriceModifyInstanceInternetChargeType	InquiryPriceModifyInstanceInternetChargeType	操作级
InquiryPriceModifyInstancesChargeType	修改实例计费模式询价	操作级
InquiryPriceRenewHosts	续费CDH实例询价	操作级
InquiryPriceRenewInstances	查询价格续费实例	操作级
InquiryPriceResetInstance	询价重置实例	资源级
InquiryPriceResetInstancesInternetMaxBandwidth	询价重置实例带宽	资源级
InquiryPriceResetInstancesType	询价重置实例类型	资源级
InquiryPriceResizeInstanceDisks	询价重置实例磁盘	资源级
InquiryPriceRunInstances	查询创建价格	资源级
InquiryPriceTerminateInstances	退还实例询价	操作级
InquirySnapshotPrice	查询云硬盘快照价格	操作级
InquiryStoragePrice	查询云盘价格	操作级
ListInstanceChanged	获取预约单实例变更信息	资源级
ListTimeWindow	获取时间窗数据	操作级
LiveMigrateInstance	服务热迁移实例	操作级
QueryDisasterRecoverGroup	查询容灾组信息	资源级
QuerySubscribeStockNotify	到货订阅记录查询	资源级
ViewModifyInstancesAttribute	修改实例属性	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAddresses	查询EIPV3	资源级	qcs::cvm:${region}
DescribeDedicatedPrepInstanceStatistics	查询专有预扣资源列表	资源级	qcs::cvm:${region}
DescribeImageFamilies	查询所有镜像族	操作级	*
DescribeImageSharePermission	查询镜像分享V3	资源级	qcs::cvm:${region}
DescribeInstanceBanInfo	查询实例封禁信息	资源级	qcs::cvm:${region}
DescribeInstancesActionTimer	本接口(DescribeInstancesActionTimer)用于查询定时任务信息。	资源级	qcs::cvm:${region}
DescribeInstancesActivityDiscount	查询实例享受的最低活动折扣。	资源级	qcs::cvm::uin/${uir
DescribePrepInstancePacks	查询预扣包	资源级	qcs::cvm:${region}
DescribeSecurityGroups	查询安全组	资源级	qcs::cvm:${region}
SearchUserInstance	全地域搜索用户CVM信息	操作级	*

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
DescribeHostsVcpuMultiple	查询CDH实例支持的vcpu超卖倍数	资源级	qcs::cvm:${Region}:uin/:host/${HostIds}	支持
ExportImage	导出镜像	操作级	*	支持
PreferentialUpgradeInstancesType	优惠活动免费升级机器配置接口	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

轻量应用服务器

最近更新时间：2025-07-01 09:39:47

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
轻量应用服务器	lighthouse	支持	不支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddDomain	本接口 (AddDomain) 用于添加域名。	操作级	*
ApplyDiskBackup	本接口（ApplyDiskBackup）用于回滚指定云硬盘的备份点。 • 仅支持回滚到原云硬盘。	资源级	qcs::lightho qcs::lightho backup/${d

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	• 用于回滚的云硬盘备份点必须处于 NORMAL 状态。 • 回滚云硬盘备份点时，云硬盘的状态必须为 UNATTACHED或ATTACHED。		
ApplyFirewallTemplate	本接口 (ApplyFirewallTemplate) 用于应用防火墙模板。	资源级	qcs::lightho
ApplyInstanceSnapshot	回滚实例快照	资源级	qcs::lightho qcs::lightho
AssignInstancesIpv6Address	批量给实例分配公网IPv6地址。	资源级	qcs::lightho
AssociateInstancesKeyPairs	绑定密钥对	资源级	qcs::lightho qcs::lightho
AttachCcn	关联云联网	操作级	*
AttachDisks	本接口（AttachDisks）用于挂载一个或多个弹性云盘。	资源级	qcs::lightho qcs::lightho
BindInstanceDomain	实例绑定域名	资源级	qcs::lightho
CancelShareBlueprintAcrossAccounts	本接口（CancelShareBlueprintAcrossAccounts）用于取消镜像跨账号共享。	资源级	qcs::lightho
CreateBlueprint	创建镜像	资源级	qcs::lightho qcs::lightho
CreateDNSRecord	本接口 (CreateDNSRecord) 用于添加域名解析。	资源级	qcs::lightho
CreateDNSRecords	本接口 (CreateDNSRecords) 用于添加域名解析。	资源级	qcs::lightho
CreateDiskBackup	本接口 (CreateDiskBackup) 用于创建指定云硬盘（当前只支持数据盘）的数据备份点。	资源级	qcs::lightho qcs::lightho
CreateDisks	本接口（CreateDisks）用于创建一个或多个弹性云盘。	操作级	*
CreateFirewallRules	添加防火墙规则	资源级	qcs::lightho
CreateFirewallTemplate	本接口 (CreateFirewallTemplate) 用于创建防火墙模板。	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateFirewallTemplateRules	本接口 (CreateFirewallTemplateRules) 用于创建防火墙模板规则	资源级	qcs::lightho
CreateFunction	创建函数	资源级	qcs::lightho
CreateFunctionVersion	创建函数版本	资源级	qcs::lightho
CreateInstanceSnapshot	创建实例快照	资源级	qcs::lightho qcs::lightho
CreateInstances	创建实例	操作级	*
CreateKeyPair	创建密钥对	操作级	*
CreateMcpServer	创建MCP Server	资源级	qcs::lightho
DebugFunctionVersion	调试函数版本	资源级	qcs::lightho
DeleteBlueprints	删除镜像	资源级	qcs::lightho
DeleteDNSRecord	本接口 (DeleteDNSRecord) 用于删除域名解析。	资源级	qcs::lightho
DeleteDiskBackups	本接口（DeleteDiskBackups）用于删除云硬盘备份点。云硬盘备份点必须处于 NORMAL 状态，云硬盘备份点状态可以通过 DescribeDiskBackups接口查询，见输出参数中 DiskBackupState 字段解释。	资源级	qcs::lightho backup/${d
DeleteFirewallRules	删除防火墙规则	资源级	qcs::lightho
DeleteFirewallTemplate	本接口 (DeleteFirewallTemplate) 用于删除防火墙模板。	资源级	qcs::lightho
DeleteFirewallTemplateRules	本接口 (DeleteFirewallTemplateRules) 用于删除防火墙模板规则。	资源级	qcs::lightho rule/${temp
DeleteKeyPairs	删除密钥对	资源级	qcs::lightho
DeleteSnapshots	删除快照	资源级	qcs::lightho
DeployFunction	部署函数	资源级	qcs::lightho
DetachCcn	解关联云联网	操作级	*
DetachDisks	本接口（DetachDisks）用于卸载一个或多个弹性云盘。	资源级	qcs::lightho
DisassociateInstancesKeyPairs	解绑密钥对	资源级	qcs::lightho

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

			qcs::lightho
EnterRescueMode	本接口（EnterRescueMode）用于让实例进入救援模式。	资源级	qcs::lightho
ExitRescueMode	本接口（ExitRescueMode）用于让实例退出救援模式。	资源级	qcs::lightho
ImportKeyPair	导入密钥对	操作级	*
InstallAutomationTool	本接口 (InstallAutomationTool) 用于在实例操作系统上安装腾讯云自动化助手 TAT 的 agent 组件。	资源级	qcs::lightho
InstallCertificate	本接口 (InstallCertificate) 用于在支持开启 HTTPS 访问的实例内部安装 SSL 证书、并启用对应域名的 HTTPS 访问。	资源级	qcs::lightho
IsolateDisks	本接口(IsolateDisks)用于隔离实例	资源级	qcs::lightho
IsolateInstances	隔离	资源级	qcs::lightho
ModifyBlueprintAttribute	修改镜像属性	资源级	qcs::lightho
ModifyBlueprintSharePermission	本接口 (ModifyBlueprintSharePermission) 用于修改自定义镜像共享属性，允许将镜像共享或者取消共享到CVM云服务器镜像。镜像的状态必须为NORMAL才可以共享。	资源级	qcs::lightho
ModifyDNSRecord	本接口 (ModifyDNSRecord) 用于修改域名解析。	资源级	qcs::lightho
ModifyDiskBackupsAttribute	本接口 (ModifyDiskBackupsAttribute) 用于修改云硬盘备份点属性。	资源级	qcs::lightho backup/${d
ModifyDisks	本接口（ModifyDisks）用于变配云硬盘。	资源级	qcs::lightho
ModifyDisksAttribute	本接口(ModifyDisksAttribute)用于修改磁盘属性	资源级	qcs::lightho
ModifyDisksBackupQuota	本接口(ModifyDisksBackupQuota)用于调整云硬盘备份点配额。	资源级	qcs::lightho
ModifyDisksRenewFlag	本接口（ModifyDisksRenewFlag）用于修改磁盘续费标识。	资源级	qcs::lightho
ModifyDockerContainer	修改实例内的Docker容器	资源级	qcs::lightho

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyFirewallRuleDescription	修改防火墙规则描述	资源级	qcs::lightho
ModifyFirewallRules	修改防火墙规则	资源级	qcs::lightho
ModifyFirewallTemplate	本接口 (ModifyFirewallTemplate) 用于修改防火墙模板。	资源级	qcs::lightho
ModifyFunction	修改函数信息	资源级	qcs::lightho
ModifyHttpsSettings	修改域名 HTTPS 配置	资源级	qcs::lightho
ModifyImageSharePermission	ModifyImageSharePermission	操作级	*
ModifyInstancePublicAddress	变更实例公网地址	资源级	qcs::lightho
ModifyInstancesAttribute	修改实例的属性	资源级	qcs::lightho
ModifyInstancesBundle	变更实例套餐	资源级	qcs::lightho
ModifyInstancesIpv6Bandwidth	批量修改实例IPv6地址带宽。	资源级	qcs::lightho
ModifyInstancesRenewFlag	修改实例续费标识	资源级	qcs::lightho
ModifyMcpServer	修改MCP Server	资源级	qcs::lightho
ModifySnapshotAttribute	修改快照信息	资源级	qcs::lightho
ModifyUserPreferences	本接口(DescribeUserPreferences)用于修改用户偏好配置。	操作级	*
RebootInstances	重启实例	资源级	qcs::lightho
RemoveDockerContainers	删除Docker容器	资源级	qcs::lightho
RemoveDomain	本接口 (RemoveDomain) 用于删除域名。	资源级	qcs::lightho
RemoveFunctionVersions	删除函数版本列表	资源级	qcs::lightho
RemoveFunctions	删除函数列表	资源级	qcs::lightho
RemoveMcpServers	删除MCP Server列表	资源级	qcs::lightho
RenameDockerContainer	重命名Docker容器	资源级	qcs::lightho
RenewDisks	本接口(RenewDisks)用于续费一个或多个磁盘	资源级	qcs::lightho
RenewInstances	续费	资源级	qcs::lightho
ReplaceFirewallTemplateRule	本接口 (ReplaceFirewallTemplateRules)	资源级	qcs::lightho

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	用于替换防火墙模板规则。		rule/${temp
RerunDockerContainer	重新创建并运行Docker容器	资源级	qcs::lightho
ResetAttachCcn	重新申请关联云联网	操作级	*
ResetFirewallTemplateRules	本接口 (ResetFirewallTemplateRules) 用于重置防火墙模板下所有规则。	资源级	qcs::lightho
ResetInstance	重置应用	资源级	qcs::lightho
ResetInstancesPassword	重置实例密码	资源级	qcs::lightho
ResizeDisks	本接口(ResizeDisks)用于扩容云硬盘。该操作目前仅支持云硬盘类型为数据盘的云硬盘。	资源级	qcs::lightho
RestartDockerContainers	重启Docker容器	资源级	qcs::lightho
RestartMcpServers	重启MCP Server列表	资源级	qcs::lightho
RunDockerContainers	创建并运行Docker容器	资源级	qcs::lightho
ShareBlueprintAcrossAccounts	本接口（ShareBlueprintAcrossAccounts）用于跨账号共享镜像。	资源级	qcs::lightho
StartDockerContainers	启动Docker容器	资源级	qcs::lightho
StartInstances	启动实例	资源级	qcs::lightho
StartMcpServers	开启MCP Server列表	资源级	qcs::lightho
StopDockerContainers	停止Docker容器	资源级	qcs::lightho
StopInstances	关闭实例	资源级	qcs::lightho
StopMcpServers	关闭MCP Server列表	资源级	qcs::lightho
SyncBlueprint	本接口 (SyncBlueprint) 用于将自定义镜像同步到其它地域。	资源级	qcs::lightho
TerminateDisks	本接口（TerminateDisks）用于销毁一个或多个磁盘。	资源级	qcs::lightho
TerminateInstances	退还	资源级	qcs::lightho
UnassignInstancesIpv6Address	批量解绑实例IPv6地址	资源级	qcs::lightho
UnbindInstanceDomain	解绑实例域名	资源级	qcs::lightho

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

UndeployFunction	取消部署函数	资源级	qcs::lightho
UpdateGameDedicatedServers	更新游戏服务	资源级	qcs::lightho

读操作

接口名	接口描述	授权粒度
CheckFirewallRules	检查防火墙规则	资源级
DescribeAllBlueprintsOverview	本接口 (DescribeAllBlueprintsOverview) 用于查询全地域镜像概览信息。	操作级
DescribeAllDiskBackupsOverview	本接口 (DescribeAllDiskBackupsOverview) 用于查询全地域云硬盘备份点概览信息。	操作级
DescribeAllDisksOverview	本接口 (DescribeAllDisksOverview) 用于查询全地域云硬盘概览信息。	操作级
DescribeAllInstancesOverview	本接口 (DescribeAllInstancesOverview) 用于查询全地域实例概览信息。	操作级
DescribeAllSnapshotsOverview	本接口 (DescribeAllSnapshotsOverview) 用于查询全地域快照概览信息。	操作级
DescribeBlueprintBundles	查询镜像套餐列表	操作级
DescribeBlueprintSharePermission	DescribeBlueprintSharePermission	资源级
DescribeBlueprintsShareAcrossAccountInfos	本接口（DescribeBlueprintsShareAcrossAccountInfos）用于查询一个或多个镜像的跨账号共享信息。	资源级
DescribeDNSRecords	本接口 (DescribeDNSRecords) 用于查询域名解析列表。	资源级
DescribeDiskBackups	本接口（DescribeDiskBackups）用于查询云硬盘备份点的详细信息。	资源级
DescribeDiskBackupsDeniedActions	本接口（DescribeDiskBackupsDeniedActions）用于查询一个或多个云硬盘备份点的操作限制列表信息。	资源级
DescribeDiskConfigs	本接口（DescribeDiskConfigs）用于查询磁盘配置。	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDiskDiscount	本接口(DescribeDiskDiscount)用于查询磁盘折扣信息	操作级
DescribeDisks	本接口（DescribeDisks）用于查询磁盘信息。	资源级
DescribeDisksDeniedActions	本接口（DescribeDisksDeniedActions）用于查询一个或多个磁盘的操作限制列表信息	资源级
DescribeDisksReturnable	本接口（DescribeDisksReturnable）用于查询磁盘是否可退还。	资源级
DescribeDockerContainerConfiguration	查询Docker容器配置信息	资源级
DescribeDockerContainerDetail	查询Docker容器详情	资源级
DescribeDomains	本接口 (DescribeDomains) 用于查询域名列表。	资源级
DescribeFeaturesAvailability	查询一组特性的可用性	操作级
DescribeFirewallRulesTemplate	查询防火墙规则模板	操作级
DescribeFirewallTemplateApplyRecords	本接口 (DescribeFirewallTemplateApplyRecords) 用于查询防火墙模板应用记录列表。	资源级
DescribeFirewallTemplateQuota	本接口 (DescribeFirewallTemplateQuota) 用于查询防火墙模板配额。	操作级
DescribeFirewallTemplateRuleQuota	本接口 (DescribeFirewallTemplateRuleQuota) 用于查询防火墙模板规则配额。	资源级
DescribeFirewallTemplateRules	本接口 (DescribeFirewallTemplateRules) 用于查询防火墙模板规则列表。	资源级
DescribeFirewallTemplates	本接口 (DescribeFirewallTemplates) 用于查询防火墙模板列表	资源级
DescribeGeneralResourceQuotas	查询通用资源配额信息	操作级
DescribeGraphData	获取硬盘分区使用图	操作级
DescribeInstanceLoginKeyPair	查询实例默认登录密钥	资源级
DescribeInstanceVncUrl	查询实例管理终端地址	资源级
DescribeInstancesDiskNum	本接口(DescribeInstancesDiskNum)用于查询实例挂载云盘数量。	资源级
DescribeInstancesReturnable	查询实例是否可退还	资源级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeInstancesTrafficPackages	查看实例流量包详情	资源级
DescribeMcpServerTemplates	查询社区MCP Server	操作级
DescribeMcpServers	查询MCP Servers	资源级
DescribeMonitorData	查询指标监控数据	操作级
DescribePresetFirewallRules	本接口（DescribePresetFirewallRules）用于查询预设防火墙规则。	操作级
DescribeResetInstanceBlueprints	查询重置实例的镜像信息	资源级
DescribeServiceLinkedRoleExist	查询服务角色是否存在	操作级
DescribeUserPreferences	本接口(DescribeUserPreferences)用于查询用户偏好配置。	操作级
GetMonitorData	拉取指标监控数据	操作级
InquirePriceCreateBlueprint	创建镜像询价	操作级
InquirePriceCreateDisks	本接口（InquirePriceCreateDisks）用于新购磁盘询价。	操作级
InquirePriceCreateInstances	创建实例询价	操作级
InquirePriceIsolateDisks	本接口（InquirePriceIsolateDisks）用于退还云硬盘询价。当前仅支持云硬盘类型为数据盘的云硬盘。	资源级
InquirePriceIsolateInstances	本接口（InquirePriceIsolateInstances）用于退还实例询价。	资源级
InquirePriceModifyDisks	本接口（InquirePriceModifyDisks）用于变配云硬盘询价。	资源级
InquirePriceModifyDisksBackupQuota	本接口（InquirePriceModifyDisksBackupQuota）用于调整云硬盘备份点配额询价。该操作目前仅支持云硬盘类型为数据盘的云硬盘。	资源级
InquirePriceRenewDisks	本接口（InquirePriceRenewDisks）用于续费磁盘询价。	资源级
InquirePriceRenewInstances	续费实例询价	资源级
InquirePriceResizeDisks	本接口（InquirePriceResizeDisks）用于扩容云硬盘询价。	资源级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

SearchInstances	根据关键词模糊搜索实例	资源级
SwitchParameterModifyDisksBackupQuota	调整云硬盘备份点配额计费参数转换。	操作级

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeBlueprintInstances	查询镜像实例信息	资源级	qcs::lighthouse:$
DescribeBlueprints	查询镜像信息	资源级	qcs::lighthouse:$
DescribeCcnAttachedInstances	查询云联网关联的实例信息	操作级	*
DescribeDockerActivities	查询Docker活动列表	资源级	qcs::lighthouse:$
DescribeDockerContainers	查询容器列表	资源级	qcs::lighthouse:$
DescribeFirewallRules	查询防火墙规则	资源级	qcs::lighthouse:$
DescribeFunctionActivities	查询函数活动列表	资源级	qcs::lighthouse:$
DescribeFunctionVersions	查询函数版本列表	资源级	qcs::lighthouse:$
DescribeFunctions	查询函数列表	资源级	qcs::lighthouse:$
DescribeImagesToShare	本接口(DescribeImagesToShare)用于查询CVM的自定义镜像列表共享到轻量应用服务器。	操作级	*
DescribeInstallCertificateTasks	本接口(DescribeInstallCertificateTasks)用于查询 SSL 证书安装记录。	资源级	qcs::lighthouse:$
DescribeInstanceDomains	查询实例绑定域名列表	资源级	qcs::lighthouse:$ qcs::lighthouse:$
DescribeInstanceDomainsDeniedActions	查看实例关联域名操作限制列表	资源级	qcs::lighthouse:$
DescribeInstances	查看实例列表	资源级	qcs::lighthouse:$
DescribeInstancesCreateBlueprintAttributes	查询实例创建镜像的属性	资源级	qcs::lighthouse:$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeInstancesDeniedActions	查看实例操作限制列表	资源级	qcs::lighthouse:$
DescribeKeyPairs	查询用户密钥对列表	资源级	qcs::lighthouse:$
DescribeModifyInstanceBundles	查询实例可变更套餐列表	资源级	qcs::lighthouse:$
DescribeSnapshots	查看快照列表	资源级	qcs::lighthouse:$
DescribeSnapshotsDeniedActions	查看快照操作限制列表	资源级	qcs::lighthouse:$
DescribeSupportHttpsInstances	本接口 (DescribeSupportHttpsInstances) 用于查询支持开启 HTTPS 访问的实例。	资源级	qcs::lighthouse:$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

裸金属云服务器

最近更新时间：2025-07-01 09:35:36

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
渠道管理	cbm	支持	不支持	操作级	不支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AchievementPreview	业绩概览	操作级	*	不支持
CooperationPartnershipUniversity	合作伙伴学院	操作级	*	不支持
DescribeBusinessStrategy	查看商情	操作级	*	不支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDashboardBusiness	查看名下商情统计	操作级	*	不支持
DescribePerformanceScreen	查看业绩大屏	操作级	*	不支持
DescribeSchedule	业绩进展	操作级	*	不支持
DescribeTask	查看任务	操作级	*	不支持
QueryCustomerType	查询客户类型	操作级	*	不支持
ReadClientSpecialRebatePolicy	普通客户特批返佣	操作级	*	不支持
ReadClientVoucher	普通客户优惠券	操作级	*	不支持
ServicesOutsourcingConsoleStaffVersion	服务外包控制台（外包人员版）	操作级	*	不支持
ViewConsumptionStatistics	查看名下消费统计	操作级	*	不支持
ViewCustomerStatistics	查看名下客户统计	操作级	*	不支持
ViewPerformanceStatistics	查看名下业绩统计	操作级	*	不支持
ViewPlans	查看合作计划	操作级	*	不支持
agentInfo	查看基本资料	操作级	*	不支持
authorize	电子授权书（查看/下载）	操作级	*	不支持
businessDetail	返佣管理-业务明细	操作级	*	不支持
exportClients	我的客户（下载客户信息）	操作级	*	不支持
inviteClient	我的客户（邀请客户）	操作级	*	不支持
previewProductDetail	返佣概览	操作级	*	不支持
rebateInfo	返佣管理-返佣信息	操作级	*	不支持
reportCustomer	客户报备	操作级	*	不支持
transfer	我的客户（客户转账）——涉及财务，请谨慎授权	操作级	*	不支持
viewClients	我的客户（查看客户列表）	操作级	*	不支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

viewDeals	客户订单（查看/导出）	操作级	*	不支持
viewMenu	显示控制台菜单	操作级	*	不支持
viewMessage	通知公告	操作级	*	不支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ApplyClientBind	审核客户关联申请	操作级	*	不支持
ApplyClientUnbind	审核客户解绑申请	操作级	*	不支持
ApplyDiscount	结算折扣申请	操作级	*	不支持
AssignBusiness	分派商情	操作级	*	不支持
AssignDeclare	分派商机	操作级	*	不支持
AssignTask	分派任务	操作级	*	不支持
CreatePlan	操作合作计划	操作级	*	不支持
CreateStaff	新增员工	操作级	*	不支持
EditBusinessStrategy	编辑商情策略	操作级	*	不支持
ExecuteTask	处理任务	操作级	*	不支持
ManageAgentGroup	管理业务员权限组	操作级	*	不支持
ManageGroups	管理岗位权限组	操作级	*	不支持
ManageStaff	管理员工	操作级	*	不支持
ModifyPassword	自行修改密码	操作级	*	不支持
ModifyProject	编辑项目报备	操作级	*	不支持
TradeClientDeal	为客户代付订单	操作级	*	不支持
applyClient	我的客户（审核客户）	操作级	*	不支持
modifyAgen	编辑基本资料	操作级	*	不支持
pay	为客户代付订单（旧代付，已失效）	操作级	*	不支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDeals	查看客户订单	操作级	*	不支持
DescribeProjects	查看项目报备	操作级	*	不支持
ExportDeals	导出客户订单	操作级	*	不支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

弹性伸缩

最近更新时间：2025-07-01 09:34:51

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
弹性伸缩	as	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AttachInstances	添加 CVM 实例到伸缩组	操作级	*
AttachLoadBalancers	此接口（AttachLoadBalancers）用于将负载均衡器添加到伸缩组。	资源级	qcs::as:${re group/${aut
CancelInstanceRefresh	取消实例刷新	资源级	qcs::as:${re

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

			group/${aut
ClearLaunchConfigurationAttributes	清除启动配置属性	资源级	qcs::as:$reg configuratio
CompleteLifecycleAction	完成生命周期动作	操作级	*
CreateAutoScalingGroup	创建伸缩组	资源级	qcs::as:${re qcs::as:${re configuratio
CreateAutoScalingGroupFromInstance	根据实例创建启动配置及伸缩组	资源级	qcs::as:$reg
CreateLaunchConfiguration	创建启动配置	资源级	qcs::as::uin/ qcs::cvm::ui qcs::as::uin/ qcs::as::uin/
CreateLifecycleHook	创建生命周期挂钩	资源级	qcs::as:${re group/${asg
CreateNotificationConfiguration	创建通知	操作级	*
CreateScalingPolicy	创建告警触发策略	操作级	*
CreateScheduledAction	创建定时任务	操作级	*
DeleteAutoScalingGroup	删除伸缩组	操作级	*
DeleteLaunchConfiguration	删除启动配置	操作级	*
DeleteLifecycleHook	删除生命周期挂钩	操作级	*
DeleteNotificationConfiguration	删除通知	操作级	*
DeleteScalingPolicy	删除告警触发策略	操作级	*
DeleteScheduledAction	删除定时任务	操作级	*
DetachInstances	从伸缩组移出 CVM 实例	操作级	*
DetachLoadBalancers	本接口（DetachLoadBalancers）用于从伸缩组移出负载均衡器，本接口不会销毁负载均衡器。	资源级	qcs::as:${re group/${aut
EnableAutoScalingGroup	启用伸缩组	操作级	*
EnterStandby	实例进入备用中状态	资源级	qcs::as:${re group/${asg

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ExecuteScalingPolicy	触发伸缩策略	操作级	*
ExitStandby	实例退出备用中状态	操作级	*
InvokeCommand	此接口（InvokeCommand）用于在指定的伸缩组内执行腾讯云自动化助手远程命令。调用成功后会返回活动ID（asa-xxxxxxxx）。	资源级	qcs::as:${re group/${aut qcs::tat:${re
ModifyAutoScalingGroup	修改伸缩组	资源级	qcs::as:${re group/${asg
ModifyDesiredCapacity	修改期望实例数	操作级	*
ModifyLaunchConfigurationAttributes	修改启动配置属性	操作级	*
ModifyLifecycleHook	修改生命周期挂钩	操作级	*
ModifyLoadBalancerTargetAttributes	本接口（ModifyLoadBalancerTargetAttributes）用于修改伸缩组内负载均衡器的目标规则属性。	资源级	qcs::as:${re group/${aut
ModifyLoadBalancers	修改伸缩组的负载均衡器	操作级	*
ModifyNotificationConfiguration	修改通知	操作级	*
ModifyScalingPolicy	修改告警触发策略	资源级	qcs::as:${re group/${asg
ModifyScheduledAction	修改定时任务	操作级	*
RemoveInstances	从伸缩组中删除 CVM 实例	操作级	*
ResumeInstanceRefresh	恢复实例刷新	资源级	qcs::as:${re group/${aut
RollbackInstanceRefresh	回滚实例刷新	资源级	qcs::as:${re group/${aut
ScaleInInstances	伸缩组指定数量缩容实例	资源级	qcs::as:${re group/${aut
ScaleOutInstances	为伸缩组指定数量扩容实例	资源级	qcs::as:${re group/${aut
SetInstancesProtection	设置实例移出保护	资源级	qcs::as:${re group/${aut

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

StartAutoScalingInstances	开启云主机	资源级	qcs::as:${re group/${aut
StartInstanceRefresh	启动实例刷新	资源级	qcs::as:${re group/${aut
StopAutoScalingInstances	关闭云主机	资源级	qcs::as:${re group/${aut
StopInstanceRefresh	暂停实例刷新	资源级	qcs::as:${re group/${aut
UpgradeLaunchConfiguration	升级启动配置	资源级	qcs::as:$reg configuratio
UpgradeLifecycleHook	升级生命周期挂钩	资源级	qcs::as:${re group/${aut

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAccountLimits	查询用户账号的资源限制	操作级	*	支持
DescribeAutoScalingActivities	查询伸缩活动	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${asgId}	支持
DescribeAutoScalingAdvices	查询配置建议	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${autoScalingGroupId}	支持
DescribeAutoScalingGroups	查询伸缩组	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${asgId}	支持
DescribeAutoScalingInstances	查询实例	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:auto-scaling-group/${asgId}	支持
DescribeLaunchConfigurations	查询启动配置	资源级	qcs::as:${region}:uin/${uin}:launch-configuration/${LaunchConfigurationId}	支持
DescribeLifecycleHooks	查询生命周期挂钩	操作级	*	支持
DescribeNotificationConfigurations	查询通知	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeRefreshActivities	查询实例刷新活动	操作级	*	支持
DescribeScalingPolicies	查询告警触发策略	操作级	*	支持
DescribeScheduledActions	查询定时任务	操作级	*	支持
DisableAutoScalingGroup	停用伸缩组	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAutoScalingGroupLastActivities	查询伸缩组最新一次伸缩活动	资源级	qcs::as:$region:$account:auto-scaling-group/$autoScalingGroupId	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

批量计算

最近更新时间：2025-07-01 09:34:57

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
批量计算	batch	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AttachInstances	添加实例到计算环境	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/${envId}
CreateComputeEnv	创建计算环境	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateCpmComputeEnv	创建黑石计算环境	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/*
CreateTaskTemplate	创建任务模板	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:tasktemplate/*
DeleteComputeEnv	删除计算环境	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/${envId}
DeleteJob	删除作业	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:job/${jobId}
DeleteTaskTemplates	删除任务模板	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:tasktemplate/${taskTempla
DetachInstances	从计算环境移出实例	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/${envId}
ModifyComputeEnv	修改计算环境	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/${envId}
ModifyTaskTemplate	修改任务模板	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:tasktemplate/${taskTempla
RetryJobs	重试作业	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:job/${jobId}
SubmitJob	提交作业	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:job/*
TerminateComputeNode	销毁计算节点	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/${envId}
TerminateComputeNodes	批量销毁计算节点	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/${envId}
TerminateJob	终止作业	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:job/${jobId}
TerminateTaskInstance	终止任务实例	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:job/${jobId}

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAvailableCvmInstanceTypes	查看CVM可	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	用机型配置信息		
DescribeComputeEnv	查看计算环境信息	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/$
DescribeComputeEnvActivities	查看计算环境活动信息	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/$
DescribeComputeEnvCreateInfo	查看计算环境的创建信息	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/$
DescribeCvmZoneInstanceConfigInfos	获取批量计算可用区机型配置信息	操作级	*
DescribeInstanceCategories	查询实例分类信息	操作级	*
DescribeJob	查看作业信息	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:job/${jobId}
DescribeJobSubmitInfo	查看作业的提交信息	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:job/${jobId}
DescribeRegions	查询地域列表	操作级	*
DescribeTask	查看任务信息	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:job/${jobId}
DescribeTaskLogs	获取任务日志详情	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:job/${jobId}
DescribeZones	查询可用区列表	操作级	*
ValidateBatchAssumeRole	校验BATCH服务角色	操作级	*

列表操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeComputeEnvCreateInfos	查看计算环境创建信息列表	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/${envI
DescribeComputeEnvs	查看计算环境列表	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:computeenv/${envI
DescribeJobs	查看作业列表	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:job/${jobId}
DescribeTaskTemplates	查询任务模板	资源级	qcs::batch:${region}:uin/${uin}:tasktemplate/${task

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

自动化助手

最近更新时间：2025-07-01 09:42:12

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云自动化助手	tat	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CancelInvocation	取消命令执行	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:instance/${instanc
CreateCommand	创建命令	操作级	*
CreateInvoker	创建执行	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${comma

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	器		
CreateRegisterCode	接口用于创建注册码。	操作级	*
DeleteCommand	删除命令	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${comma
DeleteCommands	此接口用于批量删除命令。	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${comma
DeleteInvoker	删除执行器	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:invoker/${invokerId}
DeleteRegisterCode	接口用于删除注册码。	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:register-code/${registerCodeId}
DeleteRegisterCodes	接口用于批量删除注册码。	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:register-code/${registerCodeId}
DeleteRegisterInstance	接口用于删除托管实例。	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:register-instance/${registerInstanceId}
Deletecommands	此接口用于批量删除命令。	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${comma
DisableInvoker	停止执行器	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:invoker/${invokerId}
DisableRegisterCode	此接口用于禁用注册码。	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:register-code/${registerCodeId}
DisableRegisterCodes	此接口用于批量禁用注册码。	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:register-code/${registerCodeId}
EnableInvoker	启用执行器	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:invoker/${invokerId}
InvokeCommand	触发命令	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${comma qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:instance/${instanc

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyCommand	修改命令	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${comma
ModifyInstancesFeatureStatus	修改实例特性状态	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:instance/${instance
ModifyInvoker	修改执行器	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${comma qcs::tat:${region}:uin/${uin}:invoker/${invokerId}
ModifyQuota	操作用户配额信息	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:instance/${instance
ModifyRegisterInstance	接口用于修改托管实例信息。	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:register-instance/${registerInstanceId}
PreviewReplacedCommandContent	查询渲染后命令	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${comma
RunCommand	运行临时命令	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:instance/${instanc
StartSession	开始一次Webshell会话	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:instance/${instance
StartSessionWithMFA	使用MFA开始会话	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:instance/${instance

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAllResourcesCount	查询各地域资源数量	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${commandI
DescribeInstancesFeatureStatus	查询某个实例的云助手各个功能特性状态	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}
DescribeInvokerRecords	查询执行	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:invoker/${invokerId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	器记录		
DescribeInvokers	查询执行器	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:invoker/${invokerId}
DescribeQuotas	查询用户配额信息	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:instance/${instance}
DescribeRegisterCodes	接口用于查询注册码信息。	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:register-code/${registerCodeId}
DescribeRegisterInstances	接口用于查询被托管的实例信息。	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:register-instance/${registerInstanceId}

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAutomationAgentStatus	查询客户端状态	资源级	qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId
DescribeCommands	查询命令	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${commandI
DescribeInvocationTasks	查询执行任务	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${commandI qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId
DescribeInvocations	查询执行结果	资源级	qcs::tat:${region}:uin/${uin}:command/${commandI
DescribeScenes	查询场景	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

专属可用区

最近更新时间：2025-07-01 09:35:58

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
专属可用区	cdz	支持	不支持	操作级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCdzHostStatistics	查询专属可用区内宿主机的统计信息	操作级	*	不支持
DescribeCdzHosts	查询专属可用区母机信息	操作级	*	不支持
DescribeEdgeHostVm	查询分布式云宿主机上的虚机信息	操作级	*	不支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCloudDedicatedZoneActiveOrders	查询用户当前生效中的订单	操作级	*	支持
DescribeCloudDedicatedZoneFeatures	查询专属可用区可用区级特性配置	操作级	*	支持
DescribeCloudDedicatedZoneOrders	查询专属可用区订单列表	操作级	*	支持
DescribeCloudDedicatedZoneWhiteList	查询专属可用区白名单信息	操作级	*	支持
DescribeCloudDedicatedZones	本接口用于查询专属可用区列表	操作级	*	支持
DescribeLiteCloudDedicatedZones	本接口用于查询轻量专属可用区列表	操作级	*	支持
SwitchParameterDeliverPackage	购买抵扣包参数转换	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

边缘计算
边缘计算机器

最近更新时间：2025-07-01 09:37:59

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
边缘计算机器	ecm	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AllocateAddresses	创建弹性公网IP	操作级	*
AllocateIpv6AddressesBandwidth	IPv6地址分配公网带	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:eip/*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	宽		
AssignIpv6Addresses	分配IPv6地址	资源级	qcs::ecm::uin/:eni/${Netw
AssignPrivateIpAddresses	弹性网卡申请内网 IP	资源级	qcs::ecm::uin/:eni/${Netw
AssociateAddress	绑定弹性公网IP	操作级	*
AssociateHaVipAddressIp	HAVIP绑定EIP	操作级	*
AssociateNetworkInterfaceSecurityGroups	弹性网卡绑定安全组	资源级	qcs::ecm::uin/:eni/${Netw
AssociateSecurityGroups	绑定安全组	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/$
AttachDisks	本接口（AttachDisks）用于挂载云硬盘。	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:volur
AttachNetworkInterface	弹性网卡绑定云主机	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/$
AttachSSC	关联智能连接	操作级	*
BatchDeregisterTargets	批量解绑后端服务	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadE
BatchModifyTargetWeight	批量修改监听器绑定的后端机器的转发权重	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadE
BatchRegisterTargets	批量绑定后端目标	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadE
CloneNetworkInterfaceSecurityGroup	克隆网卡安全组	资源级	qcs::ecm::uin/:eni/${Targ
ConvertVpcId	将uniqVpcid转换为vpcId	操作级	*
CreateDisks	本接口（CreateDisks）用于创建云硬盘。	操作级	*
CreateHaVip	创建HAVIP	操作级	*
CreateImage	基于当前实例创建镜像	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/$
CreateListener	创建负载均衡监听器	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadE
CreateLoadBalancer	创建负载均衡	操作级	*
CreateModule	创建模块	资源级	qcs::ecm::uin/:module/*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateNetworkInterface	创建弹性网卡	操作级	*
CreateNetworkInterfaces	批量创建弹性网卡	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:eni/*
CreateNodeTemplate	创建节点模板	操作级	*
CreateRouteTable	创建路由表	操作级	*
CreateRoutes	创建路由策略	操作级	*
CreateSecurityGroup	创建安全组	资源级	qcs::ecm::uin/:sg/*
CreateSecurityGroupPolicies	安全组添加规则	资源级	qcs::ecm::uin/:sg/${Secu
CreateSecurityGroupWithPolicies	创建安全组和规则	操作级	*
CreateSmartConnection	创建智能连接	操作级	*
CreateSubnet	创建子网	资源级	qcs::ecm::uin/:subnet/*
CreateVpc	创建私有网络	资源级	qcs::ecm::uin/:vpc/*
DeleteFailedImage	删除失败镜像	操作级	*
DeleteHaVip	删除HAVIP	操作级	*
DeleteImage	删除镜像	操作级	*
DeleteInstancesActionTimer	删除实例定时器	操作级	*
DeleteListener	删除负载均衡监听器	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadE
DeleteLoadBalancer	删除负载均衡实例	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadE
DeleteLoadBalancerListeners	删除负载均衡多个监听器	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadE
DeleteModule	删除模块	资源级	qcs::ecm::uin/:module/${I
DeleteNetworkInterface	删除弹性网卡	资源级	qcs::ecm::uin/:eni/${Netw
DeleteNodeTemplate	删除节点模板	操作级	*
DeleteRouteTable	删除路由表	操作级	*
DeleteRoutes	删除路由策略	操作级	*
DeleteSecurityGroup	删除安全组	资源级	qcs::ecm::uin/:sg/${Secu
DeleteSecurityGroupPolicies	删除安全组规则	资源级	qcs::ecm::uin/:sg/${Secu

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteSmartConnection	删除智能连接	操作级	*
DeleteSnapshots	本接口（DeleteSnapshots）用于删除快照。	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:snap
DeleteSubnet	删除子网	资源级	qcs::ecm::uin/:subnet/${S
DeleteVpc	删除VPC	资源级	qcs::ecm::uin/:vpc/${Vpc
DetachDisks	本接口（DetachDisks）用于卸载云硬盘。	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:volur
DetachNetworkInterface	弹性网卡解绑云主机	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/$
DetachSSC	解绑智能连接	操作级	*
DisableRoutes	禁用子网路由	操作级	*
DisassociateAddress	解绑定弹性公网IP	操作级	*
DisassociateHaVipAddressIp	HAVIP解绑EIP	操作级	*
DisassociateInstancesKeyPairs	用于解除实例的密钥绑定关系	操作级	*
DisassociateNetworkInterfaceSecurityGroups	弹性网卡解绑安全组	资源级	qcs::ecm::uin/:eni/${Netw
DisassociateSecurityGroups	解绑安全组	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/$
EnableRoutes	启用子网路由	操作级	*
ImagePreheat	镜像预热	操作级	*
ImportCustomImage	导入自定义镜像	操作级	*
ImportCvmImage	从CVM产品导入镜像到ECM	操作级	*
ImportImage	导入镜像	操作级	*
MigrateNetworkInterface	弹性网卡迁移	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/$
MigratePrivateIpAddress	弹性网卡内网IP迁移	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/$
ModifyAddressAttribute	修改弹性公网IP属性	操作级	*
ModifyAddressesBandwidth	调整弹性公网IP带宽	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyDefaultSubnet	修改默认子网	资源级	qcs::ecm::uin/:subnet/${S
ModifyHaVipAttribute	修改HAVIP属性	操作级	*
ModifyImageAttribute	修改镜像属性	操作级	*
ModifyInstancesAttribute	修改实例属性	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/$
ModifyIpv6AddressesAttribute	修改弹性网卡IPv6地址属性	资源级	qcs::ecm::uin/:eni/${Netw
ModifyIpv6AddressesBandwidth	修改IPV6访问internet的带宽	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:eip/*
ModifyListener	修改负载均衡监听器属性	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadB
ModifyLoadBalancerAttributes	修改负载均衡实例的属性	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadB
ModifyModuleConfig	修改模块配置	资源级	qcs::ecm::uin/:module/${M
ModifyModuleDisableWanIp	修改模块是否禁止分配外网ip	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:modu
ModifyModuleImage	修改模块镜像	资源级	qcs::ecm::uin/:module/${M
ModifyModuleIpDirect	修改模块IP直通	资源级	qcs::ecm::uin/:module/${M
ModifyModuleName	修改模块名字	资源级	qcs::ecm::uin/:module/${M
ModifyModuleNetwork	修改模块默认带宽上限	资源级	qcs::ecm::uin/:module/${M
ModifyModuleSecurityGroups	修改模块默认安全组	资源级	qcs::ecm::uin/:module/${M
ModifyNetworkInterfaceAttribute	修改弹性网卡	资源级	qcs::ecm::uin/:eni/${Netw
ModifyPrivateIpAddressesAttribute	修改弹性网卡内网IP信息	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:eni/$
ModifyRouteTableAttribute	修改路由表属性	操作级	*
ModifySecurityGroupAttribute	修改安全组属性	资源级	qcs::ecm::uin/:sg/${Secu
ModifySecurityGroupPolicies	修改安全组出站和入站规则	资源级	qcs::ecm::uin/:sg/${Secu
ModifySmartConnection	修改智能连接	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifySubnetAttribute	修改子网属性	资源级	qcs::ecm::uin/:subnet/${S
ModifyTargetPort	修改监听器绑定的后端机器的端口	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadE
ModifyTargetWeight	修改监听器绑定的后端机器的转发权重	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadE
ModifyVpcAttribute	修改VPC属性	资源级	qcs::ecm::uin/:vpc/${Vpcl
RebootInstances	重启实例	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/$
ReleaseAddresses	释放弹性公网IP	操作级	*
ReleaseIpv6Addresses	释放IPv6地址	资源级	qcs::ecm::uin/:eni/${Netw
ReleaseIpv6AddressesBandwidth	释放弹性公网IPv6地址带宽	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:eip/*
RemovePrivateIpAddresses	弹性网卡退还内网 IP	资源级	qcs::ecm::uin/:eni/${Netw
ReplaceRouteTableAssociation	替换路由表绑定关系	操作级	*
ReplaceRoutes	替换路由策略	操作级	*
ReplaceSecurityGroupPolicy	替换单条安全组路由规则	资源级	qcs::ecm::uin/:sg/${Secu
ResetInstances	重装实例	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/$
ResetInstancesMaxBandwidth	重置实例带宽	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/$
ResetInstancesNewFlag	清除实例的新标志	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/$
ResetInstancesPassword	重置实例密码	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/$
ResetRoutes	重置路由表名称和路由策略	操作级	*
RunInstances	创建实例	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/*
SetLoadBalancerSecurityGroups	设置负载均衡实例的安全组	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadE
SetSecurityGroupForLoadbalancers	绑定或解绑一个安全组到多个负载均衡实例	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadE

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

StartInstances	启动实例	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/$
StopInstances	停止实例	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/$
TerminateDisks	本接口（TerminateDisks）用于退还云硬盘。	资源级	qcs::ecm::uin/${uin}:volur
TerminateInstances	删除实例	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/$
UpdateInstancesActionTimer	更新实例定时器的执行时间	操作级	*
UpdateModuleInstanceType	升级模块默认机型	资源级	qcs::ecm::uin/:module/${

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAddressQuota	查询弹性公网IP配额	操作级	*
DescribeAddresses	查询弹性公网IP列表	操作级	*
DescribeAlarmInfo	获取机房告警信息	操作级	*
DescribeAvailableBandwidth	查询节点可用带宽	操作级	*
DescribeBaseOverview	获取概览页统计的基本数据	操作级	*
DescribeBlockStorages	获取磁盘列表	操作级	*
DescribeConfig	获取配置限制信息	操作级	*
DescribeCustomImageTask	查询导入镜像任务	操作级	*
DescribeCustomerConfig	获取用户配置	操作级	*
DescribeCustomerLimitConfig	查询客户限额信息	操作级	*
DescribeCustomerNeedApply	查询客户是否需要申请	操作级	*
DescribeDefaultSubnet	查询可用区的默认子网	操作级	*
DescribeDiskConfigQuota	本接口（DescribeDiskConfigQuota）用于查询云硬盘配额。	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDisks	本接口（DescribeDisks）用于查询云硬盘列表。	资源级	qcs::ecm::uin/${ui
DescribeHaVips	查询HAVIP列表	操作级	*
DescribeImage	镜像详情	操作级	*
DescribeImage	镜像详情	操作级	*
DescribeImages	查看镜像列表	操作级	*
DescribeInstanceInternetBandwidthConfigs	查询实例带宽配置	资源级	qcs::ecm::uin/:inst
DescribeInstanceQuota	获取实例配额	操作级	*
DescribeInstanceTypeConfig	实例配置详情	操作级	*
DescribeInstanceTypeConfigs	查询实例机型列表	操作级	*
DescribeInstanceUsage	查询实例的用量，目前支持以月为单位查询	操作级	*
DescribeInstanceVncUrl	查询实例管理终端地址	资源级	qcs::ecm::uin/:inst
DescribeInstancesActionTimer	查询实例定时器	资源级	qcs::ecm::uin/:inst
DescribeInstancesDeniedActions	获取机型可操作性列表	资源级	qcs::ecm::uin/:inst
DescribeInstancesStatus	查看实例状态列表	资源级	qcs::ecm::uin/${ui
DescribeListeners	查询负载均衡的监听器列表	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/$
DescribeLoadBalanceTaskStatus	查询负载均衡相关的任务状态	操作级	*
DescribeLocalDNS	查询本地DNS	操作级	*
DescribeModuleDetail	模块详细详情	资源级	qcs::ecm::uin/:mo
DescribeMonthPeakNetwork	获取客户节点上的出入月峰和计费带宽	操作级	*
DescribeNetworkStatistics	查询带宽资源用量数据	操作级	*
DescribeNode	节点详情	操作级	*
DescribeNodeTemplate	展示节点模板	操作级	*
DescribeNodeTemplateDetail	查询节点模板详细数据	操作级	*
DescribeNodeTraffic	获取边缘节点的外网流量	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribePackingQuota	获取装箱配额	操作级	*
DescribePackingQuotaGroup	获取装箱配额组	操作级	*
DescribePeakBaseOverview	基础信息峰值数据	操作级	*
DescribePeakNetworkOverview	获取网络峰值数据	操作级	*
DescribePreheatedZone	查询已经预热过的节点信息	操作级	*
DescribePriceRunInstance	查询ECM实例机型规格的对应价格	操作级	*
DescribeRegions	查询地域列表	操作级	*
DescribeRouteConflicts	查询路由策略冲突	操作级	*
DescribeRouteTables	查询路由表对象	操作级	*
DescribeScheduleImagePreheat	查询镜像预热进度	操作级	*
DescribeSecurityGroupAssociationStatistics	查询安全组关联实例统计	资源级	qcs::ecm::uin/:sg/
DescribeSecurityGroupLimits	查询用户安全组配额	操作级	*
DescribeSecurityGroupPolicies	查询安全组规则	资源级	qcs::ecm::uin/:sg/
DescribeSecurityGroupPolicyTemplates	获取安全组模板信息	操作级	*
DescribeSimpleInstances	实例简单信息列表	操作级	*
DescribeSimpleNode	获取节点相关简单信息	操作级	*
DescribeSmartConnections	查询智能连接	操作级	*
DescribeSnapshots	本接口（DescribeSnapshots）用于查询快照的详细信息。	资源级	qcs::ecm::uin/${ui
DescribeTargetHealth	获取负载均衡后端服务的健康检查状态	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/$
DescribeTargets	查询负载均衡绑定的后端服务列表	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/$
DescribeTaskResult	查询异步任务执行结果	操作级	*
DescribeTaskStatus	获取任务状态	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeUpdatableInstanceType	获取可升级机型	操作级	*
DescribeUsedNode	获取曾用节点列表	操作级	*
DescribeUserNode	查询用户已使用的节点	操作级	*
DescribeUserNodeOption	查询用户已使用节点的可选项	操作级	*
DescribeZones	查询可用区列表	操作级	*
QueryVpcTaskResult	查询Vpc异步任务请求结果	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeImportImageOs	查询外部导入镜像支持的OS列表	操作级	*	支持
DescribeInstances	实例列表	资源级	qcs::ecm::uin/:instance/${InstanceIdSet}	支持
DescribeLBConfLimit	查询负载均衡配置项限制值。	操作级	*	支持
DescribeLoadBalancers	查询负载均衡实例列表	资源级	qcs::ecm::uin/:lb/${LoadBalancerIds}	不支持
DescribeModule	模块详情	资源级	qcs::ecm::uin/:module/${ModuleId}	支持
DescribeNetworkInterfaces	查询弹性网卡列表	资源级	qcs::ecm::uin/:eni/${NetworkInterfaceId}	支持
DescribeNoPreheatZone	查询不需要预热的节点	操作级	*	支持
DescribeRegionIpv6Addresses	用于查询ECM地域之下的	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	IPV6地址信息。			
DescribeSecurityGroups	查看安全组	资源级	qcs::ecm::uin/:sg/${SecurityGroupId}	支持
DescribeSubnets	查询子网列表	资源级	qcs::ecm::uin/:subnet/${SubnetId}	不支持
DescribeVpcs	查询私有网络列表	资源级	qcs::ecm::uin/:vpc/${VpcId}	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

容器
容器服务

最近更新时间：2025-07-01 09:43:26

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
容器服务	tke	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AcquireClusterAdminRole	获取集群内资源RBAC的管理员角色	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$Clu

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AcquireEKSClusterAdminRole	获取EKS集群管理员角色	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C
AcquireTDCCClusterAdminRole	通过此接口，可以获取EKS集群的tke:admin的ClusterRole，即管理员角色，可以用于CAM侧高权限的用户，通过CAM策略给予子账户此接口权限，进而可以通过此接口直接获取到kubernetes集群内的管理员角色。	资源级	qcs::tke::uin/:cluster/${ClusterId}
ActivateEKSCluster	激活弹性集群	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
AddClusterCIDR	给集群增加ClusterCIDR	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
AddClusterCIDRToCcn	添加TKE集群CIDR到云联网	操作级	*
AddExistedInstances	添加已有节点	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$Clu qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:insta
AddNodeToNodePool	将集群内节点移入节点池	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
AddTkeEdgeAlarmPolicy	添加边缘集群告警策略	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
AddVpcCniSubnets	增加集群子网	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:vpc/$ qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:subn
AttachEKSDisks	绑定 EKS 云盘	操作级	*
ConvertRegularToNativeNode	转化普通节点为原生节点	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:sg/$ qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:keyp
CreateBackupStorageLocation	创建备份仓库	资源级	qcs::cos:${StorageRegion}:uid/${

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateBootstrapToken	创建BootstrapToken	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${(
CreateCLSLogConfig	创建日志采集规则	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${(qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logse qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/
CreateCluster	创建集群	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/* qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:vpc/$ qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:subn qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:insta qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:imag
CreateClusterEndpoint	开启集群访问端口	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$Clu qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:sg/$ qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:bwp/ qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:subn
CreateClusterEndpointVip	开启集群访问端口(托管集群外网)	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$Clu qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:sg/$
CreateClusterInstances	添加(新增)集群节点	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$Clu
CreateClusterNodePool	创建节点池	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
CreateClusterRoute	创建集群路由	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
CreateClusterRouteTable	创建集群路由表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:vpc/$
CreateClusterVirtualNode	创建虚拟节点	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${(
CreateClusterVirtualNodePool	创建虚拟节点池	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${(
CreateDedicatedAPIServer	创建专属API服务器	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/$Cluste
CreateECMInstances	创建边缘计算ECM机器	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
CreateEKSContainerInstances	创建容器实例	操作级	*
CreateEKSDisk	创建 EKS CBS 盘	操作级	*
CreateEKSOperationTask	创建EKS任务	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateEKSUpgradeTask	创建升级任务	操作级	*
CreateEdgeCVMInstances	创建边缘容器CVM机器	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
CreateEdgeLogConfig	创建边缘集群日志采集配置	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
CreateEksLogConfig	创建eks集群日志采集规则	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logse qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/
CreateExternalNodePool	创建第三方节点池	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C
CreateHealthCheckPolicy	创建健康检测规则	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C
CreateImageCache	创建镜像缓存	操作级	*
CreateInstantInspectJob	创建TKE集群巡检任务	资源级	qcs::tke:${region}:uin/:cluster/${C
CreateNodePool	创建 TKE 节点池	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:bwp/ qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:sg/$ qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:keyp qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:subn qcs::tke:${region}:uin/${uin}:mach *qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:eip/* qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:data
CreatePod	创建Pod	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${Clust
CreatePrometheusAgent	关联集群	操作级	*
CreatePrometheusAlertPolicy	创建告警策略	操作级	*
CreatePrometheusAlertRule	创建告警规则	操作级	*
CreatePrometheusClusterAgent	2.0实例关联集群	操作级	*
CreatePrometheusConfig	创建集群采集配置	操作级	*
CreatePrometheusDashboard	创建grafana监控面板	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreatePrometheusGlobalNotification	创建全局告警通知渠道	操作级	*
CreatePrometheusInstance	创建实例	操作级	*
CreatePrometheusRecordRule	新增聚合规则	操作级	*
CreatePrometheusRecordRuleYaml	创建聚合规则yaml方式	操作级	*
CreatePrometheusTemp	新建模板	操作级	*
CreatePrometheusTemplate	创建模板	操作级	*
CreateReservedInstances	购买预留券实例	操作级	*
CreateTDCCExternalCluster	创建注册集群	操作级	*
CreateTDCCHubCluster	创建Hub集群	操作级	*
CreateTKEEdgeCluster	创建边缘计算集群	操作级	*
CreateUpdateNodeUnit	创建更新NodeUnit	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
CreateUpgradeTask	创建升级任务	操作级	*
DeleteAddon	删除addon	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
DeleteBackupStorageLocation	删除备份仓库	操作级	*
DeleteBootstrapTokens	删除BootstrapToken	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${(
DeleteCluster	删除集群	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$Clu
DeleteClusterAsGroups	删除集群伸缩组	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$Clu
DeleteClusterCIDRFromCcn	从云联网删除集群CIDR的路由	操作级	*
DeleteClusterEndpoint	删除集群访问端口	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$Clu
DeleteClusterEndpointVip	删除集群访问端口(托管集群外网)	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$Clu

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteClusterInstances	删除集群节点	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$Clu
DeleteClusterMachines	删除托管节点池节点	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C
DeleteClusterNodePool	删除节点池	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
DeleteClusterRoute	删除集群路由	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
DeleteClusterRouteTable	删除集群路由表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
DeleteClusterVirtualNode	删除虚拟节点	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C
DeleteClusterVirtualNodePool	删除虚拟节点池	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C
DeleteECMInstances	删除边缘集群ECM实例	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
DeleteEKSContainerInstances	删除容器实例，可批量删除	操作级	*
DeleteEKSDisk	删除 EKS 云硬盘	操作级	*
DeleteEKSNode	删除节点	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${Clust
DeleteEdgeCVMInstances	删除边缘容器CVM实例	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
DeleteEdgeClusterInstances	删除边缘计算实例	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
DeleteExternalNode	删除第三方节点	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C
DeleteExternalNodePool	删除第三方节点池	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C
DeleteHealthCheckPolicy	删除健康检测规则	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C
DeleteImageCaches	删除镜像缓存	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:imagecache/$
DeleteLogConfigs	删除采集规则	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C
DeleteNodePool	删除 TKE 节点池	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C
DeleteNodeUnit	删除NodeUnit	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeletePod	删除pod	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${Clust
DeletePodsById	删除eks pod	操作级	*
DeletePrometheusAgent	解除集群关联	操作级	*
DeletePrometheusAlertPolicy	删除2.0实例告警策略	操作级	*
DeletePrometheusAlertRule	删除告警规则	操作级	*
DeletePrometheusConfig	删除集群采集配置	操作级	*
DeletePrometheusDashboard	删除grafana监控面板	操作级	*
DeletePrometheusInstance	删除实例	操作级	*
DeletePrometheusRecordRule	删除聚合规则配置	操作级	*
DeletePrometheusRecordRuleYaml	删除聚合规则	操作级	*
DeletePrometheusTemp	删除模板实例	操作级	*
DeletePrometheusTempSync	解除模板同步	操作级	*
DeletePrometheusTemplate	删除模板	操作级	*
DeletePrometheusTemplateSync	取消模板同步	操作级	*
DeleteReservedInstances	退还预留券实例	操作级	*
DeleteRetainPod	删除预留 Pod	操作级	*
DeleteTDCCExternalCluster	从注册集群中删除第三方集群	资源级	qcs::tke::uin/:cluster/${ClusterId}
DeleteTKEEdgeCluster	删除边缘计算集群	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
DeleteTkeEdgeAlarmPolicies	删除边缘集群告警策略	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
DetachEKSDisks	解绑 EKS 云盘	操作级	*
DisableClusterAudit	关闭集群审计	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${(qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logse

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

			qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/
DisableClusterDeletionProtection	关闭集群删除保护	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C
DisableEdgeClusterAudit	关闭边缘集群审计	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
DisableEdgeEventPersistence	关闭边缘集群事件持久化功能	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
DisableEncryptionProtection	关闭加密信息保护	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
DisableEventPersistence	关闭事件持久化功能	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logse qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/
DisableVpcCniNetworkType	关闭附加的VPC-CNI网络能力	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
DrainClusterNode	驱逐集群的节点	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$Clu
DrainClusterVirtualNode	驱逐虚拟节点	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C
DrainExternalNode	驱逐第三方节点	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C
EnableClusterAudit	开启集群审计	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logse qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/ qcs::cls:${region}:uin/${uin}:mach
EnableClusterDeletionProtection	启用集群删除保护	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C
EnableEdgeClusterAudit	开启边缘集群审计	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
EnableEdgeEventPersistence	开启边缘集群事件持久化功能	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
EnableEncryptionProtection	开启加密数据保护	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste qcs::kms:${region}:uin/${uin}:key/
EnableEventPersistence	开启事件持久化功能	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logse

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

			qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/ qcs::cls:${region}:uin/${uin}:mach
EnableExternalNodeSupport	开启第三方节点池支持	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${(
EnableMetaFeature	集群meta特性启用	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
EnableMetaFeatureForEks	EKS集群开通跨租户弹性网卡	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
EnableVpcCniNetworkType	开启vpc-cni容器网络能力	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:subn
InstallAddon	安装addon	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
InstallEdgeLogAgent	安装边缘日志采集组件	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
InstallLogAgent	在TKE集群中安装CLS日志采集组件	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${(
ModifyClusterAsGroupAttribute	修改集群伸缩组属性	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$Clu
ModifyClusterAsGroupOptionAttribute	修改集群伸缩属性	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$Clu
ModifyClusterAttribute	修改集群属性	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$Clu
ModifyClusterAuthenticationOptions	修改集群认证配置	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${(
ModifyClusterDeletionProtectionState	修改集群删除保护状态	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${(
ModifyClusterEndpointSP	修改集群端口安全组(托管集群外网)	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$Clu qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:sg/$
ModifyClusterExtraArgs	更新集群自定义参数	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${Clust
ModifyClusterExtraArgsTaskState	集群更新参数任务控制	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${Clust

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyClusterImage	修改集群镜像	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
ModifyClusterInspection	更新集群巡检配置	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C
ModifyClusterMachine	更新原生节点	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
ModifyClusterNodePool	编辑节点池	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
ModifyClusterRuntimeConfig	修改集群运行时配置	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
ModifyClusterTags	修改集群标签	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
ModifyClusterUpgradingState	集群升级任务控制	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
ModifyClusterVirtualNodePool	修改虚拟节点池	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C
ModifyEKSOperationTask	更新EKS任务	操作级	*
ModifyEKSUpgradeTask	更新升级任务	操作级	*
ModifyExternalNodePool	修改第三方节点池	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C
ModifyGrafanaAdminPassword	修改Grafana管理员账号和密码	操作级	*
ModifyHealthCheckPolicy	修改健康检测规则	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C
ModifyK8sWorkload	修改工作负载的配置	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${Clust
ModifyMachinesKeyIds	批量修改machine密钥	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste qcs::cvm:${region}:uin/${uin}:keyp
ModifyMasterComponent	修改托管集群master组件	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${Clust
ModifyNodePool	更新 TKE 节点池	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C qcs::cvm:${Region}:uin/:sg/${sgId qcs::cvm:${Region}:uin/:keypair/$ qcs::vpc:${Region}:uin/:bwp/${bw qcs::vpc:${Region}:uin/:subnet/${
ModifyNodePoolDesiredCapacityAboutAsg	修改节点池关联伸缩组的期望实	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	例数		
ModifyNodePoolInstanceTypes	修改节点池的机型配置	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
ModifyOpenPolicyList	修改tke OPA策略列表开关	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
ModifyPodSecurityGroups	修改 Pod 安全组	操作级	*
ModifyPrometheusAgentExternalLabels	修改被关联集群的external labels	操作级	*
ModifyPrometheusAlertPolicy	修改2.0实例告警策略	操作级	*
ModifyPrometheusAlertRule	修改告警规则	操作级	*
ModifyPrometheusConfig	修改集群采集配置	操作级	*
ModifyPrometheusDashboard	修改grafana监控面板	操作级	*
ModifyPrometheusGlobalNotification	修改全局告警通知渠道	操作级	*
ModifyPrometheusInstance	修改实例属性	操作级	*
ModifyPrometheusRecordRule	修改聚合规则	操作级	*
ModifyPrometheusRecordRuleYaml	修改聚合规则yaml方式	操作级	*
ModifyPrometheusTemp	修改模板实例	操作级	*
ModifyPrometheusTemplate	修改模板	操作级	*
ModifyReservedInstanceScope	修改预留券的抵扣范围	操作级	*
ModifySuperNodeTag	修改超级节点的标签	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${Clust
ModifyTkeEdgeAlarmPolicy	修改边缘集群告警策略	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyUpgradeTask	更新升级任务	操作级	*
NotifyResult	通知EKS操作结果	操作级	*
OpUpgradeClusterInstances	节点升级任务状态控制	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
RebootMachines	重启云原生节点实例	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
RemoveNodeFromNodePool	移出节点池节点	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
RenewReservedInstances	续费预留券实例	操作级	*
ReservedResource	预留券保留资源	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:eksri/
RestartEKSContainerInstances	重启弹性容器实例，支持批量操作	操作级	*
RunPrometheusInstance	初始化TMP实例	操作级	*
ScaleInClusterMaster	缩容独立集群master节点	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C
ScaleNodePool	设置 TKE 节点池期望节点数	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C
ScaleOutClusterMaster	扩容独立集群master节点	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C
SetMachineLogin	设置是否开启节点登录	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C qcs::cvm:${Region}:uin/:keypair/$
SetMachineScaleDownProtection	节点是否开启缩容保护设置	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C
StartEKSPod	EKS Pod开机	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${Clust
StartMachines	启动原生节点实例	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${Clust
StopEKSPod	EKS Pod关机	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${Clust
StopEks	关机	操作级	*
StopMachines	关闭原生节点实	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${Clust

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	例		
SwitchClusterEndpoint	切换集群内网访问端口链路	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/$Cluste
SyncPrometheusTemp	同步模板	操作级	*
UninstallEdgeLogAgent	卸载边缘日志采集组件	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
UninstallLogAgent	从TKE集群中卸载CLS日志采集组件	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${C
UpdateAddon	更新addon	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
UpdateClusterAuthStatus	开启或关闭集群自动清理过期子账户	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
UpdateClusterKubeconfig	更新集群的kubeconfig信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
UpdateClusterVersion	升级集群	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
UpdateEKSContainerInstance	更新容器实例	操作级	*
UpdateEdgeClusterVersion	升级边缘集群	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
UpdateEdgeEni	更新边缘集群支持独立网卡的状态	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
UpdateEdgeSSH	边缘集群SSH登录内网节点开关	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
UpdateGrayScaleDeploymentGrid	灰度DeploymentGrid	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
UpdateGrayScaleStatefulSetGrid	灰度StatefulSetGrid	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
UpdateImageCache	更新镜像缓存	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:imagecache/$
UpdateMetaFeatureForEks	EKS集群更新跨租户弹性网卡配置	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
UpdateTDCCClusterKubeconfig	更新注册集群的	资源级	qcs::tke::uin/:cluster/${ClusterId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	kubeconfig信息		
UpdateTDCCExternalCluster	更新注册集群信息	资源级	qcs::tke::uin/:cluster/${ClusterId}
UpdateTKEEdgeCluster	修改边缘计算的集群	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
UpdateTKEEdgeExternalKubeconfig	更新边缘计算外部访问的kubeconfig	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
UpdateUnitCluster	开启边缘集群的kins集群的公网访问	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
UpgradeClusterAuthorizationMode	升级集群的授权模式	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$Clu
UpgradeClusterInstances	集群节点升级	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluste
UpgradeEKSClusterAuthorizationMode	升级EKS集群授权模式为RBAC	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/${(

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckClusterCIDR	检查集群的CIDR是否冲突	操作级	*
CheckClusterExtraArgs	检查集群自定义参数是否合法	操作级	*
CheckClusterHostName	检查集群节点主机名称	操作级	*
CheckClusterImage	检查镜像是否支持设置为集群镜像	操作级	*
CheckClusterRuntimeConfig	集群运行时检查	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
CheckComponentVersion	校验集群组件版本	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CheckEdgeClusterCIDR	检查边缘计算集群的CIDR是否冲突	操作级	*
CheckEksClusterCIDR	检查弹性集群的CIDR是否冲突	操作级	*
CheckInstancesUpgradeAble	节点是否可升级	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
CheckPodRetain	查询Pod是否保留	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
CheckSubaccountAuthority	校验子账户权限	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
CheckUseEks	检查用户是否使用弹性容器服务	操作级	*
CheckUseTKE	检查是否是TKE新用户	操作级	*
DescribeAddon	获取addon列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeAddonValues	获取addon的参数	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeAggregationData	展示聚合后的数据	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeAvailableClusterVersion	获取集群可以升级的所有版本	操作级	*
DescribeAvailableInstanceConfigInfo	查询可用的机型信息	操作级	*
DescribeAvailableMajorVersion	批量获取集群是否可以大版本升级	操作级	*
DescribeAvailableTKEEdgeVersion	边缘计算支持的k8s版本	操作级	*
DescribeBackupStorageLocations	查询备份仓库	操作级	*
DescribeBatchModifyTagsStatus	查询批量修改标签状态	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeBootstrapTokens	查询BootstrapTokens	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	列表		
DescribeCcnInstances	查询云联网实例	资源级	qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:vpc
DescribeCcnRoutes	查询云联网路由	资源级	qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:vpc
DescribeClusterAsGroupOption	集群伸缩组属性	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$C
DescribeClusterAuthStatus	集群是否自动清理过期子账户	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeClusterAuthenticationOptions	查看集群认证配置	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/$
DescribeClusterAuthorizationMode	获取集群授权模式	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeClusterAvailableExtraArgs	查询集群可用的自定义参数	操作级	*
DescribeClusterCIDRs	查询集群VPC下使用的CIDR	操作级	*
DescribeClusterCloudResources	获取集群内创建的其他云产品资源列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeClusterCommonNames	获取集群子账户CommonName映射关系	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeClusterControllers	查询Kubernetes控制器状态	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeClusterCreateProgress	获取集群创建进度	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeClusterEndpointVipStatus	查询集群开启访问端口状态(托管集群外网)	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$C
DescribeClusterEndpoints	获取集群访问地址	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeClusterExtraArgs	查询集群自定义参数	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeClusterGlobalStat	获取全局集群统	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	计数据		
DescribeClusterGlobalStatistics	获取所有地域集群数量统计	操作级	*
DescribeClusterHealthyStatus	集群健康状态描述	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeClusterInspectionOverviews	获得集群健康检查列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeClusterInspectionReport	获得集群巡检报告页详情	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeClusterInspectionResultsOverview	查询用户该地域所有集群巡检结果概览信息	操作级	*
DescribeClusterInspections	集群巡检概览	操作级	*
DescribeClusterInstanceIds	获取集群节点ID列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeClusterKubeconfig	获取tke集群kubeconfig信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeClusterLevelAttribute	获取集群规模	操作级	*
DescribeClusterLevelChangeRecords	查询集群变配记录	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/$
DescribeClusterMetricsData	获取集群的监控数据	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeClusterMigration	获取TKE集群迁移状态	操作级	*
DescribeClusterNamespaces	获取集群命名空间列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeClusterNodePoolDetail	查询节点池详情	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeClusterPods	获取集群容器列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeClusterResourceDetails	获取集群对应资源的详细信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeClusterRouteTables	查询集群路由表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeClusterRoutes	查询集群路由	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeClusterRuntimeVersion	描述集群运行时版本信息	操作级	*
DescribeClusterSchedulerPolicy	查询集群调度策略	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${Clu
DescribeClusterSecurity	查询集群密钥	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$C
DescribeClusterSecurityGroup	查询集群安全组信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeClusterServices	获取集群Service列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeClusterStaticInstaller	获取集群节点静态安装脚本	操作级	*
DescribeClusterStatus	查看集群状态列表	操作级	*
DescribeClusterVirtualNode	查看虚拟节点列表	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/$
DescribeClusterVirtualNodePools	查看虚拟节点池列表	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/$
DescribeClustersResourceStatus	获取集群里资源状态	操作级	*
DescribeDedicatedAPIServers	查看集群专属APIServer列表	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/$Clus
DescribeDeletionEvents	获取集群删除拦截事件列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeECMInstances	获取ECM实例相关信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeEKSClusterCredential	获取eks集群认证信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeEKSClusterStatus	查询弹性容器集群状态	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeEKSContainerInstances	查询容器实例	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeEKSOperationTask	查询EKS任务	操作级	*
DescribeEKSTask	查询EKS异步接口的结果	操作级	*
DescribeEKSUpgradeTask	查询升级任务	操作级	*
DescribeEdgeAvailableExtraArgs	查询边缘容器集群可用的自定义参数	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeEdgeCVMInstances	获取边缘容器CVM实例相关信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeEdgeClusterExtraArgs	查询边缘集群自定义参数	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeEdgeClusterInstances	查询边缘计算集群的节点信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeEdgeClusterUpgradeInfo	查询边缘集群升级信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeEdgeDashboardID	查询边缘集群dashboardID信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeEdgeEni	查询边缘集群是否开启支持独立网卡	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeEdgeLogSwitches	查询边缘集群日志开关列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeEdgeNodeScript	获取tke边缘集群脚本链接	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeEdgeRegion	获取区域列表	操作级	*
DescribeEdgeSSH	获取边缘集群SSH登录内网节点状态	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeEdgeUserBillingWhiteList	查询用户是否在边缘容器计费白名单中	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeEksMetaFeatureProgress	查询EKS集群开通跨租户弹性网卡开通状态	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeEksTaskResult	查询异步任务的结果	操作级	*
DescribeEnableVpcCniProgress	查询开启vpc-cni异步任务的进度	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeEncryptionStatus	查询etcd数据是否进行加密	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeExistedInstances	查询已经存在的节点是否可以加入集群	操作级	*
DescribeExternalNode	查看第三方节点列表	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/$
DescribeExternalNodePools	查看第三方节点池列表	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/$
DescribeExternalNodeScript	获取第三方节点添加脚本	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/$
DescribeExternalNodeSupportConfig	查看开启第三方节点池配置信息	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/$
DescribeGPUInfo	获取GPU信息	操作级	*
DescribeHealthCheckPolicies	查询健康检测策略	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/$
DescribeHealthCheckPolicyBindings	查询健康检测策略绑定关系	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/$
DescribeIPAMD	获取eniipamd组件信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeImageRegistryCredentials	查询镜像仓库凭证	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:imgcred/${na
DescribeInstanceCreateProgress	获取节点创建进度	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeInstanceTypesForDirectENI	查看独立网卡模式可用的机型	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeInstancesVersion	worker节点的版本统计	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeInstantInspectTask	查询TKE集群巡检任务结果	操作级	*
DescribeK8sWorkload	查询工作负载的配置	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${Clu
DescribeK8sWorkloadPods	查询工作负载的Pod列表	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${Clu
DescribeLogConfigs	查询日志采集规则	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/$
DescribeMachineConfiguration	查询机器配置信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeMasterComponent	查询托管集群的master组件状态	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${Clu
DescribeMetaFeatureProgress	查询跨租户特性启用进度	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeNodeGroup	获取NodeGroup信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeNodeParamUpdateProcess	获取原生节点滚动更新参数	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${Clu
DescribeNodeUnit	获取NodeUnit信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeOSImageId	获取镜像id	操作级	*
DescribeOldStaticIPSubnets	查询旧版固定 IP 集群独占的子网列表	操作级	*
DescribeOpenPolicyList	查询tke集群OPA策略列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribePodChargeInfo	查询Pod的计费信息	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/${Clu
DescribePodDeductionRate	查询Pod 抵扣率	操作级	*
DescribePodsBySpec	根据规格查询	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	Pod 信息		
DescribePostNodeResources	查询按量计费超级节点上的资源详情	操作级	*
DescribePrometheusConfig	获取集群采集配置	操作级	*
DescribePrometheusCreatingProgress	获取实例创建进度	操作级	*
DescribePrometheusGlobalConfig	获得实例级别抓取配置	操作级	*
DescribePrometheusGlobalNotification	查询全局告警通知渠道	操作级	*
DescribePrometheusInstance	获取实例详细信息	操作级	*
DescribePrometheusInstanceDetail	获取TMP实例详情	操作级	*
DescribePrometheusInstanceInitStatus	获取2.0实例初始化任务状态	操作级	*
DescribePrometheusRecordRule	获取聚合规则列表	操作级	*
DescribePrometheusRecordRules	获取聚合规则列表，包含关联集群内的资源	操作级	*
DescribePrometheusScrapeStatistics	获取实例采集速率信息	操作级	*
DescribePrometheusTargets	获取targets信息	操作级	*
DescribePrometheusTempSync	获取模板关联实例信息	操作级	*
DescribePrometheusTransferProgress	获取迁移任务执行状态	操作级	*
DescribeQuota	获取集群配额	操作级	*
DescribeRIPodDetail	查询预留券和	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	Pod数量		
DescribeRIUtilizationDetail	预留实例用量查询	操作级	*
DescribeRegionStat	获取地域统计数据	操作级	*
DescribeReservedInstanceUtilizationRate	查询预留券使用率	操作级	*
DescribeReservedInstances	查询预留实例列表	操作级	*
DescribeResourceUsage	获取集群资源使用量	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/$
DescribeRouteTableConflicts	查询路由表冲突列表	操作级	*
DescribeSupportedInstanceFamilies	查询原生节点支持的实例族列表	操作级	*
DescribeTDCCClusterCommonNames	获取指定子账户的对应kube-apiserver的客户端证书中CommonName字段，如果没有客户端证书，将会签发一个，此接口有最大传入子账户数量上限，当前为50	资源级	qcs::tke::uin/:cluster/${ClusterId
DescribeTDCCClusterMetricData	列出注册集群Metric信息	操作级	*
DescribeTDCCExternalClusterSpec	获取导入第三方集群YAML定义	资源级	qcs::tke::uin/:cluster/${ClusterId
DescribeTKEEdgeAppChartList	获取TKEEdge支持的App列表	操作级	*
DescribeTKEEdgeClusterCredential	获取边缘计算集群的认证信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeTKEEdgeClusterResources	获取边缘计算节	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	点资源		
DescribeTKEEdgeClusterStatus	查询边缘计算集群状态	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeTKEEdgeDefaultsettings	边缘计算默认节点配置	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeTKEEdgeExternalKubeconfig	获取边缘计算外部访问的kubeconfig	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeTKEEdgeInternalKubeconfig	获取边缘计算内部访问kubeconfig	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeTKEEdgeScript	获取边缘添加节点脚本链接	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeTasks	查询任务相关信息	操作级	*
DescribeTkeEdgeAlarmPolicies	查询边缘集群的告警策略列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeTkeEdgeAlarmSetting	查询边缘集群列表的监控告警是否设置	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeUnitClusterKubeconfig	获取边缘集群的边缘节点上部署的k3s集群的kubeconfig	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeUpgradeClusterProgress	集群升级进度	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
DescribeUpgradeTask	查询升级任务	操作级	*
DescribeVpcCniPodLimits	查询机型可支持的最大VPC-CNI模式Pod数量	操作级	*
GetClusterLevelPrice	获取集群规模价格	操作级	*
GetDashboardID	查询dashboardID信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

GetPrometheusTransMapping	获取TPS迁移至TMP映射关系	操作级	*
GetQuota	获取集群可创建的pod配额	操作级	*
GetTkeAppChartList	获取TKE支持的App列表	操作级	*
GetTkeAppDiff	获取TKEApp的Diff信息	操作级	*
GetTkeAppUpgradeInfo	获取集群下组件升级信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
GetUpgradeInstanceProgress	获得节点升级当前的进度	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
InquirePriceConvertNativeNode	存量转换原生节点询价	操作级	*
InquirePriceModifyNativeNode	原生节点变配询价接口	操作级	*
InquirePricePurchaseNativeNode	创建原生节点询价	操作级	*
ListClusterCertificates	获取集群证书列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
ListClusterInspectionResults	查询指定集群的巡检结果详细信息	操作级	*
ListClusterInspectionResultsItems	查询集群巡检历史报告列表	操作级	*
ListEKSClusterCertificates	获取EKS集群证书列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
ListExpiredClusterAuth	获取集群内过期的权限信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:clus
ListTDCCClusterCertificates	获取集群的证书列表，此接口接入CAM鉴权，只有管理权限的用户才可以正常调	资源级	qcs::tke::uin/:cluster/${ClusterId

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	用，返回集群所有账户的证书列表		
ModifyReservedInstanceName	修改预留券名称	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:eksri/${Rese
ValidateClusterAddVirtualNodeConditions	校验集群添加虚拟节点条件	资源级	qcs::tke:${Region}:uin/:cluster/$
VerifyQGPU	该接口用于校验入参中的机型和GPU驱动版本，能否正常使用QGPU能力	操作级	*

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckIsPrometheusNewUser	判断用户是否为云原生监控新用户	操作级	*
ClearExpiredClusterAuth	一键清除集群内过期的权限信息	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DeleteDedicatedAPIServer	删除专属API服务器	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/$ClusterId
DeletePrometheusClusterAgent	解除TMP实例的集群关联	操作级	*
DestroyPrometheusInstance	销毁实例	操作级	*
ProbePrometheusTargets	探测采集对象	操作级	*
SetNodePoolNodeProtection	节点池节点设置移	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${ClusterId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	出保护		
SyncPrometheusTemplate	同步模板到实例或者集群	操作级	*
TransferPrometheusInstance	迁移TPS实例到TMP	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeClusterAsGroups	集群伸缩组列表	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$ClusterId
DescribeClusterInstances	查询集群节点	资源级	qcs::tke:$Region:uin/:cluster/$ClusterId
DescribeClusterMachines	查询原生节点列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${Cluste
DescribeClusterNodePools	查询节点池列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${Cluste
DescribeClusterResourceLabels	查询集群资源标签列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${Cluste
DescribeClusters	获取集群列表	操作级	*
DescribeEtcdOverrideConfigs	查看集群元数据拆分存储的Etcd配置列表	资源级	qcs::tke::uin/${uin}:cluster/$ClusterId
DescribeImageCaches	查询镜像缓存信息	操作级	*
DescribeLogSwitches	查询日志开关	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeNodePools	查询TKE 节点池列表	资源级	qcs::tke:${region}:uin/${uin}:cluster/${Cluste
DescribePrometheusAgentInstances	获取关联目标集群的实例列表	操作级	*
DescribePrometheusAgents	获取被关联集群列表	操作级	*
DescribePrometheusAlertHistory	获取告警历史	操作级	*
DescribePrometheusAlertPolicy	获取2.0实例告警策略列表	操作级	*
DescribePrometheusAlertRule	获取告警规则列表	操作级	*
DescribePrometheusBasicMetrics	获取默认采集指标详情	操作级	*
DescribePrometheusClusterAgents	获取TMP实例关联集群列表	操作级	*
DescribePrometheusDashboard	查询grafana监控面板	操作级	*
DescribePrometheusInstancesOverview	获取2.0实例列表	操作级	*
DescribePrometheusOverviews	获取实例列表	操作级	*
DescribePrometheusRecordRuleYaml	获取聚合规则yaml列表	操作级	*
DescribePrometheusRegions	获得TPS	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	所支持的地域		
DescribePrometheusTemp	拉取模板列表	操作级	*
DescribePrometheusTemplateSync	获取模板同步信息	操作级	*
DescribePrometheusTemplates	模板列表	操作级	*
DescribeTKEEdgeClusters	查询边缘集群列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

服务网格

最近更新时间：2025-07-01 09:42:41

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
服务网格	tcm	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckClusterList	检查用户所属集群的可用性	资源级	qcs::tcm::uin/${uin}:-
DescribeAccessLogConfig	获取AccessLog配置	资源级	qcs::tcm::uin/${uin}:mesh/${MeshId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAutoInjectionNamespaceList	获取某网格在关联集群某一命名空间的注入状态	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${M
DescribeConfig	查询网格的配置信息，这些配置信息包括Istio和Kubernetes可安装版本，可升级版本，地域信息等。	操作级	*
DescribeEgressGateway	查询egressgateway workload	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:mesh
DescribeGatewayWorkloadList	查询gateway workload 列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:mesh
DescribeIngressGateway	查询ingressgateway workload	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:mesh
DescribeIngressGatewayList	查询IngressGateway列表	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${M
DescribeIstioResource	获取Istio资源	资源级	qcs::tcm::uin/${uin}:mesh/${MeshId}
DescribeIstioResourceList	查询属于某网格的Istio资源信息	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${M
DescribeMesh	获取指定服务网格	资源级	qcs::tcm::uin/${uin}:mesh/${MeshId}
DescribeMeshList	查询网格列表	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:-
DescribeMeshOperation	获取与网格关联操作的详细信息	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${M
DescribeMeshStatistics	查询集群统计信息	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${M
DescribeMetaClusterID	获取对应网格的托管集群ID	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${M
DescribeNamespaceList	获取某一网格管理的命名空间列	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${M

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	表		
DescribeNodeRegionList	当前服务网格所包含节点的所有地域和可用区列表。	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${M
DescribeServiceDashboard	获取 Service 指标 Dashboard	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${M
DescribeServiceList	查询网格服务列表	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${M
DescribeServiceListDashboard	获取 ServiceList 指标 Dashboard	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${M
DescribeTopology	获取监控拓扑图信息	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:DescribeT
DescribeWorkloadDashboard	获取 Workload 指标 Dashboard	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${M
ForwardRequestRead	读istio的CRD资源	操作级	*
ListIstioIngresses	获取指定集群内所有Istio管理的Ingress	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${M
ListMeshes	获取所有服务网格	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${M

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ConvertIstioIngress	将Ingress转换为Gateway和VirtualService	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${Me
CreateEgressGateway	在网格中创建出口网关	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${Me
CreateIngressGateway	创建IngressGateway	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${Me

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateIstioResource	在网格中创建Istio资源	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${Me
CreateMesh	创建服务网格	资源级	qcs::tcm::uin/${uin}:mesh/*
CreateTrial	创建服务网格一键体验环境	操作级	*
DeleteEgressGateway	删除网格中出口网关	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${Me
DeleteIngressGateway	删除IngressGateway	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${Me
DeleteIstioResource	删除网格中的Istio资源	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${Me
DeleteMesh	删除服务网格	资源级	qcs::tcm::uin/${uin}:mesh/${MeshId}
DeleteTrial	删除服务网格一键体验环境	操作级	*
EnableAccessLogConfig	开启AccessLog配置	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${Me
ForwardRequestWrite	写istio的CRD资源	操作级	*
LinkClusterList	关联集群	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${Me
LinkNamespaceList	关联Namespace	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${Me
LinkPrometheus	关联Prometheus	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:mesh/
ModifyAccessLogConfig	修改访问日志配置	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${Me
ModifyIngressGateway	修改IngressGateway	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${Me
ModifyIstioResource	修改网格中的Istio资源	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${Me
ModifyMesh	修改网格	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${Me
ModifyMeshCanaryUpgradingPhase	对当前网格的灰度升级进行确认	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${Me

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	或者回滚		
ModifyTracingConfig	修改 Tracing 配置	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${Me
RelinkCluster	重新关联集群	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${Me
RetryTrialTask	重试创建服务网格一键体验环境	操作级	*
UnlinkCluster	解关联集群	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${Me
UnlinkNamespaceList	解关联 Namespace	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${Me
UnlinkPrometheus	解除关联 Prometheus	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:mesh/
UpgradeGateway	升级边缘网关	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:mesh/
UpgradeMesh	升级服务网格	资源级	qcs::tcm:${region}:uin/${uin}:mesh/${Me

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

容器镜像服务

最近更新时间：2025-07-01 09:42:47

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
容器镜像服务	tcr	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AuthorizeUserImageBuildConfig	添加coding认证	操作级	*
BatchDeleteImagePersonal	批量删除镜像版本	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:repo/${Reponar

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

BatchDeleteRepositoryPersonal	批量删除镜像仓库	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:repo
CreateApplicationTokenPersonal	创建第三方应用访问凭证	操作级	*
CreateApplicationTriggerPersonal	创建应用更新触发器	操作级	*
CreateCustomAccount	创建自定义账户	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/$
CreateGCJob	创建 GC 作业	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${Reg
CreateHelmChart	创建Chart仓库	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:repositor
CreateImageAccelerateService	创建镜像加速服务	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/$
CreateImageAccelerationService	创建镜像加速服务	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${Reg
CreateImageLifecyclePersonal	创建个人版镜像版本清理策略	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:repo/${Rep
CreateImmutableTagRules	创建镜像不可变规则	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${Reg
CreateInstance	创建实例	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/
CreateInstanceCustomizedDomain	创建自定义域名	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/$ qcs::ssl::uin/${uin}:certificate/${Certific
CreateInternalEndpointDns	创建私有域名解析	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/
CreateMultipleSecurityPolicy	创建实例公网访问	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	多白名单策略		
CreateNamespacePersonal	创建命名空间	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:repo/${Namesp
CreateReplicationInstance	创建从实例	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/
CreateRepo	创建共享版镜像仓库	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:repo/${Rep
CreateRepositoryPersonal	创建镜像仓库	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:repo/${RepoNa
CreateSecurityPolicy	创建实例公网访问白名单策略	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:instance/${Registry
CreateServiceAccount	创建服务级账号	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/$
CreateSignature	为一个镜像版本创建签名	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:repository/
CreateTagRetentionRule	创建版本保留规则	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:repository/${Registr
CreateUserPersonal	创建CCR用户	操作级	*
CreateWebhookTriggerPersonal	创建个人版Webhook触发器	操作级	*
DeleteApplicationTriggerPersonal	删除应用更新触发器	操作级	*
DeleteCustomAccount	删除自定义账号	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/$
DeleteHelmChart	删除helm	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:repository/${Registr

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	chart		
DeleteImageAccelerateService	删除镜像加速服务	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${Insta
DeleteImageLifecycleGlobalPersonal	删除个人版全局镜像版本自动清理策略	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:repo/*
DeleteImageLifecyclePersonal	删除个人版镜像仓库Tag自动清理策略	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:repo
DeleteImagePersonal	删除镜像版本	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:repo/${Reponar
DeleteImmutableTagRules	删除镜像不可变规则	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${Reg
DeleteInstance	删除实例	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/
DeleteInstanceCustomizedDomain	删除自定义域名	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/
DeleteInstanceToken	删除长期访问凭证	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${Reg
DeleteInternalEndpointDns	删除私有域名解析	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/
DeleteMultipleSecurityPolicy	删除实例公网访问多白名单策略	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/$
DeleteNamespacePersonal	删除命名空间	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:repo/${Namesp
DeleteReplicationInstance	删除从实例	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/
DeleteRepository	删除镜像仓库	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:repository/${Registr

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteRepositoryPersonal	删除镜像仓库	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:repo/${Reponar
DeleteSecurityPolicy	删除实例公网访问白名单策略	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/
DeleteServiceAccount	删除服务级账号	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/$
DeleteTagRetentionRule	删除版本保留规则	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:repository/${Registr
DeleteWebhookTrigger	删除Webhook触发器	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:repository/${Registr
DeleteWebhookTriggerPersonal	删除个人版Webhook触发器	操作级	*
DuplicateImagePersonal	复制个人版仓库镜像版本	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:repo
ManageImageLifecycleGlobalPersonal	设置个人版全局镜像版本自动清理策略	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:repo/*
ModifyApplicationTriggerPersonal	修改应用更新触发器	操作级	*
ModifyCustomAccount	更新自定义账户	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/$
ModifyImmutableTagRules	更新镜像不可变规则	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${Reg
ModifyInstance	更新实例	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/
ModifyInstanceToken	更新实例	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${Reg

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	长期访问凭证		
ModifyInstanceTokenValidTime	更新实例Token有效期	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/
ModifyNamespace	更新命名空间信息	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:repository/${Registr
ModifyRepository	更新镜像仓库	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:repository/${Registr
ModifyRepositoryAccessPersonal	更新个人版仓库访问属性	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:repo
ModifyRepositoryInfoPersonal	更新个人版镜像仓库描述	操作级	*
ModifyServiceAccount	更新服务级账号	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/$
ModifyTagRetentionRule	更新版本保留规则	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:repository/${Registr
ModifyUserPasswordPersonal	修改个人用户登录密码	操作级	*
ModifyWebhookTrigger	更新Webhook触发器	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:repository/${Registr
PushRepository	推送镜像	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:repositor
PushRepositoryPersonal	推送镜像	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:repo/${RepoNa
RenewInstance	预付费实例续费，同时支持按量计费转包年包月	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${Reg
UpdateApplicationTokenPermission	更新访问凭证读写	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	权限		
UpdateApplicationTokenPermissionPersonal	更新访问凭证读写权限	操作级	*
UpdateApplicationTokenPersonal	更新访问凭证	操作级	*

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckInstanceCustomizedDomains	检查自定义域名备案状态	操作级	*	不支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckInstanceName	检查待创建的实例名称是否符合规范	操作级	*
CreateInstanceToken	获取临时登录密码	操作级	*
CreateNamespace	创建命名空间	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/${Uin}:repositor
CreateRepository	创建镜像仓库	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/${Uin}:repositor
CreateWebhookTrigger	创建Webhook触发器	操作级	*
DeleteNamespace	删除命名空间	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/${Uin}:repositor
DescribeApplicationTokenPersonal	获取第三方应用访问凭证	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeApplicationTriggerLogPersonal	查询应用更新触发器触发日志	操作级	*
DescribeApplicationTriggerPersonal	查询应用更新触发器	操作级	*
DescribeChartDownloadInfo	查询Chart包下载信息	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance
DescribeChartUploadInfo	查询Chart包上传信息	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance
DescribeCosInfo	查询实例存储信息	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance
DescribeCustomAccounts	查询自定义账号	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeDockerHubImagePersonal	查询DockerHub镜像列表	操作级	*
DescribeDockerHubRepositoryInfoPersonal	查询DockerHub仓库信息	操作级	*
DescribeDockerHubRepositoryPersonal	查询DockerHub仓库列表	操作级	*
DescribeExternalEndpointStatus	查询实例公网访问开启状态	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance
DescribeFavorRepositoryPersonal	查询个人收藏仓库	操作级	*
DescribeGCJobs	GC 最近10条历史	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${Reg
DescribeHelmCharts	查询Chart仓库信息	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:reposito
DescribeImageAccelerateService	查询镜像加速服务状态	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${Reg

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeImageConfigPersonal	查询镜像版本配置信息	操作级	*
DescribeImageFilterPersonal	查询个人版中与指定tag镜像内容相同的tag列表	操作级	*
DescribeImageLifecycleGlobalPersonal	获取个人版全局镜像版本自动清理策略	操作级	*
DescribeImageLifecyclePersonal	获取个人版仓库自动清理策略	操作级	*
DescribeImageManifests	查询容器镜像Manifest信息	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/${Uin}:repositor
DescribeImagePersonal	用于获取个人版镜像仓库tag列表	操作级	*
DescribeImageVulnerabilityDetails	根据镜像版本查询扫描后的镜像漏洞信息	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeImages	查询镜像版本列表或指定容器镜像信息	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/${Uin}:repositor
DescribeImmutableTagRules	列出镜像不可变规则	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${Reg
DescribeInstanceAllForCoding	Coding专用-查询全部实例信息	操作级	*
DescribeInstanceInspection	获取实例巡检结果信息	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/*
DescribeInstanceStatus	查询实例状	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	态		
DescribeInstanceToken	查询长期访问凭证信息	操作级	*
DescribeInstances	查询实例信息	操作级	*
DescribeInternalEndpoints	查询实例内网访问链路信息	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance
DescribeNamespacePersonal	查询个人版命名空间信息	操作级	*
DescribeNamespaces	查询命名空间信息	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/${Uin}:repositor
DescribeRegions	列出TCR可用区域	操作级	*
DescribeReplication	查看实例同步规则	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance
DescribeReplicationExecutions	实例同步/实例复制策略执行记录列表	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeReplicationInstanceCreateTasks	查询创建从实例任务状态	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance
DescribeReplicationInstanceSyncStatus	查询从实例同步状态	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance
DescribeReplicationPolicies	获取实例同步规则列表	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeReplicationTasks	实例同步/实例复制执行任务列表	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeRepositories	读取镜像仓库	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/${Uin}:repositor
DescribeRepositoryAllPersonal	查询所有可	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	访问的镜像仓库		
DescribeRepositoryFilterPersonal	获取满足输入搜索条件的个人版镜像仓库	操作级	*
DescribeRepositoryOwnerPersonal	查询用户创建的镜像仓库	操作级	*
DescribeRepositoryPersonal	查询个人版仓库信息	操作级	*
DescribeSecurityPolicies	查询实例公网访问白名单策略	操作级	*
DescribeServiceAccounts	查询服务级账号	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/$
DescribeSourceCodeAuthPersonal	查询源代码授权	操作级	*
DescribeSystemInfo	返回 TCR 实例系统信息	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:instance/${Reg
DescribeTagRetentionExecutionTask	查询版本保留执行任务	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/${Uin}:repositor
DescribeTagRetentionRuleLog	查询版本保留规则执行日志	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:repository/${Regist
DescribeTagRetentionRules	查询版本保留规则	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/${Uin}:repositor
DescribeUserPersonal	查询个人用户	操作级	*
DescribeUserQuotaPersonal	查询个人用户配额	操作级	*
DescribeWebhookTrigger	查询 Webhook 触发器	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:repository/${Regist

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeWebhookTriggerLog	查询Webhook触发器日志	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/${Uin}:repositor
DownloadHelmChart	下载helm chart	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/${Uin}:repositor
ListChartRelease	查询Chart版本列表	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:repository/${Regist
ManageExternalEndpoint	管理实例公网访问	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:instance/${Registry
ManageInternalEndpoint	管理实例内网访问VPC链接	资源级	qcs::tcr:${region}:uin/${uin}:instance/$ qcs::vpc:${region}:uin/${uin}:subnet/$
ManageReplication	管理实例同步	资源级	qcs::tcr::uin/${uin}:instance/${SourceI
ModifySecurityPolicy	更新实例公网访问白名单策略	操作级	*
PullRepository	拉取镜像	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:reposito
PullRepositoryPersonal	拉取镜像	资源级	qcs::tcr:${Region}:uin/:repo/${RepoNa
ValidateApplicationTokenPersonal	验证第三方应用访问凭证	操作级	*
ValidateNamespaceExistPersonal	验证个人版命名空间是否存在	操作级	*
ValidateRepositoryExistPersonal	验证个人版仓库是否存在	操作级	*
ValidateUserPersonal	验证个人用户	操作级	*

列表操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeInstanceCustomizedDomain	查询实例自定义域名列表	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/$Regis
DescribeInternalEndpointDnsStatus	批量查询vpc是否已经添加私有域名解析	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/*
DescribeReplicationInstances	查询从实例列表	资源级	qcs::tcr:$regionid:$accountid:instance/$instan
DescribeWebhookTriggerPersonal	查询个人版Webhook触发器	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

云原生分布式云中心

最近更新时间：2025-07-01 09:42:57

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云原生分布式云中心	tdcc	支持	支持	资源级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AcquireClusterAdminRole	通过此接口，可以获取EKS集群的tdcc:admin的ClusterRole，	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	即管理员角色，可以用于CAM侧高权限的用户，通过CAM策略给予子账户此接口权限，进而可以通过此接口直接获取到kubernetes集群内的管理员角色。			
CreateAnywhereTunnel	创建代理通道	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:hub/${ClusterId}	支持
CreateExternalCluster	创建TDCC注册集群	操作级	*	支持
CreateHubCluster	创建TDCC Hub集群	操作级	*	支持
DeleteAnywhereTunnel	删除代理通道	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:hub/${ClusterId}	支持
DeleteExternalCluster	删除注册集群	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
DeleteHubCluster	删除TDCC Hub集群	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
InstallLogAgent	为注册集群安装日志组件	资源级	qcs::tdcc::uin/:cluster/${ClusterId}	支持
OpenPaasPlatform	开启Paas平台服务	资源级	qcs::tdcc::uin/:cluster/${ClusterId}	支持
RegisterClusters	自动纳管tke下的集群	操作级	*	支持
UninstallLogAgent	从注册集群删除日志组件	资源级	qcs::tdcc::uin/:cluster/${ClusterId}	支持
UpdateClusterKubeconfig	更新注册集群的kubeconfig信息	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
UpdateExternalCluster	更新注册集群信息	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持
UpdateHubCluster	修改Hub集群	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	名称等属性			
UpdateServiceVendor	为指定的集群列表更新 Service Vendor	资源级	qcs::tdcc::uin/:cluster/${ClusterId}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAnywhereComponentStatus	获取 Anywhere 集群系统组件升级状态	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeAnywhereTunnelRegistration	获取代理通道注册命令	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:hub/${ClusterId}
DescribeAnywhereTunnels	查询代理通道信息	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:hub/${ClusterId}
DescribeAvailableAnywhereVersions	获取 anywhere 集群系统组件升级信息	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterCommonNames	获取指定子账户的对应kube-apiserver的客户端证书中CommonName字段，如果没有客户端证书，将会签发一个，此接口有最大传入子账户数量上限，当前为20	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusterMetricData	列出注册集群Metric信息	操作级	*
DescribeClusterStatus	查询集群部署的状态	资源级	qcs::tdcc::uin/:cluster/${ClusterId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeExternalClusterSpec	获取导入第三方集群YAML定义	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeHubClusterCredential	查询Hub集群的认证信息	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeLogSwitches	无	资源级	qcs::tdcc::uin/:cluster/${ClusterId}
DescribePolicies	获取TDCC权限策略列表	资源级	qcs::tdcc::uin/:hub/${ClusterId}
DescribeRoles	获取TDCC角色列表	资源级	qcs::tdcc::uin/:hub/${ClusterId}
DescribeServiceInstances	查询PaaS平台的实例列表	资源级	qcs::tdcc::uin/:cluster/${ClusterId}
DescribeServicePlans	查询PaaS平台的规格列表	资源级	qcs::tdcc::uin/:cluster/${ClusterId}
DescribeServiceVendors	查询PaaS平台服务提供商列表	资源级	qcs::tdcc::uin/:cluster/${ClusterId}
DescribeUsers	获取TDCC用户列表	资源级	qcs::tdcc::uin/:hub/${ClusterId}
ListClusterCertificates	获取集群的证书列表， 返回集群所有账户的证书列表	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}
ValidateAnywhereCluster	TKE Anywhere集群环境预校验	资源级	qcs::tdcc::uin/:cluster/${ClusterId}

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeExternalClusters	查询注册集群列表	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${clusterId}	支持
DescribeHubClusters	查询Hub集	资源级	qcs::tdcc::uin/${uin}:cluster/${ClusterId}	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	群列表			
DescribeOpenStatus	检查TDCC产品开通状态	操作级	*	支持
ForwardRequestTDCC	转发注册集群请求	操作级	*	支持
ForwardRequestTDCCApp	转发Application请求	操作级	*	支持
GetAppChartList	获取APP chart列表	操作级	*	支持
ListRegion	查询TDCC可用地域	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

分布式云
本地专用集群

最近更新时间：2025-07-01 09:35:43

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
本地专用集群	cdc	支持	不支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateDedicatedCluster	创建专用集群	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateDedicatedClusterImageCache	创建本地专有集群云上镜像缓存	操作级	*
CreateDedicatedClusterOrder	创建专用集群订单	操作级	*
CreateDedicatedClusterUserDefinedOrder	创建专用集群的自定义订单	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:cluster/${De
CreateSite	创建站点	操作级	*
DeleteDedicatedClusterImageCache	删除本地专用集群镜像缓存	操作级	*
DeleteDedicatedClusters	删除专用集群	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:cluster/${clu
DeleteSites	删除站点	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:site/${site}
ModifyDedicatedClusterInfo	修改本地专用集群信息	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:cluster/${De
ModifyDedicatedClusterOrder	修改本地专用集群订单信息	操作级	*
ModifyOrderStatus	修改订单状态	操作级	*
ModifySiteDeviceInfo	修改机房设备信息	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:site/${SiteId
ModifySiteInfo	修改机房信息	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:site/${SiteId
SyncDedicatedClusterImage	同步CDC镜像	操作级	*

列表操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeCdcHosts	查询专属集群母机信息	操作级	*
DescribeDedicatedClusterHostStatistics	查询专用集群内宿主机的统计信息	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:cluster/${clust
DescribeDedicatedClusterHosts	获取集群宿主机信息列表	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:cluster/${clust
DescribeDedicatedClusterInstanceTypes	查询专用集群支持的实例规格列表	操作级	*
DescribeDedicatedClusterLoginAudit	查询特定集群的子母机登陆审计数据	操作级	*
DescribeDedicatedClusterOrders	查询专用集群订单列表	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:cluster/${clust
DescribeDedicatedClusterReleaseLogs	查询专用集群变更日志信息	操作级	*
DescribeDedicatedClusters	查询专用集群列表	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:cluster/${clust
DescribeDedicatedSupportedZones	查询专用集群支持的可用区列表	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:cluster/${clust
DescribeSites	查询站点列表	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:site/${site}
DescribeSitesDetail	查询站点详情	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:site/${site}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDedicatedClusterAlarms	查询专用集群告警信息列表	操作级	*
DescribeDedicatedClusterCbsStatistics	查询本地专用集群云硬盘仓库信息	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:
DescribeDedicatedClusterConfigs	查询本地专用集群的配置信息	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:
DescribeDedicatedClusterCosCapacity	查询专用集群内cos的容量信息	操作级	*
DescribeDedicatedClusterHostsVcpuMultiple	查询宿主机支持的CPU超分信息	操作级	*
DescribeDedicatedClusterOrderDetail	查询本地专用集群的订单详细信息	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:
DescribeDedicatedClusterOrderServices	查询本地专用集群订单服务	操作级	*
DescribeDedicatedClusterOverview	查询专用集群的概览信息	资源级	qcs::cdc:${region}:uin/${uin}:
DescribeUserDefinedOrderDefaultValues	查询专用集群自定义订单的默认值等	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeUserPermission	查询用户的角色权限	操作级	*
InquirePriceCreateDedicatedClusterOrder	专用集群订单询价	操作级	*
InquirePriceCreateDedicatedClusterUserDefinedOrder	专用集群自定义订单询价	操作级	*

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModifyDedicatedClusterHostsAttribute	修改本地专用集群宿主机的属性	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

微服务
弹性微服务

最近更新时间：2025-07-01 09:43:08

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
弹性微服务	tem	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CopyLogConfig	复制日志收集配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateApplication	创建应用	操作级	*
CreateApplicationAutoscaler	创建弹性伸缩策略组合	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applica qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
CreateApplicationCronHorizontalAutoscaler	创建定时弹性伸缩策略	操作级	*
CreateApplicationHorizontalAutoscaler	创建弹性伸缩策略	操作级	*
CreateApplicationService	新增访问方式	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applica qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
CreateApplicationServiceMonitor	创建应用自定义监控配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
CreateConfigData	创建配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
CreateCosToken	生成Cos临时秘钥	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applica qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
CreateEnvironment	创建环境	操作级	*
CreateGateway	创建网关	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
CreateLogConfig	创建日志收集配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applica qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
CreateNamespace	创建命名空间	操作级	*
CreateResource	绑定云资源	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
CreateSecretData	创建加密配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
CreateService	创建服务	操作级	*
CreateServiceVersion	创建服务	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	版本		
DeleteApplication	服务删除 - 停止当前运行服务 - 删除服务相关资源 - 删除服务	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applica qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
DeleteApplicationAutoscaler	删除应用弹性策略	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applica qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
DeleteApplicationDeploymentHistory	删除服务历史版本信息	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DeleteApplicationPackageHistory	删除jar包的历史条目	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DeleteApplicationService	删除一条访问方式	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applica qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
DeleteApplicationServiceMonitor	删除应用自定义监控配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DeleteIngress	删除Ingress规则	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir qcs::tem::uin/${uin}:gateway/${environm
DeleteResource	解绑云资源	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DeleteService	删除服务	操作级	*
DeleteServiceVersion	服务版本删除	操作级	*
DeployApplication	应用部署	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applica qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
DeployServiceVersion	服务版本部署	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DestroyConfigData	销毁配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
DestroyEnvironment	销毁环境	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
DestroyGateway	删除网关	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DestroyLogConfig	销毁日志收集配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applica qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
DestroyMultiLogConfigs	批量销毁日志收集配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DestroyNamespace	销毁命名空间	操作级	*
DestroySecretData	销毁加密配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DisableApplicationAutoscaler	关闭应用弹性策略组合	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applica qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
EnableApplicationAutoscaler	启用应用弹性策略组合	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applica qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
ForwardToApiServer	转发 k8s apiserver 请求	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
GenerateApplicationPackageDownloadUrl	生成应用程序包预签名下载链接	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applica qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
ModifyApplicationAutoscaler	修改弹性伸缩策略组合	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applica qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
ModifyApplicationCronHorizontalAutoscaler	修改定时弹性伸缩策略	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyApplicationHorizontalAutoscaler	修改弹性伸缩策略	操作级	*
ModifyApplicationInfo	修改应用基本信息	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applica qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
ModifyApplicationInstance	修改服务实例规格	操作级	*
ModifyApplicationPortMapping	修改服务端口映射	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
ModifyApplicationPortMappingList	修改服务端口列表映射	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
ModifyApplicationReplicas	修改应用实例数量	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applica qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
ModifyApplicationService	修改服务访问方式列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applica qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
ModifyApplicationServiceMonitor	修改应用自定义监控配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
ModifyApplicationTraits	修改应用特性配置	操作级	*
ModifyCloudBaseGWAPI	打开或者关闭公网访问	操作级	*
ModifyConfigData	编辑配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
ModifyEnvironment	编辑环境	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
ModifyGatewayIngress	修改网关的转发配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
ModifyIngress	创建或者更新	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	Ingress 规则		qcs::tem::uin/${uin}:gateway/${environm
ModifyInstanceSpec	修改实例规格	操作级	*
ModifyLogConfig	编辑日志收集配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applica qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
ModifyNamespace	编辑命名空间	操作级	*
ModifyResourceConfig	修改云资源配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
ModifySecretData	编辑加密配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
ModifyServiceRouteConf	服务版本流量控制	操作级	*
ModifyServiceVersion	修改服务版本规格	操作级	*
ModifyVersionEsConf	修改弹性伸缩配置	操作级	*
RestartApplication	服务重启	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applica qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
RestartApplicationPod	重启应用实例	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applica qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
ResumeDeployApplication	开始下一批次发布	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applica qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
RevertDeployApplication	回滚分批发布	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applica qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
RollingUpdateApplicationByVersion	更新应用部署版本	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applica qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

SpeedUpApplication	应用加速开启	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
StartEnvironment	环境启动	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
StopApplication	服务停止	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applica qcs::tem::uin/${uin}:environment/${envir
StopEnvironment	环境停止	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
StopServiceVersion	服务版本停止	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAlertApplications	获取应用告警对象	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeAlertEnvironments	获取用户环境告警对象	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeAllEnvironments	获取所有环境列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeApplicationAutoscalerList	获取应用弹性策略组合	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicationId}
DescribeApplications	获取运行服务列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeDeployApplicationHistory	获取分批次发布历史列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeEnvironments	获取租户环境列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environmentId
DescribeGatewayList	查询网关列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeIngresses	查询 Ingress 规则列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:gateway/${environmentId}/${
DescribeLogConfigList	查询日志收集配置列表	操作级	*
DescribeSecretDataList	查询加密配置列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeApplicationActiveNamespaces	获取服务当前部署的环境	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeApplicationContainerSpec	查询镜像规格信息	操作级	*
DescribeApplicationDemoInfos	查询 demo 信息，包括了 demo 镜像信息和 demo jar/war 包信息	操作级	*
DescribeApplicationDeploymentHistory	获取服务历史版本信息	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeApplicationException	查询服务异常详情	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeApplicationExceptionRecords	获取接口异常列表	操作级	*
DescribeApplicationImageRepo	查询镜像仓库推送指引	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeApplicationImages	查询服务镜像信息	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeApplicationInfo	服务基本信息查看	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicatior
DescribeApplicationInterfaceRecords	获取接口监控列表	操作级	*
DescribeApplicationInvolvedResources	查询应用关联资源	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeApplicationLogs	搜索日志	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeApplicationMonitorData	获取监控数据	操作级	*
DescribeApplicationMonitorStatistics	获取监控统计数据	操作级	*
DescribeApplicationPackageHistory	获取服务历史版本包信息	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeApplicationPods	获取应用实例列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicatior
DescribeApplicationPresetEnv	获取预设的环境变量	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeApplicationServiceList	查询应用访问方式列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicatior
DescribeApplicationServiceMonitors	查询应用自定义监控配置	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeApplicationSpeedUpStatus	获取应用加速状态	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeApplicationsStatus	单环境下所有应用状态查看	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environm
DescribeBaseService	获取服务基本信息	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeBaseServiceVersion	服务版本基本信息查看	操作级	*
DescribeChangeRecordDetail	获取变更记录详情	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeChangeRecordTypes	获取所有变更类型	操作级	*
DescribeChangeRecords	获取变更记录列表。	操作级	*
DescribeCloudBaseRunPodList	获取服务版本下面运行pod列表	操作级	*
DescribeConfigData	查询配置详情	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environm
DescribeConfigDataList	查询配置列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environm
DescribeCurveData	获取监控数据	操作级	*
DescribeDemoInfos	查询 demo 信息	操作级	*
DescribeDeployApplicationDetail	获取分批发布详情	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicatior
DescribeDestroyLimit	获取命名空间剩余删除次数	操作级	*
DescribeEnvStatus	获取环境状态	操作级	*
DescribeEnvironment	获取环境基础信息	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environm
DescribeEnvironmentStatistics	获取环境统计数据	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeEnvironmentStats	查询环境概览	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeEnvironmentStatus	获取环境状态	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environm
DescribeEventLogs	获取事件数组	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeEventObjects	获取事件对象分页	操作级	*
DescribeGateway	读取网关信息	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeGatewayIngress	查询网关的转发配置详情	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeImages	查询镜像信息	操作级	*
DescribeIngress	查询Ingress规则	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:gateway/${environmentI
DescribeLogConfig	查询日志收集配置详情	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environm qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicatior
DescribeLogs	搜索日志	操作级	*
DescribeNamespaces	获取租户命名空间列表	操作级	*
DescribePagedLogConfigList	查询分页的日志收集配置列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId} qcs::tem::uin/${uin}:environment/${environm qcs::tem::uin/${uin}:application/${applicatior
DescribeRegistryResourceEnv	获取注册中心资源的ENV	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeRelatedIngresses	查询服务关联的	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	Ingress 规则列表		
DescribeResourceCategories	获取资源分类列表	操作级	*
DescribeResourceInUseApplications	获取使用资源的应用	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeResources	获取资源列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeSecretData	查询加密配置详情	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeService	查询 EKS Service	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeServiceImageRepoGuide	查询镜像仓库推送指引	操作级	*
DescribeServiceList	查询 EKS Service 列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeServiceVersions	获取服务版本列表	操作级	*
DescribeServices	获取运行服务列表	操作级	*
DescribeTopApplicationUsage	查询 top 用量应用列表	资源级	qcs::tem::uin/${uin}:role/${roleId}
DescribeVersionContainerSpec	查询镜像规格信息	操作级	*
DescribeVersionException	查询版本异常详情	操作级	*
DescribeVersionName	获取服务版本下拉列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

Serverless
无服务器云函数

最近更新时间：2025-07-01 09:41:19

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云函数	scf	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
BatchResumeService	恢复服务	操作级	*
BatchSuspendService	冻结服务	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

BindPackageResource	给包绑定生效范围	资源级	qcs::scf::uin/${uin}:package/${PackageId}
BindTrigger	云函数解绑触发器	操作级	*
BuildDebugConnection	建立调试连接	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/func
ChangeTcbBackendClsType	修改后端tcbcls类型	操作级	*
ConvertPayMode	修改资源付费方式	操作级	*
CopyFunction	复制函数	操作级	*
CreateAlias	创建函数版本别名	资源级	qcs::scf::uin/${uin}:namespace/$ns/function/$f
CreateCustomDomain	用户创建自定义域名路由到云函数	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:domain/*
CreateFunctionTemplate	创建函数模板	操作级	*
CreatePlugin	创建函数插件	操作级	*
CreateResource	用户购买的资源包发货	操作级	*
DeleteAlias	删除别名	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:namespace/$ns/fu
DeleteCustomDomain	删除自定义域名	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:domain/${Domain
DeleteFunctionVersion	删除用户函数版本	操作级	*
DeleteLayerVersion	删除指定层的指定版本，被删除的版	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:namespace/$ns/fu

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	本无法再关联到函数上，但不会影响正在引用这个层的函数		
DeletePlugin	删除整个函数插件	资源级	qcs::scf::uin/${uin}:plugin/{PluginName}
DeletePluginVersion	删除插件版本	资源级	qcs::scf::uin/${uin}:plugin/{PluginName}
DeleteProvisionedConcurrencyConfig	删除预置并发	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/func
DeleteReservedConcurrencyConfig	删除函数保留并发内存。	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/func
InvokeFunction	触发函数	操作级	*
InvokeFunctionUrl	函数URL调用接口	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:namespace/${Nar
PublishLayerVersion	使用给定的zip文件或cos对象创建一个层的新版本，每次使用相同的层的名称调用本接口，都会生	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:namespace/$ns/fu
PublishPluginVersion	发布函数插件版本	资源级	qcs::scf::uin/${uin}:plugin/{PluginName}
PutProvisionedConcurrencyConfig	设置预置并发	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/func
PutReservedConcurrencyConfig	设置函数保留并发	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/func

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	内存。		
PutTotalConcurrencyConfig	设置用户并发内存配额。	操作级	*
SetTrigger	设置函数触发器	操作级	*
StartDebugMode	开启调试模式	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/func
StartDebugging	开启调试	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/func
StopDebugMode	关闭调试模式	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/func
StopDebugging	关闭调试	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/func
UnbindTrigger	云函数解绑触发器	操作级	*
UpdateAlias	更新别名的配置	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:namespace/$ns/fu
UpdateCustomDomain	更新自定义域名	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:domain/${Domain
UpdateFunction	更新函数	操作级	*
UpdateFunctionEventInvokeConfig	更新函数异步重试配置	资源级	qcs::scf::uin/${uin}:namespace/${namespace}/
UpdateFunctionIncrementalCode	增量更新函数代码	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:namespace/${nan
UpdateNamespace	更新命名空间	操作级	*
UpdateTrigger	更新触发器配置	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CheckCreate	检查后端是否能满足购买资源包的需求	操作级	*
CheckModify	检查是否满足调整资源规格的要求	操作级	*
CheckMonthResource	检查资源情况	操作级	*
CheckResource	查询发货进度	操作级	*
CheckSearchLogs	检查函数是否具高级检索日志的能力	操作级	*
CreateFunction	创建函数	操作级	*
CreateNamespace	创建命名空间	操作级	*
CreateTrigger	创建触发器	操作级	*
DeleteFunction	删除云函数	操作级	*
DeleteNamespace	删除命名空间	操作级	*
DeleteTrigger	删除触发器	操作级	*
DescribeImageAccelerateInfo	获取镜像加速详情	操作级	*
DescribeUserResources	查询用户资源详情	操作级	*
GetAccountSettings	查询账户配额	操作级	*
GetAlias	获取别名详细信息	操作级	*
GetAsyncEventOverview	获取函数异步事件概览	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/func

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

GetAsyncEventStatus	获取函数异步事件状态	操作级	*
GetBatchUserInfo	批量获取用户全地域信息	操作级	*
GetBeianResource	获取具备备案资格的scf资源信息	操作级	*
GetCloudStudioAccessInfo	获取云上IDE访问信息	操作级	*
GetCloudStudioTicket	获取cloudStudio密钥	操作级	*
GetContainerLoginToken	获取登录token	资源级	qcs::scf::uin/${uin}:namespace/$ns/function/$f
GetCustomDomain	查看云函数自定义域名详情	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:domain/${Domain
GetDebuggingInfo	获取调试信息	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/func
GetDemoAddress	获取Demo下载地址	操作级	*
GetDemoDetail	获取demo详情	操作级	*
GetFunction	获取函数详情	操作级	*
GetFunctionEventInvokeConfig	获取函数异步重试配置	操作级	*
GetFunctionLogs	获取函数日志	操作级	*
GetFunctionSAM	获取函数对应的无服务	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	器应用程序模型		
GetFunctionTemplate	获取函数模板详情	操作级	*
GetFunctionsByPlugin	获取插件版本绑定的函数列表	资源级	qcs::scf::uin/${uin}:plugin/{PluginName}
GetLayerVersion	获取层版本详细信息，包括用于下载层中文件的链接。	操作级	*
GetPackageTotalNum	获取全区包年包月包的个数	操作级	*
GetPkgsInfo	获取预付费资源包详情	操作级	*
GetPluginInfo	获取函数插件详情	资源级	qcs::scf::uin/${uin}:plugin/{PluginName}
GetPostAmount	获取当月用量明细	操作级	*
GetProvisionedConcurrencyConfig	获取函数预置并发详情	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/func
GetRequestStatus	获取函数单个请求运行状态	操作级	*
GetReservedConcurrencyConfig	获取函数保留并发详情。	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/func
GetUserBurst	获取用户burst设置	操作级	*
GetUserEipQuota	获取用户eip配额数据	操作级	*
GetUserInfo	获取账户详	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	情		
GetUserResourceAmount	获取用户本月资源使用量详情	操作级	*
Invoke	调用函数	操作级	*
ListAliases	获取函数别名列表	操作级	*
ListAsyncEvents	拉取函数异步事件列表	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/func
ListDemo	获取demo列表	操作级	*
ListFunctionInstances	查询函数实例列表	操作级	*
ListFunctionTestModels	获得函数测试模板列表	操作级	*
ListFunctionVersions	获取函数版本列表	资源级	qcs::scf::uin/${uin}:namespace/${namespace}/
ListFunctions	显示函数列表	操作级	*
ListGoods	展示预付费商品信息	操作级	*
ListHelpDoc	获取文档列表	操作级	*
ListIntranetAddress	获取内网固定IP列表	操作级	*
ListIntranetAddressInternal	查询内网固定IP列表（内部接口）	操作级	*
ListNamespaces	获取命名空间列表	操作级	*
ListPluginVersions	获取插件版本列表信息	资源级	qcs::scf::uin/${uin}:plugin/{PluginName}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ListPlugins	展示插件列表	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:plugin/${pluginNa
ListTriggers	获取函数触发器列表	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:namespace/$ns/fu
ListVersion	查询函数版本	操作级	*
ListVersionByFunction	查询函数版本	操作级	*
ModifyPreCheck	套餐包变更预检查	操作级	*
UpdateFunctionCode	更新函数代码	操作级	*
UpdateFunctionConfiguration	更新函数配置	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeMonthResources	获取包年包月包的列表信息	操作级	*	支持
ListCustomDomains	获取自定义域名列表	资源级	qcs::scf::uin/${uin}:domain/${Domain}	支持
ListLayerVersions	返回指定层的全部版本的信息	操作级	*	支持
ListLayers	返回全部层的列表，其中包含了每个层最新版本的信息，可以	资源级	qcs::scf:${region}:uin/${uin}:layer/${layerName}	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	通过适配运行时进行过滤。			

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	II
TerminateAsyncEvent	终止函数异步事件	资源级	qcs::scf:$region:uin/$uin:namespace/$ns/function/$func	无

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

事件总线

最近更新时间：2025-07-01 09:37:55

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
事件总线	eb	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckRule	检验规则	操作级	*
ListCloudEventNames	获取云产品事件名称	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ListCloudEventPatterns	查询事件匹配规则	操作级	*
ListCloudProducts	获取云产品列表	操作级	*
ListConnections	获取事件连接器列表	操作级	*
ListConnectorEventNames	获取连接器事件名称	操作级	*
ListConnectorEventPatterns	查询连接器事件匹配规则	操作级	*
ListConnectors	查询连接器	操作级	*
ListEventBuses	获取事件集列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:eventbusid/${EventBu
ListPlatformEventNames	获取平台产品事件名称	操作级	*
ListPlatformEventPatterns	获取平台产品事件匹配规则	操作级	*
ListPlatformProducts	获取平台产品列表	操作级	*
ListRules	获取事件规则列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ruleid/${EventBusId}/$
ListRulesInternal	事件规则资源列表	操作级	*
ListTargets	获取事件目标列表	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:targetid/${EventBusId}/${Ru

其他操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckScfFunctionHandler	校验scf函数	资源级	qcs::eb:${Region}:uin/:ruleid/${EventBusId}/${RuleId}
CheckTransformation	检查转换器	操作级	*
RuleCheck	规则检验	操作级	*

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateConnection	创建事件连接器	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:connectionid/${EventBusId}/${Co
CreateEventBus	创建事件集	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:eventbusid/${EventBusId}
CreateRule	创建事件规则	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:eventbusid/${EventBusId}
CreateTarget	创建事件目标	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:targetid/${EventBusId}/${RuleId}/
CreateTransformation	创建转换器	操作级	*
DeleteConnection	删除事件连接器	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:connectionid/${EventBusId}/${Co
DeleteEventBus	删除事件集	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:eventbusid/${EventBusId}
DeleteRule	删除事件规则	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:ruleid/${EventBusId}/${RuleId}
DeleteTarget	删除事件目标	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:targetid/${EventBusId}/${RuleId}/
DeleteTransformation	删除转换器	操作级	*
PutEvents	用于	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:eventbusid/${EventBusId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	Event事件投递		
UpdateConnection	更新事件连接器	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:connectionid/${EventBusId}/${Co
UpdateEventBus	更新事件集	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:eventbusid/${EventBusId}
UpdateRule	更新事件规则	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:ruleid/${EventBusId}/${RuleId}
UpdateTarget	更新事件目标	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:tagetid/${EventBusId}/${RuleId}/$
UpdateTransformation	更新转换器	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeLogStats	查询日志聚合统计接口	操作级	*
DescribeLogTagValue	查询日志索引维度值	操作级	*
GetAccountLimit	获取账户配额	操作级	*
GetCloudEventTemplate	查询云产品事件模版	操作级	*
GetConnection	获取事件连接器详情	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:connectionid/${EventBusId
GetConnectorEventTemplate	获取连接器事件模版	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

GetEventBus	获取事件集详情	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:eventbusid/${EventBusId}
GetPlatformEventTemplate	获取平台产品事件模板	操作级	*
GetRule	获取事件规则详情	资源级	qcs::eb:${region}:uin/${uin}:ruleid/${EventBusId}/${Rul
GetTransformation	获取转换器详情	操作级	*
SearchLog	事件日志检索	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

基础存储服务
对象存储

最近更新时间：2025-07-01 09:36:59

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
对象存储	cos	支持	支持	资源级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AbortMultipartUpload	舍弃一个分块上传并删除已上传的分块	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AppendObject	ObjectWrite_All	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}
AppendObject	追加上传对象	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}
CompleteMultipartUpload	完成分块上传任务	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}
CreateAutoBackup	创建LHCOS定时备份	操作级	*
CreateInnerGiftPkg	免费包	操作级	*
CreateInstantBackup	发起LHCOS即时备份	操作级	*
CreateJob	创建批量操作任务	操作级	*
CreateMigrateUser	申请建立	操作级	*
CreateMigrateVoucherTask	领取奖励，建立任务	操作级	*
CreateOrModifyLhGiftPkg	lighthouse礼物套餐包	操作级	*
DeleteBucket	删除存储桶	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
DeleteBucketCORS	删除存储桶跨域配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
DeleteBucketDomain	删除存储桶自定义域名配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
DeleteBucketDomainCertificate	删除自定义域名证书	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
DeleteBucketEncryption	删除存储桶加密配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
DeleteBucketInventory	删除存储桶清单配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
DeleteBucketLifecycle	删除存储桶生命周期配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteBucketOrigin	BucketWrite_All	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
DeleteBucketOrigin	DeleteBucketOrigin	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
DeleteBucketOrigin	删除存储桶回源配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
DeleteBucketPolicy	删除存储桶策略	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
DeleteBucketReferer	删除存储桶防盗链	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
DeleteBucketReplication	删除存储桶跨地域复制配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
DeleteBucketTagging	删除存储桶标签	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
DeleteBucketWebsite	删除存储桶静态网站配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
DeleteJob	删除批量操作任务	操作级	*
DeleteLiveChannel	删除指定通道	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
DeleteMultipleObjects	批量删除对象	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
DeleteObject	删除对象	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}
DeleteObjectTagging	删除对象标签	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}
InitiateMultipartUpload	初始化分块上传任务	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}
PostBucketInventory	发起即时清单	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
PostObject	表单上传对象	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}
PostObjectRestore	恢复归档文件	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

			appid}/${resource_path}
PostVodPlayList	生成指定时间范围内的播放列表并上传至桶	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
PushStream	使用已经创建通道上传音视频数据	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
PutBucket	创建存储桶	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:${bucket-appid}/*
PutBucketACL	配置存储桶的访问控制列表（ACL）	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
PutBucketAccelerate	添加存储桶全球加速配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
PutBucketAccessMonitor	配置存储桶的访问跟踪点	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:{bucket-appid}/*
PutBucketBandwidthQuota	PUT Bucket Bandwidth Quota 用于在当前账号下变更桶带宽配额。	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:${bucket-appid}/*
PutBucketCORS	配置存储桶跨域资源共享	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
PutBucketDomain	添加存储桶自定义域名配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
PutBucketDomainCertificate	绑定COS自定义域名证书	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:${bucket-appid}/*
PutBucketEncryption	添加存储桶加密配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
PutBucketIntelligentTiering	开启存储桶智能分层存储功能	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
PutBucketInventory	添加存储桶清单配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
PutBucketLifecycle	配置存储桶生命周期	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
PutBucketLogging	配置存储桶日志管	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	理		appid}/*
PutBucketLoggingAnalysis	添加存储桶日志分析配置	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:{bucket-appid}/ *qcs::cls::uin/:topic/*
PutBucketNotification	配置存储桶回调	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
PutBucketObjectLock	开启存储桶对象锁定配置	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:{bucket-appid}/*
PutBucketOrigin	PutBucketOrigin	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
PutBucketOrigin	添加存储桶回源配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
PutBucketPolicy	配置存储桶策略	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
PutBucketReferer	配置存储桶防盗链	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
PutBucketReplication	配置存储桶复制策略	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
PutBucketTagging	配置存储桶标签	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
PutBucketVersionAcl	配置存储桶的历史访问控制列表（ACL）	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
PutBucketVersioning	配置存储版本控制	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
PutBucketWebsite	配置存储桶静态网站	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
PutLiveChannel	创建推流通道或者修改推流通道的开关	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*
PutObject	上传对象	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}
PutObjectACL	配置对象的访问控	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	制列表（ACL）		appid}/${resource_path}
PutObjectCopy	对象复制	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}
PutObjectLegalHold	设置对象的 Legal Hold 锁定	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:{bucket-appid}/*
PutObjectRetention	设置对象的锁定保留期限和模式	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:bucket-appid/*
PutObjectTagging	添加对象标签	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}
PutObjectVersionAcl	配置对象历史版本的ACL	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}
PutSymlink	创建软链接	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}
RenameObject	重命名对象,仅OFS支持	资源级	*
RenewBucketBandwidthQuota	RENEW Bucket Bandwidth Quota 用于在当前账号下续费已购买的桶带宽配额。	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:${bucket-appid}/*
TruncateObject	截断对象,仅OFS支持	资源级	*
UpdateJobPriority	更新批量操作任务优先级	操作级	*
UpdateJobStatus	更新批量操作任务状态	操作级	*
UpgradeBucketBandwidthQuota	UPGRADE Bucket Bandwidth Quota 用于在当前账号下更配已购买的桶带宽配额。	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:${bucket-appid}/*
UploadPart	上传对象分块	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/${resource_path}
UploadPartCopy	复制对象分块	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

			appid}/${resource_path}

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAutoBackup	获取定时备份配置	操作级	*
DescribeBackupTask	查询LHCOS备份任务状态	操作级	*
DescribeCosForbidInfo	查询封禁状态	操作级	*
DescribeGetOneYuanPackages	LH-COS一元包领取列表获取	操作级	*
DescribeGsPkgConfig	规划化的套餐包	操作级	*
DescribeJob	列出指定的批量操作任务	操作级	*
DescribeLHPackages	查询Lighthouse资源包	操作级	*
DescribeMigrateInfo	获取用户信息	操作级	*
DescribeQueryUsedDetail	LH-COS套餐包使用明细	操作级	*
DescribeStatCosPackage	COS获取套餐包列表	操作级	*
GetBucket	列出存储桶中的对象	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/${resource_path}
GetBucketACL	获取存储桶的访问控制列表（ACL）	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/*
GetBucketAccelerate	获取存储桶全球加速配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/*
GetBucketAccessMonitor	获取存储桶生命周期的跟踪点配置	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:{bappid}/*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

GetBucketBandwidthQuota	GET Bucket Bandwidth Quota 用于在当前账号下查询桶带宽配额。	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:${appid}/*
GetBucketCORS	获取存储桶跨域访问配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/*
GetBucketDomain	获取存储桶自定义域名配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/*
GetBucketDomainCertificate	查询自定义域名证书绑定状态	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:${appid}/*
GetBucketEncryption	获取存储桶加密配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/*
GetBucketIntelligentTiering	获取存储桶智能分层存储配置信息	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/*
GetBucketInventory	获取存储桶清单配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/*
GetBucketInventoryJob	列出一次性清单任务、展示一次性清单任务进展	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:{bappid}/*
GetBucketLifecycle	获取存储桶生命周期配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/*
GetBucketLocation	获取存储桶地域信息	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/*
GetBucketLogging	获取存储桶访问日志管理配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/*
GetBucketLoggingAnalysis	获取存储桶日志分析配置	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:{bappid}/*
GetBucketNotification	获取存储桶回调配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/*
GetBucketObjectLock	获取存储桶的对象锁定配置	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:${appid}/*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

GetBucketObjectVersions	列出存储桶中的对象的历史版本	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/${resource_path}
GetBucketOrigin	BucketRead_All	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/*
GetBucketOrigin	GetBucketOrigin	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/*
GetBucketOrigin	获取存储桶回源配置信息	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/*
GetBucketPolicy	获取存储桶策略	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/*
GetBucketReferer	获取存储桶防盗链配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/*
GetBucketReplication	获取存储桶跨地域复制配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/*
GetBucketTagging	获取存储桶标签	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/*
GetBucketVersionAcl	获取存储桶历史版本ACL	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/*
GetBucketVersioning	获取存储桶版本控制配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/*
GetBucketWebsite	获取存储桶静态网站配置	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/*
GetLiveChannel	获取指定通道的参数、状态或者历史使用数据	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/*
GetObject	下载对象	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/${resource_path}
GetObject	ObjectRead_All	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/${resource_path}
GetObjectACL	获取对象的访问控制列表（ACL）	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/${resource_path}
GetObjectLegalHold	获取对象的	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:{b

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	LegalHold 锁定状态		appid}/*
GetObjectRetention	获取对象的对象锁定保留期信息	资源级	qcs::cos:${region}:uid/${appid}:${appid}/${resource_path}
GetObjectTagging	获取对象标签	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/${resource_path}
GetObjectVersionAcl	获取对象历史版本的ACL	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/${resource_path}
GetService	拉取存储桶列表	操作级	*
GetSymlink	获取软链接	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/${resource_path}
GetVodPlayList	获取指定时间段内的播放列表	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/*
HeadBucket	用于判断存储桶是否存在，存在时返回基本信息	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/*
HeadObject	用于判断对象是否存在，存在时返回基本信息	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/${resource_path}
InquirePriceCreateLHPackageByConfigIds	通过configIds获取创建价格	操作级	*
ListJobs	列出账号下所有批量操作任务	操作级	*
ListMultipartUploads	查询分块上传任务	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/${resource_path}
ListParts	查询已上传的分块	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/${resource_path}
OptionsObject	用于跨域资源共享（CORS）的预检（Preflight）请求	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bappid}/${resource_path}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeGsUinOverview	uin维度的用量概览	操作级	*	支持
DescribeGsUser	查询GS用户注册	操作级	*	支持
DescribePkgList	获取套餐包列表	操作级	*	支持
DescribePkgUsedDetail	套餐包使用详情	操作级	*	支持
DescribeUinDayAmountByTime	用户天维度的用量数据	操作级	*	支持
ListLiveChannels	列举存储桶内已经创建的推流通道	资源级	qcs::cos:${Region}:uid/${uid}:${bucket-appid}/*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

文件存储

最近更新时间：2025-07-01 09:36:04

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
文件存储	cfs	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ActivateAccessCert	生效访问凭证	操作级	*
AddMountTarget	创建挂载点	资源级	qcs::cfs:$region:$account:filesystem/$fileSy

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ApplyPathLifecyclePolicy	配置生命周期策略关联目录	资源级	qcs::cfs::uin/${uin}:*
BindAccessCert	绑定访问凭证	资源级	qcs::cfs::uin/${uin}:filesystem/${FileSystemI
BindAutoSnapshotPolicy	文件系统绑定快照策略，可以同时绑定多个 fs，一个 fs 只能跟一个策略绑定	资源级	qcs::cfs:${Region}:uin/:asp/${AutoSnapshot
CreateAccessCert	创建访问凭证	操作级	*
CreateAutoSnapshotPolicy	创建定期快照策略	操作级	*
CreateCfsFileSystem	创建文件系统	操作级	*
CreateCfsPGroup	创建权限组	操作级	*
CreateCfsPackageDetailDownloadTask	创建资源包使用明细下载任务	资源级	qcs::cfs:${Region}:uin/:resource/${Resource
CreateCfsRule	创建权限组规则	操作级	*
CreateCfsSnapshot	创建文件系统快照	资源级	qcs::cfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${File
CreateLifecycleDataTask	创建生命周期数据任务	操作级	*
CreateLifecyclePolicy	创建生命周期策略	操作级	*
CreateLifecyclePolicyDownloadTask	创建下载	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	生命周期文件列表任务		
CreateMigrationTask	创建迁移任务	操作级	*
DeactivateAccessCert	失效访问凭证	操作级	*
DeleteAccessCert	删除访问凭证	操作级	*
DeleteAutoSnapshotPolicy	删除快照定期策略	资源级	qcs::cfs:${Region}:uin/:asp/${AutoSnapshot
DeleteCfsFileSystem	删除文件系统	操作级	*
DeleteCfsSnapshot	删除文件系统快照	资源级	qcs::cfs:${Region}:uin/:snap/${SnapshotId}
DeleteLifecyclePolicy	删除生命周期管理策略	操作级	*
DeleteMigrationTask	删除迁移任务	操作级	*
DeleteMountTarget	删除挂载点	资源级	qcs::cfs:$region:$account:filesystem/$fileSy
DeleteUserQuota	删除文件系统配额	资源级	qcs::cfs::uin/${uin}:filesystem/${FileSystemI
DoDirectoryOperation	目录操作接口	资源级	qcs::cfs::uin/${uin}:filesystem/${FileSystemI
ModifyFileSystemAutoScaleUpRule	更新文件系统自动扩容策略	资源级	qcs::cfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${File
ModifyFileSystemExtraPerformance	额外调整性能的接口	资源级	qcs::cfs::uin/${uin}:filesystem/${FileSystemI
ModifyLifecyclePolicy	更新生命周期策略	资源级	qcs::cfs::uin/${uin}:*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

OverrideCfsRules	批量覆盖式创建权限组规则	资源级	qcs::cfs:$region:$account:pgroup/$pGroupI
ScaleUpFileSystem	文件系统扩容接口	资源级	qcs::cfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${File
SetUserQuota	设置文件系统配额	资源级	qcs::cfs::uin/${uin}:filesystem/${FileSystemI
SignUpCfsService	开通CFS服务	操作级	*
StopLifecycleDataTask	终止生命周期任务	操作级	*
StopMigrationTask	终止迁移任务	操作级	*
Transfer10FileSystem	迁移文件系统	操作级	*
UnbindAccessCert	解绑访问凭证	资源级	qcs::cfs::uin/${uin}:filesystem/${FileSystemI
UnbindAutoSnapshotPolicy	解除文件系统绑定的快照策略	资源级	qcs::cfs:${Region}:uin/:asp/${AutoSnapshot
UpdateAccessCert	更新访问凭证	操作级	*
UpdateAccessChannel	更新访问通道	资源级	qcs::cfs::uin/${uin}:filesystem/${FileSystemI
UpdateAutoSnapshotPolicy	更新定期自动快照策略	资源级	qcs::cfs:${Region}:uin/:asp/${AutoSnapshot
UpdateCfsFileSystemName	更新文件系统名	操作级	*
UpdateCfsFileSystemSizeLimit	更新文件系统空间限制	操作级	*
UpdateCfsPGroup	更新权限	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	组信息		
UpdateCfsSnapshotAttribute	更新文件系统快照名称及保留时长	资源级	qcs::cfs:${Region}:uin/:snap/${SnapshotId}
UpdateFileSystemBandwidthLimit	更新文件系统吞吐	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DeleteCfsPGroup	删除权限组	操作级	*
DeleteCfsRule	删除权限组规则	操作级	*
DescribeAccessChannels	查询文件系统访问通道	操作级	*
DescribeAvailableZoneInfo	查询区域可用情况	操作级	*
DescribeBucketList	获取存储桶列表	操作级	*
DescribeCfsFileSystemClients	查询文件系统客户端	资源级	qcs::cfs:$region:$account:filesystem/$file
DescribeCfsFileSystems	查询文件系统	资源级	qcs::cfs::uin/${uin}:filesystem/${FileSyster
DescribeCfsFileSystemsStatistics	查询各地域的文件系统数目总数	资源级	qcs::cfs::uin/${uin}:filesystem/${FileSyster
DescribeCfsPGroups	查询权限组列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeCfsPackageDetailDownloadTask	查询资源包下载任务记录	资源级	qcs::cfs:${Region}:uin/:resource/*
DescribeCfsPrepayDeductionRules	查询文件系统预付费资源包抵扣规则	操作级	*
DescribeCfsRules	查询权限组规则列表	操作级	*
DescribeCfsServiceStatus	查询CFS服务状态	操作级	*
DescribeCfsSnapshotOverview	文件系统快照概览	操作级	*
DescribeKmsKeys	查询KMS密钥	操作级	*
DescribeLifecyclePolicies	查询生命周期管理策略	操作级	*
DescribeMigratableCfsFileSystems	查询可迁移文件系统	操作级	*
DescribeMigrationTasks	查询迁移任务列表	操作级	*
DescribeMountTargets	查询文件系统挂载点	操作级	*
DescribeMountTargetsWithRegion	查询区域挂载点情况	操作级	*
DescribeSnapshotOperationLogs	查询快照操作日志	资源级	qcs::cfs:${Region}:uin/:snap/${SnapshotI
DescribeStatistics	查询各地域的文件	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	系统统计信息		
DescribeVipStatus	查询Vip可用状态	操作级	*
DownloadAccessCert	下载访问凭证	操作级	*
UpdateCfsFileSystemPGroup	更新文件系统所属权限组	操作级	*
UpdateCfsRule	更新权限组规则	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAccessCerts	查询访问凭证列表	操作级	*
DescribeAutoSnapshotPolicies	查询文件系统快照d定期策略列表信息	资源级	qcs::cfs:${Region}:uin/:asp/${AutoSnapshotPolicy
DescribeCFSDeniedActions	查询文件系统限制操作列表	操作级	*
DescribeCfsResourcePackageList	查询用户资源包列表	资源级	qcs::cfs:${region}:uin/${uin}:resource/${Resource
DescribeCfsSnapshots	查询文件系统快照列表	资源级	qcs::cfs::uin/${uin}:snap/${SnapshotId}
DescribeLifecycleDataTask	查询生命周期任务的接口	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeUserQuota	查询用户配额	资源级	qcs::cfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${FileSyst

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

云 HDFS

最近更新时间：2025-07-01 09:36:11

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云HDFS	chdfs	支持	支持	资源级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AssociateAccessGroups	绑定权限组列表	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:mountpoint/$mountPointId
CreateAccessGroup	创建权限组	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:vpc/$vpcId qcs::chdfs:$region:$account:unVpcId/$unVpcId

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateAccessRules	批量创建权限规则	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:accessgroup/$accessGrou
CreateFileSystem	创建文件系统	操作级	*
CreateInventoryConfig	创建清单配置	资源级	qcs::chdfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/$fileSystemId
CreateLifeCycleRules	批量创建生命周期规则	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId
CreateMountPoint	创建挂载点	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId
CreatePathProtectionRule	创建路径保护规则	资源级	qcs::chdfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/$fileSystemId
CreateRestoreTasks	批量创建回热任务	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId
DeleteAccessGroup	删除权限组	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:accessgroup/$accessGrou
DeleteAccessRules	批量删除权限规则	资源级	qcs::chdfs:${region}:uin/${uin}:accessgroup/$accessGrc
DeleteFileSystem	删除文件系统	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId
DeleteInventoryConfig	删除清单配置	资源级	qcs::chdfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/$fileSystemId
DeleteLifeCycleRules	批量删除生命周期规则	资源级	qcs::chdfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/$fileSystemId
DeleteMountPoint	删除挂载点	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:mountpoint/$mountPointId
DeletePathProtectionRule	删除路径保护规则	资源级	qcs::chdfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/$fileSystemId
DisassociateAccessGroups	解绑权限组列表	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:mountpoint/$mountPointId
ModifyAccessGroup	修改权限	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:accessgroup/$accessGrou

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	组		
ModifyAccessRules	批量修改权限规则属性	资源级	qcs::chdfs:${region}:uin/${uin}:accessgroup/$accessGrc
ModifyFileSystem	修改文件系统	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId
ModifyInventoryConfig	修改清单配置属性，需要指定清单配置ID，支持修改清单配置作用目录、输出目录、输出字段掩码、输出格式、清单频率和状态	资源级	qcs::chdfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/$fileSystemId
ModifyLifeCycleRules	批量修改生命周期规则属性	资源级	qcs::chdfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/$fileSystemId
ModifyMountPoint	修改挂载点	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:mountpoint/$mountPointId
ModifyPathProtectionRule	修改路径保护规则属性，需要指定路径保护规则ID，支持修改规则名称、路径和状态	资源级	qcs::chdfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/$fileSystemId
ModifyResourceTags	修改资源标签列表	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAccessGroup	查看权限组详细信息	资源级	qcs::chdfs:${region}:$account:accessgroup/$accessGroupId
DescribeFileSystem	查看文件系统	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId
DescribeMountPoint	查看挂载点	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:mountpoint/$mountPointId
DescribeOverview	查看概览信息	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAccessGroups	查看权限组列表	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:accessgroup/$accessGro
DescribeAccessRules	查看权限规则列表	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:accessgroup/$accessGro
DescribeFileSystems	查看文件系统列表	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId
DescribeInventoryConfigs	通过文件系统ID查看清单配置列表	资源级	qcs::chdfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/$fileSystemI
DescribeLifeCycleRules	查看生命周期规则列表	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId
DescribeMountPoints	查看挂载点列表	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:mountpoint/$mountPointI
DescribePathProtectionRules	通过文件系统ID查	资源级	qcs::chdfs:${region}:uin/${uin}:filesystem/$fileSystemI

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	看路径保护规则列表		
DescribeResourceTags	查看资源标签列表	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId
DescribeRestoreTasks	查看回热任务列表	资源级	qcs::chdfs:$region:$account:filesystem/$fileSystemId

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

数据加速器 GooseFS

最近更新时间：2025-07-01 09:38:39

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数据加速器 GooseFS	goosefs	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddClientSubnet	用户关联子网	操作级	*
AddCrossVpcSubnetSupportForClientNode	为客户端节点添加跨	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:fil

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	vpc或子网访问能力		
AddLinuxClientNode	新增Linux客户端节点, 注意只支持部分的操作系统及版本，具体可参考官网文档	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:fil
AddUserInfoForOps	新增客户信息-运营平台	操作级	*
AllocateFileSystemId	预分配文件系统ID	操作级	*
AttachFileSystemBucket	为文件系统关联Bucket	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:fil
BatchAddClientNodes	批量添加客户端节点	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:fil
BatchDeleteClientNodes	批量删除客户端节点	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:fil
CancelDataRepositoryTask	取消数据流动任务	资源级	qcs::goosefs::uin/${uin}:filesystem/
CompleteClusterTask	完成任务	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cl qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:g
CreateCluster	创建GooseFS集群	操作级	*
CreateClusterClients	创建集群客户端	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cl qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:g
CreateClusterConfig	创建集群配置	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cl
CreateClusterGroup	创建集群分组	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cl
CreateClusterNodes	新增集群节	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cl

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	点		
CreateClusterRole	创建集群角色	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:rc
CreateDataRepositoryTask	创建数据流通任务,包括从将文件系统的数据上传到存储桶下, 以及从存储桶下载到文件系统里。	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:fil
CreateFileSystem	创建文件系统	操作级	*
CreateFileSystemTag	为文件系统创建标签	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:fil
CreateFileset	创建Fileset	资源级	qcs::goosefs::uin/${uin}:filesystem/
CreateNamespace	创建命名空间	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:na
CreatePeriodDataRepositoryTask	创建周期策略任务	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:fil
DeleteClientSubnet	用户解除关联子网	操作级	*
DeleteCluster	删除集群	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cl
DeleteClusterClients	删除集群客户端	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cl qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:g
DeleteClusterGroup	删除集群分组	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cl
DeleteClusterNodes	删除集群节点	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cl
DeleteClusterProm	删除集群的云 prometheus	操作级	*
DeleteClusterRole	删除集群角	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:rc

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	色		
DeleteCrossVpcSubnetSupportForClientNode	为客户端节点删除跨vpc子网访问能力	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:fil
DeleteDataRepositoryTask	删除数据流通任务	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:fil
DeleteFileSystem	删除文件系统	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:fil
DeleteFileSystemQuotas	删除文件系统配额	资源级	qcs::goosefs::uin/${uin}:filesystem/
DeleteFileSystemTag	删除文件系统的标签	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:fil
DeleteFileset	删除Fileset	资源级	qcs::goosefs::uin/${uin}:filesystem/
DeleteLinuxClientNode	删除Linux客户端节点	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:fil
DeleteNamespace	删除命名空间	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:na
DeletePeriodDataRepositoryTask	删除周期策略任务	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:fil
DeleteUserProgressForOps	删除用户进展信息	操作级	*
DetachFileSystemBucket	解绑文件系统与Bucket的映射	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:fil
DisableClusterNodes	禁用服务	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cl
EnableClusterNodes	启用服务	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cl
ExcludeClusterNodes	隔离节点	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cl qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:g
ExpandCapacity	扩展文件系统容量	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:fil
IncludeClusterNodes	解除隔离节	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cl

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	点		qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:g
ManageClusterCapacity	集群容量管理	操作级	*
MixedDeployClusterService	GooseFS 混合部署接口	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cl qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:g
ResetClusterClients	重启集群客户端	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:g
ResetClusterNodes	重启服务	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cl
RollbackClusterTask	回滚集群任务	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cl qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:g
RollbackClusterTaskStep	回滚集群任务步骤	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cl qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:g
SetClusterAlertsForOps	运营平台设置集群内部告警状态	操作级	*
SetClusterProm	添加用户的云 prometheus	操作级	*
SetFileSystemQuota	文件系统设置配额	资源级	qcs::goosefs::uin/${uin}:filesystem/
StartClusterTaskStep	重启集群任务步骤	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cl qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:g
TerminateClusterTask	终止任务	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cl qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:g
UpdateCluster	更新集群	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cl
UpdateClusterClients	更新集群客户端	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cl qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:g
UpdateClusterNodes	更新集群节点	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cl
UpdateClusterRole	修改集群角色	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:rc

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

UpdateDataRepositoryTask	更新数据流动任务属性	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:fil
UpdateFileSystem	更新文件系统	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:fil
UpdateFileSystemQuota	修改文件系统配额	资源级	qcs::goosefs::uin/${uin}:filesystem/
UpdateFileset	修改Fileset	资源级	qcs::goosefs::uin/${uin}:filesystem/
UpdateFilesetGeneralConfig	修改Fileset通用配置	资源级	qcs::goosefs::uin/${uin}:filesystem/
UpdateNamespace	修改命名空间	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:na
UpgradeClusterVersion	GooseFS集群版本升级	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cl qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:g

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
BuildClientNodeMountCommand	生成客户端节点的挂载命令	操作级	*
CheckPreconditionsForCreateCluster	创建集群时进行参数校验	操作级	*
CheckPreconditionsForCreateClusterNodes	扩容集群节点时进行参数校验	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin
DescribeAsyncTask	列出最近执行的所有Task	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin
DescribeAsyncTaskDetail	列出异步任务详情	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin
DescribeCapacityInfo	查看当前用户UIN创建集群时的容量起始值	操作级	*
DescribeClusterClientToken	查询集群全部的	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	FuseClientToken		
DescribeClusterClients	查询集群客户端	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin
DescribeClusterConfig	查看集群配置	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin
DescribeClusterRoleToken	查询集群角色凭证	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin
DescribeCreateClusterCheckResult	查询集群新建前置条件检查结果	操作级	*
DescribeCreateClusterNodesCheckResult	查询节点新增前置条件检查结果	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin
DescribeDataRepositoryTaskStatus	获取数据流通任务实时状态	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin
DescribeFileSystemBuckets	罗列文件系统关联的Bucket映射	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin
DescribeFileSystemTags	列出文件系统的标签	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin
DescribeFilesetGeneralConfig	查询Fileset通用配置	资源级	qcs::goosefs::uin/${uin}:file
DescribeGooseFSSoftVersion	获取GooseFS软件版本信息	操作级	*
DescribePeriodDataRepositoryTaskExecRecords	获取周期数据流动任务执行结果	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin
DescribePeriodDataRepositoryTasks	获取周期流动任务列表	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin
DescribeStepDetails	列出集群任务步骤的详情	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin
DescribeTaskSteps	列出集群任务的步骤列表	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin
DescribeTasks	列出集群的所有任务	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin
GetPresignedURL	获取下载链接	操作级	*
ListClusterConfigs	查询集群配置列表	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

QueryClientSubnet	查询用户关联子网信息	操作级	*
QueryCrossVpcSubnetSupportForClientNode	查询客户端节点跨vpc子网访问能力	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin
QueryDataRepositoryBandwidth	查询数据流动带宽	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAddLinuxClientNodeTasks	列出添加Linux Node的所有Task	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${fil
DescribeClientNodes	列出集群中所有的客户端节点	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${fil
DescribeClusterGroups	查询集群分组列表	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clust
DescribeClusterNodes	查询集群节点详情	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clust
DescribeClusterRoles	查询集群角色	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clust
DescribeClusters	列出所有GooseFS集群	操作级	*
DescribeDataRepositoryTasks	列出所有的数据流通任务	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${fil
DescribeFileSystemQuota	获取文件系统配额	资源级	qcs::goosefs::uin/${uin}:filesystem/${filesystem}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	信息		
DescribeFileSystems	列出所有的文件系统	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${fil
DescribeFilesets	获取文件系统Fileset列表信息	资源级	qcs::goosefs::uin/${uin}:filesystem/${filesystem}
DescribeNamespaces	列出全部命名空间	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:cluster/${clust

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ModifyDataRepositoryBandwidth	修改数据流动带宽	资源级	qcs::goosefs:${region}:uin/${uin}:filesystem/${filesy

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

数据处理与分析
日志服务

最近更新时间：2025-07-01 09:36:39

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
日志服务	cls	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddMachineGroupInfo	用于添加机器组信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:machineg

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ApplyConfigToMachineGroup	应用采集配置到机器组	资源级	qcs::cls:$region:$account:machinegroup/$m
ApplyConfigurationTemplate	应用配置模板	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId} qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logset/${Logset
CancelRebuildIndexTask	取消重建索引任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${To
CloseKafkaConsume	关闭Kafka消费	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${Fr
CloseKafkaConsumer	关闭Kafka协议消费	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${Fr
CommitConsumerOffsets	提交消费组点位信息	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logset/${logsetI
CreateAlarm	创建告警	操作级	*
CreateAlarmNotice	创建告警通知模板	操作级	*
CreateAlarmShield	创建告警屏蔽	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:alarmNotice/${A
CreateAlarmsFromTemplate	创建告警模板任务	操作级	*
CreateAsyncContextTask	创建异步上下文任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${topicId}
CreateAsyncSearchTask	创建异步检索任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${topicId}
CreateBinlogSubscribe	创建binlog采集配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateChart	创建图表	资源级	qcs::cls:$region:$account:dashboard/$dash
CreateCloudProductLogCollection	创建云产品日志投递	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${topicId} qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logset/${logsetI qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:instanceId/${in qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/ qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/$ qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/${Ins qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/$ qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInstanc

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateCloudProductLogTask	创建云产品日志投递任务	操作级	*
CreateConfig	创建采集配置	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/${Output}
CreateConfigExtra	本接口用于创建特殊采集配置任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${To
CreateConfigurationTemplate	创建配置模板	操作级	*
CreateConsole	创建DataSight控制台实例	操作级	*
CreateConsoleSharing	创建控制台分享	操作级	*
CreateConsumer	本接口用于创建投递任务-ckafka	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateConsumerGroup	创建消费组	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logset/${logsetI
CreateCosRecharge	本接口用于创建cos导入任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateDashboard	创建dashboard	操作级	*
CreateDashboardSubscribe	创建仪表盘订阅	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:dashboard/${Dashboard
CreateDataTransform	本接口用于创建数据加工任务。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${Sr
CreateDeliverCloudFunction	创建投递SCF任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateDeliverFunction	创建投递函数	操作级	*
CreateDemonstrations	本接口用于批量创建演示示例	操作级	*
CreateDlcDeliver	创建dlc投递	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	任务		
CreateEsRecharge	创建es导入任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateExport	创建日志导出	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateExternalDataSource	创建外部数据源	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateFolder	创建文件夹	操作级	*
CreateHostMetricConfig	创建主机指标采集配置	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateIndex	创建索引	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
CreateKafkaRecharge	创建Kafka导入配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateLogset	创建日志集	操作级	*
CreateMachineGroup	创建机器组	操作级	*
CreateMetricConfig	创建指标采集配置	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateMetricSubscribe	创建指标订阅配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateNonBilling	本接口用于创建体验账户	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${To
CreateNoticeContent	创建通知内容	操作级	*
CreateRebuildIndexTask	创建重建索引任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${To
CreateRecordingRuleTask	创建预聚合任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateRecordingRuleYamlTask	通过YAML创建预聚合任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateRemoteWriteTask	创建remote write 任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateScheduledSql	本接口用于创建	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${Sr

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	ScheduledSql任务		
CreateShipper	创建投递规则	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
CreateTopic	创建日志主题	操作级	*
CreateTopicExtendConfig	创建采集配置(clb专用)	操作级	*
CreateWebCallback	创建告警渠道回调配置	操作级	*
DeleteAlarm	删除告警	资源级	qcs::cls:$region:$account:alarm/$alarmId
DeleteAlarmNotice	删除告警策略模板	资源级	qcs::cls:$region:$account:alarmNotice/$ala
DeleteAlarmShield	删除告警屏蔽	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:alarmNotice/${A
DeleteAsyncContextTask	删除异步上下文任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${topicId}
DeleteAsyncSearchTask	删除异步检索任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${topicId}
DeleteBinlogSubscribe	删除binlog采集配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteChart	删除图表	资源级	qcs::cls:$region:$account:chart/$chartId
DeleteCloudProductLogCollection	删除云产品日志投递	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:instanceId/${in qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/ qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/$ qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/${ins qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/$ qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInstanc
DeleteCloudProductLogTask	删除云产品日志投递任务	操作级	*
DeleteConfig	删除采集配置	资源级	qcs::cls:$region:$account:config/$configId qcs::cls:$region:$account:topic/${topicId}
DeleteConfigExtra	本接口用于删除特殊采集规则配置	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:config/${C

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteConfigFromMachineGroup	删除采集配置与机器组的绑定关系	资源级	qcs::cls:$region:$account:machinegroup/$m
DeleteConfigurationTemplate	删除配置模板	操作级	*
DeleteConsole	删除DataSight控制台	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:datasight/${datasightId}
DeleteConsumer	本接口用于删除投递配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteConsumerGroup	删除消费组	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logset/${logsetI
DeleteCosRecharge	删除cos导入任务	资源级	qcs::cls:${Region}:uin/${uin}:topic/${TopicIc
DeleteDashboard	删除仪表盘	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:dashboard/${dashboardI
DeleteDashboardSubscribe	删除仪表盘订阅	操作级	*
DeleteDataTransform	本接口用于删除数据加工任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:datatransf
DeleteDeliverCloudFunction	删除投递SCF任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteDeliverFunction	删除投递函数	操作级	*
DeleteDemonstrations	批量删除演示示例	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:demonstra
DeleteDlcDeliver	删除dlc投递任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteEsRecharge	删除es导入配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteExport	删除日志导出	操作级	*
DeleteExternalDataSource	删除外部数据源	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteFolder	删除文件夹	操作级	*
DeleteHostMetricConfig	删除主机指标	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	采集配置		
DeleteIndex	删除索引	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
DeleteKafkaRecharge	删除Kafka导入配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteLogset	删除日志集	资源级	qcs::cls:$region:$account:logset/$logsetId
DeleteMachineGroup	删除机器组	资源级	qcs::cls:$region:$account:machinegroup/$g
DeleteMachineGroupInfo	用于删除机器组信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:machineg
DeleteMetricConfig	删除指标采集配置	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteMetricSubscribe	删除指标订阅配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteNoticeContent	删除通知内容配置	操作级	*
DeleteRecordingRuleTask	删除预聚合任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteRecordingRuleYamlTask	删除YAML预聚合任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteScheduledSql	本接口用于删除ScheduledSql任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${Sr
DeleteShipper	删除投递规则	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:shipper/${Shipp qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
DeleteTopic	删除日志主题	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
DeleteTopicExtendConfig	删除采集配置(clb专用)	操作级	*
DeleteTrigger	删除触发器	操作级	*
DeleteWebCallback	删除告警渠道回调配置	操作级	*
HeartBeat	上报心跳	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

MergePartition	合并主题分区	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
MetricsRemoteWrite	日志服务时序指标remote write接口	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/$topicid
ModifyAlarm	修改告警内容	资源级	qcs::cls:$region:$account:alarm/$alarmId
ModifyAlarmNotice	修改告警通知模板	资源级	qcs::cls:$region:$account:alarmNotice/$alar
ModifyAlarmShield	修改告警屏蔽	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:alarmNotice/${A
ModifyBinlogSubscribe	修改binlog采集配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyChart	修改图表	资源级	qcs::cls:$region:$account:chart/$chartId
ModifyCloudProductLogCollection	修改云产品日志投递	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:instanceId/${in qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/ qcs::tdmysql:${region}:uin/${uin}:instance/$ qcs::dcdb:${region}:uin/${uin}:instance/${ins qcs::mariadb:${region}:uin/${uin}:instance/$ qcs::postgres:${region}:uin/${uin}:DBInstanc
ModifyCloudProductLogTask	修改云产品日志投递任务	操作级	*
ModifyConfig	修改采集配置	资源级	qcs::cls:$region:$account:config/$configId qcs::cls:$region:$account:topic/$output
ModifyConfigExtra	本接口用于修改特殊采集配置任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:config/${C
ModifyConfigurationTemplate	修改配置模板	操作级	*
ModifyConsole	编辑DataSight控制台实例	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:datasight/${datasightId}
ModifyConsumer	本接口用于修改投递任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyConsumerGroup	修改消费组	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logset/${logsetI
ModifyCosRecharge	本接口用于修改cos导入任	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	务		
ModifyDashboard	修改仪表盘	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:dashboard/${dashboardI
ModifyDashboardSubscribe	修改仪表盘订阅	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:dashboard/${Dashboard
ModifyDashboardSubscribeAck	确认仪表盘订阅发送成功	操作级	*
ModifyDataTransform	本接口用于修改数据加工任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:datatransf
ModifyDeliverCloudFunction	修改投递SCF任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyDeliverFunction	修改投递函数	操作级	*
ModifyDlcDeliver	修改DLC投递任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyEsRecharge	修改es导入任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyExternalDataSource	修改外部数据源	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyFolder	修改文件夹	操作级	*
ModifyHostMetricConfig	修改主机指标采集配置	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyIdleResourcePolicy	修改限制资源策略信息	操作级	*
ModifyIndex	修改索引	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
ModifyKafkaConsumer	修改Kafka协议消费信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${Fr
ModifyKafkaRecharge	修改Kafka导入配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyLogset	修改日志集	资源级	qcs::cls:$region:$account:logset/$logsetId
ModifyMachineGroup	修改机器组	资源级	qcs::cls:$region:$account:machinegroup/${(
ModifyMetricConfig	修改指标采集	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	配置		
ModifyMetricSubscribe	修改指标订阅配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyNoticeContent	修改通知内容配置	操作级	*
ModifyRecordingRuleTask	修改预聚合任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyRecordingRuleYamlTask	修改YAML创建预聚合任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyRemoteWriteTask	修改remote write 任务信息	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyResourceAndFolderRelation	修改资源与文件夹关系	操作级	*
ModifyScheduledSql	本接口用于修改ScheduledSql任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${Sr
ModifyShipper	修改投递规则	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:shipper/${Shipp qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
ModifyTopic	修改日志主题	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
ModifyTopicExtendConfig	修改采集配置(clb专用)	操作级	*
ModifyWebCallback	修改告警渠道回调配置	操作级	*
OpenClsService	开通日志服务	操作级	*
OpenKafkaConsume	打开kafka消费功能	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${Fr
OpenKafkaConsumer	打开kafka协议消费	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${Fr
RealtimeProducer	实时生产	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:logset/${logsetId}
RemoveMachine	剔除标签组异	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	常机器		
RetryScheduledSqlTask	重试失败的ScheduledSql任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic/${Sr
RetryShipperTask	重试失败的投递任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:shipper/${Shipp
SendConsumerHeartbeat	发送心跳信息接口	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logset/${logsetI
SplitPartition	分裂主题分区	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
SwitchAlarm	开启告警	资源级	qcs::cls:$region:$account:alarm/$alarmId
UnbindDeliverCloudFunction	删除投递SCF任务	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}
UpdateAgentStatus	Agent升级状态更新	操作级	*
UpgradeAgentNormal	启动agent升级任务	操作级	*
UploadLog	上传日志	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/$topicId
agentHeartBeat	agent上报心跳	操作级	*
consumerGroupHeartBeat	消费者心跳	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
createConsumer	创建消费配置	操作级	*
createConsumerGroup	创建消费组	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
createLogset	创建日志集	操作级	*
createMachineGroup	创建机器组	操作级	*
createShipper	创建投递配置	操作级	*
createTopic	创建日志主题	资源级	qcs::cls:$region:$account:logset/$logsetId
deleteConsumerGroup	删除消费组	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
deleteLogset	删除日志集	资源级	qcs::cls:$region:$account:logset/$logsetId
deleteMachineGroup	删除机器组	资源级	qcs::cls:$region:$account:machinegroup/$m

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

deleteShipper	删除投递配置	资源级	qcs::cls:$region:$account:shipper/$shipperI
deleteTopic	删除日志主题	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
downloadLog	下载日志	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
modifyConsumer	修改消费配置	操作级	*
modifyConsumerGroup	修改消费组	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
modifyConsumerGroupCursor	修改消费组游标	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
modifyIndex	修改索引配置	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
modifyLogset	修改日志集	资源级	qcs::cls:$region:$account:logset/$logsetId
modifyMachineGroup	修改机器组	资源级	qcs::cls:$region:$account:machinegroup/$m
modifyShipper	修改投递配置	资源级	qcs::cls:$region:$account:shipper/$shipperI
modifyShipperTask	重试失败的任务	资源级	qcs::cls:$region:$account:shipper/$shipperI
modifyTopic	修改日志主题	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
pushLog	上传日志	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId
updatePartition	分裂/合并主题分区	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topicId

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ChatCompletions	对话	操作级	*
CheckAlarmChannel	告警渠道检测接口	操作级	*
CheckAlarmRule	告警策略检测接口	操作级	*
CheckDomainRepeat	检查域名是否重复	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CheckEsRechargeConnect	es导入连通性校验	操作级	*
CheckFunction	本接口用于语法校验接口。	操作级	*
CheckRechargeKafkaServer	Kafka服务集群连通性校验	操作级	*
DescribeAlarmNotices	获取告警通知模板列表	资源级	qcs::cls:$region:$account:alarmNotice
DescribeAsyncContextResult	获取异步上下文任务结果	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${top
DescribeAsyncSearchResult	获取异步检索任务结果	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${top
DescribeBinlogSubscribeConnectivity	binlog采集配置连通性校验	操作级	*
DescribeBinlogSubscribePreview	binlog采集预览	操作级	*
DescribeCloudProductLogTasks	查看云产品日志投递任务列表	操作级	*
DescribeCloudProductResources	获取云产品资源信息	操作级	*
DescribeClsPrePayDetails	本接口用于获取cls预付费资源包使用详情	操作级	*
DescribeClsPrePayInfos	本接口用于获取cls预付费资源包信息列表	操作级	*
DescribeConfigMachineGroups	获取采集配置所绑定的机器组	资源级	qcs::cls:$region:$account:config/$cont
DescribeConfigs	获取采集配置信息	资源级	qcs::cls:$region:$account:config/$cont

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeConsole	查询免腾讯云账号登录控制台	操作级	*
DescribeConsoles	查询DataSight控制台实例列表	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:datasight/${datasig
DescribeConsumer	本接口用于获取投递配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${To
DescribeConsumerPreview	本接口用于kafka投递数据预览	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic
DescribeCosRecharges	本接口用于获取cos导入配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${To
DescribeDashboardSubscribes	获取仪表盘订阅列表	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:dashboard/${dashb
DescribeDashboards	本接口用于获取仪表盘列表	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:dashboard/${dashb
DescribeDataTransformFailLogInfo	获取数据加工任务失败日志详请	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:datatransf
DescribeDataTransformInfo	本接口用于获取数据加工任务列表基本信息	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:datatransf
DescribeDataTransformPreviewDataInfo	本接口用于获取数据加工预览详细数据。	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/$top qcs::cls:${region}:uin/${uin}:datatransf
DescribeDataTransformPreviewInfo	获取数据加工预览任务基本信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:data
DescribeDataTransformProcessInfo	本接口用于获取数据加工任务执行进度详情	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:data
DescribeDedicatedClusterData	获取专有云集	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	群信息		
DescribeDemonstrations	本接口用于获取日志服务演示示例列表	操作级	*
DescribeEsRechargePreview	es导入预览	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${To
DescribeExceptionResources	获取异常资源列表	操作级	*
DescribeExports	获取日志导出列表	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topic
DescribeExternalDataSourcePreview	外部数据源预览（验证连通性）	操作级	*
DescribeFunctions	本接口用于获取可使用的函数列表。	操作级	*
DescribeIdleResourcePolicy	获取资源策略信息	操作级	*
DescribeIndex	获取索引信息	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topic
DescribeIndexs	本接口用于获取索引配置列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/$top
DescribeKafkaConsume	获取Kakfa消费信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topi
DescribeKafkaConsumer	获取Kafka协议消费信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topi
DescribeKafkaRecharges	获取Kafka导入配置列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${To
DescribeLatestJsonLog	获取json格式日志内容	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topic
DescribeLatestUserLog	获取用户最新一条json格式日志	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${To
DescribeLogContext	检索上下文	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topic

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeLogFastAnalysis	快速分析	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topic
DescribeLogHistogram	获取直方图	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topic
DescribeMachineGroupConfigs	获取机器组绑定的采集规则配置	资源级	qcs::cls:$region:$account:machinegro
DescribeMachineGroups	获取机器组列表	资源级	qcs::cls:$region:$account:machinegro
DescribeMachines	获取机器状态	资源级	qcs::cls:$region:$account:machinegro
DescribeMetricCorrectDimension	获取指标校准维度信息	操作级	*
DescribeMetricSubscribePreview	指标订阅数据预览	操作级	*
DescribePartitions	获取分区信息	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topic
DescribeRecordingRuleProcessInfo	获取定时预聚合分析任务进度信息	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${To
DescribeRemoteWriteTask	获取remote write 任务列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${To
DescribeResources	获取全地域指标资源	操作级	*
DescribeScheduledSqlInfo	本接口用于获取ScheduledSql任务列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/$top
DescribeScheduledSqlProcessInfo	本接口用于获取ScheduledSql任务进度信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic
DescribeServiceMonitor	获取服务日志监控数据	操作级	*
DescribeShipperPreview	本接口用于返回cos投递预览数据结果	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeShipperTasks	获取投递任务列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:shipper/${ qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${To
DescribeShippers	获取投递规则	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:shipper/${ qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${to
DescribeTopics	批量获取日志主题	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topic
EstimateRebuildIndexTask	预估重建索引任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topi
GetAccount	获取用户状态信息	操作级	*
GetAlarm	获取告警信息	资源级	qcs::cls:$region:$account:alarm/alarm
GetAlarmLog	获取告警历史	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:alarm/$ala
GetChart	获取图表信息	资源级	qcs::cls:$region:$account:chart/$chart
GetClsService	查询日志服务是否开通	操作级	*
GetConfigurationTemplateApplyLog	获取配置模板应用日志	操作级	*
GetDashboard	获取仪表盘信息	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:dashboard/$dashb
GetDeliverFunction	获取投递函数	操作级	*
GetFastAnalysis	获取快速分析结果	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topic
GetHistogram	获取日志条数分布图	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topic
GetLog	日志下载	操作级	*
GetMetricLabelValues	查询指标名称	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${To
GetMetricSeries	根据正则匹配获取指标名称	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${To
GetResource	获取全地域数据指标	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

MetricsLabelValues	时序指标label value查询	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/$top
MetricsLabels	时序Labels指标查询	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/$top
MetricsQuery	Metrics 查询接口	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/$top
MetricsQueryExemplars	时序指标Query Exemplars接口	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/$top
MetricsQueryRange	时序指标范围查询接口	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/$top
MetricsRemoteRead	prometheus远程读取接口	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${To
MetricsSeries	时序Series查询	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/$top
PreviewKafkaRecharge	Kafka导入日志预览	操作级	*
QueryMetric	时序指标主题检索	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${To
QueryRangeMetric	时序范围检索	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${To
SearchCosRechargeInfo	本接口用于预览cos导入信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:topic
SearchDashboardSubscribe	预览仪表盘订阅	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:dashboard/${Dashb
SearchLog	查询日志	资源级	qcs::cls:${Region}:uin/${uin}:topic/${T
ShowContext	上下文检索	操作级	*
getConfig	agent 获取配置	操作级	*
getConsumer	获取消费配置	操作级	*
getConsumerGroupCursor	获取消费组游	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topic

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	标		
getCursor	获取日志游标	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topic
getIndex	获取索引配置	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topic
getLogset	获取日志集详情	资源级	qcs::cls:$region:$account:logset/$logs
getMachineGroup	获取机器组详情	资源级	qcs::cls:$region:$account:machinegro
getMachineStatus	获取机器状态	资源级	qcs::cls:$region:$account:machinegro
getShipper	获取投递配置详情	资源级	qcs::cls:$region:$account:shipper/$sh
getTopic	获取日志主题详情	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topic
getTopicExtendConfig	获取clb的topic业务配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/$top
pullLog	拉取数据	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${To
pullLogs	消费数据	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topic
searchLog	查询日志	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$topic

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
CheckJoinSourceConnect	校验关联外部数据源连通性	操作级	*	不
CheckRemoteWriteTaskConnect	校验remote write task 连通性	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	支
DeleteConsoleSharing	删除控制台分享	操作级	*	支

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteRemoteWriteTask	删除 remote write tasl	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${TopicId}	支
ModifyConsoleSharing	修改控制台分享	操作级	*	支

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAgentConfigs	获取采集配置	操作级	*
DescribeAgentMachineGroupMetadata	获取Agent相关机器组元数据信息	操作级	*
DescribeAlarmShields	获取告警屏蔽列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:alarmN
DescribeAlarmTemplates	获取告警模板列表	操作级	*
DescribeAlarms	获取告警策略列表	资源级	qcs::cls:$region:$account:alarm/$al
DescribeAlertRecordHistory	告警历史记录	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:alarm/$
DescribeAsyncContextTasks	获取异步上下文任务列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${
DescribeAsyncSearchTasks	获取异步检索任务列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${
DescribeBinlogSubscribes	获取binlog采集配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${
DescribeClusterBaseMetricConfigs	获取集群指标基础监控采集配置	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:machinegroup/${
DescribeClusterMetricConfigs	获取集群指	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:machinegroup/${

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	标采集配置		
DescribeConfigurationTemplates	获取配置模板列表	操作级	*
DescribeConsoleSharingList	批量查询控制台分享	操作级	*
DescribeConsumerGroups	或者消费组详情列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logset/$
DescribeConsumerOffsets	获取消费组点位信息	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:logset/$
DescribeConsumers	获取投递到Ckafka的任务配置列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${
DescribeDataTransformAutoCreateLogSets	获取数据加工自动创建日志集信息	操作级	*
DescribeDataTransformAutoCreateTopics	获取数据加工自动创建日志主题	操作级	*
DescribeDlcDelivers	获取DLC投递任务列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${
DescribeEsRecharges	获取es导入配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${
DescribeExternalDataSources	获取外部数据源信息列表	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}
DescribeFolders	获取文件夹列表	操作级	*
DescribeHostMetricConfigs	获取主机指标采集配置列表	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}
DescribeKafkaConsumerTopics	获取kafka协议消费主题信息列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${
DescribeLogsets	获取日志集	资源级	qcs::cls:$region:$account:logset/$lo

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	列表		
DescribeMetricSubscribes	获取指标订阅配置	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${
DescribeNoticeContents	获取通知内容列表	操作级	*
DescribeRebuildIndexTasks	获取重建索引任务列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:to
DescribeRecordingRuleTask	获取预聚合任务列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${
DescribeRecordingRuleYamlTask	获取YAML预聚合任务列表	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${
DescribeRemoteWriteTasks	获取RemoteWrite投递任务列表页	资源级	qcs::cls:${region}:uin/${uin}:topic/${
DescribeResourcePackageDeductDetail	获取资源包抵扣详情	操作级	*
DescribeTopicBaseMetricConfigs	获取指标基础监控采集配置	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:machinegroup/${
DescribeTopicExtendConfig	获取采集配置(clb专用)	操作级	*
DescribeTopicMetricConfigs	获取指标采集配置	资源级	qcs::cls::uin/${uin}:topic/${TopicId}
DescribeWebCallbacks	获取告警渠道回调配置列表	操作级	*
ListAlarm	获取告警列表	操作级	*
ListChart	获取图表列表	资源级	qcs::cls:$region:$account:dashboar
ListDashboard	获取仪表盘列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

listConsumerGroup	获取消费组列表	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$top
listLogset	获取日志集列表	操作级	*
listMachineGroup	获取机器组列表	操作级	*
listPartitions	获取主题分区列表	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$top
listShipper	获取投递配置列表	资源级	qcs::cls:$region:$account:topic/$top
listShipperTask	获取投递任务列表	资源级	qcs::cls:$region:$account:shipper/$
listTopic	获取日志主题列表	资源级	qcs::cls:$region:$account:logset/$lo

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

数据万象

最近更新时间：2025-07-01 09:36:13

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数据万象	ci	支持	支持	资源级	不支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddImage	以图搜图添加图片	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
AddRiskListContent	账号黑白名单添加内容	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CancelAiProcessJob	取消AI识别任务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CancelAuditingExistTask	取消存量审核任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
CancelAuditingJobs	取消直播审核任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/${bucket}/*
CancelDocProcessJob	取消文档处理任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
CancelFileProcessJob	取消文件处理任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CancelInventoryTriggerJob	取消存量触发工作流任务接口	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CancelMediaJob	取消媒体处理任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
CancelPicProcessJob	取消图片处理任务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateAIEnhanceImageJob	创建AI图像增强任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateAIFaceBeautifyJob	创建人脸智能美颜任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateAIGameLabelJob	创建图像游戏标签识别任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateAIImageColoringJob	创建图像上色任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateAIImageCropJob	创建图像智能裁剪任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateAILicenseRecognitionJob	创建卡证识别任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateAIObjectDetectJob	创建多主体识别任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateAISecurityRecognitionJob	创建安全帽识别任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateAiProcessBucket	为存储桶开通AI识别服务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateAiProcessJobs	提交AI识别任务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateAiRecognitionJob	创建AI识别任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateAsrBucket	为存储桶开通语音识别服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateAsrHotVocabularyTable	创建语音识别热词表	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:asrhotvocabtable/*
CreateAsrJobs	提交语音识别任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateAssessQualityJob	创建图片质量分析任务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateAuditingAudioJob	创建音频审核任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateAuditingDocumentJob	创建文档审核任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateAuditingExistTask	创建存量审核任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateAuditingJobs	创建视频审核任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateAuditingPictureJob	创建图片审核任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateAuditingTextJob	创建文本审核任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateAuditingVirusJob	创建病毒检测任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/${bucket}/*
CreateAuditingWebpageJob	创建网页审核任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/${bucket}/*
CreateAutoTranslationBlockJob	创建文字翻译任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateBodyJointsDetectJob	创建人体关键点分析任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateBodyRecognitionJob	创建人体识别任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateCIBucket	为存储桶绑定数据万象服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateContentAnalysisJob	创建图片标签识别任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateCustomizeTextRiskLib	创建自定义词库	操作级	*
CreateDataset	元数据-创建数据集	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*
CreateDatasetBinding	元数据-创建绑定关系	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*
CreateDatasetExport	元数据-创建智能检索异步导出任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*
CreateDetectFaceJob	创建人脸定位任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateDetectLabelJob	创建图片标签任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateDetectQRcodeJob	创建二维码识别任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateDocProcessBucket	为存储桶开通文档处理服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateDocProcessJobs	提交文档处理任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateEnhanceImageJob	创建图像清晰增强任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/${bucket}/*
CreateFaceEffectJob	创建人脸特效任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateFileMetaIndex	元数据-创建索引	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*
CreateFileProcessBucket	绑定文件处理 bucket	操作级	*
CreateFileProcessJobs	提交文件处理任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateGetActionSequenceJob	创建获取动作顺序任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateGetLiveCodeJob	创建获取数字验证码任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateGoodsMattingJob	创建商品抠图任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateIDCardOCRJob	创建身份证OCR识别任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateImageInspectJob	创建异常图片检测任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateImageRepairJob	创建图片水印修复任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateImageSearchBucket	为存储桶开通以图搜图	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateInventoryTriggerJob	提交存量目录触发工作流任务接口	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateLicensePlateJob	创建车牌定位任务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateLivenessRecognitionJob	创建人脸核身任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateMediaBucket	为存储桶开通媒体处理服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateMediaJobs	提交媒体处理、文件处理任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateMediaTemplate	创建模板	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateMediaWorkflow	创建工作流	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateOCRJob	创建OCR文字识别任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreatePetDetectJob	创建宠物识别任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreatePicProcessBucket	为存储桶开通数据万象图片处理服务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreatePicProcessJobs	提交图片	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	处理任务		1250000001/*
CreateQRcodeGenerateJob	创建二维码生成任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateRecognizeLogoJob	创建logo识别任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateRiskLibImage	图片风险库添加图片	操作级	*
CreateRiskLibText	词库添加关键词	操作级	*
CreateRiskList	创建账号黑白名单	操作级	*
CreateS3AIPicMattingJob	图片通用抠图	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateS3AIPicPortraitMattingJob	人像抠图	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateS3AITextTagJob	文本标签	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
CreateSuperResolutionJob	创建图像超分任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
DatasetSimpleQuery	元数据-简单查询	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*
DeleteAiProcessBucket	为存储桶解绑AI识别服务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
DeleteAsrBucket	为存储桶解绑语音识别服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
DeleteAsrHotVocabularyTable	删除语音识别热词表	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:asrhotvocabtable/${tableId}
DeleteCIBucket	为存储桶解绑数据	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	万象服务		
DeleteCustomizeTextRiskLib	删除自定义词库	操作级	*
DeleteDataset	元数据-删除数据集	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*
DeleteDatasetBinding	元数据-删除绑定关系	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*
DeleteDocProcessBucket	为存储桶解绑文档处理服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
DeleteFileMetaIndex	元数据-删除索引	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*
DeleteFileProcessBucket	解绑文件处理bucket	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
DeleteImage	以图搜图删除图片	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
DeleteMediaBucket	为存储桶解绑媒体处理服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
DeleteMediaTemplate	删除模板	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
DeleteMediaWorkflow	删除工作流	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
DeletePicProcessBucket	为存储桶解绑图片处理服务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
DeleteRiskLibImage	图片风险库删除图片	操作级	*
DeleteRiskLibText	词库删除关键词	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteRiskList	删除账号黑白名单	操作级	*
DeleteRiskListContent	账号黑白名单删除内容	操作级	*
GenerateEditingDocument	同步文档编辑	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
GenerateM3U8PlayList	生成m3u8列表	操作级	*
GenerateMediaInfo	生成媒体信息	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
GeneratePlayKey	生成hls加密视频播放密钥	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
GenerateSnapshot	生成视频截图	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
ModifyM3U8Token	在加密M3U8的key uri中增加token	操作级	*
ReportBadCase	反馈内容审核的bad case	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/${bucketId}/*
Set4XXResponse	数据万象4xx返回设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
SetAdvancedFormat	开通,关闭图片高级格式转换状态	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
SetAuditingAudio	音频审核服务设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
SetAuditingDocument	文档审核服务设置	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

SetAuditingHtml	Html审核服务设置	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
SetAuditingLiveVideo	直播审核服务设置	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
SetAuditingPicture	图片审核服务设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
SetAuditingPrivacy	隐私合规审核服务设置	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
SetAuditingText	文本审核服务设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
SetAuditingVideo	视频审核服务设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
SetCDNAccelerate	数据万象CDN加速设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
SetDomain	数据万象域名设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
SetImageAdvancedCompression	高级压缩服务设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
SetImageBlindWatermark	盲水印服务设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
SetImageGuetzli	Guetzli压缩服务设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
SetImageSlim	图片极智压缩状态设置	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
SetImageStyle	图片处理样式设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
SetImageStyleSeparator	图片处理样式分隔符设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

SetOriginProtect	数据万象原图保护功能设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
SetRefer	数据万象存储桶refer设置	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
TriggerMediaWorkflow	触发工作流	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
UpdateAiProcessQueue	修改AI识别队列参数	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
UpdateAsrHotVocabularyTable	更新语音识别热词表	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:asrhotvocabtable/${tableId}
UpdateAsrQueue	修改语音识别队列参数	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
UpdateDataset	元数据-更新数据集	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*
UpdateDocProcessQueue	修改文档处理队列参数	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
UpdateFileMetaIndex	元数据-更新索引	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*
UpdateFileProcessQueue	修改文件处理队列参数	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
UpdateMediaQueue	修改媒体处理队列参数	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
UpdateMediaTemplate	修改模板	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-bucket-1250000001/*
UpdateMediaWorkflow	更新工作	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/test-

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	流		bucket-1250000001/*
UpdatePicProcessQueue	修改图片处理队列参数	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
UpdatePlayKey	更新hls加密视频播放密钥	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ChatCompletions	文档智能预览对话接口	操作级	*
DatasetFaceSearch	元数据-人脸搜索	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${datas
DatasetImageSearch	元数据-图片搜索	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${datas
Describe4XXResponse	数据万象4xx返回查询	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/t bucket-1250000001/*
DescribeAdvancedFormat	查询图片高级格式转换状态	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-buc 1250000001/*
DescribeAiProcessBucket	查询已绑定AI识别服务的存储桶	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
DescribeAiProcessJob	查询AI识别任务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
DescribeAiProcessJobs	查询AI识别任务列表	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
DescribeAiProcessQueues	获取AI识	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	别队列		1250000001/*
DescribeAsrBuckets	查询已绑定语音识别服务的存储桶	操作级	*
DescribeAsrHotVocabularyTable	查询热词表详情	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:asrhotvocabtable/${table
DescribeAsrJob	查询语音识别任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/t bucket-1250000001/*
DescribeAsrJobs	查询语音识别任务列表	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/t bucket-1250000001/*
DescribeAsrQueues	获取语音识别队列	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/t bucket-1250000001/*
DescribeAuditingAudio	查询存储桶是否开启音频审核服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/t bucket-1250000001/*
DescribeAuditingAudioFiles	查询音频审核文件列表	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/t bucket-1250000001/*
DescribeAuditingAudioJob	查询音频审核任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-buc 1250000001/*
DescribeAuditingBlockRule	查询冻结规则接口权限	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/t bucket-1250000001/*
DescribeAuditingCallback	查询回调设置接口权限	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/t bucket-1250000001/*
DescribeAuditingDocument	查询存储桶是否开启文档审核服务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
DescribeAuditingDocumentFiles	查询文档审核文件列表	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAuditingDocumentJob	查询文档审核任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-buc 1250000001/*
DescribeAuditingExistTasks	查询存量审核任务列表	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/ bucket-1250000001/*
DescribeAuditingHtml	查询存储桶是否开启HTML审核服务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-buc 1250000001/*
DescribeAuditingHtmlFiles	查询Html审核文件列表	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-buc 1250000001/*
DescribeAuditingJobs	查询视频审核任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/ bucket-1250000001/*
DescribeAuditingLiveVideo	查询存储桶是否开启直播审核服务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-buc 1250000001/*
DescribeAuditingLiveVideoFiles	查询直播审核文件列表	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-buc 1250000001/*
DescribeAuditingPicture	查询存储桶是否开启图片审核服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/ bucket-1250000001/*
DescribeAuditingPictureFiles	查询图片审核文件列表	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/ bucket-1250000001/*
DescribeAuditingPictureJob	查询图片审核任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-buc 1250000001/*
DescribeAuditingPrivacy	查询bucket是否开通隐私合规审核服务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-buc 1250000001/*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAuditingPrivacyFiles	查询隐私合规审核文件列表	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-buc 1250000001/*
DescribeAuditingText	查询存储桶是否开启文本审核服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/ bucket-1250000001/*
DescribeAuditingTextFiles	查询文本审核文件列表	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/ bucket-1250000001/*
DescribeAuditingTextJob	查询文本审核任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/ bucket-1250000001/*
DescribeAuditingVideo	查询存储桶是否开启视频审核服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/ bucket-1250000001/*
DescribeAuditingVideoFiles	查询视频审核文件列表	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/ bucket-1250000001/*
DescribeAuditingVirusJob	查询病毒检测任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/${bucke
DescribeAuditingWebpageJob	查询网页审核任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/${bucke
DescribeCDNAccelerate	数据万象CDN加速状态查询	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/ bucket-1250000001/*
DescribeCIBuckets	查询已绑定数据万象的存储桶	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-buc 1250000001/*
DescribeDataset	元数据-查询数据集	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${datas
DescribeDatasetBinding	元数据-查询绑定	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${datas

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	关系		
DescribeDatasetBindings	元数据-列出绑定关系	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${datas
DescribeDatasetExport	元数据-查询智能检索异步导出任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${datas
DescribeDatasets	元数据-列出数据集	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${datas
DescribeDocProcessBucket	查询已绑定文档处理服务的存储桶	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/t bucket-1250000001/*
DescribeDocProcessJob	查询文档处理任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/t bucket-1250000001/*
DescribeDocProcessJobs	查询文档处理任务列表	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/t bucket-1250000001/*
DescribeDocProcessQueues	获取文档处理队列	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/t bucket-1250000001/*
DescribeDomain	数据万象域名查询	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/t bucket-1250000001/*
DescribeFileMetaIndex	元数据-查询索引	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${datas
DescribeFileProcessBucket	查询已绑定文件处理服务的存储桶	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-buc 1250000001/*
DescribeFileProcessJob	查询文件处理任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-buc 1250000001/*
DescribeFileProcessJobs	查询文件处理任务列表	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-buc 1250000001/*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeFileProcessQueues	获取文件处理队列	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-buc 1250000001/*
DescribeImageAdvancedCompression	查询图片高级压缩服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/ bucket-1250000001/*
DescribeImageBlindWatermark	查询盲水印服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/ bucket-1250000001/*
DescribeImageGuetzli	查询 Guetzli 压缩服务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/ bucket-1250000001/*
DescribeImageSlim	查询图片极智压缩开通状态	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-buc 1250000001/*
DescribeImageStyleSeparator	查询图片处理样式分隔符	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/ bucket-1250000001/*
DescribeImageStyles	查询图片处理样式列表	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/ bucket-1250000001/*
DescribeInventoryTriggerJob	查询存量触发工作流任务接口	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
DescribeInventoryTriggerJobs	查询存量触发工作流任务列表	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
DescribeMediaJob	查询媒体处理任务	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/ bucket-1250000001/*
DescribeMediaJobs	查询媒体处理任务列表	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/ bucket-1250000001/*
DescribeMediaQueues	获取媒体处理队列	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/ bucket-1250000001/*
DescribeMediaTemplates	获取模板	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/ bucket-1250000001/*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeMediaWorkflowExecutions	获取工作流执行实例	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/bucket-1250000001/*
DescribeMediaWorkflows	获取工作流	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/bucket-1250000001/*
DescribeOriginProtect	数据万象原图保护功能查询	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/bucket-1250000001/*
DescribePicProcessBucket	查询已绑定图片处理服务的存储桶	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
DescribePicProcessJob	查询图片处理任务	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
DescribePicProcessJobs	查询图片处理任务列表	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
DescribePicProcessQueues	获取图片处理队列	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
DescribeRefer	数据万象存储桶refer查询	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/bucket-1250000001/*
DescribeRiskList	查询账号黑白名单	操作级	*
DescribeRiskListContent	查询账号黑白名单内容	操作级	*
DocumentParsing	文档解析API	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
GenerateHtmlPreviewDocument	同步文档HTML预览	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:bucket/test-buc 1250000001/*
GetDecryptionKey	获取hls加密视频	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	解密密钥		
GetPlayKey	获取hls加密视频播放密钥	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:bucket/test-bucket-1250000001/*
GetPrivateM3U8	生成私有m3u8	操作级	*
SearchImage	以图搜图搜索图片	资源级	qcs::ci:ap-shanghai:uid/1250000001:bucket/bucket-1250000001/*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAsrHotVocabularyTables	获取语音识别热词表列表	资源级	qcs::ci::uid/${appid}:asrhotvocabtable/*
DescribeCustomizeTextRiskLib	查看自定义词库	操作级	*
DescribeMediaBuckets	查询已绑定媒体处理服务的存储桶	操作级	*
DescribeRiskLibImage	图片风险库查看图片	操作级	*
DescribeRiskLibText	词库查看关键词	操作级	*
ListDatasetExport	元数据-列出智能检索异步导出任务	资源级	qcs::ci:${region}:uid/${appid}:dataset/${dataset}/*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

数据迁移
迁移服务平台

最近更新时间：2025-07-01 09:40:29

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云迁移	msp	支持	不支持	操作级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckAccredit	检查用户是否授权	操作级	*	支持
DescribeBucketList	获取存储桶列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeFileJobAgentInfo	获取文件迁移Agent信息	操作级	*	支持
DescribeFileJobFailList	文件迁移失败文件列表	操作级	*	支持
DescribeFileJobInfo	控制台获取迁移任务	操作级	*	支持
DescribeFileJobSourceDstInfo	文件迁移源和目标信息	操作级	*	支持
DescribeFileMigrateJobList	控制台获取文件迁移任务	操作级	*	支持
DescribeJobStatusList	任务状态详情列表	操作级	*	支持
DescribeKodoDomain	获取七牛云域名列表	操作级	*	支持
DescribeUserInfo	查询用户信息	操作级	*	支持
KeepAliveHeartBeat	拉取离线执行指令	操作级	*	支持
ReportDaemonMsg	上报守护进程信息	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateFileJob	创建文件迁移任务	操作级	*	支持
MAReportJobProgress	迁移agent上报任务进度	操作级	*	支持
ModifyFileJobName	修改文件迁移任务名称	操作级	*	支持
ModifyFileJobStatus	修改文件迁移任务状态	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

云迁移

最近更新时间：2025-07-01 09:36:43

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云迁移	cmg	支持	不支持	操作级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddApplication	新增用户应用	操作级	*	支持
AnalyzeUrpJob	发起分析调研任务	操作级	*	支持
BindDataToApp	绑定数据至应用	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

BuildQuickMigrateTask	构建快速迁移	操作级	*	支持
CreateQuickMigrate	创建直接迁移任务	操作级	*	支持
CreateTask	创建迁移任务	操作级	*	支持
CreateUrpJob	创建线上扫描服务	操作级	*	支持
DeleteResearchDashboard	删除调研数据	操作级	*	支持
DeleteUrpJob	取消调研任务	操作级	*	支持
DiscardErrUrpData	删除异常数据	操作级	*	支持
ReportDaemonMsg	上报守护进程信息	操作级	*	支持
StopImportWithAnalysis	停止调研任务	操作级	*	支持
SubmitUrpJob	导入调研任务数据	操作级	*	支持
UpdateUrpJobData	补充调研数据	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckAccredit	检查用户是否授权	操作级	*	支持
CloudDescribeMigrateTaskDashboardEnum	云API任务维度迁移任务ID枚举值	操作级	*	不支持
CloudDescribeResearchDashboard	云API查看调研看板	操作级	*	不支持
CloudDescribeResearchValuesEnum	云API：调研、分析、迁移页面表头枚举值列表获取	操作级	*	不支持
DescribeAnalysis	查询调研任务状态	操作级	*	支持
DescribeErrUrpList	查询用户异常数据	操作级	*	支持
DescribeFieldRequired	查询看板字段属性	操作级	*	不支持
DescribeInstanceStatus	获取实例的创建和迁移状态	操作级	*	支持
DescribeLastUrpJob	查询正在进行的调研	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	任务			
DescribePubkey	获取加密公钥加密传输	操作级	*	支持
DescribeQuickMigrateTask	快速迁移任务状态查询	操作级	*	支持
DescribeScanSupportProducts	获取扫描支持的产品列表	操作级	*	支持
DescribeTaskResult	查询迁移任务结果	操作级	*	支持
DescribeTaskResultList	查询任务执行结果列表	操作级	*	支持
DescribeUinProduct	查询用户选型看板的产品	操作级	*	支持
DescribeUinProductUnreadStatus	查询用户选型看板是否有未读数据	操作级	*	支持
DescribeUinTags	查询用户 tag	操作级	*	支持
DescribeUrpRegion	查询源端可用区	操作级	*	支持
DescribeUserCosBuckets	获取用户存储桶列表	操作级	*	支持
DescribeUserInfo	查询用户信息	操作级	*	支持
GetFederationToken	获取上传文件路径密钥	操作级	*	支持
GetTempCredential	获得临时凭据	操作级	*	支持
ModifyDiscountPrice	修改折扣,重新生成折扣价	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

关系型数据库
TDSQL-C MySQL 版

最近更新时间：2025-07-01 09:37:19

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云原生数据库 TDSQL-C	cynosdb	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段
ActivateCluster	恢复集群	资源级	qcs::cyn
ActivateClusterSkipTrade	恢复不计费集群	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ActivateInstance	恢复实例访问	资源级	qcs::cyn
ActivateLibraDBCluster	恢复libra集群	资源级	qcs::cyn
ActivateLibraDBInstance	恢复Libra实例访问	资源级	qcs::cyn
AddClusterSlaveZone	为集群增加从可用区	资源级	qcs::cyn
AddInstances	为集群添加实例	资源级	qcs::cyn
AddLibraDBInstances	为集群添加Libra RO实例	资源级	qcs::cyn
AddServerlessRoInstances	添加serverless集群只读实例	资源级	qcs::cyn
ArchiveServerless	归档serverless集群	资源级	qcs::cyn
AssociateSecurityGroups	安全组批量绑定云资源	资源级	qcs::cyn
BindClusterResourcePackages	以集群为操作主体，给集群绑定资源包	操作级	*
CancelTask	取消等待执行的任务	操作级	*
CloseAuditService	实例关闭审计服务	资源级	qcs::cyn
CloseClusterPasswordComplexity	本接口（CloseClusterPasswordComplexity）用于关闭集群密码复杂度	资源级	qcs::cyn
CloseLogDeliver	关闭审计日志投递	资源级	qcs::cyn
CloseProxy	关闭数据库代理	资源级	qcs::cyn
CloseProxyEndPoint	关闭数据库代理连接地址	资源级	qcs::cyn
CloseSSL	关闭SSL加密	资源级	qcs::cyn
CloseSecondaryCache	关闭二级缓存	资源级	qcs::cyn
CloseWan	关闭外网	资源级	qcs::cyn
CopyClusterPasswordComplexity	本接口（CopyClusterPasswordComplexity）用于复制集群密码复杂度	资源级	qcs::cyn
CreateAccounts	创建账号	资源级	qcs::cyn
CreateAuditLogFile	创建审计日志文件	资源级	qcs::cyn
CreateAuditRuleTemplate	创建审计规则模板	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateBackup	发起手动备份	资源级	qcs::cyn
CreateCLSDelivery	创建并开启慢日志投递	资源级	qcs::cyn
CreateClusterDatabase	创建数据库	资源级	qcs::cyn
CreateClusterSkipTrade	创建不计费集群	操作级	*
CreateClusters	创建集群	操作级	*
CreateGlobalDatabaseNetwork	创建全球数据库网络	操作级	*
CreateLibraDBClusters	创建libra集群	操作级	*
CreateParamTemplate	本接口（CreateParamTemplate）用于创建参数模板	操作级	*
CreateProxy	创建数据库代理	资源级	qcs::cyn
CreateProxyEndPoint	新增proxy连接点	资源级	qcs::cyn
CreateResourcePackage	创建资源包	操作级	*
DeleteAccounts	删除账号	资源级	qcs::cyn
DeleteAuditLogFile	删除审计日志文件	资源级	qcs::cyn
DeleteAuditRuleTemplates	删除审计规则模板	操作级	*
DeleteBackup	删除备份	资源级	qcs::cyn
DeleteCLSDelivery	删除慢日志投递	资源级	qcs::cyn
DeleteClusterDatabase	删除数据库	资源级	qcs::cyn
DeleteGlobalDatabaseNetwork	删除全球数据库网络	操作级	*
DeleteLibraDBCluster	删除分析集群	资源级	qcs::cyn
DeleteLibraDBInstance	删除Libra实例	资源级	qcs::cyn
DeleteParamTemplate	本接口（DeleteParamTemplate）用于删除用户创建的参数模板。	操作级	*
DisassociateSecurityGroups	安全组批量解绑云资源	资源级	qcs::cyn
FinishRollUpgradeProxyVersion	结束滚动升级数据库代理版本	资源级	qcs::cyn
ForceRestartInstance	强制重启实例	资源级	qcs::cyn

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

GrantAccountPrivileges	批量授权账号权限	资源级	qcs::cyn
IsolateCluster	隔离集群	资源级	qcs::cyn
IsolateClusterSkipTrade	隔离不计费集群	操作级	*
IsolateInstance	隔离实例访问	资源级	qcs::cyn
IsolateLibraDBCluster	隔离分析集群	资源级	qcs::cyn
IsolateLibraDBInstance	隔离Libra RO实例	资源级	qcs::cyn
ModifyAccountDescription	修改数据库账号描述信息	资源级	qcs::cyn
ModifyAccountHost	修改账号host	资源级	qcs::cyn
ModifyAccountParams	修改账号参数	资源级	qcs::cyn
ModifyAccountPrivileges	修改账号权限	资源级	qcs::cyn
ModifyAuditRuleTemplates	修改审计规则模板	操作级	*
ModifyAuditService	本接口(ModifyAuditService)用于修改云数据库审计日志保存时长、审计规则等服务配置	资源级	qcs::cyn
ModifyBackupConfig	修改备份配置	资源级	qcs::cyn
ModifyBackupDownloadRestriction	修改备份下载限制	资源级	qcs::cyn
ModifyBackupDownloadUserRestriction	修改用户备份下载限制	操作级	*
ModifyBackupName	此接口（ModifyBackupName）用于修改备份文件备注名。	资源级	qcs::cyn
ModifyBinlogSaveDays	此接口（ModifyBinlogSaveDays）用于修改集群Binlog保留天数。	资源级	qcs::cyn
ModifyClusterDatabase	修改数据库	资源级	qcs::cyn
ModifyClusterName	修改集群名称	资源级	qcs::cyn
ModifyClusterParam	修改集群参数	资源级	qcs::cyn
ModifyClusterPasswordComplexity	本接口（ModifyClusterPasswordComplexity）用于修改/开启集群密码复杂度	资源级	qcs::cyn
ModifyClusterProject	修改集群项目ID	资源级	qcs::cyn

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyClusterReadOnly	修改集群只读开关	资源级	qcs::cyn
ModifyClusterSlaveZone	更新集群的从可用区	资源级	qcs::cyn
ModifyClusterStorage	升级预付费存储	资源级	qcs::cyn
ModifyClusterTag	修改集群标签	资源级	qcs::cyn
ModifyDBInstanceSecurityGroups	修改云数据库安全组	资源级	qcs::cyn
ModifyInstanceName	修改实例名称	资源级	qcs::cyn
ModifyInstanceParam	本接口（ModifyInstanceParam）用于修改实例参数。	资源级	qcs::cyn
ModifyInstanceUpgradeLimitDays	修改实例小版本升级限制时间	资源级	qcs::cyn
ModifyLibraDBClusterDataSource	修改libra分析集群数据源	操作级	*
ModifyLibraDBClusterProject	修改分析集群的项目id	资源级	qcs::cyn
ModifyLibraDBClusterReplicationObject	修改分析集群的同步对象	操作级	*
ModifyLibraDBClusterTableMapping	修改分析集群库表映射关系	操作级	*
ModifyLibraDBInstance	只读分析引擎变配回调接口	操作级	*
ModifyLibraInstanceParams	修改libradb实例参数	资源级	qcs::cyn
ModifyLogDeliver	修改审计日志投递	资源级	qcs::cyn
ModifyMaintainPeriodConfig	修改维护时间配置	资源级	qcs::cyn
ModifyOldAddrReturnTime	修改接入组对应的旧vip地址回收时间	资源级	qcs::cyn
ModifyParamTemplate	本接口（ModifyParamTemplate）用于修改用户参数模板。	操作级	*
ModifyProxyConnectionPool	配置数据库代理连接池	资源级	qcs::cyn
ModifyProxyDesc	修改数据库代理描述	资源级	qcs::cyn
ModifyProxyRwSplit	修改读写分离配置	资源级	qcs::cyn
ModifyReplicationObject	修改Libra实例的同步对象	资源级	qcs::cyn
ModifyResourcePackageClusters	以资源包作为操作主体，修改资源包的绑定关系	操作级	*
ModifyResourcePackageName	修改资源包名称	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyResourcePackagesDeductionPriority	修改已绑定资源包抵扣优先级	操作级	*
ModifySecondaryCache	变配二级缓存	资源级	qcs::cyn
ModifyServerlessRoStrategy	查询资源包使用详情	资源级	qcs::cyn
ModifyServerlessStrategy	修改serverless策略	资源级	qcs::cyn
ModifyVipVport	更新实例组vip,vport	资源级	qcs::cyn
OffLineClusterSkipTrade	下线不计费集群	操作级	*
OfflineCluster	下线集群	资源级	qcs::cyn
OfflineInstance	下线实例	资源级	qcs::cyn
OfflineLibraDBCluster	下线libra集群	资源级	qcs::cyn
OfflineLibraDBInstance	下线Libra实例	资源级	qcs::cyn
OpenAuditService	CDB实例开通审计服务	资源级	qcs::cyn
OpenClusterPasswordComplexity	本接口（OpenClusterPasswordComplexity）用于开启集群密码复杂度	资源级	qcs::cyn
OpenClusterReadOnlyInstanceGroupAccess	打开集群只读实例组访问	操作级	*
OpenClusterTransparentEncrypt	开通集群透明加密。	资源级	qcs::cyn
OpenLogDeliver	开启审计日志投递	资源级	qcs::cyn
OpenReadOnlyInstanceExclusiveAccess	开启RO实例独有的singleRo接入组	资源级	qcs::cyn
OpenSSL	开启SSL加密	资源级	qcs::cyn
OpenSecondaryCache	开启二级缓存	资源级	qcs::cyn
OpenWan	开通外网	资源级	qcs::cyn
PauseServerless	暂停serverless集群	资源级	qcs::cyn
PauseServerlessInstances	暂停serverless集群内实例	资源级	qcs::cyn
ProcessTaskImmediate	立即处理任务	资源级	qcs::cyn
RebalanceRoInstances	均衡RO组内实例的负载	资源级	qcs::cyn
RecycleClusterJnsGW	回收集群JnsGW	资源级	qcs::cyn

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

RefundResourcePackage	资源包退费	操作级	*
ReloadBalanceProxyNode	负载均衡数据库代理	资源级	qcs::cyn
RemoveClusterSlaveZone	删除集群的从可用区	资源级	qcs::cyn
RemoveGdnStandbyCluster	移除全球数据库网络的从集群	操作级	*
RenameGlobalDatabaseNetwork	变更全球数据库网络别名	操作级	*
RenewClusters	续费集群	资源级	qcs::cyn
RenewLibraDBClusters	续费分析集群	资源级	qcs::cyn
RepairMigrateDB	一键修复迁移的源db	操作级	*
ResetAccountPassword	重置数据库账号密码	资源级	qcs::cyn
ResetAccountPrivileges	重置数据库账户权限	资源级	qcs::cyn
ResetLibraDBClusterAccountPassword	修改分析集群账号密码	资源级	qcs::cyn
RestartInstance	重启实例	资源级	qcs::cyn
RestartLibraDBInstance	重启Libra RO实例	资源级	qcs::cyn
ResumeServerless	恢复serverless集群	资源级	qcs::cyn
ResumeServerlessInstances	启动serverless集群内实例	资源级	qcs::cyn
RevokeAccountPrivileges	批量回收账号权限	资源级	qcs::cyn
RollBackCluster	本接口（RollBackCluster）用于回档集群	资源级	qcs::cyn
RollbackToNewCluster	回档到新集群	资源级	qcs::cyn
RollbackToNewClusterAndCreateSync	回档到新集群并建立同步	资源级	qcs::cyn
SetLibraDBClusterRenewFlag	设置libra集群续费模式	资源级	qcs::cyn
SetRenewFlag	设置自动续费标记	资源级	qcs::cyn
StartCLSDelivery	开启慢日志投递	资源级	qcs::cyn
StopCLSDelivery	关闭慢日志投递	资源级	qcs::cyn
SwitchClusterLogBin	修改集群binlog开关	资源级	qcs::cyn
SwitchClusterToServerless	转换为Serverless集群	资源级	qcs::cyn

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

SwitchClusterVpc	更换集群vpc	资源级	qcs::cyn
SwitchClusterZone	切换集群到从可用区	资源级	qcs::cyn
SwitchFromCDB	将迁移任务从cdb切换到tdsql-c	操作级	*
SwitchInstanceColumnStoreIndexStatus	修改实例列存索引能力状态	资源级	qcs::cyn
SwitchInstanceVpc	修改指定实例的网络VPC信息	资源级	qcs::cyn
SwitchProxyVpc	本接口(SwitchProxyVpc)更换数据库代理vpc	资源级	qcs::cyn
SwitchRoInstanceToServerless	只读实例到 Serverless 模式	资源级	qcs::cyn
TransferClusterPrepayToPostpay	预付费集群转后付费集群	资源级	qcs::cyn
TransferClusterZone	跨可用区迁移	资源级	qcs::cyn
TransferFromCDB	从cdb迁移到tdsql-c	操作级	*
UnbindClusterResourcePackages	以集群为主体，解除集群与资源包之间的绑定关系	操作级	*
UndoTask	回滚任务	操作级	*
UndoTransferFromCDB	回滚从cdb迁移到tdsql-c	操作级	*
UpgradeClusterVersion	升级内核版本	资源级	qcs::cyn
UpgradeInstance	升级实例	资源级	qcs::cyn
UpgradeProxy	升级数据库代理配置	资源级	qcs::cyn
UpgradeProxyVersion	升级数据库代理版本	资源级	qcs::cyn

读操作

接口名	接口描述	授权粒
CheckAccountPasswordValidation	检查密码合法性	操作级
CheckCreateLibraDBInstance	校验集群是否可以添加Libra RO实例	资源级
CheckLibraDBTableMapping	校验分析集群表映射关系	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CheckMigrateDB	检查迁移的DB是否符合迁移条件	操作级
CheckTransferClusterZone	检查跨可用区迁移	资源级
DescribeAccountAllGrantPrivileges	账号所有权限	资源级
DescribeAccountPrivileges	查询账号权限	资源级
DescribeAccounts	查询数据库管理账号	资源级
DescribeAgentMerchantClusterWithSourcePackages	查询渠道（代理）商集群资源包列表	操作级
DescribeAgentMerchantType	查询渠道（代理）商账号类型信息	操作级
DescribeAppIdResource	财付通用户查看业务类型	操作级
DescribeAuditInstanceList	获取审计实例列表	资源级
DescribeAuditLogFiles	查询审计日志文件	资源级
DescribeAuditLogs	查询审计日志	资源级
DescribeAuditRuleTemplateModifyHistory	查询规则模板变更记录	操作级
DescribeAuditRuleTemplates	查询审计规则模板信息	操作级
DescribeAuditRuleWithInstanceIds	根据实例ID，查询实例的审计规则	资源级
DescribeBackupConfig	查询备份配置信息	资源级
DescribeBackupDownloadRestriction	查询备份下载限制	资源级
DescribeBackupDownloadUrl	本接口（DescribeBackupDownloadUrl）用于查询集群备份文件下载地址。	资源级
DescribeBackupDownloadUserRestriction	查询用户级别备份下载限制	操作级
DescribeBackupList	查询备份文件列表	资源级
DescribeBinlogDownloadUrl	此接口（DescribeBinlogDownloadUrl）用于查询Binlog的下载地址。	资源级
DescribeBinlogSaveDays	此接口（DescribeBinlogSaveDays）用于查询集群的Binlog保留天数。	资源级
DescribeBinlogs	此接口（DescribeBinlogs）用来查询集群Binlog日志列表。	资源级
DescribeChangedParamsAfterUpgrade	升降配运行参数对比	资源级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeCharsetAndCollations	查询字符集与排序集	操作级
DescribeClusterAddr	查询集群访问地址	资源级
DescribeClusterDatabaseTables	查询数据库表	资源级
DescribeClusterDatabases	查询集群数据库列表	资源级
DescribeClusterDetail	集群详情	资源级
DescribeClusterDetailDatabases	查询数据库列表	资源级
DescribeClusterInstanceGroups	查询集群实例组	资源级
DescribeClusterInstanceGrps	查询实例组	资源级
DescribeClusterNetService	查询集群网络信息	资源级
DescribeClusterParamLogs	本接口（DescribeClusterParamLogs）查询参数修改日志	资源级
DescribeClusterParams	查询集群参数	资源级
DescribeClusterPasswordComplexity	本接口（DescribeClusterPasswordComplexity）用于查看集群密码复杂度详情	资源级
DescribeClusterReadOnly	查询集群只读开关	资源级
DescribeClusterServerInfo	查询集群服务端信息	资源级
DescribeClusterTransparentEncryptInfo	查询集群透明加密信息	资源级
DescribeClusterUsages	集群用量拉取	资源级
DescribeDBSecurityGroups	查询实例安全组信息	资源级
DescribeDBSwitchRecords	查询云数据库切换记录	资源级
DescribeDatabaseVersions	查询数据库引擎版本信息	操作级
DescribeDefaultParamTemplates	本接口（DescribeDefaultParamTemplates）用于查询默认参数模板列表	操作级
DescribeDisabledAbility	查询当前应用禁用的功能列表	操作级
DescribeErrorLogs	错误日志列表	资源级
DescribeFlow	查询任务流信息	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeGdnCandidateCluster	查询全球数据库网络主节点的候选集群	操作级
DescribeGdnZones	查询全球数据库可售卖可用区	操作级
DescribeGlobalDatabaseNetworks	查询全球数据库网络列表	操作级
DescribeInstanceAuditConfig	查询实例审计配置	操作级
DescribeInstanceCLSLogDelivery	查询，慢日志投递关系	资源级
DescribeInstanceDetail	查询实例详情	资源级
DescribeInstanceErrorLogs	查询错误日志	资源级
DescribeInstanceFeatures	获取集群特征	资源级
DescribeInstanceLoginInfo	查询实例登录信息	资源级
DescribeInstanceParams	查询实例参数列表	资源级
DescribeInstanceSlowQueries	此接口（DescribeInstanceSlowQueries）用于查询实例慢查询日志。	资源级
DescribeInstanceSpecs	查询实例规格	操作级
DescribeInstanceUpgradeMode	本接口（DescribeInstanceUpgradeMode）用于查询实例变配模式。	资源级
DescribeInstancesWithinSameCluster	查询同一集群下实例列表	资源级
DescribeIsolatedInstances	查询回收站实例列表	资源级
DescribeLibraDBClusterDetail	查询分析集群详情	资源级
DescribeLibraDBClusterReplicationObject	查询libra析集群同步对象	操作级
DescribeLibraDBClusterTableMapping	查询libra分析集群库表映射关系	操作级
DescribeLibraDBClusters	查询Libra集群列表	资源级
DescribeLibraDBDataSource	查询分析引擎数据源信息	操作级
DescribeLibraDBInstanceDetail	查询Libra实例详情	资源级
DescribeLibraDBInstanceSpecs	查询Libra实例该地域规格列表信息	操作级
DescribeLibraDBVersion	查询分析引擎内核版本	操作级
DescribeLibraDBZones	查询Libra实例支持的可用区列表	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeLibraInstanceParamLogs	查询libradb参数修改记录	资源级
DescribeLibraInstanceParams	查询只读分析实例参数列表	资源级
DescribeLibraUpgradeInstanceMode	查询Libra实例变配模式	资源级
DescribeLogDeliver	查询审计日志投递	资源级
DescribeLogDeliverFeatures	DescribeLogDeliverFeatures	资源级
DescribeMaintainPeriod	查询实例维护时间窗	资源级
DescribeMaxResourcePackagesCanBound	查询cynos集群最大可绑定资源包个数	操作级
DescribeParamForTrade	查询计费下单参数	操作级
DescribeParamTemplateDetail	本接口（DescribeParamTemplateDetail）用于查询用户参数模板详情	操作级
DescribeParamTemplateEngineVersions	本接口（DescribeParamTemplateEngineVersions）用于查询参数模板支持的数据库引擎版本号列表。	操作级
DescribeParamTemplateLogs	查询参数模板变更的历史记录	操作级
DescribeParamTemplates	查询用户指定产品下的所有参数模板信息	操作级
DescribePreviewAccountPrivilegesGrantSql	预览批量授权账号权限语句	资源级
DescribePreviewAccountPrivilegesRevokeSql	预览批量回收账号权限语句	资源级
DescribePreviewModifyAccountPrivilegesGrantSql	预览修改账号权限语句	资源级
DescribeProjectSecurityGroups	查询项目安全组信息	操作级
DescribeProxies	查询数据库代理列表	资源级
DescribeProxyConnectionPoolConf	查询proxy连接池可选配置	操作级
DescribeProxyNodes	本接口（DescribeProxyNodes）用于查询代理节点接口列表。	资源级
DescribeProxySpecs	查询数据库代理规格	资源级
DescribeProxyZoneStocks	查询数据库代理地域库存	操作级
DescribeReplicationObject	查询Libra实例的同步对象信息	资源级
DescribeReplicationObjectDetail	查询Libra实例的同步对象列表详情	资源级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeResourcePackageDetail	查询资源包使用明细	操作级
DescribeResourcePackageList	查询已购买资源包列表	操作级
DescribeResourcePackageSaleSpec	查询资源包售卖规格	操作级
DescribeResourcesByDealName	根据计费订单id查询资源列表	操作级
DescribeRollbackTimeRange	查询有效回滚时间范围	资源级
DescribeSSLStatus	查询实例SSL状态	资源级
DescribeSecondaryCacheStock	查询二级缓存库存	资源级
DescribeSecondaryCaches	查询二级缓存	资源级
DescribeServerlessInstanceSpecs	查询Serverless实例可选规格	资源级
DescribeServerlessStrategy	查询serverless策略	资源级
DescribeSlaveZones	查询从可用区	操作级
DescribeSlowLogs	慢查询日志列表	资源级
DescribeSpecInfoByCpuAndMemory	根据cpu和内存查询规格信息	操作级
DescribeStorageLimitForRollback	查询回档存储限制	资源级
DescribeSupportProxyVersion	查询支持的数据库代理版本	资源级
DescribeSupportedPrivileges	查询支持修改的权限	操作级
DescribeSyncJobStatus	查询同步任务状态	资源级
DescribeSyncTask	查询回档到新集群并建立同步任务	操作级
DescribeTasks	查询任务列表	操作级
DescribeWhiteListPolicy	描述白名单策略	操作级
DescribeZones	查询可售卖地域可用区信息。	操作级
ExportInstanceErrorLogs	导出错误日志	资源级
ExportInstanceSlowQueries	本接口（ExportInstanceSlowQueries）用于导出实例慢日志。	资源级
ExportResourcePackageDeductDetails	资源包使用明细导出	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

InquirePriceCreate	查询新购集群价格	操作级
InquirePriceModify	变配预付费集群询价	资源级
InquirePriceRenew	查询续费集群价格	资源级
QueryLibraDBClusterMappingTableList	查询表映射列表	操作级
QueryMigrateDBTask	查询迁移任务	操作级
SearchClusterDatabases	本接口(SearchClusterDatabases)搜索集群database列表	资源级
SearchClusterTables	本接口(SearchClusterTables)搜索集群数据表列表	资源级
SwitchRollbackVip	交换回档vip	资源级
SwitchSpec	转换规格	操作级

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IF
DescribeClusters	查询集群列表	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instance/$clusterId	不
DescribeInstances	查询实例列表	资源级	qcs::cynosdb:$region:$account:instance/$clusterId	不
DescribeLightInstances	查询轻量级实例列表	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:instance/$clusterId	支
DownloadClusterList	下载集群详情	资源级	qcs::cynosdb:${region}:uin/${uin}:instance/{$clusterId}	支

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

云数据库 MySQL

最近更新时间：2025-07-01 09:35:41

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云数据库 MySQL	cdb	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资
AddInstanceInDeployGroup	新增实例部署组	资源级	qcs
AddPartSqlFile	ql大文件上传-保存分片信息	操作级	*
AddTimeWindowSwitchForZone	该接口添加的地区，用户主动发起的时间窗内切换的任务全都失效，不进行切	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	换		
AdjustCdbProxy	调整数据库代理	资源级	qcs
AdjustCdbProxyAddress	调整数据库代理地址	操作级	*
AssociateSecurityGroups	批量绑定安全组	资源级	qcs
BatchUpgradeDBInstance	本接口(BatchUpgradeDBInstance)用于批量升级或降级云数据库实例的配置，实例类型支持主实例、灾备实例和只读实例。	资源级	qcs
CancelBatchOperation	停止批量导入任务	操作级	*
CancelDBInstanceTask	取消任务	资源级	qcs
ClearInstanceAuditPolicy	清理实例审计策略	操作级	*
CloseAuditService	实例关闭审计服务	资源级	qcs
CloseCDBProxy	关闭数据库代理	操作级	*
CloseCdbProxyAddress	关闭数据库代理地址	操作级	*
CloseDBInstanceAudit	关闭实例审计	操作级	*
CloseLogDeliver	关闭日志投递	资源级	qcs
CloseTransparentSlaveAccess	本接口（CloseTransparentSlaveAccess）用于关闭透明备机只读。	操作级	*
ConfigDataComparisonJob	数据对比任务	操作级	*
CreateAnalysisInstances	创建分析RO	资源级	qcs
CreateAuditLogFile	创建实例审计日志文件	资源级	qcs
CreateAuditPolicy	创建实例审计策略	资源级	qcs
CreateAuditRule	创建审计规则	操作级	*
CreateAuditRuleTemplate	创建审计规则模版	操作级	*
CreateBatchJobFiles	批量导入-批量上传SQL文件	操作级	*
CreateCdbProxy	创建数据库代理	操作级	*
CreateCdbProxyAddress	创建数据库代理地址	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateCloneInstance	创建克隆实例	资源级	qcs
CreateDBInstance	创建云数据库实例	操作级	*
CreateDBInstanceHour	创建云数据库实例（按量计费）	操作级	*
CreateDatabase	创建数据库	资源级	qcs
CreateDeployGroup	创建组	操作级	*
CreateLibraDBInstance	创建云数据库只读分析引擎实例	操作级	*
CreateMigrateJob	创建迁移任务	操作级	*
CreateMonitorTemplate	监控模板创建监控项	操作级	*
CreateRoInstanceIp	ro示例绑定独立vip	资源级	qcs
CreateRotationPassword	开启密码轮转	资源级	qcs
DeleteAuditLogFile	删除实例审计日志文件	资源级	qcs
DeleteAuditPolicy	删除实例审计策略	资源级	qcs
DeleteAuditRule	删除审计策略	操作级	*
DeleteAuditRuleTemplates	删除审计规则模板	操作级	*
DeleteBackup	删除云数据库备份	操作级	*
DeleteBackups	批量删除云数据库备份	操作级	*
DeleteBatchJobFiles	批量导入 - 删除用户提交的SQL文件列表	操作级	*
DeleteDatabase	删除数据库	资源级	qcs
DeleteDeployGroups	删除组	操作级	*
DeleteInstanceFromDeployGroup	删除实例部署组	资源级	qcs
DeleteMonitorTemplate	监控模板删除监控项	操作级	*
DeleteReadOnlyInstanceIp	本接口(DeleteReadOnlyInstanceIp)删除云数据库只读实例的独立VIP。	操作级	*
DeleteRotationPassword	关闭密码轮转	资源级	qcs
DeleteSaveBackups	删除实例保留备份	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteSaveBinlogs	删除实例保留日志备份	资源级	qcs
DeleteTableSmoothly	平滑删除数据表。操作步骤：需要分为三步1.用户调用该接口，建立表的硬链接2.用户手动drop表3.用户调用该接口，异步地truncate文件	资源级	qcs
DeleteTimeWindowSwitchForZone	该接口删除了的地区，之后该地区用户主动发起的时间窗内切换的任务不会失效，恢复正常逻辑，任务时间窗内便会进行切换	操作级	*
DisassociateSecurityGroups	安全组批量解绑	资源级	qcs
EnableProxyAddressPolarisAddr	开启数据库代理北极星地址	操作级	*
EndReservedRollbackInstance	结束版本升级支持回滚的状态。结束后，当前实例版本为5.7，不再支持回滚到5.6版本。	资源级	qcs
InjectFatalErrorIntoInstance	向实例注入致命错误，模拟实例故障。	资源级	qcs
IsolateDBInstance	隔离云数据库实例	资源级	qcs
KillDBProcessByIds	终止云数据库的执行线程	资源级	qcs
ModifyAccountHost	本接口(ModifyAccountHost)用于修改云数据库账户的主机。	资源级	qcs
ModifyAccountMaxUserConnections	修改云数据库账户最大可用连接数	资源级	qcs
ModifyAccountPrivileges	修改云数据库实例账号的权限	操作级	*
ModifyAnalysisInstance	只读分析实例变配	操作级	*
ModifyAnalysisInstanceParams	修改分析型RO参数	操作级	*
ModifyAnalysisRoGroupConf	修改分析RO组配置	资源级	qcs
ModifyAuditConfig	修改实例审计配置	资源级	qcs
ModifyAuditPolicy	修改审计策略	操作级	*
ModifyAuditRule	修改审计规则	操作级	*
ModifyAuditRuleTemplates	修改审计规则模版	操作级	*
ModifyAuditService	本接口(ModifyAuditService)用于修改云数据库审计日志保存时长、审计规则等	资源级	qcs

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	服务配置		
ModifyBackupConfig	修改云数据库备份配置信息	资源级	qcs
ModifyBackupDownloadRestriction	该接口用于修改用户当前地域的备份文件限制下载来源，可以设置内外网均可下载、仅内网可下载，或内网指定的vpc、ip可以下载。	操作级	*
ModifyBackupEncryptionStatus	本接口(ModifyBackupEncryptionStatus)用于设置实例备份文件是否加密。	资源级	qcs
ModifyBackupInfo	修改备份信息	操作级	*
ModifyCDBProxyConnectionPool	请求该接口配置数据库连接池；支持的连接池配置请求DescribeProxyConnectionPoolConf接口获取。	操作级	*
ModifyCDBProxyDesc	修改数据库代理描述	操作级	*
ModifyCDBProxyVipVPort	修改数据库代理VIP或端口	操作级	*
ModifyCdbProxyAddressDesc	修改代理地址描述	操作级	*
ModifyCdbProxyAddressVipAndVPort	修改数据库代理地址VPC	操作级	*
ModifyCdbProxyParam	配置数据库代理参数	操作级	*
ModifyDBInstanceLogToCLS	开启或关闭CDB日志投递CLS	资源级	qcs
ModifyDBInstanceModes	更改云数据库的模式	资源级	qcs
ModifyDBInstanceName	修改云数据库实例名	资源级	qcs
ModifyDBInstanceReadOnlyStatus	本接口（ModifyDBInstanceReadOnlyStatus）用户设置MySQL云数据库实例为只读。	资源级	qcs
ModifyDeployGroupConfigure	修改部署组配置	操作级	*
ModifyInstancePasswordComplexity	本接口(ModifyInstancePasswordComplexity)用于修改云数据库实例的密码复杂度。	操作级	*
ModifyInstanceTag	修改实例TAG	资源级	qcs

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyLocalBinlogConfig	查询本地binlog配置	资源级	qcs
ModifyManualBackupName	本接口(ModifyManualBackupName)用于修改手动备份别名。	资源级	qcs
ModifyMonitorTemplate	监控模板更新监控项	操作级	*
ModifyNameOrDescByDpId	修改组名称或者描述	操作级	*
ModifyPackageAgentInstanceApplyStatus	审批渠道商待发货实例状态	操作级	*
ModifyRemoteBackupConfig	修改云数据库异地备份配置信息	操作级	*
ModifyReplicationObject	修改Libra实例同步对象	资源级	qcs
ModifyRoGroupVipVport	修改Ro组的vip和vport	操作级	*
ModifyRollbackInstanceSyncStatus	跳过版本升级支持回滚过程中数据同步的错误，即跳过5.7复制到5.6版本的异常SQL。	资源级	qcs
ModifySaveBackupConfig	修改备份保留配置	资源级	qcs
OfflineDBInstances	下线云数据库实例	资源级	qcs
OfflineIsolatedInstances	立即下线隔离状态的云数据库实例	资源级	qcs
OpenAuditService	CDB实例开通审计服务	资源级	qcs
OpenDBInstanceEncryption	开启数据库实例加密	资源级	qcs
OpenDBInstanceGTID	开启云数据库实例的GTID	资源级	qcs
OpenLogDeliver	开启日志投递	资源级	qcs
OpenSSL	开启SSL连接功能。	资源级	qcs
OpenTransparentSlaveAccess	本接口（OpenTransparentSlaveAccess）用于开通透明备机只读。	操作级	*
RecycleVip	立即回收VIP	操作级	*
RegisterCKafkaToAudit	注册CKafka实例到审计	资源级	qcs
ReleaseIsolatedDBInstances	解隔离云数据库实例	操作级	*
ReloadBalanceProxyNode	重新负载均衡数据库代理	操作级	*
RemoveMigrateJob	删除迁移任务	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

RenewDBInstance	续费云数据库实例	资源级	qcs
ResetPassword	手动刷新轮转密码	资源级	qcs
ResetRootAccount	重置实例ROOT账，初始化账号权限	资源级	qcs
RestartDBInstances	重启云数据库实例	操作级	*
RollbackDBInstanceEngineVersion	回滚发起版本升级的实例，目前仅支持5.6升级到5.7版本使用，即回滚5.7版本到5.6版本	资源级	qcs
StartBatchRollback	发起批量回档任务	资源级	qcs
StartCheckMasterInstanceStockByMultiCondition	发起查询后端资源库存的任务	操作级	*
StartCheckRoInstanceStockByMultiCondition	发起查询后端RO资源库存的任务	操作级	*
StartCpuExpand	开启 CPU 弹性扩容。	资源级	qcs
StartInstanceAutoTune	发起调参任务。	资源级	qcs
StartMigrateCluster	迁移集群版	资源级	qcs
StartMigrateClusterRollback	发起集群版回滚任务	资源级	qcs
StartMigrateJob	启动迁移任务	操作级	*
StartReplay	开启定点回放，回放到指定时间点或者指定位点	资源级	qcs
StartReplication	开启 RO 复制，从主实例同步数据。	资源级	qcs
StopCpuExpand	停止CPU弹性扩容。	资源级	qcs
StopReplication	停止 RO 复制，中断从主实例同步数据。	资源级	qcs
StopRollback	撤销回档任务	资源级	qcs
SubmitInstanceUpgradeCheckJob	提交实例版本升级检查任务	资源级	qcs
SwitchCDBProxy	数据库代理配置变更或则升级版本后手动发起立即切换	操作级	*
SwitchDBInstanceMasterSlave	支持用户主动切换实例主从角色	资源级	qcs
SwitchDrInstanceToMaster	云数据库灾备实例切换为主实例	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

SwitchDrMasterRole	本接口（SwitchDrMasterRole）用于灾备回切。	操作级	*
SwitchForMigrateCluster	立即切换集群版	资源级	qcs
SwitchForUpgrade	升级切换VIP	资源级	qcs
TerminateInstanceAutoTune	取消调参任务。只有未完成且实例未被销毁的调参任务，可以执行取消操作。	资源级	qcs
TerminateMigrateJob	中止迁移任务	操作级	*
TransferPreToPost	预付费转后付费接口	操作级	*
UnAssociateSecurityGroups	安全组批量解绑云资源	资源级	qcs
UpdateInstanceReadonlyLimit	设置只读空间保护阈值	资源级	qcs
UpgradeCDBProxyVersion	升级数据库代理版本	操作级	*
UpgradeDBInstanceEngineVersion	升级云数据库实例版本	资源级	qcs
UpgradeLibraDBInstance	调整云数据库只读分析引擎实例的配置	资源级	qcs
UploadSqlFiles	上传SQL文件	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资
AddTimeWindow	为云数据库实例添加维护时间窗	操作级	*
AnalyzeAuditLogs	对审计日志进行聚合统计分析	资源级	qc
BalanceRoGroupLoad	均衡Ro组内的负载	操作级	*
CheckCreateAnalysisInstance	校验当前实例是否可以添加分析RO实例	资源级	qc
CheckDrInstanceRecovery	本接口（CheckDrInstanceRecovery）用于校验灾备可否回切。在提升灾备为主实例前，可以通过该接口校验灾备实例与主实例的延迟和 GTID，如果校验成功，那么灾备实例提升为主后可以发起灾备回切。	资源级	qc
CheckIpInSubnet	该接口（CheckIpInSubnet）用于校验IP是	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	否在子网内。		
CheckMigrateCluster	迁移云盘版校验	资源级	qc
CheckMigrateJob	校验迁移任务	操作级	*
CloseWanService	关闭实例外网访问	资源级	qc
CreateAccounts	创建云数据库的账户	操作级	*
CreateBackup	创建云数据库备份	操作级	*
CreateDBImportJob	创建数据导入任务	操作级	*
CreateParamTemplate	创建参数模板	操作级	*
DeleteAccounts	删除云数据库的账号	操作级	*
DeleteParamTemplate	删除参数模板	操作级	*
DeleteTimeWindow	删除与云数据库实例相关的时间窗口	操作级	*
DescribeAccountPrivileges	查询云数据库账户的权限信息	资源级	qc
DescribeAccounts	查询云数据库的所有账号信息	操作级	*
DescribeAnalysisInstanceParamLogs	查询分析型RO的参数修改记录	操作级	*
DescribeAnalysisInstanceParams	查看分析RO参数	操作级	*
DescribeAnalysisInstanceUpgradeMode	查询只读分析引擎是否支持极速变配	操作级	*
DescribeAnalysisNodeInfos	查询只读分析引擎的节点信息列表	资源级	qc
DescribeAnalysisRoGroups	查询当前源端主实例下的RO组列表	资源级	qc
DescribeAnalysisSaleSpec	查询分析RO实例可售卖规格	操作级	*
DescribeAnalysisSaleZone	查询分析RO实例可售卖可用区列表	操作级	*
DescribeAnalysisVersions	查询分析引擎内核版本	操作级	*
DescribeAsyncRequestInfo	查询云数据库实例异步任务的执行结果	操作级	*
DescribeAuditConfig	查询实例审计配置	资源级	qc
DescribeAuditLogFiles	查询实例审计日志文件	资源级	qc
DescribeAuditLogs	查询实例审计日志	资源级	qc

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAuditLogsForVStation	查询审计日志	操作级	*
DescribeAuditPolicies	查询实例审计策略	资源级	qc
DescribeAuditRuleTemplateModifyHistory	查询规则模板变更记录	操作级	*
DescribeAuditRuleTemplates	查询审计规则模版信息	操作级	*
DescribeAuditRuleWithInstanceIds	根据实例ID，查询实例的审计规则	资源级	qc
DescribeAuditRules	查询审计规则	操作级	*
DescribeAuditStatus	查询审计状态	操作级	*
DescribeBackupConfig	查询云数据库备份配置信息	操作级	*
DescribeBackupDecryptionKey	本接口(DescribeBackupDecryptionKey)用于查询备份文件解密密钥。	资源级	qc
DescribeBackupDownloadDbTableCode	查询分库分表下载位点	操作级	*
DescribeBackupDownloadRestriction	该接口用户查询当前地域用户设置的默认备份下载来源限制。	操作级	*
DescribeBackupEncryptionStatus	本接口(DescribeBackupEncryptionStatus)用于查询实例默认备份加密状态。	资源级	qc
DescribeBackupOverview	用于查询用户的备份概览	操作级	*
DescribeBackupSummaries	用于查询备份的统计情况	操作级	*
DescribeBackups	查询云数据库实例的备份日志，包括逻辑冷备和物理冷	操作级	*
DescribeBackupsForBackupService	查询数据备份文件列表	资源级	qc
DescribeBatchJobFileContent	批量导入 - 获取SQL文件内容	操作级	*
DescribeBatchJobInfo	批量导入 - 查询任务详细信息	操作级	*
DescribeBinlogBackupOverview	用于查询用户在当前地域总的日志备份概览	操作级	*
DescribeBinlogs	获取云数据库实例的二进制日志	操作级	*
DescribeBinlogsForBackupService	查询二进制日志备份文件列表	资源级	qc
DescribeCDBProxy	查询数据库代理	操作级	*
DescribeCKafkaTaskStatus	查询注册Ckafka任务状态	资源级	qc

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeCPUExpandInstances	查询开启了弹性扩容的实例列表	操作级	*
DescribeCPUExpandStrategyDetail	查询实例的 CPU 弹性扩容策略详情	操作级	*
DescribeCPUExpandStrategyInfo	查询实例的 CPU 弹性扩容策略信息	资源级	qc
DescribeCageList	获取金融围拢、独享集群列表	操作级	*
DescribeCageRealServerUsage	查询金融围拢内物理机的资源使用情况	操作级	*
DescribeCdbProxyInfo	查询数据库代理详情	操作级	*
DescribeCdbZoneConfig	本接口(DescribeCdbZoneConfig)用于查询云数据库各地域可售卖的规格配置。	操作级	*
DescribeCdcRealServerUsage	查询CDC 内宿主机的资源使用情况	操作级	*
DescribeCdzRealServerUsage	获取 CDZ 可用区的资源使用情况。	操作级	*
DescribeCloneList	查询克隆任务列表	资源级	qc
DescribeClusterInfo	查询云盘版实例信息	资源级	qc
DescribeCpuExpandHistory	查询扩容历史	资源级	qc
DescribeDBDiskInfo	本接口(DescribeDBDiskInfo)用于查询云数据库物理机磁盘信息。	资源级	qc
DescribeDBFeatures	本接口(DescribeDBFeatures)用于查询云数据库版本属性，包括是否支持数据库加密、数据库审计等功能。	资源级	qc
DescribeDBImportRecords	查询导入任务操作日志	操作级	*
DescribeDBInstanceCharset	查询云数据库实例的字符集	资源级	qc
DescribeDBInstanceConfig	查询云数据库实例的配置	操作级	*
DescribeDBInstanceGTID	查询云数据库实例是否开通GTID	资源级	qc
DescribeDBInstanceInfo	查询实例基本信息（实例 ID，实例名称，是否开通加密）	资源级	qc
DescribeDBInstanceLogToCLS	查询实例日志投递CLS的配置	资源级	qc
DescribeDBInstanceProcess	本接口（DescribeDBInstanceProcess）用于查询实例活动线程。	操作级	*
DescribeDBInstanceRebootTime	查询云数据库实例的预期重启时间	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDBInstances	查询列表	操作级	*
DescribeDBPrice	查询数据库实例价格	操作级	*
DescribeDBRoutes	查询云数据库的路由	资源级	qc
DescribeDBSecurityGroupsDetail	查询安全组详细信息	操作级	*
DescribeDBSwitchRecords	获取DB实例切换记录	操作级	*
DescribeDataBackupOverview	用于查询用户在当前地域总的数据备份概览	操作级	*
DescribeDataBackupSavePlan	本接口(DescribeDataBackupSavePlan)用查询未来一年数据库备份保留计划。	资源级	qc
DescribeDatabases	查询云数据库实例的数据库	操作级	*
DescribeDatabasesForInstances	查询云数据库实例的数据库	操作级	*
DescribeDefaultParamTemplates	查询默认参数模板列表	操作级	*
DescribeDeployGroupList	查询组列表	操作级	*
DescribeDeviceMonitorInfo	查询云数据库物理机当天的监控信息	资源级	qc
DescribeDownloadBackupRecords	该接口用于查询CDB备份文件的下载记录。	操作级	*
DescribeErrorLogData	查询错误日志	资源级	qc
DescribeInstanceAlarmEvents	查询实例发生的事件信息	资源级	qc
DescribeInstanceAuditConfig	查询实例审计配置	操作级	*
DescribeInstanceDiskStatus	查询实例磁盘状态	资源级	qc
DescribeInstanceGTIDInfo	查询云数据实例的GTID信息。	资源级	qc
DescribeInstanceInfo	获取实例详情	操作级	*
DescribeInstanceLoginInfo	查询实例的登录信息	操作级	*
DescribeInstanceNumberByVpcSubnetId	本接口(DescribeInstanceNumberByVpcSubnetId)用于查询VPC网络当中存在的CDB实例数。	操作级	*
DescribeInstancePasswordComplexity	查询实例的密码复杂度	资源级	qc

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeInstanceQcloudFeatures	查询CPU资源	资源级	qc
DescribeInstanceUpgradeCheckJob	查询实例版本升级校验任务	资源级	qc
DescribeInstanceUpgradeType	查询数据库实例升级类型	操作级	*
DescribeInstancesAuditStatus	本接口 (DescribeInstancesAuditStatus) 用于查询实例的审计状态，如是否开启审计、审计策略等概览信息。	操作级	*
DescribeInstancesReturnable	判断实例是否可退	操作级	*
DescribeLocalBinlogConfig	该接口用于查询实例本地binlog保留策略。	资源级	qc
DescribeLogDeliverFeatures	查询实例日志支持投递特性	资源级	qc
DescribeMasterInstanceStockByMultiCondition	根据多重条件查询后端资源库存	操作级	*
DescribeMigrateClusterRollbackInfo	查询集群版回滚前信息	资源级	qc
DescribeMigrateClusterRollbackTime	查询一键迁移可回滚时间	资源级	qc
DescribeModifyAccountPrivilegesSql	查询数据库表根据正则匹配	资源级	qc
DescribeMonitorData	获取实例监控数据	操作级	*
DescribeMonitorTemplate	查询监控模板监控项	操作级	*
DescribePackageAgentInfo	查询渠道商信息	操作级	*
DescribePackageAgentInstances	查询渠道商所属实例详情	操作级	*
DescribePackageAgentSummary	查询渠道商实例统计	操作级	*
DescribeParamTemplateInfo	查询参数模板详情	操作级	*
DescribeParamTemplates	查询参数模板列表	操作级	*
DescribeProjectSecurityGroups	查询项目的安全组详情	操作级	*
DescribeProxyCommercialDate	查询代理商业化时间	操作级	*
DescribeProxyConnectionPoolConf	获取数据库代理连接池相关规格配置	资源级	qc
DescribeProxyCustomConf	查询代理规格配置	操作级	*
DescribeProxySpecs	查询proxy免费规格	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeProxySupportParam	查询实例支持代理版本和参数	操作级	*
DescribeRecycleVipList	查询待回收VIP列表	资源级	qc
DescribeRemoteBackupConfig	查询云数据库异地备份配置信息	操作级	*
DescribeReplicationObject	查询Libra实例同步对象	资源级	qc
DescribeReplicationObjectDetail	查询Libra实例同步对象详情	资源级	qc
DescribeRequestResult	查询异步任务的执行结果	操作级	*
DescribeResourceDetail	本接口(DescribeResourceDetail)用于查询资源详情。	资源级	qc
DescribeRoGroupInfo	查询Ro组的详细信息	操作级	*
DescribeRoGroups	查询指定主实例的Ro组信息	操作级	*
DescribeRoInstanceStockByMultiCondition	根据多重条件查询后端RO资源库存	操作级	*
DescribeRoMinScale	获取只读实例购买的最小规格	操作级	*
DescribeRollbackInstanceSyncStatus	获取版本升级支持回滚实例的数据同步状态	操作级	*
DescribeRollbackNewInstInfo	查询升级回滚保留实例信息	资源级	qc
DescribeRollbackRangeTime	查询可回档的时间	资源级	qc
DescribeRollbackTaskDetail	查询云数据库实例回档任务详情。	资源级	qc
DescribeSSLStatus	查询 SSL 开通情况。如果已经开通 SSL，会同步返回证书下载链接。	资源级	qc
DescribeSaveBackupConfigs	查询备份保留配置	操作级	*
DescribeSaveBackupInstances	查询备份保留实例信息	操作级	*
DescribeSaveBackupSummaries	查询保留备份概览	操作级	*
DescribeSlowLogData	查询慢日志	资源级	qc
DescribeSlowLogs	获取云数据库实例的慢查询日志	操作级	*
DescribeStableSubVersionInfo	查询稳定内核小版本信息	操作级	*
DescribeStatisticsInfo	查看监控数据	操作级	*
DescribeStockCheckResult	查询资源库存任务的执行结果	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeSupportDeviceClass	获取置放群组支持的机型。	操作级	*
DescribeSupportPOCSubVersions	MySQL相应的版本存储引擎都有其支持的内核小版本号（主要用于POC测试）	操作级	*
DescribeSupportedPrivileges	查询云数据库实例支持的权限信息	资源级	qc
DescribeSwitchableInstanceList	获取用户所有待切换实例列表	资源级	qc
DescribeTableColumns	查询数据库表的列	操作级	*
DescribeTables	查询数据库表	操作级	*
DescribeTablesByRegexp	本接口(DescribeTablesByRegexp)用于根据正则表达式查询表名。	资源级	qc
DescribeTagsOfInstanceIds	查询实例tag	操作级	*
DescribeTasks	查询云数据库实例的任务列表	操作级	*
DescribeTimeWindow	查询与实例相关的时间窗口	资源级	qc
DescribeTimeWindowSwitchForZone	该接口获取哪些地区关闭了时间窗，即用户主动发起的时间窗内切换的任务全都失效，不进行切换	操作级	*
DescribeWhiteListConfig	查询白名单配置信息	操作级	*
DropDatabaseTables	删除云数据库的库或者表	操作级	*
GetCheckMigrateJobResult	获取校验迁移任务结果	操作级	*
GetDataComparisonResult	获取数据对比结果	操作级	*
GetMigrateJob	获取迁移任务	操作级	*
InquiryPriceUpgradeInstances	查询升级数据库实例价格	资源级	qc
ModifyAccountDescription	修改云数据库实例账号的备注信息	操作级	*
ModifyAccountPassword	修改云数据库实例账号的密码	操作级	*
ModifyAutoRenewFlag	修改云数据库实例的自动续费标记	操作级	*
ModifyDBInstanceProject	修改云数据库实例的所属项目	操作级	*
ModifyDBInstanceSecurityGroups	修改实例绑定的安全组	资源级	qc
ModifyDBInstanceVipVport	修改云数据库实例的vip和vport	资源级	qc

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyInstanceParam	修改实例参数	操作级	*
ModifyParamTemplate	修改参数模板	操作级	*
ModifyProtectMode	修改实例的同步方式	操作级	*
ModifyRoGroupInfo	更新Ro组的信息	操作级	*
ModifyTimeWindow	更新与实例关联时间窗口	操作级	*
OpenWanService	开通实例外网访问	资源级	qc
QueryCDBProxy	查询代理详情	操作级	*
ShowMigrateDatabaseTable	展示迁移数据库里面的库表信息，供前端展示选择	操作级	*
StopDBImportJob	终止数据导入任务	操作级	*
SubmitBatchOperation	提交批量导入任务	操作级	*
UpgradeDBInstance	升级云数据库实例	操作级	*
VerifyRootAccount	校验云数据库实例的 ROOT 账号是否有足够的权限进行授权操作。	资源级	qc

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CloseSSL	关闭SSL连接功能。	资源级	qcs::cdb:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAuditInstanceList	获取审计实例列表	操作级	*
DescribeBackupDatabases	查询备份数据库列表	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instanceId/$instanceId

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeBackupTables	查询指定数据库的备份数据表列表	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instanceId/$instanceId
DescribeBatchJobFiles	批量导入 - 查询用户提交的SQL文件列表	操作级	*
DescribeDBSecurityGroups	查询实例安全组信息	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instanceId/$instanceId
DescribeDefaultParams	查询默认的可设置参数列表	操作级	*
DescribeErrLogInfo	获取云数据库实例的错误解析日志	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instanceId/$instanceId
DescribeInstanceParamRecords	查询实例的参数修改历史	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instanceId/$instanceId
DescribeInstanceParams	查询实例的可设置参数列表	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instanceId/$instanceId
DescribeSlowLogInfo	获取云数据库实例的慢查询解析日志	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instanceId/$instanceId
DescribeUploadedFiles	文件导入：获取已经上传的文件	操作级	*
ShowProcessList	查看MySQL的执行线程	资源级	qcs::cdb:$region:$account:instanceId/$instanceId

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

云数据库 PostgreSQL

最近更新时间：2025-07-01 09:40:52

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云数据库PostgreSQL	postgres	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddDBInstanceToReadOnlyGroup	添加实例到只读组	资源级	qcs::postgr
CloneDBInstance	用于克隆实例，支持指定备份集、指定时间点进行克隆。	资源级	qcs::postgr
CloseDBExtranetAccess	关闭实例外网链接	资源级	qcs::postgr

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CloseLog	关闭日志	资源级	qcs::postgr
CreateAccount	创建数据库账号	资源级	qcs::postgr
CreateBackupPlan	创建备份计划	资源级	qcs::postgr
CreateBaseBackup	本接口（CreateBaseBackup）用于创建实例的全量备份。	资源级	qcs::postgr
CreateDBInstanceNetworkAccess	可对实例进行网络的添加操作。	资源级	qcs::postgr
CreateDatabase	创建数据库	资源级	qcs::postgr
CreateInstances	创建DB实例	资源级	qcs::postgr
CreateParameterTemplate	本接口 (CreateParameterTemplate) 用于创建参数模板。	操作级	*
CreateReadOnlyDBInstance	本接口(CreateReadOnlyDBInstance)用于创建只读实例	资源级	qcs::postgr
CreateReadOnlyGroup	创建只读组	资源级	qcs::postgr
CreateReadOnlyGroupNetworkAccess	可对RO组进行网络的添加操作。	资源级	qcs::postgr
CreateServerlessDBInstance	创建ServerlessDB实例	操作级	*
DeleteAccount	删除数据库账号	资源级	qcs::postgr
DeleteBackupPlan	删除备份策略	资源级	qcs::postgr
DeleteBaseBackup	本接口（DeleteBaseBackup）用于删除实例指定全量备份。	操作级	*
DeleteDBInstanceNetworkAccess	可对实例进行网络的删除操作。	资源级	qcs::postgr
DeleteExportTask	删除日志下载任务	资源级	qcs::postgr
DeleteLogBackup	本接口（DeleteLogBackup）用于删除实例指定日志备份。	操作级	*
DeleteParameterTemplate	本接口（DeleteParameterTemplate）主要用于删除某个参数模板。	操作级	*
DeleteReadOnlyGroup	删除只读组	资源级	qcs::postgr
DeleteReadOnlyGroupNetworkAccess	可对RO组进行网络的删除操作。	资源级	qcs::postgr
DestroyDBInstance	销毁实例	资源级	qcs::postgr

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DisIsolateDBInstances	解隔离实例	资源级	qcs::postgr
InitDBInstances	初始化实例	资源级	qcs::postgr
IsolateDBInstances	隔离实例	资源级	qcs::postgr
LockAccount	锁定数据库账号	资源级	qcs::postgr
ModifyAccountPrivileges	修改数据库账户的权限、类型	资源级	qcs::postgr
ModifyAccountRemark	修改账号备注	资源级	qcs::postgr
ModifyBackupDownloadRestriction	本接口（ModifyBackupDownloadRestriction）用于修改备份文件下载限制。	操作级	*
ModifyBackupPlan	本接口 (ModifyBackupPlan) 用于实例备份计划的修改，默认是在每天的凌晨开始全量备份，备份保留时长是7天。可以根据此接口指定时间进行实例的备份。	资源级	qcs::postgr
ModifyBaseBackupExpireTime	本接口（DeleteBaseBackup）用于修改实例指定全量备份的过期时间。	操作级	*
ModifyDBInstanceChargeType	支持实例的计费类型转换（目前仅支持按量计费转包年包月）	资源级	qcs::postgr
ModifyDBInstanceDeployment	接口用户修改节点可用区部署，仅支持主实例。	资源级	qcs::postgr
ModifyDBInstanceHAConfig	本接口（ModifyDBInstanceHAConfig）用于修改实例HA配置信息。	资源级	qcs::postgr
ModifyDBInstanceName	修改实例名字	资源级	qcs::postgr
ModifyDBInstanceParameters	批量修改参数	资源级	qcs::postgr
ModifyDBInstanceReadOnlyGroup	修改实例所属的只读组	资源级	qcs::postgr
ModifyDBInstanceSecurityGroups	本接口（ModifyDBInstanceSecurityGroups）用于修改实例安全组。	资源级	qcs::postgr
ModifyDBInstanceSpec	本接口（ModifyDBInstanceSpec）用于调整实例规格，包括内存、磁盘。	资源级	qcs::postgr
ModifyDBInstancesProject	将实例转至其他项目	资源级	qcs::postgr

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyDatabaseOwner	修改数据库所有者	资源级	qcs::postgr
ModifyLog	修改日志	资源级	qcs::postgr
ModifyMaintainTimeWindow	本接口 (ModifyMaintainTimeWindow) 用于实例维护时间窗口的修改。	资源级	qcs::postgr
ModifyParameterTemplate	本接口（ModifyParameterTemplate）主要用于修改参数模板名称，描述，修改，添加和删除参数模板参数。	操作级	*
ModifyReadOnlyGroupConfig	更新只读组配置	资源级	qcs::postgr
ModifySwitchTimePeriod	当升级需要切换时，修改切换条件，取值为 0：立即切换，1：指定时间切换。	资源级	qcs::postgr
OpenDBExtranetAccess	开通外网	资源级	qcs::postgr
OpenLog	开启日志	资源级	qcs::postgr
RebalanceReadOnlyGroup	只读组实例重新负载均衡	资源级	qcs::postgr
RemoveDBInstanceFromReadOnlyGroup	将实例从只读组中移除	资源级	qcs::postgr
RenewInstance	续费实例	资源级	qcs::postgr
ResetAccountPassword	重置账户密码	资源级	qcs::postgr
RestartDBInstance	重启实例	资源级	qcs::postgr
RestoreDBInstanceObjects	恢复数据库对象	资源级	qcs::postgr
SetAutoRenewFlag	设置自动续费	资源级	qcs::postgr
SwitchDBInstancePrimary	本接口（SwitchDBInstancePrimary）用于切换实例主备关系。 只有主实例可以执行该操作。	资源级	qcs::postgr
UnlockAccount	解除数据库账号锁定	资源级	qcs::postgr
UpgradeDBInstanceKernelVersion	本接口（UpgradeDBInstanceKernelVersion）用于升级实例的内核版本号。	资源级	qcs::postgr
UpgradeDBInstanceMajorVersion	升级实例内核大版本	资源级	qcs::postgr

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段
CreateExportTask	下载日志详情	资源级	qcs::postg
DescribeAccountPrivileges	查询数据库账号的权限信息	资源级	qcs::postg
DescribeAccounts	获取实例用户列表	资源级	qcs::postg
DescribeAvailableRecoveryTime	用来查询克隆实例可恢复的时间范围。	资源级	qcs::postg
DescribeBackupDownloadRestriction	本接口（DescribeBackupDownloadRestriction）用于查询备份文件下载限制.	操作级	*
DescribeBackupDownloadURL	本接口 (DescribeBackupDownloadURL) 用于获取备份下载链接。	操作级	*
DescribeBackupOverview	本接口（DescribeBackupOverview）用于查询用户的备份概览信息。返回用户当前备份个数、备份占用容量、免费容量、收费容量等信息（容量单位为字节）。	操作级	*
DescribeBackupPlans	本接口 (DescribeBackupPlans) 用于实例所有的备份计划查询	资源级	qcs::postg
DescribeClasses	本接口（DescribeClasses）用于查询实例售卖规格。	操作级	*
DescribeCloneDBInstanceSpec	用来查询新购克隆实例选择的最小磁盘大小。	资源级	qcs::postg
DescribeDBBackups	查询实例备份列表	资源级	qcs::postg
DescribeDBErrlogs	获取错误日志	资源级	qcs::postg
DescribeDBInstanceAttribute	查询实例详情	资源级	qcs::postg
DescribeDBInstanceAvailability	本接口（DescribeDBInstanceAvailability）用于查询实例可用性信息。	资源级	qcs::postg
DescribeDBInstanceHAConfig	本接口（DescribeDBInstanceHAConfig）用于查询实例HA配置信息。	资源级	qcs::postg
DescribeDBInstanceParameters	获取实例可修改参数列表	资源级	qcs::postg

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDBInstanceSSLConfig	查询实例SSL配置	资源级	qcs::postg
DescribeDBInstanceSecurityGroups	本接口（DescribeDBInstanceSecurityGroups）用于查询实例安全组信息。	资源级	qcs::postg
DescribeDBInstanceSwitchOverEvents	本接口（DescribeDBInstanceSwitchOverEvents）用于查询实例主备切换事件	资源级	qcs::postg
DescribeDBSlowlogs	获取慢查询日志	资源级	qcs::postg
DescribeDBVersions	本接口（DescribeDBVersions）用于查询支持的数据库版本号列表。	操作级	*
DescribeDBXlogs	获取实例Xlog列表	资源级	qcs::postg
DescribeDatabaseObjects	查询数据库对象列表	资源级	qcs::postg
DescribeDatabases	拉取数据库列表	资源级	qcs::postg
DescribeDedicatedClusters	查询专属集群	资源级	qcs::postg
DescribeDefaultParameters	本接口（DescribeDefaultParameters）主要用于查询某个数据库版本和引擎支持的所有参数。	操作级	*
DescribeEncryptionKeys	获取实例的密钥信息列表。	资源级	qcs::postg
DescribeExportTasks	查询日志下载任务	资源级	qcs::postg
DescribeLogInstanceList	日志实例列表查询	资源级	qcs::postg
DescribeLogs	查询日志详情	资源级	qcs::postg
DescribeMaintainTimeWindow	本接口 (DescribeMaintainTimeWindow) 用于查询实例的维护时间窗口	资源级	qcs::postg
DescribeOrders	获取订单信息	操作级	*
DescribeParameterTemplateAttributes	本接口（DescribeParameterTemplateAttributes）用于查询某个参数模板的具体内容，包括基本信息和参数信息。	操作级	*
DescribeParameterTemplates	本接口 (DescribeParameterTemplates) 用于查询参数模板列表。	操作级	*
DescribeParamsEvent	获取参数修改事件详情	资源级	qcs::postg

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeProductConfig	查询售卖规格配置	操作级	*
DescribeRegions	查询售卖地域	操作级	*
DescribeSlowQueryAnalysis	慢查询统计分析接口，根据SQL语句抽象参数之后，进行聚合分析，并返回对应结果	资源级	qcs::postg
DescribeSlowQueryList	获取慢查询列表	资源级	qcs::postg
DescribeZones	查询售卖可用区	操作级	*
InquiryPriceCreateDBInstances	查询售卖价格	操作级	*
InquiryPriceRenewDBInstance	查询实例续费价格	资源级	qcs::postg
InquiryPriceUpgradeDBInstance	查询升级实例价格	资源级	qcs::postg

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeBackupSummaries	本接口(DescribeBackupSummaries)用于查询实例备份的统计信息，返回以实例为维度的备份个数、占用容量等信息（容量单位为字节）。	操作级	*
DescribeBaseBackups	本接口(DescribeBaseBackups)用于查询基础备份列表。	操作级	*
DescribeDBInstances	查询实例列表	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${u
DescribeLogBackups	本接口(DescribeLogBackups)用于查询日志备份列表。	操作级	*
DescribeReadOnlyGroups	查询只读组信息	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${u
DescribeServerlessDBInstances	查询ServerlessDB实例列表	资源级	qcs::postgres:${region}:uin/${u
DescribeTasks	本接口（DescribeTasks）用于查询异步任务列表，展示异步任务的执行进度。	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

云数据库 SQL Server

最近更新时间：2025-07-01 09:41:38

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云数据库 SQL Server	sqlserver	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AssociateSecurityGroups	批量绑定安全组	资源级	qcs::sqlser
BalanceROGroup	平衡ro组内的权重	资源级	qcs::sqlser
BalanceReadOnlyGroup	平衡只读实例的路由权重	资源级	qcs::sqlser

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CloneDB	克隆数据库	资源级	qcs::sqlser
CloseInterCommunication	本接口（CloseInterCommunication）用于关闭实例互通。	资源级	qcs::sqlser
CompleteExpansion	立即完成实例扩容	资源级	qcs::sqlser
CreateAccount	创建账户	资源级	qcs::sqlser
CreateBackup	创建备份	资源级	qcs::sqlser
CreateBackupMigration	创建备份导入任务	资源级	qcs::sqlser
CreateBasicDBInstances	创建基础版实例	操作级	*
CreateBusinessDBInstances	本接口（CreateBusinessDBInstances）用于创建商业智能服务实例。	操作级	*
CreateBusinessIntelligenceFile	本接口（CreateBusinessIntelligenceFile）用于添加商业智能服务文件。	资源级	qcs::sqlser
CreateCloudDBInstances	本接口（CreateCloudDBInstances）用于创建高可用实例(虚拟机版本)。	操作级	*
CreateCloudReadOnlyDBInstances	本接口（CreateCloudReadOnlyDBInstances）用于添加只读副本实例(虚拟机版本)。	资源级	qcs::sqlser
CreateIncrementalMigration	创建增量备份导入任务	资源级	qcs::sqlser
CreateMigration	创建迁移任务	操作级	*
CreatePublicKey	新增加密密钥	操作级	*
CreatePublishSubscribe	创建发布订阅关系	操作级	*
CreateROInstances	创建只读副本	操作级	*
CreateReadOnlyDBInstances	创建只读副本	资源级	qcs::sqlser
CreateSIInstances	创建基础版实例	操作级	*
CutXEvents	手动切割阻塞日志和死锁日志	资源级	qcs::sqlser
DeleteAccount	删除账户	资源级	qcs::sqlser
DeleteBackupMigration	删除备份导入任务	资源级	qcs::sqlser
DeleteBusinessIntelligenceFile	本接口（DeleteBusinessIntelligenceFile）	资源级	qcs::sqlser

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	用于删除商业智能文件。		
DeleteDB	删除数据库	资源级	qcs::sqlser
DeleteDBInstance	下线实例	资源级	qcs::sqlser
DeleteDBInstanceSet	批量立即下线实例	资源级	qcs::sqlser
DeleteIncrementalMigration	删除增量备份导入任务	资源级	qcs::sqlser
DeleteMigration	删除迁移任务	操作级	*
DeletePublishSubscribe	删除发布订阅关系	操作级	*
DeleteRestoreTask	删除回档任务记录	资源级	qcs::sqlser
DisassociateSecurityGroups	批量解除安全组	资源级	qcs::sqlser
ModifyAccountCam	修改实例账户是否启用CAM验证	资源级	qcs::sqlser
ModifyAccountPrivilege	修改账户权限	资源级	qcs::sqlser
ModifyBackupMigration	修改备份导入任务	资源级	qcs::sqlser
ModifyBackupName	修改备份名称	资源级	qcs::sqlser
ModifyBackupStrategy	修改冷备时间	资源级	qcs::sqlser
ModifyBusinessIntelligenceFileRemark	本接口（ModifyBusinessIntelligenceFileRemark）用于修改商业智能服务文件备注。	资源级	qcs::sqlser
ModifyCloseWanIp	本接口(ModifyCloseWanIp)用于关闭实例外网。	资源级	qcs::sqlser
ModifyCrossBackupStrategy	本接口(ModifyCrossBackupStrategy)用于开启、关闭地域备份策略。	资源级	qcs::sqlser
ModifyDBEncryptAttributes	开启、关闭数据库的TDE加密功能	资源级	qcs::sqlser
ModifyDBInstanceName	修改实例名称	资源级	qcs::sqlser
ModifyDBInstanceNetwork	修改实例网络	资源级	qcs::sqlser
ModifyDBInstanceNote	修改实例备注信息	资源级	qcs::sqlser
ModifyDBInstanceProject	修改实例项目	资源级	qcs::sqlser
ModifyDBInstanceRenewFlag	修改实例续费标记	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyDBInstanceSSL	开启\\\\\\\\\\\\\\\关闭\\\\\\\\\\\\\\\更新SSL加密	资源级	qcs::sqlser
ModifyDBInstanceSecurityGroups	修改实例绑定的安全组	资源级	qcs::sqlser
ModifyDBInstanceZone	修改实例可用区	资源级	qcs::sqlser
ModifyDBRemark	修改数据库备注	资源级	qcs::sqlser
ModifyDBTablePrivilege	修改数据库表权限	操作级	*
ModifyDReadOnlyWeight	修改备机只读节点权重	资源级	qcs::sqlser
ModifyDReadable	开通\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\关闭备机只读	资源级	qcs::sqlser
ModifyDatabaseCDC	开启&关闭数据库CDC	资源级	qcs::sqlser
ModifyDatabaseCT	启用&禁用数据库CT	资源级	qcs::sqlser
ModifyDatabaseMdf	收缩数据库mdf	资源级	qcs::sqlser
ModifyDatabasePrivilege	修改数据库权限	资源级	qcs::sqlser
ModifyDatabaseShrinkMDF	本接口(ModifyDatabaseShrinkDMF)用于收缩数据库mdf(Shrink mdf)。	资源级	qcs::sqlser
ModifyIncrementalMigration	修改增量备份导入任务	资源级	qcs::sqlser
ModifyInstanceEncryptAttributes	开通实例的TDE加密功能	资源级	qcs::sqlser
ModifyInstanceParam	修改实例参数	资源级	qcs::sqlser
ModifyMaintenanceSpan	修改可维护时间窗	资源级	qcs::sqlser
ModifyMigration	修改迁移任务	操作级	*
ModifyMultiInstanceDrNumber	修改多节点实例的备机数量	资源级	qcs::sqlser
ModifyOpenWanIp	本接口(ModifyOpenWanIp)用于开通外网。	资源级	qcs::sqlser
ModifyPublishSubscribeName	修改发布订阅关系名称	操作级	*
ModifyROGroupInfo	修改只读组的信息	资源级	qcs::sqlser
ModifyReadOnlyGroupDetails	修改只读组	资源级	qcs::sqlser
OfflineDBInstance	立即下线实例	资源级	qcs::sqlser
OpenInterCommunication	本接口（OpenInterCommunication）用于打开实例的互通，实例互通可以实现商业智能服务相互联通。	资源级	qcs::sqlser

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

RecoveryPostInstance	按量计费实例移出回收站恢复	资源级	qcs::sqlser
RecycleDBInstance	主动回收实例	资源级	qcs::sqlser
RecycleReadOnlyGroup	立即回收只读组的资源	资源级	qcs::sqlser
RefreshCamPassword	手动刷新CAM密码	资源级	qcs::sqlser
ReleaseOldVip	手动释放旧ip	资源级	qcs::sqlser
RemoveBackups	删除备份文件	资源级	qcs::sqlser
RenewPostpaidDBInstanceSet	批量恢复按量计费实例	资源级	qcs::sqlser
ResetAccountPassword	重置账户密码	资源级	qcs::sqlser
RestoreInstance	冷备实例回滚	资源级	qcs::sqlser
RunMigration	开始迁移任务	操作级	*
StartBackupMigration	启动备份导入任务	资源级	qcs::sqlser
StartIncrementalMigration	启动增量备份导入任务	资源级	qcs::sqlser
StartInstanceXEvent	设置扩展事件阈值	资源级	qcs::sqlser
SwitchCloudInstanceHA	实例手动主备切换	资源级	qcs::sqlser
TerminateDBInstance	终止实例	资源级	qcs::sqlser

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CompleteMigration	完成增量迁移任务	操作级	*	支持
StartMigrationCheck	启动迁移前的检查	操作级	*	支持
StopMigration	停止迁移任务	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateDB	创建数据库	操作级	*
CreateDBInstances	购买实例	操作级	*
DescribeAccountPrivilegeByDB	根据数据库查询关联的账号名称以及权限信息	操作级	*
DescribeAccounts	查询账户列表	操作级	*
DescribeBackupByFlowId	通过创建备份流程ID查询备份信息	资源级	qcs::sq
DescribeBackupCommand	查询创建备份命令	操作级	*
DescribeBackupMonitor	查询备份空间使用详情	操作级	*
DescribeBackupSummary	本接口(DescribeBackupSummary)用于查询数据库备份概览信息。	操作级	*
DescribeBackupUploadSize	查询上传的备份文件大小	资源级	qcs::sq
DescribeBackups	查询备份列表	操作级	*
DescribeCollationTimeZone	查询系统字符集排序规则和系统时区	操作级	*
DescribeCrossRegionZone	查询实例备机所在地域和可用区	资源级	qcs::sq
DescribeCrossRegions	本接口(DescribeCrossRegions)用于查询跨地域备份的目标地域。	操作级	*
DescribeDBCharsets	Describe DB Instance Charsets	资源级	qcs::sq
DescribeDBHaveTablePrivilege	查询数据库表已有的权限	操作级	*
DescribeDBInstanceRealServerIp	查询实例物理IP和端口	资源级	qcs::sq
DescribeDBInstanceRsip	查询实例物理IP和端口	资源级	qcs::sq
DescribeDBInstances	查询实例列表	操作级	*
DescribeDBInstancesAttribute	查询实例属性综合接口	资源级	qcs::sq
DescribeDBPrivilegeByAccount	根据账号查询关联的数据库列表名称集合以及权限信息	操作级	*
DescribeDBRestoreTime	查询可回档的数据库	操作级	*
DescribeDBSecurityGroups	查询实例绑定的安全组	资源级	qcs::sq
DescribeDBTableGrantDenySQL	查询数据库表授权预览脚本	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDBs	查询数据库列表	操作级	*
DescribeDRRegionZone	查询跨可用区实例的备机地域	资源级	qcs::sq
DescribeDatabaseNames	查询数据库名称	资源级	qcs::sq
DescribeDatabases	查询数据库列表	操作级	*
DescribeFlowStatus	查询流程状态	操作级	*
DescribeInquiryPriceParameter	本接口（DescribeInquiryPriceParameter）用于查询实例询价计费参数。当前接口查询实例新购的计费参数。内部接口用于活动页售卖场景。	操作级	*
DescribeInstanceLoginInfo	用于DMC查询实例属性	资源级	qcs::sq
DescribeInstanceTradeParameter	本接口（DescribeInstanceTradeParameter）用于查询实例的计费参数	操作级	*
DescribeMaintenanceSpan	查询可维护时间窗	资源级	qcs::sq
DescribeMigrationDetail	查询迁移任务细节	操作级	*
DescribeMigrations	查询迁移任务列表	操作级	*
DescribeModifySpecSellStatus	查询变配售卖	资源级	qcs::sq
DescribeMultiAvailableZones	查询多节点架构备机支持的可用区	操作级	*
DescribeOrders	查询计费订单	操作级	*
DescribeProductConfig	查询售卖规格配置	操作级	*
DescribeProductSpec	查询全地域售卖规格配置	操作级	*
DescribeProjectSecurityGroups	查询项目下的安全组	操作级	*
DescribePublicKey	获取加密密钥	操作级	*
DescribeROGroupAutoWeight	查询ro组内权重默认值	资源级	qcs::sq
DescribeROGroupInfo	查询ro组的详细信息	资源级	qcs::sq
DescribeReadOnlyGroupAutoWeight	查询只读组的自动权重	资源级	qcs::sq
DescribeReadOnlyGroupByReadOnlyInstance	通过只读副本查询只读组信息	资源级	qcs::sq

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeReadOnlyGroupDetails	查询只读组详情	资源级	qcs::sq
DescribeRegions	查询地域信息	操作级	*
DescribeResourceJNSGWRoute	用于DMC查询jnsgw地址	资源级	qcs::sq
DescribeRestoreTask	查询回档任务列表	操作级	*
DescribeRestoreTimeRange	查询按照时间点可回档的时间范围	操作级	*
DescribeRollbackTime	查询可回档时间	资源级	qcs::sq
DescribeSlowlogs	查询慢日志列表	操作级	*
DescribeSpecSellStatus	本接口（DescribeSpecSellStatus）用于查询售卖规格状态信息，其中包括售卖状态，参考价格等(实际价格以询价接口为准)。	操作级	*
DescribeSupportedTablePrivilege	查询支持的数据库表权限	操作级	*
DescribeUpgradeInstanceCheck	本接口（DescribeUpgradeInstanceCheck）用于在实例变配前，预检查实例变配的影响情况等。	操作级	*
DescribeUploadBackupInfo	查询备份上传权限	资源级	qcs::sq
DescribeUploadIncrementalInfo	查询增量备份上传权限	资源级	qcs::sq
DescribeWhiteListForMonitor	查询用户Uin是否在白名单中	操作级	*
DescribeXEvents	查询扩展事件列表	操作级	*
InquiryPriceCreateDBInstances	查询购买实例价格	操作级	*
InquiryPriceRenewDBInstance	查询续费实例价格	资源级	qcs::sq
InquiryPriceUpgradeDBInstance	查询升级实例价格	资源级	qcs::sq
ModifyAccountRemark	修改账户备注	操作级	*
ModifyDBName	修改数据库名称	操作级	*
QueryMigrationCheckProcess	查询迁移前的检查进度	操作级	*
RenewDBInstance	续费实例	资源级	qcs::sq
RenewPostpaidDBInstance	后付费实例从回收站中恢复	资源级	qcs::sq

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

RestartDBInstance	重启实例	操作级	*
RollbackInstance	回档实例	操作级	*
UpgradeDBInstance	升级实例	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeBackupFiles	本接口(DescribeBackupFiles)用于在非打包备份模式下单个库对应的备份文件	资源级	qcs::sqlserver:${regio
DescribeBackupMigration	查询备份导入任务	资源级	qcs::sqlserver:${regio
DescribeBackupStatistical	本接口(DescribeBackupStatistical)用于查询备份实时统计列表。	操作级	*
DescribeBusinessIntelligenceFile	本接口（DescribeBusinessIntelligenceFile）用于查询商业智能服务需要的文件。	资源级	qcs::sqlserver:${regio
DescribeCrossBackupStatistical	本接口(DescribeCrossBackupStatistical)用于查询跨地域备份实时统计列表。	操作级	*
DescribeDBInstanceInter	本接口（DescribeDBInstanceInter）用于查询互通实例的信息。	资源级	qcs::sqlserver:${regio
DescribeDBTables	查询数据库中的表列表	操作级	*
DescribeDBsNormal	查询数据库配置信息	资源级	qcs::sqlserver:${regio
DescribeDatabasesNormal	查询数据库配置信息	资源级	qcs::sqlserver:${regio
DescribeHASwitchLog	查询主备切换日志	操作级	*
DescribeIncrementalMigration	查询增量备份导入任务	资源级	qcs::sqlserver:${regio
DescribeInstanceByOrders	根据订单号查询对应的实例ID	操作级	*
DescribeInstanceParamRecords	查询实例参数修改记录	资源级	qcs::sqlserver:${regio
DescribeInstanceParams	查询实例可修改的参数	资源级	qcs::sqlserver:${regio

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeInstanceTasks	查询实例任务	资源级	qcs::sqlserver:${regio
DescribeMigrationDatabases	查询可迁移的数据库	操作级	*
DescribePublishSubscribe	查询发布订阅关系	资源级	qcs::sqlserver:${regio
DescribeROGroupByRoInstance	根据只读副本查询只读组信息	资源级	qcs::sqlserver:${regio
DescribeROGroupList	查询Ro组列表	资源级	qcs::sqlserver:${regio
DescribeReadOnlyGroupList	查询只读组列表	资源级	qcs::sqlserver:${regio
DescribeRegularBackupPlan	查询实例定期备份保留计划	操作级	*
DescribeZones	查询可用区信息	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

企业级分布式数据库 TDSQL MySQL 版

最近更新时间：2025-07-01 09:37:34

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
TDSQL MySQL 版	dcdb	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ActivateFromPolaris	将实例从北极星服务中激活。	资源级	qcs::dcdb:${regi
AssociateSecurityGroups	绑定安全组	资源级	qcs::dcdb::uin/${

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

BindPolarisForDcn	为DCN实例绑定北极星服务。	资源级	qcs::dcdb:${regio
CancelDcnJob	断开DCN同步。	资源级	qcs::dcdb:${regio
CancelOnlineDDLJob	取消 Online DDL 任务	资源级	qcs::dcdb::uin/${
CreateAccount	创建账号	操作级	*
CreateDCDBInstance	创建实例	资源级	qcs::dcdb::uin/${ qcs::vpc::uin/${ui qcs::vpc::uin/${ui qcs::cvm::uin/${u
CreateDedicatedClusterDCDBInstance	创建独享集群实例	资源级	qcs::dcdb::uin/${ qcs::vpc::uin/${ui qcs::vpc::uin/${ui qcs::cvm::uin/${u
CreateHourDCDBInstance	创建按量计费的DCDB实例	资源级	qcs::dcdb::uin/${ qcs::vpc::uin/${ui qcs::vpc::uin/${ui qcs::cvm::uin/${u
CreateOnlineDDLJob	创建在线DDL任务	资源级	qcs::dcdb::uin/${
CreateTmpDCDBInstance	回档DCDB实例	资源级	qcs::dcdb:${Reg
DeleteAccount	删除账号	资源级	qcs::dcdb:${regio
DeleteTmpInstance	删除临时实例	资源级	qcs::dcdb:${Reg
DestroyDCDBInstance	销毁已隔离的包年包月实例	资源级	qcs::dcdb:region
DestroyHourDCDBInstance	销毁按量计费DCDB实例	资源级	qcs::dcdb:region
DisassociateSecurityGroups	安全组批量解绑云资源	资源级	qcs::dcdb:${regio
FlushBinlog	切分Binlog	资源级	qcs::dcdb:region
InitDCDBInstances	初始化实例	资源级	qcs::dcdb:${Reg
IsolateDCDBInstance	本接口(IsolateDCDBInstance)用于隔离云数据库实例（包年包月），隔离后不能通过IP和端口访问数据库。隔离的实例可在回收站中进行开机。若为欠费隔离，请尽快进行充值。	资源级	qcs::dcdb:${regio
IsolateDedicatedDBInstance	隔离独享实例	资源级	qcs::dcdb:${Reg

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

IsolateFromPolaris	将实例从北极星服务中隔离。	资源级	qcs::dcdb:${regi
KillSession	杀死指定会话	资源级	qcs::dcdb:region
ModifyAccount	修改只读分配策略	资源级	qcs::dcdb:${regi
ModifyAccountConfig	修改用户的一些配置，比如max_user_connections	资源级	qcs::dcdb:${regi
ModifyAccountDescription	修改数据库账号备注	资源级	qcs::dcdb:${regi
ModifyAccountPrivileges	修改云数据库实例账号的权限信息	资源级	qcs::dcdb:region
ModifyAutoRenewFlag	批量设置自动续费	资源级	qcs::dcdb:${Reg
ModifyBackupConfigs	修改云数据库备份配置信息	资源级	qcs::dcdb:${regi
ModifyBackupDownloadRestriction	本接口(ModifyBackupDownloadRestriction)用于备份下载限制。	操作级	*
ModifyBackupTime	本接口（ModifyBackupTime）用于设置云数据库实例的备份时间。后台系统将根据此配置定期进行实例备份。	资源级	qcs::dcdb:${regi
ModifyDBEncryptAttributes	本接口(ModifyDBEncryptAttributes)用于修改实例数据加密。	资源级	qcs::dcdb:${regi
ModifyDBInstanceSecurityGroups	修改云数据库安全组	资源级	qcs::dcdb::uin/${
ModifyDBInstancesProject	修改实例项目	资源级	qcs::dcdb:${Reg
ModifyDBParameters	修改数据库参数	资源级	qcs::dcdb:${regi
ModifyInstanceNetwork	修改实例所属网络	资源级	qcs::dcdb:${Reg
ModifyInstanceProxyConfig	修改实例网关配置	资源级	qcs::dcdb::uin/${
ModifyInstanceRemark	修改实例备注	资源级	qcs::dcdb:${Reg
ModifyInstanceSSLAttributes	本接口（ModifyInstanceSSLAttributes）用于修改实例SSL认证功能属性	资源级	qcs::dcdb:${regi
ModifyInstanceVport	修改实例VPORT	资源级	qcs::dcdb:region
ModifyLogFileRetentionPeriod	修改备份日志设置	资源级	qcs::dcdb:${Reg

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyRealServerAccessStrategy	本接口(ModifyRealServerAccessStrategy)用于修改云数据库的VPCGW到RS的访问策略。	资源级	qcs::dcdb:${regio
OpenDBExtranetAccess	开启外网	资源级	qcs::dcdb:${Reg
ReleaseNetResource	释放保留的网络资源	资源级	qcs::dcdb:${regio
ResetAccountPassword	重置账号密码	资源级	qcs::dcdb:${regio
RestartDBInstances	重启实例	资源级	qcs::dcdb:region
StartSmartDBA	启动智能dba	资源级	qcs::dcdb:${Reg
SwitchDBInstanceHA	本接口(SwitchDBInstanceHA)用于实例主备切换。	资源级	qcs::dcdb:${regio
SwitchDcnJob	切换DCN主备实例。	资源级	qcs::dcdb:${regio
SwitchRollbackInstance	切换回档实例	资源级	qcs::dcdb:${Reg
TerminateDedicatedDBInstance	销毁独享实例	资源级	qcs::dcdb:${Reg
UnbindPolaris	DCN实例解绑北极星服务。	资源级	qcs::dcdb:${regio
UpgradeDedicatedDCDBInstance	升级独享DCDB实例	资源级	qcs::dcdb:${Reg

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ActiveDedicatedDBInstance	恢复独享实例	操作级	*
ActiveHourDCDBInstance	恢复隔离的按量计费DCDB实例	操作级	*
CheckIpStatus	检查ip状态	资源级	qcs::dcdb:${Reg
CloneAccount	克隆账号	操作级	*
CloseDBExtranetAccess	关闭实例外网	操作级	*
CopyAccountPrivileges	复制账号权限	操作级	*
DescribeAccountPrivileges	查询账号权限	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAccounts	查询账号列表	操作级	*
DescribeBackupConfigs	查询云数据库备份配置信息	资源级	qcs::dcdb:${regi
DescribeBackupDownloadRestriction	本接口(DescribeBackupDownloadRestriction)用于查看备份下载限制。	操作级	*
DescribeBackupFiles	本接口(DescribeBackupFiles)用于查看备份文件列表。	操作级	*
DescribeBackupMonitorData	本接口(DescribeBackupMonitorData)用于查看备份总揽监控数据。	操作级	*
DescribeBackupOverview	本接口(DescribeBackupOverview)用于查看备份的总揽信息。	操作级	*
DescribeBackupSummaries	本接口(DescribeBackupSummaries)用于查看备份的实例汇总信息。	操作级	*
DescribeBackupTime	本接口（DescribeBackupTime）用于获取云数据库的备份时间。后台系统将根据此配置定期进行实例备份。	资源级	qcs::dcdb:${regi
DescribeBatchDCDBRenewalPrice	批量dcdb实例续费询价	资源级	qcs::dcdb:${Reg
DescribeCommonDBInstances	对外统一拉取实例列表	操作级	*
DescribeConfigHistories	获取参数修改历史	资源级	qcs::dcdb::uin/${
DescribeDBCharsets	获取DB字符集信息列表	操作级	*
DescribeDBDetailMetrics	查询云数据库详细监控指标	资源级	qcs::dcdb:region
DescribeDBEncryptAttributes	本接口(DescribeDBEncryptAttributes)用于查询实例数据加密状态。	资源级	qcs::dcdb:${regi
DescribeDBEngines	获取DB引擎版本列表	操作级	*
DescribeDBInstanceHAInfo	本接口（DescribeDBInstanceHAInfo）用于查询数据库实例的当前主可用区及主备切换状态。	资源级	qcs::dcdb:${regi
DescribeDBInstanceRsip	获取实例Rsip	资源级	qcs::dcdb::uin/${
DescribeDBLogFiles	获取日志列表	操作级	*
DescribeDBMetrics	查询监控信息	资源级	qcs::dcdb:${Reg

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDBParameters	查看数据库参数	资源级	qcs::dcdb:${Reg
DescribeDBSecurityGroups	查询实例安全组信息	资源级	qcs::dcdb::uin/${
DescribeDBSlowLogAnalysis	获取慢查询记录详情	资源级	qcs::dcdb:${Reg
DescribeDBSlowLogs	查询慢查询日志列表	操作级	*
DescribeDBSyncMode	查询实例同步模式	操作级	*
DescribeDBTmpInstances	获取实例回档生成的临时实例	资源级	qcs::dcdb:${Reg
DescribeDCDBBinlogTime	查询可回档时间范围	操作级	*
DescribeDCDBDealAuthParam	获取分布式实例下单的计费鉴权参数	操作级	*
DescribeDCDBInstanceDetail	获取DCDB实例详情	资源级	qcs::dcdb::uin/${
DescribeDCDBInstanceNodeInfo	获取实例节点信息	资源级	qcs::dcdb:${regi
DescribeDCDBInstanceShardInfo	获取实例分片信息	资源级	qcs::dcdb:${regi
DescribeDCDBInstances	查看实例列表	操作级	*
DescribeDCDBPrice	查询价格	操作级	*
DescribeDCDBRenewalPrice	查询实例续费价格	资源级	qcs::dcdb:${Reg
DescribeDCDBRollbackInstances	查询分布式回档实例列表	资源级	qcs::${ApiModul
DescribeDCDBSaleInfo	查询售卖可用区	操作级	*
DescribeDCDBShards	查询dcdb实例分片	操作级	*
DescribeDCDBUpgradePrice	查询实例升级价格	资源级	qcs::dcdb:${Reg
DescribeDatabaseObjects	查询实例对象	操作级	*
DescribeDatabaseTable	查询实例表的列信息	操作级	*
DescribeDatabases	查询实例db名	操作级	*
DescribeDcnDetail	获取实例灾备详情	资源级	qcs::dcdb:${regi
DescribeDcnRelations	查询DCN列表。	操作级	*
DescribeErrorLogs	查询错误日志明细	资源级	qcs::dcdb::uin/${
DescribeFenceShardSpec	查询独享集群规格	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeFileDownloadUrl	本接口(DescribeFileDownloadUrl)用于获取数据库指定备份或日志文件的下载连接。	资源级	qcs::dcdb:${Reg
DescribeFlow	查询流程状态	操作级	*
DescribeInstanceProxyConfig	本接口（DescribeInstanceProxyConfig）用于拉取实例网关配置	资源级	qcs::dcdb:${regi
DescribeInstanceSSLAttributes	本接口（DescribeInstanceSSLAttributes）用于拉取实例SSL认证属性	资源级	qcs::dcdb:${regi
DescribeInstances	拉取实例列表	操作级	*
DescribeLatestCloudDBAReport	查询dba最新检查结果	资源级	qcs::dcdb:${Reg
DescribeLogFileRetentionPeriod	查看备份日志设置	操作级	*
DescribeOnlineDDLJob	查询 Online DDL 任务详情	资源级	qcs::dcdb::uin/${
DescribeOrders	查询订单信息	操作级	*
DescribeProjectSecurityGroups	查询项目安全组信息	操作级	*
DescribeProjects	查询项目	操作级	*
DescribePublicKey	获取公钥用于密码加密	操作级	*
DescribeShardSpec	查询实例规格	操作级	*
DescribeSlowLogs	查询慢日志明细	资源级	qcs::dcdb::uin/${
DescribeUserTasks	查询用户任务信息	操作级	*
GrantAccountPrivileges	设置账号权限	操作级	*
IsolateHourDCDBInstance	隔离按量计费DCDB实例	资源级	qcs::dcdb::uin/${
ModifyDBSyncMode	修改实例同步模式	操作级	*
ModifyInstanceVip	修改实例vip	资源级	qcs::dcdb::uin/${ qcs::vpc::uin/${u qcs::vpc::uin/${u
RenewDCDBInstance	续费实例	操作级	*
UpgradeDCDBInstance	实例扩容	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

UpgradeHourDCDBInstance	升级按量计费DCDB实例	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

NoSQL 数据库
云数据库 MongoDB

最近更新时间：2025-07-01 09:40:15

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
文档数据库MongoDB	mongodb	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddFlashbackFilters	增加支持按key闪回的库表	资源级	qcs::mongodb:$
AssignProject	分配项目	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

BackupDBInstance	手动备份实例	资源级	qcs::mongodb:$
CreateAccountUser	创建用户	资源级	qcs::mongodb::u
CreateBackupDBInstance	创建备份实例	操作级	*
CreateBackupDownloadTask	创建备份文件下载任务	资源级	qcs::mongodb:$
CreateDBInstance	创建实例	资源级	qcs::mongodb::u qcs::vpc::uin/${u qcs::vpc::uin/${u qcs::cvm::uin/${u
CreateDBInstanceHour	创建按量计费实例	资源级	qcs::mongodb::u qcs::vpc::uin/${u qcs::vpc::uin/${u qcs::cvm::uin/${u
CreateDBInstanceParamTpl	本接口用户创建数据库参数模板	操作级	*
CreateLogDownloadTask	创建日志下载任务	资源级	qcs::mongodb:$
DeleteAccountUser	删除用户	资源级	qcs::mongodb::u
DeleteBackupDownloadTask	删除备份打包文件	资源级	qcs::mongodb:$
DeleteFlashbackFilters	删除支持按key闪回的库表	资源级	qcs::mongodb:$
DescribeCreateDBInstancesParam	获取创建云数据库实例的下单参数。	操作级	*
DropDBInstanceParamTpl	本接口用于删除数据库实例参数模板	操作级	*
EnableSRVConnectionUrl	开启实例的mongodb+srv访问地址	资源级	qcs::mongodb:$
EnableTransparentDataEncryption	给mongo实例开启数据透明加密	资源级	qcs::mongodb:$
FlashBackDBInstance	执行按key闪回	资源级	qcs::mongodb:$
FlushInstanceRouterConfig	刷新DB实例路由配置	资源级	qcs::mongodb:$
IsolateDBInstance	隔离云数据库实例	资源级	qcs::mongodb:$
KillOps	kill当前操作	资源级	qcs::mongodb:$
MigrateInstanceAdjustReverseRunTime	迁移实例调整反向链路运行时间	资源级	qcs::mongodb:$
MigrateInstanceSwitchSignal	迁移实例发起切换	资源级	qcs::mongodb:$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

MigrateInstanceToCloudBase	迁移实例至云盘版	资源级	qcs::mongodb:$
ModifyDBInstanceNetworkAddress	修改实例的vip或vpc信息	资源级	qcs::mongodb:$
ModifyDBInstanceNodeProperty	修改节点属性	资源级	qcs::mongodb:$
ModifyDBInstanceParamTpl	本接口用户修改数据库参数模板	操作级	*
ModifyDBInstanceSecurityGroup	修改实例绑定的安全组	资源级	qcs::mongodb:$
ModifyDBInstanceSpec	修改数据库实例配置	资源级	qcs::mongodb::u
ModifyDBInstancesChargeType	改变计费模式	资源级	qcs::mongodb:$
ModifyInstanceParams	修改mongoDB实例参数	资源级	qcs::mongodb::u
ModifySRVConnectionUrl	修改实例的mongodb+srv访问地址的TTL时长	资源级	qcs::mongodb:$
OfflineIsolatedDBInstance	下线隔离状态的云数据库实例	资源级	qcs::mongodb:$
OpenDBInstanceNodeIp	开通节点IP	资源级	qcs::mongodb:$
PromoteDBInstanceToActive	灾备实例转正	资源级	qcs::mongodb::u
ReleaseIsolatedDBInstances	按量计费实例的恢复接口	操作级	*
RenameCollection	库表重命名	操作级	*
RenameInstance	重命名实例	资源级	qcs::mongodb::u
RenewDBInstances	包年包月恢复	资源级	qcs::mongodb::u
RenewInstance	实例续费	资源级	qcs::mongodb:$
ResetDBInstancePassword	重置实例用户密码	操作级	*
ResizeOplog	调整实例oplog大小	资源级	qcs::mongodb:$
RestartInstance	实例重启	资源级	qcs::mongodb:$
RestartNodes	重启节点	资源级	qcs::mongodb:$
RestoreDBInstance	回档数据库实例	资源级	qcs::mongodb:$
SetAccountUserPrivilege	设置用户权限	资源级	qcs::mongodb:$
SetAutoRenew	设置自动续费	资源级	qcs::mongodb:$
SetBackupRules	设置自动备份规则	资源级	qcs::mongodb:$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

SetInstanceMaintenance	设置实例维护时间窗	资源级	qcs::mongodb:$
SetMultiRegionBackup	设置异地备份	资源级	qcs::mongodb:$
SetPassword	设置密码	资源级	qcs::mongodb::u
SetReadOnlyToNormal	只读实例转正	资源级	qcs::mongodb:$
SetUserDesc	可用于修改数据库已创建的账号的备注信息	资源级	qcs::mongodb:$
StartFlashback	开启按key闪回的日志上传	资源级	qcs::mongodb:$
StopFlashback	关闭按key闪回的日志上传	资源级	qcs::mongodb:$
SwitchDBInstancePrimary	切换数据库主节点	资源级	qcs::mongodb:$
TerminateDBInstance	销毁按量计费实例	资源级	qcs::mongodb:$
TerminateDBInstanceHour	销毁按量计费实例	资源级	qcs::mongodb:$
TerminateDBInstances	包年包月隔离接口	资源级	qcs::mongodb:$
UpdateFlashbackExpireTime	更新按key闪回的日志的过期时间	资源级	qcs::mongodb:$
UpgradeDBInstanceKernelVersion	本接口(UpgradeDBInstanceKernelVersion)用于升级数据库实例内核版本。	资源级	qcs::mongodb:$
UpgradeDbInstanceVersion	本接口用于升级数据库版本。本接口不支持跨版本升级，当前仅支持3.6版本升级为4.0版本、4.0版本升级为4.2版本。	资源级	qcs::mongodb:$

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckDBInstanceLocalResize	检查实例是否可以极速变配	资源级	qcs::mongodb:${re
CheckMigrateInstanceToCloudBase	校验迁移实例能否至云盘版	资源级	qcs::mongodb:${re
CheckMongoDBLinkedKmsRole	判断当前用户是否已具备云产品mongo调用kms需要的cam角色	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CheckWhiteListRecordExist	查询白名单记录是否存在	操作级	*
DeleteLogDownloadTask	删除日志下载任务	资源级	qcs::mongodb:${re
DescribeAccountUsers	查询用户	资源级	qcs::mongodb:${re
DescribeAsyncRequestInfo	查询异步流程状态	操作级	*
DescribeAuditInstanceList	本接口（DescribeAuditInstanceList）可查询开通和关闭的审计实例列表	操作级	*
DescribeBackupAccess	获取备份下载授权	资源级	qcs::mongodb:${re
DescribeBackupDownloadTask	查询备份下载任务列表	资源级	qcs::mongodb:${re
DescribeBackupRules	查询备份规则	资源级	qcs::mongodb:${re
DescribeClientConnections	查询客户端连接信息	资源级	qcs::mongodb::uin/
DescribeConnectionStatus	查询数据库的连接状态	资源级	qcs::mongodb:${re
DescribeCurrentOp	查询实例当前操作	资源级	qcs::mongodb::uin/
DescribeCustomMasterKeyList	获取用户的kms的主密钥列表	资源级	qcs::mongodb:${re
DescribeDBBackups	查询备份列表	资源级	qcs::mongodb::uin/
DescribeDBInstanceDeal	查询数据库订单状态	操作级	*
DescribeDBInstanceNamespace	查询实例的库表。	资源级	qcs::mongodb:${re
DescribeDBInstanceNodeProperty	获取节点属性	资源级	qcs::mongodb:${re
DescribeDBInstanceParamTpl	本接口用于查询账号下所有MongoDB数据库参数模板	操作级	*
DescribeDBInstanceParamTplDetail	本接口用户获取参数模板详情	操作级	*
DescribeDBInstanceURL	查询数据库访问URL	资源级	qcs::mongodb:${re
DescribeDBInstanceVersion	本接口用于获取MongoDB实例内核版本信息	资源级	qcs::mongodb:${re
DescribeDBInstances	查询实例列表	资源级	qcs::mongodb::uin/
DescribeDetailedSlowLogs	查询实例慢日志详情	资源级	qcs::mongodb::uin/
DescribeFlashbackFilters	获取支持按key回档的库表信	资源级	qcs::mongodb:${re

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	息		
DescribeInstanceDB	查询实例DB信息	资源级	qcs::mongodb:${re
DescribeInstanceDatabases	查询实例库表信息	操作级	*
DescribeInstanceLoginInfo	dmc-查询实例信息	资源级	qcs::mongodb::uin/
DescribeInstanceParamRecords	mongoDBc参数修改记录	资源级	qcs::mongodb::uin/
DescribeInstanceParams	mongoDB可修改参数列表	资源级	qcs::mongodb:${re
DescribeInstanceRestoreInfo	查询实例回档信息	资源级	qcs::mongodb:${re
DescribeLogDownloadTasks	日志下载任务查询	资源级	qcs::mongodb:${re
DescribeMigrateInstanceDetail	迁移至云盘版，查看迁移详情	资源级	qcs::mongodb:${re
DescribeMongoDBLinkedClbRole	查询当前用户是否已完成 MongoDBLinkedClbRole 角色的授权	操作级	*
DescribeMongodbLogs	日志查询接口	操作级	*
DescribeRenewDBInstancesParam	获取云数据库实例续费的计费请求。	操作级	*
DescribeSRVConnectionDomain	查询实例的当前的SRV访问域名	资源级	qcs::mongodb:${re
DescribeSecurityGroup	查询实例绑定的安全组	资源级	qcs::mongodb::uin/
DescribeSlowLogPatterns	查询慢查询pattern列表	资源级	qcs::mongodb:${re
DescribeSlowLogs	查询慢查询列表	资源级	qcs::mongodb::uin/
DescribeSpecInfo	查看购买页	操作级	*
DescribeTransparentDataEncryptionStatus	获取当前实例是否已开启数据加密	资源级	qcs::mongodb:${re
DescribeWanServiceHealth	查询当前实例外网服务的健康状态。	资源级	qcs::mongodb:${re
DisableSRVConnectionUrl	关闭实例的mongodb+srv访问地址的TTL时长	资源级	qcs::mongodb:${re
GetPublicKey	获取用户公钥	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

InquirePriceCreateDBInstances	创建db实例询价	操作级	*
InquirePriceRenewDBInstances	实例续费询价	资源级	qcs::mongodb::uin/

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeInstanceTaskInfo	查询任务列表	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$instance
DescribeSlowLog	查询慢查询列表	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$instance
DescribeSlowLogPattern	查询慢查询 pattern 列表	资源级	qcs::mongodb:${region}:uin/${uin}:instance/$instance

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

游戏数据库 TcaplusDB

最近更新时间：2025-07-01 09:42:24

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
游戏数据库TcaplusDB	tcaplusdb	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddSyncDBInstance	在集群下添加缓写数据库实例，用于TcaplusDB	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	表格的数据同步到该数据库实例中。		
ClearTables	清除表数据	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId
CompareIdlFiles	上传并校验改表文件	操作级	*
CreateBackup	创建备份	操作级	*
CreateCluster	创建集群	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:cluster/*
CreateSnapshots	创建快照	操作级	*
CreateTableGroup	新建表格组	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:tablegroup/$clusterId/*
CreateTables	批量创建表	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:cluster/$clusterId/tableg
DeleteBackupRecords	删除用户手动提交的备份	操作级	*
DeleteCluster	删除集群	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:cluster/$clusterId
DeleteIdlFiles	删除IDL描述文件	操作级	*
DeleteSnapshots	删除快照	操作级	*
DeleteSyncDBInstance	删除TcaplusDB集群下的缓写数据库实例	操作级	*
DeleteTableDataFlow	删除cluster下的kafka数据订阅	操作级	*
DeleteTableGroup	删除表格组	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:tablegroup/$clusterId/$t

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteTableIndex	删除TcaplusDB表的全局分布式索引	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId
DeleteTables	删除表	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId
DisableRestProxy	关闭restful api	操作级	*
EnableRestProxy	开启restful api	操作级	*
ImportSnapshots	快照导入	操作级	*
MergeTablesData	合服	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId
ModifyCensorship	修改集群审批状态	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:cluster/$clusterId
ModifyClusterMachine	修改独占集群机器	资源级	qcs::tcaplusdb::uin/${uin}:cluster/$clusterId
ModifyClusterName	修改集群名称	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:cluster/$clusterId
ModifyClusterPassword	修改集群密码	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:cluster/$clusterId
ModifyClusterTags	修改集群标签	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:cluster/$clusterId
ModifySnapshots	修改快照	操作级	*
ModifyTableGroupName	修改表格组名称	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:tablegroup/$clusterId/$t
ModifyTableGroupTags	修改表格组标签	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:tablegroup/$clusterId/$t
ModifyTableMemos	修改表备注信息	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId
ModifyTableQuotas	表扩缩容	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId
ModifyTableTags	修改表格标签	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyTables	批量修改表结构	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId
RecoverRecycleTables	恢复回收站中的表	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId
RollbackTables	表格数据回档	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId
SetBackupExpireRule	新增、删除、修改备份过期策略，ClusterId必须为具体的集群Id（appid）	操作级	*
SetSyncTable	新增或修改缓写表	操作级	*
SetSyncTableStatus	设置缓写表的状态，状态码 1：缓写进行中，2：关闭缓写，-1：删除该缓写	操作级	*
SetTableDataFlow	创建、修改cluster下表数据订阅到ckafka	操作级	*
SetTableIndex	创建、修改TcaplusDB表的全局分布式索引	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId
UpdateApply	更新申请单状态	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

VerifyIdlFiles	上传并校验创建表格文件	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeApplications	获取审批管理的申请单	操作级	*
DescribeBackupRecords	查询备份记录查询集群级别时， 将TableGroupId设置为\"-1\", 将TableName设置为\"-1\"查询集群+表格组级别时， 将TableName设置为\"-1\"查询集群+表格组+表格级别时， 都不能设置为“-1”	操作级	*
DescribeClusterTags	获取集群关联的标签列表	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:cluster/$clusterId
DescribeClusters	查询集群信息列表	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:cluster/$clusterId
DescribeIdlFileInfos	查询表描述文件详情	操作级	*
DescribeMachine	查询剩余的机器资源	操作级	*
DescribeRegions	查询地域列表	操作级	*
DescribeSnapshots	查询快照	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeSyncDBInstances	查询TcaplusDB集群下的缓写实例列表	资源级	qcs::tcaplusdb:${region}:uin/${uin}:cluster/$clusterId
DescribeTableGroupTags	获取表格组关联的标签列表	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:tablegroup/$cluste
DescribeTableGroups	查询表格组列表	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:tablegroup/$cluste
DescribeTableTags	获取表格标签列表	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId
DescribeTables	查询表详情	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId
DescribeTablesInRecycle	查询回收站中的表详情	资源级	qcs::tcaplusdb:$region:$account:table/$tableId
DescribeTasks	查询任务列表	操作级	*
DescribeUinInWhitelist	查询本用户是否在白名单中	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

时序数据库 CTSDB

最近更新时间：2025-07-01 09:37:11

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
时序数据库	ctsdb	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AssociateSecurityGroups	实例批量绑定安全组	操作级	*
CreateCluster	创建实例	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateComponent	创建组件	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instan
CreateDatabase	创建数据库	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instan
CreateHourResource	后付费创建实例接口	操作级	*
CreateUser	创建用户	资源级	qcs::ctsdb::uin/${uin}:instance/${instance}
DeleteUser	删除用户	资源级	qcs::ctsdb:${Region}:uin/${uin}:instance/${instar
DestroyCluster	删除实例	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instan
DestroyComponent	销毁实例组件	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instan
DestroyDatabase	删除数据库	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instan
DisableAutoscale	关闭自动扩缩容	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instan
DisassociateSecurityGroups	实例批量解绑安全组	操作级	*
EnableAutoscale	开启自动扩缩容	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instan
GrantUser	为用户授权	资源级	qcs::ctsdb::uin/${uin}:instance/${instance}
InitDBInstance	初始化数据库实例	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/$instanc
ModifyAccountPassword	修改账号密码	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instan
ModifyCluster	修改实例信息	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instan
ModifyClusterHorizontalDowngrade	实例水平缩容	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instan
ModifyClusterHorizontalUpgrade	实例水平扩容	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instan

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyClusterSecurity	修改实例安全组	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instan
ModifyClusterVerticalDowngrade	实例垂直降配	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instan
ModifyClusterVerticalUpgrade	实例垂直升配	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instan
ModifyComponent	变更组件	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instan
ModifyDBInstanceName	修改数据库实例名称	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/$instanc
ModifyDBInstanceProject	修改数据库实例项目	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/$instanc
ModifyDatabase	修改数据库配置	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${instan
ModifyHourResource	后付费修改实例配置	操作级	*
RecycleDBInstance	回收数据库实例	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/$instanc
SetRenewFlag	设置实例续费接口	操作级	*
SetUserPassword	设置用户密码	资源级	qcs::ctsdb:${Region}:uin/${uin}:instance/${instar
UpdateUser	更新用户信息	资源级	qcs::ctsdb:${Region}:uin/${uin}:instance/${instar

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAccessPool	查询access pool信息	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${insta

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeBackupRules	查询备份规则列表	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${insta
DescribeClusters	查询实例列表及详情	操作级	*
DescribeDBInstanceMetricInfo	查询数据库实例Metric信息	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/$instar
DescribeDBInstanceMetricList	查询数据库实例Metric列表	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/$instar
DescribeDBInstanceMetricQuery	查询数据库实例Metric查询	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/$instar
DescribeFeatureSupport	查询功能特性支持情况	资源级	qcs::ctsdb:${Region}:uin/${uin}:instance/${insta
DescribePublicKey	查询RSA公钥	操作级	*
DescribeSaleSpec	查询售卖规格	操作级	*
DescribeSaleSpecs	查询售卖规格	操作级	*
DescribeSaleZone	查询售卖区域	操作级	*
DescribeShrinkableDBInstanceNode	查询实例可缩容节点信息	操作级	*
DescribeUsers	查询用户	资源级	qcs::ctsdb:${Region}:uin/${uin}:instance/${insta
ModifyDBInstanceUserPassword	修改数据库实例用户密码	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAccounts	查看账号列表	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeBackups	查询备份列表	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${i
DescribeCommonDBInstance	查询实例列表	操作级	*
DescribeDBInstances	查询实例列表	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/$in
DescribeDBInstancesWithSecurityGroup	根据安全组ID查询实例列表	操作级	*
DescribeDatabases	查询数据库列表	资源级	qcs::ctsdb:${region}:uin/${uin}:instance/${i
GetProductRegions	获取可售卖区	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

数据库 SaaS 工具
数据传输服务

最近更新时间：2025-07-01 09:37:53

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数据传输服务	dts	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ActivateSubscribe	激活数据订阅通道	资源级	qcs::dts:$region:$ac
AuthenticateSubscribeSDK	订阅 SDK 鉴权	资源级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CancelOptimizeTableTaskForDts	取消表空间优化任务	资源级	qcs::dts:${region}:uir
CancelOptimizeTableTaskForSync	取消同步的表空间优化任务	资源级	qcs::dts:${Region}:u
CompleteMigrateJob	完成数据迁移	资源级	qcs::dts:$region:uin/
ConfigureSubscribeJob	配置订阅任务	资源级	qcs::dts:${region}:uir
ConfigureSyncJob	配置一个同步任务	资源级	qcs::dts:${region}:uir
ContinueMigrateJob	恢复一个暂停中的迁移任务。	资源级	qcs::${ApiModule}:$
ContinueSyncJob	恢复处于暂停中的数据同步任务。	资源级	qcs::dts:${Region}:u
CreateCheckSyncJob	创建一个同步校验任务	资源级	qcs::dts:${region}:uir
CreateCompareTask	本接口用于创建数据对比任务，创建成功后会返回数据对比任务 ID，形如：dts-8yv4w2i1-cmp-37skmii9，创建成功后可通过StartCompare启动一致性校验任务	资源级	qcs::${ApiModule}:$
CreateConnectTestJob	连通性测试	资源级	qcs::dts::uin/${uin}:ta
CreateConsumerGroup	为订阅实例创建消费者组	资源级	qcs::dts:${Region}:u
CreateMigrateCheckJob	创建迁移校验任务	资源级	qcs::dts:$region:uin/
CreateMigrateJob	创建数据迁移任务	操作级	*
CreateMigrationService	购买迁移服务。购买成功后会返回随机生成的迁移服务id列表，也可以通过查询迁移服务任务列表接口 `DescribeMigrationJobs` 看到购买成功的实例Id。注意，一旦购买成功后源及目标数据库类型，源及目标实例地域不可修改。	资源级	qcs::${ApiModule}:$
CreateOptimizeTableTaskForDts	发起表空间优化任务	资源级	qcs::dts::uin/${uin}:ta
CreateOptimizeTableTaskForSync	优化同步任务目标端实例的表空间	资源级	qcs::dts:${region}:uir
CreateSubscribe	创建数据订阅	操作级	*
CreateSubscribeCheckJob	订阅任务配置完成后，发起一个异步的校验任务	资源级	qcs::dts:${region}:uir
CreateSyncCompareTask	本接口用于创建数据对比任务，创建成功后会返回数据对比任务 ID，形	资源级	qcs::dts:${region}:uir

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	如：sync-8yv4w2i1-cmp-37skmii9，创建成功后可通过StartSyncCompare启动一致性校验任务		
CreateSyncJob	本接口(CreateSyncJob)用于创建灾备同步任务。创建同步任务后，可以通过 CreateCheckSyncJob 接口发起校验任务。校验成功后才可以通过 StartSyncJob 接口启动同步任务。	资源级	qcs::dts:${region}:uir
DeleteCompareTask	删除一致性校验任务	资源级	qcs::${ApiModule}:$
DeleteConsumerGroup	删除一个消费组	资源级	qcs::dts:${region}:uir
DeleteMigrateJob	删除迁移任务	资源级	qcs::dts:$region:uin/
DeleteSyncCompareTask	删除一致性校验任务。当一致性校验任务状态为success、failed、canceled 时可以执行此操作。	资源级	qcs::dts:${region}:uir
DeleteSyncJob	删除灾备同步任务 （运行中的同步任务不能删除）。	资源级	qcs::dts:${region}:uir
DestroyIsolatedSubscribe	下线已隔离的订阅任务	资源级	qcs::dts:${region}:uir
DestroyMigrateJob	下线删除数据迁移任务。计费任务必须先调用隔离(IsolateMigrateJob)接口，且只有是**已隔离**状态下，才能调用此接口销毁任务。对于不计费任务，调用隔离(IsolateMigrateJob)接口删除任务操作。	资源级	qcs::${ApiModule}:$
DestroySyncJob	销毁一个同步任务	资源级	qcs::dts:${region}:uir
IsolateMigrateJob	隔离退还数据迁移服务。对于计费任务，在任务隔离后可进行解除隔离(RecoverMigrationJob)操作或直接进行下线销毁(DestroyMigrateJob)操作。对于不计费任务，调用此接口会直接删除任务，无法进行恢复操作。	资源级	qcs::${ApiModule}:$
IsolateSubscribe	隔离订阅实例	资源级	qcs::dts:$region:$ac
IsolateSyncJob	隔离一个同步任务	资源级	qcs::dts:${region}:uir
ModifyCompareTask	修改一致性校验任务，在任务创建后启动之前，可修改一致性校验参数	资源级	qcs::${ApiModule}:$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyCompareTaskName	修改一致性校验任务名称	资源级	qcs::${ApiModule}:$
ModifyConsumerGroupDescription	修改kafka消费组备注	资源级	qcs::dts:${region}:uir
ModifyConsumerGroupPassword	修改消费组密码	资源级	qcs::dts:${region}:uir
ModifyMigrateEndpointInfos	修改tdsql迁移任务的分片信息	资源级	qcs::dts:${Region}:u
ModifyMigrateJob	修改迁移任务	资源级	qcs::dts:$region:uin/
ModifyMigrateJobAddress	本接口用于修改正在运行中的迁移任务的源IP地址。	资源级	qcs::dts:${region}:uir
ModifyMigrateJobSpec	调整实例规格，此接口只支持按量计费任务的调整。调用此接口后可通过查询迁移服务列表接口 `DescribeMigrationJobs` 来查询当前任务状态。	资源级	qcs::${ApiModule}:$
ModifyMigrateName	修改迁移名称	资源级	qcs::dts:$region:$ac
ModifyMigrateRuntimeAttribute	修改任务运行时属性	资源级	qcs::dts:${region}:uir
ModifyMigrationJob	配置迁移服务，配置成功后可通过 `CreateMigrationCheckJob` 创建迁移校验任务接口发起校验任务，只有校验通过才能启动迁移任务。	资源级	qcs::${ApiModule}:$
ModifySubsEndpointInfos	修改订阅任务连接信息	资源级	qcs::dts::uin/${uin}:s
ModifySubscribeAutoRenewFlag	修改订阅实例自动续费标识	资源级	qcs::dts:$region:$ac
ModifySubscribeConsumeTime	修改订阅通道消费时间位点	资源级	qcs::dts:$region:$ac
ModifySubscribeName	修改数据订阅实例的名称	资源级	qcs::dts:${region}:uir
ModifySubscribeObjects	修改数据订阅对象	资源级	qcs::dts:$region:$ac
ModifySubscribeVipVport	修改订阅服务地址	资源级	qcs::dts:$region:$ac
ModifySyncCompareTask	修改一致性校验任务，在任务创建后启动之前，可修改一致性校验参数。	资源级	qcs::dts:${region}:uir
ModifySyncCompareTaskName	修改同步一致性校验任务名称	资源级	qcs::dts:${region}:uir
ModifySyncEndpointInfos	修改tdsql分片信息	资源级	qcs::dts:${Region}:u

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifySyncJobName	修改同步任务名称	资源级	qcs::dts:${region}:uir
OfflineIsolatedSubscribe	下线已隔离的实例	资源级	qcs::dts:$region:$ac
PauseMigrateJob	暂停一个迁移任务。	资源级	qcs::${ApiModule}:$
PauseSyncJob	暂停处于同步中的数据同步任务。	资源级	qcs::dts:${Region}:u
RecoverMigrateJob	解除隔离数据迁移任务，用户手动发起隔离后的手动解隔离，只有任务状态为已隔离(手动操作)状态下才能触发此操作。调用此接口后可通过查询迁移服务列表接口 `DescribeMigrationJobs` 来查询当前任务状态。	资源级	qcs::${ApiModule}:$
RecoverSyncJob	解除隔离同步任务	资源级	qcs::dts:${region}:uir
ResetConsumerGroupOffset	重置kafka offset	资源级	qcs::dts:${region}:uir
ResetSubscribe	重置数据订阅通道	资源级	qcs::dts:$region:$ac
ResetSyncJob	重置任务	资源级	qcs::dts::uin/${uin}:s
ResizeSyncJob	变配一个同步任务	资源级	qcs::dts:${region}:uir
ResumeMigrateJob	本接口（ResumeMigrateJob）用于重试已经失败的迁移任务，保持任务ID不变，目前只支持有覆盖写形态的产品Redis。通过DescribeMigrateJobs接口查询到任务状态为失败（status=10）时，才能重试数据迁移任务。	资源级	qcs::dts:${region}:uir
ResumeSubscribe	当订阅任务报错时，重启该任务	资源级	qcs::dts:${region}:uir
ResumeSyncJob	恢复同步任务	资源级	qcs::dts:${region}:uir
SkipCheckItem	本接口用于校验检查项不通过后，可进行跳过此校验项操作，后端将不再校验该项。任何校验步骤都是不应该跳过的，通过校验是能正确执行的前置条件。支持跳过的产品及链路的校验项可 参考文档。	资源级	qcs::dts:${Region}:u
SkipSyncCheckItem	本接口用于校验检查项不通过后，可进行跳过此校验项操作，后端将不再校验该项。任何校验步骤都是不应该	资源级	qcs::dts:${region}:uir

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	跳过的，通过校验是能正确执行的前置条件。支持跳过的产品及链路的校验项可 参考文档。		
StartCompare	启动一致性校验任务，启动之前需要先通过接口 `CreateCompareTask` 创建一致性校验任务，启动后可通过接口 `DescribeCompareTasks` 查询一致性校验任务列表来获得启动后的状态	资源级	qcs::${ApiModule}:$
StartMigrateJob	启动迁移任务	资源级	qcs::dts:$region:uin/
StartSubscribe	开启订阅任务	资源级	qcs::dts:${region}:uir
StartSyncCompare	启动一致性校验任务，启动之前需要先通过接口 CreateSyncCompareTask 创建一致性校验任务，启动后可通过接口 DescribeSyncCompareTasks 查询一致性校验任务列表来获得启动后的状态。	资源级	qcs::dts:${region}:uir
StartSyncJob	创建的灾备同步任务在通过 CreateCheckSyncJob 和 DescribeCheckSyncJobResult 确定校验成功后，可以调用该接口启动同步	资源级	qcs::dts:${region}:uir
StopCompare	终止一致性校验任务	资源级	qcs::${ApiModule}:$
StopMigrateJob	撤销迁移任务	资源级	qcs::dts:$region:uin/
StopSyncCompare	终止一致性校验任务	资源级	qcs::dts:${region}:uir
StopSyncJob	终止同步任务	资源级	qcs::dts:${region}:uir

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckTableFilterConditionInfoForMigrate	校验迁移where条件合法性	资源级	qcs::dts:${Region}
DescribeCheckSyncJobResult	查询校验同步任务结果	资源级	qcs::dts:${region}:

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeColumns	查询迁移任务中表或列的结构	资源级	qcs::dts:${region}:
DescribeCompareReport	查询一致性校验任务详情	资源级	qcs::${ApiModule}
DescribeCompareTasks	查询一致性校验任务列表，调用该接口后可通过接口 `DescribeCompareTasks` 查询一致性校验任务列表来获得启动后的状态。	资源级	qcs::${ApiModule}
DescribeConnectTestResult	查询连通性检查任务结果	操作级	*
DescribeConsumerGroups	本接口用于获取订阅实例配置的消费者组详情	资源级	qcs::dts:${Region}
DescribeDBVariables	查询数据库参数	资源级	qcs::dts:${region}: qcs::dts:${region}: qcs::dts:${region}:
DescribeMigrateCheckJob	查询校验任务结果	资源级	qcs::dts:$region:ui
DescribeMigrateDBInstances	查询迁移实例	操作级	*
DescribeMigrateJobs	查看迁移任务	资源级	qcs::dts:${region}:
DescribeMigrateObject	查看迁移库表	操作级	*
DescribeMigrateProgress	查询数据迁移进度	资源级	qcs::dts::uin/${uin}
DescribeMigrationCheckJob	本接口用于创建校验后,获取校验的结果. 能查询到当前校验的状态和进度. 若通过校验, 则可调用 \\\'StartMigrateJob\\\' 开始迁移. 若未通过校验, 则能查询到校验失败的原因. 请按照报错, 通过 \\\'ModifyMigrationJob\\\'修改迁移配置或是调整源/目标实例的相关参数.	资源级	qcs::dts:${Region}
DescribeMigrationDetail	查询某个数据迁移任务详情	资源级	qcs::dts:${region}:
DescribeModifyCheckSyncJobResult	查询修改对象的校验任务的结果	资源级	qcs::dts::uin/${uin}
DescribeModifySyncJob	查询修改任务详情	资源级	qcs::dts:${Region}
DescribeOffsetByTime	查询kafka offset	资源级	qcs::dts:${region}:
DescribeOptimizeTableTaskForDts	查询迁移的表空间优化任务进度	资源级	qcs::dts:${Region}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeOptimizeTableTaskForSync	查询同步的表空间优化任务进度	资源级	qcs::dts:${region}:
DescribeSubscribeCheckJob	查询校验任务的结果	资源级	qcs::dts:${region}:
DescribeSubscribeConf	查询订阅配置	资源级	qcs::dts:$region:$a
DescribeSubscribeDetail	查询订阅任务配置	资源级	qcs::dts:${region}:
DescribeSubscribeReturnable	查询订阅实例是否可以退换	资源级	qcs::dts:${region}:
DescribeSubscribes	获取数据订阅实例列表	资源级	qcs::dts:${region}:
DescribeSyncCompareReport	查询一致性校验任务详情	资源级	qcs::dts:${region}:
DescribeSyncCompareTasks	查询一致性校验任务列表。通过该接口可查看改任务下所有一致性校验任务。	资源级	qcs::dts:${region}:
DescribeSyncDbInstances	查询数据库实例列表	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeMigrationJobs	查询数据迁移任务列表	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:task/${JobId}
DescribeSubscribeJobs	查询订阅任务列表	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:subscribeId/${SubscribeId}
DescribeSyncJobs	查询同步任务列表	资源级	qcs::dts:${region}:uin/${uin}:syncTask/${syncTask}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

数据库专家服务

最近更新时间：2025-07-01 09:37:28

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数据库专家服务	dbexpert	支持	不支持	资源级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AcceptService	本接口（AcceptService）用于验收服务	资源级	qcs::dbexpert::uin/${uin}:instance/instanceId
ApplyService	本接口（ApplyService）用于使用服务。	资源级	qcs::dbexpert::uin/${uin}:instance/instanceId

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyPhoneNumber	本接口（ModifyPhoneNumber）用于使用服务。	资源级	qcs::dbexpert::uin/${uin}:instance/instanceId

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeCreatePrice	本接口（DescribeCreatePrice）用于购买服务询价	操作级	*
DescribeSaleInfo	本接口（DescribeSaleInfo）用于查询售卖产品信息	操作级	*
DescribeServiceDetail	本接口（DescribeServiceDetail）用于查询服务详情。	资源级	qcs::dbexpert::uin/${uin}:instance/instanceI
DescribeSpecInfo	本接口（DescribeSpecInfo）用于查询售卖配置信息。	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
DescribeServices	本接口（DescribeServices）用于查询服务列表	资源级	qcs::dbexpert::uin/${uin}:instance/instanceId	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

数据库智能管家 DBbrain

最近更新时间：2025-07-01 09:37:25

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数据库智能管家	dbbrain	支持	不支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddUserContact	添加邮件接收联系人的姓名， 邮件地址	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AddUserGroup	添加用户组信息	操作级	*
BindSensitiveRule	绑定实例和敏感数据发现规则	资源级	qcs:id/0:cdb:gz:uin/100000983328:instance e4qazvd8
CancelBuildIndex	终止实例索引的创建	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
CancelDBAutonomyAction	中止实例自治任务	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
CancelDBAutonomyEvent	中止实例自治事件	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
CancelKillTask	取消中断会话的任务	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
CancelRedisBigKeyAnalysisTasks	终止大Key任务	资源级	qcs::dbbrain::uin/${uin}:instanceId/${instanc
CloseAuditService	关闭审计	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
CloseInstanceAuditService	关闭实例审计服务	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
CreateAlarmPolicy	创建告警策略	操作级	*
CreateAlarmTemplate	创建用户通知模板	操作级	*
CreateAuditLogFile	创建审计日志文件下载任务	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
CreateAuditLogStatsTask	创建审计日志分析任务	资源级	qcs:id/0:cdb:gz:uin/100000983328:instance e4qazvd8
CreateCollectionIndex	创建MongoDB实例集合索引	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateDesensitizationAlgorithm	创建数据脱敏算法	操作级	*
CreateDesensitizationRule	创建数据脱敏规则	操作级	*
CreateDesensitizationTask	创建数据脱敏任务	操作级	*
CreateIgnoreDiagRecord	开通、关闭诊断类型忽略	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
CreateKillTask	创建中断会话的任务	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
CreateMailProfile	创建邮件配置	操作级	*
CreateProxySessionKillTask	创建中止所有代理节点连接会话的异步任务。当前仅支持 Redis	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
CreateRedisBigKeyAnalysisTask	创建redis实例即时大key分析任务	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
CreateSchedulerMailProfile	创建定期生成健康报告的邮件发送配置	操作级	*
CreateSecurityAuditLogExportTask	创建安全审计日志导出任务	操作级	*
CreateSensitiveRule	创建敏感数据发现规则	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateSensitiveType	创建敏感数据发现敏感类型	操作级	*
CreateSqlFilter	创建实例SQL限流任务。	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
CreateUserAutonomyProfile	创建实例自治配置	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
CreateUserProfile	创建用户配置	操作级	*
DeleteAlarmPolicy	删除告警策略	操作级	*
DeleteAlarmTemplate	删除通知模板	操作级	*
DeleteAuditLogFile	删除审计日志文件	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
DeleteAuditLogStatsTask	删除审计日志分析任务	资源级	qcs:id/0:cdb:gz:uin/100000983328:instance e4qazvd8
DeleteCollectionIndex	删除MongoDB实例集合索引	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
DeleteDBDiagReportTasks	删除健康诊断报告分析任务	资源级	qcs:id/0:cdb:gz:uin/100000983328:instance e4qazvd8
DeleteDesensitizationAlgorithm	删除数据脱敏算法	操作级	*
DeleteDesensitizationRule	删除数据脱敏规则	操作级	*
DeleteDesensitizationTask	删除数据脱敏任务	操作级	*
DeleteKillTaskRecord	删除kill会话任务记录	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteRedisBigKeyAnalysisTasks	删除redis实例即时大key分析任务。	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
DeleteSecurityAuditLogExportTasks	删除安全审计日志导出任务	操作级	*
DeleteSensitiveGroup	删除敏感数据发现敏感类型分组	操作级	*
DeleteSensitiveRule	删除敏感数据发现规则	操作级	*
DeleteSensitiveType	删除敏感数据发现敏感类型	操作级	*
DeleteSqlFilters	删除实例SQL限流任务。	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
DeleteUserProfile	删除用户配置	操作级	*
DeleteUserReportTasks	删除用户健康报告任务	操作级	*
ExecuteUserSql	执行 Sql 语句	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
KillMySqlThreads	终止进程	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
ModifyAlarmPolicy	修改告警策略	操作级	*
ModifyAuditService	修改审计	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
ModifyDesensitizationAlgorithm	修改数据脱敏算法	操作级	*
ModifyDesensitizationRule	修改数据	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	脱敏规则		
ModifyDesensitizationTask	修改数据脱敏任务	操作级	*
ModifyDesensitizationTaskStatus	修改数据脱敏任务状态	操作级	*
ModifyDiagDBInstanceConf	修改实例巡检开关	操作级	*
ModifyMailProfile	修改邮件发送配置	操作级	*
ModifySensitiveRule	修改敏感数据发现规则	操作级	*
ModifySensitiveType	修改敏感数据发现敏感类型	操作级	*
ModifySqlFilters	更改实例SQL限流任务状态。	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
ModifyUserAutonomyProfile	更新实例自治配置	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
ModifyUserProfile	修改用户配置	操作级	*
OpenAuditService	开通审计	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
OpenInstanceAuditService	开通实例审计服务	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
OpenInstanceDBbrainFullAuditService	开启全链路分析	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
OpenMailTemplate	开启邮件模版配置	操作级	*
RetryIndexOperationTask	重试实例索引操作任务	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

UnbindSensitiveRule	解绑实例和敏感数据发现规则	资源级	qcs:id/0:cdb:gz:uin/100000983328:instance e4qazvd8
UpdateAgentSwitch	更新agent状态（停止或重连Agent）	操作级	*
UpdateDatabaseAutonomyStatus	更改实例数据库自治状态	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
UpdateDiagEventStatus	忽略、取消忽略单个告警	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
UpdateEventAlarmRecordStatus	屏蔽、取消屏蔽	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/
UpdateMonitorSwitch	更新Agent实例状态（停止或重连实例）	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateDBDiagReportTask	创建健康报告分析任务	操作级	*
CreateDBDiagReportUrl	创建异常检测报告	操作级	*
CreateMongoDBKillTask	创建MongoDB中断会话的任务	资源级	qcs::dbbrain::u
DescribeAlarmPolicy	查看告警策略	操作级	*
DescribeAlarmTemplate	用户通知模板列表	操作级	*
DescribeAlarmTemplateView	用户通知模板查看视图	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAllUserContact	获取邮件发送中联系人的相关信息	操作级	*
DescribeAllUserGroup	获取邮件发送联系组的相关信息	操作级	*
DescribeAuditInstanceList	从业务中台查询实例列表	操作级	*
DescribeAuditLogFiles	查询审计日志文件	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeAuditLogMetricRatio	获取给定任务的维度耗时比例	资源级	qcs:id/0:cdb:gz e4qazvd8
DescribeAuditLogSeries	cdb审计指标趋势图	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeAuditLogSeriesForSqlTime	获取给定任务的时间轴统计图表数据	资源级	qcs:id/0:cdb:gz e4qazvd8
DescribeAuditLogStatsTasks	获取当前任务列表	资源级	qcs:id/0:cdb:gz e4qazvd8
DescribeAuditLogTopSqls	获取给定任务的Top SQL	资源级	qcs:id/0:cdb:gz e4qazvd8
DescribeAuditLogs	查询审计日志	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeCollectionIndexInfo	查询MongoDB实例集合索引	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeDBAuditLogTopSqls	cdb审计日志统计分析	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeDBAutonomyAction	获取实例自治任务详情	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeDBAutonomyActionHistory	获取实例自治任务历史	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeDBAutonomyActions	获取实例自治任务列表	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeDBAutonomyEvents	获取自治事件列表	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeDBDiagEvent	获取诊断事件详情	操作级	*
DescribeDBDiagEvents	获取指定时间段内的诊断事件列表，支持依据风险等级、实例ID等条件过滤。	操作级	*
DescribeDBDiagHistory	获取实例异常诊断历史	资源级	qcs:id/0:cdb:gz e4qazvd8
DescribeDBDiagItemOverview	获取异常告警概览	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDBDiagItemStatistics	描述数据库诊断项统计信息	操作级	*
DescribeDBDiagItemTopInstances	获取数据库诊断项top实例	操作级	*
DescribeDBDiagReport	查询健康诊断报告	资源级	qcs:id/0:cdb:gz e4qazvd8
DescribeDBDiagReportContent	查询健康诊断报告内容	资源级	qcs::dbbrain::u
DescribeDBDiagReportTasks	查询健康报告生成任务列表	操作级	*
DescribeDBPerfTimeSeries	获取实例性能曲线数据。	资源级	qcs::dbbrain::u
DescribeDBSpaceStatus	获取给定时间段空间使用概览	操作级	*
DescribeDatabaseAutonomyStatus	查询实例数据库自治状态	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeDatabaseObject	查询实例数据库表	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeDiagDBInstanceNodes	查看实例详情	操作级	*
DescribeDiagDBInstances	获取实例信息列表	操作级	*
DescribeEventAlarmHistory	查询事件历史列表	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeEventAlarmOperate	查询屏蔽历史列表	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeHealthScore	获取健康打分详情	操作级	*
DescribeHealthScoreTimeSeries	获取健康打分曲线	资源级	qcs:id/0:cdb:gz e4qazvd8
DescribeIgnoreDiagRecord	查询已忽略的诊断类型	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeIndexBuildProgress	查询实例索引创建进度	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeIndexRecommendAggregationSlowLogs	查询实例推荐索引相关慢日志聚合结果	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeIndexRecommendInfo	查询实例推荐索引信息	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeIndexRecommendSlowLogs	查询实例推荐索引相关慢日志	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeInnodbHotUpdateDetectTasks	查询实例热点更新保护任务	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeInstanceAuditService	查询实例审计服务状态	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeInstanceDBNodes	获取实例节点列表	资源级	qcs::dbbrain:$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeInstanceProxyList	获取实例proxy列表	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeInstancesPerfTimeSeries	获取实例性能指标时间分布	操作级	*
DescribeKillTask	获取终止会话任务的详细信息	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeKillTaskRecord	查询kill会话任务列表	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeMailProfile	获取发送邮件的配置	操作级	*
DescribeMetricTopProxies	获取实例指标top proxy列表	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeMongoDBSlowLogTopSqlList	获取MongoDB慢sql模版列表	资源级	qcs::dbbrain::u
DescribeMongoStatus	获取MongoDB实例mongostat检测状态	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeMongoTop	获取MongoDB实例mongotop检测状态	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeMonitorSnapshot	获取实例当前监控快照	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeMySqlProcessList	查询关系型数据库的实时线程列表。	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeNoPrimaryKeyTables	查询实例无主键表列表。	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeOperationHistory	查询实例数据库操作历史记录	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeOptimizedHistory	查询实例优化历史记录	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeProcessList	获取Processlist	资源级	qcs:id/0:cdb:gz e4qazvd8
DescribeProxyAggregationSeries	redis全局-单实例proxy节点展示	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeProxyProcessStatistics	获取实例proxy会话统计	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeProxySessionKillTasks	用于查询 redis 执行 kill 会话任务后代理节点的执行结果，入参异步任务 ID 从接口 CreateProxySessionKillTask	资源级	qcs::dbbrain:$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	调用成功后取得。当前product 只支持：redis。		
DescribeRedisBigKeyAnalysisTasks	获取redis实例大key分析任务列表	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeRedisCmdPerfTimeSeries	获取redis实例命令延迟趋势	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeRedisCommandCostStatistics	获取redis实例命令延迟分布统计	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeRedisCommandOverview	获取redis实例访问命令统计	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeRedisProcessList	获取Redis实例proxy实时会话列表。	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeRedisSlowLogTopSqls	获取redis慢SQL模板列表	资源级	qcs::dbbrain::u
DescribeRedisTopBigKeys	查询redis实例大key列表	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeRedisTopCostCommands	获取redis实例top耗时命令	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeRedisTopHotKeys	获取redis top热key	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeRedisTopKeyPrefixList	查询redis实例top key前缀列表	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeSecurityAuditLogDownloadUrls	查询安全审计日志导出文件下载链接目前日志文件下载仅提供腾讯云内网地址，请通过广州地域	操作级	*
DescribeSecurityAuditLogExportTasks	查询安全审计日志导出任务	操作级	*
DescribeSensitiveDetectResult	获取敏感数据发现结果	资源级	qcs:id/0:cdb:g e4qazvd8
DescribeSlowLogQueryTimeStats	获取慢日志分段耗时统计	资源级	qcs::dbbrain::u
DescribeSlowLogTimeSeriesStats	获取慢日志柱状图统计	资源级	qcs::dbbrain::u
DescribeSlowLogTopProxyTimeSeries	获取实例慢日志top proxy趋势图	资源级	qcs::dbbrain:$
DescribeSlowLogTopSqls	获取慢日志TopSql列表。	资源级	qcs::dbbrain::u
DescribeSlowLogUserHostStats	获取慢日志来源地址统计分布图。	资源级	qcs::dbbrain:$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeSlowLogs	查询慢日志明细。	资源级	qcs::dbbrain:$(
DescribeSqlAdvice	创建审计日志分析任务	资源级	qcs:id/0:cdb:gz e4qazvd8
DescribeSqlExplain	获取SQL执行计划	资源级	qcs:id/0:cdb:gz e4qazvd8
DescribeSqlFilters	查询实例SQL限流任务列表。	资源级	qcs::dbbrain:$(
DescribeSqlTemplate	查询SQL语句的模版。	资源级	qcs::dbbrain:$(
DescribeTableSpaceData	查询实例库表的空间数据	资源级	qcs::dbbrain:$(
DescribeTableSpaceTimeSeries	查询实例库表空间数据趋势	资源级	qcs::dbbrain:$(
DescribeTopSpaceSchemaLatestRecords	获取Top库最新定时采集的空间数据	资源级	qcs:id/0:cdb:gz e4qazvd8
DescribeTopSpaceSchemaTimeSeries	获取Top库在指定时间段内的每日空间统计信息	资源级	qcs:id/0:cdb:gz e4qazvd8
DescribeTopSpaceSchemas	获取实例Top库的实时空间统计信息，默认返回按大小排序	资源级	qcs::dbbrain:$(
DescribeTopSpaceTableLatestRecords	获取Top表最新定时采集的空间数据	资源级	qcs:id/0:cdb:gz e4qazvd8
DescribeTopSpaceTableTimeSeries	获取Top表在指定时间段内的每日空间统计信息	操作级	*
DescribeTopSpaceTables	获取Top表的统计信息	操作级	*
DescribeUserAutonomyProfile	查询实例自治配置	资源级	qcs::dbbrain:$(
DescribeUserLatestDBDiagItem	获取用户最新异常诊断数据	操作级	*
DescribeUserProfile	获取用户配置	操作级	*
DescribeUserSqlAdvice	获取SQL优化建议。	资源级	qcs::dbbrain:$(
DescribeUserSqlHistory	获取中止会话的历史记录	资源级	qcs::dbbrain:$(
VerifyUserAccount	验证用户数据库账号权限	资源级	qcs::dbbrain:$(

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAlarmRules	获取告警规则	操作级	*	不支持
DescribeDBDiagItemTimeSeries	获取异常诊断项数量的时间分布趋势	操作级	*	支持
DescribeMetricStatTopInstances	获取根据指标排序的实例列表	操作级	*	支持
DescribeMetricTopInstances	获取根据指标类型排名的实例列表	操作级	*	支持
DescribeTopHealthScoreAvg	获取实例健康得分排行列表	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
SendMailManually	手动发送邮件	资源级	qcs::dbbrain:${region}:uin/${uin}:instanceId/${instanceId}	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

数据库管理中心

最近更新时间：2025-07-01 09:37:41

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数据库管理	dmc	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ApproveWorkOrder	审核工单	资源级	qcs::dmc::uin/${u
BatchGrantPermissionsToUsers	按实例批量授权	资源级	qcs::dmc::uin/${u
BindRuleTemplate	绑定规则模板	资源级	qcs::dmc:${regio

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CancelCopilotLTask	取消Copilot任务	操作级	*
CancelWorkOrder	取消工单	资源级	qcs::dmc::uin/${u
CheckWorkOrder	审核工单	资源级	qcs::dmc::uin/${u
ClearJoinSpace	清空跨库联查空间	资源级	qcs::dmc::uin/${u
CloseSql	关闭sql会话	操作级	*
CreateAITaskFeedback	创建用户对AI任务的反馈	操作级	*
CreateCopilotExecuteSQLTask	创建Copilot执行SQL任务	操作级	*
CreateCopilotFetchResultTask	创建Copilot展示结果集任务	操作级	*
CreateCopilotModifySqlTask	创建Copilot调整sql任务	操作级	*
CreateCopilotQATask	创建Copilot问答任务	操作级	*
CreateCopilotReportAnalyseTask	创建Copilot报告分析任务	操作级	*
CreateDBAIQATask	创建数据库AI问答任务	操作级	*
CreateDataSource	创建快捷登录或临时登录	操作级	*
CreateDocument	上传文档	操作级	*
CreateExportJob	创建导出任务	操作级	*
CreateExportOrder	创建数据导出工单	资源级	qcs::dmc::uin/${u
CreateExportTask	本接口（CreateExportTask）用于创建导出任务	资源级	qcs::dmc:${regio
CreateFavoriteDatabase	创建收藏库	资源级	qcs::dmc:${regio
CreateFavoriteTable	收藏集合	资源级	qcs::dmc:${regio
CreateImportJob	创建导入任务	操作级	*
CreateImportOrder	创建数据导入工单	资源级	qcs::dmc::uin/${u
CreateImportTask	本接口（CreateImportTask）用于创建导入任务	资源级	qcs::dmc:${regio
CreateInstanceAIInsightTask	创建实例AI洞察任务	操作级	*
CreateJoinFavoriteDatabase	创建联邦收藏库	资源级	qcs::dmc::uin/${u

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateJoinFavoriteTable	收藏联查表	资源级	qcs::dmc::uin/${u
CreateJoinSpace	创建跨库联查空间	资源级	qcs::dmc::uin/${u
CreateJoinUserSql	创建联查用户sql	资源级	qcs::dmc::uin/${u
CreateKnowledge	创建知识	操作级	*
CreateKnowledgeBase	创建知识库	操作级	*
CreateManagedResource	创建管控实例	资源级	qcs::dmc::uin/${u
CreateMetaExplain	生成实例元数据描述	操作级	*
CreateMetaResource	创建数据源	操作级	*
CreatePermissionApplyOrder	本接口(CreatePermissionApplyOrder)用于创建权限申请工单	资源级	qcs::dmc:${regio
CreateQuickLogin	创建快捷登录或临时登陆	操作级	*
CreateQuickLoginForFreePassword	创建快捷登录或用于临时登陆-免密登录场景	操作级	*
CreateQuickLoginFromManagedResource	从管控实例创建快捷登录	操作级	*
CreateQuickLoginFromMetaResource	从数据源创建快捷登录	资源级	qcs::dmc:${Regi
CreateResourceMark	创建资源标记	操作级	*
CreateRuleTemplate	创建规则模板	操作级	*
CreateSQLModifyOrder	创建SQL变更工单	资源级	qcs::dmc::uin/${u
CreateSqlAITask	创建生成SQL的AI任务接口	资源级	qcs::dmc:${regio
CreateTableStructureComparison	创建表结构对比任务	资源级	qcs::dmc::uin/${u
CreateUserExecutePanelRecord	保存用户执行面板记录	操作级	*
CreateUserSql	创建用户sql	资源级	qcs::dmc::uin/${u
DeleteFavoriteDatabase	取消收藏库	资源级	qcs::dmc:${regio
DeleteFavoriteTable	取消集合收藏	资源级	qcs::dmc:${regio
DeleteJoinFavoriteDatabase	取消联查收藏库	资源级	qcs::dmc::uin/${u
DeleteJoinFavoriteTable	取消联查收藏表	资源级	qcs::dmc::uin/${u

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteJoinSpace	删除跨库联查空间	资源级	qcs::dmc::uin/${u
DeleteJoinUserSql	删除联查用户sql	操作级	*
DeletePermissionFromUsers	本接口（DeletePermissionFromUsers）用于回收DMC上实例库级权限	资源级	qcs::dmc:${regio
DeleteResourceMark	删除资源标记	操作级	*
DeleteRuleTemplate	删除规则模版	操作级	*
DeleteUserSql	删除用户sql	操作级	*
DescribeCopilotHistorySessionList	Copilot会话历史列表	操作级	*
DescribeCopilotSessionDetail	查询Copilot会话详情	操作级	*
DestroyDataSources	删除快捷登录	操作级	*
DestroyDocument	删除文档	操作级	*
DestroyKnowledge	删除知识	操作级	*
DestroyKnowledgeBase	删除知识库	操作级	*
DestroyManagedResources	销毁管控实例	资源级	qcs::dmc::uin/${u
DestroyMetaExplain	删除实例元数据描述	操作级	*
DestroyMetaResources	销毁数据源	资源级	qcs::dmc:${regio
DestroyQuickLogin	删除快捷登录	操作级	*
DestroyTableStructureComparison	删除表结构对比任务	操作级	*
DuplicateRuleTemplate	复制规则模版	操作级	*
ExecuteCommonSql	执行通用无会话(默认的)sql	资源级	qcs::dmc::uin/${u
ExecuteJoinSql	执行跨库联查sql	资源级	qcs::dmc::uin/${u
ExecuteSessionSql	执行窗口会话的sql	操作级	*
ExecuteSql	执行无会话SQL	资源级	qcs::dmc:${regio
ExecuteWorkOrder	手动执行工单	资源级	qcs::dmc::uin/${u
GenerateTableStructureModificationSQL	生成表结构变更SQL	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

GrantPermissionsToUsers	本接口(GrantPermissionsToUsers)用于授予用户权限	资源级	qcs::dmc:${regio
ImportSamplesForVectorDB	导入向量样本数据(Vdb临时方案)	资源级	qcs::dmc:${regio
KillJoinSql	终止跨库联查sql	资源级	qcs::dmc::uin/${u
LoginDMCSession	DMC个人版登录接口	操作级	*
LoginResource	登陆上报接口	资源级	qcs::dmc:${regio
ModifyConfigDetails	修改配置项信息	操作级	*
ModifyDataSource	修改快捷登录信息	资源级	qcs::dmc:${regio
ModifyDocument	修改文档	操作级	*
ModifyDownloadAuthConfig	全量更新下载配置选项	操作级	*
ModifyExportTaskOrder	本接口（ModifyExportTaskOrder）用于更新导出工单信息	资源级	qcs::dmc::uin/${u
ModifyImportTaskOrder	本接口（ModifyImportTaskOrder）用于更新导入工单信息	资源级	qcs::dmc::uin/${u
ModifyJoinUserSql	修改联查用户sql	操作级	*
ModifyKnowledge	修改知识	操作级	*
ModifyKnowledgeBase	修改知识库	操作级	*
ModifyManagedResource	修改管控实例	资源级	qcs::dmc::uin/${u
ModifyMetaExplain	修改实例元数据描述	操作级	*
ModifyMetaResource	修改数据源	资源级	qcs::dmc:${Regi
ModifyOpsRuleTemplate	更新运维规则模版	操作级	*
ModifyQuickLogin	修改快捷登录信息	操作级	*
ModifyResourceMark	修改资源标记	操作级	*
ModifyRuleTemplate	更新规则模版	操作级	*
ModifySQLWorkOrder	更新SQL变更工单	资源级	qcs::dmc::uin/${u

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyTableStructureComparison	修改表结构对比任务	操作级	*
ModifyUserSql	修改用户sql	资源级	qcs::dmc::uin/${u
ModifyWorkOrder	更新工单执行方式，期望执行时间	资源级	qcs::dmc::uin/${u
OpenSql	打开窗口sql会话	资源级	qcs::dmc::uin/${u
RedoTableStructureComparison	重做表结构对比任务	操作级	*
RunSessionHeartbeat	定时会话心跳	操作级	*
SetJoinSpaceResources	设置跨库联查空间资源	资源级	qcs::dmc::uin/${u
StartTableStructureComparison	启动表结构对比任务	操作级	*
SyncUserSQLFromV1	同步旧版用户收藏sql	操作级	*
TerminateImportExportTask	本接口（TerminateImportExportTask）用于终止导入导出任务	操作级	*
TerminateTableStructureComparison	终止表结构对比任务	操作级	*
TerminateWorkOrderExecute	手动终止工单	资源级	qcs::dmc::uin/${u
UnbindRuleTemplate	资源实例解绑规则模版	操作级	*
UndoDestroyMetaResources	撤销数据源的删除	资源级	qcs::dmc:${Regi

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckCamGrantStatus	检查主账号是否授权使用服务角色	操作级	*
CheckConnection	连通性检查	操作级	*
CheckPrivilegesAndConnection	超级权限和连通性检查	操作级	*
DescribeAsyncJoinSql	查询异步跨库联查sql及进度	资源级	qcs::dmc::ui
DescribeAsyncSql	本接口(DescribeAsyncSql)用于获取异步执行Sql结果	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAsyncTask	查询知识库异步任务详情	操作级	*
DescribeAutoCheckedRuleTemplate	获取自动获批规则模版详情	操作级	*
DescribeBoundResource	获取模版绑定的资源实例个数	操作级	*
DescribeCheckStaffTemplate	获取审批人员详情	操作级	*
DescribeConfigDetails	查询配置项信息	操作级	*
DescribeCopilotExecuteSqlResult	查询Copilot执行结果集	操作级	*
DescribeCopilotTask	查询Copilot任务结果	操作级	*
DescribeCosConfig	获取COS配置及临时密钥	操作级	*
DescribeCosDownloadUrl	本接口（DescribeCosDownloadUrl）用于获取cos文件下载链接地址	操作级	*
DescribeDBAIQATask	查询数据库AI问答任务详情	操作级	*
DescribeDataSources	查询快捷登录列表	资源级	qcs::dmc:${
DescribeDocumentDownloadUrl	获取文档下载链接	操作级	*
DescribeDownloadAuthConfig	获取当前主账户下载配置	操作级	*
DescribeExecuteInfo	获取执行信息详情	资源级	qcs::dmc::ui
DescribeExecuteProgress	获取执行进度	资源级	qcs::dmc::ui
DescribeExportTaskAnalysisInfo	本接口（DescribeExportTaskAnalysisInfo）用于获取指定导出工单分析详情	资源级	qcs::dmc::ui
DescribeExportTaskInfo	本接口（DescribeExportTaskInfo）用于获取指定导出任务详情	操作级	*
DescribeFavoriteDatabases	查询收藏库	资源级	qcs::dmc:${
DescribeFavoriteTables	查询收藏的集合	资源级	qcs::dmc:${
DescribeHistoryExecInfoList	获取历史执行信息列表	资源级	qcs::dmc::ui
DescribeImportExportTaskInfoList	本接口（DescribeImportExportTaskInfoList）用于获取导入导出任务信息列表	资源级	qcs::dmc:${
DescribeImportTaskAnalysisInfo	本接口	资源级	qcs::dmc::ui

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	（DescribeImportTaskAnalysisInfo）用于获取指定导入工单分析详情		
DescribeImportTaskInfo	本接口（DescribeImportTaskInfo）用于获取指定导入任务详情	操作级	*
DescribeInceptionRuleTemplate	获取SQL审批规则详情	操作级	*
DescribeInstanceAIInsightHistory	查询实例的AI洞察任务历史列表	操作级	*
DescribeInstanceAIInsightTask	查询实例AI洞察任务详情	操作级	*
DescribeJoinFavoriteDatabases	查询联查收藏库	资源级	qcs::dmc::ui
DescribeJoinFavoriteTables	查询联查收藏表列表	资源级	qcs::dmc::ui
DescribeJoinSpaceDetail	查询跨库联查空间详情	资源级	qcs::dmc::ui
DescribeJoinUserSql	查询联查用户sql详情	操作级	*
DescribeJoinUserSqlList	查询联查用户sql列表	操作级	*
DescribeKnowledgeBaseDetail	知识库详情	操作级	*
DescribeKnowledgeBaseList	获取知识库列表	操作级	*
DescribeKnowledgeDetail	获取知识详情	操作级	*
DescribeKnowledgeList	获取知识点列表	操作级	*
DescribeManagedResourceDetail	查询管控实例详情	操作级	*
DescribeManagedResourcePackageInfo	查看用户开通管控实例包信息	操作级	*
DescribeManagedResources	查询管控实例列表	操作级	*
DescribeManagedSrcInstances	查询开启管控的Paas侧源实例信息	操作级	*
DescribeMetaExplainDetail	获取实例元数据描述详情	操作级	*
DescribeMetaExplainList	获取实例元数据描述列表	操作级	*
DescribeMetaResource	查询数据源详情	资源级	qcs::dmc::ui
DescribeMetaResources	查询数据源列表	操作级	*
DescribeMetaResourcesTiny	查询资源元信息（仅用于paas平台的tag服务回调）	资源级	qcs::dmc::ui
DescribeOperationLogs	操作历史列表	资源级	qcs::dmc::ui

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeOpsRuleTemplate	获取运维规则详情	操作级	*
DescribePermissionApplyOrder	本接口（DescribePermissionApplyOrder）获取权限申请工单详情	资源级	qcs::dmc::ui
DescribePermissionsOfUser	本接口(DescribePermissionsOfUser)用于获取用户拥有的所有实例/DB的直接权限	资源级	qcs::dmc::ui
DescribeProductWhiteList	查询白名单运营产品及管理员	操作级	*
DescribeQuickLogin	展示快捷登录列表	操作级	*
DescribeResourceMarks	查询资源标记	操作级	*
DescribeRuleTemplateBaseInfo	获取规则模版基础信息	操作级	*
DescribeSQLSemanticCheckResult	获取SQL语义解析结果	资源级	qcs::dmc::ui
DescribeSQLSyntaxCheckResult	获取SQL语法检查结果	资源级	qcs::dmc::ui
DescribeSQLWorkOrder	获取SQL变更工单详情	资源级	qcs::dmc::ui
DescribeSqlAITask	查询SQL AI任务接口：轮询	操作级	*
DescribeSqlAlterInfo	获取sql的变更信息	操作级	*
DescribeSqlCount	获取sql统计条数信息	操作级	*
DescribeSqlWindowHistory	本接口(DescribeSqlWindowHistory)用于获取SQL窗口历史记录	资源级	qcs::dmc:${
DescribeTableStructureComparisonDetail	查询表结构对比任务详情	操作级	*
DescribeTableStructureForSubTask	查询子任务的表结构	操作级	*
DescribeUserExecutePanelRecord	查询用户执行面板记录	操作级	*
DescribeUserSql	用户sql详情	操作级	*
DescribeUserSqlList	用户sql列表	操作级	*
DescribeWorkOrder	获取工单基础信息详情	资源级	qcs::dmc::ui
DescribeWorkOrderCheckInfo	获取工单审核详情	资源级	qcs::dmc::ui
IsInWhiteList	判断是否命中白名单	资源级	qcs::dmc::ui

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeApplyWorkOrderList	获取我的申请工单列表	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Reso
DescribeDBAIQAHistory	查询数据库AI问答历史	操作级	*
DescribeDocumentList	获取文档列表	操作级	*
DescribeDoneWorkOrderList	获取我的已办工单列表	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Reso
DescribeExecInfoList	获取执行信息列表	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Reso
DescribeHistoryWorkOrderList	获取历史工单列表	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Reso
DescribeJoinSpaces	查询跨库联查空间列表	操作级	*
DescribeRuleTemplateList	获取规则模版列表	操作级	*
DescribeSqlWindowHistoryV2	查询SQL窗口历史记录V2版本	操作级	*
DescribeTableStructureComparisonSubTasks	查询表结构对比子任务	操作级	*
DescribeTableStructureComparisons	查询表结构对比任务	操作级	*
DescribeTableStructureModificationSQL	查询变更	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	SQL		
DescribeTodoWorkOrderList	获取我的待办工单列表	资源级	qcs::dmc::uin/${uin}:resource/${Reso
DescribeWindowRuleTemplate	获取SQL窗口规则模版详情	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

网络
私有网络

最近更新时间：2025-07-01 09:44:22

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
私有网络	vpc	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述
AcceptAttachCcnInstances	云联网接受关联实例
AssignPrivateIpAddresses	弹性网卡申请内网 IP

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AttachNetworkInterface	弹性网卡绑定云主机
BandwidthLimitForCcnAlarmOnly	云联网查看带宽上限监控告警接入专用
CheckAssistantCidr	检查辅助CIDR冲突
CheckBandwidthPackage	检查是否是旧带宽包或非上移带宽包账户。
CheckDefaultSubnet	预判默认子网是否可建
CheckGatewayFlowMonitor	查询网关是否启用流量监控
CheckModifyNetworkLineLabelForLighthouse	校验轻主机实例是否可以调整网络线路标签
CheckNetDetectState	验证网络探测
CheckVmReady	检查子机是否Ready
CheckVpcEndPointServiceExist	检查节点服务是否存在
CreateFlowLog	添加流日志
DeleteCcn	删除云联网
DeleteNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule	删除NAT网关端口转发规则
DescribeAddress	查询IP地址列表
DescribeAddressActionQuota	查询EIP操作配额。
DescribeAddressAssociationQuota	查询弹性公网IP（EIP）绑定配额。
DescribeAddressBandwidthConfigs	查询包年包月实例的预约调整带宽列表。
DescribeAddressBandwidthRange	查询指定EIP带宽上下限
DescribeAddressChangeQuota	查询更换公网IP配额。
DescribeAddressGroups	查询IP地址组
DescribeAddressInventory	查询弹性公网IP（EIP）库存。
DescribeAddressQuota	查询弹性公网IP配额。

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAddressTemplateGroups	查询IP地址组列表
DescribeAddressTemplates	查询IP地址列表
DescribeAddressesHistory	查询eip历史记录。
DescribeAssistantCidr	查询辅助CIDR列表
DescribeBandwidthAttribute	查询账户的带宽属性。
DescribeBandwidthPackageBandwidthRange	查询指定带宽包带宽上下限
DescribeBandwidthPackageBillUsage	查询共享带宽包当前时间的计费值
DescribeBandwidthPackageMonitorData	查询共享带宽包监控数据
DescribeBandwidthPackageQuota	DescribeBandwidthPackageQuota
DescribeBandwidthPackageResources	查询共享带宽包中的资源列表
DescribeBandwidthPackages	查询带宽包信息
DescribeCcnAttachedInstances	查询云联网关联实例列表
DescribeCcnIpv6Routes	查询云联网Ipv6路由条目
DescribeCcnLimits	查询云联网配额
DescribeCcnRegionBandwidthLimits	查询云联网各地域出带宽上限
DescribeCcnRouteMatchRule	查询路由匹配规则
DescribeCcnRouteTableAggregatePolicys	查询云联网路由聚合策略
DescribeCcnRouteTables	查询云联网路由表
DescribeCcnRoutes	查询云联网路由策略
DescribeCcns	查询云联网列表
DescribeCdcSharedNatGateways	查询CDC的共享NAT实例
DescribeClassicLinkInstances	查询基础网络互通列表
DescribeCrossBorderCcnRegionBandwidthLimits	本接口（DescribeCrossBorderCcnRegionBandwidt用于获取要锁定的限速实例列表。
DescribeCrossBorderCompliance	本接口（DescribeCrossBorderCompliance）

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	询用户创建的合规化资质审批单。服务商可J 务名下的任意 `APPID` 创建的审批单；非服 只能查询自己审批单。
DescribeCrossBorderFlowMonitor	查询跨境带宽监控数据
DescribeCrossBorderRegionConfig	查询专线地域配置
DescribeCustomerGatewayVendors	获取可支持的对端网关厂商信息。
DescribeCustomerGateways	查询对端网关。
DescribeDedicatedAddressPools	查询指定地址资源池信息
DescribeDedicatedClusterEIPAttributes	查询CDC涉及EIP相关的属性信息
DescribeDirectConnectGateway	查询专线网关
DescribeDirectConnectGatewayCcnRoutes	查询云联网类型专线网关IDC网段
DescribeDirectConnectGatewayLimits	查询专线网关配额信息
DescribeDirectConnectGatewayNatRule	查询专线网关网络地址转换规则
DescribeDirectConnectGatewayRoutes	查询专线网关路由表
DescribeDirectConnectGateways	展示专线网关
DescribeDirectConnectPortMap	查询端口映射
DescribeDownloadSpecificTrafficPackageUsedDetails	查询共享流量包明细生成历史
DescribeDownloadSpecificTrafficPackageUsedDetailsQuota	查询某个流量包的明细文件生成配额
DescribeEdgeDeviceInfo	查询Edge设备的物流和订单信息
DescribeEdgeExpress	查询Edge订单的物流信息
DescribeEdgeLimits	获取Edge的配额
DescribeEdgeOrders	查询Edge的订单
DescribeEdgeRoutes	查询Edge路由
DescribeEdgeSN	获取可用的设备SN号
DescribeEdgeSystemTime	查询Edge本地时间
DescribeEdgeVersion	查询Edge的版本信息

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeEdgeVports	查询Edge逻辑端口
DescribeEdgeWlan	查询Edge设备WLAN信息
DescribeEipOperationFlowsForCompliance	查询EIP归属记录
DescribeFirewallAttachedEdges	查询关联到防火墙的edge设备
DescribeFirewallRules	查询防火墙规则
DescribeFlowLog	获取流日志实例信息
DescribeFlowLogs	获取流日志集合
DescribeGatewayFlowMonitorDetail	查询网关流量监控明细
DescribeGatewayFlowQos	查询网关来访IP流控带宽
DescribeGlobalRoutes	查询全局路由列表。
DescribeHaVips	查询HaVip列表
DescribeHighPriorityRouteTables	查询高优路由表
DescribeHighPriorityRoutes	查询高优路由表条目
DescribeIPv6AddressInventory	获取弹性公网IPv6库存信息
DescribeIPv6AddressQuota	查询指定地域弹性公网IPv6配额
DescribeIngressRouteTables	查询入路由表
DescribeIngressRoutes	查询入路由策略列表
DescribeInstanceCapable	查询机型支持的能力
DescribeInstancesForLighthouse	查询轻量应用服务器网络相关的实例信息。
DescribeIp6Addresses	查询传统弹性公网IPv6列表
DescribeIp6TranslatorQuota	查询账户在指定地域IPV6转换实例和规则的
DescribeIp6Translators	查询IPV6转换实例及其绑定规则信息。
DescribeIpGeolocationDatabaseUrl	该接口用于获取ip地址库下载链接

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeLocalDestinationIPPortTranslationNatRule	查询专线网关本端目的IP端口转换
DescribeLocalGateway	查询本地网关
DescribeLocalIPTranslationAclRule	查询本端IP转换 acl规则
DescribeLocalIPTranslationNatRule	查询专线网关本端IP转换
DescribeLocalSourceIPPortTranslationAclRule	查询本端IP端口转换 acl规则
DescribeLocalSourceIPPortTranslationNatRule	查询专线网关本端源IP端口转换
DescribeNatGateway	查询高可用网关
DescribeNatGatewayAvailability	本接口用于查询腾讯云公网NAT的资源可用
DescribeNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRules	查询NAT网关端口转发规则 V3
DescribeNatGatewayDirectConnectGatewayRoute	查询专线绑定NAT的路由
DescribeNatGatewayFlowMonitorDetail	查询nat网关流控明细
DescribeNatGatewayLimits	获取NAT网关限制
DescribeNatGatewayQuota	查询NAT网关带宽最大配额
DescribeNatGatewaySourceIpTranslationNatRules	获取NAT网关源IP转换规则
DescribeNatGateways	查询NAT网关
DescribeNatsEipsInternal	获取NAT网关EIP列表（内部接口）。
DescribeNetDetectStates	查询网络探测验证结果列表
DescribeNetDetects	查询网络探测列表
DescribeNetworkAcl	查询网络acl
DescribeNetworkAcls	查询网络ACL列表
DescribeNetworkInterfaceAttribute	查询弹性网卡IP配额
DescribeNetworkInterfaceLimit	查询弹性网卡配额
DescribeNetworkInterfaces	查询弹性网卡列表
DescribeOverseaAccelerator	查询海外加速域名
DescribePeerIPTranslationNatRule	查询专线网关对端IP转换

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribePrivateNatGatewayAvailability	本接口用于查询腾讯云私网NAT的资源可用
DescribePrivateNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRules	查询私网NAT网关目的端口转换规则
DescribePrivateNatGatewayLimits	查询VPC下可创建的私网NAT网关配额数量
DescribePrivateNatGatewayRegions	本接口（DescribePrivateNatGatewayRegior 查询查询私网NAT网关可支持地域
DescribePrivateNatGatewayTranslationAclRules	查询私网NAT网关转换访问控制规则
DescribePrivateNatGatewayTranslationNatRules	查询私网NAT网关映射规则
DescribePrivateNatGateways	查询私网NAT网关
DescribeReconciliationCollect	腾讯联通跨境对账系统-账单明细
DescribeReconciliationDetail	腾讯联通跨境对账系统-概览页
DescribeReconciliationDirection	腾讯联通跨境对账系统-方向
DescribeReserveIpAddresses	查询内网保留IP
DescribeRouteConflicts	查询子网路由冲突列表
DescribeRouteList	查询路由条目列表
DescribeRouteReceivingPolicies	查询路由接收策略
DescribeRouteTable	查询路由表
DescribeRouteTableAssociatedInstances	查询路由表绑定实例列表
DescribeRouteTableSelectionPolicies	查询路由表选择策略
DescribeRoutes	查看路由策略
DescribeSecurityGroupLimits	查询用户安全组配额
DescribeSecurityGroupReferences	查询安全组被引用信息
DescribeService	查询协议端口列表
DescribeServiceGroups	查询协议端口组
DescribeServiceTemplateGroups	查询服务端口组列表
DescribeServiceTemplates	查询服务端口列表
DescribeSgSnapshotFileContent	查询安全组快照文件内容

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeSnapshotAttachedInstances	查询快照策略关联实例列表
DescribeSnapshotFiles	查询快照
DescribeSnapshotPolicies	查询快照策略
DescribeSpecificTrafficPackageResourcesUsedStatistics	查询共享流量包资源抵扣量信息
DescribeSpecificTrafficPackageUsedDetails	查询指定共享流量包的用量明细
DescribeSubnet	查询子网属性
DescribeSubnetEx	查看子网列表
DescribeTaskResult	查询异步任务执行结果。
DescribeTemplateLimits	查询参数模本配额
DescribeTenantCcns	本接口（DescribeTenantCcns）用于获取要联网实例列表。
DescribeTrafficMirrors	查询流量镜像
DescribeTrafficPackageQuota	获取共享流量包的创建配额
DescribeTrafficPackageRegionInfo	查询流量包地域配置信息
DescribeTrafficPackageStatistics	获取共享流量包统计信息
DescribeTrafficPackages	获取共享流量包信息
DescribeTrafficPackagesForLighthouse	查询轻主机流量包的使用状态。
DescribeTrafficQosPolicy	查询流量调度规则
DescribeUsedIpAddress	查看子网或者vpc内IP使用情况
DescribeVpcClassicLink	查询私有网络和基础网络设备互通
DescribeVpcCosPolicy	本接口（DescribeVpcCosPolicy）用于用户查访问Cos策略。
DescribeVpcEndPoint	查询终端节点列表
DescribeVpcEndPointService	查询终端节点服务列表
DescribeVpcEndPointServiceWhiteList	查询终端节点服务的服务白名单

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeVpcEx	查询私有网络列表
DescribeVpcIpv6Addresses	查询VPC内IPv6列表
DescribeVpcLimits	DescribeVpcLimits
DescribeVpcPeeringConnections	查询私有网络对等连接
DescribeVpcPrivateIPResources	查看VPC IP资源详情
DescribeVpcPrivateIpAddresses	查询VPC内网IP信息
DescribeVpcResourceDashboard	查看VPC资源
DescribeVpcTaskResult	查询任务执行结果接
DescribeVpnConnMonitor	获取vpn通道的监控数据
DescribeVpnConnectionInstanceStatistics	查看用户所有地域VPN通道个数分布信息
DescribeVpnConnectionLogs	查询VPN通道日志。
DescribeVpnConnections	查询VPN通道列表
DescribeVpnGatewayBgpSessionInformation	查询BGP会话详情
DescribeVpnGatewayCcnRoutes	查询VPN网关云联网路由
DescribeVpnGatewayRoutes	查询VPN网关路由。
DescribeVpnGatewaySslClients	本接口（DescribeVpnGatewaySslClients）用 SSL-VPN-CLIENT 列表。
DescribeVpnGatewaySslServerLogs	本接口（DescribeVpnGatewaySslServers） VPN-SERVER日志。
DescribeVpnGatewaySslServers	本接口（DescribeVpnGatewaySslServers） SSL-VPN SERVER 列表信息。
DescribeVpnGatewaySslSsoUrl	查询SSO登录退出地址
DescribeVpnGateways	本接口（DescribeVpnGateways）用于查询V 列表。
DescribeVpnGw	查询vpn网关
DetachNetworkInterface	弹性网卡解绑云主机

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DisableCcnRoutes	禁用云联网路由
DownloadCustomerGatewayConfiguration	下载用户网关配置。
DownloadSpecificTrafficPackageUsedDetails	生成流量包用量明细文件
DownloadVpnGatewaySslClientCert	下载SSL-VPN 客户端证书
EnableRoutes	启用子网路由
GenerateVpnConnectionBgpTunnelCidr	生成VPN通道BGP网段
GenerateVpnConnectionDefaultHealthCheckIp	获取一对VPN通道健康检查地址
GetCcnRegionBandwidthLimits	查询云联网相关地域带宽信息
GetCreateCcnBandwidthDeal	获取创建云联网带宽的商品信息
GetCrossBorderCosToken	GetCrossBorderCosToken
GetDealStatusByName	本接口（GetDealStatusByName）用于查询 付费订单的状态信息
GetDnaptRule	获取NAT网关DNAT策略
GetPeerWhiteList	查询跨域互通优惠白名单
GetRenewCcnBandwidthDeal	获取续费云联网带宽订单信息
GetRenewDirectConnectAccelerateChannelBandwidthDeal	二层CCN加速通道续费带宽-前端获取订单参
GetUpdateCcnBandwidthDeal	获取变更云联网带宽的商品信息
InquirePriceAllocateIPv6Addresses	申请IPv6 2.0资源询价。
InquirePriceCreateDirectConnectGateway	创建专线网关询价
InquirePriceModifyIPv6AddressesBandwidth	小时流量计费IPv6调整带宽询价
InquirePricePrivateNatGateway	私网NAT网关询价
InquiryNatPrice	查询NAT网关设备价格
InquiryPriceCreateCcnBandwidth	创建云联网地域间带宽时询价
InquiryPriceNatGateway	NAT网关的询价接口
InquiryPriceRenewCcnBandwidth	续费云联网实带宽时询价
InquiryPriceUpdateCcnBandwidth	修改云联网地域间带宽时询价

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

MigrateNetworkInterface	迁移弹性网卡
ModifyAddressAttribute	修改弹性公网IP属性
ModifyBandwidthPackageAttribute	修改带宽包属性
ModifyCcnAttribute	修改云联网的相关属性
ModifyFlowLogAttribute	修改流日志熟悉
ModifyNetworkInterfaceAttribute	修改弹性网卡属性
ModifyVpcAttribute	修改VPC属性
UnassignPrivateIpAddresses	弹性网卡退还内网 IP

写操作

接口名	接口描述
AcceptVpcPeeringConnection	接受同地域对等连接
AcceptVpcPeeringConnectionEx	接受跨地域对等连接
AddBandwidthPackageResources	AddBandwidthPackageResources
AddDnaptRule	增加NAT网关DNAT策略
AddIp6Rules	添加IPV6转换规则。
AddTemplateMember	批量增加模版对象中的IP地址或协议端口
AddUserGw	创建对端网关
AdjustPublicAddress	更换公网IP
AdvertiseEdgeRoutes	宣告Edge路由
AllocateAddresses	创建弹性公网IP
AllocateIPv6Addresses	创建弹性公网IPv6
AllocateIp6AddressesBandwidth	开通IPv6公网带宽
ApplyIpInternal	用于从指定 VPC 中申请一个可用 IP
AssignIpv6Addresses	分配IPv6地址

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AssignIpv6CidrBlock	分配IPv6网段
AssignIpv6SubnetCidrBlock	分配IPv6子网段
AssociateAddress	绑定弹性公网IP
AssociateDirectConnectGatewayNatGateway	将专线网关与NAT网关绑定，专线网关默认路由指向NAT网关
AssociateHaVipInstance	HaVip绑定子机或网卡
AssociateIPv6Address	绑定弹性公网IPv6
AssociateInstancesToCcnRouteTable	实例绑定云联网路由表
AssociateNatGatewayAddress	NAT网关绑定弹性IP V3
AssociateNetworkAclSubnets	网络ACL关联子网
AssociateNormalAddressForLighthouse	本接口(AssociateNormalAddressForLighthouse)用于轻主机生产机器后购买公网IP使用。
AssociateNormalIPv6Address	本接口用于为服务器分配并绑定普通公网IPv6地址。
AssociateRouteTable	修改子网关联的路由表
AttachCcnInstances	云联网关联实例
AttachClassicLinkVpc	创建私有网络和基础网络设备互通
AttachEdgeFirewall	用户关联Edge设备到防火墙
AttachEdgeSN	用户关联Edge设备的SN码
AttachSnapshotInstances	快照策略关联实例
AuditCrossBorderCompliance	本接口（AuditCrossBorderCompliance）用于服务商操作合规化资质审批。
ClearRouteTableSelectionPolicies	该接口用于清空指定云联网的路由表选择

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	策略。
CreateAddress	创建IP地址
CreateAddressGroup	创建IP地址组
CreateAddressTemplate	创建IP地址
CreateAddressTemplateGroup	创建IP地址组
CreateAndAttachNetworkInterface	创建弹性网卡并绑定云主机
CreateAssistantCidr	创建辅助CIDR
CreateBandwidthPackage	本接口 (CreateBandwidthPackage) 支持创建设备带宽包和IP带宽包。
CreateCcn	创建云联网
CreateCcnBandwidth	创建云联网实例的地域间带宽
CreateCcnRouteMatchRule	创建路由匹配规则
CreateCcnRouteTables	创建云联网路由表
CreateCdcLDCXList	创建 IDC 通道
CreateCdcSharedNatGateway	创建CDC共享NAT网关
CreateCrossBorderCompliance	本接口（CreateCrossBorderCompliance）用于用户创建合规化资质审批单。提交后，由服务商审批。
CreateCustomerGateway	本接口用于创建对端网关。
CreateCustomerOrder	腾讯联通跨境对账系统-创建网络佣金订单
CreateDirectConnectAccelerateChannel	创建加速通道
CreateDirectConnectGateway	创建专线网关
CreateDirectConnectGatewayCcnRoutes	创建云联网类型专线网关IDC网段
CreateEdge	创建Edge设备
CreateEdgeFirewall	用户创建Edge设备防火墙

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateEdgeRoute	创建Edge路由
CreateEdgeVport	创建Edge逻辑接口
CreateFirewallRules	创建防火墙规则
CreateGlobalRoutes	创建全局路由
CreateHaVip	创建HaVip
CreateHighPriorityRouteTable	创建高优路由表
CreateHighPriorityRoutes	创建高优路由表条目
CreateIp6Translators	创建IPV6转换IPV4实例。
CreateLocalDestinationIPPortTranslationNatRule	添加本端目的IP端口转换
CreateLocalGateway	创建本地网关
CreateLocalIPTranslationAclRule	添加本端IP转换ACL策略
CreateLocalIPTranslationNatRule	添加本端IP转换
CreateLocalSourceIPPortTranslationAclRule	添加本端源IP端口转换ACL策略
CreateLocalSourceIPPortTranslationNatRule	添加本端源IP端口转换
CreateNatGateway	创建NAT网关
CreateNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule	创建NAT网关端口转发规则 V3
CreateNatGatewaySourceIpTranslationNatRule	创建NAT网关源IP转换规则
CreateNetDetect	创建网络探测
CreateNetworkAcl	创建网络ACL
CreateNetworkInterface	创建弹性网卡
CreateOverseaAccelerator	开通海外加速域名
CreatePeerIPTranslationNatRule	添加对端IP转换
CreatePrivateNatGateway	创建私网NAT网关
CreatePrivateNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule	创建私网NAT网关目的端口转换规则
CreatePrivateNatGatewayTranslationAclRule	创建私网NAT网关映射访问控制规则

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreatePrivateNatGatewayTranslationNatRule	创建私网NAT网关映射规则
CreateReserveIpAddresses	创建保留内网IP
CreateRoute	添加路由策略
CreateRouteReceivingPolicies	创建路由接收策略
CreateRouteTable	创建路由表
CreateService	创建协议端口
CreateServiceGroup	创建协议端口组
CreateServiceTemplate	创建服务端口
CreateServiceTemplateGroup	创建服务端口组
CreateSnapshotPolicies	创建快照策略
CreateSubnet	创建子网
CreateTrafficMirror	创建流量镜像
CreateTrafficPackageForLighthouse	创建轻主机专用的流量包。
CreateTrafficPackages	创建共享流量包
CreateTrafficQosPolicy	创建流量调度策略
CreateVpc	创建私有网络
CreateVpc	创建私有网络
CreateVpcEndPoint	创建终端节点
CreateVpcEndPointService	创建终端节点服务
CreateVpcEndPointServiceWhiteList	添加终端服务白名单
CreateVpcPeeringConnection	创建同地域对等连接
CreateVpcPeeringConnectionEx	创建跨地域对等连接
CreateVpnConnection	创建VPN通道

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateVpnGateway	创建VPN网关
CreateVpnGatewayRoutes	创建VPN网关路由。
CreateVpnGatewaySslClient	创建SSL-VPN客户端
CreateVpnGatewaySslServer	创建SSL-VPN服务端
DeleteAddress	删除IP地址
DeleteAddressGroup	删除IP地址组
DeleteAddressTemplate	删除IP地址
DeleteAddressTemplateGroup	删除IP地址组
DeleteAssistantCidr	删除辅助CIDR
DeleteBandwidthPackage	DeleteBandwidthPackage
DeleteCcnRegionBandwidthLimits	删除云联网地域间限速
DeleteCcnRouteMatchRule	删除路由匹配规则
DeleteCcnRouteTables	删除云联网路由表
DeleteCdcSharedNatGateway	删除CDC共享NAT实例
DeleteCustomerGateway	删除对端网关
DeleteDirectConnectAccelerateChannel	删除加速通道
DeleteDirectConnectGateway	删除专线网关
DeleteDirectConnectGatewayCcnRoutes	删除云联网类型专线网关IDC网段
DeleteDnaptRule	删除NAT网关DNAT策略
DeleteEdgeFirewall	用户删除Edge防火墙
DeleteEdgeRoutes	删除Edge路由
DeleteEdgeVport	删除逻辑端口
DeleteFirewallRules	删除防火墙规则
DeleteFlowLog	删除流日志

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteGlobalRoutes	删除全局路由。
DeleteHaVip	删除HaVip
DeleteHaVips	批量删除HAVIP
DeleteHighPriorityRouteTables	删除高优路由表
DeleteHighPriorityRoutes	删除高优路由表条目
DeleteIp6Translators	释放IPV6转换实例。
DeleteLocalDestinationIPPortTranslationNatRule	删除本端目的IP端口转换
DeleteLocalGateway	删除本地网关
DeleteLocalIPTranslationAclRule	删除本端IP转换ACL策略
DeleteLocalIPTranslationNatRule	删除本端IP转换
DeleteLocalSourceIPPortTranslationAclRule	删除本端源IP端口转换ACL策略
DeleteLocalSourceIPPortTranslationNatRule	删除本端源IP端口转换
DeleteNatGateway	删除NAT网关
DeleteNatGatewaySourceIpTranslationNatRule	删除NAT网关源IP转换规则
DeleteNetDetect	删除网络探测
DeleteNetworkAcl	删除网络acl
DeleteNetworkInterface	删除弹性网卡
DeleteOverseaAccelerator	关闭海外域名加速
DeletePeerIPTranslationNatRule	删除对端IP转换
DeletePrivateNatGateway	删除私网NAT网关
DeletePrivateNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule	删除私网NAT网关目的端口转换规则
DeletePrivateNatGatewayTranslationAclRule	删除私网NAT网关转换访问控制规则
DeletePrivateNatGatewayTranslationNatRule	删除私网NAT网关映射规则
DeleteReserveIpAddresses	删除内网保留IP

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteRoute	删除路由策略
DeleteRouteReceivingPolicies	删除路由接收策略
DeleteRouteTable	删除路由表
DeleteService	删除协议端口
DeleteServiceGroup	删除协议端口组
DeleteServiceTemplate	删除服务端口
DeleteServiceTemplateGroup	删除服务端口组
DeleteSnapshotPolicies	删除快照策略
DeleteSubnet	删除子网
DeleteTemplateMember	批量删除模版对象中的IP地址或协议端口
DeleteTrafficMirror	删除流量镜像
DeleteTrafficPackages	删除共享流量包
DeleteTrafficQosPolicy	删除流量调度策略
DeleteUserGw	删除对端网关
DeleteVpc	删除私有网络
DeleteVpcCosPolicy	本接口（DeleteVpcCosPolicy）用于用户删除Vpc访问Cos策略。
DeleteVpcEndPoint	删除终端节点
DeleteVpcEndPointAndServiceAll	clb欠费时，无条件删除终端节点和终端节点服务
DeleteVpcEndPointService	删除终端节点服务
DeleteVpcEndPointServiceWhiteList	移除终端节点服务白名单
DeleteVpcPeeringConnection	删除同地域对等连接
DeleteVpcPeeringConnectionEx	删除跨地域对等连接
DeleteVpnConn	删除vpn通道
DeleteVpnConnection	删除VPN通道

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteVpnGateway	删除VPN网关
DeleteVpnGatewayRoutes	删除VPN网关路由。
DeleteVpnGatewaySslClient	删除SSL-VPN客户端
DeleteVpnGatewaySslServer	删除SSL-VPN服务端
DestroyTrafficPackageForLighthouse	删除轻主机的流量包。
DetachCcnInstances	云联网解关联实例
DetachClassicLinkVpc	删除私有网络和基础网络云主机互通
DetachEdgeFirewall	用户从防火墙解关联Edge设备
DetachEdgeSN	用户解关联Edge设备的SN码
DetachSnapshotInstances	快照策略解关联实例
DisableCcnIpv6Routes	禁用云联网Ipv6路由
DisableEdgeRoutes	禁用Edge路由
DisableFlowLogs	本接口（DisableFlowLogs）用于停止流日志。
DisableGatewayFlowMonitor	关闭网关流量监控
DisableRoutes	禁用子网路由
DisableSnapshotPolicies	停用快照策略
DisableVpnGatewaySslClientCert	禁用SSL-VPN 客户端证书
DisassociateAddress	解绑弹性公网IP
DisassociateDirectConnectGatewayNatGateway	将专线网关与NAT网关解绑，解绑之后，专线网关将不能通过NAT网关访问公网
DisassociateHaVipInstance	HAVIP解绑子机或网卡

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DisassociateIPv6Address	解绑弹性公网IPv6
DisassociateNatGatewayAddress	NAT网关解绑弹性IP V3
DisassociateNetworkAclSubnets	网络ACl解关联子网
DisassociateNetworkInterfaceSecurityGroups	弹性网卡解绑安全组
DisassociateVpcEndPointSecurityGroups	终端节点解绑安全组。
DowngradeEdgeVersion	降级edge设备版本
EipBindNatGateway	NAT网关绑定EIP
EipUnBindNatGateway	NAT网关解绑EIP
EnableCcnIpv6Routes	启用云联网Ipv6路由
EnableCcnRoutes	启用云联网路由
EnableFlowLogs	本接口（EnableFlowLogs）用于启动流日志。
EnableGatewayFlowMonitor	开启网关流量监控
EnableSnapshotPolicies	启用快照策略
EnableVpcEndPointConnect	是否接受终端节点的连接请求
EnableVpcPeeringConnection	激活同地域过期对等连接
EnableVpcPeeringConnectionEx	启用跨地域过期对等连接
EnableVpnGatewaySslClientCert	启动用SSL-VPN 客户端证书
HaVipAssociateAddressIp	HaVip绑定EIP
HaVipDisassociateAddressIp	HaVip解绑EIP
LockCcnBandwidths	本接口（LockCcnBandwidths）用户锁定云联网限速实例。
LockCcns	本接口（LockCcns）用户锁定云联网实例

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

MigrateAddresses	跨账号迁移弹性公网IP。
MigrateBandwidthPackageResources	本接口用于共享带宽包之间迁移资源。
MigratePrivateIpAddress	弹性网卡内网IP迁移
ModifyAddressGroupAttribute	编辑IP地址组属性
ModifyAddressInternetChargeType	调整弹性公网ip计费模式。
ModifyAddressTemplateAttribute	修改参数模板（IP地址）的属性
ModifyAddressTemplateGroupAttribute	修改参数模板（IP地址组）的属性
ModifyAddressesAttribute	本接口 (ModifyAddressesAttribute) 用于批量修改弹性公网IP（简称 EIP）的属性。
ModifyAddressesBandwidth	调整弹性公网IP带宽
ModifyAddressesRenewFlag	调整包月IP续费标识
ModifyAssistantCidr	修改辅助CIDR
ModifyBandwidthPackageBandwidth	调整共享带宽包带宽。
ModifyBandwidthPackageChargeType	本接口（ModifyBandwidthPackageChargeType）用于修改带宽包计费模式。
ModifyCcnAttachedInstancesAttribute	修改CCN关联实例属性
ModifyCcnRegionBandwidthLimitsType	后付费产品修改带宽限速策略
ModifyCcnRouteMatchRule	修改路由匹配规则
ModifyCcnRoutePriority	编辑云联网路由优先级
ModifyCcnRouteTables	修改云联网路由表
ModifyCdcLDCXAttribute	修改 IDC通道信息
ModifyCdcNetPlaneAttribute	修改虚拟连接
ModifyCdcSharedNatGatewayAttribute	修改CDC共享NAT实例的属性
ModifyCrossBorderCompliance	本接口（ModifyCrossBorderCompliance）用于用户修改合规化资质审批单。

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyCustomerGatewayAttribute	修改VPN对端网关
ModifyDirectConnectGateway	修改专线网关属性
ModifyDirectConnectGatewayAttribute	修改专线网关属性
ModifyDnaptRule	修改NAT网关DNAT策略
ModifyEdgeAttribute	修改Edge属性
ModifyEdgeFirewall	修改Edge设备防火墙属性
ModifyEdgePort	修改Edge设备物理端口
ModifyEdgeRoute	修改Edge路由
ModifyEdgeVport	修改Edge逻辑接口属性
ModifyEdgeWlan	修改Edge设备WLAN信息
ModifyFirewallRules	修改防火墙出站和入站规则
ModifyGatewayFlowQos	调整网关流控带宽
ModifyGlobalRouteECMPAlgorithm	修改全局路由ECMP的HASH算法
ModifyGlobalRoutes	修改全局路由。
ModifyHaVipAttribute	修改HaVip属性
ModifyHighPriorityRouteAttribute	修改高优路由表条目属性
ModifyHighPriorityRouteECMPAlgorithm	修改高优路由ECMP的HASH算法
ModifyHighPriorityRouteTableAttribute	修改高优路由表属性
ModifyIPv6AddressesAttributes	修改弹性公网IPv6属性
ModifyIPv6AddressesBandwidth	调整弹性公网IPv6带宽
ModifyIngressRouteECMPAlgorithm	修改入路由表 ECMP 算法
ModifyInstanceNetworkLineLabelForLighthouse	设置轻主机实例网络线路标签。
ModifyInternetChargeTypeForLighthouse	轻量级应用服务器计费模式转换接口。

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyIp6AddressesBandwidth	调整传统弹性公网IPv6带宽
ModifyIp6Rule	修改IPV6转换规则属性。
ModifyIp6Translator	修改IP6转换实例属性。
ModifyIpv6AddressesAttribute	修改弹性网卡IPv6地址属性
ModifyLocalDestinationIPPortTranslationNatRule	修改专线网关本端目的IP端口转换
ModifyLocalGateway	修改本地网关
ModifyLocalIPTranslationAclRule	修改本端IP转换 acl规则
ModifyLocalIPTranslationNatRule	修改专线网关本端IP转换
ModifyLocalSourceIPPortTranslationAclRule	修改本端IP端口转换 acl规则
ModifyLocalSourceIPPortTranslationNatRule	修改专线网关本端源IP端口转换
ModifyNatGateway	修改NAT网关
ModifyNatGatewayAddressAttribute	本接口用于修改NAT网关绑定的EIP的属性
ModifyNatGatewayAttribute	修改NAT网关的属性 V3
ModifyNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule	修改NAT网关端口转发规则
ModifyNatGatewaySourceIpTranslationNatRule	修改NAT网关源IP转换规则
ModifyNetDetect	修改网络探测
ModifyNetworkAclAttribute	修改网络ACL属性
ModifyNetworkAclEntries	修改网络ACL规则
ModifyNetworkInterface	修改弹性网卡
ModifyNetworkInterfaceQos	修改弹性网卡服务质量级别
ModifyPeerIPTranslationNatRule	修改专线网关对端IP转换
ModifyPrivateIPAddressResource	修改内网IP关联的资源ID
ModifyPrivateIpAddress	修改弹性网卡内网IP属性
ModifyPrivateNatGatewayAttribute	修改私网NAT网关属性
ModifyPrivateNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule	修改私网NAT网关目的端口转换规则

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyPrivateNatGatewayTranslationAclRule	修改私网NAT网关转换访问规则
ModifyPrivateNatGatewayTranslationNatRule	修改私网NAT网关映射规则
ModifyReserveIpAddress	修改内网保留IP
ModifyRoute	替换路由策略
ModifyRouteTableAttribute	修改路由表
ModifyRouteTableSelectionPolicies	修改路由表选择策略
ModifySecurityGroupAttribute	修改安全组属性
ModifySecurityGroupAttribute	修改安全组属性
ModifyServiceAttribute	编辑协议端口属性
ModifyServiceGroupAttribute	编辑协议端口组属性
ModifyServiceTemplateAttribute	修改参数模板（服务端口）的属性
ModifyServiceTemplateGroupAttribute	修改参数模板（服务端口组）的属性
ModifySnapshotPolicies	修改快照策略
ModifySubnetAttribute	修改子网属性
ModifyTemplateMember	批量更新模版对象中的IP地址或协议端口
ModifyTrafficMirrorAttribute	修改流量镜像
ModifyTrafficPackageAttribute	修改共享流量包属性
ModifyTrafficPackageAttributeForLighthouse	修改轻量级应用服务器流量包属性。
ModifyTrafficQosPolicy	修改流量调度策略
ModifyUserGw	修改对端网关
ModifyVpcEndPointAttribute	修改终端节点服务信息
ModifyVpcEndPointServiceAttribute	修改终端节点服务信息
ModifyVpcEndPointServiceWhiteList	修改终端节点服务的服务白名单
ModifyVpcPeeringConnection	修改同地域对等连接属性
ModifyVpcPeeringConnectionEx	修改跨地域对等连接属性

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyVpnConnEx	修改VPN通道
ModifyVpnConnectionAttribute	修改VPN通道
ModifyVpnGatewayAttribute	修改VPN网关属性
ModifyVpnGatewayCcnRoutes	修改VPN网关云联网路由。
ModifyVpnGatewayHub	修改IPSecVPN Hub状态
ModifyVpnGatewayRoutes	修改VPN网关路由启用状态。
ModifyVpnGatewaySslClient	修改SSL-VPN-CLIENT属性
ModifyVpnGatewaySslClientCert	更新SslVpnClient证书
ModifyVpnGatewaySslServer	修改SSL-VPN服务端属性
ModifyVpnGatewaySslServerLocalAddressStatus	修改SSL-VPN云端地址状态
ModifyVpnGw	修改VPN网关属性
NotifyRoutes	发布自定义路由到云联网
PrivateIp6Addresses	取消IPV6地址访问internet的能力。
PublicIp6Addresses	开通IPV6地址的internet访问能力。
RecoverEdgeRoutes	恢复删除Edge路由
RecoverEdgeVport	用户恢复删除Edge设备逻辑接口
RefreshDirectConnectGatewayRouteToNatGateway	刷新专线直连nat路由，更新nat到专线的路由表
RejectAttachCcnInstances	云联网拒绝关联实例
RejectVpcPeeringConnection	驳回同地域对等连接
RejectVpcPeeringConnectionEx	驳回跨地域对等连接
ReleaseAddresses	释放弹性公网IP
ReleaseIPv6Addresses	释放弹性公网IPv6
ReleaseIp6AddressesBandwidth	关闭IPv6公网带宽
RemoveBandwidthPackageResources	删除带宽包资源
RemoveIp6Rules	删除IPV6转换规则。

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

RenewAddresses	续费包月带宽弹性公网IP
RenewCcnBandwidth	续费云联网实例的地域间带宽
RenewTrafficPackageForLighthouse	续费轻主机流量包。
RenewVpnGateway	本接口用于预付费（包年包月）VPN网关续费。目前只支持IPSEC网关。
ReplaceCcnRouteTableAggregatePolicys	替换云联网路由聚合策略
ReplaceCcnRouteTableBroadcastPolicys	替换云联网路由表路由传播策略
ReplaceCcnRouteTableInputPolicys	替换路由表接收策略
ReplaceDirectConnectGatewayCcnRoutes	修改云联网类型专线网关IDC网段
ReplaceDirectConnectPortMap	配置端口映射接口
ReplaceFirewallRule	替换单条防火墙规则
ReplaceHighPriorityRouteTableAssociation	替换高优路由表和子网绑定关系
ReplaceHighPriorityRoutes	替换高优路由表条目信息。
ReplaceRouteTableAssociation	替换路由表绑定关系
ReplaceSecurityGroupPolicies	批量修改安全组规则
ResetAttachCcnInstances	重新申请关联实例
ResetAttachCcnInstances	重新申请关联实例
ResetEdgePassword	设置edge设备本地密码
ResetHaVip	重置HAVIP
ResetHighPriorityRoutes	重置高优路由表路由
ResetNatGatewayConnection	调整NAT网关并发连接上限
ResetTrafficMirrorFilter	流量镜像用户更新target信息
ResetTrafficMirrorSrcs	重置流量镜像采集对象
ResetTrafficMirrorTarget	流量镜像用户更新target信息
ResetVpnConnSA	重置vpn通道SA

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ResetVpnConnection	重置VPN通道
ResetVpnGatewayInternetMaxBandwidth	调整VPN网关带宽上限
ResumeSnapshotInstance	恢复快照实例
ReturnIpInternal	用于退还 VPC IP
ReturnNormalAddresses	解绑并释放普通公网IP。
RunVpnGw	创建VPN网关
SetCcnBandwidthRenewFlag	设置云联网地域间限速的自动续费标记
SetCcnDefaultBillingMode	恢复默认计费模式-联通专属接口
SetCcnRegionBandwidthLimits	设置云联网各地域出带宽上限
SetCcnRegionDefaultQosBandwidthLimit	设置默认QOS带宽
SetCcnRegionDefaultQosBandwidthLimits	设置默认QOS带宽
SetCcnRegionFixedBandwidthLimits	设置固定带宽-联通专属接口
SetDirectConnectAccelerateChannelBandwidthRenewFlag	设置云联网带宽自动续费标志
SetEdgeWanPrimary	设置Edge的Wan口为主链路
SetLocalIPTranslationAclRule	设置本端IP转换 acl规则
SetLocalSourceIPPortTranslationAclRule	设置本端IP端口转换 acl规则
SetVpnGatewaysRenewFlag	设置VPNGW续费标记
StartTrafficMirror	开启流量镜像
StopTrafficMirror	关闭流量镜像
TransformAddress	普通IP转弹性IP。
UnassignIpv6Addresses	释放IPv6地址
UndoAdvertiseEdgeRoutes	撤销宣告Edge路由
UnlockCcnBandwidths	本接口（UnlockCcnBandwidths）用户解锁云联网限速实例。
UnlockCcns	本接口（UnlockCcns）用于解锁云联网实例

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

UpdateCcnBandwidth	变更云联网实例的地域间带宽
UpdateReconciliationCollect	腾讯联通跨境对账系统-更新明细页
UpdateReconciliationDetail	腾讯联通跨境对账系统-更新概览页
UpdateServiceVpcGatewayInternal	用于更新vip的vpcgw集群
UpdateTrafficMirrorAllFilter	更新流量镜像过滤规则或者采集对象
UpdateTrafficMirrorDirection	更改流量镜像采集方向
UpdateVpcCosPolicy	更新Vpc访问Cos策略
UpgradeEdgeVersion	升级edge设备版本
UpgradeNatGateway	升级NAT网关规格
WithdrawNotifyRoutes	取消发布路由到云联网

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAddresses	查询弹性公网IP列表	资源级	qcs::cvm:${region}:u
DescribeCdcLDCXList	查询 IDC 通道信息	资源级	qcs::vpc:${region}:u
DescribeDirectConnectAccelerateChannel	查询加速通道列表	资源级	qcs::vpc::uin/${uin}:(
DescribeEdgeFirewalls	查询防火墙实例列表	资源级	qcs::vpc:$region:uin
DescribeEdges	查询Edge设备列表	资源级	qcs::vpc:$region:uin
DescribeIPv6Addresses	查询弹性公网IPv6	资源级	qcs::vpc::uin/${uin}:(

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	列表		
DescribeInstanceJumbo	查询指定子机是否支持巨帧	资源级	qcs::cvm::uin/${uin}:
DescribeIpGeolocationInfos	该接口用于查询IP地址信息，包括地理位置信息和网络信息。	操作级	*
DescribeSecurityGroupPolicies	查询安全组规则	资源级	qcs::cvm::uin/${uin}:
DescribeSecurityGroupPolicies	查询安全组规则	资源级	qcs::cvm::uin/${uin}:
DescribeVpcInstances	查询VPC下的云主机实例列表	操作级	*
DescribeVpcs	查询VPC列表	资源级	qcs::vpc::uin/${uin}:v
GetCreateDirectConnectAccelerateChannelBandwidthDeal	二层CCN加速通道购买带宽-前端获取订单参数	操作级	*
GetUpdateDirectConnectAccelerateChannelBandwidthDeal	变更加速通道带宽-前端获取订单参数	操作级	*
InquirePriceCreateDirectConnectAccelerateChannelBandwidth	购买加速通道带宽询价	操作级	*
InquirePriceRenewDirectConnectAccelerateChannelBandwidth	续费加速	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	通道带宽询价		
InquirePriceUpdateDirectConnectAccelerateChannelBandwidth	变更加速通道带宽询价	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

负载均衡

最近更新时间：2025-07-01 09:36:23

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
负载均衡	clb	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddCustomizedConfig	新增个性化配置	操作级	*
AddGatewayAclRule	添加网关负载均衡ACL规则	操作级	*
AssociateGatewayAclGroup	网关负载均衡ACL	资源级	qcs::clb:${region}:uin

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	组关联网关负载均衡实例		
AutoRewrite	自动rewrite接口	资源级	qcs::clb:${region}:uin
BatchDeregisterTargets	批量解绑后端设备	资源级	qcs::clb:${region}:uin qcs::vpc:${region}:uir qcs::cvm:${region}:ui
BatchModifyTargetTag	批量修改监听器绑定的后端机器的标签	资源级	qcs::clb:${region}:uin qcs::clb:${region}:uin qcs::clb:${region}:uin
BatchModifyTargetWeight	批量修改监听器绑定的后端机器的转发权重	资源级	qcs::clb:$region::clb/$ qcs::cvm:$region::ins qcs::vpc:$region::eni/
BatchRegisterTargets	批量绑定后端设备	资源级	qcs::clb:${region}:uin qcs::vpc:${region}:uir qcs::cvm:${region}:ui
CloneLoadBalancer	克隆负载均衡	资源级	qcs::clb::uin/${uin}:clb
CreateClsLogSet	创建CLB专有日志集	操作级	*
CreateDashBoard	创建仪表盘	操作级	*
CreateForwardLBFourthLayerListeners	创建转发型四层监听器	操作级	*
CreateForwardLBListenerRules	创建七层监听器的转发的规则	操作级	*
CreateForwardLBSeventhLayerListeners	创建转发型LB的7层监听器	操作级	*
CreateGatewayAclGroup	创建网关负载均衡ACL组	操作级	*
CreateGatewayLoadBalancer	创建网关负载均衡实例	资源级	qcs::clb:${region}:uin
CreateListener	创建负载均衡监听器	资源级	qcs::clb:${Region}:uir
CreateListenerRules	创建七层规则	资源级	qcs::clb:$region::clb/$ qcs::clb:$region::liste

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

			qcs::cvm:$region::ins qcs::clb:$region::targ qcs::vpc:$region::eni/
CreateLoadBalancer	创建负载均衡	操作级	*
CreateLoadBalancerListeners	创建负载均衡监听器	资源级	qcs::clb:${region}:uin
CreateLoadBalancerSnatIps	添加SnatIp	资源级	qcs::clb:$region::clb/$
CreateLoadBalancerTask	创建负载均衡异步任务	操作级	*
CreateRule	创建负载均衡七层监听器转发规则	操作级	*
CreateTargetGroup	创建目标组	操作级	*
CreateTopic	创建主题	操作级	*
DeleteCustomizedConfig	删除个性化配置	操作级	*
DeleteForwardLBListener	删除转发型监听器（四层和七层）	操作级	*
DeleteForwardLBListenerRules	删除负载均衡实例的七层监听器的规则	操作级	*
DeleteForwardLBSeventhListeners	删除7层监听器	操作级	*
DeleteGatewayAclGroup	删除网关负载均衡ACL组	操作级	*
DeleteGatewayAclRule	删除网关负载均衡ACL规则	操作级	*
DeleteGatewayLoadBalancer	删除网关负载均衡实例	资源级	qcs::clb:${region}:uin
DeleteLBService	负载均衡解绑设备	操作级	*
DeleteListener	删除负载均衡监听器	操作级	*
DeleteLoadBalancer	删除负载均衡实例	资源级	qcs::clb:${Region}:uir
DeleteLoadBalancerSnatIps	删除SnatIp	资源级	qcs::clb:$region::clb/$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteLoadBalancers	删除负载均衡	资源级	qcs::clb:${region}:uin
DeleteRewrite	删除重定向关系	资源级	qcs::clb:${region}:uin
DeleteRule	删除应用型七层负载均衡监听器规则	操作级	*
DeleteTargetGroups	删除目标组	资源级	qcs::clb:${region}:uin
DeregisterInstancesFromForwardLB	从七层监听器上解绑掉云服务器	操作级	*
DeregisterInstancesFromForwardLBFourthListener	从转发型4层监听器上解绑机器	操作级	*
DeregisterInstancesFromLoadBalancer	解绑后端服务器	操作级	*
DeregisterPolarisTargets	解绑定北极星后端服务	资源级	qcs::clb:${region}:uin
DeregisterTargetGroupInstances	移除目标组实例	资源级	qcs::clb:${region}:uin qcs::clb:${region}:uin
DeregisterTargets	解绑应用型负载均衡监听器上注册的后端机器	资源级	qcs::clb:${region}:uin qcs::vpc:${region}:uir qcs::cvm:${region}:ui
DeregisterTargetsFromClassicalLB	解绑传统型负载均衡的后端服务器	资源级	qcs::clb:${region}:uin
DisassociateCustomizedConfig	解绑个性化配置	操作级	*
DisassociateGatewayAclGroup	网关负载均衡ACL组解关联网关负载均衡实例	资源级	qcs::clb:${region}:uin
DisassociateTargetGroups	解绑目标组	资源级	qcs::clb:${region}:uin qcs::clb:${region}:uin
ManualRewrite	用户自定义重定向	资源级	qcs::clb:${region}:uin
MeasureLcuPrice	查询负载均衡实例LCU预估价格	资源级	qcs::clb:${region}:uin
MigrateAppIdVIP	跨开发商迁移负载均衡的VIP	操作级	*
MigrateClassicalLoadBalancers	将传统型负载均衡	资源级	qcs::clb:$region::clb/$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	迁移成(原应用型)负载均衡		
ModifyBlockIPList	修改负载均衡的IP封禁黑名单列表	操作级	*
ModifyCustomizedConfig	更新用户自定义配置	操作级	*
ModifyDnat	打开或关闭clb直通功能	资源级	qcs::clb:$region::clb/$
ModifyDomain	修改七层转发规则的域名	操作级	*
ModifyDomainAttributes	修改七层监听器中域名级别的属性	资源级	qcs::clb:${Region}:uin
ModifyExclusiveClustersAttributes	修改独占集群属性	资源级	qcs::clb::uin/${uin}:clu
ModifyForwardFourthBackendsPort	修改转发型4层监听器后端端口	操作级	*
ModifyForwardFourthBackendsWeight	修改转发型4层监听器后端权重	操作级	*
ModifyForwardLBFourthListener	修改转发型4层监听器属性	操作级	*
ModifyForwardLBName	修改转发型负载均衡的名字	操作级	*
ModifyForwardLBRulesDomain	修改监听器的域名	操作级	*
ModifyForwardLBSeventhListener	修改7层监听的属性	操作级	*
ModifyForwardSeventhBackends	修改后端rs的权重	操作级	*
ModifyForwardSeventhBackendsPort	更改后端机器的端口	操作级	*
ModifyGatewayAclGroup	修改网关负载均衡ACL组	操作级	*
ModifyGatewayLoadBalancerAttribute	修改网关负载均衡实例的属性	资源级	qcs::clb:${region}:uin
ModifyLBHealth	修改负载均衡健康检查阈值	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyLBNetwork	按量计费lb升降配置	操作级	*
ModifyLBOperateProtect	修改负载均衡的操作保护配置	资源级	qcs::clb:${region}:uin
ModifyLBProjectId	修改项目Id	操作级	*
ModifyLBWeight	修改负载均衡权重	操作级	*
ModifyListener	修改负载均衡监听器属性	资源级	qcs::clb:${Region}:uir
ModifyLoadBalancerBackends	修改负载均衡器后端服务器权重	操作级	*
ModifyLoadBalancerListener	修改负载均衡监听器	操作级	*
ModifyLoadBalancerMixIpTarget	修改IPv6FullChain负载均衡7层监听器支持混绑目标特性	资源级	qcs::clb:$region::clb/$
ModifyLoadBalancerRulesProbe	修改转发规则的健康检查	操作级	*
ModifyQuota	修改配额	操作级	*
ModifyRule	修改应用型负载均衡监听器转发规则	操作级	*
ModifyTargetGroupAttribute	修改目标组属性	资源级	qcs::clb:${region}:uin
ModifyTargetGroupInstancesPort	修改目标组内实例端口	资源级	qcs::clb:${region}:uin qcs::clb:${region}:uin
ModifyTargetGroupInstancesWeight	修改目标组内实例权重	资源级	qcs::clb:${region}:uin qcs::clb:${region}:uin
ModifyTargetPort	修改监听器绑定的后端机器的端口	操作级	*
ModifyTargetWeight	修改监听器绑定的后端机器的转发权重	操作级	*
RefundLcuPackage	退还LCU资源包	资源级	qcs::clb::uin/${uin}:lcu
RegisterInstancesWithForwardLBFourthListener	绑定机器到转发型4	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	层监听器上		
RegisterInstancesWithForwardLBSeventhListener	绑定机器到7层监听器上	操作级	*
RegisterInstancesWithLoadBalancer	绑定后端服务器到负载均衡	操作级	*
RegisterPolarisTargets	注册绑定北极星后端服务	资源级	qcs::clb:${region}:uin
RegisterTargetGroupInstances	添加目标组实例	资源级	qcs::clb:${region}:uin qcs::clb:${region}:uin
RegisterTargets	绑定后端机器到监听器上	资源级	qcs::clb:${region}:uin qcs::vpc:${region}:uir qcs::cvm:${region}:ui
RegisterTargetsWithClassicalLB	绑定后端服务到传统型负载均衡	资源级	qcs::clb:${region}:uin
ReplaceCert	用新的来替换旧的证书	操作级	*
ReplaceCertForLoadBalancers	替换证书	操作级	*
SetAutomaticRewrite	自动生成负载均衡转发规则的重定向关系	操作级	*
SetCustomizedConfigForLoadBalancer	修改LB维度的用户个性化配置	操作级	*
SetListenerReschedule	强制重调度。 本接口为异步接口，接口返回成功后，需以得到的 RequestID 为入参，调用 DescribeTaskStatus 接口查询本次任务是否成功。	资源级	qcs::clb:${region}:uin
SetLoadBalancerClsLog	设置负载均衡的日志服务主题	资源级	qcs::clb:$region::clb/$
SetLoadBalancerCrossRegion	设置应用型Lb跨域属性	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

SetLoadBalancerLog	设置负载均衡7层日志存储。	资源级	qcs::clb:${region}:uin
SetLoadBalancerSecurityGroups	LB绑定安全组	资源级	qcs::clb:$region::clb/$
SetLoadBalancerStartStatus	启停负载均衡实例或者监听器。本接口为异步接口，接口返回成功后，需以得到的 RequestID 为入参，调用 DescribeTaskStatus 接口查询本次任务是否成功。	资源级	qcs::clb:${region}:uin
SetManualRewrite	手动添加负载均衡转发规则的重定向关系	资源级	qcs::clb:${Region}:uin
SetSecurityGroupForLoadbalancers	绑定一个安全组到LB	资源级	qcs::clb:$region::clb/$
SetSecurityGroupToLoadBalancers	批量设置负载均衡的安全组	操作级	*
SetSecurityGroups	设置安全组	操作级	*
SetSeventhListenerDomainAttributes	设置应用型负载均衡域名维度属性	操作级	*
UnbindTrigger	从7层监听器解绑scf云函数(供scf侧回调)	操作级	*
UpgradeDomain	将负载均衡升级为域名化负载均衡。	资源级	qcs::clb:${region}:uin
UpgradeTargetGroup	升级目标组	资源级	qcs::clb:${region}:uin qcs::clb:${region}:uin
UpgradeTargets	升级后端服务	资源级	qcs::clb::uin/${uin}:clb

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AssociateTargetGroups	绑定目标组	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadba qcs::clb:${region}:uin/${uin}:targetgroup/
CheckCustomizedConfig	校验个性化配置	操作级	*
CheckLcuUpgrade	校验共享型负载均衡实例的历史峰值是否超过目标规格上限	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadba
CreateGeneralDeals	创建负载均衡签名订单	操作级	*
DeleteLoadBalancerListeners	删除负载均衡监听器	操作级	*
DescribeAllLBBackends	查询负载均衡后端rs信息	操作级	*
DescribeBlockIPList	查询一个负载均衡所封禁的IP列表（黑名单）	资源级	qcs::clb:$region::clb/$loadbalancerid
DescribeBlockIPTask	查询封禁IP（黑名单）异步任务的执行状态	操作级	*
DescribeCLBWhiteList	查询负载均衡白名单	操作级	*
DescribeClassicalLBByInstanceId	通过后端主机反向查找其绑定的传统	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	型负载均衡		
DescribeClassicalLBHealthStatus	获取传统型负载均衡后端的健康状态	操作级	*
DescribeClassicalLBListeners	获取传统型负载均衡监听器列表	操作级	*
DescribeClassicalLBTargets	获取传统型负载均衡绑定的后端服务器列表	操作级	*
DescribeClsLogSet	获取用户的CLB专有日志集	操作级	*
DescribeClusterResources	查询独占集群中的资源列表	操作级	*
DescribeCrossTargets	查询跨域2.0版本云联网后端子机和网卡信息。	操作级	*
DescribeCustomizedConfig	获取用户自定义配置	操作级	*
DescribeCustomizedConfigContent	拉取个性化配置的内容	操作级	*
DescribeCustomizedConfigLBAssociateList	查询CLB绑定的个性化配置列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeCustomizedConfigList	查询个性化配置列表	操作级	*
DescribeExclusiveClusters	查询集群信息列表，支持以集群类型、集群唯一ID、集群名字、集群标签、集群内vip、集群内负载	资源级	qcs::clb::uin/${uin}:cluster/${clusterId}
DescribeForwardLBBackends	查询关联的机器	操作级	*
DescribeForwardLBHealthStatus	查询转发型LB的健康检查结果	操作级	*
DescribeForwardLBListeners	查询转发型LB的监听器	操作级	*
DescribeIdleLoadBalancers	闲置实例是指创建超过7天后付费实例，且没有创建规则或创建规则没有绑定子机的负载均衡实例。	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadba
DescribeLBActionLimit	查询LB相关操作配额	操作级	*
DescribeLBConfLimit	查询负载均衡的配	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	置项限制值		
DescribeLBFlowLimit	查看限速信息	操作级	*
DescribeLBHealth	查询LB健康检查阈值	操作级	*
DescribeLBHealthStatus	查询负载均衡健康状态	操作级	*
DescribeLBHealthStatusMc	查询负载均衡健康状态(MC)	操作级	*
DescribeLBListeners	查询后端云主机或弹性网卡绑定的负载均衡	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadba
DescribeLBOperateProtect	查询负载均衡的操作保护信息	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadba
DescribeLcuPackageDeduction	查询LCU资源包抵扣明细	操作级	*
DescribeLcuPackages	查询LCU资源包	操作级	*
DescribeLcuPriceResult	查询负载均衡实例LCU预估价格异步任务执行结果	操作级	*
DescribeListeners	查询应用型负载均	资源级	qcs::clb:$region::clb/$loadbalancerid

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	衡监听器列表		
DescribeLoadBalancerBackends	获取负载均衡后端服务器列表	操作级	*
DescribeLoadBalancerClsLog	查询负载均衡应用层CLS日志	资源级	qcs::clb:$region::clb/$loadbalancerid
DescribeLoadBalancerCount	查询一个地域负载均衡实例总数	操作级	*
DescribeLoadBalancerErrLog	查询负载均衡错误日志	操作级	*
DescribeLoadBalancerListByCertId	根据证书ID查询负载均衡	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadba
DescribeLoadBalancerListeners	获取负载均衡监听器列表	操作级	*
DescribeLoadBalancerLog	拉取负载均衡应用层日志	操作级	*
DescribeLoadBalancerLogByCursor	通过游标查询负载均衡的全量应用层日志	操作级	*
DescribeLoadBalancerTraffic	查询账号下高流量负载均衡	操作级	*
DescribeLoadBalancerWafErrLog	查询负载均衡	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	WAF错误日志		
DescribeLoadBalancers	获取负载均衡实例列表	资源级	qcs::clb::uin/${uin}:clb/$loadbalancerid
DescribeLoadBalancersCount	按地域查询当前lb个数	操作级	*
DescribeLoadBalancersFeature	获取负载均衡实例支持的功能	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadba
DescribeLoadBalancersForVpc	查询负载均衡实例（基本信息）	资源级	qcs::clb::uin/${uin}:clb/$loadbalancerId
DescribeMasterZones	查询一个地域的可用区列表	操作级	*
DescribeQuota	查询用户当前地域下的各项配额	操作级	*
DescribeRegions	查询用户支持的地域	操作级	*
DescribeRewrite	查询重定向关系	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/${loadba
DescribeSetByVip	查询负载均衡所属独占集群信息	操作级	*
DescribeSetCapacity	查询独占集群容量信息	操作级	*
DescribeSetVip	查询独占	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	集群中所有负载均衡信息		
DescribeSets	查询独占集群列表	操作级	*
DescribeSingleIsp	查询某个地域所支持的运营商	操作级	*
DescribeSlaCapacity	查询性能保障规格参数	操作级	*
DescribeTargetGroupInstanceStatus	查询目标组后端服务状态	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:targetgroup/
DescribeTargetGroupInstances	获取目标组绑定的实例列表_test	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:targetgroup/
DescribeTargetGroupList	获取目标组列表	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:targetgroup/
DescribeTargetGroups	获取目标组信息	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:targetgroup/
DescribeTargetHealth	查询后端服务健康状态	操作级	*
DescribeTargetHealthDetail	健康异常自助检测	资源级	qcs::clb:$region::clb/$loadbalancerid
DescribeTargets	查询应用型负载均衡云服务器列表	操作级	*
DescribeTargetsByVips	根据公网VIP查询负载均衡后端绑定	资源级	qcs::clb::uin/${uin}:clb/$loadbalancerid

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	的服务信息		
DescribeTaskStatus	查询异步任务状态	操作级	*
DescribeZone	查询地域可用区列表	操作级	*
DescribeZoneSla	查询可售卖的性能保障规格	操作级	*
InquirePriceCreateLcuPackage	创建LCU资源包询价	操作级	*
InquirePriceCreateLoadBalancer	创建负载均衡实例询价	操作级	*
InquirePriceModifyLoadBalancer	修改负载均衡配置询价	资源级	qcs::clb:${Region}:uin/${uin}:clb/$loadba
InquirePriceRefundLcuPackage	退还LCU资源包询价	资源级	qcs::clb::uin/${uin}:lcu/$lcupackageId
InquirePriceRefundLoadBalancer	退还负载均衡实例询价	资源级	qcs::clb:${Region}:uin/${uin}:clb/$loadba
InquirePriceRenewLoadBalancer	续费预付费负载均衡实例询价	资源级	qcs::clb:${Region}:uin/${uin}:clb/$loadba
InquiryPriceCreateLoadBalancer	创建负载均衡实例询价	操作级	*
InquiryPriceModifyLoadBalancer	预付费负载均衡修改配置询价	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

InquiryPriceRefundLoadBalancer	负载均衡询价（退费）	操作级	*
InquiryPriceRenewLoadBalancer	负载均衡询价（续费）	操作级	*
ModifyLoadBalancerAttributes	修改负载均衡属性信息	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:clb/$loadba

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateLcuPackage	创建LCU资源包	操作级	*	不支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeGatewayAclGroups	查询网关负载均衡ACL组	操作级	*
DescribeGatewayAclRules	查询网关负载均衡ACL规则	操作级	*
DescribeGatewayLoadBalancers	查询一个地域的网关负载均衡实例列表	资源级	qcs::clb:${region}:uin/${uin}:gwlb/${loadbalanceid}
DescribeLoadBalancersDetail	查询负载均衡详细信息	资源级	qcs::clb:$region::clb/$loadbalancerid

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

专线接入

最近更新时间：2025-07-01 09:37:32

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
专线接入	dc	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AcceptDirectConnectTunnel	接受专线通道	资源级	qcs::dc::uin/${Uin}:dcx/${InstanceId}
ApplyCloudAttachServiceBandwidthChange	变更高速上云服务	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	的带宽限制		
ApplyInternetAddress	申请互联网地址	操作级	*
ApproveCloudAttachServiceBandwidthChange	高速上云变配资源核查通过	操作级	*
CancelCloudAttachServiceBandwidthChange	取消高速上云服务变配申请	操作级	*
CreateCloudAttachService	创建敏捷上云服务	操作级	*
CreateCloudAttachServiceGateway	创建高速上云网关	操作级	*
CreateDirectConnectMacSecKey	创建专线MACsec密钥	操作级	*
CreateDirectConnectTunnel	创建专线通道	资源级	qcs::dc::uin/${uin}:dcx/${DirectConne
CreateDirectConnectTunnelDetectionTask	创建专线通道探测任务	资源级	qcs::dc::uin/${Uin}:dcx/${InstanceId}
CreateLetterOfAuthorization	申请专线LOA	操作级	*
CreatePublicDirectConnectTunnel	创建互联网专用通道	资源级	qcs::dc::uin/${uin}:dcx/${DirectConne
CreateTcapIpCertificate	创建tcap ip 证书	操作级	*
CreateTcapIps	创建tcap ip 网段	操作级	*
CreateTcapVif	创建tcap通道	操作级	*
DeleteCloudExchange	删除云交	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	换服务		
DeleteDirectConnectMacSecKey	删除专线MACsec密钥	操作级	*
DeleteDirectConnectTunnel	删除专线通道	资源级	qcs::dc::uin/${Uin}:dcx/${DirectConn
DeleteDirectConnectTunnelDetectionTask	删除专线通道探测任务	资源级	qcs::dc::uin/${Uin}:dcx/${InstanceId}
DeleteTcapIpCertificate	删除tcap ip 证书	操作级	*
DeleteTcapIps	删除tcap ip 网段	操作级	*
DeleteTcapVif	删除tcap通道	操作级	*
DisableDirectConnectMacSec	关闭专线MACsec	操作级	*
DisableInternetAddress	停用公网互联网地址	操作级	*
EnableDirectConnectMacSec	启用专线MACsec	操作级	*
EnableInternetAddress	启用互联网公网地址	操作级	*
ModifyDirectConnectAttribute	更新物理专线	资源级	qcs::dc::uin/${uin}:dc/${DirectConne
ModifyDirectConnectTunnelAttribute	修改专线通道属性	资源级	qcs::dc::uin/${Uin}:dcx/${DirectConn
ModifyDirectConnectTunnelExtra	修改专线通道扩展信息	资源级	qcs::dc::uin/${Uin}:dcx/${DirectConn
ModifyDirectConnectTunnelUpOrDown	修改专用通道状	资源级	qcs::dc::uin/:dcx/${DirectConnectTur

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	态，包括Up和Down状态		
ModifyLetterOfAuthorization	修改专线LOA信息	操作级	*
ModifyManagedDeviceStatusNotification	托管设备工单状态通知	操作级	*
RejectDirectConnectTunnel	拒绝专线通道	资源级	qcs::dc::uin/${Uin}:dcx/${InstanceId}
ReleaseInternetAddress	释放互联网地址	操作级	*
UpdateCloudAttachServiceGateway	更新高速上云服务网关信息	操作级	*
UpdateTcapVif	更新tcap通道	操作级	*
UpdateVifNetDetect	更新专用通道网络探测	操作级	*

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ConfirmCloudAttachServiceBandwidthChange	确认高速上云实例变配验收完成	操作级	*	支持
InquirePriceCloudAttachServiceBandwidthChange	高速上云变配询价	操作级	*	支持
InquiryPriceDirectConnectPort	获取专线端口月租费价格	操作级	*	支持
RejectCloudAttachServiceBandwidthChange	拒绝高速上云实例变配	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

RejectCloudExchange	拒绝云交换服务	操作级	*	支持
SplitInternetAddress	拆分互联网公网地址	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateDirectConnect	创建物理专线	资源级	qcs::dc::uin/${uin}:dc/${DirectConnect
DeleteDirectConnect	删除物理专线	资源级	qcs::dc::uin/${uin}:dc/${DeleteDirectC
DescribeAccessPoints	查询物理专线接入点	操作级	*
DescribeAccessRegions	查询接入地域列表	操作级	*
DescribeCloudExchangePrice	查询CX服务价格	操作级	*
DescribeDirectConnectAlarms	查询专线接入相关告警信息	操作级	*
DescribeDirectConnectAlarmsAdmin	查询专线接入相关全量告警信息	操作级	*
DescribeDirectConnectGatewaysOverView	获取专线网关概览信息	操作级	*
DescribeDirectConnectMacSec	查询专线MACsec	操作级	*
DescribeDirectConnectOverView	获取物理专线概览信息	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDirectConnectTunnelDetectionTasks	查询指定专线通道的探测任务信息	资源级	qcs::dc::uin/${Uin}/:dcx/${InstanceId}
DescribeDirectConnectTunnelExtra	查询专线通道扩展信息	资源级	qcs::dc::uin/${Uin}:dcx/${InstanceId}
DescribeDirectConnectTunnelOverView	获取专线通道概览信息	操作级	*
DescribeDirectConnects	查询物理专线	资源级	qcs::dc::uin/${uin}:dc/${InstanceId}
DescribeDirectConnectsAdmin	查询物理专线列表管理员接口	操作级	*
DescribeInternetAddress	获取用户互联网公网地址信息	操作级	*
DescribeInternetAddressQuota	获取互联网公网地址配额	操作级	*
DescribeInternetAddressStatistics	获取用户互联网公网地址统计信息	操作级	*
DescribeLetterOfAuthorizations	查询专线LOA信息	操作级	*
DescribePublicDirectConnectTunnelRoutes	查询互联网通道路由信息	资源级	qcs::dc::uin/${Uin}:dcx/${InstanceId}
DescribeQosQueueStatisticsByDCID	根据专线ID查询QOS队	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	列统计信息		
DoDcHealthInspection	专线健康巡检	操作级	*
IsDirectConnectUplinkAccess	校验专线和接入点是否是同上行园区	操作级	*
IsNonStandardTunnel	查询通道是否为非标通道	操作级	*
IsSameRegion	判断两个地域同城	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAccessPointList	获取接入点下运营商,端口类型信息	操作级	*	支持
DescribeDirectConnectTunnels	获取专线通道列表	资源级	qcs::dc::uin/${Uin}:dcx/${InstanceId}	不支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CDN与加速
内容分发网络 CDN

最近更新时间：2025-07-01 09:35:47

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
内容分发网络	cdn	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddCdnDomain	AddCdnDomain	操作级	*
CheckClsRegisterStatus	查询CLS服务开通状态	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CheckDomain	检查域名	操作级	*
CheckDomainByService	通过服务检查域名	操作级	*
CheckDomainIsSuperior	校验加速域名是否有特殊配置	资源级	qcs::cdn:${region}
CheckImageServiceStatus	校验域名图片优化	资源级	qcs::cdn:${region}
CheckOrigin	源站合规性校验	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeAccountQuota	查询账户配额	操作级	*
DescribeAddons	获取插件功能清单	操作级	*
DescribeAppealedRecords	查询解封申请记录	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeAppidWhitelist	查询账号白名单配置列表	操作级	*
DescribeBillingData	计费数据查询	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeBillingDataCustom	快手获取自定义平台维度指标	资源级	qcs::cdn:${region}
DescribeBotRecordData	获取BOT访问趋势	资源级	qcs::cdn::$accour
DescribeBotRecordDetail	BOT基础信息查询	资源级	qcs::cdn::$accour
DescribeBotRecordItems	获取BOT访问详情	资源级	qcs::cdn::$accour
DescribeBotUserCustomRule	获取Bot自定义规则	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeBotUserPreinstallRule	获取Bot预设策略	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeCacheMd5Task	查询全网文件一致性校验结果	操作级	*
DescribeCdnData	测试	操作级	*
DescribeCdnDetailData	域名访问数据查询	资源级	qcs::cdn::$accour
DescribeCdnDistrictData	查询CDN分地区数据	资源级	qcs::cdn:${region}
DescribeCdnDomainLogs	查询域名日志下载链接	操作级	*
DescribeCdnDomainsByCerts	DescribeCdnDomainsByCerts 用于查询多个腾讯云SSL证书ID所匹配的CDN域名信息。	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeCdnIp	查询IP归属	操作级	*
DescribeCdnOriginIp	查询回源节点	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeCdnRawData	原始访问数据查询	资源级	qcs::cdn:${region}
DescribeCertDomains	查询证书匹配域名	操作级	*
DescribeCookieAuthStrategies	查询 Cookie 鉴权策略列表	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeDiagnoseReport	查询诊断报告明细	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeDiagnoseReportContent	查询诊断报告详情	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeDiagnoseTaskInfo	DescribeDiagnoseTaskInfo 获取诊断任务信息	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeDiagnoseTasks	查询诊断任务列表	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeDistrictIspDataCustomized	查询区域运营商数据定制版	操作级	*
DescribeDomainCname	查询域名解析情况	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeDomainCnameRecords	查询域名解析列表	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeDomainDraft	查询域名版本配置	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeDomains	域名简要配置信息查询	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeDomainsByLuaScriptConfig	查询pkey域名信息	操作级	*
DescribeDomainsCacheKey	查询域名的 cache key	操作级	*
DescribeDomainsConfig	查询域名配置	操作级	*
DescribeDomainsStatusCodeData	域名状态码数据查询	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeDomainsTopicId	查询域名绑定的CLS TopicId	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeEdgeData	查询边缘层带宽及边缘层流量命中率数据	资源级	qcs::cdn::$accour
DescribeEdgePackConfigs	获取APK动态打包配置	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeEdgePackData	获取APK动态打包的请求数	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeEdgePackTaskStatus	获取APK动态打包配置的状态	操作级	*
DescribeEdgePackTopData	获取APK动态打包的请求数top排名	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeEventLogData	查询攻击事件统计数据	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeEventLogDetail	查询事件日志详情	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeEventLogs	查询事件日志	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeFogData	雾计算数据查询	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeGeoBlockStrategies	获取区域访问控制配置	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeHttpsPackageAlertThreshold	获取HTTPS请求包告警阈值	操作级	*
DescribeIPAddressByISPName	查询线路IP地址	操作级	*
DescribeISPName	查询线路名称	操作级	*
DescribeImageConfig	获取图片优化的配置	操作级	*
DescribeImageDomains	查询镜像域名列表	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeIpVisit	活跃用户查询	操作级	*
DescribeLogDataExpand	域名日志数据多维度明细列表	操作级	*
DescribeMainlandMonitorRealtimeData	查询国内大盘监控实时数据	操作级	*
DescribeMapInfo	省份运营商映射查询	操作级	*
DescribeMonitorDomains	查询云监控域名列表	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeMonitorTrendData	查询大盘监控趋势数据	操作级	*
DescribeOfflineLogSaveDomain	用于获取离线任务转存域名	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeOfflineLogSaveTask	获取离线日志转存任务	操作级	*
DescribeOriginCostData	回源结算数据接口	操作级	*
DescribeOriginData	回源数据查询	操作级	*
DescribeOriginDetailData	域名回源数据查询	资源级	qcs::cdn::$accour
DescribeOriginRegion	查询源站归属地	操作级	*
DescribeOverdueFlux	查询地区超额流量	操作级	*
DescribeOverdueHttps	查询超额HTTPS请求数	操作级	*
DescribeOverseaDistrictMap	查询境外监控数据区域映射信息	操作级	*
DescribeOverseaMonitorRealtimeData	查询境外大盘监控实时数据	操作级	*
DescribePayType	计费方式查询	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribePublishRecord	查询域名发布记录	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribePurgeFetchTaskStatus	获取定时刷新/预热任务状态	操作级	*
DescribePurgeFetchTasks	获取定时刷新/预热任务清单	操作级	*
DescribePurgeQuota	查询刷新配额	操作级	*
DescribePurgeTasks	查询刷新任务	操作级	*
DescribePushQuota	查询预热配额	操作级	*
DescribePushTasks	查询预热记录	操作级	*
DescribeQuicData	Quic 明细数据查询	资源级	qcs::cdn::$accour
DescribeQuotaApplyList	查询客户的配额申请历史列表。	操作级	*
DescribeQuotaList	查询用户可以管理的配额项信息列表。	操作级	*
DescribeQuotaRestriction	查询配额申请时的上下限范围。	操作级	*
DescribeReportData	查询报表数据	资源级	qcs::cdn::$accour
DescribeSandboxIp	获取模拟环境IP	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeScdnAiRecomInfo	获取域名智能推荐策略	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeScdnAiRecomState	查询域名 CC 配置推荐状态	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeScdnBotAccessLog	获取BOT会话访问日志	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeScdnBotData	获取BOT攻击数据	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeScdnBotPublicRule	查询Bot公开类型规则	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeScdnBotRecordData	获取BOT会话访问趋势	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeScdnBotRecordDetail	BOT会话详情查询	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeScdnBotRecords	获取BOT会话记录	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeScdnConfig	查询SCDN域名配置	资源级	qcs::cdn::$accour
DescribeScdnData	查询SCDN数据	资源级	qcs::cdn::$accour
DescribeScdnPackage	描述SCDN套餐信息	操作级	*
DescribeScdnWafRuleWhitePath	获取WAF路径白名单	资源级	qcs::cdn::uin/${uir

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeSharedCnameDomainsGroup	查询加速域名共享 CNAME 分组	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeSharedCnames	查询共享 CNAME 列表	操作级	*
DescribeSogouMonitorData	搜狗定制监控数据接口	操作级	*
DescribeSpeedLimitStrategies	拉取限速策略	操作级	*
DescribeSslCerts	查询证书列表	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeSslDomains	查询证书绑定域名数	操作级	*
DescribeStageDomain	获取模拟环境域名状态	操作级	*
DescribeTpgPolicies	查询TPG策略列表	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeTrafficPackageAlertThreshold	获取流量包告警阈值	操作级	*
DescribeTrafficPackages	查询加速流量包	操作级	*
DescribeUpdateDomainsCertificate	DescribeUpdateDomainsCertificate 用于查询一键更新证书结果。	操作级	*
DescribeUrlViolations	封禁历史查询	操作级	*
DescribeUserFlag	查询用户标志信息	操作级	*
DescribeUserMenu	查询用户菜单	操作级	*
DescribeUserStatus	查询用户CDN业务信息	操作级	*
DescribeUserVip	查询用户VIP信息	操作级	*
DescribeViolativeResources	查询违规资源	资源级	qcs::cdn::$accour
DescribeWafRules	获取Waf规则列表	操作级	*
DescribeWildcardDomainData	泛域名监控数据查询	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
DescribeWorkOrderDetails	获取工单详情列表	操作级	*
DescribeWorkOrders	获取工单列表	操作级	*
DetectOrigins	探测源站端口	操作级	*
DisableCaches	禁用 URL	操作级	*
EnableCaches	解禁 URL	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

GetAccountTpgEdgeData	查询账户TPG统计数据	操作级	*
GetDisableRecords	禁用历史查询	操作级	*
GetDomainsAccountingData	获取用户所有域名计费带宽	操作级	*
GetUploadURL	GetUploadURL 接口用于申请cos文件上传URL，URL 有效期默认3分钟。	操作级	*
GetUserHistoryOrderCountAndAmount	用户历史订单数量和历史订单金额查询	操作级	*
ListCdnAppid	获取CDN的appid	操作级	*
ListCdnDomains	查询域名简要信息	操作级	*
ListCdnProjects	查询项目列表	操作级	*
ListClsOccupiedDomains	展示已经绑定日志主题的域名	操作级	*
ListDiagnoseReport	查询诊断报告列表	资源级	qcs::cdn::$accour
ListSaaSSSLCert	查询SaaS证书列表	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
ListSaaSSSLCertOpLog	查询SaaS证书操作日志列表	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
ListScdnTopBotData	获取Bot TOP数据	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
ListTopClsLogData	获取CLS日志计算的Top信息	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
ListTopScdnData	获取SCDNTop数据	资源级	qcs::cdn::$accour
OpenEcdnOversea	开通Ecdn境外白名单	操作级	*
PurgePathCache	刷新目录缓存	操作级	*
PurgeUrlsCache	提交刷新	操作级	*
PushUrlsCache	预热URL3.0	操作级	*
QueryCdnTrafficPackPrice	查询中国境内CDN流量包单价	操作级	*
ReclaimDomain	取回域名	资源级	qcs::cdn::uin/${uir
SearchClsLog	CLS 日志检索	操作级	*
TcbCheckResource	Tcb检查域名状态	操作级	*
VerifyDomainRecord	验证域名解析	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

VerifySharedCnameDomains	校验域名是否可以使用共享CNAME	资源级	qcs::cdn::uin/${uir

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddCdnDomainConfig	追加及合并配置	资源级	qcs::cdn:${region}:uin/${uin}:
AddImageDomain	创建镜像域名	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
AddOfflineLogSaveTask	用于新增离线日志转存到cos或者s3的任务。	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
AppealBlockedRecord	申请解封域名	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
ApplyQuota	提交临时或永久配额的申请。	操作级	*
ApplySaaSSSLCert	用于申请saas代维证书	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
CancelAppealedRecord	取消解封域名	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
CopyBotPublicRule	拷贝域名的公开类型规则	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$
CopyBotUCBFeatureRules	拷贝域名的自定义规则	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$
CopyBotUCBPreinstallRule	拷贝域名协议特征或者IP情报规则	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$
CopyBotUserCustomRule	拷贝Bot自定义策略	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
CopyBotUserPreinstallRule	拷贝Bot预设策略	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
CopyScdnBotPublicRule	拷贝域名的公开类型规则	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
CreateAddon	开通插件功能	操作级	*
CreateCacheMd5Task	创建全网文件一致性校验任务	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$
CreateClsLogSet	创建实时日志日志集	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
CreateClsLogTopic	创建日志主题	操作级	*
CreateDiagnoseTask	用于创建诊断任务	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateDiagnoseUrl	生成诊断链接	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$
CreateDomainDraft	新增域名版本	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
CreateEdgePackConfig	创建APK动态打包配置	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
CreateEdgePackTask	用于SCF函数触发CDN的母包处理任务	操作级	*
CreatePurgeFetchTask	创建定时刷新/预热任务	操作级	*
CreateScdnDomain	创建SCDN域名	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$
CreateScdnFailedLogTask	重试创建SCDN日志事件任务	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$
CreateScdnLogTask	创建SCDN日志事件任务	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$
CreateSharedCname	创建共享 CNAME	操作级	*
CreateSpeedLimitStrategy	创建域名限速策略	操作级	*
DeleteAddon	关闭插件功能	操作级	*
DeleteBotUCBFeatureRule	删除自定义会话特征	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$
DeleteBotUserCustomRule	删除Bot自定义策略	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
DeleteCdnDomain	删除加速域名	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
DeleteClsLogTopic	删除日志主题	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
DeleteEdgePackConfig	删除APK动态打包配置	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
DeleteOfflineLogSaveTask	用于删除离线日志转存任务	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
DeletePurgeFetchTask	删除定时刷新/预热任务	操作级	*
DeleteScdnDomain	删除SCDN域名	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$
DeleteScdnWafRuleWhitePath	删除WAF路径白名单	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
DeleteSharedCname	删除共享 CNAME	操作级	*
DeleteSpeedLimitStrategies	删除限速策略	操作级	*
DeployDomainDraft	发布域名版本	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DisableClsLogTopic	停止日志主题投递	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
DisableDomainDraft	关闭域名版本管理	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
DuplicateDomainConfig	复制域名配置	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$
EnableClsLogTopic	启动日志主题投递	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
EnableDomainDraft	开启域名版本管理	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
ManageClsTopicDomains	管理某日志主题下绑定的域名列表	操作级	*
ModifyBotPublicRule	修改公开类型规则	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$
ModifyBotUCBFeatureRule	新增或者更新自定义会话特征	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$
ModifyBotUCBPreinstallRule	更新UCB预设策略	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$
ModifyBotUserCustomRule	修改Bot自定义策略	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
ModifyBotUserPreinstallRule	修改Bot预设策略	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
ModifyCookieAuthStrategy	修改 Cookie 鉴权策略	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
ModifyDomainConfig	变更加速域名配置	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
ModifyEdgePackConfig	修改 APK 动态打包配置	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
ModifyGeoBlockStrategy	修改区域访问控制配置	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
ModifyPurgeFetchTask	修改定时刷新预热的配置	操作级	*
ModifyPurgeFetchTaskStatus	修改定时刷新/预热任务的状态	操作级	*
ModifySaaSSSLCert	该接口用于变更，吊销，删除SaaS证书	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
ModifyScdnAiRecomState	修改CC配置推荐状态	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
ModifyScdnBotPublicRule	修改SCDN公开类型BOT配置	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
ModifyScdnPackage	修改SCDN套餐资源信息	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
ModifyScdnWafRuleWhitePath	修改WAF路径白名单	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
ModifySchemaConfigForKugou	更新域名特殊配置信息	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifySpeedLimitStrategy	修改域名限速策略	操作级	*
ModifySpeedLimitStrategySwitch	修改限速策略开关	操作级	*
OpenCdnService	开通CDN业务	操作级	*
OpenChannelService	开通渠道商账号	操作级	*
PayCdnTrafficPackOrder	支付中国境内CDN流量包订单	操作级	*
PlaceCdnTrafficPackOrder	下单中国境内CDN流量包	操作级	*
PurgeUrlsCacheAsync	异步提交URL刷新	操作级	*
RefundTrafficPackage	退费流量包	操作级	*
RegisterImageService	开通图片优化	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
RenewHttpsPackage	续订HTTPS请求包	操作级	*
RenewTrafficPackage	续订流量包	操作级	*
StartCdnDomain	启用加速服务	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
StartScdnDomain	开启域名安全防护	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$
StopCdnDomain	关闭加速服务	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
StopScdnDomain	关闭域名安全防护	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$
TcbCheckCreate	TCB开通CDN	操作级	*
UpdateAggregationDomain	更新聚合域名配置	操作级	*
UpdateCacheByFile	UpdateCacheByFile 接口通过上传文件方式对URL进行刷新或预热。	资源级	qcs::cdn:${region}:uin/${uin}:
UpdateCustomAuthKey	提供cntv更新鉴权密钥	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain
UpdateCustomPublicKey	微软定制化更新鉴权密钥接口	资源级	qcs::cdn:${region}:uin/${uin}:
UpdateDiagnoseTaskInfo	UpdateDiagnoseTaskInfo 更新诊断任务上报探测信息	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
UpdateDomainConfig	修改域名配置3.0	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

UpdateDomainDraft	更新域名版本配置	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
UpdateDomainHttps	UpdateDomainHttps 用于对单个域名更新Https配置，只可在开启https配置时使用。	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
UpdateDomainsCertificate	UpdateDomainsCertificate用于一键更新域名绑定的SSL证书到新SSL证书上。	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
UpdateDomainsHttps	批量更新域名证书	操作级	*
UpdateGCSToken	更新谷歌gcs密钥	操作级	*
UpdateHttpsPackageAlertThreshold	更新HTTPS请求包告警阈值	操作级	*
UpdateImageConfig	修改加速域名图片处理配置	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$
UpdateOfflineLogSaveTask	用于更新离线任务转存任务，增加或者删除转存域名	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/$
UpdatePayType	修改计费类型	操作级	*
UpdateScdnDomain	修改SCDN域名配置	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$
UpdateSharedCname	修改共享 CNAME	操作级	*
UpdateTrafficPackageAlertThreshold	更新流量包告警阈值	操作级	*

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateVerifyRecord	生成解析记录	操作级	*	支持

列表操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeBotData	获取BOT统计曲线图(Bot流量统计)	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain
DescribeBotPublicRule	获取域名所有公开类型信息	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain
DescribeBotRecords	获取指定类型的BOT记录	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain
DescribeBotUCBFeatureRule	获取自定义会话特征列表	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain
DescribeBotUCBPreinstallRule	获取UCB预设策略	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain
DescribeCcData	CC统计数据查询	资源级	qcs::cdn:${region}:uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeDDoSAttacksData	DDoS攻击事件查询	操作级	*
DescribeDDoSData	DDoS统计数据查询	操作级	*
DescribeHttpsPackages	HTTPS请求包查询	操作级	*
DescribeSourceMd5VerifyTasks	查询回源md5校验任务列表	资源级	qcs::cdn:${region}:uin/${uin}:domain/${domain}
DescribeTopData	查询TOP N数据	资源级	qcs::cdn:${region}:uin/${uin}:domain/${domain}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeTrafficPackageRefund	查询流量包退费金额	操作级	*
DescribeWafData	Waf统计数据查询	资源级	qcs::cdn:${region}:uin/${uin}:domain/${domain}
ListClsLogTopics	显示日志主题列表	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
ListClsTopicDomains	获取某日志主题下绑定的域名列表	操作级	*
ListDomainDrafts	查询域名版本列表	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
ListScdnDomains	查询SCDN域名列表	资源级	qcs::cdn::$account:domain/$domain
ListScdnLogTasks	查询SCDN日志下载任务列表	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
ListTopBotData	查询bot的topN域名	资源级	qcs::cdn::uin/${uin}:domain/${domain}
ListTopCcData	获取CC攻击Top数据	资源级	qcs::cdn:${region}:uin/${uin}:domain/${domain}
ListTopDDoSData	获取DDoS攻击Top数据	操作级	*
ListTopWafData	获取Waf攻击Top数据	资源级	qcs::cdn:${region}:uin/${uin}:domain/${domain}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

全站加速网络

最近更新时间：2025-07-01 09:37:57

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
全站加速网络	ecdn	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDomains	查询域名基本信息	资源级	qcs::ecdn::$account:domain/$host	支持
DescribeDomainsConfig	查询域名详细配置	资源级	qcs::ecdn::$account:domain/$host	支持
DescribeEcdnDomainLogs	查询域名日志下载链接	资源级	qcs::ecdn::$account:domain/$host	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeEcdnStatistics	访问数据查询	资源级	qcs::ecdn::$account:domain/$host	不支持
DescribeIpStatus	查询服务节点ip状态	资源级	qcs::ecdn::$account:domain/$host	支持
DescribePurgeTasks	DescribePurgeTasks	操作级	*	支持
DescribePushTasks	预热历史查询	操作级	*	支持
ListScdnLogTasks	查询scdn域名日志	资源级	qcs::ecdn::$account:domain/$host	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
PurgeUrlsCache	刷新 URL	资源级	qcs::ecdn::$account:domain/$host	不支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

全球应用加速

最近更新时间：2025-07-01 09:38:33

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
全球应用加速	gaap	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddRealServers	添加源站	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:realServer/*
BanAndRecoverProxy	封禁解封跨境通道实例	操作级	*
BindFirstLinkTemplate	绑定通道或者	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:Template/${T

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	通道组到接入段加速模板		
BindL4ListenerRealServers	4层监听器批量绑定源站	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:realServer/${
BindListenerRealServers	监听器绑定源站	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$ qcs::gaap::uin/${uin}:realServer/${
BindRuleRealServers	转发规则绑定源站	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
CloneGroup	复制通道组配置	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
CloseProxies	关闭通道	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
CloseProxyGroup	关闭通道组	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
CloseSecurityPolicy	关闭安全策略	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
CreateCertificate	创建Gaap相关证书和配置文件	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:Certificate/*
CreateCustomHeader	创建HTTP/HTTPS监听器的自定义heade	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
CreateDomain	创建HTTP/HTTPS监听器的访问域名	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
CreateEndpointGroup	创建终端节点组	操作级	*
CreateEndpoints	创建终端节点	操作级	*
CreateFirstLinkTemplate	创建接入段加速模板	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:Template/*
CreateGlobalDomain	创建域名	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:domain/*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateGlobalDomainDns	创建域名解析记录	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:domain/${Do
CreateGroupProxies	通道组批量创建通道	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
CreateHTTPListener	创建HTTP监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
CreateHTTPSListener	创建HTTPS监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
CreateL3Accelerator	创建三层加速实例	操作级	*
CreateL3AcceleratorArea	创建三层加速区域列表	操作级	*
CreateL3AcceleratorAreaBandwidthConfigs	创建三层加速区域带宽配置信息	操作级	*
CreateL3AcceleratorRegionIp	创建三层加速IP	操作级	*
CreateL4Listeners	批量创建监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
CreatePlatform	新建GAAP平台	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/*
CreatePlatformTCPListeners	创建平台的TCP监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${Pl
CreatePlatformUDPListeners	创建平台UDP监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${Pl
CreateProxy	创建通道	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/* qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
CreateProxyGroup	创建通道组	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/*
CreateProxyGroupDomain	开通通道组域名	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
CreateRule	创建监听器转发规则	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateSecurityPolicy	创建安全策略	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
CreateSecurityRules	添加安全策略规则	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy
CreateTCPListeners	创建TCP监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
CreateUDPListeners	创建UDP监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
DeleteCertificate	删除证书	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:Certificate/${(
DeleteDomain	根据域名删除转发规则	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
DeleteEndpointGroup	删除终端节点组相关的信息	操作级	*
DeleteEndpoints	删除终端节点	操作级	*
DeleteFirstLinkTemplate	删除接入段加速模板	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:Template/${T
DeleteGlobalDomain	删除域名	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:domain/${Do
DeleteGlobalDomainDns	删除域名解析记录	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:domain/${Do
DeleteL3AcceleratorAreaBandwidthConfigs	删除三层加速区域带宽配置信息	操作级	*
DeleteL3AcceleratorAreas	删除三层加速区域	操作级	*
DeleteL3AcceleratorRegionIps	删除三层加速IP列表	操作级	*
DeleteL3Accelerators	删除三层加速实例	操作级	*
DeleteListeners	删除通道监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
DeletePlatformListeners	删除平台监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${Pl

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeletePlatforms	删除GAAP平台	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${Pl
DeleteProxyGroup	删除通道组	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
DeleteRule	删除7层监听器转发规则	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
DeleteSecurityPolicy	删除安全策略	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy
DeleteSecurityRules	删除安全策略规则	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy
DestroyProxies	销毁通道	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
DisableGlobalDomain	暂停域名解析	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:domain/${Do
DisablePlatforms	关闭gaap平台，相关加速业务将停止	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${Pl
EnableGlobalDomain	开启域名解析	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:domain/${Do
EnablePlatforms	开启GAAP平台，恢复加速功能	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${Pl
ModifyCertificate	修改监听器下的域名对应的证书	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
ModifyCertificateAttributes	修改证书	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:Certificate/${(
ModifyDomain	更新监听器转发规则域名	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
ModifyEndpointAttribute	修改终端节点	操作级	*
ModifyEndpointGroupAttribute	修改终端节点组相关的信息	操作级	*
ModifyFirstLinkTemplate	修改接入段加速模板信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:Template/${T
ModifyGlobalDomainAttribute	修改域名属性	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:domain/${Do
ModifyGlobalDomainDns	修改域名解析记录	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:domain/${Do

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyGroupConfiguration	修改通道组配置	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
ModifyGroupDomainConfig	修改通道组域名配置【废弃】	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/g
ModifyHTTPListenerAttribute	修改HTTP监听器配置	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy
ModifyHTTPSListenerAttribute	修改HTTPS监听器配置	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy
ModifyL3AcceleratorAreaBandwidthConfig	修改三层加速区域带宽配置	操作级	*
ModifyL3AcceleratorAttribute	修改三层加速实例	操作级	*
ModifyL4Listener	修改4层监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
ModifyPlatform	修改GAAP平台信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${Pl
ModifyPlatformSecurityPolicy	修改平台安全策略	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${Pl
ModifyPlatformTCPListenerAttribute	修改平台TCP监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${Pl
ModifyPlatformUDPListenerAttribute	修改平台UDP监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${Pl
ModifyProxiesAttribute	修改通道属性	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
ModifyProxiesProject	修改通道所属项目	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
ModifyProxyConfiguration	修改通道配置	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy
ModifyProxyDisasterRecoveryPolicy	修改通道容灾策略的参数	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
ModifyProxyGroupAttribute	修改通道组属性	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyRealServerName	修改源站名称	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:realServer/${
ModifyRuleAttribute	修改转发规则信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
ModifySecurityRule	修改安全策略规则	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy
ModifyTCPListenerAttribute	修改TCP监听器配置	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
ModifyUDPListenerAttribute	修改UDP监听器配置	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
OpenProxies	开启通道	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
OpenProxyGroup	开启通道组	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
OpenSecurityPolicy	开启安全策略	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
OpenServiceProtocol	确认开通GAAP服务协议	操作级	*
RemoveL4Listener	删除4层监听器	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
RemoveRealServers	删除源站	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:realServer/${
SetAuthentication	通道高级认证配置	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
SetCustomHeader	自定义 7 层监听器的 header	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
SetDomainHttp3	设置域名下的Http3的功能	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${Proxy qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/$
SetTlsVersion	设置监听器TLS配置	操作级	*
UploadCertificate	上传证书	操作级	*

其他操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BindEndpointResource	绑定终端节点资源	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckProxyCreate	查询通道是否可以创建	操作级	*
CheckUserInWhiteList	检查用户白名单权限	操作级	*
DescribeAccessRegions	查询加速地域列表	操作级	*
DescribeAccessRegionsByDestRegion	根据源站区域查询可用加速区域	操作级	*
DescribeAuthSignature	获取计费签名	操作级	*
DescribeBlackHeader	查询禁用自定义header 名称列表	操作级	*
DescribeCertificateDetail	查询证书详情	资源级	qcs::gaap::uin/${uin
DescribeCountryAreaMapping	获取国家地区编码映射表	操作级	*
DescribeEndpointGroups	查询终端节点组相关的信息	操作级	*
DescribeFirstLinkStatistics	查询接入段加速的统计数据	资源级	qcs::gaap::uin/${uin
DescribeGroupAndStatisticsProxy	查询统计通道组和通道信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin qcs::gaap::uin/${uin
DescribeGroupDomainConfig	获取通道组域名配置详情	资源级	qcs::gaap::uin/${uin
DescribeHTTPListeners	查询HTTP监听器信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin qcs::gaap::uin/${uin
DescribeL3AcceleratorAvailableRegions	查询三层加速可用加速区域	操作级	*
DescribeL4ListenerAvailableRealServers	查询监听器类型下源站	资源级	qcs::gaap::uin/${uin qcs::gaap::uin/${uin
DescribeL4ListenerBindRealServers	查询4层监听器绑定的源站	资源级	qcs::gaap::uin/${uin qcs::gaap::uin/${uin qcs::gaap::uin/${uin

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeL4Listeners	查询监听器信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin qcs::gaap::uin/${uin
DescribeL4LogList	获取用户四层访问日志数据信息	操作级	*
DescribeListenerStatistics	查询监听器统计数据	资源级	qcs::gaap::uin/${uin qcs::gaap::uin/${uin
DescribeLogList	获取用户七层访问日志数据信息	操作级	*
DescribeNoneBgpIpList	查询用户三网通道的ip信息列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin qcs::gaap::uin/${uin
DescribePlatformListenerStatistics	查询GAAP平台监听器统计数据	资源级	qcs::gaap::uin/${uin
DescribePlatformSecurityPolicy	获取平台安全策略信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin
DescribePlatformServerIPs	本接口（DescribePlatformServerIPs）用于查询平台回源IP列表。	资源级	qcs::${ApiModule}::
DescribePlatformStatistics	获取gaap平台统计数据	资源级	qcs::gaap::uin/${uin
DescribePlatformTCPListeners	获取平台TCP监听器信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin
DescribePlatformUDPListeners	获取平台UDP监听器信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin
DescribeProxiesStatus	查询通道状态	资源级	qcs::gaap::uin/${uin qcs::gaap::uin/${uin
DescribeProxyAccessIPs	查询通道的接入IP	操作级	*
DescribeProxyAndStatisticsListeners	查询统计通道和监听器信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin
DescribeProxyDetail	查询通道详情	资源级	qcs::gaap::uin/${uin qcs::gaap::uin/${uin
DescribeProxyDisasterRecoveryPolicy	查询通道的容灾策略	资源级	qcs::gaap::uin/${uin qcs::gaap::uin/${uin
DescribeProxyGroupDetails	查询通道详情	资源级	qcs::gaap::uin/${uin
DescribeProxyGroupStatistics	查询通道组统计数据	资源级	qcs::gaap::uin/${uin
DescribeProxyStatistics	查询通道统计数据	资源级	qcs::gaap::uin/${uin qcs::gaap::uin/${uin

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeRealServerStatistics	查询已绑定源站健康检查统计数据【废弃】	资源级	qcs::gaap::uin/${uin
DescribeRealServerStatusStatistics	查询源站健康检查结果的统计数据	资源级	qcs::gaap::uin/${uin qcs::gaap::uin/${uin
DescribeRealServersStatus	查询源站绑定状态	资源级	qcs::gaap::uin/${uin
DescribeRegionAndPrice	获取源站区域和带宽梯度价格	操作级	*
DescribeRuleDomainStatistics	查询七层监听器维度域名统计数据	资源级	qcs::gaap::uin/${uin qcs::gaap::uin/${uin
DescribeRuleDomains	查询七层监听器维度域名信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin qcs::gaap::uin/${uin
DescribeRuleRealServers	查询转发规则相关源站信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin qcs::gaap::uin/${uin
DescribeRules	查询转发规则信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin qcs::gaap::uin/${uin
DescribeSecurityPolicyDetail	获取安全策略详情	资源级	qcs::gaap::uin/${uin
DescribeTaskStatus	查询异步任务状态	操作级	*
DescribeUinWhiteLists	查询是否在GAAP白名单	操作级	*
GetProxyStatisticsData	查询通道统计数据	资源级	qcs::gaap::uin/${uin
InquiryPriceCreateProxy	创建加速通道时询价	操作级	*
UnbindEndpointResource	解绑终端节点资源	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAcceleratorRegionIpEndpointRelations	查询三层加速IP与终端节点关联关系列表	操作级	*
DescribeCertificates	查询证书列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:Certificate/${C

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeCrossBorderProxies	查询跨境通道实例列表	操作级	*
DescribeCustomHeader	拉取自定义header列表	资源级	qcs::gaap:${region}:uin/${uin}:proxy/
DescribeDestRegions	查询源站地域列表	操作级	*
DescribeEndpoints	查询终端节点	操作级	*
DescribeFirstLinkTemplates	查询模板的信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:Template/${Te
DescribeGlobalDomainDns	查询域名解析列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:domain/${Dom
DescribeGlobalDomains	查询域名列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:domain/${Dom
DescribeHTTPSListeners	查询HTTPS监听器信息	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyI qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${
DescribeL3AcceleratorAreaBandwidthConfigs	查询三层加速区域带宽配置信息	操作级	*
DescribeL3AcceleratorAreas	查询三层加速区域列表	操作级	*
DescribeL3AcceleratorRegionIps	查询三层加速IP列表	操作级	*
DescribeL3Accelerators	查询三层加速实例列表	操作级	*
DescribeListenerRealServers	查询监听	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyI

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	器源站列表		qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${
DescribePlatforms	获取GAAP平台列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:platform/${Plat
DescribeProxies	查询通道实例列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyI qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${
DescribeProxyGroupList	拉取通道组列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${
DescribeProxyInstances	查询通道列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyI qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${
DescribeRealServers	查询源站列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:realServer/${R
DescribeResourcesByTag	根据标签拉取资源列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/proxyId qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/gr qcs::gaap::uin/${uin}:realServer/Rea
DescribeRulesByRuleIds	拉取规则信息列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyI qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${
DescribeSecurityRules	查询安全规则详情列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyI qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${
DescribeTCPListeners	查询TCP监听器列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyI qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${
DescribeUDPListeners	查询UDP监听器列表	资源级	qcs::gaap::uin/${uin}:proxy/${ProxyI qcs::gaap::uin/${uin}:proxyGroup/${

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

网络安全
云防火墙

最近更新时间：2025-07-01 09:36:07

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云防火墙	cfw	支持	不支持	操作级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddAclRule	添加互联网边界访问控制规则	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AddDnsAclRule	添加Dns访问控制规则	操作级	*	支持
AddEnterpriseSGRulesForIPV6	创建新企业安全组ipv6规则	操作级	*	支持
AddEnterpriseSecurityGroupRules	创建新企业安全组规则	操作级	*	支持
AddNDRUser	新增NDR体检用户	操作级	*	支持
AddNatAcRule	添加nat访问控制规则(地域必填)	操作级	*	支持
AddNatFwTcRule	添加流量控制策略	操作级	*	支持
AddNewBindRoleUser	防火墙角色授权绑定接口	操作级	*	支持
AddOrganAcl	新增组织权限	操作级	*	支持
AddVpcAcRule	添加VPC内网间规则	操作级	*	支持
AddVpcFwTcRule	添加vpc间防火墙流量控制策略	操作级	*	支持
AddZeroTrustWebService	添加零信任web服务	操作级	*	支持
CancelUpdateEngineReserveTask	取消引擎升级预约任务	操作级	*	支持
CreateAIInterpretationFeedBack	AI准确度反馈	操作级	*	支持
CreateAcRules	创建规则	操作级	*	支持
CreateAddressTemplate	创建地址模板	操作级	*	支持
CreateAlertCenterOmit	告警中心-忽略处置接口	操作级	*	支持
CreateAlertCenterRule	告警中心-封禁、放通处置接口	操作级	*	支持
CreateApplyTrial	申请试用防火墙	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateAsyncTask	建立异步任务	操作级	*	支持
CreateBakRuleList	创建备份规则列表	操作级	*	支持
CreateBetaTask	建立Beta自动化任务	操作级	*	支持
CreateBlockIgnoreRuleList	批量添加入侵防御封禁列表、放通列表规则	操作级	*	支持
CreateBlockIgnoreRuleNew	批量添加入侵防御封禁列表、放通列表规则（新）	操作级	*	支持
CreateClsDeliverTask	创建Cls投递任务	操作级	*	支持
CreateDatabaseWhiteListRules	创建暴露数据库白名单规则	操作级	*	支持
CreateHoneypotTrial	申请试用防火墙蜜罐	操作级	*	支持
CreateIOAAccessGroup	覆盖编辑IOA用户组接入	操作级	*	支持
CreateIdsWhiteRule	创建入侵防御规则白名单接口	操作级	*	支持
CreateNDRAnalysis	创建流量体检任务	操作级	*	支持
CreateNatFwInstance	创建NAT防火墙实例（Region参数必填）	操作级	*	支持
CreateNatFwInstanceWithDomain	创建防火墙实例和接入域名（Region参数必填）	操作级	*	支持
CreatePcapTask	创建抓包任务	操作级	*	支持
CreateProbeTask	创建模拟拨测任务	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateRemoteMtInstance	创建零信任远程运维实例	操作级	*	支持
CreateResourceGroup	资产组新建	操作级	*	支持
CreateSecurityGroupRules	创建企业安全组规则	操作级	*	支持
CreateVpcFwGroup	创建VPC间防火墙(防火墙组)	操作级	*	支持
CreateVpcFwInstance	创建VPC间防火墙实例	操作级	*	支持
CreateZeroTrustAclMulti	批量添加零信任远程运维规则-身份视角	操作级	*	支持
CreateZeroTrustCommandRule	批量添加零信任远程运维命令控制规则	操作级	*	支持
CreateZeroTrustDomain	创建零信任接入域名	操作级	*	支持
CreateZeroTrustTrial	申请零信任远程运维试用	操作级	*	支持
DeleteAcRule	删除规则	操作级	*	支持
DeleteAddressTemplate	删除地址模板规则	操作级	*	支持
DeleteAllAccessControlRule	删除全部的规则	操作级	*	支持
DeleteBlockIgnoreRuleAll	删除所有黑、白名单(支持过滤)	操作级	*	支持
DeleteBlockIgnoreRuleList	批量删除入侵防御封禁列表、放通列表规则	操作级	*	支持
DeleteBlockIgnoreRuleNew	批量删除入侵防御封禁列表、放通列表规则（新）	操作级	*	支持
DeleteClsDeliverTask	重置Cls日志投递	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	任务			
DeleteIOAAccessGroup	删除iOA用户组接入	操作级	*	支持
DeleteIdsWhiteRule	删除入侵防御规则白名单接口	操作级	*	支持
DeleteNDRAssetIdentificationItem	删除NDR资产识别结果	操作级	*	支持
DeleteNatFwInstance	销毁防火墙实例	操作级	*	支持
DeletePcapTask	删除抓包任务	操作级	*	支持
DeleteRemoteAccessDomain	删除远程运维域名	操作级	*	支持
DeleteRemoteMtInstance	删除零信任远程运维实例	操作级	*	支持
DeleteResourceGroup	资产中心资产组删除	操作级	*	支持
DeleteSecurityGroupAllRule	删除全部安全组规则	操作级	*	支持
DeleteSecurityGroupRule	删除安全组规则	操作级	*	支持
DeleteVpcFwGroup	删除防火墙(组)，或者删除其中实例	操作级	*	支持
DeleteWeComCache	清理企业微信缓存	操作级	*	支持
DeleteZeroTrustAuthUserInfoById	批量删除零信任运维用户	操作级	*	支持
DeleteZeroTrustCommandRule	删除零信任远程运维命令控制规则	操作级	*	支持
DeleteZeroTrustDomain	删除零信任域名	操作级	*	支持
DeleteZeroTrustWebService	删除零信任web服务	操作级	*	支持
DeleteZeroTrustWebServiceAccess	删除零信任web	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	接入			
ExpandCfwVertical	防火墙垂直扩容	操作级	*	支持
IgnoreEnterpriseSecurityGroupDomainStatus	忽略企业安全组域名解析部分域名的解析IP截断下发的状态	操作级	*	支持
IgnoreZeroTrustError	忽略零信任远程运维错误横幅	操作级	*	支持
ImportBlockIgnoreRuleList	批量导入入侵防御封禁列表、放通列表规则	操作级	*	支持
ImportCFWFile	导入通用方法	操作级	*	支持
ModifyAcRule	修改规则	操作级	*	支持
ModifyAclApiDispatch	访问控制写接口请求中转	操作级	*	支持
ModifyAclRule	修改互联网边界访问控制规则	操作级	*	支持
ModifyAclRuleStatus	启用停用互联网边界规则	操作级	*	支持
ModifyActionShowStatus	修改api接口显示状态	操作级	*	支持
ModifyAddressTemplate	修改地址模板	操作级	*	支持
ModifyAllPublicIPSwitchStatus	互联网边界防火墙一键开关	操作级	*	支持
ModifyAllRuleStatus	全部启用还是停用规则	操作级	*	支持
ModifyApiDispatch	写接口请求中转	操作级	*	支持
ModifyAssetScan	资产扫描	操作级	*	支持
ModifyAssetSync	资产同步	操作级	*	支持
ModifyBetaTask	修改beta任务	操作级	*	支持
ModifyBlockIgnoreList	封禁列表和放通	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	列表批量操作接口			
ModifyBlockIgnoreRule	编辑单条入侵防御封禁列表、放通列表规则	操作级	*	支持
ModifyBlockIgnoreRuleNew	编辑单条入侵防御封禁列表、放通列表规则（新）	操作级	*	支持
ModifyBlockTop	取消阻断记录置顶接口	操作级	*	支持
ModifyChooseResourceGroup	资产中心-资产组-资产操作	操作级	*	支持
ModifyClsDeliverSwitch	修改Cls日志投递开关	操作级	*	支持
ModifyClsDeliverTask	修改Cls日志投递任务	操作级	*	支持
ModifyClusterFwTransparentMode	修改集群防火墙透明模式开关	操作级	*	支持
ModifyClusterVpcFwSwitch	修改集群模式VPC防火墙开关	操作级	*	支持
ModifyCommonStatus	通用异步改表接口	操作级	*	支持
ModifyDNSFWSwitchAll	开启全部DNS防火墙开关(支持过滤)	操作级	*	支持
ModifyDnsAclRule	修改DNS访问控制规则	操作级	*	支持
ModifyDnsAclRuleSwitch	批量开启或者关闭DNS规则开关	操作级	*	支持
ModifyDnsAclRuleSwitchAll	编辑全部DNS ACL 规则(支持过滤)	操作级	*	支持
ModifyDnsResolveIp	配置Dns解析Ip	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyEWRuleStatus	启用停用VPC间规则或Nat边界规则	操作级	*	支持
ModifyEdgeIpSwitch	修改边界防火墙开关(旁路、串行)	操作级	*	支持
ModifyEdgeIpSwitchAll	编辑串行防火墙开关(全部打开 全部关闭)	操作级	*	支持
ModifyEdgeIpSwitchWeight	编辑互联网边界ip开关权重	操作级	*	支持
ModifyEdgeName	修改vpc 防火墙edge的名称	操作级	*	支持
ModifyEnterpriseSGRulesForIPV6	编辑新企业安全组Ipv6规则	操作级	*	支持
ModifyEnterpriseSecurityDispatchStatus	修改企业安全组下发状态	操作级	*	支持
ModifyEnterpriseSecurityGroupRule	编辑新企业安全组规则	操作级	*	支持
ModifyEnterpriseSecurityGroupRuleLst	批量编辑新企业安全组规则开关	操作级	*	支持
ModifyEnterpriseSecurityGroupSequenceRules	新企业安全组规则快速排序	操作级	*	支持
ModifyFwAZone	修改防火墙可用区	操作级	*	支持
ModifyFwConfig	编辑防火墙配置	操作级	*	支持
ModifyFwGroupSwitch	修改防火墙(组)开关(支持单点模式、多点模式、全互通模式)	操作级	*	支持
ModifyFwGroupSwitchAll	修改VPC防火墙全部开关	操作级	*	支持
ModifyIgnoreAsyncTaskErr	忽略异常任务信息	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyIgnoreNdrSwitchErr	标记DNR开关的报错信息为忽略	操作级	*	支持
ModifyItemSwitchStatus	修改单个防火墙开关	操作级	*	支持
ModifyNDRAssetIdentificationCustomizedColumn	修改NDR资产识别结果自定义展示字段	操作级	*	支持
ModifyNDRBandwidth	编辑流量分析带宽	操作级	*	支持
ModifyNatAcRule	修改NAT访问控制规则	操作级	*	支持
ModifyNatAcRuleSwitchAll	修改NAT规则全部开关(支持过滤)	操作级	*	支持
ModifyNatAclRuleSwitch	开启或者关闭Nat规则开关	操作级	*	支持
ModifyNatFwConfig	设置NAT防火墙配置	操作级	*	支持
ModifyNatFwReSelect	防火墙实例重新选择vpc或nat	操作级	*	支持
ModifyNatFwSwitch	修改NAT防火墙开关	操作级	*	支持
ModifyNatFwSwitchAll	修改NAT防火墙所有开关(支持过滤)	操作级	*	支持
ModifyNatFwTcRule	编辑流量控制策略	操作级	*	支持
ModifyNatFwVpcDnsSwitch	nat 防火墙VPC DNS 开关切换	操作级	*	支持
ModifyNatInstance	编辑NAT防火墙	操作级	*	支持
ModifyNatSequenceRules	NAT防火墙规则快速排序	操作级	*	支持
ModifyNdrClusterSwitch	开启集群、节点	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	流量分析接口(支持接口过滤)			
ModifyNdrClusterSwitchWeight	编辑集群、节点流量分析开关权重	操作级	*	支持
ModifyNdrConfig	编辑NDR配置	操作级	*	支持
ModifyNdrSwitch	开启、关闭流量分析的开关	操作级	*	支持
ModifyNdrSwitchAll	开启全部流量分析接口(支持接口过滤)	操作级	*	支持
ModifyNdrSwitchWeight	编辑流量分析开关权重	操作级	*	支持
ModifyNetflowRuleStatus	启用停用单条互联网边界规则	操作级	*	支持
ModifyNetflowRuleStatusAll	修改全部互联网边界访问控制列表(支持条件过滤)	操作级	*	支持
ModifyNoticeCommonNew	通用设置状态修改（新）	操作级	*	支持
ModifyProbeTask	编辑拨测任务	操作级	*	支持
ModifyRemoteAccessInstance	修改远程运维实例开关	操作级	*	支持
ModifyRemoteMtInstance	编辑零信任远程运维实例	操作级	*	支持
ModifyResourceGroup	资产中心资产组信息修改	操作级	*	支持
ModifyResourceGroupOrder	资产中心资产组移动	操作级	*	支持
ModifyRouteBackup	修改备份路由	操作级	*	支持
ModifySGRulesSequenceForIPV6	企业安全组ipv6规则快速排序	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifySecurityGroupItemRuleStatus	启用停用单条企业安全组规则	操作级	*	支持
ModifySecurityGroupRule	编辑单条安全组规则	操作级	*	支持
ModifySecurityGroupRuleAll	编辑全部企业安全组规则(支持过滤)	操作级	*	支持
ModifySecurityGroupSequenceRules	企业安全组规则快速排序	操作级	*	支持
ModifySecurityGroupTableStatus	修改安全组列表状态	操作级	*	支持
ModifySequenceAclRules	互联网边界规则快速排序	操作级	*	支持
ModifySequenceRules	修改规则执行顺序	操作级	*	支持
ModifySerialRegion	编辑串行防火墙地域带宽分配	操作级	*	支持
ModifyStorageLogTypeSetting	租户日志存储类型配置修改	操作级	*	支持
ModifyStorageSetting	日志存储设置	操作级	*	支持
ModifyStrictModeConfig	修改严格模式配置	操作级	*	支持
ModifySwitchStatus	设置DNS开关状态	操作级	*	支持
ModifyTableStatus	修改规则表状态	操作级	*	支持
ModifyTreatInfoStatus	开启或关闭威胁情报开关	操作级	*	支持
ModifyUserConfig	修改用户配置	操作级	*	支持
ModifyUserTkeGrant	用户TKE集群授权	操作级	*	支持
ModifyVpcAcRule	修改内网间访问控制规则	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyVpcAcRuleAll	编辑内网间访问控制列表全部(支持过滤)	操作级	*	支持
ModifyVpcAcRuleSwitch	批量开启或者关闭内网间规则开关	操作级	*	支持
ModifyVpcCfwWidth	vpc间防火墙垂直扩容	操作级	*	支持
ModifyVpcFwConfig	设置VPC间防火墙配置	操作级	*	支持
ModifyVpcFwGroup	编辑VPC间防火墙(防火墙组)	操作级	*	支持
ModifyVpcFwReSelect	vpc间防火墙重新选择vpc	操作级	*	支持
ModifyVpcFwSequenceRules	vpc间规则快速排序	操作级	*	支持
ModifyVpcFwSwitch	修改VPC间防火墙开关	操作级	*	支持
ModifyVpcFwTcRule	编辑VPC流量控制策略	操作级	*	支持
ModifyWebServiceMod	web服务权限模式修改接口	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustAssetAcl	编辑零信任远程运维资产权限细则	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustAuthUserInfoById	批量修改零信任运维用户	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustBlockStatus	零信任未授权封禁按钮	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustCommandRule	修改零信任远程运维命令控制规则	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustCommandRuleSwitch	批量修改零信任远程运维命令控	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	制规则开关			
ModifyZeroTrustCommandRuleSwitchAll	修改零信任远程运维命令控制全部规则(支持过滤)	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustDomain	修改零信任接入域名	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustEip	编辑零信任地域公网IP	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustInstancePort	编辑零信任远程运维服务器运维端口	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustRegionSwitch	编辑零信任地域开关	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustRule	修改IOA权限规则	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustRuleSwitch	批量修改IOA权限规则开关	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustRuleSwitchAll	修改零信任权限全部规则(支持过滤)	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustUserAcl	编辑零信任远程运维用户权限细则	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustVpcSwitch	编辑零信任VPC开关	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustVpcSwitchAll	批量编辑零信任VPC开关	操作级	*	支持
ModifyZeroTrustWebService	修改零信任web服务	操作级	*	支持
ProbeQuickly	快速拨测	操作级	*	支持
RemoveAcRule	删除互联网边界规则	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

RemoveAclRule	删除互联网边界访问控制规则	操作级	*	支持
RemoveDnsAclRule	删除Dns访问控制规则	操作级	*	支持
RemoveEnterpriseSGRuleForIPV6	删除企业安全组IPV6规则	操作级	*	支持
RemoveEnterpriseSecurityGroupRule	删除新企业安全组规则	操作级	*	支持
RemoveEnterpriseSecurityGroupRuleLst	批量删除新企业安全组规则	操作级	*	支持
RemoveNatAcRule	删除NAT访问控制规则	操作级	*	支持
RemoveOfflineExportTask	删除日志离线导出任务	操作级	*	支持
RemoveVpcAcRule	删除VPC间规则	操作级	*	支持
RemoveVpcFwTcRule	删除VPC流量控制策略	操作级	*	支持
ResetDnsRuleHitTimes	重置DNS防火墙规则的命中次数	操作级	*	支持
ResetNatRuleHitTimes	重置NAT防火墙规则的命中次数	操作级	*	支持
ResetVpcRuleHitTimes	重置vpc内网规则的命中次数	操作级	*	支持
RestartFwIns	重启防火墙实例	操作级	*	支持
RunSyncAsset	同步资产-互联网&VPC	操作级	*	支持
SaveAutoBackUpSetting	保存自动备份设置	操作级	*	支持
SetCfwInsBypass	设置防火墙实例bypass	操作级	*	支持
SetNatFwDnatRule	配置防火墙Dnat规则	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

SetNatFwEip	设置防火墙实例弹性公网ip	操作级	*	支持
SetNatProbeEip	设置nat出口拨测ip	操作级	*	支持
StartUpdateResourceTask	启动资产更新任务	操作级	*	支持
StopAsyncTask	停止异步任务	操作级	*	支持
StopSecurityGroupRuleDispatch	中止安全组规则下发	操作级	*	支持
SwitchMaster	防火墙切换主备	操作级	*	支持
SyncIOAUserAccess	同步iOA用户接入数据	操作级	*	支持
SyncWeChatWorkAccess	同步企业微信接入数据	操作级	*	支持
UnbindEdgeCFW	解绑SD-WAN edge和CFW	操作级	*	支持
UpdateCfwIdpsMode	更新防火墙防护模式	操作级	*	支持
UpdateEngine	升级防火墙引擎	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒
AddZBTiNotice	重保情报通知	操作级
CheckNatFwTcRule	检查流量控制规则是否有冲突	操作级
CheckVpcFwTcRule	检查VPC流量控制规则是否有冲突	操作级
CreateAlertCenterRuleAsync	告警中心-异步处置接口	操作级
CreateChooseVpcs	创建、选择vpc	操作级
CreateZeroTrustRule	批量添加IOA权限规则	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteZeroTrustRule	删除IOA权限规则	操作级
DescribeAIInterpretation	安全事件AI总结	操作级
DescribeAccessDomainInfoList	查询接入域名详情	操作级
DescribeAclApiDispatch	访问控制读接口请求中转	操作级
DescribeAclRegInfo	查询ACL规则支持配置的地区	操作级
DescribeAclRuleExportStatus	查询Acl规则导出状态	操作级
DescribeAclTag	访问控制tag查询	操作级
DescribeAddressTemplateList	查询地址模板列表	操作级
DescribeAlertCenterEventNameSelectList	动态获取告警中心安全事件筛选列表	操作级
DescribeAlertCenterList	告警中心告警列表查询	操作级
DescribeAlertCenterOverview	告警中心概览统计	操作级
DescribeAlertEventDetail	告警中心告警详情查询	操作级
DescribeAlertLogEventNameSelectList	动态获取入侵防御日志安全事件筛选列表	操作级
DescribeAllRegionList	查询地域配置信息	操作级
DescribeAllYwUserByOrgan	组织子孙成员列表接口	操作级
DescribeAllZoneList	可用区信息	操作级
DescribeApiDispatch	API转发	操作级
DescribeAreaStatus	选中地域实例创建状态	操作级
DescribeAssetEventTree	告警中心-资产安全统计-安全告警	操作级
DescribeAssetFilterList	资产中心资产扫描过滤资产过滤资产列表	操作级
DescribeAssetOverviewNew	概览资产防护概览3.2.0	操作级
DescribeAssetScanList	资产中心资产扫描过滤资产原资产列表	操作级
DescribeAssetScanStatus	查询资产扫描状态	操作级
DescribeAssetSync	资产同步状态查询	操作级
DescribeAssociatedInstanceList	获取安全组关联实例列表	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAsyncTask	查询异步任务信息	操作级
DescribeAsyncTaskErr	异步任务异常信息	操作级
DescribeAutoBackUpSettingList	获取自动备份设置列表	操作级
DescribeBandWidthBanner	带宽超限横幅	操作级
DescribeBetaTaskAclRuleList	查询beta规则	操作级
DescribeBillingInfo	查询计费信息	操作级
DescribeBlackWhiteQuota	查询黑白名单配额总接口	操作级
DescribeBlockByIpTimesList	告警中心阻断IP折线图	操作级
DescribeBlockIPBySGSwitch	查询使用安全组封禁云内ip的开关	操作级
DescribeBlockIgnoreImportCredential	获取封禁列表忽略列表导入文件上传临时凭证	操作级
DescribeBlockIgnoreList	查询入侵防御放通封禁列表	操作级
DescribeBlockIgnoreRulesImportProgress	获取封禁列表忽略列表最近一次导入进度条	操作级
DescribeBlockStaticList	告警中心柱形图	操作级
DescribeBlockTimesList	告警中心-阻断折线图	操作级
DescribeBorderACLList	互联网边界规则列表	操作级
DescribeBorderFwRuleHitDetail	查询边界访问控制规则命中详情	操作级
DescribeBorderRuleStatus	查询互联网边界规则配额和使用情况	操作级
DescribeBuyPageInfo	获取防火墙事件漏洞情况统计	操作级
DescribeCFWEngineStatus	云防火墙引擎状态全链路接口	操作级
DescribeCFWInfo	防火墙用户查询接口	操作级
DescribeCcnSASEEdge	查看CCN中SD-WAN的EDGE信息	操作级
DescribeCdcIds	查询本地专用集群cdc列表	操作级
DescribeCfwCidr	获取防火墙网段信息	操作级
DescribeCfwEips	获取接入模式关联弹性IP列表	操作级
DescribeCfwInsStatus	cfw实例运行状态查询	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeCfwUpdateStatus	cfw引擎升级状态查询	操作级
DescribeCfwUserStatus	查询租户云防火墙使用情况	操作级
DescribeCfwVersion	查询NAT VPC 防火墙的引擎模式和版本号	操作级
DescribeChangeGroupRuleNotice	查询是否需要展示安全组的规则变动展示	操作级
DescribeChangeGroupRules	规则下发前，规则变动影响集合	操作级
DescribeChangeSecurityGroupAssociateInstances	安全组规则下发变动影响资产	操作级
DescribeChangeSecurityGroupNum	规则下发前，规则安全组数量	操作级
DescribeCheckCLSStatus	检查当前用户是否开通CLS服务	操作级
DescribeChooseAsset	资产中心资产组选择资产记录	操作级
DescribeCidrRelatedInstances	获取cidr关联的网络实例	操作级
DescribeClsDeliverTask	查询Cls投递任务	操作级
DescribeClusterVpcFwSwitchs	查询集群模式Vpc间防火墙开关	操作级
DescribeConfig	获取配置信息	操作级
DescribeCosBucketList	获取Cos存储桶列表	操作级
DescribeDNSFWAssetTrendList	获取DNS防火墙状态监控折线图	操作级
DescribeDNSFWStatus	获取DNS防火墙状态栏	操作级
DescribeDNSFWSwitch	获取DSN防火墙开关信息	操作级
DescribeDNSProtectList	获取DNS防火墙入侵防御列表	操作级
DescribeDbOverview	数据库概览	操作级
DescribeDefenseSwitch	获取入侵防御按钮列表	操作级
DescribeDnsAclRule	查询DNS访问控制列表	操作级
DescribeDnsFwRuleHitDetail	查询DNS访问控制规则命中详情	操作级
DescribeDnsRuleStatus	查询DNS规则的配额和使用情况	操作级
DescribeDomainParseIpLst	查询域名ip解析列表	操作级
DescribeEdgeCFWSwitch	查看是否允许使用sd-wan云防火墙	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeEdgeFwFlowStat	边界防火墙状态监控TAB页内容	操作级
DescribeEdgeIpFlowLists	查询互联网边界IP开关流量统计列表	操作级
DescribeElasticBandWidth	租户弹性带宽区间查询	操作级
DescribeEngineUpdateDetail	查询引擎升级详情	操作级
DescribeEnterpriseSGRuleProgress	查询新版安全组下发进度	操作级
DescribeEnterpriseSecurityDispatchStatus	查询企业安全组下发标志状态	操作级
DescribeEnterpriseSecurityGroupDomainParseList	查询企业安全组域名解析列表	操作级
DescribeEnterpriseSecurityGroupRule	查询新企业安全组规则	操作级
DescribeEnterpriseSecurityGroupRuleList	查询新企业安全组规则列表	操作级
DescribeEnterpriseSecurityNotDispatchCount	查询企业安全组未下发的数量	操作级
DescribeEsLog	分析日志查询	操作级
DescribeEventNameList	获取安全事件名称列表	操作级
DescribeExportFlowLogs	导出流量日志	操作级
DescribeExportLogs	日志审计日志导出	操作级
DescribeFlowCenterAddressLists	流量中心外联地址列表查询	操作级
DescribeFlowCenterAssetLists	流量中心外联资产列表查询	操作级
DescribeFlowCenterLogsV1	互联网流量中心列表查询	操作级
DescribeFlowDistributeList	互联网流量中心流量地图查询	操作级
DescribeFuncDynamics	功能动态查询	操作级
DescribeFwConfig	查询防火墙配置	操作级
DescribeFwEdgeBar	互联网边界页概览数据	操作级
DescribeFwEdgeIps	串行防火墙开关列表	操作级
DescribeFwFirstConfig	第一次进入防火墙页面配置	操作级
DescribeFwGroupIdNames	获取用户防火墙(组)的ID名称列表	操作级
DescribeFwGroupInstanceInfo	获取租户所有VPC防火墙(组)及VPC防火墙实例卡片信息	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeFwProtectOverview	查询防火墙防护概览	操作级
DescribeFwSwitchOverview	查询防火墙开关汇总	操作级
DescribeFwSyncStatus	获取防火墙同步状态	操作级
DescribeGlobalSetting	获取全局配置	操作级
DescribeGroupAddressIpList	资产组IP信息查询	操作级
DescribeGuideScanInfo	新手引导扫描接口信息	操作级
DescribeGwlbVpcFwSwitch	VPC水平扩容防火墙开关列表	操作级
DescribeHoneyPotAttacker	获取攻击者汇总列表	操作级
DescribeHoneypotTrial	查看防火墙蜜罐试用状态	操作级
DescribeIOAAccessDirectoryList	查询IOA接入目录列表	操作级
DescribeIOAAccountGroups	查询IOA账户目录列表	操作级
DescribeIOALocalAccounts	查询IOA用户列表	操作级
DescribeIPStatusList	ip防护状态查询	操作级
DescribeIdsWhiteRule	查询入侵防御规则白名单接口	操作级
DescribeImportCredential	获取导入文件上传临时凭证	操作级
DescribeImportWeChatSpec	零信任微信导入查询配额	操作级
DescribeIndex	获取索引配置信息	操作级
DescribeIndexs	获取多个索引配置信息	操作级
DescribeInstanceTrafficStatData	获取实例流量统计数据	操作级
DescribeInternetOutOverview	流量中心外联概况查询	操作级
DescribeIpStatLst	获取nat vpc 的单台 cvm的峰值带宽	操作级
DescribeIpTcRule	查询IP的流控策略	操作级
DescribeIsolateList	隔离列表查询	操作级
DescribeLogAnalysisConfigs	获取采集规则配置	操作级
DescribeLogContext	上下文检索	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeLogHistogram	获取日志数量直方图	操作级
DescribeLogStorageStatistic	租户日志存储统计	操作级
DescribeLogType	获取日志分类	操作级
DescribeLogs	日志审计日志查询	操作级
DescribeLogsAsync	日志审计日志异步查询	操作级
DescribeLogsCountAsync	日志审计日志异步查询结果总数获取	操作级
DescribeLogsResultAsync	日志审计日志异步查询结果列表获取	操作级
DescribeModifyResourceUser	检查降配权限	操作级
DescribeModuleConfig	防火墙模块基础配置	操作级
DescribeNDRAnalysisStatus	查询流量体检任务状态	操作级
DescribeNDRAssetIdentificationCustomizedColumn	获取NDR资产识别结果自定义展示字段	操作级
DescribeNDRAssetIdentificationExportStatus	获取NDR资产识别结果列表导出状态	操作级
DescribeNDRAssetIdentificationList	获取NDR资产识别结果列表	操作级
DescribeNDRAssetList	流量中心资产列表	操作级
DescribeNDRConfig	获取流量分析配置	操作级
DescribeNDRFlowStatsData	NDR监控面板-峰值均值带宽统计	操作级
DescribeNDRInstanceSwitchInfo	获取NDR实例开启状态	操作级
DescribeNDROverview	流量分析概览	操作级
DescribeNDRPacketExportStatus	获取NDR告警Pcap导出任务状态	操作级
DescribeNDRSwitchErr	查询切换开关的报错信息	操作级
DescribeNatAcRule	查询NAT访问控制列表	操作级
DescribeNatConnectionsTrends	NAT防火墙监控面板-连接数统计	操作级
DescribeNatExistRegions	查询NAT已创建实例地域	操作级
DescribeNatFwInfoCount	获取当前用户接入nat防火墙的所有子网数及natfw实例个数	操作级
DescribeNatFwInstance	获取租户所有NAT实例	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeNatFwInstanceWithRegion	获取租户可运维NAT实例	操作级
DescribeNatFwInstancesInfo	获取租户所有NAT实例卡片信息	操作级
DescribeNatFwRouteBackupLst	查询nat防火墙备用路由详情信息	操作级
DescribeNatFwRuleHitDetail	查询nat访问控制规则命中详情	操作级
DescribeNatFwSwitch	查询NAT防火墙开关列表	操作级
DescribeNatFwVpcDnsLst	展示当前natfw 实例对应的vpc dns开关	操作级
DescribeNatGwJoinFwStatus	查询natgw是否接入了防火墙	操作级
DescribeNatIpConnections	NAT防火墙监控面板-IP视角连接数统计	操作级
DescribeNatNewFlowStatsData	NAT监控面板-峰值均值带宽统计	操作级
DescribeNatRuleScopes	查询NAT规则生效范围列表	操作级
DescribeNatRuleStatus	查询NAT规则配额和使用情况	操作级
DescribeNatSessionConnections	NAT防火墙监控面板-会话视角连接数统计	操作级
DescribeNatSubnetStatLst	nat 防火墙子网流量统计展示	操作级
DescribeNetFlowDomainInfo	查询主动外联域名列表	操作级
DescribeNetFlowDomainTop	获取主动外联域名流量Top5	操作级
DescribeNetflowBorderUsed	互联网边界用量超量告警	操作级
DescribeNetflowCenterTrends	流量中心流量折线图查询	操作级
DescribeNewAuthInfo	授权页复选框	操作级
DescribeNewNatCheckInfo	查询创建实例前校验信息	操作级
DescribeNoInsOfSecurityGroup	企业安全组-查询规则关联的实例列表并获取没有绑定安全组的实例	操作级
DescribeNodeEdge	防火墙开关-VPC边界防火墙-私有网络VPC拓扑图	操作级
DescribeNtaFile	nta文件列表	操作级
DescribeNtaFileDownUrl	查询NTA文件下载链接	操作级
DescribeOfflineExportTask	获取日志离线导出任务列表	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeOfflineExportTemporaryCredentials	获取日志离线导出任务文件下载临时凭证	操作级
DescribeOperateLogSelect	获取操作日志筛选框数据	操作级
DescribeOrderDetailList	获取订单详情	操作级
DescribeOrganAcl	组织权限数据	操作级
DescribeOverviewFlowStat	概览页互联网边界流量带宽统计数据	操作级
DescribeProbeHistory	获取拨测历史	操作级
DescribeProbeTaskDetail	获取拨测任务详情	操作级
DescribeProtectObjectInfo	查询防火墙防护实例对象信息	操作级
DescribeQueryNotEmptyRuleListInfo	获取备份规则	操作级
DescribeRainbowConfigs	获取七彩石表格配置列表	操作级
DescribeRemoteAccessIp	查询远程运维的回源IP	操作级
DescribeReplayUrl	获取回放链接	操作级
DescribeResourceGroup	资产中心资产树信息查询	操作级
DescribeResourceGroupNew	资产中心资产树信息查询new	操作级
DescribeRiskAssets	资产统计top图	操作级
DescribeRuleOverview	查询规则列表概况	操作级
DescribeSGRuleProgress	查询安全组下发进度	操作级
DescribeSecurityGroupAssociateInstances	企业安全组-查询规则关联的实例列表	操作级
DescribeSecurityGroupList	查询安全组规则列表	操作级
DescribeSecurityGroupRuleStatus	查询企业安全组规则配额和使用情况	操作级
DescribeSecurityGroupVersionInfo	安全组规则变动版本信息	操作级
DescribeSelectAssetGroup	资产组下的资产信息查询	操作级
DescribeSelectedAssetsByUserId	查询分配权限细则列表	操作级
DescribeSerialRegion	查询串行防火墙地域带宽分配信息	操作级
DescribeShowBakRuleList	获取备份规则列表	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeSourceAsset	查询资产组全部资产信息	操作级
DescribeStrictModeConfig	查询严格模式配置	操作级
DescribeSwitchError	互联网边界防火墙开关横幅错误信息	操作级
DescribeSwitchLists	防火墙开关列表	操作级
DescribeSwitchStatus	查询DNS开关状态	操作级
DescribeSyncIOAUserAccessStatus	获取同步IOA用户同步状态	操作级
DescribeSyncWeChatWorkAccessStatus	获取同步企业微信同步状态	操作级
DescribeTLogInfo	告警中心概况查询	操作级
DescribeTLogIpList	告警中心IP柱形图	操作级
DescribeTableStatus	查询规则表状态	操作级
DescribeTagIpList	查询标签对应的ip列表	操作级
DescribeTemplates	获取模版列表	操作级
DescribeTiCenterList	DescribeTiCenterList-情报中心接口	操作级
DescribeTiContent	DescribeTiContent-情报中心情报详情接口	操作级
DescribeTkeNDRAssetList	查询Tke集群流量分析资产列表	操作级
DescribeTkeNDRNodeInsList	查询NDR容器集群节点实例列表	操作级
DescribeTopics	获取日志主题列表	操作级
DescribeTrialModuleConfig	查询试用模块配置	操作级
DescribeUnHandleEventTabList	告警中心伪攻击链事件未处置接口	操作级
DescribeUserConfig	获取用户配置	操作级
DescribeUserListByAssetId	查询资产权限概况	操作级
DescribeUserStatus	查询是否防火墙用户	操作级
DescribeVisitTimesAndFlowAssetMaxTop	流量中心资产Top查询	操作级
DescribeVpcAcRule	查询内网间访问控制列表	操作级
DescribeVpcAclEdgeRange	查询内网间访问控制规则的生效范围	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeVpcConnectionsTrends	VPC间防火墙监控面板-连接数统计	操作级
DescribeVpcDetail	查询租户Vpc详情信息	操作级
DescribeVpcEdgeList	查看vpc防火墙边状态	操作级
DescribeVpcEdgeStatus	查看vpc防火墙边开关状态	操作级
DescribeVpcFlowCenterLogsV1	Vpc流量中心列表查询	操作级
DescribeVpcFwCrossStatus	获取VPC防火墙跨租户edge或者vpc的状态	操作级
DescribeVpcFwGroupFlowStat	VPC防火墙状态监控TAB页内容	操作级
DescribeVpcFwGroupIns	查询防火墙(组)ID名称及实例下对应关系	操作级
DescribeVpcFwGroupSwitch	VPC防火墙(组)开关列表	操作级
DescribeVpcFwIpStat	查询VPC防火墙下，单IP粒度的流量统计	操作级
DescribeVpcFwJoinInstances	获取租户所有VPC防火墙接入网络实例列表	操作级
DescribeVpcFwRuleHitDetail	查询内网间访问控制规则命中详情	操作级
DescribeVpcFwViewStat	获取VPC防火墙概览页信息	操作级
DescribeVpcFwVpcStat	查询VPC防火墙下，vpc粒度的流量统计	操作级
DescribeVpcInstance	获取租户所有VPC防火墙实例列表	操作级
DescribeVpcIpConnections	VPC间防火墙监控面板-IP视角连接数统计	操作级
DescribeVpcLogEdge	返回可日志查询得VPC防火墙开关列表	操作级
DescribeVpcLogStatus	企业安全组-东西向流日志开关查询	操作级
DescribeVpcRuleStatus	查询内网间规则的配额和使用情况	操作级
DescribeVpcSessionConnections	VPC间防火墙监控面板-会话视角连接数统计	操作级
DescribeWeChatWorkUserList	查询企业微信接入人员列表	操作级
DescribeWeComBindLink	企业微信绑定appid地址	操作级
DescribeWeComInstallLink	企业微信安装地址	操作级
DescribeWeComStatus	企业微信状态	操作级
DescribeWebAssetFilterList	资产中心资产扫描Web过滤资产过滤列表	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeWebCosUrl	查询使用消息中心订阅推送的开关	操作级
DescribeWebServiceStat	web服务概况	操作级
DescribeWebServiceVisitLogDomainEnum	web服务访问日志域名枚举接口	操作级
DescribeWebServices	资产中心web服务查询列表	操作级
DescribeYwUserList	运维用户列表	操作级
DescribeZeroTrustAccessList	查询零信任远程运维身份接入卡片列表	操作级
DescribeZeroTrustAccessOverview	零信任接入管理概览	操作级
DescribeZeroTrustAccessSpecifications	查询零信任接入管理规格信息	操作级
DescribeZeroTrustAllAccessLog	零信任防护-资产管理-最近访问记录	操作级
DescribeZeroTrustAssetOverView	零信任资产概览	操作级
DescribeZeroTrustAuthorityOverview	查询零信任权限概览	操作级
DescribeZeroTrustBlockPreview	查询零信任封禁预览	操作级
DescribeZeroTrustBlockStatus	查询零信任未授权访问封禁状态	操作级
DescribeZeroTrustCommandRule	查询零信任远程运维命令控制规则列表	操作级
DescribeZeroTrustCommandRuleHitDetail	查询零信任远程运维命令控制规则命中详情	操作级
DescribeZeroTrustConfig	查询零信任远程运维配置	操作级
DescribeZeroTrustDb	零信任数据库资产	操作级
DescribeZeroTrustDomainInfo	查询零信任接入域名详情	操作级
DescribeZeroTrustDomainList	查询零信任域名接入列表	操作级
DescribeZeroTrustError	查询零信任远程运维错误横幅	操作级
DescribeZeroTrustRegionItem	查询地域管理信息	操作级
DescribeZeroTrustVpcList	零信任资产接入VPC列表	操作级
ExportAclRules	导出ACL规则文件	操作级
ExportAlertCenterList	告警中心告警列表导出	操作级
ExportLogsOffline	日志审计日志离线导出	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ExportNDRAssetIdentificationList	导出NDR资产识别结果列表	操作级
ExportNDRPacket	NDR告警Pcap导出	操作级
ExportZeroTrustDb	导出零信任数据库资产	操作级
GetIocAnalysis	Ã¦Å¸Â¥Ã¨Â¯Â¢IocÃ§Å¡â€žÃ¥Ë†â€ Ã¦Å¾ÂÃ¦â€¢Â°Ã¦ÂÂ®	操作级
GetIocSummary	查询Ioc的总结	操作级
GetResourceGroupChangeImpact	获取资源分组变更影响	操作级
ModifyZeroTrustWebServiceAccess	修改零信任web服务接入	操作级
OpenZeroTrustWebServiceAccess	开启零信任web服务接入	操作级
QueryUpdateResourceTaskStatus	查询资产同步任务状态	操作级
QueryVpcFwSupportSwitchMode	查询VPC间防火墙可支持的开关模式	操作级
RemoveNatFwTcRule	删除流量控制策略	操作级
ResetAclRuleHitTimes	重置互联网边界规则的命中次数	操作级
SearchLog	检索分析日志	操作级

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteBillingResource	计费主动销毁	操作级	*	支持
ModifyLoginTime	更新登录时间	操作级	*	支持
ModifyPolicyAuthority	上报策略权限	操作级	*	支持
ModifyUserAuthCheckStatus	资产同步授权状态变更	操作级	*	支持
SyncFwOperate	同步防火墙操作	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAcLists	访问控制列表	操作级	*	支持
DescribeAclRule	查询互联网边界访问控制列表	操作级	*	支持
DescribeAddrTmplSelectList	规则关联选择地址模版列表	操作级	*	支持
DescribeBaradStatus	云监控默认接口	操作级	*	支持
DescribeDefenseError	入侵防御横幅错误信息	操作级	*	支持
DescribeDnsResolveIp	查询Dns解析ip列表	操作级	*	支持
DescribeEmptySGSetInstanceListForIPV6	企业安全组-查询Ipv6规则关联的实例列表并获取没有绑定安全组的实例	操作级	*	支持
DescribeEnterpriseSGRuleListForIPV6	查询企业安全组Ipv6规则列表	操作级	*	支持
DescribeFwEngineZoneList	查询云防引擎可用区信息	操作级	*	支持
DescribeNatFwDnatRule	查询Nat防火墙Dnat规则	操作级	*	支持
DescribePresetAddrTmplList	查询预设模版列表	操作级	*	支持
DescribeRemoteInstances	查询零信任远程运维实例列表	操作级	*	支持
DescribeSGRuleAssociateInstanceListForIPV6	企业安全组-查询Ipv6规则关联的实例列表	操作级	*	支持
DescribeSetNatProbeEipTaskStatus	查询拨测ip检测状态接口	操作级	*	支持
DescribeUserBandwidthUsage	查询用户流量带宽使用情况	操作级	*	支持
DescribeZeroTrustRule	查询IOA权限规则列表	操作级	*	支持
DescribeZeroTrustRuleHitDetail	查询零信任规则命	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	中详情			
ExportNatFwDnatRule	导出Nat防火墙Dnat规则	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

边缘安全加速平台 EO

最近更新时间：2025-07-01 09:43:12

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
边缘安全加速平台 EO	teo	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ApplyDomainOwnershipVerifications	申请域名归属权验证信息	操作级	*
BindSecurityTemplateByPattern	按规则匹配操作安全策略模板	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
BindSecurityTemplateToEntity	站点域名绑定指定模板	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

BindSharedCNAME	绑定共享CNAME	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
BindShieldSpaceOrigin	将 EdgeOne Shield Space 绑定到源站	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
BindZoneToPlan	将未购买套餐的站点绑定到已有套餐	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ConfirmOriginACLUpdate	确认回源 IP 网段更新	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ConvertConfig	配置格式转换	操作级	*
CreateAIAPIToken	创建边缘 AI 接口凭证	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateAIDeployment	创建边缘 AI 部署	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateAIModel	创建边缘 AI 模型	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateAccelerationDomain	创建加速域名	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateAlarmConfig	创建告警服务阈值接口	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateAliasDomain	创建别称域名	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateApplicationProxy	创建应用代理	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateApplicationProxyRule	创建应用代理规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateApplicationProxyRules	批量创建应用代理规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateAssistDiagnoseLink	创建协助诊断链接	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateBillingBundleId	创建下单套餐绑定流水号	操作级	*
CreateCLSIndex	创建CLS索引	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateCdnServiceProvider	创建加速服务商	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateConfigGroup	创建站点配置组	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateConfigGroupVersion	创建版本	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateContentIdentifier	创建内容标识符	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateCredential	创建凭证	操作级	*
CreateCustomStatisticsMetric	创建自定义统计指标	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateCustomizeErrorPage	创建自定义错误页面	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateDataReportTask	创建数据报表推送任务	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateDiagnose	创建自助诊断	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateDnsRecord	创建 DNS 记录。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateDnsRecordEx	创建DNS记录。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateEOMPGateway	创建多通道安全网关	操作级	*
CreateEOMPLine	创建多通道安全网关线路	操作级	*
CreateEOMPSecret	创建多通道安全网关接入密钥	操作级	*
CreateEnvironment	创建站点环境	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateFunction	创建边缘函数	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateFunctionRule	创建边缘函数规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateJustInTimeTranscodeTemplate	创建即时转码模板。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateKeylessServer	创建 KeylessServer 配置接口	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateL4Proxy	创建应用代理，如果套餐中拥有实例配额，会直接生效。如果没有对应配额，创建后实例暂时未激活，需等待付费激活。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateL4ProxyRules	四层代理批量创建转发规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateL7AccRules	创建七层加速规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateLoadBalancer	创建负载均衡实例	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateLogSet	创建日志集	操作级	*
CreateOpenEdgeResources	创建 OpenEdge 资源	操作级	*
CreateOriginGroup	源站组创建	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateOriginProtection	创建源站防护	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreatePlan	创建套餐	操作级	*
CreatePlanForZone	为未购买套餐的站点购买套餐	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreatePrefetchTask	创建预热任务	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreatePurgeTask	创建刷新任务	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateRateLimitRule	创建限频限流规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateRealtimeLogDeliveryTask	创建实时日志投递任务	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateRealtimeLogTopicTask	创建实时日志推送任务	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateReplayTask	创建重放任务	操作级	*
CreateRule	规则引擎创建规则。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateSecurityDropPage	创建自定义拦截页面。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateSecurityIPGroup	创建安全IP组	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateSecurityTemplate	创建安全策略模板	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateSharedCNAME	创建共享CNAME	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateShieldSpace	创建 EdgeOne Shield Space	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateTrafficSchedulingDomain	创建流量调度域名。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateTrafficSchedulingStrategies	创建加速域名流量调度策略	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateUploadUrl	创建文件上传链接	操作级	*
CreateUsageCappingStrategy	创建用量封顶策略	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateVodDomain	新增 VOD 预置加速域名	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateVpcUpstreamGateway	创建 VPC 回源网关	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateWebAlarmConfig	本接口（CreateWebAlarmConfig）用于创建Web安全告警配置。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateWebAnalysisView	创建Web安全分析视图	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateWebSecurityTemplate	创建安全策略配置模板	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
CreateZone	用于用户接入新的站点	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteAIAPIToken	删除边缘 AI 接口凭证	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteAIDeployment	删除边缘 AI 部署	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteAIModel	删除边缘 AI 模型	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteAIModelVersion	删除边缘 AI 模型版本	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteAccelerationDomains	批量删除加速域名	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteAlarmConfig	删除用户告警配置接口	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteAliasDomain	删除别称域名	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteApplicationProxy	删除应用代理	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteApplicationProxyRule	删除应用代理规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteCdnServiceProvider	删除加速服务商	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteContentIdentifier	删除内容标识符	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteCustomErrorPage	删除自定义错误页面	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteCustomStatisticsMetric	删除云监控自定义指标	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/$
DeleteDataReportTasks	批量删除数据报表推送任务	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteDnsRecords	删除 DNS 记录。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteDnsRecordsEx	删除DNS记录。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteEOMPGateway	删除多通道安全网关	操作级	*
DeleteEOMPLine	删除多通道安全网关线路信息	操作级	*
DeleteEOMPSecret	删除多通道安全网关接入密钥	操作级	*
DeleteFunction	删除边缘函数	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteFunctionRules	删除边缘函数规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteJustInTimeTranscodeTemplates	删除即时处理模版。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteKeylessServers	批量删除 KeylessServer 配置接口	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteL4Proxy	删除四层代理	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteL4ProxyRules	四层代理批量删除转发规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteL7AccRules	删除七层加速规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteLoadBalancer	删除负载均衡实例	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteOpenEdgeResources	删除 OpenEdge 资源	操作级	*
DeleteOriginGroup	源站组删除	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteOriginProtection	删除源站防护	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteRateLimitRules	批量删除限频限流规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteRealtimeLogDeliveryTask	删除实时日志投递任务	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteRealtimeLogTopicTask	删除实时日志推送任务	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteRules	批量删除规则引擎规则。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteSecurityIPGroup	删除指定IP组，如果有规则引用了IP组情况，则不允许删除。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteSecurityTemplate	删除安全模板	操作级	*
DeleteSharedCNAME	删除共享CNAME	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteShieldSpace	删除 EdgeOne Shield Space	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteTrafficSchedulingDomain	删除流量调度域名	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteTrafficSchedulingStrategy	删除加速域名流量调度策略。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteUsageCappingStrategy	删除用量封顶策略	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteVodDomains	批量删除VOD预置域名	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteVpcUpstreamGateways	批量删除 VPC 回源网关	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteWebAlarmConfigs	本接口（DeleteWebAlarmConfigs）用于删除Web监控告警。	操作级	*
DeleteWebAnalysisView	本接口（DeleteWebAnalysisView）用于删除安全分析视图。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteWebSecurityTemplate	删除安全策略配置模板	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/::

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteZone	删除站点	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeleteZonePreCheck	删除站点预检查	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DeployConfigGroupVersion	发布版本	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
DestroyPlan	销毁计费套餐	操作级	*
DisableOriginACL	关闭源站防护	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
EnableOriginACL	开启源站防护	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
HandleFunctionRuntimeEnvironment	操作边缘函数运行环境	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
IdentifyZone	用于验证站点所有权	操作级	*
ImportDnsRecordList	Dns记录批量导入数据。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ImportDnsRecords	导入 DNS 记录	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ImportZoneConfig	导入站点配置	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
IncreasePlanQuota	新增套餐配额	操作级	*
ModifyAIDeployment	修改边缘 AI 部署	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyAIModel	修改边缘 AI 模型	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyAccelerationDomain	修改加速域名信息	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyAccelerationDomainStatuses	批量修改加速域名状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyAlarmConfig	修改用户告警配置接口	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyAlarmDefaultThreshold	修改告警默认阈值	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyAliasDomain	修改别称域名	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyAliasDomainStatus	修改别称域名状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyApplicationProxy	修改应用代理	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyApplicationProxyRule	修改应用代理规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyApplicationProxyRuleStatus	修改应用代理规则的状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyApplicationProxyStatus	修改应用代理的状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyCdnServiceProvider	修改加速服务商信息	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyConfigGroup	修改站点配置组信息	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyConfigGroupVersion	修改版本	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyContentIdentifier	修改内容标识符	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyCustomErrorPage	修改自定义错误页面。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyCustomStatisticsMetric	修改云监控自定义指标	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/$
ModifyDDoSPolicy	修改DDoS防护分区配置	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyDDoSPolicyHost	域名DDoS高可用开关	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyDDoSProtection	修改站点的独立 DDoS 防护	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyDataReportTask	修改数据报表推送任务	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyDataReportTasksStatus	批量修改数据服务报表状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyDnsRecord	您可以通过本接口对现有的DNS记录进行修改。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyDnsRecordEx	修改DNS记录。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyDnsRecordList	批量更新DNS记录	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyDnsRecordStatuses	修改DNS记录状态。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyDnsRecords	批量修改 DNS 记录	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyDnsRecordsStatus	批量修改 DNS 记录状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyDnssec	修改 DNSSEC 状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyDomainMode	修改域名模式。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyEOMPGateway	更新多通道安全网关	操作级	*
ModifyEOMPGatewayStatus	更新多通道安全网关状态	操作级	*
ModifyEOMPLine	更新多通道安全网关线路信息	操作级	*
ModifyEOMPSecret	更新多通道安全网关接入密钥	操作级	*
ModifyExtraPackage	设置加量包自动续费。	操作级	*
ModifyFunction	修改边缘函数	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyFunctionRule	修改边缘函数规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyFunctionRulePriority	修改边缘函数规则优先级	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyHostsCertificate	用于修改域名证书	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyHostsCertificateByHosts	一键部署域名证书	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyImageTransformationSetting	修改站点图片处理相关配置	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyKeylessServer	修改 KeylessServer 配置接口	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyL4Proxy	修改四层代理实例	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyL4ProxyRules	四层代理批量修改转发规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyL4ProxyRulesStatus	四层代理批量修改转发规则状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyL4ProxyStatus	修改四层代理的状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyL7AccRule	修改七层加速规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyL7AccRulePriority	修改规则引擎规则优先级	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyL7AccSetting	修改七层加速全局配置	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyLoadBalancer	修改负载均衡实例	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyOpenEdgeResources	修改 OpenEdge 资源	操作级	*
ModifyOriginACL	变更源站防护实例	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyOriginGroup	修改源站组	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyOriginProtection	修改源站防护	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyPlan	修改套餐配置	操作级	*
ModifyRateLimitRule	修改限频限流规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyRateLimitRulePriority	修改限频限流规则优先级	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyRealtimeLogDeliveryTask	修改实时日志投递任务	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyRealtimeLogTopicTask	修改实时日志推送任务	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyRule	修改规则引擎规则。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyRulePriority	修改规则引擎规则优先级。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifySecurityIPGroup	修改安全IP组。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifySecurityPolicy	修改Web&Bot安全配置	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifySecurityTemplate	修改实例绑定安全策略模板	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifySecurityWafGroupPolicy	修改安全配置托管规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifySharedCNAME	修改共享CNAME	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyShieldSpace	修改 EdgeOne Shield Space 配置	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyTrafficSchedulingStrategy	修改加速域名流量调度策略	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyUsageCappingStrategy	修改用量封顶接口	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyVpcUpstreamGateway	修改 VPC 回源网关	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyWebAlarmConfig	本接口（ModifyWebAlarmConfig）用于修改Web安全监控告警。	操作级	*
ModifyWebAnalysisView	本接口（ModifyWebAnalysisView）用于修改Web安全分析视图。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyWebSecurityTemplate	修改安全策略配置模板	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/::
ModifyZone	修改站点信息	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyZoneCnameSpeedUp	开启，关闭 CNAME 加速	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyZoneFeaturesSet	批量修改功能项	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyZonePlanAccelerateMainland	修改站点所属套餐下所有站点的中国大陆加速优化配置	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyZoneResource	修改站点绑定关系	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyZoneSetting	用于修改站点配置	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyZoneStatus	用于开启，关闭站点	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ModifyZoneWorkMode	修改站点工作模式	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ReclaimAccelerationDomain	取回加速域名	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
ReclaimAliasDomain	当客户取回站定的同时会取回此站点下关联的别称域名，此时入参为ZoneId；当客户接入站点发现已被别称域名接入时通过验证之后可取回域名，此时入参为ZoneName。	操作级	*
ReclaimZone	站点被其他用户接入后，验证了站点所有权之后，可以找回该站点	操作级	*
RegisterClsUser	检测用户cls服务授权状态,在每次进入cls日志服务页面时需要调用，检测用户cam和cls服务是否正常，用户是否注册日志推送服务	操作级	*
RenewPlan	续费套餐	操作级	*
ScanDnsRecords	扫描站点历史解析记录	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
StartTrafficSchedulingDomain	开启流量调度域名	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
StartTrafficSchedulingStrategy	开启加速域名流量调度策略。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
StopTrafficSchedulingDomain	停用流量调度域名	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
StopTrafficSchedulingStrategy	停用加速域名流量调度策略。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
SwitchRealtimeLogTopicTask	开关闭推送任务	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
SwitchWebAlarmConfigs	本接口（SwitchWebAlarmConfigs）用于开启或者关闭Web监控告警。	操作级	*
UpdateLogServiceConfig	更新日志服务业务配置	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
UpdateOriginProtectionIPWhitelist	更新源站防护IP白名单	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
UpdateUseTime	更新站点使用时间	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/
UpgradePlan	升级套餐	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

VerifyDomainOwnership	验证域名归属权	操作级	*
VerifyOwnership	在 CNAME 接入模式下，您需要对站点或者域名的归属权进行验证，可以通过本接口触发验证。	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckAliasDomain	校验别称域名	资源级	qcs::teo::ui
CheckBeforeChangePlan	检查套餐变配后的功能是否符合新套餐配额	资源级	qcs::teo::ui
CheckBeforeZoneRebind	站点换绑时，检查套餐功能是否符合配额	资源级	qcs::teo::ui
CheckCnameStatus	校验域名 CNAME 状态	资源级	qcs::teo::ui
CheckDnsRecord	校验DNS合法性。	资源级	qcs::teo::ui
CheckOrigin	校验源站	操作级	*
CheckPlanAllowedRefund	检查套餐退款条件。	操作级	*
CheckRoleAuthority	校验服务角色权限	操作级	*
CheckSecurityResource	查询校验安全资源	资源级	qcs::teo::ui
CheckZone	校验站点信息	资源级	qcs::teo::ui
DescribeAISettings	查询边缘 AI 设置	资源级	qcs::teo::ui
DescribeAccelerationDomains	查询加速域名列表，支持搜索、分页、排序、过滤。	资源级	qcs::teo::ui
DescribeAccountInfo	获取账户信息	操作级	*
DescribeAccountSecurityIPGroup	查询账号安全IP组	操作级	*
DescribeAddableEntityList	查询剩余可添加的日志推送实体列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeAiChatCompletionsStream	流式获取边缘函数AI补全	资源级	qcs::teo::ui

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAlarmConfigs	查询用户所有告警配置接口	资源级	qcs::teo::ui
DescribeAliasDomains	查询别称域名信息列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeApplicationProxies	查询应用代理列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeAssistDiagnoseLinks	查询协助诊断链接列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeAssistDiagnoseList	查询协助诊断列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeAssistDiagnoseReport	查询协助诊断报告	资源级	qcs::teo::ui
DescribeAvailablePlans	查询当前账户可购买套餐信息列表	操作级	*
DescribeBillingBundleIdStatus	获取订购套餐状态	操作级	*
DescribeBillingData	获取计费数据	资源级	qcs::teo::ui
DescribeBillingResources	查询套餐资源信息	资源级	qcs::teo::ui
DescribeBindablePlans	查询已存在可绑定套餐列表，支持分页	操作级	*
DescribeBotClientIpList	查询bot客户端ip信息列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeBotData	查询Bot相关时序数据	资源级	qcs::teo::ui
DescribeBotHitRuleDetail	查询bot命中规则详情	资源级	qcs::teo::ui
DescribeBotLog	查询Bot攻击日志	资源级	qcs::teo::ui
DescribeBotManagedRules	分页查询Bot托管规则	资源级	qcs::teo::ui
DescribeBotTopData	查询Bot相关Top数据	资源级	qcs::teo::ui
DescribeCdnServiceProviders	查询加速服务商列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeClientRuleList	查询封禁客户端信息列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeConfigGroupVersionDetail	查看版本详情	资源级	qcs::teo::ui
DescribeConfigGroupVersions	版本管理列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeConfigGroups	查询站点配置组列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeContentIdentifiers	批量查询内容标识符	资源级	qcs::teo::ui
DescribeContentQuota	查询内容管理接口配额	资源级	qcs::teo::ui
DescribeContract	拉取合同自定义分区信息。	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeContractAlterTime	查询合同变更时间。	操作级	*
DescribeCustomDisplayConfig	用于查询 EO 控制台用户自定义展示字段配置。	操作级	*
DescribeCustomErrorPages	查询自定义错误页面列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeCustomStatisticsMetrics	查询云监控自定义指标	资源级	qcs::teo::ui
DescribeDDoSAttackData	查询DDoS攻击时序数据	资源级	qcs::teo::ui
DescribeDDoSAttackEvent	查询DDoS攻击事件列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeDDoSAttackEventDetail	查询DDoS攻击事件详情	操作级	*
DescribeDDoSAttackPackage	查询DDoS攻击采样包列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeDDoSAttackSourceEvent	查询DDoS攻击源列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeDDoSAttackTopData	查询DDoS攻击Top数据	资源级	qcs::teo::ui
DescribeDDoSBlockList	查询DDoS封禁解封列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeDDoSMajorAttackEvent	查询DDoS主攻击事件列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeDDoSPolicy	查询DDoS防护配置详情	资源级	qcs::teo::ui
DescribeDDoSProtection	查询站点的独立 DDoS 防护信息	资源级	qcs::teo::ui
DescribeDdosSwitchRisk	查询域名开关独立 DDoS 是否存在风险	资源级	qcs::teo::ui
DescribeDefaultCertificates	查询默认证书列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeDeployHistory	查询环境版本发布记录列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeDiagnoseList	查询自助诊断列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeDiagnoseReport	查询自助诊断报告	资源级	qcs::teo::ui
DescribeDiscoveredApiEndpoints	查询自动识别的 API 资产列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeDistributionL4AccessData	本接口（DescribeDistributionL4AccessData）用于查询四层连接时长的时序数据。	资源级	qcs::teo::ui
DescribeDnsData	获取DNS请求数统计曲线	资源级	qcs::teo::ui
DescribeDnsRecordLines	读取DNS解析线路列表	操作级	*
DescribeDnsRecordsEx	查询DNS记录列表。	资源级	qcs::teo::ui

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDnssec	用于查询 DNSSEC 相关信息	资源级	qcs::teo::ui
DescribeEOMPGateway	获取多通道安全网关详情	操作级	*
DescribeEOMPGatewayList	获取多通道安全网关列表	操作级	*
DescribeEOMPLine	获取多通道安全网关线路详情	操作级	*
DescribeEOMPRegionList	获取多通道安全网关可用地域列表	操作级	*
DescribeEOMPSecret	获取多通道安全网关接入密钥	操作级	*
DescribeEnvironments	DescribeEnvironments	资源级	qcs::teo::ui
DescribeExtraPackageUsage	查询加量包用量。	操作级	*
DescribeExtraPackages	查询加量包信息。	操作级	*
DescribeFunctionDebugLog	获取边缘函数调试日志	资源级	qcs::teo::ui
DescribeFunctionDebugToken	获取边缘函数调试 Token	资源级	qcs::teo::ui
DescribeFunctionRuntimeEnvironment	查询边缘函数运行环境	资源级	qcs::teo::ui
DescribeGrayFeatures	查询灰度特性	资源级	qcs::teo::ui
DescribeHosts	获取站点子域名列表及信息	资源级	qcs::teo::ui
DescribeHostsByCertID	查询多个腾讯云SSL证书ID所匹配的资源/域名信息	资源级	qcs::teo::ui
DescribeHostsSetting	用于查询域名配置信息	资源级	qcs::teo::ui
DescribeIPRegion	查询IP地理位置归属信息	操作级	*
DescribeIdentifications	查询验证信息	操作级	*
DescribeImageTransformationSetting	查询站点图片处理相关配置	资源级	qcs::teo::ui
DescribeJustInTimeTranscodeTemplates	获取即时处理模版列表。	资源级	qcs::teo::ui
DescribeKeylessServer	查询 KeylessServer 配置接口	资源级	qcs::teo::ui
DescribeL4Proxies	本接口（DescribeL4Proxies）用于获取四层代理相关信息。	资源级	qcs::teo::ui
DescribeL4Proxy	返回四层代理列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeL4ProxyRules	查询四层实例下的规则列表	资源级	qcs::teo::ui

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeL7AccRules	查询七层加速规则	资源级	qcs::teo::ui
DescribeL7AccSetting	查询七层加速全局配置	资源级	qcs::teo::ui
DescribeL7CNAMESuffix	查询7层 CNAME 后缀	资源级	qcs::teo::ui
DescribeLoadBalancerList	查询负载均衡列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeLoadBalancing	获取负载均衡列表	操作级	*
DescribeLogFields	获取日志字段列表	操作级	*
DescribeLogServiceConfig	查询站点日志服务业务配置	资源级	qcs::teo::ui
DescribeLogSets	本接口（DescribeLogSets）用于获取日志集列表。	操作级	*
DescribeNoDomainAccessZoneName	获取账号下无域名接入模式当前应配置的站点名。	操作级	*
DescribeOriginACL	查询源站防护详情	资源级	qcs::teo::ui
DescribeOriginGroupHealthStatus	查询负载均衡实例下源站组健康状态	资源级	qcs::teo::ui
DescribeOriginList	过滤查询源站列表数据	资源级	qcs::teo::ui
DescribeOriginProtection	获取源站防护信息	资源级	qcs::teo::ui
DescribeOverviewL7Data	查询七层监控时序流量数据	资源级	qcs::teo::ui
DescribePacks	查询套餐功能列表	操作级	*
DescribePlanChangeStatus	检查套餐变更状态	资源级	qcs::teo::ui
DescribePlans	查询套餐信息列表	操作级	*
DescribePresetRuleTemplates	查询规则引擎预设规则模板	资源级	qcs::teo::ui
DescribeRateLimitIntelligenceRule	查询速率限制智能客户端过滤学习出来的规则	资源级	qcs::teo::ui
DescribeRateLimitRules	查询限频限速规则	资源级	qcs::teo::ui
DescribeRealtimeLogDeliveryTasks	获取实时日志投递任务列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeRealtimeLogDeliveryUrl	获取实时日志投递命令	资源级	qcs::teo::ui
DescribeRealtimeLogTopicTaskDetail	获取实时日志推送任务详情	资源级	qcs::teo::ui

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeRealtimeLogTopicTasks	获取实时日志推送任务列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeRedemptionCode	查询兑换码列表	操作级	*
DescribeRules	查询规则引擎规则。	资源级	qcs::teo::ui
DescribeRulesSetting	返回规则引擎可应用匹配请求的设置列表及其详细建议配置信息。	操作级	*
DescribeSecurityAllowList	查询安全接口允许名单列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeSecurityGroupManagedRules	获取托管规则组	资源级	qcs::teo::ui
DescribeSecurityIPGroup	查询安全 IP 组	资源级	qcs::teo::ui
DescribeSecurityIPGroupInfo	查询安全IP组信息	资源级	qcs::teo::ui
DescribeSecurityIPGroupUsage	查看该安全IP组在各个模块中的引用情况。	操作级	*
DescribeSecurityIPGroups	查询该用户全部安全IP组	资源级	qcs::teo::ui
DescribeSecurityPolicy	查询安全防护配置详情	资源级	qcs::teo::ui
DescribeSecurityPolicyList	查询全部安全实例	资源级	qcs::teo::ui
DescribeSecurityPolicyRegions	查询所有地域信息	操作级	*
DescribeSecurityPortraitRules	查询Bot用户画像规则	资源级	qcs::teo::ui
DescribeSecurityRuleId	查询安全规则详情	操作级	*
DescribeSecurityRuleTemplates	查询安全规则模板	操作级	*
DescribeSecurityTemplateBindings	查询指定策略模板的绑定关系列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeSecurityTemplates	查询所有安全策略模板	资源级	qcs::teo::ui
DescribeSharedCNAME	查询共享CNAME列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeSharedCNAMEMap	查询加速域名可加入共享CNAME组映射关系	资源级	qcs::teo::ui
DescribeShieldSpaceRegions	查询 EdgeOne Shield Space 支持的区域	操作级	*
DescribeShieldSpaceUsage	查询Shield Space用量	资源级	qcs::teo::ui
DescribeShieldSpaces	查询 EdgeOne Shield Space 列表	资源级	qcs::teo::ui

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeSingleL4AccessData	本接口（DescribeSingleL4AccessData）用于查询四层连接数的单值数据。	资源级	qcs::teo::ui
DescribeSingleL7AnalysisData	七层数据分析类单值流量数据查询	资源级	qcs::teo::ui
DescribeTimingFunctionAnalysisData	查询边缘函数分析时序数据	资源级	qcs::teo::ui
DescribeTimingL4AccessData	本接口（DescribeTimingL4AccessData）用于查询四层连接数的时序数据列表。	资源级	qcs::teo::ui
DescribeTimingL7AnalysisData	查询七层数据分析类时序流量数据	资源级	qcs::teo::ui
DescribeTimingL7CacheData	七层查询缓存分析时序类流量数据	资源级	qcs::teo::ui
DescribeTimingL7SourceData	本接口（DescribeTimingL7SourceData）查询七层回源分析时序数据。	资源级	qcs::teo::ui
DescribeTimingShieldAnalysisData	查询shield时序分析数据	资源级	qcs::teo::ui
DescribeTimingTopData	查询含top排序的曲线数据	资源级	qcs::teo::ui
DescribeTimingWebAnalysisData	本接口（DescribeTimingWebAnalysisData）用于查询安全分析数据。	资源级	qcs::teo::ui
DescribeTopDomainSuffix	查询顶级域后缀。	操作级	*
DescribeTopFunctionAnalysisData	查询边缘函数分析Top数据	资源级	qcs::teo::ui
DescribeTopL4AccessData	本接口（DescribeTopL4AccessData）用于查询四层连接数的TopN数据。	资源级	qcs::teo::ui
DescribeTopL7CacheData	七层查询缓存分析top类流量数据	资源级	qcs::teo::ui
DescribeTopWebAnalysisData	本接口（DescribeTopWebAnalysisData）用于查询安全分析TopN数据。	资源级	qcs::teo::ui
DescribeTrafficSchedulingDomains	读取流量调度域名列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeTrafficSchedulingStrategies	读取加速域名流量调度策略列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeUsableLB	源站健康检查任务，查询可用的负载均衡任务。	资源级	qcs::teo::ui
DescribeUsage	查询用量	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeUsageCappingStrategyList	查询用量封顶策略列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeUserCustomErrorPages	查询账号下的所有自定义页面内容	资源级	qcs::teo::ui
DescribeUserStatus	查询EO用户业务信息	操作级	*
DescribeVerifiedDomainOwnerships	查询已验证归属权的域名列表	操作级	*
DescribeVpcUpstreamGatewayList	查询 VPC 回源网关列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeWebAlarmConfigs	本接口（DescribeWebAlarmConfigs）用于或者监控告警配置。	资源级	qcs::teo::ui
DescribeWebAnalysisLog	本接口（DescribeWebAnalysisLog）用于查询Web安全分析日志。	资源级	qcs::teo::ui
DescribeWebAnalysisView	本接口（DescribeWebAnalysisView）用于获取安全分析视图列表。	资源级	qcs::teo::ui
DescribeWebManagedRulesData	查询Web托管规则数据	资源级	qcs::teo::ui
DescribeWebManagedRulesHitRuleDetail	查询waf命中规则详情	资源级	qcs::teo::ui
DescribeWebManagedRulesLog	查询Web托管日志	资源级	qcs::teo::ui
DescribeWebManagedRulesTopData	查询Web托管规则Top数据	资源级	qcs::teo::ui
DescribeWebProtectionAttackEvents	查询web防护攻击事件	资源级	qcs::teo::ui
DescribeWebProtectionClientIpList	查询CC客户端ip信息列表	资源级	qcs::teo::ui
DescribeWebProtectionData	查询web防护数据	资源级	qcs::teo::ui
DescribeWebProtectionHitRuleDetail	查询cc命中规则详情	资源级	qcs::teo::ui
DescribeWebProtectionLog	查询web防护日志	资源级	qcs::teo::ui
DescribeWebProtectionTopData	查询CC相关Top数据	资源级	qcs::teo::ui
DescribeWebSecurityTemplate	查询安全策略配置模板的详情	资源级	qcs::${ApiM
DescribeWebSecurityTemplates	查询安全策略配置模板	资源级	qcs::teo::ui
DescribeZoneConfigImportResult	查询站点配置导入结果	资源级	qcs::teo::ui
DescribeZoneDDoSPolicy	查询所有DDoS防护分区	资源级	qcs::teo::ui
DescribeZoneDetails	根据站点 ID 查询站点的详细信息	资源级	qcs::teo::ui

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeZoneSetting	用于查询站点的所有配置信息。	资源级	qcs::teo::ui
DescribeZones	用户查询用户站点信息列表，支持分页	资源级	qcs::teo::ui
DownloadDDoSAttackPackage	下载DDoS攻击采样包数据	操作级	*
DownloadL4Logs	四层离线日志下载	资源级	qcs::teo::ui
DownloadL7Logs	查询七层离线日志	资源级	qcs::teo::ui
ExportZoneConfig	导出站点配置	资源级	qcs::teo::ui
GetProductUsageInfo	获取产品使用信息	资源级	qcs::teo::ui
RegisterWebAlarmEndpoint	检测自定义推送是否可用	操作级	*
VerifyFunctionDebugToken	校验边缘函数调试 Token	资源级	qcs::teo::ui

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAIAPITokens	查询边缘AI 接口凭证列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支持
DescribeAIDeployments	查询边缘AI 部署列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支持
DescribeAIHardwareSpecifications	查询边缘AI 硬件规格列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支持
DescribeAIModelVersions	查询边缘AI 模型版本列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支持
DescribeAIModels	查询边缘AI 模型列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支持
DescribeAIPredictions	查询边缘AI 推理列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDataReportTasks	批量查询数据服务报表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneIds}	支持
DescribeDnsRecords	您可以用过本接口查看站点下的DNS记录信息，包括DNS记录名、记录类型以及记录内容等信息。您可以查看站点下全部DNS记录的信息，也可以指定过滤条件查询对应的DNS记录信息。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeFunctionRules	查询边缘函数规则	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeFunctions	查询边缘函数	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeHostCertificates	查询域名证书列表，支持搜索、分页、排序、过滤。	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeOpenEdgeResources	查看OpenEdge资源	操作级	*	支持
DescribeOriginGroup	获取源站组信息列	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	表			
DescribePrefetchTasks	查询预热任务状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribePurgeTasks	查询刷新任务状态	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeTimingL4Data	四层时序流量数据查询	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeTopL7AnalysisData	查询top类流量数据	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${zoneid}	支持
DescribeVodDomains	查询 VOD 预置加速域名列表	资源级	qcs::teo::uin/${uin}:zone/${ZoneId}	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

终端安全
主机安全

最近更新时间：2025-07-01 09:37:16

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
主机安全	cwp	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddLoginWhiteLists	批量添加异地登录白名单	操作级	*
AddVulIgnoreRule	添加漏洞忽略规则	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CancelIgnoreVul	取消漏洞忽略	操作级	*
CancelVulIgnoreRule	取消漏洞忽略规则	操作级	*
ChangeRuleEventsIgnoreStatus	修改事件忽略状态接口	操作级	*
ChangeStrategyEnableStatus	修改策略可用状态	操作级	*
ClearLocalStorage	清理本地存储数据	操作级	*
CreateBanWhiteList	添加阻断白名单列表	操作级	*
CreateBaselineStrategy	创建基线策略	操作级	*
CreateBuyBindTask	新购授权自动绑定任务	操作级	*
CreateEmergencyResponseSos	专家服务-创建应急响应请求	操作级	*
CreateEmergencyVulScan	创建应急漏洞扫描任务	操作级	*
CreateEventAnalyseSession	创建告警分析会话	操作级	*
CreateExpertServiceTime	专家服务-创建安全管家服务	操作级	*
CreateIncidentBacktracking	创建事件调查回溯触发	操作级	*
CreateLicenseOrder	创建专业版/旗舰版订单,预付费订单需要调用计费支付接口进行支付	操作级	*
CreateLogExport	创建日志下载任务	操作级	*
CreateLoginPermissionPush	下发登录许可	操作级	*
CreateMaWorkloadLabel	创建微告警负载标签	操作级	*
CreateMaliciousRequestWhiteList	添加恶意请求白名单	操作级	*
CreateMalwareWhiteList	创建木马白名单	操作级	*
CreateNetAttackWhiteList	创建网络攻击白名单	操作级	*
CreateProtectServer	创建网站防护服务器	操作级	*
CreateQuickProtectSetting	一键创建快捷防护设置	操作级	*
CreateRansomDefenseStrategy	创建或修改防勒索策略	操作级	*
CreateScanMalwareSetting	入侵管理-木马一键扫描	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateSearchLog	添加历史搜索记录	操作级	*
CreateSearchTemplate	添加检索模板	操作级	*
CreateVulFix	提交漏洞修护	操作级	*
CreateWhiteListOrder	该接口可以创建白名单订单	操作级	*
CreateWhiteOrderLH	创建普惠版授权试用订单	操作级	*
DeleteAllJavaMemShells	删除全部java内存马事件	操作级	*
DeleteBanWhiteList	删除阻断白名单列表	操作级	*
DeleteBaselinePolicy	删除基线策略配置	操作级	*
DeleteBaselineRule	删除基线规则	操作级	*
DeleteBaselineRuleIgnore	删除基线忽略规则	操作级	*
DeleteBaselineStrategy	删除基线策略	操作级	*
DeleteBaselineWeakPassword	删除基线弱口令	操作级	*
DeleteBashEvents	删除高危命令事件	操作级	*
DeleteBashPolicies	删除高危命令策略	操作级	*
DeleteBashRules	删除高危命令规则	操作级	*
DeleteBruteAttacks	删除暴力破解记录	操作级	*
DeleteExpertService	专家服务-删除安全管家	操作级	*
DeleteLicenseRecord	对授权管理-订单列表内已过期的订单进行删除.(删除后的订单不在统计范畴内)	资源级	qcs::cwp::uin/${uin}:c
DeleteLicenseRecordAll	DeleteLicenseRecordAll	操作级	*
DeleteLogClsDeliverInfo	删除日志cls投递配置	操作级	*
DeleteLogExport	删除日志下载任务	操作级	*
DeleteLoginWhiteList	删除白名单规则	操作级	*
DeleteMaConnEvent	删除微告警访问事件	操作级	*
DeleteMaCustomPolicy	删除微告警自定义白名单	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteMaLabel	删除微告警标签	操作级	*
DeleteMaSelfLearnPolicy	删除微告警自学习子策略	操作级	*
DeleteMaWhitelist	删除微告警全局白名单	操作级	*
DeleteMachine	卸载云镜客户端	操作级	*
DeleteMachineClearHistory	DeleteMachineClearHistory	操作级	*
DeleteMachineTag	删除服务器关联的标签	操作级	*
DeleteMaliciousRequestWhiteList	删除恶意请求白名单	操作级	*
DeleteMaliciousRequests	删除恶意请求记录	操作级	*
DeleteMalwareScanTask	木马-终止扫描任务	操作级	*
DeleteMalwareWhiteList	删除木马白名单	操作级	*
DeleteMalwares	删除木马记录	操作级	*
DeleteMemShellRules	删除内存马白名单规则	操作级	*
DeleteNetAttackWhiteList	删除网络攻击白名单	操作级	*
DeleteNonlocalLoginPlaces	删除异地登录记录	操作级	*
DeletePrivilegeEvents	删除本地提权事件	操作级	*
DeletePrivilegeRules	删除本地提权规则	操作级	*
DeleteProtectDir	删除防护网站	操作级	*
DeleteRaspRules	删除rasp白名单规则	操作级	*
DeleteReverseShellEvents	删除反弹Shell事件	操作级	*
DeleteReverseShellRules	删除反弹Shell规则	操作级	*
DeleteRiskDnsEvent	删除恶意请求事件	操作级	*
DeleteRiskDnsPolicy	删除恶意请求策略	操作级	*
DeleteScanTask	停止扫描任务	操作级	*
DeleteSearchTemplate	删除检索模板	操作级	*
DeleteTags	删除标签	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteWebHookPolicy	删除webhook告警策略	操作级	*
DeleteWebHookReceiver	删除webhook告警接收人	操作级	*
DeleteWebHookRule	删除企微机器人规则	操作级	*
DeleteWebPageEventLog	删除事件记录	操作级	*
DeleteYDRaspBlackWhite	删除应用防护白名单规则	操作级	*
DestroyOrder	DestroyOrder 该接口可以对 资源 销毁.	资源级	qcs::cwp::uin/${uin}:c
EditBashRules	新增或修改高危命令规则（支持多服务器选择）	操作级	*
EditPrivilegeRules	新增或修改本地提权规则（支持多服务器选择）	操作级	*
EditReverseShellRules	编辑反弹Shell规则（支持多服务器选择）	操作级	*
EditTags	新增或编辑标签	操作级	*
FixBaselineDetect	修复基线检测	操作级	*
IgnoreImpactedHosts	忽略漏洞	操作级	*
ModifyAutoOpenProVersionConfig	设置新增主机自动开通专业版配置	操作级	*
ModifyBanMode	修改爆破阻断模式	操作级	*
ModifyBanStatus	设置阻断开关状态	操作级	*
ModifyBanWhiteList	修改阻断白名单列表	操作级	*
ModifyBaselinePolicy	更改基线策略设置	操作级	*
ModifyBaselinePolicyState	更改基线策略状态	操作级	*
ModifyBaselineRule	更改基线检测规则	操作级	*
ModifyBaselineRuleIgnore	更改基线忽略规则	操作级	*
ModifyBaselineWeakPassword	更改或新增弱口令	操作级	*
ModifyBashPolicy	新增或修改高危命令策略	操作级	*
ModifyBashPolicyStatus	切换高危命令策略状态	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyBruteAttackRules	修改爆破阻断模式	操作级	*
ModifyEventAnalyseFeedback	告警分析结果反馈	操作级	*
ModifyEventAttackStatus	修改网络攻击事件状态	操作级	*
ModifyExpertServiceTime	专家服务-更新安全管家服务	操作级	*
ModifyFileTamperEvents	核心文件事件更新	操作级	*
ModifyFileTamperRule	编辑、新增核心文件监控规则	操作级	*
ModifyFileTamperRuleStatus	核心文件规则状态更新，支持批量删除 关闭	操作级	*
ModifyInjectRiskyServiceSwitch	内存马和rasp是否注入风险服务开关	操作级	*
ModifyInquireRenewFlag	设置旗舰版试用订单到期新购状态	资源级	qcs::cwp::uin/${uin}:c
ModifyJavaMemShellPluginSwitch	开关java内存马插件	操作级	*
ModifyJavaMemShellsStatus	修改java内存马事件状态	操作级	*
ModifyLicenseBinds	设置中心-授权管理 对某个授权批量绑定机器	资源级	qcs::cwp::uin/${uin}:c
ModifyLicenseOrder	编辑授权订单	操作级	*
ModifyLicenseUnBinds	设置中心-授权管理 对某个授权批量解绑机器	资源级	qcs::cwp::uin/${uin}:c
ModifyLogClsDeliverInfo	修改日志cls投递配置	操作级	*
ModifyLogClsDeliverSwitch	修改cls的投递开关	操作级	*
ModifyLogKafkaAccess	修改日志投递kafka接入配置	操作级	*
ModifyLogKafkaDeliverType	修改指定日志类别投递配置、开关	操作级	*
ModifyLogKafkaState	修改日志投递状态信息	操作级	*
ModifyLogStorageConfig	修改日志存储配置	操作级	*
ModifyLoginWhiteInfo	更新登录审计白名单信息	操作级	*
ModifyLoginWhiteRecord	更新合并后登录审计白名单信	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	息		
ModifyMaConnEventType	更改微告警访问事件类型	操作级	*
ModifyMaCustomPolicy	创建或者更改微告警自定义白名单	操作级	*
ModifyMaCustomPolicyStatus	更微告警自定义白名单状态	操作级	*
ModifyMaGlobalConf	修改微告警全局配置	操作级	*
ModifyMaLabel	新增或更改标签信息	操作级	*
ModifyMaSelfLearnConfig	配置自学习策略	操作级	*
ModifyMaWhitelist	更改微告警全局白名单	操作级	*
ModifyMaWhitelistStatus	更改微告警全局白名单状态	操作级	*
ModifyMaWorkloadLabel	更改微告警负载标签	操作级	*
ModifyMaWorkloadMonitor	更改微告警负载监控	操作级	*
ModifyMachineAutoClearConfig	ModifyMachineAutoClearConfig	操作级	*
ModifyMachineLoginType	修改主机登录方式	操作级	*
ModifyMachineRemark	ModifyMachineRemark	操作级	*
ModifyMachinesLoginType	批量修改主机登录方式	操作级	*
ModifyMaliciousRequestWhiteList	更新恶意请求白名单	操作级	*
ModifyMalwareTimingScanSettings	木马定时扫描设置	操作级	*
ModifyMalwareWhiteList	编辑木马白名单	操作级	*
ModifyMemShellRules	编辑或者创建java内存马白名单规则	操作级	*
ModifyNetAttackSetting	修改网络攻击设置	操作级	*
ModifyNetAttackWhiteList	编辑网络攻击白名单	操作级	*
ModifyOrder	编辑订单	操作级	*
ModifyOrderAttribute	对订单属性编辑	资源级	qcs::cwp::uin/${uin}:c
ModifyProtectionSetting	重保防护包防护设置	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyRansomDefenseEventsStatus	修改防勒索事件状态	操作级	*
ModifyRansomDefenseStrategyStatus	批量修改防勒索策略状态	操作级	*
ModifyRaspEventStatusCWP	修改主机视角应用防护事件状态	操作级	*
ModifyRaspEventStatusTCSS	修改容器视角应用防护事件状态	操作级	*
ModifyRaspLicenseBinds	重保防护包授权绑定	操作级	*
ModifyRaspLicenseUnBinds	重保防护包授权解绑	操作级	*
ModifyRaspMaxCpu	编辑rasp最大cpu限制	操作级	*
ModifyRaspMemShellsStatusTCSS	修改应用防护容器内存马扫描事件状态	操作级	*
ModifyRaspRules	编辑或者创建rasp白名单规则	操作级	*
ModifyReverseShellRulesAggregation	编辑反弹Shell规则（支持多服务器选择）-聚合版本-支持正则	操作级	*
ModifyReverseShellSystemPolicyConfig	修改反弹shell系统策略配置	操作级	*
ModifyRiskDnsPolicy	更改恶意请求策略	操作级	*
ModifyRiskDnsPolicyStatus	更改恶意请求策略状态	操作级	*
ModifyRiskEventsStatus	入侵检测所有事件的状态，包括：文件查杀，异常登录，密码破解，高危命令，反弹shell，本地提取	操作级	*
ModifyShellPolicyStatus	编辑反弹shell策略开关	操作级	*
ModifyUsersConfig	修改用户配置	操作级	*
ModifyVulDefenceEventStatus	修改漏洞防御事件状态（修复漏洞通过其他接口实现）	操作级	*
ModifyVulDefenceSetting	修改漏洞防御插件设置	操作级	*
ModifyVulIgnoreRule	更改漏洞忽略规则	操作级	*
ModifyWarningHostConfig	修改告警机器范围配置	操作级	*
ModifyWarningSetting	修改告警设置	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyWebHookPolicy	新增或修改webhook告警策略	操作级	*
ModifyWebHookPolicyStatus	修改webhook告警策略开关	操作级	*
ModifyWebHookReceiver	新增或更新webhook告警接收人	操作级	*
ModifyWebHookRule	新增或修改企微机器人规则	操作级	*
ModifyWebHookRuleStatus	修改企微机器人规则状态	操作级	*
ModifyWebPageProtectDir	修改网站防护目录	操作级	*
ModifyWebPageProtectSetting	修改网站防护设置	操作级	*
ModifyWebPageProtectSwitch	网站防护设置开关	操作级	*
ModifyYDRaspBlackWhite	编辑或者创建应用防护白名单规则	操作级	*
RecoverMalwares	恢复木马文件	操作级	*
RemoveLocalStorageItem	删除本地存储数据	操作级	*
RemoveMachine	删除主机所有记录，目前只支持非腾讯云主机，且需要主机在离线状态	操作级	*
RescanImpactedHost	漏洞重新检测	操作级	*
ResetSecurityReportUnlock	重置安全报告解锁记录	操作级	*
RetryCreateSnapshot	快照创建失败时可以重试创建快照并且自动进行漏洞修复	操作级	*
RetryVulFix	修复失败时单独对某一个主机修复漏洞	操作级	*
ScanAsset	资产指纹启动扫描	操作级	*
ScanBaseline	基线检测与基线重新检测接口	操作级	*
ScanTaskAgain	重新开始扫描任务	操作级	*
ScanVul	漏洞管理 - 一键检测	操作级	*
ScanVulAgain	漏洞管理-重新检测接口	操作级	*
ScanVulSetting	定期扫描漏洞设置	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

SeparateMalwares	隔离木马	操作级	*
SetBashEventsStatus	设置高危命令事件状态	操作级	*
SetLocalStorageExpire	设置本地存储过期时间	操作级	*
SetLocalStorageItem	设置本地存储数据	操作级	*
StartBaselineDetect	检测基线	操作级	*
StartOrModifyPreventUninstall	开启或者修改防卸载功能	操作级	*
StopAssetScan	停止资产扫描任务	操作级	*
StopBaselineDetect	停止基线检测	操作级	*
StopNoticeBanTips	不再提醒爆破阻断提示弹窗	操作级	*
StopPreventUninstall	关闭防卸载功能	操作级	*
SwitchBashRules	切换高危命令规则状态	操作级	*
SyncAssetScan	同步资产扫描信息	操作级	*
SyncMachines	同步机器信息	操作级	*
TrustMalwares	信任木马文件	操作级	*
UnlockSecurityReport	解锁安全报告	操作级	*
UntrustMalwares	取消信任木马	操作级	*
UpdateBaselineStrategy	更新基线策略信息	操作级	*
UpdateMachineTags	关联机器标签列表	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckBashPolicyParams	校验高危命令用户规则新增和编辑时的参数。	操作级	*
CheckBashRuleParams	校验高危命令用户规则新增和编辑时的参数。	操作级	*
CheckFileTamperRule	检验核心文件监控前端新增和编	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	辑时的规则参数。		
CheckFirstScanBaseline	检测基线是否是第一次检测	操作级	*
CheckLogKafkaConnectionState	检查日志投递kafka连通性	操作级	*
CreateEventAnalyseTalkStream	创建告警分析对话	操作级	*
DescribeABTestConfig	获取用户当前灰度配置	操作级	*
DescribeAESKey	获取配置的aeskey和aesiv	操作级	*
DescribeAbTestStatus	获取用户当前灰度状态	操作级	*
DescribeAccountStatistics	获取账号统计列表数据	操作级	*
DescribeAgentInstallCommand	获取agent安装命令	操作级	*
DescribeAgentInstallationToken	混合云安装agent token获取	操作级	*
DescribeAlarmIncidentNodes	攻击溯源-获取告警点所在事件的所有节点信息	操作级	*
DescribeAlarmVertexId	攻击溯源-获取时间范围内所有告警vid	操作级	*
DescribeAssetAppCount	获取所有软件应用数量	操作级	*
DescribeAssetAppList	查询应用列表	操作级	*
DescribeAssetAppProcessList	获取软件关联进程列表	操作级	*
DescribeAssetCoreModuleInfo	获取内核模块详情	操作级	*
DescribeAssetCoreModuleList	查询资产管理内核模块列表	操作级	*
DescribeAssetDatabaseCount	获取所有数据库数量	操作级	*
DescribeAssetDatabaseInfo	获取资产管理数据库详情	操作级	*
DescribeAssetDatabaseList	查询资产管理数据库列表	操作级	*
DescribeAssetDiskList	获取主机磁盘分区列表	操作级	*
DescribeAssetEnvList	查询资产管理环境变量列表	操作级	*
DescribeAssetHostTotalCount	获取主机所有资源数量	操作级	*
DescribeAssetInfo	获取资产数量： 主机数、账号数、端口数、进程数、软件数、	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	数据库数、Web应用数、Web框架数、Web服务数、Web站点数		
DescribeAssetInitServiceList	查询资产管理启动服务列表	操作级	*
DescribeAssetJarInfo	获取Jar包详情	操作级	*
DescribeAssetJarList	查询Jar包列表	操作级	*
DescribeAssetLoadInfo	获取系统负载、内存使用率、硬盘使用率情况	操作级	*
DescribeAssetMachineDetail	获取资产管理主机资源详细信息	操作级	*
DescribeAssetMachineList	获取资产指纹页面的资源监控列表	操作级	*
DescribeAssetMachineTagTop	获取主机标签Top5	操作级	*
DescribeAssetPlanTaskList	查询资产管理计划任务列表	操作级	*
DescribeAssetPortCount	获取所有端口数量	操作级	*
DescribeAssetPortInfoList	获取资产管理端口列表	操作级	*
DescribeAssetProcessCount	获取所有进程数量	操作级	*
DescribeAssetProcessInfoList	获取资产管理进程列表	操作级	*
DescribeAssetRecentMachineInfo	获取主机最近趋势情况	操作级	*
DescribeAssetSystemPackageList	获取资产管理系统安装包列表	操作级	*
DescribeAssetTotalCount	获取所有资源数量：主机、账号、端口、进程、软件、数据库、Web应用、Web框架、Web服务、Web站点	操作级	*
DescribeAssetTypeTop	获取各种类型资源Top5	操作级	*
DescribeAssetTypes	获取资产指纹类型列表	操作级	*
DescribeAssetUserCount	获取所有账号数量	操作级	*
DescribeAssetUserInfo	获取主机账号详情	操作级	*
DescribeAssetUserKeyList	获取主机账号Key列表	操作级	*
DescribeAssetUserList	获取账号列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAssetWebAppCount	获取所有Web应用数量	操作级	*
DescribeAssetWebAppList	获取资产管理Web应用列表	操作级	*
DescribeAssetWebAppPluginList	获取资产管理Web应用插件列表	操作级	*
DescribeAssetWebFrameCount	获取所有Web框架数量	操作级	*
DescribeAssetWebFrameJarList	获取资产管理Web框架Jar列表(该接口已废弃)	操作级	*
DescribeAssetWebFrameList	获取资产管理Web框架列表	操作级	*
DescribeAssetWebLocationCount	获取所有Web站点数量	操作级	*
DescribeAssetWebLocationInfo	获取Web站点详情	操作级	*
DescribeAssetWebLocationList	获取Web站点列表	操作级	*
DescribeAssetWebLocationPathList	获取Web站点虚拟目录列表	操作级	*
DescribeAssetWebServiceCount	获取所有Web服务数量	操作级	*
DescribeAssetWebServiceInfoList	查询资产管理Web服务列表	操作级	*
DescribeAssetWebServiceProcessList	获取Web服务关联进程列表	操作级	*
DescribeAttackEventInfo	网络攻击事件详情	操作级	*
DescribeAttackStatistics	网络攻击数据统计	操作级	*
DescribeAttackTop	网络攻击top数据列表	操作级	*
DescribeAttackTrends	网络攻击趋势数据	操作级	*
DescribeAttackVulTypeList	获取网络攻击威胁类型列表	操作级	*
DescribeAvailableExpertServiceDetail	专家服务-可用订单详情	操作级	*
DescribeBanMode	获取爆破阻断模式	操作级	*
DescribeBanRegions	获取阻断地域	操作级	*
DescribeBanStatus	获取阻断按钮状态	操作级	*
DescribeBanWhiteList	获取阻断白名单列表	操作级	*
DescribeBaselineAnalysisData	基线策略概览统计数据查询	操作级	*
DescribeBaselineBasicInfo	查询基线基础信息	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeBaselineDefaultStrategyList	查询基线默认策略列表信息	操作级	*
DescribeBaselineDetail	查询基线详情	操作级	*
DescribeBaselineDetectList	获取基线检测详情记录	操作级	*
DescribeBaselineDetectOverview	获取基线检测概览	操作级	*
DescribeBaselineDownloadList	获取基线下载列表	操作级	*
DescribeBaselineEffectHostList	基线影响主机列表	操作级	*
DescribeBaselineFixList	获取基线修复列表	操作级	*
DescribeBaselineHostDetectList	获取基线检测主机列表	操作级	*
DescribeBaselineHostIgnoreList	获取忽略规则主机列表	操作级	*
DescribeBaselineHostRiskTop	获取基线服务器风险TOP5	操作级	*
DescribeBaselineHostTop	服务器风险top接口	操作级	*
DescribeBaselineItemDetectList	获取基线检测项的列表	操作级	*
DescribeBaselineItemIgnoreList	获取忽略规则项列表	操作级	*
DescribeBaselineItemInfo	获取基线检测项信息	操作级	*
DescribeBaselineItemList	获取基线项检测结果列表	操作级	*
DescribeBaselineItemRiskTop	获取基线检测项TOP5	操作级	*
DescribeBaselineList	查询基线列表	操作级	*
DescribeBaselinePolicyList	获取基线策略列表	操作级	*
DescribeBaselineRule	查询基线检测项信息	操作级	*
DescribeBaselineRuleCategoryList	获取基线分类列表	操作级	*
DescribeBaselineRuleDetectList	获取基线规则检测列表	操作级	*
DescribeBaselineRuleIgnoreList	获取基线忽略规则列表	操作级	*
DescribeBaselineRuleList	获取基线规则列表	操作级	*
DescribeBaselineScanSchedule	基线检测进度查询	操作级	*
DescribeBaselineStrategyDetail	查询基线策略详情	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeBaselineStrategyList	用户基线策略列表查询	操作级	*
DescribeBaselineTop	基线检测项TOP	操作级	*
DescribeBaselineWeakPasswordList	获取基线弱口令列表	操作级	*
DescribeBashEventsInfo	查询高危命令事件详情	操作级	*
DescribeBashEventsInfoNew	查询高危命令事件详情(新)	操作级	*
DescribeBashEventsNew	获取高危命令列表(新)	操作级	*
DescribeBashPolicies	获取高危命令策略列表	操作级	*
DescribeBashRules	获取高危命令规则列表	操作级	*
DescribeBruteAttackList	获取密码破解列表	操作级	*
DescribeBruteAttackRules	获取爆破破解规则	操作级	*
DescribeCanFixVulMachine	漏洞修护-查询可修护主机信息	操作级	*
DescribeCanNotSeparateMachine	获取木马不可隔离的主机	操作级	*
DescribeClientException	DescribeClientException	操作级	*
DescribeClsAccountStatus	查询cls账户状态	操作级	*
DescribeClsLogsets	查询cls日志集列表	操作级	*
DescribeClsTopics	查询cls日志主题列表	操作级	*
DescribeCustomerDetail	查询客户信息	操作级	*
DescribeDefenceEventDetail	获取漏洞防御事件详情	操作级	*
DescribeDirectConnectInstallCommand	获取专线agent安装命令，包含token	操作级	*
DescribeESAggregations	获取ES字段聚合结果	操作级	*
DescribeESHits	获取ES查询文档列表	操作级	*
DescribeEmergencyResponseList	专家服务-应急响应列表	操作级	*
DescribeEmergencyVulList	获取应急漏洞列表	操作级	*
DescribeEventByTable	攻击溯源-根据事件表名和id查询告警事件详情	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeExpertServiceList	专家服务-安全管家列表	操作级	*
DescribeExpertServiceOrderList	专家服务-专家服务订单列表	操作级	*
DescribeExportMachines	导出区域主机列表	操作级	*
DescribeFastAnalysis	日志快速分析统计	操作级	*
DescribeFileTamperEventRuleInfo	查看产生事件时规则详情接口	操作级	*
DescribeFileTamperEvents	核心文件监控事件列表	操作级	*
DescribeFileTamperRuleCount	查询主机关联文件监控规则数量	操作级	*
DescribeFileTamperRuleInfo	查询某个监控规则的详情	操作级	*
DescribeFileTamperRules	核心文件监控规则列表	操作级	*
DescribeGeneralStat	获取主机安全相关统计	操作级	*
DescribeHistoryAccounts	获取账号变更历史列表	操作级	*
DescribeHistoryService	查询日志检索服务信息	操作级	*
DescribeHostInfo	主机信息与标签信息查询	操作级	*
DescribeHostLoginList	获取异常登录列表	操作级	*
DescribeHotVulTop	获取全网热点漏洞	操作级	*
DescribeIgnoreBaselineRule	查询忽略检测项信息	操作级	*
DescribeIgnoreHostAndItemConfig	获取一键忽略受影响的检测项和主机信息	操作级	*
DescribeIgnoreRuleEffectHostList	查询忽略检测项影响主机列表	操作级	*
DescribeImportMachineInfo	查询批量导入机器信息	操作级	*
DescribeInjectRiskyServiceSwitch	查询java内存马和rasp是否注入风险服务配置	操作级	*
DescribeJavaMemShellInfo	查询java内存马事件详细信息	操作级	*
DescribeJavaMemShellList	查询java内存马事件列表	操作级	*
DescribeJavaMemShellPluginInfo	查询给定主机java内存马插件信息	操作级	*
DescribeJavaMemShellPluginList	查询java内存马插件列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeLatestSecurityReport	获取最新安全报告	操作级	*
DescribeLicense	DescribeLicense	操作级	*
DescribeLicenseBindSchedule	查询授权绑定任务的进度	操作级	*
DescribeLicenseGeneral	授权管理-授权概览信息	资源级	qcs::cwp::uin/${ui
DescribeLicenseSourceType	查询授权订单源类型	操作级	*
DescribeLicenseWhiteConfig	查询授权白名单的可用配置	操作级	*
DescribeLogClsDeliverInfo	返回cls投递配置	操作级	*
DescribeLogDeliveryKafkaOptions	查询日志投递kafka可选项列表	操作级	*
DescribeLogExports	获取日志下载任务列表	操作级	*
DescribeLogHistogram	获取日志直方图信息	操作级	*
DescribeLogIndex	查询日志索引	操作级	*
DescribeLogKafkaDeliverInfo	获取kafka投递信息	操作级	*
DescribeLogStorageConfig	获取日志存储配置	操作级	*
DescribeLogStorageRecord	查询日志存储量	操作级	*
DescribeLogStorageStatistic	获取日志检索容量使用统计	操作级	*
DescribeLogType	获取日志类型	操作级	*
DescribeLoginPermission	获取用户主机登录权限状态	操作级	*
DescribeLoginTypeGlobalConf	获取扫码登录全局配置	操作级	*
DescribeLoginTypeHost	获取扫码登录机器列表	操作级	*
DescribeLoginWhiteCombinedList	获取异地登录白名单合并后列表	操作级	*
DescribeLoginWhiteHostList	查询合并后白名单机器列表	操作级	*
DescribeLoginWhiteList	获取异地登录白名单列表	操作级	*
DescribeLoginWhiteListNew	获取异地登录白名单列表支持新版筛选(该接口已废弃)	操作级	*
DescribeMaGlobalConf	获取微告警全局配置	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeMaLabel	获取微告警标签信息	操作级	*
DescribeMaSelfLearnConfig	获取微告警自学习策略	操作级	*
DescribeMaSummary	获取微告警整体概要	操作级	*
DescribeMaWorkloadLabel	获取微告警负载标签	操作级	*
DescribeMachineClearHistory	DescribeMachineClearHistory	操作级	*
DescribeMachineDefenseCnt	查询主机高级防御事件数统计	操作级	*
DescribeMachineFileTamperRules	查询主机相关核心文件监控规则列 表	操作级	*
DescribeMachineGeneral	查询主机概览信息	操作级	*
DescribeMachineInfo	获取机器详情	操作级	*
DescribeMachineInfoByHashKey	获取机器信息	操作级	*
DescribeMachineLicenseDetail	本接口(DescribeMachineLicenseDetail)查询机器授权信息	操作级	*
DescribeMachineList	网页防篡改获取区域主机列表	操作级	*
DescribeMachineLoginType	获取主机登录方式	操作级	*
DescribeMachineLoginTypeStatus	获取主机登录方式状态	操作级	*
DescribeMachineOsList	查询可筛选操作系统列表.	操作级	*
DescribeMachinePreventUninstall	获取机器防卸载配置	操作级	*
DescribeMachineRegionList	查询云服务器地域列表	操作级	*
DescribeMachineRegions	获取机器地域列表	操作级	*
DescribeMachineRiskCnt	查询主机入侵检测事件统计	操作级	*
DescribeMachineSnapshot	漏洞修护-查询主机创建的快照	操作级	*
DescribeMaliciousRequestWhiteList	查询恶意请求白名单列表	操作级	*
DescribeMalwareFile	获取木马文件下载地址	操作级	*
DescribeMalwareInfo	查看恶意文件详情	操作级	*
DescribeMalwareRiskOverview	获取文件查杀概览信息	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeMalwareRiskWarning	风险预警提示	操作级	*
DescribeMalwareTimingScanSetting	查询木马定时扫描设置	操作级	*
DescribeMalwareWhiteList	获取木马白名单列表	操作级	*
DescribeMalwareWhiteListAffectList	获取木马白名单受影响列表	操作级	*
DescribeMemShellRules	获取java内存马白名单列表	操作级	*
DescribeModifyMachinesLoginTypeTasks	获取批量修改主机登录方式任务列表	操作级	*
DescribeMonthInspectionReport	专家服务-安全管家月巡检报告下载	操作级	*
DescribeNetAttackSetting	查询网络攻击设置	操作级	*
DescribeOpenPortStatistics	获取端口统计列表	操作级	*
DescribeOverviewStatistics	获取概览统计数据	操作级	*
DescribePasswordCrackStatus	查询密码破解状态	操作级	*
DescribePreventUninstallGlobalConf	获取防卸载全局配置	操作级	*
DescribePreventUninstallHost	获取防卸载机器列表	操作级	*
DescribePreventUninstallTasks	获取防卸载任务列表	操作级	*
DescribePrivilegeEventInfo	本地提权信息详情	操作级	*
DescribePrivilegeRules	获取本地提权规则列表	操作级	*
DescribeProVersionInfo	获取专业版信息	操作级	*
DescribeProVersionStatus	获取专业版状态	操作级	*
DescribeProcessStatistics	获取进程统计列表	操作级	*
DescribeProductStatus	产品试用状态查询接口	操作级	*
DescribeProtectDirList	防护目录列表	操作级	*
DescribeProtectDirRelatedServer	查询防护目录关联服务器	操作级	*
DescribeProtectNetList	专家服务-旗舰护网列表	操作级	*
DescribeRansomDefenseState	获取用户防勒索趋势	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeRansomDefenseStrategyDetail	获取策略详情	操作级	*
DescribeRansomDefenseTrend	获取全网勒索态势	操作级	*
DescribeRaspEventDetailCWP	获取应用防护事件详情	操作级	*
DescribeRaspEventDetailTCSS	获取容器视角应用防护事件详情	操作级	*
DescribeRaspMemShellDetailTCSS	获取容器应用防护内存马扫描事件详情	操作级	*
DescribeRaspMemShellListTCSS	获取容器视角应用防护内存马扫描列表	操作级	*
DescribeRecommendQuestions	获取推荐问题	操作级	*
DescribeRecommendedProtectCpu	查询推荐购买防护核数	操作级	*
DescribeReverseShellEventInfo	反弹shell信息详情	操作级	*
DescribeReverseShellRules	获取反弹Shell规则列表	操作级	*
DescribeReverseShellSystemPolicyConfig	查询反弹shell系统策略配置	操作级	*
DescribeRiskBatchStatus	查询入侵检测事件更新状态任务是否完成	操作级	*
DescribeRiskDnsEventInfo	查询恶意请求事件详情	操作级	*
DescribeRiskDnsInfo	查询恶意请求详情	操作级	*
DescribeRiskDnsList	获取恶意请求列表	操作级	*
DescribeSafeInfo	安全通知查询	操作级	*
DescribeScanIpInfo	查询腾讯云扫描IP信息	操作级	*
DescribeScanIpMeta	查询腾讯云扫描IP元数据	操作级	*
DescribeScanMalwareSchedule	查询木马扫描进度	操作级	*
DescribeScanSchedule	查询检测进度	操作级	*
DescribeScanState	查询扫描状态	操作级	*
DescribeScanTaskDetails	查询扫描任务详情	操作级	*
DescribeScanTaskStatus	查询机器扫描状态列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeScanVulSetting	定期检测配置查询	操作级	*
DescribeScreenAttackHotspot	大屏可视化获取全网攻击热点	操作级	*
DescribeScreenBroadcasts	大屏可视化安全播报	操作级	*
DescribeScreenDefenseTrends	大屏可视化防趋势接口	操作级	*
DescribeScreenEmergentMsg	大屏可视化紧急通知	操作级	*
DescribeScreenEventsCnt	大屏可视化获取安全概览相关事件统计数据接口	操作级	*
DescribeScreenGeneralStat	大屏可视化获取主机相关统计	操作级	*
DescribeScreenHostInvasion	大屏可视化主机入侵详情	操作级	*
DescribeScreenMachineRegions	大屏可视化主机区域选项列表	操作级	*
DescribeScreenMachines	大屏可视化主机区域列表	操作级	*
DescribeScreenProtectionCnt	大屏可视化主机安全防护引擎介绍	操作级	*
DescribeScreenProtectionStat	大屏获取安全防护状态	操作级	*
DescribeScreenRiskAssetsTop	大屏可视化风险资产top5（今日），统计今日风险资产	操作级	*
DescribeSearchExportList	导出ES查询文档列表	操作级	*
DescribeSearchLogs	获取历史搜索记录	操作级	*
DescribeSearchTemplates	获取快速检索列表	操作级	*
DescribeSecurityBroadcastInfo	查询安全播报文章信息	操作级	*
DescribeSecurityBroadcasts	安全播报列表页	操作级	*
DescribeSecurityDynamics	获取安全事件消息	操作级	*
DescribeSecurityEventStat	获取安全事件统计	操作级	*
DescribeSecurityEventsCnt	获取安全事件数统计数据	操作级	*
DescribeSecurityTrends	获取安全事件统计数据	操作级	*
DescribeServerRelatedDirInfo	查询服务器关联目录详情	操作级	*
DescribeServersAndRiskAndFirstInfo	获取待处理风险文件数+影响服	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	务器数+试用+最近检测时间		
DescribeStrategyExist	根据策略名查询策略是否存在	操作级	*
DescribeTagMachines	获取指定标签关联的服务器信息	操作级	*
DescribeTags	获取所有主机标签	操作级	*
DescribeTrialReport	查询试用报告	操作级	*
DescribeUndoVulCounts	漏洞管理-获取指定类型的待处理漏洞数、主机数和非专业版主机数量	操作级	*
DescribeUsersConfig	查询用户配置	操作级	*
DescribeUsualLoginPlaces	查询常用登录地	操作级	*
DescribeVdbAndPocInfo	获取病毒库及POC的更新信息	操作级	*
DescribeVersionCompareChart	获取版本对比信息	操作级	*
DescribeVersionStatistics	统计专业版和基础版机器数	操作级	*
DescribeVertexDetail	攻击溯源-获取指定点属性信息	操作级	*
DescribeVulCountByDates	漏洞管理-批量获取近日指定类型的漏洞数量和主机数量	操作级	*
DescribeVulCveIdInfo	CveId查询漏洞详情	操作级	*
DescribeVulDefenceEvent	获取漏洞防御事件列表	操作级	*
DescribeVulDefenceList	查询漏洞防御列表	操作级	*
DescribeVulDefenceOverview	获取漏洞防御概览信息，包括事件趋势及插件开启情况	操作级	*
DescribeVulDefencePluginDetail	获取单台主机漏洞防御插件信息	操作级	*
DescribeVulDefencePluginExceptionCount	获取当前异常插件数	操作级	*
DescribeVulDefencePluginStatus	获取各主机漏洞防御插件状态	操作级	*
DescribeVulDefenceSetting	获取当前漏洞防御插件设置	操作级	*
DescribeVulEffectHostList	漏洞影响主机列表	操作级	*
DescribeVulEffectModules	漏洞影响组件列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeVulEmergentMsg	获取漏洞紧急通知	操作级	*
DescribeVulFixStatus	漏洞修护-查找主机漏洞修护进度	操作级	*
DescribeVulHostCountScanTime	获取待处理漏洞数+影响主机数	操作级	*
DescribeVulHostTop	获取服务器风险top列表	操作级	*
DescribeVulIgnoreRule	获取漏洞忽略规则列表	操作级	*
DescribeVulInfoCvss	漏洞详情，带CVSS版本	操作级	*
DescribeVulLabels	获取用户漏洞所有标签列表	操作级	*
DescribeVulLevelCount	查询漏洞数量按等级分布统计	操作级	*
DescribeVulList	漏洞管理-获取漏洞列表	操作级	*
DescribeVulOverview	获取漏洞概览数据	操作级	*
DescribeVulTop	漏洞top统计	操作级	*
DescribeVulTrend	获取漏洞态势信息	操作级	*
DescribeWarningHostConfig	查询告警机器范围配置	操作级	*
DescribeWarningList	告警设置-获取当前用户修改的告警列表	操作级	*
DescribeWarningServiceIPList	获取告警服务IP名单	操作级	*
DescribeWebHookPolicy	查询webhook告警策略	操作级	*
DescribeWebHookReceiver	查询webhook告警接收人列表	操作级	*
DescribeWebHookReceiverUsage	查询指定告警接收人的关联策略使用信息	操作级	*
DescribeWebHookRule	获取企微机器人规则详情	操作级	*
DescribeWebPageEventList	查询篡改事件列表	操作级	*
DescribeWebPageGeneralize	查询网页防篡改概览信息	操作级	*
DescribeWebPageProtectStat	查询网页防篡改防护统计	操作级	*
DescribeWebPageServiceInfo	查询网站防篡改服务信息	操作级	*
DescribeYDRaspBlackWhite	查询应用防护白名单列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DisableSelfLearn	关闭微告警自学习	操作级	*
ExportAssetAppList	导出资产管理应用列表	操作级	*
ExportAssetCoreModuleList	导出资产管理内核模块列表	操作级	*
ExportAssetDatabaseList	导出资产管理数据库列表	操作级	*
ExportAssetEnvList	导出资产管理环境变量列表	操作级	*
ExportAssetInitServiceList	导出资产管理启动服务列表	操作级	*
ExportAssetJarList	导出Jar包列表	操作级	*
ExportAssetMachineDetail	导出资产管理主机资源详细信息	操作级	*
ExportAssetMachineList	导出资源监控列表	操作级	*
ExportAssetPlanTaskList	导出资产管理计划任务列表	操作级	*
ExportAssetPortInfoList	导出资产管理端口列表	操作级	*
ExportAssetProcessInfoList	导出资产管理进程列表	操作级	*
ExportAssetRecentMachineInfo	导出主机最近趋势情况（最长最近90天）	操作级	*
ExportAssetSystemPackageList	导出资产管理系统安装包列表	操作级	*
ExportAssetUserList	导出账号列表	操作级	*
ExportAssetWebAppList	导出资产管理Web应用列表	操作级	*
ExportAssetWebFrameList	导出资产管理Web框架列表	操作级	*
ExportAssetWebLocationList	导出Web站点列表	操作级	*
ExportAssetWebServiceInfoList	导出资产管理Web服务列表	操作级	*
ExportAttackEvents	导出网络攻击事件	操作级	*
ExportBaselineEffectHostList	基线影响主机列表导出	操作级	*
ExportBaselineFixList	导出修复列表	操作级	*
ExportBaselineHostDetectList	导出基线主机检测	操作级	*
ExportBaselineItemDetectList	导出基线检测项	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ExportBaselineItemList	导出检测项结果列表	操作级	*
ExportBaselineList	导出基线列表	操作级	*
ExportBaselineRuleDetectList	导出基线检测规则	操作级	*
ExportBaselineWeakPasswordList	导出弱口令配置列表	操作级	*
ExportBashEvents	导出高危命令事件	操作级	*
ExportBashEventsNew	导出高危命令事件(新)	操作级	*
ExportBruteAttacks	导出密码破解记录	操作级	*
ExportFileTamperEvents	导出核心文件事件	操作级	*
ExportIgnoreBaselineRule	忽略基线检测项导出	操作级	*
ExportIgnoreRuleEffectHostList	忽略检测项影响主机列表导出	操作级	*
ExportJavaMemShellPlugins	导出java内存马插件信息	操作级	*
ExportJavaMemShells	导出java内存马事件列表	操作级	*
ExportLicenseDetail	导出授权列表对应的绑定信息	资源级	qcs::cwp::uin/${ui
ExportMaliciousRequests	导出下载恶意请求文件	操作级	*
ExportMalwares	导出木马记录	操作级	*
ExportNonlocalLoginPlaces	导出异地登录记录	操作级	*
ExportPrivilegeEvents	导出本地提权事件	操作级	*
ExportProtectDirList	导出防护目录列表	操作级	*
ExportRansomDefenseBackupList	导出主机快照备份列表	操作级	*
ExportRansomDefenseEventsList	导出防勒索事件列表	操作级	*
ExportRansomDefenseMachineList	导出备份详情列表	操作级	*
ExportRansomDefenseStrategyList	导出防勒索策略列表	操作级	*
ExportRansomDefenseStrategyMachines	导出勒索防御策略绑定机器列表	操作级	*
ExportRaspLicenseList	导出重保防护包授权列表	操作级	*
ExportReverseShellEvents	导出反弹Shell事件	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ExportRiskProcessEvents	导出异常进程事件	操作级	*
ExportScanIpCSV	导出腾讯云扫描IP的CSV文件	操作级	*
ExportScanTaskDetails	根据任务id导出指定扫描任务详情	操作级	*
ExportSecurityTrends	导出风险趋势	操作级	*
ExportTasks	异步导出任务	操作级	*
ExportVulDefenceEvent	导出漏洞防御事件	操作级	*
ExportVulDefenceList	导出漏洞防御列表	操作级	*
ExportVulDefencePluginEvent	导出漏洞防御插件事件	操作级	*
ExportVulDetectionExcel	导出本次漏洞检测Excel	操作级	*
ExportVulDetectionReport	导出漏洞检测报告。	操作级	*
ExportVulEffectHostList	导出漏洞影响主机列表	操作级	*
ExportVulInfo	导出漏洞信息，包括影响主机列表，组件信息	操作级	*
ExportVulList	漏洞管理-导出漏洞列表	操作级	*
ExportWebPageEventList	导出篡改事件列表	操作级	*
ExportYDRaspBlackWhite	导出应用防护白名单	操作级	*
GetLocalStorageItem	获取本地存储数据	操作级	*
KeysLocalStorage	获取本地存储键值列表	操作级	*
RaspEventOverview	获取应用防护事件概览	操作级	*
SearchLog	查询日志	操作级	*
SyncBaselineDetectSummary	同步基线检测进度概要	操作级	*

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteReverseShellRulesAggregation	删除反弹Shell规则-聚合版本	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ExportRaspEventCWP	主机视角应用防护事件导出	操作级	*	支持
ExportRaspPluginList	导出插件详情	操作级	*	支持
RansomDefenseRollback	防勒索快照回滚	操作级	*	支持
TestWebHookRule	测试企微机器人	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAttackEvents	网络攻击检测事件列表	操作级	*
DescribeAttackType	查询应用防护白名单攻击类型列表	操作级	*
DescribeBashEvents	获取高危命令列表	操作级	*
DescribeCWPInstances	获取主机安全主机实例列表	操作级	*
DescribeLicenseBindList	该接口可以获取设置中心-授权管理,某个授权下已绑定的授权机器列表	资源级	qcs::cwp::uin/${uin}
DescribeLicenseList	获取用户所有授权订单信息	资源级	qcs::cwp::uin/${uin}
DescribeMaConnEventList	获取微告警访问事件	操作级	*
DescribeMaCustomPolicyList	获取微告警自定义白名单	操作级	*
DescribeMaHostList	获取微告警主机列表	操作级	*
DescribeMaLabelList	获取微告警标签列表	操作级	*
DescribeMaLabelSourceList	获取微告警标签来源列表	操作级	*
DescribeMaPodList	获取微告警POD列表	操作级	*
DescribeMaSelfLearnPolicyList	获取微告警自学习子策略列表	操作级	*
DescribeMaWhitelist	获取微告警全局白名单	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeMaWorkloadList	获取微告警负载列表	操作级	*
DescribeMachines	获取区域主机列表	操作级	*
DescribeMachinesSimple	本接口(DescribeMachinesSimple)用于获取主机列表。	操作级	*
DescribeMalWareList	获取木马列表	操作级	*
DescribeNetAttackWhiteList	获取网络攻击白名单列表	操作级	*
DescribeOrderList	查询订单列表	资源级	qcs::cwp::uin/${uin}
DescribePrivilegeEvents	获取本地提权事件列表	操作级	*
DescribeRansomDefenseBackupList	查询主机快照备份列表	操作级	*
DescribeRansomDefenseEventsList	查询防勒索事件列表	操作级	*
DescribeRansomDefenseMachineList	查询备份详情列表	操作级	*
DescribeRansomDefenseMachineStrategyInfo	获取主机绑定策略列表	操作级	*
DescribeRansomDefenseRollBackTaskList	查询回滚任务列表	操作级	*
DescribeRansomDefenseStrategyList	查询防勒索策略列表	操作级	*
DescribeRansomDefenseStrategyMachines	查询防勒索策略绑定机器列表	操作级	*
DescribeRaspEventCWP	主机视角应用防护事件列表	操作级	*
DescribeRaspEventTCSS	容器视角应用防护事件列表	操作级	*
DescribeRaspLicenseList	查询应用防护授权列表	操作级	*
DescribeRaspMaxCpu	查询rasp最大cpu限制	操作级	*
DescribeRaspPluginList	重保防护插件详情列表	操作级	*
DescribeRaspRuleVuls	获取rasp白名单里的漏洞列表	操作级	*
DescribeRaspRules	获取rasp白名单列表	操作级	*
DescribeReverseShellEvents	获取反弹Shell列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeReverseShellRulesAggregation	获取反弹Shell规则列表-聚合版本	操作级	*
DescribeRiskDnsEventList	获取恶意请求事件列表	操作级	*
DescribeRiskDnsPolicyList	获取恶意请求策略列表	操作级	*
DescribeRiskProcessEvents	获取异常进程列表	操作级	*
DescribeShellPolicyList	查询反弹shell策略列表	操作级	*
DescribeVulStoreList	获取漏洞库列表	操作级	*
DescribeWebHookRules	获取企微机器人规则列表	操作级	*
ExportBashPolicies	导出高危命令策略	操作级	*
ExportMaConnEventList	导出微告警访问事件	操作级	*
ExportMaCustomPolicyList	导出微告警自定义白名单	操作级	*
ExportMaHostList	导出微告警主机列表	操作级	*
ExportMaPodList	导出微告警POD列表	操作级	*
ExportMaSelfLearnPolicyList	导出微告警自学习子策略	操作级	*
ExportMaWhitelist	导出微告警全局白名单	操作级	*
ExportRaspEventTCSS	容器视角应用防护事件导出	操作级	*
ExportRaspMemShellListTCSS	导出应用防护容器视角内存马扫描事件列表	操作级	*
ExportRiskDnsEventList	导出恶意请求事件列表	操作级	*
ExportRiskDnsPolicyList	导出恶意请求策略列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

容器安全服务

最近更新时间：2025-07-01 09:42:52

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
容器安全服务	tcss	支持	不支持	操作级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度
AddAndPublishNetworkFirewallPolicyDetail	容器网络创建网络策略添加并发布任务	操作级
AddAndPublishNetworkFirewallPolicyYamlDetail	容器网络创建Yaml网络策略并发布任务	操作级
AddAssetImageRegistryRegistryDetail	新增单个镜像仓库详细信息	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AddClusterNodeToWhiteList	添加集群节点资产到白名单，只支持单个添加	操作级
AddClusterWorkloadToWhiteList	添加工作负载名称到白名单	操作级
AddComplianceAssetPolicySetToWhitelist	新增安全合规忽略(资产+检测项列表)列表，不显示指定的检查项包含的资产内容	操作级
AddCompliancePolicyAssetSetToWhitelist	新增安全合规忽略(检测项+资产)列表，不显示指定的检查项包含的资产内容	操作级
AddCompliancePolicyItemToWhitelist	安全合规忽略检测项列表	操作级
AddEditAbnormalProcessRule	添加编辑运行时异常进程策略	操作级
AddEditAccessControlRule	添加编辑运行时访问控制策略	操作级
AddEditImageAutoAuthorizedRule	新增或编辑本地镜像自动授权规则	操作级
AddEditReverseShellWhiteList	添加编辑运行时反弹shell白名单	操作级
AddEditRiskSyscallWhiteList	添加编辑运行时高危系统调用白名单	操作级
AddEditWarningRules	添加编辑告警策略	操作级
AddEscapeWhiteList	新增逃逸白名单	操作级
AddIgnoreVul	新增漏洞扫描忽略漏洞	操作级
AddModEscapeRegexpWhiteList	添加修改容器逃逸正则白名单	操作级
AddModReverseShellRegexpWhiteList	添加修改反弹shell正则白名单	操作级
AddNetworkFirewallPolicyDetail	容器网络创建网络策略添加任务	操作级
AddNetworkFirewallPolicyYamlDetail	容器网络创建Yaml网络策略添加任务	操作级
AddOrModifyImageDenyRule	新增或编辑镜像拦截规则	操作级
AddOrModifyMaliciousConnectionBlackList	增加或修改恶意外连的黑名单	操作级
AddOrModifyMaliciousConnectionWhiteList	增加或修改恶意外连的白名单	操作级
BindClusterOwner	绑定集群所有者	操作级
ConfirmNetworkFirewallPolicy	容器网络创建网络策略确认任务	操作级
CreateAbnormalProcessRulesExportJob	创建异常进程规则导出任务	操作级
CreateAssetContainerExportJob	创建资产容器列表导出任务	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateAssetImageRegistryScanTask	镜像仓库创建镜像扫描任务	操作级
CreateAssetImageRegistryScanTaskOneKey	镜像仓库创建镜像一键扫描任务	操作级
CreateAssetImageScanSetting	添加容器安全镜像扫描设置	操作级
CreateAssetImageScanTask	容器安全创建镜像扫描任务	操作级
CreateAssetImageVirusExportJob	创建本地镜像木马列表导出任务	操作级
CreateCheckComponent	安装检查组件，创建防护容器	操作级
CreateClusterAccess	创建集群接入	操作级
CreateClusterAssetExportJob	创建集群资产导出任务	操作级
CreateClusterCheckTask	创建集群检查任务，用户检查用户的集群相关风险项	操作级
CreateClusterDetailExportJob	创建集群详情导出任务,只支持单个集群的详情导出	操作级
CreateComplianceTask	安全合规创建合规检查任务	操作级
CreateComponentExportJob	查询本地镜像组件列表导出	操作级
CreateDefenceVulExportJob	创建支持防御的漏洞导出任务	操作级
CreateEmergencyVulExportJob	创建应急漏洞导出任务	操作级
CreateEscapeEventsExportJob	创建逃逸事件导出异步任务	操作级
CreateEscapeRegexpWhiteListExportJob	创建容器逃逸正则白名单导出任务	操作级
CreateEscapeWhiteListExportJob	创建逃逸白名单导出任务	操作级
CreateEventEscapeImageExportJob	创建风险容器镜像导出任务	操作级
CreateExportComplianceStatusListJob	创建一个导出安全合规信息的任务	操作级
CreateHostExportJob	创建主机列表导出任务	操作级
CreateIACCheckTask	创建IAC检测任务	操作级
CreateImageDenyEventExportJob	创建镜像拦截事件导出任务	操作级
CreateImageExportJob	创建镜像导出任务	操作级
CreateK8sApiAbnormalEventExportJob	创建k8s api异常事件导出任务	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateK8sApiAbnormalRuleExportJob	创建k8sApi异常规则导出任务	操作级
CreateK8sApiAbnormalRuleInfo	创建k8sapi异常事件规则	操作级
CreateManualUpgradeVersion	手动创建终端版本升级任务	操作级
CreateNetworkFirewallClusterRefresh	容器网络集群下发刷新任务	操作级
CreateNetworkFirewallPolicyDiscover	容器网络集群网络策略创建自动发现任务	操作级
CreateNetworkFirewallPublish	容器网络创建网络策略发布任务	操作级
CreateNetworkFirewallUndoPublish	容器网络创建网络策略撤销任务	操作级
CreateOrModifyPostPayCores	创建或者编辑弹性计费上限	操作级
CreateProcessEventsExportJob	创建异常进程事件导出异步任务	操作级
CreateRefreshTask	下发刷新任务，会刷新资产信息	操作级
CreateReverseShellRegexpWhiteListExportJob	创建反弹shell正则白名单导出任务	操作级
CreateReverseShellWhiteListsExportJob	创建反弹shell白名单列表导出任务	操作级
CreateRiskDnsEventExportJob	创建恶意请求事件导出任务	操作级
CreateRiskListExportJob	创建风险项导出任务，可指定1个或多个风险导出	操作级
CreateSearchTemplate	添加检索模板	操作级
CreateSuperNodeAgentInstallJob	创建超级节点agent安装任务	操作级
CreateSuperNodeExportJob	创建超级节点列表导出	操作级
CreateSuperNodeInstallTaskExportJob	创建超级节点安装任务列表导出任务	操作级
CreateSuperNodePodExportJob	创建超级节点pod列表导出	操作级
CreateSystemVulExportJob	创建系统漏洞导出任务	操作级
CreateUserClusterExportJob	创建集群信息导出任务，可以指定一个或者多个导出	操作级
CreateUserPublicCluster	创建用户自建公网集群	操作级
CreateVirusScanAgain	运行时文件查杀重新检测	操作级
CreateVirusScanNewTask	创建运行时文件查杀一键扫描	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateVirusScanTask	运行时文件查杀一键扫描	操作级
CreateVulContainerExportJob	创建受漏洞影响的容器导出任务	操作级
CreateVulDefenceEventExportJob	创建漏洞防御导出任务	操作级
CreateVulDefenceHostExportJob	创建漏洞防御主机导出任务	操作级
CreateVulExportJob	查询本地镜像漏洞列表导出	操作级
CreateVulImageExportJob	创建受漏洞影响的镜像导出任务	操作级
CreateVulRegistryImageExportJob	创建受漏洞影响的仓库镜像导出任务	操作级
CreateVulScanTask	创建漏洞扫描任务	操作级
CreateWebVulExportJob	创建web漏洞导出任务	操作级
DeleteAbnormalProcessRules	删除运行异常进程策略	操作级
DeleteAccessControlRules	删除运行访问控制策略	操作级
DeleteClusterNodeFromWhiteList	从白名单中删除节点资产信息	操作级
DeleteClusterWorkloadFromWhiteList	从白名单中删除工作负载	操作级
DeleteComplianceAssetPolicySetFromWhitelist	移除安全合规忽略(资产+检测项)列表，不显示指定的检查项包含的资产内容参考的AddCompliancePolicyAssetSetToWhitelist，除输入字段外，其它应该是一致的，如果有不同可能是定义的不对	操作级
DeleteCompliancePolicyAssetSetFromWhitelist	新增安全合规忽略(检测项+资产)列表，不显示指定的检查项包含的资产内容	操作级
DeleteCompliancePolicyItemFromWhitelist	安全合规取消忽略检测项列表	操作级
DeleteEscapeRegexpWhiteList	删除容器逃逸正则白名单	操作级
DeleteEscapeWhiteList	删除逃逸白名单	操作级
DeleteIgnoreVul	取消漏洞扫描忽略漏洞	操作级
DeleteImageDenyEvent	删除镜像拦截事件	操作级
DeleteK8sApiAbnormalRule	删除k8sapi异常事件规则	操作级
DeleteMachine	卸载Agent客户端	操作级
DeleteMaliciousConnectionBlackList	删除恶意请求外连黑名单	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteMaliciousConnectionWhiteList	删除恶意请求外连白名单	操作级
DeleteNetworkFirewallPolicyDetail	容器网络创建网络策略删除任务	操作级
DeleteRaspRules	删除rasp白名单规则	操作级
DeleteReverseShellEvents	删除运行时反弹shell事件	操作级
DeleteReverseShellRegexpWhiteList	删除反弹shell正则白名单	操作级
DeleteReverseShellWhiteLists	删除运行时反弹shell白名单	操作级
DeleteRiskSyscallEvents	删除运行时高危系统调用事件	操作级
DeleteRiskSyscallWhiteLists	删除运行时高危系统调用白名单	操作级
DeleteSearchTemplate	删除检索模板	操作级
DeleteSuperNodeMachine	卸载超级节点Agent客户端	操作级
DeleteUserCluster	删除用户自建集群	操作级
DeleteWebHookPolicy	删除告警策略	操作级
DeleteWebHookReceiver	删除告警策略接收者	操作级
InitializeUserComplianceEnvironment	为客户初始化合规基线的使用环境，创建必要的数据和选项。	操作级
ModifyAbnormalProcessRuleStatus	修改运行时异常进程策略的开启关闭状态	操作级
ModifyAbnormalProcessStatus	修改异常进程事件的状态信息	操作级
ModifyAccessControlRuleStatus	修改运行时访问控制策略的状态，启用或者禁用	操作级
ModifyAccessControlStatus	修改运行时访问控制事件状态信息	操作级
ModifyAsset	容器安全主机资产刷新	操作级
ModifyAssetImageRegistryScanStop	创建镜像仓库扫描任务	操作级
ModifyAssetImageRegistryScanStopOneKey	镜像仓库停止镜像一键扫描任务	操作级
ModifyAssetImageScanStop	容器安全停止镜像扫描	操作级
ModifyAutoUpgradeSwitch	修改终端自动升级开关	操作级
ModifyBaselinePolicy	修改基线策略	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyClusterAuditSwitch	修改集群审计开关	操作级
ModifyCompliancePeriodTask	修改定时任务的设置，包括检测周期、开启/禁用合规基准。	操作级
ModifyContainerNetStatus	隔离容器网络状态	操作级
ModifyDefendPolicy	修改防护策略	操作级
ModifyDefendStatus	修改防护状态	操作级
ModifyEscapeEventStatus	修改容器逃逸扫描事件状态	操作级
ModifyEscapeRegexpRuleStatus	修改容器逃逸正则规则状态	操作级
ModifyEscapeRule	修改容器逃逸扫描规则信息	操作级
ModifyEscapeWhiteList	修改逃逸白名单	操作级
ModifyEventEscapeImageStatus	修改风险容器镜像状态	操作级
ModifyExportJobName	修改导出任务名称	操作级
ModifyImageAuthorized	批量授权镜像扫描V2.0	操作级
ModifyImageRegistryAutoAuthorizedRule	更新镜像仓库自动授权配置	操作级
ModifyImageRegistryAutoAuthorizedStatus	镜像仓库自动授权开关	操作级
ModifyInjectRiskyServiceSwitch	容器rasp是否注入风险服务开关	操作级
ModifyK8sApiAbnormalEventStatus	修改k8sapi异常事件状态	操作级
ModifyK8sApiAbnormalRuleInfo	修改k8sapi异常规则信息	操作级
ModifyK8sApiAbnormalRuleStatus	修改k8sapi异常事件规则状态	操作级
ModifyRaspRules	编辑或者创建rasp白名单规则	操作级
ModifyReverseShellInnerIPShowStatus	修改反弹shelll内网ip状态	操作级
ModifyReverseShellRegexpRuleStatus	修改反弹shell正则规则状态	操作级
ModifyReverseShellStatus	修改反弹shell事件的状态信息	操作级
ModifyReverseShellSystemPolicyConfig	修改反弹shell系统策略配置	操作级
ModifyRiskDnsEventStatus	编辑恶意请求事件状态	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyRiskSyscallStatus	修改高危系统调用事件的状态信息	操作级
ModifySecLogCleanSettingInfo	修改安全日志清理设置信息	操作级
ModifySecLogDeliveryClsSetting	更新安全日志-日志投递cls配置	操作级
ModifySecLogDeliveryKafkaSetting	更新安全日志投递kafka设置	操作级
ModifySecLogJoinObjects	修改安全日志接入对象	操作级
ModifySecLogJoinState	修改安全日志接入状态	操作级
ModifySecLogKafkaUIN	修改安全日志kafkaUIN	操作级
ModifySecLogStorageConfig	修改安全日志存储配置	操作级
ModifyVirusAutoIsolateExampleSwitch	修改木马自动隔离样本开关	操作级
ModifyVirusAutoIsolateSetting	修改木马自动隔离设置	操作级
ModifyVirusFileStatus	运行时更新木马文件事件状态	操作级
ModifyVirusMonitorConfig	运行时更新文件查杀实时监控设置信息	操作级
ModifyVirusMonitorSetting	运行时更新文件查杀实时监控设置	操作级
ModifyVirusScanConfig	运行时更新文件查杀新设置	操作级
ModifyVirusScanSetting	运行时更新文件查杀设置	操作级
ModifyVirusScanTimeoutSetting	运行时文件扫描超时设置	操作级
ModifyVulDefenceEventStatus	修改漏洞防御事件状态	操作级
ModifyVulDefenceSetting	编辑漏洞防御设置	操作级
ModifyVulnerabilityFocusRule	修改漏洞重点关注规则	操作级
ModifyWebHookPolicy	修改告警策略	操作级
ModifyWebHookPolicyStatus	修改告警策略状态	操作级
ModifyWebHookReceiver	修改告警策略接受者信息	操作级
OpenTcssTrial	开通容器安全服务试用	操作级
RemoveAssetImageRegistryRegistryDetail	删除单个镜像仓库详细信息	操作级
RenewImageAuthorizeState	授权镜像扫描	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ResetSecLogTopicConfig	重置安全日志主题设置	操作级
ScanComplianceAssets	重新检测选定的资产	操作级
ScanComplianceAssetsByPolicyItem	用指定的检测项重新检测选定的资产，返回创建的合规检查任务的ID。	操作级
ScanCompliancePolicyItems	重新检测选的检测项下的所有资产，返回创建的合规检查任务的ID。	操作级
ScanComplianceScanFailedAssets	重新检测选定的检测失败的资产下的所有失败的检测项，返回创建的合规检查任务的ID。	操作级
SetCheckMode	设置检测模式和自动检查	操作级
SetClusterCheckIdWhiteListStatus	设置检查项ID白名单状态	操作级
StopBaselineScan	停止基线扫描	操作级
StopVirusScanTask	运行时停止木马查杀任务	操作级
StopVulScanTask	停止漏洞扫描任务	操作级
SwitchImageAutoAuthorizedRule	编辑本地镜像自动授权开关	操作级
SyncAssetImageRegistryAsset	镜像仓库资产刷新	操作级
SyncComplianceHostAssets	同步合规安全扫描的主机列表	操作级
UpdateAndPublishNetworkFirewallPolicyDetail	容器网络创建网络策略更新并发布任务	操作级
UpdateAndPublishNetworkFirewallPolicyYamlDetail	容器网络更新Yaml网络策略并发布任务	操作级
UpdateAssetImageRegistryRegistryDetail	更新单个镜像仓库详细信息	操作级
UpdateImageRegistryTimingScanTask	镜像仓库更新定时任务	操作级
UpdateNetworkFirewallPolicyDetail	容器网络创建网络策略更新任务	操作级
UpdateNetworkFirewallPolicyYamlDetail	容器网络更新Yaml网络策略任务	操作级
UpdateTcrRegistryDetail	更新TCR镜像仓库配置	操作级

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CheckNetworkFirewallPolicyYaml	容器网络创建检查Yaml网络策略任务	操作级	*	支持
CheckRepeatAssetImageRegistry	检查单个镜像仓库名是否重复	操作级	*	支持
CreateAccessControlsRuleExportJob	创建文件篡改规则导出任务	操作级	*	支持
CreateDefenceHostExportJob	创建防护主机导出任务	操作级	*	支持
CreateDefendClusterExportJob	创建防护集群导出任务	操作级	*	支持
DescribeABTestConfig	获取用户当前灰度配置	操作级	*	支持
DescribeAbnormalProcessDetail	查询运行时异常进程事件详细信息	操作级	*	支持
DescribeAbnormalProcessEventTendency	查询待处理异常进程事件趋势	操作级	*	支持
DescribeAbnormalProcessEvents	查询运行时异常进程事件列表信息	操作级	*	支持
DescribeAbnormalProcessLevelSummary	统计异常进程各威胁等级待处理事件数	操作级	*	支持
DescribeAbnormalProcessRuleDetail	查询运行时异常策略详细信息	操作级	*	支持
DescribeAbnormalProcessRules	查询运行时异常进程策略列表信息	操作级	*	支持
DescribeAccessControlDetail	查询运行时访问控制事件的详细信息	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAccessControlEvents	查询运行时访问控制事件列表	操作级	*	支持
DescribeAccessControlEventsExport	查询运行时访问控制事件列表导出	操作级	*	支持
DescribeAccessControlRuleDetail	查询运行时访问控制策略详细信息	操作级	*	支持
DescribeAccessControlRules	查询运行访问控制策略列表信息	操作级	*	支持
DescribeAffectedClusterCount	获取受影响的集群数量，返回数量	操作级	*	支持
DescribeAffectedNodeList	查询节点类型的影响范围，返回节点列表	操作级	*	支持
DescribeAffectedWorkloadList	查询workload类型的影响范围，返回workload列表	操作级	*	支持
DescribeAgentDaemonSetCmd	查询平行容器安装命令	操作级	*	支持
DescribeAgentInstallCommand	查询agent安装命令	操作级	*	支持
DescribeAntiVirusEventDetail	运行时文件查杀事件详情	操作级	*	不支持
DescribeAssetAppServiceList	容器安全查询app服务列表	操作级	*	支持
DescribeAssetClusterList	查询集群列表	操作级	*	支持
DescribeAssetComponentList	容器安全搜索查询容器组件列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAssetContainerDetail	查询容器详细信息	操作级	*	支持
DescribeAssetContainerList	搜索查询容器列表	操作级	*	支持
DescribeAssetDBServiceList	容器安全查询db服务列表	操作级	*	支持
DescribeAssetHostDetail	查询主机详细信息	操作级	*	支持
DescribeAssetHostList	容器安全搜索查询主机列表	操作级	*	支持
DescribeAssetImageBindRuleInfo	镜像绑定规则列表	操作级	*	支持
DescribeAssetImageDetail	查询镜像详细信息	操作级	*	支持
DescribeAssetImageHostList	容器安全查询镜像关联主机	操作级	*	支持
DescribeAssetImageList	容器安全搜索查询镜像列表	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryAssetStatus	查看镜像仓库资产更新进度状态	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryDetail	镜像仓库镜像仓库列表详情	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryList	镜像仓库查询镜像仓库列表	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryListExport	镜像仓库镜像列表导出	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryRegistryDetail	查看单个镜像仓库详细信息	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryRegistryList	镜像仓库仓库列表	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryRiskInfoList	镜像仓库查询镜像高危行为	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	列表			
DescribeAssetImageRegistryRiskListExport	镜像仓库敏感信息列表导出	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryScanStatus	查询镜像仓库扫描状态	操作级	*	不支持
DescribeAssetImageRegistryScanStatusOneKey	镜像仓库查询一键镜像扫描状态	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistrySummary	查询账户镜像等统计信息	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryVirusList	查询镜像仓库木马病毒列表	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryVirusListExport	镜像仓库木马信息列表导出	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryVulList	查询镜像仓库漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryVulListExport	镜像仓库漏洞列表导出	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRegistryWebhookConfig	获取镜像仓库的webhook接入配置	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRiskList	容器安全查询镜像风险列表	操作级	*	支持
DescribeAssetImageRiskListExport	容器安全搜索查询镜像风险列表导出	操作级	*	支持
DescribeAssetImageScanSetting	获取镜像扫描设置信息	操作级	*	支持
DescribeAssetImageScanStatus	容器安全查询镜像扫描状态	操作级	*	支持
DescribeAssetImageScanTask	查询正在一键扫描的镜像扫描taskid	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAssetImageSimpleList	容器安全搜索查询镜像简略信息列表	操作级	*	支持
DescribeAssetImageVirusList	容器安全查询镜像病毒列表	操作级	*	支持
DescribeAssetImageVirusListExport	容器安全搜索查询镜像木马列表导出	操作级	*	支持
DescribeAssetImageVulList	容器安全查询镜像漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeAssetImageVulListExport	容器安全搜索查询镜像漏洞列表导出	操作级	*	支持
DescribeAssetPortList	容器安全搜索查询端口占用列表	操作级	*	支持
DescribeAssetProcessList	容器安全搜索查询进程列表	操作级	*	支持
DescribeAssetSummary	查询账户容器、镜像等统计信息	操作级	*	支持
DescribeAssetSuperNodeInfo	查询超级节点详情	操作级	*	支持
DescribeAssetSuperNodeList	查询超级节点列表	操作级	*	支持
DescribeAssetSyncFailedHostList	查询资产同步失败主机列表	操作级	*	支持
DescribeAssetSyncLastTime	查询资产同步最近时间	操作级	*	支持
DescribeAssetWebServiceList	容器安全查询web服务列表	操作级	*	支持
DescribeAutoAuthorizedRuleHost	查询自动授权规则授权范围主机信息	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAvailableNodesCount	查询开启的节点数信息	操作级	*	支持
DescribeBaselineHostList	安全合规主机范围列表	操作级	*	支持
DescribeCheckItemList	查询所有检查项接口，返回总数和检查项列表	操作级	*	支持
DescribeClsAccountStatus	查询cls账户状态	操作级	*	支持
DescribeClusterAssetSummary	获取用户集群资产的总览信息	操作级	*	支持
DescribeClusterDetail	查询单个集群的详细信息	操作级	*	支持
DescribeClusterIngressList	查询集群的Ingress列表	操作级	*	支持
DescribeClusterIngressYaml	查询集群Ingress的yaml文件	操作级	*	支持
DescribeClusterNameList	获取用户所有集群名字	操作级	*	支持
DescribeClusterNodeWhiteList	获取忽略的节点信息白名单	操作级	*	支持
DescribeClusterNodes	查询集群节点信息	操作级	*	支持
DescribeClusterRisk	按集群类别查询风险数量	操作级	*	支持
DescribeClusterServiceList	查询集群service列表	操作级	*	支持
DescribeClusterServiceYaml	查询集群service的yaml文件	操作级	*	支持
DescribeClusterSummary	查询用户集群	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	资产总览			
DescribeClusterWorkloadWhiteList	查询集群工作负载白名单	操作级	*	支持
DescribeClusterWorkloads	查询集群工作负载信息	操作级	*	支持
DescribeClustersNamespaces	查询集群的命名空间	操作级	*	支持
DescribeComplianceAssetDetailInfo	查询资产的详情	操作级	*	支持
DescribeComplianceAssetList	查询某类资产的列表	操作级	*	支持
DescribeComplianceAssetPolicyItemList	查询某资产下的检测项列表	操作级	*	支持
DescribeComplianceHostAssetsSyncStatus	获取合规安全主机列表的同步状态	操作级	*	支持
DescribeCompliancePeriodTaskList	查询合规检测的定时任务列表	操作级	*	支持
DescribeCompliancePolicyItemAffectedAssetList	按照 检测项 → 资产 的两级层次展开的第二层级：资产层级。	操作级	*	支持
DescribeCompliancePolicyItemAffectedSummary	按照 检测项 → 资产 的两级层次展开的第一层级：检测项层级。	操作级	*	支持
DescribeCompliancePolicyItemIgnoredAssetList	按照 检测项 → 资产 的两级层次展开的第二层级：资产层级。	操作级	*	支持
DescribeComplianceScanFailedAssetList	按照 资产 → 检测项 二层结	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	构展示的信息。这里查询第一层 资产的通过率汇总信息。			
DescribeComplianceTaskAssetSummary	查询上次任务的资产通过率汇总信息	操作级	*	支持
DescribeComplianceTaskPolicyItemSummaryList	查询最近一次任务发现的检测项的汇总信息列表，按照检测项 → 资产的两级层次展开。	操作级	*	支持
DescribeComplianceWhitelistItemList	安全合规查询白名单列表	操作级	*	支持
DescribeContainerAssetSummary	查询容器资产概览信息	操作级	*	支持
DescribeContainerSecEventSummary	查询容器安全未处理事件信息	操作级	*	支持
DescribeCoresCntTendency	查询核数趋势	操作级	*	支持
DescribeDefendAssetOverviewInfo	查询防护资产概览信息	操作级	*	支持
DescribeESAggregations	获取ES字段聚合结果	操作级	*	支持
DescribeESHits	获取ES查询文档列表	操作级	*	支持
DescribeEmergencyVulList	查询应急漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeEscapeEventDetail	查询容器逃逸事件详情	操作级	*	支持
DescribeEscapeEventInfo	查询容器逃逸事件列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeEscapeEventTendency	查询待处理逃逸事件趋势	操作级	*	支持
DescribeEscapeEventTypeSummary	统计容器逃逸各事件类型和待处理事件数	操作级	*	支持
DescribeEscapeRegexpWhiteList	查询容器逃逸正则白名单列表	操作级	*	支持
DescribeEscapeRegexpWhiteListInfo	查询容器逃逸白名单详情	操作级	*	支持
DescribeEscapeRuleInfo	查询容器逃逸扫描规则信息	操作级	*	支持
DescribeEscapeSafeState	查询容器逃逸安全状态	操作级	*	支持
DescribeEscapeWhiteList	查询逃逸白名单	操作级	*	支持
DescribeEventEscapeImageDetail	查询风险容器镜像详情	操作级	*	支持
DescribeEventEscapeImageList	查询风险容器镜像列表	操作级	*	支持
DescribeExportJobResult	查询导出接口进度	操作级	*	支持
DescribeHostRegionList	获取主机类型及区域列表	操作级	*	支持
DescribeIACCheckResultList	查询IAC检测任务结果列表	操作级	*	支持
DescribeIACCheckTaskStatus	查看IAC检测任务状态	操作级	*	支持
DescribeImageAuthorizedInfo	查询镜像授权信息	操作级	*	支持
DescribeImageAutoAuthorizedLogList	查询镜像自动授权结果列表	操作级	*	支持
DescribeImageAutoAuthorizedRule	查询本地镜像	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	自动授权规则			
DescribeImageAutoAuthorizedTaskList	查询镜像自动授权任务列表	操作级	*	支持
DescribeImageComponentList	查询本地镜像组件列表	操作级	*	支持
DescribeImageDenyEventTendency	查询镜像拦截事件趋势	操作级	*	支持
DescribeImageRegistryAutoAuthorizedRepoList	查询镜像仓库自动授权配置待选项目空间和镜像列表	操作级	*	支持
DescribeImageRegistryAutoAuthorizedRule	查询镜像仓库自动授权配置	操作级	*	支持
DescribeImageRegistryAutoAuthorizedRuleImage	查询镜像仓库自动授权的范围详情	操作级	*	支持
DescribeImageRegistryNamespaceList	查询用户镜像仓库下的项目名称列表	操作级	*	支持
DescribeImageRegistryTimingScanTask	镜像仓库查看定时任务	操作级	*	支持
DescribeImageRiskSummary	查询本地镜像风险概览	操作级	*	支持
DescribeImageRiskTendency	查询容器安全本地镜像风险趋势	操作级	*	支持
DescribeImageScanDataInfo	查询镜像扫描数据信息	操作级	*	支持
DescribeImageScanFlowDetail	查询镜像扫描流水详情	操作级	*	支持
DescribeImageScanFlowList	查询镜像扫描流水列表	操作级	*	支持
DescribeImageSimpleList	查询全部镜像列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeIndexList	获取索引列表	操作级	*	支持
DescribeIngressForwardConfig	查询Ingress的转发配置信息列表	操作级	*	支持
DescribeInjectRiskyServiceSwitch	查询rasp是否注入风险服务配置	操作级	*	支持
DescribeInspectionReport	查询检查报告	操作级	*	支持
DescribeK8sApiAbnormalEventInfo	查询k8sapi异常事件详情	操作级	*	支持
DescribeK8sApiAbnormalEventList	查询k8sApi异常事件列表	操作级	*	支持
DescribeK8sApiAbnormalRuleInfo	查询k8sapi异常请求规则详情	操作级	*	支持
DescribeK8sApiAbnormalRuleList	查询k8sapi异常请求规则列表	操作级	*	支持
DescribeK8sApiAbnormalRuleScopeList	查询k8sapi 异常规则中范围列表	操作级	*	支持
DescribeK8sApiAbnormalSummary	查询k8sapi异常事件统计	操作级	*	支持
DescribeK8sApiAbnormalTendency	查询k8sapi异常事件趋势	操作级	*	支持
DescribeLogStorageStatistic	获取日志检索容量使用统计	操作级	*	支持
DescribeMaliciousConnectionBlackList	查询恶意外连黑名单	操作级	*	支持
DescribeMaliciousConnectionRuleSummary	查询恶意外连黑白名单统计	操作级	*	支持
DescribeMaliciousConnectionWhiteList	查询恶意外连白名单	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeNamespaceList	获取命名空间列表	操作级	*	支持
DescribeNetworkFirewallAuditRecord	查询集群策略审计列表	操作级	*	支持
DescribeNetworkFirewallClusterList	查询集群策略列表	操作级	*	支持
DescribeNetworkFirewallClusterRefreshStatus	容器网络查询资产任务进度	操作级	*	支持
DescribeNetworkFirewallNamespaceLabelList	查询集群网络空间标签列表	操作级	*	支持
DescribeNetworkFirewallNamespaceList	查询集群网络空间列表	操作级	*	支持
DescribeNetworkFirewallPodLabelsList	查询集群网络pod标签	操作级	*	支持
DescribeNetworkFirewallPolicyDetail	容器网络集群查看策略详情	操作级	*	支持
DescribeNetworkFirewallPolicyDiscover	容器网络查询网络策略自动发现任务进度	操作级	*	支持
DescribeNetworkFirewallPolicyList	查询集群网络策略列表	操作级	*	支持
DescribeNetworkFirewallPolicyStatus	容器网络查询网络策略策略执行状态	操作级	*	支持
DescribeNetworkFirewallPolicyYamlDetail	容器网络集群查看Yaml网络策略详情	操作级	*	支持
DescribeNewPurchaseInfo	查询容器计费信息	操作级	*	支持
DescribeNewestVul	查询最新披露漏洞列表	操作级	*	支持
DescribePodContainers	查询pod对应的容器信息	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribePostPayDetail	查询后付费详情	操作级	*	支持
DescribeProVersionInfo	查询专业版需购买信息	操作级	*	支持
DescribePromotionActivity	查询促销活动	操作级	*	支持
DescribePublicKey	获取公钥	操作级	*	支持
DescribePurchaseStateInfo	查询容器安全服务已购买信息	操作级	*	支持
DescribeRefreshTask	查询刷新任务	操作级	*	支持
DescribeRegistryVulScanAuthorizedImageSummary	统计仓库漏洞扫描页已授权和未扫描镜像数	操作级	*	支持
DescribeReverseShellDetail	查询运行时反弹shell事件详细信息	操作级	*	支持
DescribeReverseShellEvents	查询运行时反弹shell事件列表信息	操作级	*	支持
DescribeReverseShellEventsExport	查询运行时反弹shell事件列表信息导出	操作级	*	支持
DescribeReverseShellInnerIPShowStatus	查询反弹shell内网IP展示状态	操作级	*	支持
DescribeReverseShellRegexpWhiteList	查询反弹shell正则白名单列表	操作级	*	支持
DescribeReverseShellRegexpWhiteListInfo	查询反弹shell正则白名单详情	操作级	*	支持
DescribeReverseShellSystemPolicyConfig	查询反弹shell系统策略配置	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeReverseShellWhiteListDetail	查询运行时反弹shell白名单详细信息	操作级	*	支持
DescribeReverseShellWhiteLists	查询运行时运行时反弹shell白名单列表信息	操作级	*	支持
DescribeRiskDnsEventDetail	查询恶意请求事件详情	操作级	*	支持
DescribeRiskDnsList	查询恶意请求事件列表	操作级	*	支持
DescribeRiskDnsSummary	查询恶意请求事件统计	操作级	*	支持
DescribeRiskList	查询最近一次任务发现的风险项的信息列表，支持根据特殊字段进行过滤	操作级	*	支持
DescribeRiskSyscallDetail	查询高危系统调用事件详细信息	操作级	*	支持
DescribeRiskSyscallEvents	查询运行时运行时高危系统调用列表信息	操作级	*	支持
DescribeRiskSyscallEventsExport	运行时高危系统调用列表导出	操作级	*	支持
DescribeRiskSyscallNames	查询运行时高危系统调用系统名称列表	操作级	*	支持
DescribeRiskSyscallWhiteListDetail	查询运行时高危系统调用白名单详细信息	操作级	*	支持
DescribeRiskSyscallWhiteLists	查询运行时高危系统调用白	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	名单列表信息			
DescribeRiskTargetCount	按检查对象展示风险数量	操作级	*	支持
DescribeScanIgnoreVulList	查询扫描忽略的漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeSearchExportList	导出ES查询文档列表	操作级	*	支持
DescribeSearchLogs	获取历史搜索记录	操作级	*	支持
DescribeSearchTemplates	获取快速检索列表	操作级	*	支持
DescribeSecEventsTendency	查询容器运行时安全事件趋势	操作级	*	支持
DescribeSecLogAlertMsg	查询安全日志告警信息	操作级	*	支持
DescribeSecLogCleanSettingInfo	查询安全日志清理设置详情	操作级	*	支持
DescribeSecLogDeliveryClsOptions	查询安全日志投递cls可选项	操作级	*	支持
DescribeSecLogDeliveryClsSetting	查询安全日志投递Cls配置	操作级	*	支持
DescribeSecLogDeliveryKafkaOptions	查询安全日志投递kafka可选项	操作级	*	支持
DescribeSecLogDeliveryKafkaSetting	查询安全日志投递kafka配置	操作级	*	支持
DescribeSecLogJoinObjectList	查询安全日志接入对象列表	操作级	*	支持
DescribeSecLogJoinSuperObjectList	查询安全日志接入超级对象列表	操作级	*	支持
DescribeSecLogJoinTypeList	查询安全日志	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	接入列表			
DescribeSecLogKafkaUIN	查询安全日志KafkaUIN	操作级	*	支持
DescribeSecLogVasInfo	查询安全日志商品信息	操作级	*	支持
DescribeSuperNodeInstallTaskDetail	查询超级节点安装任务详情	操作级	*	支持
DescribeSuperNodeInstallTaskList	查询超级节点安装任务列表	操作级	*	支持
DescribeSuperNodePodList	查询超级节点pod列表	操作级	*	支持
DescribeSupportDefenceVul	查询支持防御的漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeSupportRegions	获取支持的地域	操作级	*	支持
DescribeSystemVulList	查询系统漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeTCRInstances	获取TCR实例列表	操作级	*	支持
DescribeTaskResultSummary	查询检查结果总览，返回受影响的节点数量，返回7天的数据，总共7个	操作级	*	支持
DescribeTcssSummary	查询容器安全概览信息	操作级	*	支持
DescribeTotalHostCount	获取用户主机总数	操作级	*	支持
DescribeUnauthorizedCoresTendency	查询当天未授权核数趋势	操作级	*	支持
DescribeUnfinishRefreshTask	查询未完成的刷新资产任务信息	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeUpgradeAgentList	查询升级终端列表详情	操作级	*	支持
DescribeUpgradeVersionInfo	查询容器终端版本的版本升级信息	操作级	*	支持
DescribeUserCluster	安全概览和集群安全页进入调用该接口，查询用户集群相关信息。	操作级	*	支持
DescribeUserPodList	获取用户的pod列表	操作级	*	支持
DescribeUserWorkloadKinds	枚举用户所有的工作负载类型	操作级	*	支持
DescribeValueAddedSrvInfo	查询增值服务需购买信息	操作级	*	支持
DescribeVirusAutoIsolateSampleDetail	查询木马自动隔离样本详情	操作级	*	支持
DescribeVirusAutoIsolateSampleDownloadURL	查询木马自动隔离样本下载链接	操作级	*	支持
DescribeVirusAutoIsolateSampleList	查询木马自动隔离样本列表	操作级	*	支持
DescribeVirusAutoIsolateSetting	查询木马自动隔离设置	操作级	*	支持
DescribeVirusDetail	运行时查询木马文件信息	操作级	*	支持
DescribeVirusEstimateScanTime	查询木马一键检测预估扫描时间	操作级	*	支持
DescribeVirusEventTendency	查询木马事件趋势	操作级	*	支持
DescribeVirusList	运行时文件查	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	杀事件列表			
DescribeVirusManualScanEstimateTimeout	查询木马一键检测预估超时时间	操作级	*	支持
DescribeVirusMonitorConfig	运行时查询文件查杀实时监控设置信息	操作级	*	支持
DescribeVirusMonitorSetting	运行时查询文件查杀实时监控设置	操作级	*	支持
DescribeVirusSampleDownloadUrl	查询木马样本下载url	操作级	*	支持
DescribeVirusScanConfig	运行时查询文件查杀新设置	操作级	*	支持
DescribeVirusScanSetting	运行时查询文件查杀设置	操作级	*	支持
DescribeVirusScanTaskStatus	运行时查询文件查杀任务状态	操作级	*	支持
DescribeVirusScanTimeoutSetting	运行时文件扫描超时设置查询	操作级	*	支持
DescribeVirusSummary	运行时查询木马概览信息	操作级	*	支持
DescribeVirusTaskList	运行时查询文件查杀任务列表	操作级	*	支持
DescribeVulContainerList	查询受漏洞的容器列表	操作级	*	支持
DescribeVulDefenceEvent	查询漏洞防御事件列表	操作级	*	支持
DescribeVulDefenceEventDetail	查询漏洞防御事件详情	操作级	*	支持
DescribeVulDefenceEventTendency	查询漏洞防御	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	攻击事件趋势			
DescribeVulDefenceHost	查询漏洞防御的主机列表	操作级	*	支持
DescribeVulDefencePlugin	查询漏洞防御插件列表	操作级	*	支持
DescribeVulDefenceSetting	查询漏洞防御设置信息	操作级	*	支持
DescribeVulDetail	查询漏洞详情	操作级	*	支持
DescribeVulIgnoreLocalImageList	查询漏洞扫描忽略的本地镜像列表	操作级	*	支持
DescribeVulIgnoreRegistryImageList	查询漏洞扫描忽略的仓库镜像列表	操作级	*	支持
DescribeVulImageList	查询漏洞影响的镜像列表	操作级	*	支持
DescribeVulImageSummary	查询漏洞镜像统计	操作级	*	支持
DescribeVulLevelImageSummary	查询应急漏洞各威胁等级统计镜像数	操作级	*	支持
DescribeVulLevelSummary	查询漏洞各威胁等级统计数	操作级	*	支持
DescribeVulRegistryImageList	查询漏洞影响的仓库镜像列表	操作级	*	支持
DescribeVulScanAuthorizedImageSummary	统计漏洞扫描页已授权和未扫描镜像数	操作级	*	支持
DescribeVulScanInfo	查询漏洞扫描任务信息	操作级	*	支持
DescribeVulScanLocalImageList	查询漏洞扫描任务的本地镜像列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeVulScanRegistryImageList	查询漏洞扫描任务的仓库镜像列表	操作级	*	支持
DescribeVulSummary	查询漏洞风险统计概览	操作级	*	支持
DescribeVulTendency	查询本地镜像、仓库镜像中严重&高危的漏洞趋势	操作级	*	支持
DescribeVulTopRanking	查询漏洞Top排名列表	操作级	*	支持
DescribeVulnerabilityFocusRuleDetail	查询漏洞重点关注规则	操作级	*	支持
DescribeWarningRules	获取告警策略列表	操作级	*	支持
DescribeWebHookPolicy	查询机器人通知告警策略	操作级	*	支持
DescribeWebHookReceiver	查询告警策略接收者	操作级	*	支持
DescribeWebHookReceiverUsage	查询指定告警接收人的关联策略使用信息	操作级	*	支持
DescribeWebVulList	查询web应用漏洞列表	操作级	*	支持
ExportVirusList	运行时文件查杀事件列表导出	操作级	*	支持
ImageRegistryConnDetect	镜像仓库联通性检测	操作级	*	支持
TestWebHookRule	测试告警策略规则	操作级	*	支持

列表操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBaselineCustomItemList	获取用户基线检测项列表	操作级	*	支持
DescribeBaselinePolicyList	获取基线策略列表	操作级	*	支持
DescribeOrderList	查询订单列表	操作级	*	支持
DescribeRaspRuleVuls	获取rasp白名单里的漏洞列表	操作级	*	支持
DescribeRaspRules	获取rasp白名单列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

数据安全
数据安全中心

最近更新时间：2025-07-01 09:37:50

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数据安全治理中心	dsgc	支持	不支持	操作级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AuthorizeDSPAMetaResources	授权用户云资源	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regi
BathCheckField	人工达标批量检查	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspa

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	确认		
BindDSPAResourceCosBuckets	绑定或解绑COS桶	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspa
BindWeDataResourceDatabases	wedata的DB绑定解绑	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspa
CopyDSPATemplate	复制合规组模板	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspa
CreateAssetSortingReportRetryTask	创建资产梳理报表导出重试任务	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspa
CreateAssetSortingReportTask	创建资产梳理报告任务	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspa
CreateDSPAAssessmentRiskLevel	创建风险等级	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspa
CreateDSPAAssessmentRiskTemplate	创建评估模板	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspa
CreateDSPAAssessmentTask	新建DSPA风险评估任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regi
CreateDSPACOSDiscoveryTask	新增COS分类分级扫描任务，单个用户最多允许创建100个任务。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Ds
CreateDSPACOSDiscoveryTaskBatch	批量新增COS分类分级发现任务	操作级	*
CreateDSPACategory	新增分类，单个用户最多允许创建100个数据分类。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Ds
CreateDSPACluster	创建DSPA集群	操作级	*
CreateDSPAComplianceGroup	新增分类分级模板，单个用户最多允许创建100个合规组。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Ds
CreateDSPAComplianceRules	创建合规组分类规则关联关系	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspa
CreateDSPACosMetaResources	添加COS元数据	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regi
CreateDSPADbMetaResources	添加用户云上数据库资源	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspa

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateDSPADiscoveryRule	新增分类分级规则，单个用户最多允许创建200个规则。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Ds
CreateDSPADiscoveryTask	新增分类分级任务，单个用户最多允许创建100个任务。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Ds
CreateDSPADiscoveryTaskBatch	批量新增分类分级识别任务	操作级	*
CreateDSPALevelGroup	新增分级，单个Casb实例最多允许创建100个数据分级	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Ds
CreateDSPAMetaResources	添加用户云上资源列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regi
CreateDSPAMultiDiscoveryRule	新增多层级分类分级发现规则	操作级	*
CreateDSPASelfBuildMetaResource	新建用户自建云资源	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regi
CreateDsgcDataLevelItem	新增分级分类	操作级	*
CreateIdentifyRuleAnotherName	创建规则别别名	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspa
CreateReportExportTask	创建报告导出任务	操作级	*
DeleteCosMetaResource	删除用户COS元数据信息	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspa
DeleteDSPAAssessmentTask	删除DSPA风险评估任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regi
DeleteDSPACOSDiscoveryTask	删除COS分类分级任务，该接口只有在任务状态为以下几个状态值时才支持正确删除：0 待扫描，2 扫描终止， 3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Ds

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteDSPACOSDiscoveryTaskResult	删除COS分类分级任务结果	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Ds
DeleteDSPACategory	删除分类，内置分类不支持删除。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Ds
DeleteDSPACluster	删除DSPA集群	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regi
DeleteDSPAComplianceGroup	删除分类分级模板，内置模板不支持删除。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Ds
DeleteDSPADiscoveryRule	删除COS分类分级规则，内置规则不支持删除。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Ds
DeleteDSPADiscoveryTask	删除分类分级识别任务，该接口只有在任务状态为以下几个状态值时才支持正确删除：0 待扫描，2 扫描终止， 3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Ds
DeleteDSPADiscoveryTaskResult	删除分类分级识别任务结果	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Ds
DeleteDSPALevelGroup	1.查看该分组是否有被该用户的模板引用，如果有，则不允许删除，返回错误提示，2.如果没有，则删除返回删除状态	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Ds
DeleteDSPAMetaResource	删除用户云资源	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regi
DeleteDsgcDataLevelItems	删除分级分类	操作级	*
DisableDSPAMetaResourceAuth	取消用户云资源授权	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regi
EnableDSPADiscoveryRule	打开或者关闭分类分级规则注：此API同时对该规则	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Ds

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	下的RDB跟COS规则操作。		
EnableTrialVersion	启用版本体验	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspa
ModifyDSPAAssessmentRisk	修改DSPA评估风险项，支持修改Status	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regi
ModifyDSPAAssessmentRiskLatest	修改最新评估风险项状态	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspa
ModifyDSPAAssessmentRiskTemplate	修改风险模板页面	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspa
ModifyDSPACOSDiscoveryTask	修改COS分类分级任务，该接口只有在任务状态为以下状态时才支持正确修改：0 待扫描，2 扫描终止， 3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Ds
ModifyDSPACOSTaskResult	调整COS任务扫描结果	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Ds
ModifyDSPACategory	修改分类，内置分类不支持修改。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Ds
ModifyDSPAClusterInfo	修改DSPA集群信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regi
ModifyDSPAComplianceGroup	修改分类分级模板，内置模板不支持修改。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Ds
ModifyDSPAComplianceGroupStatus	修改分类分级模板的开启关闭状态	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspa
ModifyDSPADiscoveryRule	修改分类分级规则，单个用户最多允许创建200个规则。注：此API同时适用RDB跟COS类型数据。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Ds
ModifyDSPADiscoveryTask	修改分类分级任务	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Ds
ModifyDSPAESTaskResult	调整ES任务扫描结	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspa

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	果		
ModifyDSPAHiveNonSensitiveDataTaskResult	调整Hive的非敏感数据的扫描结果	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspa
ModifyDSPAHiveSensitiveDataTaskResult	调整Hive的扫描敏感数据的结果分类分级	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspa
ModifyDSPAMultiDiscoveryRule	修改多层级分类分级规则信息	操作级	*
ModifyDSPATaskResult	调整任务扫描结果	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Ds
ModifyDsgcAlertTabAbnormalStatus	修改告警信息处理状态	操作级	*
ModifyDsgcClientInfo	编辑用户信息	操作级	*
ModifyDsgcDataLevelItem	编辑分级分类	操作级	*
ModifyManagementActionRecordInfo	修改指定数据资产的措施管理记录信息	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspa
ModifyManagementDetailForSingleAction	刷新指定措施的自动更新详情，通过ManagementAction参数区分具体的措施	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dspa
ModifyResourceAuthRange	修改数据源授权范围	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regi
RestartDSPAAssessmentTask	重新启动DSPA风险评估任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regi
StartDSPADiscoveryTask	立即启动分类分级任务，该接口只有在任务状态为以下状态时才支持正确执行立即扫描：0 待扫描，2 扫描终止，3 扫描成功，4 扫描失败	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Ds
StopDSPADiscoveryTask	停止分类分级任务，该接口只有在	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:Ds

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	任务状态为以下状态时才支持正确执行停止扫描：1 扫描中		
SubscribeDSGCAssetDetail	订阅分类分级信息接口	操作级	*
UpdateDSPASelfBuildResource	更新自建资源基础信息，包括：端口、账户名、密码。请注意：如果资源自身的VPC、VIP信息发生变化，后台会自动更新。如果监听的端口发生变化，请显式输入端口。如果账户名密码任意一个发生变化，请务必同时显式输入账户名密码。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Regi

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
BindDSPAResourceDatabases	绑定或解绑数据库实例DB	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DecribeDSPADataSourceCount	获取分类分级数据源count，工作台页面使用	操作级	*
DecribeSuggestRiskLevelMatrix	查询建议的默认风险等级矩阵	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
DescribeAssetAccountPrivileges	获取资产账号权限	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	信息		
DescribeAssetComplianceSensitiveStatistic	统计结果（各数据源类型通用接口）	资源级	qcs::dsgc:${Region}:uin/
DescribeAssetCosAccountPrivileges	查询cos资产的账户权限	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeAssetCosPolicyPrivileges	查询cos资产的policy权限	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeAssetFieldDataSample	获取字段数据样本	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
DescribeAssetManualMarkDetail	查看人工打标详情(新)	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
DescribeAssetOverview	数据资产报告-查询数据资产概览接口	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:
DescribeAssetSensitiveDetail	获取数据库分类分级资产详情（各数据源类型通用接口）	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeBatchTaskRate	获取工作台批量任务执行进度	操作级	*
DescribeBindDBList	查询DB实例 绑定的DB列表	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeBuySignature	计费服务加签，针	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	对新购、续费、变配场景		
DescribeCOSAssetSensitiveDistribution	查询cos资产分布详情	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDBDataAssetComplianceId	数据库类型（除cos外）敏感数据统计	操作级	*
DescribeDSPAAssessmentAllControlItems	获取所有评估控制项	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAAssessmentCOSAsset	获取DSPA评估任务下的COS数据资产统计	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:l
DescribeDSPAAssessmentControlItems	获取DSPA评估控制项列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
DescribeDSPAAssessmentDetectionAccountTop5	查询DSPA风险检测账号个数Top5	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAAssessmentDetectionHighRiskTop10	查询DSPA风险检测高风险Top10	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAAssessmentDetectionRiskDistribution	查询DSPA风险检测风险数据和分布	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDSPAAssessmentHighRiskTop10Overview	查询高风险资产top10	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
DescribeDSPAAssessmentLatestRisk	获取最新风险项列表	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAAssessmentLatestRiskDatasource	获取最新风险项列表所有数据源	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAAssessmentLatestRiskDetailInfo	查询最新风险项详情数据	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAAssessmentLatestRiskList	查询最新风险详情列表数据	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAAssessmentNewDiscoveredRiskOverview	查询新发现的风险统计	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAAssessmentPendingRiskOverview	查询待处理风险统计	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
DescribeDSPAAssessmentProcessingRiskOverview	查询处理中风险统计	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
DescribeDSPAAssessmentRDBAsset	获取DSPA评估任务下的RDB数据资产统计	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:
DescribeDSPAAssessmentRiskAmountOverview	风险数量和受影响资产数概览统计	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAAssessmentRiskDatasourceTop5	受影响资产TOP5	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	统计		
DescribeDSPAAssessmentRiskDealedTrend	风险项处理趋势统计	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAAssessmentRiskDistributionOverview	查询风险分布数据	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
DescribeDSPAAssessmentRiskItemTop5	风险分类TOP5统计	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAAssessmentRiskLevelDetail	查询风险等级的详情数据	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAAssessmentRiskLevelList	查询风险等级的列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
DescribeDSPAAssessmentRiskLevelTrend	风险级别趋势统计	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAAssessmentRiskList	查询风险项列表	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAAssessmentRiskProcessHistory	查询风险的处理历史	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAAssessmentRiskSideDistributed	查询风险评估风险面的分布	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAAssessmentRiskSideList	查询风险评估风险面的列表	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAAssessmentRiskTemplateDetail	查看评估模板详情	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAAssessmentRiskTemplateVulnerableList	查询风险中的脆弱项配置	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAAssessmentRiskTypeList	查询风险评估风险	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	类型的列表		
DescribeDSPAAssessmentRisks	获取DSPA评估风险项列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
DescribeDSPAAssessmentTasks	获取DSPA评估任务列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
DescribeDSPAAssessmentTemplateControlItems	获取DSPA评估模版关联的评估控制项列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
DescribeDSPAAssessmentTemplates	获取DSPA评估模板列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
DescribeDSPACOSDataAssetBuckets	获取COS敏感数据资产桶列表	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:
DescribeDSPACOSDataAssetByComplianceId	获取COS单个模板下的敏感数据资产	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:
DescribeDSPACOSDataAssetDetail	获取COS分类分级数据资产详情	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:
DescribeDSPACOSDiscoveryTaskDetail	获取COS分类分级任务详情	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:
DescribeDSPACOSDiscoveryTaskFiles	获取COS分类分级任务结果	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	详情文件列表		
DescribeDSPACOSDiscoveryTaskResult	获取COS分类分级任务结果	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:l
DescribeDSPACOSDiscoveryTasks	获取COS分类分级任务列表	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:l
DescribeDSPACOSTaskResultDetail	获取COS分类分级任务结果详情，该接口只有在任务状态为时才支持结果正确查询：3 扫描成功	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:l
DescribeDSPACategories	获取敏感数据分类列表	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:l
DescribeDSPACategoryRuleStatistic	获取分类规则统计信息	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPACategoryRules	获取合规组分类规则信息	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPACategoryTree	获取分类树信息	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPACategoryTreeWithRules	获取分类规则树信息	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAComplianceGroupDetail	获取模板详情信息	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAComplianceGroups	获取分类分级模板	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:l

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	列表		
DescribeDSPAComplianceUpdateNotification	获取模板更新提示信息	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPADataSourceCount	获取分类分级数据源count，工作台页面使用（新）	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPADataSourceDbInfo	获取数据源的数据库信息	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:l
DescribeDSPADiscoveryRules	获取分类分级规则列表	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:l
DescribeDSPADiscoveryServiceStatus	用于查询该用户是否已开通分类分级服务	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:l
DescribeDSPADiscoveryTaskDetail	获取分类分级任务详情	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:l
DescribeDSPADiscoveryTaskResult	获取分类分级任务结果	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:l
DescribeDSPADiscoveryTaskResultDetail	获取分类分级任务结果详情，该接口只有在任务状态为时才支持结果正确查询：3 扫描成功	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:l

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDSPADiscoveryTaskTables	获取分级分级扫描的表集合	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:
DescribeDSPADiscoveryTasks	获取分类分级任务列表	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:
DescribeDSPAESDataAssetByComplianceId	查询ES的资产概览统计数据	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAESDataAssetDetail	查询ES的资产概览统计列表数据	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAESDataSample	获取ES扫描结果数据样本	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAESDiscoveryTaskResultDetail	获取ES的分类分级发现任务结果详情	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAHiveDataAssetByComplianceId	查询Hive的资产概览统计数据	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAHiveDataSample	获取Hive扫描结果数据样本	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAHiveNonSensitiveDataAssetDetail	获取Hive数据库分类分级非敏感资产详情	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAHiveSensitiveDataAssetDetail	查询Hive数据库分类分级敏感资产详情	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDSPAHiveTaskResultDetail	获取Hive的分类分级发现任务结果详情	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPALevelDetail	获取分级详情	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:l
DescribeDSPALevelGroups	获取分级列表，限制100个不分页返回	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:l
DescribeDSPAMetaResourceDbList	查询数据库资源实例的DB列表（新）	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeDSPAMultiDiscoveryRules	获取多层级分类分级规则信息列表	操作级	*
DescribeDSPARDBDataAssetByComplianceId	获取单个合规组下的RDB关系数据库分类分级数据资产	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:l
DescribeDSPARDBDataAssetDetail	获取RDB关系数据库分类分级资产详情	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:l
DescribeDSPATaskResultDataSample	获取扫描结果数据样本	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:l
DescribeDatabaseTableStatisticalData	查询数据库的表的统计相关数据	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDsgcAbnormalDataInfo	查询异常日志	操作级	*
DescribeDsgcAbnormalOperationInstanceStatistics	查询异常实例统计	操作级	*
DescribeDsgcAbnormalOperationStatistics	异常行为分布	操作级	*
DescribeDsgcAbnormalOperationTrend	查询异常行为趋势	操作级	*
DescribeDsgcAbnormalUserInfos	查询异常用户信息列表	操作级	*
DescribeDsgcAlertLevelAmount	按风险类型统计告警数量	操作级	*
DescribeDsgcAlertTabs	查询告警信息	操作级	*
DescribeDsgcAlertTagsCount	获取告警标签统计列表	操作级	*
DescribeDsgcAmount	获取统计数据量	操作级	*
DescribeDsgcClientInfo	查询用户信息	操作级	*
DescribeDsgcDataLevelInfos	分级分类列表	操作级	*
DescribeDsgcDataLevelList	查询敏感数据类型	操作级	*
DescribeDsgcDataTrend	数据资产趋势列表	操作级	*
DescribeDsgcHostAmount	主机安全风险统计数据	操作级	*
DescribeDsgcHostSafeTrend	获取主机安全趋势	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	列表		
DescribeDsgcRiskDataTopList	风险数据资产Top列表	操作级	*
DescribeDsgcRiskUserTopList	风险用户TOP列表	操作级	*
DescribeDsgcSafeTrendList	安全趋势列表数据	操作级	*
DescribeDsgcSensitiveDataDetailInfo	获取敏感数据详情	操作级	*
DescribeDsgcSensitiveDataInfo	查询敏感数据	操作级	*
DescribeDsgcSensitiveDataLevelInfo	敏感数据分级统计	操作级	*
DescribeDsgcSensitiveDataTypeInfo	敏感数据分类统计	操作级	*
DescribeDsgcSensitiveDataTypeInfoByTable	查询敏感数据列表	操作级	*
DescribeDsgcSensitiveGroupTypeCount	查询敏感数据分组统计	操作级	*
DescribeDsgcTypeGroups	获取分类分组列表	操作级	*
DescribeDsgcaAssociateSetting	联动设置查询	操作级	*
DescribeESAssetSensitiveDistribution	查询es的敏感资产分布	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeESIndexStatisticalData	查询es的索引统计数据	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeExportTaskResult	获取导出任务结果	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeFileSensitiveContentRecognitionResult	查询文件敏感内容识别结果	操作级	*
DescribeHiveFiledMarkDetail	查看Hive的人工打标详情	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeIdentifyScanTaskNums	获取分类分级任务数量	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
DescribeIdentifyTaskResultDetail	获取分类分级发现任务结果详情(新)	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
DescribeLastTask	获取分类分级最后执行的任务信息	操作级	*
DescribeManagementActionRecordInfo	获取指定数据资产的措施管理记录信息	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeManagementDetailAssessmentRisk	获取风险评估措施的自动更新详情	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeManagementDetailCASB	获取数据安全网关CASB的自动更新详情	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeManagementDetailDSA	获取数据库审计措施的自动更新详情	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeManagementDetailDataIdentify	获取分类分级措施	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	的自动更新详情		
DescribeMessageSendingStatus	查询风险评估消息发送的状态接口	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeMongoAssetSensitiveDistribution	查询mongo的敏感资产分布	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeNonSensitiveFileList	查询Cos的非敏感文件列表	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribePresignedUrlForCosDownload	获取cos文件下载的PresignedUrl的通用接口	操作级	*
DescribeRDBAssetSensitiveDistribution	查询rdb的敏感资产分布	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeReportPreview	资产分布报告预览	操作级	*
DescribeReportTaskDownloadUrl	获取报表下载链接	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeReportTasks	获取资产报表任务列表	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeReportTemplates	报告导出模版列表	操作级	*
DescribeResourceConnectionTestStatus	获取资源连接测试状态	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
DescribeResourceDbBindStatus	获取资源绑定DB状	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	态（新）		
DescribeRuleByComplianceGroup	查询合规组下规则的分类分级	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
DescribeSensitiveCOSDataDistribution	查询cos敏感数据分布	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeSensitiveRDBDataDistribution	查询rdb的敏感数据分布详情	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeSuggestRiskLevelMatrix	查询建议的默认风险等级矩阵（新）	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
DescribeTableFiledMarkDetail	查看表字段人工打标详情	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
DescribeWeDataSourceDatabase	查询WeData数据源实例DB	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
ExportAssetDetailData	敏感数据导出	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
GetCosBucketStorage	获取桶存储量	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
GetDSPATypeAndFindOpenComplianceGroupForWedata	获取实例类型及wedata实例开启的模版id和名称	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
GetResourceConnectionStatus	获取授权资源的连接状态	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

GetTrialVersion	获取体验版本信息	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
GetUserQuotaInfo	获取用户购买配额信息	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:uin/
ListWeDataDataSource	查询WeData的数据源列表接口	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
ModifyAssetManualMarkResult	修改人工打标结果（新）	资源级	qcs::${ApiModule}:${Re
ModifyDSPAAssessmentRiskLevel	修改风险等级的详情数据	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
QueryDSPAMetaResourceDbList	查询数据库资源实例的DB列表	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
QueryResourceDbBindStatus	获取资源绑定DB状态	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp
UnsubscribeDSGCAssetDetail	取消订阅分类分级信息接口	操作级	*
VerifyDSPACOSRule	验证COS分类分级规则	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:l
VerifyDSPADiscoveryRule	验证分类分级规则	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:l
VerifySystemDiscoveryRule	验证系统内置分类分级识别规则（包括结构化和非结构化）	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:Dsp

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateCosTemporaryCredential	创建cos的临时秘钥	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:DspaId/${DspaId}
CreateFileSensitiveContentRecognition	cos扫描识别结果	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:DspaId/${[
DeleteDSPAAssessmentRiskLevel	删除风险等级	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:DspaId/${[
DeleteDSPAAssessmentRiskTemplate	删除风险评估模版	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:DspaId/${[
TriggerDiscoverEngineForApi	触发引擎聚合规则	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:DspaId/${InstanceId}
VerifyDSPAMultiDiscoveryRule	验证多层级分类分级发现规则	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeDSPASupportedMetas	拉取DSPA支持的Meta元数据类型，返回包括：元数据类型，支持的元数据地域信息	操作级	*
DescribeResourceAsyncTaskList	查询资源异步拉取	资源级	qcs::dsgc::uin/${uin}:DspaId/${DspaId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	任务列表		
DescribeResourceSchemaList	获取数据库模式列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:DspaId/${DspaI
ListDSPAClusters	拉取DSPA集群列表	资源级	qcs::dsgc:${region}:uin/${uin}:DspaId/*
ListDSPACosMetaResources	本接口用于获取COS元数据信息，返回COS元数据信息列表。	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:DspaId/${DspaI
ListDSPAMetaResources	拉取用户云资源	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:DspaId/${DspaI

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

密钥管理系统

最近更新时间：2025-07-01 09:39:38

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
密钥管理系统	kms	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ArchiveKey	密钥存档	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre
BindCloudResource	绑定密钥和云产品资源的使用关系	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CancelDataKeyDeletion	取消计划删除数据密钥	资源级	qcs::kms::uin/${uin}:key/creatorUin/$creatorU
CancelKeyArchive	取消密钥存档	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre
CancelKeyDeletion	取消计划删除密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre
CreateKey	创建主密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre
CreateWhiteBoxKey	创建白盒密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/*
DeleteImportedKeyMaterial	删除导入的密钥材料	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre
DeleteWhiteBoxKey	删除白盒密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre
DisableDataKey	禁用数据密钥	资源级	qcs::kms::uin/${uin}:key/creatorUin/$creatorU
DisableDataKeys	批量禁用数据密钥	资源级	qcs::kms::uin/${uin}:key/creatorUin/$creatorU
DisableKey	禁用主密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre
DisableKeyRotation	禁止密钥轮换	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre
DisableKeys	批量禁用主密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre
DisableWhiteBoxKey	禁用白盒密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre
DisableWhiteBoxKeys	批量禁用白盒密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre
EnableDataKey	启用数据密钥	资源级	qcs::kms::uin/${uin}:key/creatorUin/$creatorU

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

EnableDataKeys	批量启用数据密钥	资源级	qcs::kms::uin/${uin}:key/creatorUin/$creatorU
EnableKey	启用主密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre
EnableKeyRotation	开启密钥轮换	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre
EnableKeys	批量启动主密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre
EnableWhiteBoxKey	启用白盒密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre
EnableWhiteBoxKeys	批量启用白盒密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre
ImportDataKey	导入数据密钥	资源级	qcs::kms::uin/${uin}:key/creatorUin/$creatorU
ImportKeyMaterial	导入密钥材料	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre
OverwriteWhiteBoxDeviceFingerprints	覆盖指定密钥的设备指纹信息	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre
SetKeyAttributes	修改主密钥属性	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre
UnbindCloudResource	解绑CMK和云资源的关联关系	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre
UpdateAlias	修改别名	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre
UpdateDataKeyDescription	修改数据密钥描述	资源级	qcs::kms::uin/${uin}:key/creatorUin/$creatorU
UpdateKeyDescription	修改主密钥描述信息	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AsymmetricRsaDecrypt	非对称密钥RSA解密	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$
AsymmetricSm2Decrypt	非对称密钥Sm2解密	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$
EncryptByWhiteBox	使用白盒密钥进行加密	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$
PostQuantumCryptoDecrypt	后量子密码解密	资源级	qcs::kms:${region}:uin/${uin}:key/creatorUin/$creatorUi
PostQuantumCryptoEncrypt	后量子密码加密	资源级	qcs::kms:${region}:uin/${uin}:key/creatorUin/$creatorUi
PostQuantumCryptoSign	后量子密码签名	资源级	qcs::kms:${region}:uin/${uin}:key/creatorUin/$creatorUi
PostQuantumCryptoVerify	后量子密码验签	资源级	qcs::kms:${region}:uin/${uin}:key/creatorUin/$creatorUi
SignByAsymmetricKey	签名	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$
VerifyByAsymmetricKey	验证签名	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatorUin/$

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
Decrypt	解码数据	操作级	*
DescribeDataKey	获取数据密钥的详情	资源级	qcs::kms::uin/${uin}:key/creatorUin/$creatorUin/$
DescribeDataKeys	获取数据密钥的详	资源级	qcs::kms::uin/${uin}:key/creatorUin/$creatorUin/$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	情列表		
DescribeKey	获取主密钥属性	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatc
DescribeKeys	获取多个主密钥属性	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatc
DescribeWhiteBoxDecryptKey	获取白盒解密密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatc
DescribeWhiteBoxKey	展示白盒密钥的信息	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatc
DescribeWhiteBoxServiceStatus	获取白盒密钥服务状态	操作级	*
Encrypt	加密数据	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatc
GenerateDataKey	生产数据密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatc
GenerateRandom	随机数生成接口	操作级	*
GetDataKeyPlaintext	获取数据密钥明文	资源级	qcs::kms::uin/${uin}:key/creatorUin/$creatorUin/$
GetEncryptionSDKDownloadLink	获取 Encryption SDK 下载链接。	操作级	*
GetKeyAttributes	获取主密钥属性	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatc
GetKeyRotationStatus	查询密钥轮换状态	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatc
GetParametersForImport	获取导入主密钥（CMK）材料的参数	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatc

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

GetPublicKey	获取非对称密钥的公钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatc
GetRegions	获取地域	操作级	*
GetSDKDownloadLink	获取白盒 SDK 下载链接。	操作级	*
GetServiceStatus	查询服务状态	操作级	*
ListAlgorithms	列出当前Region支持的加密方式	操作级	*
ListDataKeyDetail	获取数据密钥列表详情	操作级	*
ListDataKeys	数据密钥的列表	操作级	*
ListEncryptionSDKVariants	获取 Encryption SDK 列表	操作级	*
ListKeyDetail	获取主密钥详情列表	操作级	*
ListKeys	获取主密钥列表	操作级	*
ListSDKVariants	获取 SDK 列表	操作级	*
ReEncrypt	密文刷新	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatc
ScheduleKeyDeletion	计划删除密钥	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$creatc

列表操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeResourceIds	获得资源ID列表	操作级	*
DescribeServiceList	查询service列表	资源级	qcs::kms::uin/${uin}:kmsservice/*
DescribeWhiteBoxDeviceFingerprints	获取指定密钥的设备指纹列表	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre
DescribeWhiteBoxKeyDetails	获取白盒密钥列表	资源级	qcs::kms:$region:uin/$uin:key/creatorUin/$cre
ListKey	获取主密钥列表	操作级	*
ListKmsPremiumInstances	列出账号下的KMS 高级实例。	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

凭据管理系统

最近更新时间：2025-07-01 09:41:48

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
凭据管理系统	ssm	支持	支持	资源级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateAccessKeySecret	创建云API密钥托管凭据，由SSM进	资源级	qcs::ssm::uin/${uin}:secret/*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	行云API密钥的安全托管。		
CreateProductSecret	创建云产品凭据	资源级	qcs::ssm::uin/${uin}:secret/*
CreateSSHKeyPairSecret	创建用于托管SSH密钥对的凭据	资源级	qcs::ssm::uin/${uin}:secret/*
CreateSecret	创建凭据	资源级	qcs::ssm::uin/${uin}:secret/*
DeleteSecret	删除凭据信息	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUi
DeleteSecretVersion	删除指定版本的凭据	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUi
EnableSecret	启用凭据	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUi
PutSecretValue	增加新版本凭据	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUi
RotateProductSecret	立即轮转云产品凭据	资源级	qcs::ssm::uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUin/$secre
UpdateDescription	更新凭据描述信息	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUi
UpdateRotationStatus	更新凭据轮转策略	资源级	qcs::ssm::uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUin/$secre
UpdateSecret	更新凭据内容	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUi

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAccessKeyRotateResult	查询云	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$cr

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	API密钥的轮转结果		
DescribeAsyncRequestInfo	查询异步任务信息	操作级	*
DescribeRotationDetail	查询凭据轮转详情	资源级	qcs::ssm::uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUin/
DescribeRotationHistory	查询云产品凭据历史轮转记录	资源级	qcs::ssm::uin/${uin}:secret/creatorUin/$creatorUin/
DescribeSecret	获取凭据详细信息	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$cr
DescribeSupportedProducts	查询支持的云产品列表	操作级	*
DisableSecret	停用凭据	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$cr
GetSSHKeyPairValue	获取SSH密钥对凭据明文信息。	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$cr
GetSecretValue	获取凭据明文	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$cr
GetServiceStatus	获取用户服务开通状态	操作级	*
ListSecretVersionIds	获取指定凭据下的版本列表信息	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$cr
ListSecrets	获取凭据的详细信息列表	操作级	*
RestoreSecret	恢复计划删除中的	资源级	qcs::ssm:${region}:uin/${uin}:secret/creatorUin/$cr

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	凭据		

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeResourceIds	获得资源ID列表	操作级	*	支持
GetRegions	获取控制台展示region列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

堡垒机

最近更新时间：2025-07-01 09:35:03

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
运维安全中心（堡垒机）	bh	支持	不支持	操作级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AccessDevice	访问资产	操作级	*	支持
AccessDevices	外部客户访问资产	操作级	*	支持
CanCreateTrialResource	是否能创建试用版堡垒机	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAccessControlRule	获取访问控制策略详情	操作级	*	支持
DescribeAccessEntry	查询运维人员WEB访问入口	操作级	*	支持
DescribeAlarmSetting	查询告警设置	操作级	*	支持
DescribeAssetSyncStatus	查询资产同步状态	操作级	*	支持
DescribeCdcSetting	查询CDC环境设置参数	操作级	*	支持
DescribeDeviceCount	查询导入的主机数	操作级	*	支持
DescribeDeviceCountSummary	查询不同分类的资产数	操作级	*	支持
DescribeDevicePods	查询集群资产pod	操作级	*	支持
DescribeDomainInstallScript	查询网络域安装脚本	操作级	*	支持
DescribeEnvSetting	查询环境设置	操作级	*	支持
DescribeExportAuditLogTask	获取审计日志导出任务	操作级	*	支持
DescribeExportUserTask	查询用户导出任务	操作级	*	支持
DescribeIOADeployRegion	查询支持IOA部署的区域	操作级	*	支持
DescribeK8SDeviceDetail	查询K8S集群详情	操作级	*	支持
DescribeLogOutputSettings	查询日志外发配置	操作级	*	支持
DescribeMFAPreCheck	查询多因子认证预校验	操作级	*	支持
DescribeOperationTaskDetail	查询运维任务详情	操作级	*	支持
DescribeResourcesIOAQuota	查询堡垒机实例IOA配额信息	操作级	*	支持
DescribeSecuritySetting	查询安全配置信息	操作级	*	支持
DescribeSyncK8SPodStatus	查询同步K8S集群pod状态	操作级	*	支持
DescribeSystemTaskStatistics	查询系统任务统计信息	操作级	*	支持
DescribeTicketHideFlag	查询隐藏新建工单设置	操作级	*	不支持
DescribeTicketSubmitFlag	查询工单设置	操作级	*	支持
DescribeTrialGuide	查询堡垒机试用引导步骤	操作级	*	支持
DescribeUserCount	查询用户总数	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeUserDirectory	获取用户目录	操作级	*	支持
DescribeUserSyncStatus	获取用户同步状态	操作级	*	支持
LoginOpserver	切换运维端	操作级	*	支持
ReplaySession	会话回放	操作级	*	支持
SearchKeyboardLogger	获取键盘事件记录	操作级	*	支持
ShowGraph	显示折线图	操作级	*	支持
ShowTop	显示在线用户数、活跃用户、活跃主机、高危用户	操作级	*	支持
ViewReport	预览审计报表	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AccessTrackPage	进入埋点页面	操作级	*	支持
AddAppAssetGroupMembers	添加应用资产组成员	操作级	*	支持
AddDeviceGroupMembers	添加资产组成员	操作级	*	支持
AddUserGroupMembers	添加用户组成员	操作级	*	支持
BindAppAsset	托管应用资产	操作级	*	支持
BindDeviceAccountKubeconfig	绑定容器账号凭据	操作级	*	支持
BindDeviceAccountPassword	绑定主机账号密码	操作级	*	支持
BindDeviceAccountPrivateKey	绑定主机账号私钥	操作级	*	支持
BindDeviceResource	修改资产绑定的堡垒机服务	操作级	*	支持
CreateAccessControlRule	创建访问控制策略	操作级	*	支持
CreateAccessControlTemplate	创建访问控制模板	操作级	*	支持
CreateAccessControlTemplateRule	创建访问控制模板规则关联	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateAccessWhiteListRule	添加访问白名单规则	操作级	*	支持
CreateAcl	新建访问权限	操作级	*	支持
CreateAppAsset	创建应用资产	操作级	*	支持
CreateAssetSyncJob	创建手工资产同步任务	操作级	*	支持
CreateChangePwdTask	创建修改密码任务	操作级	*	支持
CreateCmdTemplate	新建高危命令模板	操作级	*	支持
CreateDepartment	新建部门	操作级	*	支持
CreateDeviceAccount	新建主机账号	操作级	*	支持
CreateDeviceAccountBatch	批量添加主机账号	操作级	*	支持
CreateDeviceGroup	新建资产组	操作级	*	支持
CreateDomain	创建网络域	操作级	*	支持
CreateExportAuditLogTask	创建审计日志导出任务	操作级	*	支持
CreateExportDeviceTask	创建资产导出任务	操作级	*	支持
CreateExportUserTask	创建用户导出任务	操作级	*	支持
CreateLogDelivery	创建日志投递服务	操作级	*	支持
CreateOperationTask	创建运维任务	操作级	*	支持
CreatePushAccountTask	创建账号推送任务	操作级	*	支持
CreateReportTask	创建运维报表任务	操作级	*	支持
CreateResource	创建堡垒机实例	操作级	*	支持
CreateSyncK8SPodJob	创建同步K8S集群pod任务	操作级	*	支持
CreateUKey	创建UKey和绑定用户	操作级	*	支持
CreateUKeyBatch	批量导入UKey和绑定用户	操作级	*	支持
CreateUser	新建用户	操作级	*	支持
CreateUserBatch	批量导入用户	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateUserDirectory	新建用户目录	操作级	*	支持
CreateUserGroup	新建用户组	操作级	*	支持
DeleteAccessControlRules	删除访问控制策略	操作级	*	支持
DeleteAccessControlTemplate	删除访问控制模板	操作级	*	支持
DeleteAccessControlTemplateRule	删除访问控制模板和规则关联	操作级	*	支持
DeleteAccessWhiteListRules	删除访问白名单规则	操作级	*	支持
DeleteAcls	删除访问权限	操作级	*	支持
DeleteAppAssetGroupMembers	删除应用资产组成员	操作级	*	支持
DeleteAppAssets	删除应用资产	操作级	*	支持
DeleteChangePwdTask	删除修改密码任务	操作级	*	支持
DeleteCmdTemplates	删除高危命令模板	操作级	*	支持
DeleteDepartment	删除部门	操作级	*	支持
DeleteDeviceAccounts	删除主机账号	操作级	*	支持
DeleteDeviceGroupMembers	删除资产组成员	操作级	*	支持
DeleteDeviceGroups	删除资产组	操作级	*	支持
DeleteDevices	删除主机	操作级	*	支持
DeleteDomains	删除网络域	操作级	*	支持
DeleteExportAuditLogTask	删除审计日志导出任务	操作级	*	支持
DeleteExportDeviceTask	删除资产导出任务	操作级	*	支持
DeleteExportUserTask	删除导出用户任务	操作级	*	支持
DeleteOperationTasks	删除运维任务	操作级	*	支持
DeletePushAccountTasks	删除账号推送任务	操作级	*	支持
DeleteReportTask	删除审计报表任务	操作级	*	支持
DeleteReportTaskHistory	删除报表任务记录	操作级	*	支持
DeleteUKeys	删除UKey	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteUserDirectory	删除用户目录	操作级	*	支持
DeleteUserGroupMembers	删除用户组成员	操作级	*	支持
DeleteUserGroups	删除用户组	操作级	*	支持
DeleteUsers	删除用户	操作级	*	支持
DeployTrialResourceIOA	开通试用版IOA	操作级	*	支持
DisableClientTcpAccess	关闭客户端TCP访问堡垒机	操作级	*	支持
DisableExternalAccess	关闭公网访问堡垒机	操作级	*	支持
DisableIntranetAccess	关闭内网访问	操作级	*	支持
DisableWebAccess	关闭web访问堡垒机	操作级	*	支持
EnableClientTcpAccess	开启客户端TCP访问堡垒机	操作级	*	支持
EnableExternalAccess	开启公网访问堡垒机	操作级	*	支持
EnableIntranetAccess	开通内网访问	操作级	*	支持
EnableWebAccess	开启web访问堡垒机	操作级	*	支持
ImportDeviceAccount	批量导入账号	操作级	*	支持
ImportDevices	导入主机信息	操作级	*	支持
ImportExternalDevice	导入外部资产信息	操作级	*	支持
LeaveTrackPage	离开埋点页面	操作级	*	支持
ModifyAccessControlRule	修改访问控制策略	操作级	*	支持
ModifyAccessControlTemplate	修改访问控制模板	操作级	*	支持
ModifyAccessControlTemplateRuleOrder	修改访问控制模板规则顺序	操作级	*	支持
ModifyAccessTimePolicy	批量修改访问时间段限制	操作级	*	支持
ModifyAccessWhiteListAutoStatus	修改访问白名单自动添加IP状态	操作级	*	支持
ModifyAccessWhiteListRule	修改访问白名单规则	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyAccessWhiteListStatus	修改访问白名单状态	操作级	*	支持
ModifyAcl	修改访问权限	操作级	*	支持
ModifyAlarmSetting	修改告警设置	操作级	*	支持
ModifyAppAsset	修改应用资产	操作级	*	支持
ModifyAppAssetsDepartment	修改应用资产部门	操作级	*	支持
ModifyAssetSyncFlag	修改资产自动同步开关	操作级	*	支持
ModifyAuthModeSetting	修改认证方式配置信息	操作级	*	支持
ModifyChangePwdTask	更新修改密码任务	操作级	*	支持
ModifyCmdTemplate	修改高危命令模板	操作级	*	支持
ModifyDepartment	修改部门信息	操作级	*	支持
ModifyDevice	修改资产信息	操作级	*	支持
ModifyDeviceGroup	修改资产组	操作级	*	支持
ModifyDevicesDepartment	批量修改资产部门	操作级	*	支持
ModifyDevicesPort	批量修改主机端口	操作级	*	支持
ModifyDevicesSSL	修改资产SSL配置信息	操作级	*	支持
ModifyDomain	修改网络域	操作级	*	支持
ModifyExternalDevice	修改外部资产信息	操作级	*	支持
ModifyLDAPSetting	修改LDAP配置信息	操作级	*	支持
ModifyLogDelivery	修改日志投递配置	操作级	*	支持
ModifyLogOutputSettings	修改日志外发配置	操作级	*	支持
ModifyLoginSetting	修改登录相关配置信息	操作级	*	支持
ModifyOAuthSetting	设置OAuth认证参数	操作级	*	支持
ModifyOperationTask	修改运维任务	操作级	*	支持
ModifyPasswordSetting	修改密码配置信息	操作级	*	支持
ModifyPushAccountTask	修改账号推送任务信息	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyReconnectionSetting	修改运维连接资产的重试次数	操作级	*	支持
ModifyReportTask	修改报表任务	操作级	*	支持
ModifyResource	资源变配	操作级	*	支持
ModifyTicketHideFlag	修改隐藏新建工单设置	操作级	*	不支持
ModifyTicketSubmitFlag	修改权限工单自动提交设置	操作级	*	支持
ModifyUKey	修改UKey已绑定的用户	操作级	*	支持
ModifyUser	修改用户信息	操作级	*	支持
ModifyUserBatch	批量修改用户	操作级	*	支持
ModifyUserDirectory	修改用户目录	操作级	*	支持
ModifyUserGroup	修改用户组	操作级	*	支持
ModifyUsersDepartment	批量修改用户部门	操作级	*	支持
ResetDeviceAccountKubeconfig	清除容器账号凭据	操作级	*	支持
ResetDeviceAccountPassword	清除设备账号绑定密码	操作级	*	支持
ResetDeviceAccountPrivateKey	清除设备账号绑定的密钥	操作级	*	支持
SyncDevicesToIOA	同步资产到IOA	操作级	*	支持
SyncUserFromCam	同步cam用户	操作级	*	支持
UpdateTicketStatus	修改工单状态	操作级	*	不支持
UpdateTrialGuideStep	更新堡垒机试用引导步骤	操作级	*	支持
VisitTrackPage	访问埋点页面	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ApproveTicket	审批工单	操作级	*	支持
CheckLDAPConnection	测试LDAP连接	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ConnectDomain	开通网络域连接	操作级	*	支持
CreateSyncUserTask	创建用户同步任务	操作级	*	支持
DeployResource	开通服务	操作级	*	支持
DescribeAccountGroups	获取账号组信息	操作级	*	支持
DescribeLocalAccounts	获取账号信息	操作级	*	支持
DescribeSearchAccountGroupTree	获取账号组树	操作级	*	支持
DescribeSourceTypes	获取认证源类型列表	操作级	*	支持
DisconnectDomain	断开网络域连接	操作级	*	支持
KillSession	会话切断（已废弃）	操作级	*	支持
LockUser	锁定用户	操作级	*	支持
MonitorSession	会话实时监控	操作级	*	支持
ResetLogDelivery	重置日志投递	操作级	*	支持
ResetUser	重置用户	操作级	*	支持
RunChangePwdTask	执行改密任务	操作级	*	支持
RunOperationTask	执行运维任务	操作级	*	支持
RunPushAccountTask	执行账号推送任务	操作级	*	支持
SetLDAPSyncFlag	设置LDAP 立即同步标记	操作级	*	支持
SyncUserToIOA	同步用户到IOA	操作级	*	支持
UnlockUser	解锁用户	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAccessControlRules	获取访问控制策略列表	操作级	*	支持
DescribeAccessControlTemplateRules	查询访问控制模板关联的规则列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAccessControlTemplates	查询访问控制模板列表	操作级	*	支持
DescribeAccessWhiteListRules	查询访问白名单规则列表	操作级	*	支持
DescribeAccountsWithDeviceCount	查询账号及带该相同账号的主机数	操作级	*	支持
DescribeAcls	查询访问权限列表	操作级	*	支持
DescribeAppAssetGroupMembers	查询应用资产组成员	操作级	*	支持
DescribeAppAssets	查询应用资产	操作级	*	支持
DescribeAssetSyncFlag	查询资产自动同步开关	操作级	*	支持
DescribeAvailableInstanceTypes	查询有效的实例类型列表	操作级	*	支持
DescribeChangePwdTask	查询改密任务列表	操作级	*	支持
DescribeChangePwdTaskDetail	查询改密任务详情	操作级	*	支持
DescribeCkafkaInstanceList	查询ckafka实例列表	操作级	*	支持
DescribeCmdTemplates	查询命令模板列表	操作级	*	支持
DescribeDepartments	查询部门信息	操作级	*	支持
DescribeDeviceAccounts	查询主机账号列表	操作级	*	支持
DescribeDeviceGroupMembers	查询资产组成员列表	操作级	*	支持
DescribeDeviceGroups	查询资产组列表	操作级	*	支持
DescribeDevices	查询资产列表	操作级	*	支持
DescribeDomains	查询网络域	操作级	*	支持
DescribeExportDeviceTask	查询资产导出任务	操作级	*	支持
DescribeInstanceIds	查询指定区域所有主机的InstanceId	操作级	*	支持
DescribeLDAPUnitSet	获取LDAP ou 列表	操作级	*	支持
DescribeLogDelivery	查询日志推送信息	操作级	*	支持
DescribeLoginEvent	查询登录日志	操作级	*	支持
DescribeOperationEvent	查询操作日志	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeOperationTask	获取运维任务	操作级	*	支持
DescribeOperationTaskStatistics	查询运维任务统计信息	操作级	*	支持
DescribeOperationTasks	查询运维任务列表	操作级	*	支持
DescribeOperationType	查询操作类型	操作级	*	支持
DescribePushAccountTask	查询账号推送任务	操作级	*	支持
DescribePushAccountTaskDetail	查询账号推送任务详情	操作级	*	支持
DescribeReportTask	查询审计报表任务	操作级	*	支持
DescribeReportTaskHistory	查询报表任务记录	操作级	*	支持
DescribeResources	查询堡垒机服务信息	操作级	*	支持
DescribeTaskTemplate	查询系统任务模板	操作级	*	支持
DescribeTickets	查询运维工单列表	操作级	*	支持
DescribeUKeys	查询UKey列表	操作级	*	支持
DescribeUserGroupMembers	查询用户组成员列表	操作级	*	支持
DescribeUserGroups	查询用户组列表	操作级	*	支持
DescribeUsers	查询用户列表	操作级	*	支持
SearchAuditLog	搜索审计日志	操作级	*	支持
SearchChangePwdTaskInfo	搜索改密任务详情	操作级	*	支持
SearchCommand	命令执行检索	操作级	*	支持
SearchCommandBySid	根据会话Id搜索Command	操作级	*	支持
SearchEvent	搜索高危事件	操作级	*	支持
SearchFile	文件传输检索	操作级	*	支持
SearchFileBySid	搜索文件传输会话下文件操作列表	操作级	*	支持
SearchFileSession	搜索文件和所属的会话	操作级	*	支持
SearchPushAccountTaskInfo	搜索账号推送任务详情	操作级	*	支持
SearchSession	搜索会话	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

SearchSessionCommand	命令检索	操作级	*	支持
SearchStatement	搜索数据库操作	操作级	*	支持
SearchStatementBySid	根据会话Id搜索数据库操作	操作级	*	支持
SearchSubtaskResultById	查询运维子任务执行结果	操作级	*	支持
SearchTaskResult	搜索运维任务执行结果	操作级	*	支持
SearchTaskResultDetail	搜索运维任务执行结果详情	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

业务安全
验证码

最近更新时间：2025-07-01 09:35:26

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
验证码	captcha	支持	支持	资源级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ConfirmPkgPopWindow	控制台用户点击稍后领取v2	操作级	*	支持
CreateMiniDemoResource	下载小程序Demo	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

IsConfirmPkgPopWindow	查询用户是否点击过稍后领取	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateCaptchaAlarmMails	安全验证码指定应用增加告警邮件地址	操作级	*
CreateCaptchaAppId	安全验证码创建CaptchaAppId	操作级	*
CreateCaptchaInfo	新建验证码	操作级	*
CreateCaptchaInfoAgent	新建验证码（代理商）	操作级	*
CreateCaptchaInfoInternational	新建验证码国际	操作级	*
CreateCaptchaMonitor	新建监控配置	操作级	*
CreateFreeResources	申领免费包（自动审批）	操作级	*
CreateIpWhiteList	新建IP白名单	操作级	*
CreateIpWhiteListInternational	新建IP白名单国际	操作级	*
CreateStandardResourcePost	开通后付费	操作级	*
CreateTrialResource	领取免费试用包	操作级	*
CreateTrialResourceByUins	手动给用户派发免费试用包	操作级	*
DeleteCaptchaAlarmMails	安全验证码指定应用删除告警邮件地址	操作级	*
DeleteCaptchaAppIdInfo	安全验证码删除APPIdInfo	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteCaptchaMonitor	删除监控配置	操作级	*
DeleteIpWhiteList	删除IP白名单	操作级	*
DeleteIpWhiteListInternational	删除IP白名单国际	操作级	*
DeleteStandardResourcePost	禁用后付费	操作级	*
DescribeCaptchaInfoListInternational	查询验证码列表国际	资源级	qcs::captcha::uin/${uin}:captcha/*
ModifyCaptchaInfo	更改验证码配置	资源级	qcs::captcha::uin/${uin}:captcha/${Captc
ModifyCaptchaInfoAgent	更改验证码配置（代理商）	操作级	*
ModifyCaptchaInfoInternational	更改验证码配置国际	资源级	qcs::captcha::uin/${uin}:captcha/${Captc
ModifyCaptchaMonitor	修改监控配置	操作级	*
ModifyIpWhiteList	编辑IP白名单	操作级	*
ModifyIpWhiteListInternational	编辑IP白名单国际	操作级	*
RemoveCaptchaInfo	删除验证码	资源级	qcs::captcha::uin/${uin}:captcha/${Captc
RemoveCaptchaInfoAgent	删除验证码（代理商）	操作级	*
RemoveCaptchaInfoInternational	删除验证码国际	资源级	qcs::captcha::uin/${uin}:captcha/${Captc
UpdateCaptchaAppIdBind	验证码绑定已有appid	操作级	*
UpdateCaptchaAppIdInfo	更新验证码应用APPId信息	操作级	*
UpdatePrompt	标记用户的气泡标识已展示	操作级	*

读操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeActivityData	查询已上线的活动数据	操作级	*	支持
DescribeAllCaptchaData	用户验证码使用情况分类统计信息（历史）	操作级	*	支持
DescribeAllCaptchaDataSum	用户验证码使用情况统计昨日信息	操作级	*	支持
DescribeCaptchaAlarmMails	安全验证码指定应用查询告警邮件地址	操作级	*	支持
DescribeCaptchaAppIdInfo	查询安全验证码应用APPId信息	操作级	*	支持
DescribeCaptchaAttackInfo	查询验证码拦截情况	操作级	*	支持
DescribeCaptchaData	安全验证码分类查询数据接口	操作级	*	支持
DescribeCaptchaDataSum	安全验证码查询请求数据概况	操作级	*	支持
DescribeCaptchaDatahours	安全验证码按照小时查询不同类型的数据	操作级	*	支持
DescribeCaptchaInfoListAgent	查询验证码列表（代理商）	操作级	*	支持
DescribeCaptchaMiniData	安全验证码小程序插件分类查询数据接口	操作级	*	支持
DescribeCaptchaMiniDataSum	安全验证码小程序插件查询请求数据概况	操作级	*	支持
DescribeCaptchaMiniOperData	安全验证码小程序插件用户操作数据查询	操作级	*	支持
DescribeCaptchaMiniResult	核查验证码票据结果(小程序插件)	操作级	*	支持
DescribeCaptchaMiniRiskResult	核查验证码小程序插件票据接入风控结果(已停用)	操作级	*	支持
DescribeCaptchaMonitor	监控告警配置列表	操作级	*	支持
DescribeCaptchaOperData	安全验证码用户操作数据查询	操作级	*	支持
DescribeCaptchaPackageData	查询用户是否有套餐包	操作级	*	支持
DescribeCaptchaRceResult	Rce融合验证核查验证码票据	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	结果(Web及APP)			
DescribeCaptchaResult	核查验证码票据结果(Web及APP)	操作级	*	支持
DescribeCaptchaTicketData	安全验证码用户操作票据数据查询	操作级	*	支持
DescribeCaptchaTryTimes	查询验证码尝试次数	操作级	*	支持
DescribeCaptchaUseCount	查询验证码使用量	操作级	*	支持
DescribeCaptchaUserAllAppId	安全验证码获取用户注册所有APPId和应用名称	操作级	*	支持
DescribeCloudMonitorInternational	云监控查询国际	操作级	*	支持
DescribeContentModerationPackage	查询套餐包明细	操作级	*	支持
DescribeIpWhiteList	IP白名单列表	操作级	*	支持
DescribeIpWhiteListInternational	IP白名单列表国际	操作级	*	支持
DescribePrompt	查询用户是否展示气泡	操作级	*	支持
GetRequestStatistics	查询单个CaptchaAppID验证数据	操作级	*	支持
GetRequestStatisticsAgent	查询单个CaptchaAppID验证数据（代理商）	操作级	*	支持
GetTicketStatistics	查询单个CaptchaAppID票据校验数据	操作级	*	支持
GetTicketStatisticsAgent	查询单个CaptchaAppID票据校验数据（代理商）	操作级	*	支持
GetTotalRequestStatistics	查询全部验证统计数据	操作级	*	支持
GetTotalRequestStatisticsAgent	查询全部验证统计数据（代理商）	操作级	*	支持
GetTotalTicketStatistics	查询全部票据校验统计数据	操作级	*	支持
GetTotalTicketStatisticsAgent	查询全部票据校验统计数据（代理商）	操作级	*	支持
QueryEvilBitmapPermission	查询是否可以开启拦截类型权限	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

QueryEvilBitmapPermissionAgent	查询是否可以开启拦截类型权限（代理商）	操作级	*	支持
QueryRceWhiteList	rce融合类型白名单查询	操作级	*	支持
QueryResourceEndPoint	查询新建节点端点信息	操作级	*	支持
QueryUserAllResources	查询付费包状态	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCaptchaInfoList	查询验证码列表	资源级	qcs::captcha::uin/${uin}:captcha/*	支持
DescribeCaptchaMonitorStatus	验证码监控配置列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

文本内容安全

最近更新时间：2025-07-01 09:43:29

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
文本内容安全	tms	支持	不支持	操作级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AnswerQuestion	AIGC代答	操作级	*	支持
CreateTextRecognitionIM	文本内容安全(IM)	操作级	*	支持
DescribeBatchTmsList	批量获取文本审核明细数据	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeBizCategory	拉取行业分类模板	操作级	*	支持
DescribeCheckResult	文本审核结果查询	操作级	*	支持
DescribeContentModerationPackage	套餐消费明细	操作级	*	支持
DescribeDefaultStrategy	获取默认策略	操作级	*	支持
DescribeGroupTag	标签组分类数据查询接口，用作策略配置的标签组选择页面的数据展示。	操作级	*	支持
DescribeLevelTag	分级获取内容安全标签数据，其中一级标签获取父标签传空即可。	操作级	*	支持
DescribeListBizCategory	获取行业分类列表	操作级	*	支持
DescribeListServiceTemplate	拉取服务模板	操作级	*	支持
DescribeListStrategies	列出策略列表信息	操作级	*	支持
DescribeManualModerationList	文本人工审核明细列表	操作级	*	不支持
DescribeServiceTemplate	获取服务模板	操作级	*	支持
DescribeSimilarTexts	获取预设相似文本列表	操作级	*	支持
DescribeStaticStat	获取文本资源审核结果统计数据	操作级	*	支持
DescribeStrategy	获取策略详情	操作级	*	支持
DescribeSubscriptionIsOpen	查询用户是否已经开通业务	操作级	*	支持
DescribeTextLib	词库查询	操作级	*	支持
DescribeTextSample	查询文本样本库	操作级	*	支持
DescribeTextStat	文本统计查询	操作级	*	支持
DescribeTmsList	文本明細查詢	操作级	*	支持
DescribeUserInterfaceConf	获取回调地址信息	操作级	*	支持
SearchAnswer	AI问答增强-通搜（一期）	操作级	*	支持
SearchAnswerV2	AI问答增强-通搜	操作级	*	不支持
SearchCommon	AI问答增强-通搜	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

SearchCommonProBeta	AI问答增强-通搜2.0 (beta)	操作级	*	支持
SearchPro	AIGC问答增强-通搜2.0	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateCosProvisionalToken	文本获取临时 cos 权限	操作级	*	支持
CreateDefaultServiceTemplate	创建默认服务模板	操作级	*	支持
CreateServiceTemplate	创建服务模板	操作级	*	支持
CreateStandardResourcePost	开通后付费	操作级	*	支持
CreateStrategy	创建策略	操作级	*	支持
CreateTextLib	创建用户自定义词库	操作级	*	支持
CreateTextSample	新增文本样本库	操作级	*	支持
CreateTrialResource	开通试用套餐	操作级	*	支持
DeleteServiceTemplate	删除服务模板	操作级	*	支持
DeleteStrategy	删除策略	操作级	*	支持
DeleteTextLib	停用自定义词库	操作级	*	支持
DeleteTextSample	删除文本样本库	操作级	*	支持
ExperienceService	服务体验	操作级	*	支持
ModifyUserInterfaceConf	修改用户接口配置	操作级	*	支持
TextModeration	文本内容安全	操作级	*	支持
TextRecognition	文本内容安全	操作级	*	支持
UpdateServiceTemplate	修改服务模板	操作级	*	支持
UpdateStrategy	修改策略	操作级	*	支持
UpdateTextLib	修改自定义词库	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

UpdateTextSample	更新敏感词，支持多种类型，多个id批量更新。	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ModerateText	客户定制标签文本审核	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

图片内容安全

最近更新时间：2025-07-01 09:39:11

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
图片内容安全	ims	支持	不支持	操作级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateAppSecretId	创建公钥	操作级	*	支持
CreateCosProvisionalToken	创建cos 临时 token	操作级	*	支持
CreateImage	图片库添加图片	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateImageModerationAsyncRecognitionTask	异步图片内容审核	操作级	*	支持
CreateStandardResourcePost	开通后付费	操作级	*	支持
CreateStrategy	创建审核策略	操作级	*	支持
CreateTextLib	创建自定义词库	操作级	*	支持
CreateTextSample	新增文本样本库	操作级	*	支持
CreateTrialResource	开通试用套餐	操作级	*	支持
DeleteImage	删除图库图片	操作级	*	支持
DeleteStrategy	删除策略项	操作级	*	支持
DeleteTextLib	删除词库	操作级	*	支持
DeleteTextSample	删除文本样本库	操作级	*	支持
ExperienceService	服务体验	操作级	*	支持
ImageModeration	图片审核	操作级	*	支持
ImageRecognition	图片内容审核	操作级	*	支持
ModifyModerationResult	更新数据经人审后状态并回调通知用户	操作级	*	支持
ModifyUserInterfaceConf	修改用户接口配置	操作级	*	支持
UpdateStrategy	修改策略信息及json	操作级	*	支持
UpdateTextLib	修改自定义词库	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateImageModerationAsyncTask	图片异步检测	操作级	*	支持

读操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAppSecretId	获取公钥	操作级	*	支持
DescribeBatchImsList	批量获取图片审核明细数据	操作级	*	支持
DescribeBizCategory	拉取行业分类模板	操作级	*	支持
DescribeCheckResult	查询检测结果	操作级	*	支持
DescribeContentModerationPackage	套餐消费明细	操作级	*	支持
DescribeDefaultStrategy	获取默认策略	操作级	*	支持
DescribeGroup	分页查询相似图库 库信息	操作级	*	支持
DescribeGroupTag	标签组分类数据查询接口，用作策略配置的标签组选择页面的数据展示。	操作级	*	支持
DescribeImage	查询图片	操作级	*	支持
DescribeImageStat	图片统计查询	操作级	*	支持
DescribeImsList	文本内容查询	操作级	*	支持
DescribeLevelTag	分级获取内容安全标签数据，其中一级标签获取父标签传空即可。	操作级	*	支持
DescribeListBizCategory	获取行业分类列表	操作级	*	支持
DescribeListServiceTemplate	查询服务模板	操作级	*	支持
DescribeListStrategies	列出策略列表接口	操作级	*	支持
DescribeManualModerationList	图片人工审核明细列表	操作级	*	不支持
DescribeServiceTemplate	获取服务模板	操作级	*	支持
DescribeStaticStat	获取静态资源统计数据，包含图片统计数据	操作级	*	支持
DescribeStrategy	获取策略详情	操作级	*	支持
DescribeSubscriptionIsOpen	查询用户是否已经开通业务	操作级	*	支持
DescribeTextLib	获取词库列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeTextSample	查询文本样本库	操作级	*	支持
DescribeUserInterfaceConf	获取用户接口信息	操作级	*	支持
DetectImageReproduction	图片翻拍检测	操作级	*	支持
DetectObject	物体识别	操作级	*	支持
DetectProductCommon	商品检测标准版接口	操作级	*	支持
DetectProductProfessional	商品检测专业版	操作级	*	支持
DetectProductionLJ	泸州老窖商标检测	操作级	*	不支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

音频内容安全

最近更新时间：2025-07-01 09:34:40

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
音频内容安全	ams	支持	不支持	操作级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CancelMediaCheckTask	直播音频的审核任务服务体验主动中断接口	操作级	*	支持
CancelTask	取消任务	操作级	*	支持
CreateAudioModerationTask	创建音频审核任务	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateAudioModerationTaskInternal	创建音频审核任务(内部)	操作级	*	不支持
CreateAudioRecognitionSyncTask	短音频识别接口	操作级	*	支持
CreateAudioRecognitionTask	创建音频识别审核任务	操作级	*	支持
CreateBizConfig	创建业务配置	操作级	*	不支持
CreateCosProvisionalToken	获取临时 cos 权限	操作级	*	支持
CreateDefaultLiveServiceTemplate	通过服务角色授权自动创建COS桶并创建音频直播类型的服务模板	操作级	*	支持
CreateDefaultServiceConfig	创建默认服务模板	操作级	*	支持
CreateDefaultServiceTemplate	创建默认服务模板	操作级	*	支持
CreateDefaultStrategy	创建默认策略，提供点播音频和直播音频的默认策略的创建	操作级	*	支持
CreateServiceTemplate	创建服务模板	操作级	*	支持
CreateStandardResourcePost	开通后付费	操作级	*	支持
CreateStrategy	创建策略	操作级	*	支持
CreateTextLib	创建自定义词库	操作级	*	支持
CreateTextSample	新增文本样本库	操作级	*	支持
CreateTrialResource	开通试用套餐	操作级	*	支持
DeleteServiceTemplate	删除服务模板	操作级	*	支持
DeleteStrategy	删除策略	操作级	*	支持
DeleteTextLib	删除词库	操作级	*	支持
DeleteTextSample	删除文本样本库	操作级	*	支持
ExperienceService	服务体验	操作级	*	支持
ModifyUserInterfaceConf	修改用户接口配置	操作级	*	支持
UpdateServiceConfigTemplate	修改服务模板	操作级	*	支持
UpdateServiceTemplate	修改服务模板	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

UpdateStrategy	修改策略	操作级	*	支持
UpdateTextLib	修改自定义词库	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckCallbackUrl	检查回调接口是否能正常响应200	操作级	*	支持
CreateAudioModerationSyncTask	短音频审核同步接口	操作级	*	支持
DescribeAmsDetail	获取音频明细	操作级	*	支持
DescribeAmsList	查询音频列表	操作级	*	支持
DescribeAssumeRole	查询角色是否存在	操作级	*	支持
DescribeAudioCheckResult	查询音频检测结果	操作级	*	支持
DescribeAudioSegDetail	获取音频切片明细	操作级	*	支持
DescribeAudioStat	查询音频统计	操作级	*	支持
DescribeBizCategory	获取行业分类模板	操作级	*	支持
DescribeBizConfigs	列出所有BizType	操作级	*	不支持
DescribeCheckResult	查询检测结果	操作级	*	支持
DescribeContentModerationPackage	套餐消费明细	操作级	*	支持
DescribeDefaultStrategy	获取默认策略	操作级	*	支持
DescribeDownloadStatus	查询统计下载状态	操作级	*	支持
DescribeGroupTag	标签组分类数据查询接口，用作策略配置的标签组选择页面的数据展示。	操作级	*	支持
DescribeLevelTag	分级获取内容安全标签数据，其中一级标签获取父标签传空即可。	操作级	*	支持
DescribeListBizCategory	获取行业分类列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeListServiceTemplate	获取服务模板	操作级	*	支持
DescribeListStrategies	列出策略列表接口	操作级	*	支持
DescribeLiveAudioDetail	获取直播音频审核结果明细	操作级	*	支持
DescribeLiveAudioList	获取直播音频审核结果列表	操作级	*	支持
DescribeLiveAudioStatic	直播音频数据识别统计	操作级	*	支持
DescribeLiveServiceTemplates	获取音频直播服务模板列表	操作级	*	支持
DescribeMediaCheckResult	直播音频服务体验查询最近一次的服务体验的数据	操作级	*	支持
DescribeMediaList	获取长音频/直播音频审核结果列表	操作级	*	支持
DescribeMediaStat	获取媒体服务统计接口，包含长音频/视频/直播音频/直播视频	操作级	*	支持
DescribeSegStat	获取切片统计数据，来源是音视频审核出来的切片统计数据	操作级	*	支持
DescribeServiceConfigTemplate	获取服务模板	操作级	*	支持
DescribeServiceTemplate	获取服务模板	操作级	*	支持
DescribeShortAudioList	获取一句话音频的审核结果数据	操作级	*	支持
DescribeStaticStat	获取静态资源统计数据，包含图片文本和短音频的统计数据	操作级	*	支持
DescribeStrategy	获取策略详情	操作级	*	支持
DescribeSubscriptionIsOpen	查询用户是否已经开通业务	操作级	*	支持
DescribeTaskDetail	查看任务详情	操作级	*	支持
DescribeTasks	查看审核任务列表	操作级	*	支持
DescribeTextLib	查询词库列表	操作级	*	支持
DescribeTextSample	查询文本样本库	操作级	*	支持
DescribeUserInterfaceConf	获取用户接口信息	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ExportLiveStatData	直播音频数据下载	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

视频内容安全

最近更新时间：2025-07-01 09:44:15

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
视频内容安全	vm	支持	不支持	操作级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CancelMediaCheckTask	直播视频的审核任务服务体验主动中断接口	操作级	*	支持
CreateCosProvisionalToken	获取临时 cos 权限	操作级	*	支持
CreateDefaultLiveServiceTemplate	通过服务角色授权自动创建	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	COS桶并创建直播视频服务模板			
CreateDefaultServiceConfig	创建默认服务模板	操作级	*	支持
CreateDefaultServiceTemplate	创建默认服务模板	操作级	*	不支持
CreateDefaultStrategy	创建默认策略，提供点播视频和直播视频的默认策略的创建	操作级	*	支持
CreateImage	新增相似图片	操作级	*	支持
CreateServiceTemplate	创建服务模板	操作级	*	不支持
CreateStrategy	创建策略	操作级	*	支持
CreateTextLib	创建自定义词库	操作级	*	支持
CreateTextSample	新增文本样本库	操作级	*	支持
CreateTrialResource	开通试用套餐	操作级	*	支持
DeleteImage	删除相似图片	操作级	*	支持
DeleteServiceTemplate	删除服务模板	操作级	*	不支持
DeleteStrategy	删除策略	操作级	*	支持
DeleteTextLib	删除词库	操作级	*	支持
DeleteTextSample	删除文本样本库	操作级	*	支持
ExperienceService	视频服务体验	操作级	*	支持
ModifyModerationResult	更新数据经人审后状态并回调通知用户	操作级	*	支持
ModifyUserInterfaceConf	修改用户接口配置	操作级	*	支持
UpdateServiceTemplate	修改服务模板	操作级	*	不支持
UpdateStrategy	修改策略	操作级	*	支持
UpdateTextLib	修改词库信息	操作级	*	支持

读操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CancelTask	取消任务	操作级	*	支持
CheckCallbackUrl	检查回调接口是否能正常响应200	操作级	*	支持
CreateVideoModerationTask	创建视频审核任务	操作级	*	支持
CreateVideoRecognitionTask	创建视频识别审核任务	操作级	*	支持
DescribeAssumeRole	查询角色是否存在	操作级	*	支持
DescribeBizCategory	拉取行业分类模板	操作级	*	支持
DescribeCheckResult	查询检测结果	操作级	*	支持
DescribeContentModerationPackage	套餐消费明细	操作级	*	支持
DescribeDownloadStatus	查询统计下载状态	操作级	*	支持
DescribeGroup	获取图库列表	操作级	*	支持
DescribeGroupTag	标签组分类数据查询接口，用作策略配置的标签组选择页面的数据展示。	操作级	*	支持
DescribeImage	查询相似图库图片	操作级	*	支持
DescribeListBizCategory	获取行业分类列表	操作级	*	支持
DescribeListServiceTemplate	拉去服务模板	操作级	*	支持
DescribeListStrategies	列出策略列表接口	操作级	*	支持
DescribeLiveServiceTemplates	查询直播视频服务模板列表	操作级	*	支持
DescribeLiveVideoDetail	获取直播视频审核结果明细	操作级	*	支持
DescribeLiveVideoList	获取直播视频审核结果列表	操作级	*	支持
DescribeLiveVideoStatic	直播视频数据统计识别	操作级	*	支持
DescribeMediaCheckResult	直播视频服务体验查询最近一次的服务体验的数据	操作级	*	支持
DescribeServiceConfigTemplate	获取服务模板	操作级	*	支持
DescribeServiceTemplate	获取服务模板	操作级	*	不支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeStrategy	获取策略详情	操作级	*	支持
DescribeSubscriptionIsOpen	查询用户是否已经开通业务	操作级	*	支持
DescribeTaskDetail	查看任务详情	操作级	*	支持
DescribeTasks	查看审核任务列表	操作级	*	支持
DescribeTextLib	获取词库列表	操作级	*	支持
DescribeTextSample	查询文本样本库	操作级	*	支持
DescribeUserInterfaceConf	获取用户接口信息	操作级	*	支持
DescribeVideoModerationDetail	获取视频详情数据	操作级	*	支持
DescribeVideoModerationList	获取视频明细列表3.0	操作级	*	支持
DescribeVideoStat	音频识别统计	操作级	*	支持
ExportLiveStatData	直播视频数据下载	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

账号风控平台

最近更新时间：2025-07-01 09:36:15

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
账号风控平台	ciam	支持	不支持	操作级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddUsersToUserGroup	添加指定用户到用户组	操作级	*	支持
ControlApplication	开启或关闭应用	操作级	*	支持
ControlAuthSource	开启或关闭认证源	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ControlLogPushConfig	启用禁用日志推送配置	操作级	*	支持
CreateApiImportUserJob	新建接口导入用户任务	操作级	*	支持
CreateApplication	创建应用	操作级	*	支持
CreateBillingResources	申请开通	操作级	*	支持
CreateFileExportUserJob	新建文件导出用户任务	操作级	*	支持
CreateFileImportUserJob	新建文件导入用户任务	操作级	*	支持
CreateLogPushConfig	创建日志推送配置	操作级	*	支持
CreateSocialAuthSource	创建社交认证源	操作级	*	支持
CreateSyncConfig	创建scim同步接口	操作级	*	支持
CreateUniversalAuthSource	创建通用认证源	操作级	*	支持
CreateUser	创建用户	操作级	*	支持
CreateUserGroup	创建用户组	操作级	*	支持
CreateUserProperty	创建自定义属性	操作级	*	支持
CreateUserStore	创建用户目录	操作级	*	支持
CreateUserStoreAndDemoData	一键创建用户目录	操作级	*	支持
DeleteApplications	批量删除应用	操作级	*	支持
DeleteAuthSource	删除认证源	操作级	*	支持
DeleteLogPushConfig	删除日志推送配置	操作级	*	支持
DeleteSyncConfigs	删除scim配置	操作级	*	支持
DeleteUserGroups	批量删除用户组	操作级	*	支持
DeleteUserProperty	删除自定义属性	操作级	*	支持
DeleteUserStore	删除用户目录	操作级	*	支持
DeleteUsers	批量删除用户	操作级	*	支持
ExecuteAction	表单操作执行	操作级	*	支持
ExecuteActionProcessor	执行Action处理器	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

LinkAccount	账号融合	操作级	*	支持
RemoveUsersFromUserGroup	移除用户组指定用户	操作级	*	支持
ResetPassword	重置用户密码	操作级	*	支持
SendTestEmail	根据邮箱OTP认证源的配置，发送测试邮件	操作级	*	支持
SendTestSms	根据短信OTP认证源的配置，发送测试短信	操作级	*	支持
SetPassword	设置用户密码	操作级	*	支持
SetUserStore	设置默认用户目录	操作级	*	支持
SwitchUserStore	切换用户目录	操作级	*	支持
UpdateAppFlow	更新应用流程配置	操作级	*	支持
UpdateApplicationAgreementFlow	更新应用协议流程	操作级	*	支持
UpdateApplicationBaseConfig	更新应用基本信息	操作级	*	支持
UpdateApplicationForgetPwdFlow	更新应用忘记密码流程	操作级	*	支持
UpdateApplicationForgetUsernameFlow	更新应用忘记用户名流程	操作级	*	支持
UpdateApplicationLoginFlow	更新应用登录流程	操作级	*	支持
UpdateApplicationMfaFlow	更新应用MFA流程	操作级	*	支持
UpdateApplicationParamConfig	更新应用参数配置	操作级	*	支持
UpdateApplicationSecurityDomain	更新应用安全域	操作级	*	支持
UpdateApplicationSignupFlow	更新应用注册流程	操作级	*	支持
UpdateApplicationWxAppletLoginFlow	更新应用小程序流程	操作级	*	支持
UpdateBillingResources	更新计费资源信息	操作级	*	支持
UpdateCaptureTemplateConfig	更新验证码模板配置	操作级	*	支持
UpdateEmailTemplateConfig	更新邮箱模板配置	操作级	*	支持
UpdateHostConfig	更新域名配置	操作级	*	支持
UpdateLogPushConfig	更新日志推送配置	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

UpdatePolicy	更新认证源策略	操作级	*	支持
UpdateRealNameTemplateConfig	更新实名认证模板配置	操作级	*	支持
UpdateScimSyncConfig	修改SCIM配置信息	操作级	*	支持
UpdateSmsTemplateConfig	更新短信模板配置	操作级	*	支持
UpdateSocialAuthSource	更新社交认证源	操作级	*	支持
UpdateSyncConfigStatus	修改SCIM配置状态	操作级	*	支持
UpdateTemplateConfig	更新模板配置	操作级	*	支持
UpdateUniversalAuthSource	更新通用认证源	操作级	*	支持
UpdateUser	更新用户	操作级	*	支持
UpdateUserGroup	更新用户组	操作级	*	支持
UpdateUserProperty	更新自定义属性	操作级	*	支持
UpdateUserStatus	更新用户状态	操作级	*	支持
UpdateUserStore	更新用户目录	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckEmailTemplateConfig	检查邮箱模板配置	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckLogin	获取登录用户信息	操作级	*	支持
CheckSmsTemplateConfig	检查短信模板配置	操作级	*	支持
CheckUserStoreAsync	检查异步接口状态	操作级	*	支持
DescribeActionByIds	根据Ids查询Action	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeActionManagerView	根据actionId获取managerView	操作级	*	支持
DescribeAllActionConfig	加载Action定义	操作级	*	支持
DescribeAllAdminViewConfig	加载所有视图定义	操作级	*	支持
DescribeAllFormConfig	加载表单定义	操作级	*	支持
DescribeAppFlowById	根据流程id查询应用流程配置	操作级	*	支持
DescribeApplicationById	根据应用ID查询应用详情	操作级	*	支持
DescribeBillingResources	查询计费资源信息	操作级	*	支持
DescribeDashboardCounts	用户总数、应用总数、登录总数、注册总数	操作级	*	支持
DescribeDataByContains	查询数据包含类数据	操作级	*	支持
DescribeDataByEquals	查询基础表严格匹配	操作级	*	支持
DescribeDataByFinder	使用查询器查询数据	操作级	*	支持
DescribeDataByIds	根据ID列表查询数据严格匹配	操作级	*	支持
DescribeForm	加载表单定义和表单数据	操作级	*	支持
DescribeHostConfig	获取域名配置列表	操作级	*	支持
DescribeLogPushConfigById	查询日志推送配置	操作级	*	支持
DescribeManageViewConfiguration	查询ManageView系列配置项	操作级	*	支持
DescribeManageViewData	查询ManageView数据	操作级	*	支持
DescribeMenuTree	获取登录用户信息	操作级	*	支持
DescribeMetaTypeDetail	查询当前类型的属性列表(含继承的属性)	操作级	*	支持
DescribeRecentLoginUsers	查询最近登录用户日志数组	操作级	*	支持
DescribeRecentRegisterUsers	查询最近注册用户日志数组	操作级	*	支持
DescribeRegionalDistribution	查询区域用户分布情况数组	操作级	*	支持
DescribeRsaPublicKey	获取RSA公钥	操作级	*	支持
DescribeSocialAuthSourceById	根据ID查询社交认证源	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeSyncConfigById	查询单个scim配置信息	操作级	*	支持
DescribeTemplateConfig	查询模板配置	操作级	*	支持
DescribeTreeDataByEquals	查询树数据严格匹配	操作级	*	支持
DescribeUniversalAuthSourceById	根据ID查询通用认证源	操作级	*	支持
DescribeUser	获取登录用户信息	操作级	*	支持
DescribeUserById	根据id查询用户	操作级	*	支持
DescribeUserDetailById	根据ID查询用户详情	操作级	*	支持
DescribeUserGroupById	根据用户组ID查询	操作级	*	支持
DescribeUserGrowthTrend	查询指定时间范围内的用户增长趋势	操作级	*	支持
DescribeUserPropertyById	根据ID查询自定义属性	操作级	*	支持
ListAttributeWithDefault	查询当前类型的属性，含父类属性与默认属性	操作级	*	支持
ListAuthSource	获取认证源列表	操作级	*	支持
ListComponentType	获取DC元类型全限定名列表	操作级	*	支持
ListCustomUserAttr	获取自定义属性列表	操作级	*	支持
ListInheritAttributes	根据全限定名或者元类型ID查询属性	操作级	*	支持
ListPartyThirdUserProperties	获取第三方认证源的用户属性列表	操作级	*	支持
ListSyncConfigs	获取SCIM列表	操作级	*	支持
ListUserGroup	获取用户组列表	操作级	*	支持
VerifyHostConfig	校验域名配置	操作级	*	支持
VerifyTemplateConfig	校验域名配置	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ListApplicationByCondition	查询应用列表	操作级	*	支持
ListJobs	查询任务详情	操作级	*	支持
ListLogMessageByCondition	查询日志信息	操作级	*	支持
ListLogPushConfig	查询日志推送配置列表	操作级	*	支持
ListLogs	日志列表查询	操作级	*	支持
ListSocialAuthSourceByCondition	社交认证源列表页查询	操作级	*	支持
ListUniversalAuthSourceByCondition	通用认证源列表页查询	操作级	*	支持
ListUser	查询用户列表	操作级	*	支持
ListUserAddEditPage	展示添加或编辑页面	操作级	*	支持
ListUserByProperty	根据属性查询用户列表	操作级	*	支持
ListUserGroups	用户组列表	操作级	*	支持
ListUserPropertyByCondition	根据条件查询用户池下属性列表	操作级	*	支持
ListUserStore	查询用户目录列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

全栈式风控引擎

最近更新时间：2025-07-01 09:41:06

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
全栈式风控引擎	rce	支持	不支持	操作级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddNameList	添加黑白名单	操作级	*	支持
CreateDataReport	新增数据报告	操作级	*	支持
CreateEvent	创建事件	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateEventMapping	创建Event策略映射	操作级	*	支持
CreateLaboratory	策略实验室-实验室添加	操作级	*	支持
CreateMonitor	添加监控	操作级	*	支持
CreateNameList	创建黑白名单列表数据	操作级	*	支持
CreateRiskMonitoringManagement	创建风险监控管理	操作级	*	支持
CreateSendCaptcha	监控告警发送邮箱验证码	操作级	*	支持
CreateService	新建产品和映射	操作级	*	支持
CreateStrategy	策略文件导入	操作级	*	支持
CreateStrategyByService	腾讯云appid映射为决策引擎产品概念	操作级	*	支持
CreateStrategyCollection	创建策略集合	操作级	*	支持
CreateStrategyCopy	复制创建策略	操作级	*	支持
DeleteDataReport	删除数据报告	操作级	*	支持
DeleteEvent	删除事件	操作级	*	支持
DeleteEventMapping	删除产品映射	操作级	*	支持
DeleteMonitor	删除监控	操作级	*	支持
DeleteNameList	删除黑白名单	操作级	*	支持
DeleteNameListData	删除黑白名单数据	操作级	*	支持
DeleteRiskMonitoringManagement	风险监控管理-数据删除	操作级	*	支持
DeleteStrategyLaboratory	策略实验室-实验室删除	操作级	*	支持
DescribeExportRequestData	导出数据	操作级	*	支持
DetectASync	威胁情报异步检测接口	操作级	*	支持
DetectSync	威胁情报同步检测接口	操作级	*	支持
ImportExperimentDetail	策略实验室-实验文件上传	操作级	*	支持
ImportNameListData	黑白名单详情新增详情	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyDataReport	修改数据报告	操作级	*	支持
ModifyEvent	更新事件	操作级	*	支持
ModifyMonitor	修改监控	操作级	*	支持
ModifyNameList	修改黑白名单列表数据	操作级	*	支持
ModifyNameListData	修改名单列表详情数据	操作级	*	支持
ModifyRiskMonitoringManagement	风险监控管理-数据修改	操作级	*	支持
ModifyRiskMonitoringManagementStatus	风险监控管理-状态修改	操作级	*	支持
ModifySite	修改站点qps限制	操作级	*	支持
ModifySiteConfig	修改站点配置	操作级	*	支持
ModifyStrategy	修改策略（上下线、修改命中判定）	操作级	*	支持
ModifyStrategyLaboratory	策略实验室-实验室修改	操作级	*	支持
ProcessStrategyLaboratory	策略实验室-进度	操作级	*	支持
StartStrategyLaboratory	策略实验室-开始实验室	操作级	*	支持
StopStrategyLaboratory	策略实验室-结束实验	操作级	*	支持
ThreatIntelligence	APK风险检测	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckStrategyLaboratory	策略实验室-数据验证	操作级	*	支持
DescribeApplicationRiskAssessment	查询应用风险评估结果	操作级	*	支持
DescribeAsyncDetectionRecords	威胁情报异步检测历史记录接口	操作级	*	支持
DescribeAutoRouteLimitFreqTest	北极星自动路由和限频测试api	操作级	*	支持
DescribeCustomerPermission	查询客户控制台业务权限	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDataReportList	数据报告列表	操作级	*	支持
DescribeDeviceRiskCount	设备风险总览	操作级	*	支持
DescribeDeviceRiskHistoryCount	查询设备风险历史记录总数	操作级	*	支持
DescribeDeviceRiskHistoryList	查询设备风险历史记录列表	操作级	*	支持
DescribeDeviceRiskList	设备风险列表	操作级	*	支持
DescribeDeviceRiskTrend	设备风险趋势	操作级	*	支持
DescribeEventCodeList	关联场景列表	操作级	*	支持
DescribeEventDataList	事件数据列表	操作级	*	支持
DescribeEventMapping	èŽ·å–åœºæ™¯æ˜ å°„	操作级	*	支持
DescribeEventMonitorList	请求事件监控&详情查看	操作级	*	支持
DescribeFunctionPackage	查询功能资源包	操作级	*	支持
DescribeHistoryRecordCount	查询历史记录请求总数	操作级	*	支持
DescribeHistoryRecordList	查询历史记录列表	操作级	*	支持
DescribeIDRisk	使用风险查询工具查询账号风险级别	操作级	*	支持
DescribeInitStrategyList	获取初始化策略列表	操作级	*	支持
DescribeInterceptSitesCount	查询开启防护站点个数	操作级	*	支持
DescribeLaboratoryAppCodeList	策略实验室-app_code列表	操作级	*	支持
DescribeLaboratoryErrorList	策略实验室-策略实验室详情-错误列表	操作级	*	支持
DescribeLaboratoryEventCodeList	策略实验室-获取事件列表	操作级	*	支持
DescribeLaboratoryExperimentDetail	策略实验室-实验室实验详情-总览	操作级	*	支持
DescribeLaboratoryExperimentHitDetail	策略实验室-实验室实验详情-命中详情	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeLaboratoryFeatureVariableList	策略实验室-获取Feature变量列表	操作级	*	支持
DescribeLaboratoryFieldCodeList	策略实验室-获取字段列表	操作级	*	支持
DescribeLaboratoryLabDetail	策略实验室-策略实验室详情列表	操作级	*	支持
DescribeLaboratoryLabList	策略实验室-获取策略列表	操作级	*	支持
DescribeLaboratoryNameListVariableList	策略实验室-获取NameList变量列表	操作级	*	支持
DescribeLaboratoryOperatorList	策略实验室-获取操作符列表	操作级	*	支持
DescribeLaboratoryStrategyLabList	策略实验室-导入实验列表	操作级	*	支持
DescribeLatestExportDownloadLink	查询最近一次导出数据下载文件地址详情	操作级	*	支持
DescribeLatestExportRequestData	查询最近一次导出数据详情	操作级	*	支持
DescribeMonitorList	监控列表	操作级	*	支持
DescribeNameList	黑白名单列表	操作级	*	支持
DescribeNameListDataList	黑白名单详情列表	操作级	*	支持
DescribeNameListDataType	查询黑白名单数据类型	操作级	*	支持
DescribeNameListDetail	查询黑白名单列表详情	操作级	*	支持
DescribeNameListHistory	黑白名单上传历史记录查询	操作级	*	支持
DescribeOverConcurrencyLimitCount	查询超过并发限制请求量	操作级	*	支持
DescribeRCESitesInvokeLimitSum	查询站点限流值之和	操作级	*	支持
DescribeRCEUser	查询RCE用户	操作级	*	支持
DescribeRequestTop	查询策略命中分布	操作级	*	支持
DescribeRequestTrends	请求趋势图	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeRequestsOverView	请求总览	操作级	*	支持
DescribeRiskApiAnalysis	风险API调用分析	操作级	*	支持
DescribeRiskApiList	风险API接口调用清单列表	操作级	*	支持
DescribeRiskApiStat	统计风险API接口调用	操作级	*	支持
DescribeRiskAssessment	此接口用于查询风险评估结果	操作级	*	支持
DescribeRiskCheck	此接口用于查询风险验证结果	操作级	*	支持
DescribeRiskControl	此接口用于查询风险控制结果	操作级	*	支持
DescribeRiskLabels	查询风险标签	操作级	*	支持
DescribeRiskMonitoringManagement	风险监控管理-监控列表	操作级	*	支持
DescribeRiskNotify	此接口用于风险控制通知	操作级	*	支持
DescribeRiskReport	此接口用于风险验证通知	操作级	*	支持
DescribeRiskTrends	风险趋势统计	操作级	*	支持
DescribeRuleTopList	规则命中排行	操作级	*	支持
DescribeRuleTrends	规则命中趋势	操作级	*	支持
DescribeServiceStatus	防刷API管理	操作级	*	支持
DescribeSiteAccessCount	查询站点请求统计数	操作级	*	支持
DescribeSiteCount	网关监控-数据概览	操作级	*	支持
DescribeSiteDuration	查询站点平均耗时趋势	操作级	*	支持
DescribeSiteErrorCodeTop5	查询错误码TOP5分布图	操作级	*	支持
DescribeSiteMaxQPSTrend	查询请求高峰QPS分布图	操作级	*	支持
DescribeSiteQPSLimit	查询所有站点QPS限制	操作级	*	支持
DescribeSiteQPSTrend	查询各请求量趋势图	操作级	*	支持
DescribeSiteQps	网关监控-流量趋势统计	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeSiteStatusCodeCount	网关监控-状态码分布	操作级	*	支持
DescribeSites	网关配置-分页展示网关站点信息	操作级	*	支持
DescribeStrategicEffectList	策略效果列表	操作级	*	支持
DescribeStrategicEffectOverView	策略效果总览	操作级	*	支持
DescribeStrategyDetail	策略详情	操作级	*	支持
DescribeStrategyList	策略列表	操作级	*	支持
DescribeStrategyTrends	策略命中趋势统计	操作级	*	支持
DescribeSyncDetectionDetail	威胁情报同步检测历史记录详情接口	操作级	*	支持
DescribeSyncDetectionRecords	威胁情报同步检测历史记录	操作级	*	支持
DescribeTaskList	异步任务数据列表	操作级	*	支持
DescribeThreatCosUrl	威胁情报获取预签名地址	操作级	*	支持
DescribeThreatFrequency	查询威胁情报频控接口	操作级	*	支持
DescribeThreatPermission	威胁情报权限接口	操作级	*	支持
DescribeTrustedIdInfo	查询可信ID信息	操作级	*	支持
DescribeUserInfoResources	查询用户资源包使用情况详情	操作级	*	支持
DescribeUserInfoUsageCnt	RCE控制台预付费和后付费次数展示	操作级	*	支持
DescribeUserUsageCnt	客户资源用量查询	操作级	*	支持
DescribeVirusDetection	应用风险检测检口	操作级	*	支持
DescribeWxOpenIdRisk	微信OpenId风险接口	操作级	*	支持
DescribeWxRiskScore	微信安全能力	操作级	*	支持
DownloadSyncDetectionDetail	威胁情报详情下载接口	操作级	*	支持
GetCosPresignedURL	Cos签名URL	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

GetNameMapping	获取数据类型映射	操作级	*	支持
GetSourceTemplateDownload	获取实验室模板下载	操作级	*	支持
ManageMarketingRisk	ManageMarketingRisk-引擎API	操作级	*	支持
ManageUniversalFraudProtection	通用业务欺诈保护	操作级	*	不支持
ManageUrlRisk	URL风险检测	操作级	*	支持
RiskControlEngine	RiskControlEngine-引擎API	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

应用安全
Web 应用防火墙

最近更新时间：2025-07-01 09:44:29

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
Web 应用防火墙	waf	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AccessSpartaProtection	关闭bypass	操作级	*	支持
AddGroupProtection	135项目总接口	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

BypassSpartaProtection	绕过waf	操作级	*	支持
CreateExport	创建日志下载任务	操作级	*	支持
DeleteExport	删除日志下载任务	操作级	*	支持
DescribeVIPRS	查询vip	操作级	*	支持
ModifyDomainPKIValidation	修改域名PKI验证策略	操作级	*	支持
ModifyVIPRS	迁移流量	操作级	*	支持
PostDomainsConfigTask	创建域名配置下载任务	操作级	*	支持
TestWafMultiRegion	WAF多地API服务测试接口	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddAntiFakeUrl	添加防篡改url	操作级	*
AddAntiInfoLeakRules	添加信息防泄漏规则	操作级	*
AddApiRule	添加一条api规则	操作级	*
AddAreaBanAreas	添加封禁地域	操作级	*
AddAttackWhiteRule	供用户控制台调用，增加Tiga规则引擎白名单。	操作级	*
AddBatchAreaBan	[地域封禁]-批量新增接口	操作级	*
AddBatchCustomRule	[自定义规则]-批量新增接口	操作级	*
AddBatchCustomWhiteRule	添加批量精准白名单规则	操作级	*
AddBatchIpPunishment	[IP封禁]批量新增接口	操作级	*
AddBlockPage	添加一个拦截页面	操作级	*
AddBypassAllRule	添加一键bypass能力支持,直接添加APPID	操作级	*
AddCaptchaCfg	配置验证码配置	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AddCustomPayload	添加自定义载荷	操作级	*
AddCustomRule	增加自定义规则	操作级	*
AddCustomWhiteRule	增加精准白名单规则	操作级	*
AddDomainSgTask	添加安全组任务	操作级	*
AddDomainWhiteRule	增加域名规则白名单	操作级	*
AddGlobalWhiteRule	增加规则引擎全局白名单	操作级	*
AddNewBindRoleUser	waf角色授权绑定接口	操作级	*
AddPocTestTask	创建POC测试任务	操作级	*
AddResponsePage	添加自定义响应页面	操作级	*
AddSearchLogTemplate	增加日志搜索模板	操作级	*
AddSpartaProtection	添加SAAS型WAF防护域名	操作级	*
AddSpartaProtectionAuto	自动添加waf域名	操作级	*
AddSpartaProtectionsAuto	批量添加域名	操作级	*
ApplyBlockPage	为指定的域名应用该拦截页面	操作级	*
ApplyResponsePage	给域名应用自定义响应页面	操作级	*
BatchOperateUserSignatureRules	批量操作Tiga规则	操作级	*
ClearLocalStorage	清空远程存储的缓存	操作级	*
CopyBotTCBRule	Bot_V2 TCB策略域名拷贝	操作级	*
CopyBotUCBFeatureRules	Bot_V2 UCB自定义策略拷贝	操作级	*
CopyBotUCBPreinstallRule	Bot_V2 UCB预设策略拷贝	操作级	*
CopyCustomRule	复制单条自定义策略	操作级	*
CreateAccessDownloadRecord	下载查询日志	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateAccessExport	本接口用于创建访问日志导出	操作级	*
CreateAppletAccess	添加小程序接入	操作级	*
CreateAppletAccessV3	添加小程序接入 3.0	操作级	*
CreateAppletAuthorizeV3	添加小程序授权 3.0	操作级	*
CreateAppletTesterTask	添加小程序压测任务	操作级	*
CreateAreaBanRule	添加地域封禁规则	操作级	*
CreateAttackDownloadTask	创建攻击日志下载任务	操作级	*
CreateBatchAreaBanRule	添加批量地域封禁规则	操作级	*
CreateBatchIpAccessControl	批量IP黑白名单新增接口	操作级	*
CreateBusinessRisk	新建业务安全规则	操作级	*
CreateCachePath	waf斯巴达-添加缓存路径	操作级	*
CreateClsForAfterpay	后付费创建日志服务	操作级	*
CreateCopyAreaBan	复制地域封禁到其他域名	操作级	*
CreateCopyCustomRule	复制自定义规则到其他域名	操作级	*
CreateCopyCustomWhiteRule	复制精准白名单到其他域名	操作级	*
CreateDeals	计费实例创建订单	操作级	*
CreateHost	添加防护域名	操作级	*
CreateHostInner	添加防护域名内网clb	操作级	*
CreateHybridCluster	创建混合云集群	操作级	*
CreateInstance	新增实例	操作级	*
CreateInstanceLimitRules	创建实例限流规则	操作级	*
CreateIpAccessControl	Waf IP黑白名单新增接口	操作级	*
CreateOrdersAndPay	ssl合作轻超版本下单支付操作	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateOwaspWhiteRule	添加规则引擎白名单	操作级	*
CreatePostCKafkaFlow	创建CKafka投递流任务	操作级	*
CreatePostCLSFlow	创建CLS投递流任务	操作级	*
CreateProtectGroup	新建防护对象组	操作级	*
CreateRateLimitV2	创建自研版限流规则	操作级	*
CreateRateLimits	创建限流规则	操作级	*
CreateWhiteList	新增业务白名单	操作级	*
DeleteAccessDownloadRecord	删除访问日志下载任务记录	操作级	*
DeleteAccessExport	删除WAF访问日志导入	操作级	*
DeleteAntiFakeUrl	删除防篡改url	操作级	*
DeleteAntiInfoLeakRule	信息防泄漏删除规则	操作级	*
DeleteApiRules	删除api规则	操作级	*
DeleteAppletAccess	删除小程序接入	操作级	*
DeleteAppletAccessV3	删除小程序接入 3.0	操作级	*
DeleteAppletTesterTask	删除小程序压测任务	操作级	*
DeleteAttackDownloadRecord	删除攻击日志下载任务记录	操作级	*
DeleteAttackWhiteRule	供用户控制台调用，删除Tiga规则引擎白名单。	操作级	*
DeleteBatchAreaBan	[地域封禁]-批量删除接口	操作级	*
DeleteBatchCustomRule	[自定义规则]-批量删除接口	操作级	*
DeleteBatchCustomWhiteRule	删除批量精准白名单规则	操作级	*
DeleteBatchIpAccessControl	批量IP黑白名单删除接口	操作级	*
DeleteBatchIpPunishment	[IP封禁]批量删除接口	操作级	*
DeleteBlockPage	删除指定的拦截页面	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteBotScene	删除bot子场景	操作级	*
DeleteBotSceneActionRule	删除BOT场景的动作策略配置	操作级	*
DeleteBotSceneUCBRule	删除BOT的自定义规则配置	操作级	*
DeleteBotSessionKey	删除bot session配置	操作级	*
DeleteBotUCBFeatureRule	Bot_V2 UCB自定义策略删除	操作级	*
DeleteBusinessRisk	删除业务安全策略	操作级	*
DeleteCCRule	Waf CC V2 Delete接口	操作级	*
DeleteCachePath	waf斯巴达-删除缓存路径	操作级	*
DeleteCustomPayloads	删除自定义payload	操作级	*
DeleteCustomRule	删除自定义规则	操作级	*
DeleteCustomWhiteRule	删除精准白名单规则	操作级	*
DeleteDomainWhiteRules	删除域名规则白名单	操作级	*
DeleteDownloadRecord	删除下载记录	操作级	*
DeleteHost	删除CLB-WAF防护域名	操作级	*
DeleteHostInner	删除CLB-WAF防护域名内网	操作级	*
DeleteInstanceLimitRules	删除实例限流规则	操作级	*
DeleteIpAccessControl	Waf IP黑白名单Delete接口	操作级	*
DeleteIpAccessControlV2	Waf IP黑白名单删除接口	操作级	*
DeleteLLMContentRule	删除大模型内容防护规则	操作级	*
DeleteLLMLimitRule	删除大模型算力消耗防护规则	操作级	*
DeleteObjects	删除接入对象列表	操作级	*
DeleteOwaspRuleStatus	解除门神规则的状态锁	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteOwaspWhiteRule	删除用户规则引擎白名单	操作级	*
DeletePocTestTask	删除POC测试任务	操作级	*
DeleteProtectGroup	删除防护对象组	操作级	*
DeleteProtectGroupDomain	解除防护对象组中的域名绑定	操作级	*
DeleteRateLimits	批量删除限流规则	操作级	*
DeleteRateLimitsV2	删除自研版限流规则列表	操作级	*
DeleteResponsePage	删除自定义响应页面	操作级	*
DeleteSearchLogTemplate	删除日志搜索模板	操作级	*
DeleteSession	Waf 会话定义 Delete接口	操作级	*
DeleteSpartaProtection	waf斯巴达-删除防护域名	操作级	*
DeleteWhiteList	删除业务白名单	操作级	*
DestroyPostCKafkaFlow	销毁CKafka投递流任务	操作级	*
DestroyPostCLSFlow	销毁CLS投递流任务	操作级	*
DetectAppletTesterTask	调试小程序压测任务	操作级	*
EditHWRecord	[重保护网]-编辑重保护网记录	操作级	*
EditOpRuleUpdateLog	运营后台接口：编辑规则更新日志	操作级	*
EnableClientMsg	开关开启后，会将客户端的ip和port透传到后端	操作级	*
EnableRateLimitsV2	批量更改自研版限流规则开关	操作级	*
FreshAntiFakeUrl	刷新防篡改url	操作级	*
GenerateDealsAndPayNew	计费资源购买、续费下单接口	操作级	*
ImportApiRules	用户手动导入api规则	操作级	*
ImportIpAccessControl	Waf 导入IP黑白名单	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyAIModel	ai 模型训练	操作级	*
ModifyAccessPeriod	修改WAF访问日志包的保存天数	操作级	*
ModifyAllGenerateDeals	提供给使用的waf实例（ssss 和clb 高级版和企业版）、bot、API安全下单接口，，该接口会进行入参校验，然后调用是否为收购用户，然后调用计费接口下单。目前只支持预付费下单	操作级	*
ModifyAntiFakeUrl	编辑防篡改url	操作级	*
ModifyAntiFakeUrlStatus	切换防篡改开关	操作级	*
ModifyAntiInfoLeakRuleStatus	信息防泄漏切换规则开关	操作级	*
ModifyAntiInfoLeakRules	编辑信息防泄漏规则	操作级	*
ModifyApiAnalyzeStatus	api分析页面开关	操作级	*
ModifyApiDetailSample	保存api样例	操作级	*
ModifyApiRequestParameter	更改api自动发现的参数	操作级	*
ModifyApiSecEventChange	api安全状态变更接口	操作级	*
ModifyApiSecSensitiveRule	修改api安全敏感检测规则	操作级	*
ModifyApiSecurityGenerateDeals	提供给使用的waf实例 api安全下单接口	操作级	*
ModifyAppletAccess	修改小程序接入	操作级	*
ModifyAppletAccessV3	修改小程序接入 3.0	操作级	*
ModifyAppletQpsLimit	设置小程序的弹性qps上限已发布	操作级	*
ModifyAppletRiskStatus	修改小程序风控状态	操作级	*
ModifyAppletTaskInfo	修改小程序压测任务预约信息(运营平台)	操作级	*
ModifyAppletTesterReserveInfo	修改小程序预约任务详情	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyAppletTesterTask	修改小程序压测任务	操作级	*
ModifyAreaBanAreas	修改地域封禁中地域信息	操作级	*
ModifyAreaBanRule	编辑地域封禁规则	操作级	*
ModifyAreaBanStatus	修改地域封禁状态	操作级	*
ModifyAttackWhiteRule	供用户控制台调用，修改Tiga规则引擎白名单。	操作级	*
ModifyBatchAreaBan	[地域封禁]-批量编辑接口	操作级	*
ModifyBatchAreaBanRule	修改批量地域封禁规则	操作级	*
ModifyBatchAreaBanStatus	[地域封禁]-批量规则开关接口	操作级	*
ModifyBatchCustomRule	[自定义规则]-批量编辑接口	操作级	*
ModifyBatchCustomRuleStatus	[自定义规则]-批量规则开关接口	操作级	*
ModifyBatchCustomWhiteRule	修改批量精准白名单规则	操作级	*
ModifyBatchCustomWhiteRuleStatus	更新批量精准白名单规则开关	操作级	*
ModifyBatchIpAccessControl	批量IP黑白名单编辑接口	操作级	*
ModifyBatchIpPunishment	[IP封禁]批量编辑接口	操作级	*
ModifyBatchIpPunishmentStatus	[IP封禁]批量规则开关接口	操作级	*
ModifyBotActionRule	修改bot-动作分布配置	操作级	*
ModifyBotAiRule	修改bot-ai模块配置	操作级	*
ModifyBotApiEventAlarm	修改bot和api事件告警配置	操作级	*
ModifyBotAutoStatisticRule	修改bot-智能统计分析模块配置	操作级	*
ModifyBotDetailDownloadTask	新建bot日志详情下载任务	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyBotEventState	修改bot事件状态	操作级	*
ModifyBotGenerateDeals	Bot计费下单接口	操作级	*
ModifyBotGlobalUAStrategy	开关UA策略全局配置	操作级	*
ModifyBotIdRule	修改Bot-ID规则配置	操作级	*
ModifyBotScene	新建/修改bot子场景	操作级	*
ModifyBotSceneActionRule	修改BOT场景的动作策略配置	操作级	*
ModifyBotSceneStatus	bot子场景开关	操作级	*
ModifyBotSceneUAStatus	开关BOT场景的UA策略模块开关	操作级	*
ModifyBotSceneUCBRule	修改BOT的自定义规则配置	操作级	*
ModifyBotSessionKey	修改bot session 配置	操作级	*
ModifyBotStatus	Bot_V2 bot开关更新	操作级	*
ModifyBotTCBRule	Bot_V2 TCB策略更新	操作级	*
ModifyBotTiRule	修改bot-威胁情报配置	操作级	*
ModifyBotTldToken	修改图灵盾token匹配规则	操作级	*
ModifyBotToken	修改bot会话token配置v2	操作级	*
ModifyBotUCBPreinstallRule	Bot_V2 UCB预设规则更新	操作级	*
ModifyBotWhiteStatus	修改goodbot的开关	操作级	*
ModifyBusinessRiskRule	修改业务安全规则	操作级	*
ModifyCachePath	waf斯巴达-编辑缓存路径	操作级	*
ModifyCertificatedDomain	ModifyCertificatedDomain	操作级	*
ModifyCustomRule	编辑自定义规则	操作级	*
ModifyCustomRuleAction	批量修改访问控制策略的动作	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyCustomRuleStatus	切换自定义规则的开关	操作级	*
ModifyCustomWhiteRule	编辑精准白名单	操作级	*
ModifyCustomWhiteRuleStatus	开启或禁用精准白名单	操作级	*
ModifyDefaultProtectConfig	修改用户默认防护配置	操作级	*
ModifyDnsRule	ModifyDnsRule	操作级	*
ModifyDomainEngine	修改域名引擎类型	操作级	*
ModifyDomainIpv6Status	修改ipv6开关	操作级	*
ModifyDomainLabels	编辑域名标签	操作级	*
ModifyDomainPostAction	修改域名投递状态	操作级	*
ModifyDomainPostArgs	[WAF请求体参数长度下发]-编辑接口	操作级	*
ModifyDomainWhiteRule	更改某一条规则	操作级	*
ModifyDomainsCLSStatus	修改域名列表的访问日志开关	操作级	*
ModifyDomainsStatus	修改域名列表的WAF开关	操作级	*
ModifyFlowCheckStatus	修改体检状态接口	操作级	*
ModifyGenerateDeals	计费下单接口	操作级	*
ModifyGlobalWhiteRule	修改规则引擎全局白名单	操作级	*
ModifyHost	编辑防护域名	操作级	*
ModifyHostAccessLogStatus	设置域名访问日志开关	操作级	*
ModifyHostFlowMode	设置防护域名的流量模式	操作级	*
ModifyHostFlowModeInner	设置防护域名的流量模式内网CLB	操作级	*
ModifyHostInner	编辑防护域名内网	操作级	*
ModifyHostMode	设置防护域名防护状态	操作级	*
ModifyHostStatus	设置防护域名WAF开关	操作级	*
ModifyHostStatusInner	设置防护域名WAF开关内	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	网		
ModifyHybridCluster	修改混合云集群	操作级	*
ModifyHybridClusterLog	混合云日志配置信息修改	操作级	*
ModifyInactivationApi	修改失活api的配置	操作级	*
ModifyInstanceAttackLogPost	修改实例攻击日志投递开关，企业版及以上版本可以开通，否则返回错误	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:waf/$
ModifyInstanceElasticMode	修改实例的QPS弹性计费开关	操作级	*
ModifyInstanceName	更改实例名称	操作级	*
ModifyInstanceQpsLimit	设置套餐实例的弹性qps上限	操作级	*
ModifyInstanceRegion	修改实例的地域属性	操作级	*
ModifyInstanceRenewFlag	修改实例的自动续费开关	资源级	qcs::waf::uin/${uin}:waf/${Inst
ModifyIpAccessControl	Waf IP黑白名单编辑接口	操作级	*
ModifyJsInjectRule	更新前端对抗规则	操作级	*
ModifyJsInjectRuleStatus	更新前端对抗规则的状态	操作级	*
ModifyKeepProtectionConf	设置防护配置是否自动删除开关	操作级	*
ModifyLLMContentRule	更新大模型内容安全防护规则	操作级	*
ModifyLLMContentRuleStatus	切换大模型内容防护规则开关	操作级	*
ModifyLLMLimitRule	更新大模型算力消耗规则	操作级	*
ModifyLLMLimitRuleStatus	切换大模型算力消耗防护规则开关	操作级	*
ModifyLLMProtectPath	修改LLM 防护路径配置	操作级	*
ModifyLLMSession	修改LLM session配置	操作级	*
ModifyLLMStatus	大模型防护开关更新	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyModuleStatus	设置某个domain下基础安全模块的开关	操作级	*
ModifyObject	修改防护对象	操作级	*
ModifyObjects	批量修改防护对象	操作级	*
ModifyOwaspRuleStatus	更新规则的开关	操作级	*
ModifyOwaspRuleTypeAction	更新规则类型的防护模式	操作级	*
ModifyOwaspRuleTypeLevel	更新规则类型的防护等级	操作级	*
ModifyOwaspRuleTypeStatus	更新规则类型的开关	操作级	*
ModifyOwaspWhiteRule	编辑规则引擎白名单	操作级	*
ModifyPackageRenew	设置套餐自动续费	操作级	*
ModifyPocTestAuthorization	修改APPID授权状态	操作级	*
ModifyProtectGroup	编辑防护对象组	操作级	*
ModifyProtectionLevel	更改防护等级	操作级	*
ModifyProtectionStatus	waf斯巴达-waf开关	操作级	*
ModifyPublishOrCancelRule	修改业务安全规则上线or下线	操作级	*
ModifyRewriteCount	修改日志清空次数	操作级	*
ModifySceneJsInjectRule	修改前端对抗内容	操作级	*
ModifySpartaPackageRenew	Sparta版本WAF自动续费开关设置	操作级	*
ModifySpartaProtection	修改域名配置	操作级	*
ModifySpartaProtectionMode	设置waf防护状态	操作级	*
ModifyThreatIntelligenceStatus	设置威胁情报的开关配置	操作级	*
ModifyTrafficMarking	更新流量标记配置	操作级	*
ModifyUserAccessConfig	更新用户网关配置	操作级	*
ModifyUserDefaultEngine	修改用户默认规则引擎类型	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyUserLevel	修改用户防护规则等级	操作级	*
ModifyUserSignatureClass	切换规则类型生效开关	操作级	*
ModifyUserSignatureRule	修改用户防护规则，开启关闭具体的某条规则	操作级	*
ModifyUserSignatureRuleV2	修改用户防护规则V2	操作级	*
ModifyVIPConfigs	修改vip下的配置	操作级	*
ModifyWafAutoDenyRules	修改ip惩罚规则	操作级	*
ModifyWafAutoDenyStatus	配置WAF自动封禁模块状态	操作级	*
ModifyWafThreatenIntelligence	配置WAF威胁情报封禁模块详情	操作级	*
ModifyWebshellStatus	设置webshell状态	操作级	*
ModifyWhiteList	更新业务白名单	操作级	*
ModifyWxUserGroup	修改用户分组	操作级	*
PostAccessDownloadTask	创建搜索下载访问日志任务	操作级	*
PostAttackDownloadTask	创建搜索下载攻击日志任务，使用CLS新版本的搜索下载getlog接口	操作级	*
RefreshAccessCheckResult	刷新接入检查的结果	操作级	*
RemoveBypassAllRule	删除一键bypass规则	操作级	*
RemoveLocalStorageItem	删除远程缓存	操作级	*
ResourcesOnlineRefund	资源进行退费	操作级	*
RuleDelete	删除tiga规则库	操作级	*
RuleRollback	回滚tiga规则库	操作级	*
RuleUpgrade	启动tiga规则库升级任务	操作级	*
RuleUpload	上传tiga规则库信息到mysql	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

SetLocalStorageExpire	设置远程存储缓存失效时间	操作级	*
SetLocalStorageItem	添加远程缓存	操作级	*
SwitchApiRules	启用或者停用Api规则	操作级	*
SwitchAppletElasticMode	切换小程序弹性QPS的开关	操作级	*
SwitchDomainRules	切换域名的规则开关	操作级	*
SwitchDomainWhiteRules	切换域名白名单的开关	操作级	*
SwitchElasticMode	切换弹性QPS的开关	资源级	qcs::waf::uin/${uin}:waf/${Inst
SwitchTrafficMarking	切换流量标记开关	操作级	*
SyncClbAssets	发起同步clb资产的请求	操作级	*
UpdateInstanceLimitRules	更新实例限流规则	操作级	*
UpdateProtectionModes	批量更新规则防护模式	操作级	*
UpdateRateLimitV2	更新自研版限流规则	操作级	*
UpsertBotUCBFeatureRule	Bot_V2 UCB策略更新	操作级	*
UpsertCCAutoStatus	Waf 斯巴达版本更新cc自动封堵状态	操作级	*
UpsertCCRule	Waf CC V2 Upsert接口	操作级	*
UpsertClientMsg	是否透传客户端的IP和端口	操作级	*
UpsertIpAccessControl	Waf IP黑白名单Upsert接口	操作级	*
UpsertSession	Waf 会话定义 Upsert接口	操作级	*
WafDownloadAlerts	下载WAF防护详情	操作级	*
WafDownloadRecords	查询下载记录	操作级	*
WafDownloadlogs	下载查询日志	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddHWRecord	[重保护网]-新增重保护网记录	操作级	*
BotGetBotsActionStat	概览页获取bot动作状态	操作级	*
BotGetBotsCustomStrategy	获取客户自定义bot策略	操作级	*
BotGetBotsKnownStrategy	获取客户的已知类型bot策略	操作级	*
BotGetBotsRecordDetail	获取bot详细信息	操作级	*
BotGetBotsRecordItems	获取bot的items详情	操作级	*
BotGetBotsRecordPoints	获取bot record的访问趋势	操作级	*
BotGetBotsRecordsTCB	获取已知类型bot	操作级	*
BotGetBotsRecordsUB	获取未知类型bot	操作级	*
BotGetBotsRecordsUCB	获取自定义类型bot	操作级	*
BotGetBotsStatisticPoints	概览页获取bot统计曲线图	操作级	*
BotGetBotsTCBList	获取TCB子类别列表	操作级	*
BotGetBotsTypeStat	概览页获取bot类型统计状态	操作级	*
BotV2GetActionStat	Bot_V2 获取bot动作统计	操作级	*
BotV2GetDomainAggStat	Bot_V2 域名bot统计	操作级	*
BotV2GetRecordDetail	Bot_V2 bot详情	操作级	*
BotV2GetRecordItems	Bot_V2 bot记录访问详情	操作级	*
BotV2GetRecordPoints	Bot_V2 bot记录访问趋势图	操作级	*
BotV2GetRecordsTCB	Bot_V2 获取TCB类型Bots	操作级	*
BotV2GetRecordsUB	Bot_V2 获取UB类型Bots	操作级	*
BotV2GetRecordsUCB	Bot_V2 获取UCB类型Bots	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

BotV2GetRegionsStat	Bot_V2 bot地理纬度统计	操作级	*
BotV2GetStatisticPoints	Bot_V2 Bot流量统计	操作级	*
BotV2GetSwitchStat	Bot_V2 获取bot开关	操作级	*
BotV2GetTCBRule	Bot_V2 获取TCB规则	操作级	*
BotV2GetTypeStat	Bot_V2 Bot类别统计	操作级	*
BotV2GetUCBFeatureRule	Bot_V2 获取UCB自定义策略	操作级	*
BotV2GetUCBPreinstallRule	Bot_V2 获取UCB预设策略	操作级	*
CheckGlobalWhiteRuleName	运营后台：检测全局白名单名字是否重复	操作级	*
ConvertStrategyToCEL	自定义规则列表匹配列表转换为CEL表达式	操作级	*
CreateClusterInstallPackage	创建混合云集群安装包	操作级	*
DescirbeCCRule	Waf CC V2 Query接口	操作级	*
DescribeAIModelStatus	获取ai模型状态	操作级	*
DescribeAIVerifyResult	waf ai在线验证	操作级	*
DescribeAccessCursor	获取访问日志游标	操作级	*
DescribeAccessDownloadRecords	查询访问日志下载任务	操作级	*
DescribeAccessExports	获取WAF访问日志导入列表	操作级	*
DescribeAccessFastAnalysis	获取WAF访问日志快速分析统计	操作级	*
DescribeAccessHistogram	获取WAF访问日志柱状趋势图	操作级	*
DescribeAccessIndex	获取WAF访问日志索引信息	操作级	*
DescribeAccessLogCount	查询满足搜索条件的访问日志数量	操作级	*
DescribeAccessLogs	查询访问日志	操作级	*
DescribeAccessMeta	获取WAF访问日志包元数据	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	信息		
DescribeAccountAttributes	查询用户属性	操作级	*
DescribeActionedIp	Waf Ip状态统一查询接口	操作级	*
DescribeAllDomain	获取appid所有可用域名和cls开启状态	操作级	*
DescribeAntiFakeRules	获取防篡改url	操作级	*
DescribeAntiFakeUrl	获取防篡改url	操作级	*
DescribeAntiInfoLeakRules	获取信息防泄漏规则列表	操作级	*
DescribeAntiInfoLeakageRules	取得信息防泄漏规则列表	操作级	*
DescribeApiAggregateTopN	获取Api安全模块的访问日志聚合topN	操作级	*
DescribeApiAnalyzeStatus	查看api资产分析开关	操作级	*
DescribeApiAssetStat	流量体检-报告-API资产梳理	操作级	*
DescribeApiDetail	获取Api请求详情信息	操作级	*
DescribeApiList	显示api规则列表信息	操作级	*
DescribeApiListVersionTwo	api资产列表	操作级	*
DescribeApiOverview	api资产概览数据	操作级	*
DescribeApiRule	用户查询一条api规则	操作级	*
DescribeApiRuleList	根据多条件查询API规则,包括规则ID（精准搜索）/API参数（模糊搜索）/接口名称（模糊搜索）/执行动作（精准搜索）/请求方法（精准搜索）/来源（精准搜索）/开关状态（精准搜索）	操作级	*
DescribeApiSecAssetTree	api安全资产树查询接口	操作级	*
DescribeApiSecAttackSourceList	获取api安全事件攻击源详情	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeApiSecEventChangeList	获取api安全事件变更历史	操作级	*
DescribeApiSecEventList	api安全事件列表	操作级	*
DescribeApiSecEventOverview	API安全事件概览	操作级	*
DescribeApiSecEventTypeList	api安全状态变更接口	操作级	*
DescribeApiSecSensitiveRuleList	获取api安全敏感规则列表	操作级	*
DescribeApiSecurityFirstPurchase	查询用户是否为第一次购买api安全资源	操作级	*
DescribeApiStatCount	获取API的统计信息	操作级	*
DescribeApiStatPoints	获取api的访问趋势图	操作级	*
DescribeAppletAccess	获取小程序接入列表	操作级	*
DescribeAppletAccessV3	获取小程序接入 3.0	操作级	*
DescribeAppletAuthorizeV3	获取小程序授权 3.0	操作级	*
DescribeAppletBackOriginAddress	查询小程序回源地址	操作级	*
DescribeAppletDomainAccessAddress	查询小程序域名回源地址	操作级	*
DescribeAppletRiskStatus	DescribeAppletRiskStatus	操作级	*
DescribeAppletTaskInfo	获取小程序压测任务预约信息(运营平台)	操作级	*
DescribeAppletTesterReserveInfo	获取小程序预约任务详情	操作级	*
DescribeAppletTesterTask	获取小程序压测任务列表	操作级	*
DescribeAppletTesterWXTemplate	获取小程序压测微信请求模版	操作级	*
DescribeAreaBanAreas	获取地域封禁配置	操作级	*
DescribeAreaBanRule	获取地域封禁规则	操作级	*
DescribeAreaBanSupportAreas	获取WAF地域封禁支持的地域列表	操作级	*
DescribeAssetDetail	获取用户的资产信息	操作级	*
DescribeAttackCount	攻击日志数量	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAttackDetail	获取攻击日志详情	操作级	*
DescribeAttackDownloadRecords	查询攻击日志的下载记录	操作级	*
DescribeAttackIndex	攻击日志索引描述详情	操作级	*
DescribeAttackLogCount	查询攻击日志数量	操作级	*
DescribeAttackOverview	攻击总览	操作级	*
DescribeAttackType	查询TOP N攻击类型	操作级	*
DescribeAttackWhiteRule	获取用户规则白名单列表	操作级	*
DescribeAttackWorldMap	攻击城市分布	操作级	*
DescribeAutoDenyIP	描述WAF自动封禁IP详情	操作级	*
DescribeBatchAreaBanList	[地域封禁]-批量列表接口	操作级	*
DescribeBatchAreaBanRules	获取批量地域封禁列表接口	操作级	*
DescribeBatchCustomRuleList	[自定义规则]-批量列表接口	操作级	*
DescribeBatchCustomWhiteRules	获取批量精准白名单列表	操作级	*
DescribeBatchIpAccessControl	Waf 多域名ip黑白名单查询	操作级	*
DescribeBatchIpPunishmentList	[IP封禁]批量列表接口	操作级	*
DescribeBotAccessAggregateTopN	获取BOT模块的访问日志聚合topN	操作级	*
DescribeBotAccessLog	获取bot访问日志列表接口	操作级	*
DescribeBotAccessLogTwo	Bot详情页日志列表显示v2版本	操作级	*
DescribeBotAccessStatPoints	获取bot4.0的趋势图接口	操作级	*
DescribeBotActionRule	获取bot用户配置的动作规则分布	操作级	*
DescribeBotActionStat	Bot_V2 获取bot动作统计	操作级	*
DescribeBotAggregateDomainStat	Bot_V2 域名bot统计	操作级	*
DescribeBotAggregateTopN	获取BOT的日志聚合topN	操作级	*
DescribeBotAiRule	获取bot-ai的配置信息	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeBotApiEventAlarm	获取事件告警配置信息	操作级	*
DescribeBotAttackDetail	查询BOT攻击详情	操作级	*
DescribeBotAttackIpList	拉取bot事件的攻击源IP	操作级	*
DescribeBotAttackOverview	bot攻击分析报表，攻击统计	操作级	*
DescribeBotAutoStatisticRule	获取bot-智能统计模块配置	操作级	*
DescribeBotCount	查询Bot数量	操作级	*
DescribeBotDetail	获取bot的具体详情信息	操作级	*
DescribeBotDetailCountTopN	bot详情中请求数量topN	操作级	*
DescribeBotDetailDownloadTask	获取bot日志详情下载列表	操作级	*
DescribeBotDetailVersionTwo	Bot详情显示v2版本	操作级	*
DescribeBotEventCauseLoss	获取bot事件损失值	操作级	*
DescribeBotEventHistory	拉取bot事件的操作历史	操作级	*
DescribeBotEventList	拉取bot事件列表	操作级	*
DescribeBotEventOverview	拉取BOT事件概览	操作级	*
DescribeBotEventTypeStat	获取bot事件类型统计	操作级	*
DescribeBotFirstPurchase	获取BOT首购信息	操作级	*
DescribeBotGlobalConfig	获取BOT全局设置信息	操作级	*
DescribeBotGlobalUAStrategy	获取UA策略的全局配置详情	操作级	*
DescribeBotIdRule	获取BotId规则列表	操作级	*
DescribeBotIdType	拉取bot-id规则类型	操作级	*
DescribeBotItems	获取Bot日志详情里对应的字段	操作级	*
DescribeBotLabel	获取bot标签	操作级	*
DescribeBotLevel	获取bot规则等级配置	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeBotOverview	获取BOT的概览数据	操作级	*
DescribeBotPoints	查询Bot趋势数据	操作级	*
DescribeBotRecordDetail	bot详情	操作级	*
DescribeBotRecordItems	Bot_V2 bot记录访问详情	操作级	*
DescribeBotRecordPoints	bot记录访问趋势图	操作级	*
DescribeBotRegionsStat	Bot_V2 bot地理纬度统计	操作级	*
DescribeBotRequestCount	获取Bot访问日志的总量	操作级	*
DescribeBotRequestLog	获取bot攻击日志	操作级	*
DescribeBotRuleOverview	获取bot的规则概览	操作级	*
DescribeBotSceneActionRule	获取BOT场景的动作策略配置列表	操作级	*
DescribeBotSceneList	获取bot子场景列表and各场景概览	操作级	*
DescribeBotSceneOverview	获取Bot场景全局概览	操作级	*
DescribeBotSceneUAStatus	查询Bot场景的UA策略开关	操作级	*
DescribeBotSceneUCBRule	获取BOT的自定义规则配置列表	操作级	*
DescribeBotSessionKey	获取bot的session配置	操作级	*
DescribeBotStatPoints	获取bot的趋势图接口	操作级	*
DescribeBotStatisticPoints	Bot_V2 Bot流量统计	操作级	*
DescribeBotStatus	Bot_V2 获取bot开关	操作级	*
DescribeBotTCBRecords	Bot_V2 获取TCB类型Bots	操作级	*
DescribeBotTCBRule	Bot_V2 获取TCB规则	操作级	*
DescribeBotThreatIntelligence	获取BOT的威胁情报配置列表	操作级	*
DescribeBotTiRule	获取bot模块的威胁情报配置	操作级	*
DescribeBotTldSdkChannel	展示图灵盾sdk_channel	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeBotToken	获取bot用户自定义会话配置列表	操作级	*
DescribeBotTypeStat	Bot_V2 Bot类别统计	操作级	*
DescribeBotUBRecords	Bot_V2 获取UB类型Bots	操作级	*
DescribeBotUCBFeatureRule	Bot_V2 获取UCB自定义策略	操作级	*
DescribeBotUCBPreinstallRule	Bot_V2 获取UCB预设策略	操作级	*
DescribeBotUCBRecords	Bot_V2 获取UCB类型Bots	操作级	*
DescribeBotWhiteStatus	获取goodbot的开关列表	操作级	*
DescribeBusinessRisk	业务安全规则查询	操作级	*
DescribeBypassSpartaProtection	查询bypass	操作级	*
DescribeCCAutoStatus	Waf 斯巴达版本查询cc自动封堵状态	操作级	*
DescribeCCOpenCustomCount	Waf 斯巴达版本查询自定义cc开启状态数目	操作级	*
DescribeCCRule	Waf CC V2 Query接口	操作级	*
DescribeCCRuleList	根据多条件查询CC规则	操作级	*
DescribeCLS	日志使用情况	操作级	*
DescribeCLSPackage	获取用户的CLS信息	操作级	*
DescribeCachePath	waf斯巴达-查找缓存路径	操作级	*
DescribeCaptchaCfg	获取域名验证码配置	操作级	*
DescribeCdcResource	供运营后台获取Cdc资源列表	操作级	*
DescribeCertificateVerifyResult	获取证书的检查结果	操作级	*
DescribeCertificatedDomain	DescribeCertificatedDomain	操作级	*
DescribeCiphersDetail	查询加密套件信息	操作级	*
DescribeClsUsed	描述waf cls日志包使用量	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeConfigs	获取采集规则配置	操作级	*
DescribeCustomPayloads	查询自定义payload列表	操作级	*
DescribeCustomRuleList	获取防护配置中的访问控制策略列表	操作级	*
DescribeCustomRules	获取自定义策略列表	操作级	*
DescribeCustomWhiteRule	获取防护配置中的精准白名单策略列表	操作级	*
DescribeDefaultProtectConfig	获取用户默认防护配置	操作级	*
DescribeDomainBlockPage	拉取指定域名的拦截页面设置	操作级	*
DescribeDomainCountInfo	获取域名概况	操作级	*
DescribeDomainDetailsClb	获取一个clb域名详情	操作级	*
DescribeDomainDetailsSaas	查询单个saas域名详情	操作级	*
DescribeDomainEngine	查询域名引擎类型	操作级	*
DescribeDomainInstanceIDs	获取添加某个域名的所有实例id	操作级	*
DescribeDomainResponsePage	显示指定域名的响应页面信息	操作级	*
DescribeDomainRules	拉取域名的防护规则列表	操作级	*
DescribeDomainRulesEn	拉取域名的防护规则列表支持英文	操作级	*
DescribeDomainSecurityGroupTipsCount	查看域名的安全组状态	操作级	*
DescribeDomainVerifyResult	描述域名添加检查的结果	操作级	*
DescribeDomainWhiteRules	获取域名的规则白名单	操作级	*
DescribeDomains	查询用户所有域名的详细信息	操作级	*
DescribeDowngradeQualification	获取计费降配资格	操作级	*
DescribeElasticFlow	获取弹性付费订单信息	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeExperienceVersionInfo	获取clb合作提供体验版相关信息	操作级	*
DescribeExpiredInstances	查询用户所有销毁实例的详细信息	操作级	*
DescribeExports	获取日志下载任务列表	操作级	*
DescribeFindDomainList	获取发现域名列表接口	操作级	*
DescribeFirstPurchase	查询用户是否为第一次购买waf实例，api接口会调用计费侧查询订单接口，如果订单数量totalNum大于0，则认为不是收购用户计费侧根据ownerUin查询订单：	操作级	*
DescribeFirstQualifications	获取api、bot、小程序试用资格	操作级	*
DescribeFlowCheckOverview	获取流量体检概览信息	操作级	*
DescribeFlowCheckStatus	获取体检状态接口	操作级	*
DescribeFlowCheckUrl	[流量体检]-获取流量体检Url接口	操作级	*
DescribeFlowTrend	获取waf流量访问趋势	操作级	*
DescribeGlobalWhiteRule	获取全局白名单	操作级	*
DescribeHWInfo	[重保护网]-获取重保护网配置信息	操作级	*
DescribeHistogram	查询多种聚类分析	操作级	*
DescribeHost	获取防护域名详情	操作级	*
DescribeHostLimit	验证添加的域名是否已经存在	操作级	*
DescribeHosts	获取防护域名列表	操作级	*
DescribeHybridCluster	查看单个混合云集群信息	操作级	*
DescribeHybridClusterNodes	查看混合云集群的节点信息	操作级	*
DescribeHybridClusters	查看混合云集群信息	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeIPType	添加IP黑名单的时候查询IP是否为情报白IP	操作级	*
DescribeInactivationApi	查询失活api的配置	操作级	*
DescribeIndex	获取索引配置信息	操作级	*
DescribeInstanceDomainList	[重保护网]-获取实例Id域名列表	操作级	*
DescribeInstanceEvents	查询用户所有实例事件的详细信息	操作级	*
DescribeInstanceIdList	描述实例列表	操作级	*
DescribeInstanceLimitRules	查询实例限流规则	操作级	*
DescribeInstances	查询用户所有实例的详细信息	资源级	qcs::waf::uin/${uin}:
DescribeIpAccessControl	Waf ip黑白名单查询	操作级	*
DescribeIpHitItems	Waf IP封堵状态查询	操作级	*
DescribeIpRelatedEventList	拉取攻击源IP的关联bot事件	操作级	*
DescribeKeepProtectionConf	查询防护配置自动删除开关	操作级	*
DescribeLLMContentRuleList	获取LLM内容防护规则	操作级	*
DescribeLLMLimitRuleList	获取LLM算力消耗规则	操作级	*
DescribeLLMProtectPath	获取LLM防护路径配置	操作级	*
DescribeLLMRuleInfo	获取LLM内容检测匹配信息	操作级	*
DescribeLLMSession	获取LLMsession配置	操作级	*
DescribeLLMStatus	获取LLM开关状态	操作级	*
DescribeLimitInstanceQpsConf	查询需要限流的实例配置信息	操作级	*
DescribeListenerList	查询clb监听器列表	操作级	*
DescribeLoadBalancers	查询一个地域的负载均衡实例列表(慎用)	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeLogConfig	获取日志配置	操作级	*
DescribeLogContext	上下文检索	操作级	*
DescribeLogHistogram	获取日志数量直方图	操作级	*
DescribeMainClass	获取主类及子类信息	操作级	*
DescribeMiniProgramPeakPoint	获取小程序各种趋势接口	操作级	*
DescribeModuleStatus	查询各个waf基础安全模块的开关状态，看每个模块是否开启	操作级	*
DescribeMonitorBotStat	获取BOT监控的域名数据	操作级	*
DescribeMonitorDomains	获取云监控的域名	操作级	*
DescribeMonitorInstances	获取云监控的实例	操作级	*
DescribeOpAttackWhiteRuleNew	运营平台接口：获取用户规则白名单列表	操作级	*
DescribeOpMainClass	运营后台接口：获取主类及子类信息	操作级	*
DescribeOpRuleUpdateLog	运营后台：获取特征规则更新动态	操作级	*
DescribeOpSignatureRule	运营后台接口，获取全量特征规则列表	操作级	*
DescribeOpUserSignaturePolicy	运营后台接口：获取规则状态	操作级	*
DescribeOpUserSignatureRule	为运营后台获取用户规则	操作级	*
DescribeOwaspRuleTypes	查询基础安全规则类型列表	操作级	*
DescribeOwaspRules	查询规则引擎的规则列表	操作级	*
DescribeOwaspWhiteRules	获取用户规则引擎白名单	操作级	*
DescribePanDomainDetail	查询非标泛域名详情；	操作级	*
DescribeParametersList	获取支持的参数类型列表	操作级	*
DescribePayloadAnalysis	攻击日志分析	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribePeakPoints	查询业务和攻击概要趋势	操作级	*
DescribePeakValue	获取业务和攻击概览峰值	操作级	*
DescribePieChart	查询指定聚类条件的饼图	操作级	*
DescribePocTestAuthorizationStatus	查询POCTest授权状态	操作级	*
DescribePocTestTasks	查询POC测试任务	操作级	*
DescribePolicyStatus	获取防护状态以及生效的实例id	操作级	*
DescribePorts	获取非标端口	操作级	*
DescribePostCKafkaFlows	获取CKafka投递流任务列表	操作级	*
DescribePostCLSFlows	获取CLS投递流任务列表	操作级	*
DescribePostFlowService	检查开通投递服务接口	操作级	*
DescribePostPoints	获取投递流量趋势图	操作级	*
DescribePrice	计费询价接口	操作级	*
DescribeProductInfo	获取客户产品信息	操作级	*
DescribeProtectGroup	获取防护对象组信息	操作级	*
DescribeProtectionModes	查询tiga引擎下大类规则的防护模式	操作级	*
DescribeQpsWhiteList	查询业务扩展包黑白名单	操作级	*
DescribeRateLimitsV2	查询限流规则列表接口	操作级	*
DescribeRenewWhiteList	获取续费能选择天数的白名单	操作级	*
DescribeRequestCount	获取指定时间段内请求总数	操作级	*
DescribeRiskInfo	业务安全风险信息查询	操作级	*
DescribeRolePlayState	查询角色扮演	操作级	*
DescribeRule	显示tiga规则库详细列表	操作级	*
DescribeRuleLimit	获取各个模块具体的规格限制	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeRuleTypes	获取规则类型描述	操作级	*
DescribeRuleTypesEn	获取规则类型描述支持英文字段	操作级	*
DescribeRuleUpdateLog	获取特征规则更新动态	操作级	*
DescribeRulesInfo	获取规则库的描述信息	操作级	*
DescribeSaasWafForDnsPod	为产品dnspod返回相关的开通信息	操作级	*
DescribeScanIp	DescribeScanIp	操作级	*
DescribeSceneJsInjectRule	查询前端对抗详情	操作级	*
DescribeSearchLogTemplate	查询日志搜索模板	操作级	*
DescribeSecurityRuleCount	得到基础安全模块中每个模块的规则数目	操作级	*
DescribeSession	Waf 会话定义查询接口	操作级	*
DescribeSpartUser	DescribeSpartUserInfo-控制台兼容版本	操作级	*
DescribeSpartUserInfo	检查用户是否购买	操作级	*
DescribeSpartaProtectionInfo	waf斯巴达-获取防护域名信息	操作级	*
DescribeSpartaProtectionList	查询域名列表	操作级	*
DescribeStatisticTypes	拉取攻击类型统计数据	操作级	*
DescribeSupportAreas	获取支持的地域列表	操作级	*
DescribeTlsVersion	查询SaaS型WAF支持的TLS版本	操作级	*
DescribeTopAttackDomain	查询Top5的攻击域名	操作级	*
DescribeTopics	获取日志主题列表	操作级	*
DescribeTrafficMarking	查询流量标记配置	操作级	*
DescribeTrialQRCodeV3	获取小程序体验版二维码	操作级	*
DescribeTsRegion	获取ts接入区域	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeTsResource	获取自研引擎资源列表	操作级	*
DescribeUseCdnWithoutOpenProxyDomains	查询并返回存在七层代理设置但未在waf配置的域名	操作级	*
DescribeUserAccessConfig	查询网关用户配置	操作级	*
DescribeUserAppletInfo	获取用户级别小程序接入信息	操作级	*
DescribeUserCdcClbWafRegions	获取用户clbwaf在CDC场景下支持的地域	操作级	*
DescribeUserClbWafRegions	获取对客户已经开放的CLB-WAF的地域	操作级	*
DescribeUserDefaultEngine	获取用户缺省规则引擎类型	操作级	*
DescribeUserDomainInfo	查询saas和clb的域名信息	操作级	*
DescribeUserEdition	获取用户购买的WAF的类型	操作级	*
DescribeUserEngineType	获取用户规则引擎类型	操作级	*
DescribeUserGrade	根据用户Uin查询用户的等级和类型	操作级	*
DescribeUserInfo	获取clb-waf的套餐信息	操作级	*
DescribeUserInstanceCount	描述实例个数信息	操作级	*
DescribeUserInstances	描述实例详情	操作级	*
DescribeUserLabels	获取用户标签列表	操作级	*
DescribeUserLevel	获取用户防护规则等级	操作级	*
DescribeUserQPS	拉取客户的QPS峰值	操作级	*
DescribeUserSceneInfo	获取用户指定域名的场景列表	操作级	*
DescribeUserSignatureClass	查询Tiga引擎规则类型及状态	操作级	*
DescribeUserSignatureRule	获取用户特征规则列表	操作级	*
DescribeUserSignatureRuleV2	获取用户特征规则列表V2	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeUserType	查询用户类型	操作级	*
DescribeVIPState	查询vip表	操作级	*
DescribeVipInfo	查询VIP信息	操作级	*
DescribeWafAutoDenyRules	返回ip惩罚规则详细信息	操作级	*
DescribeWafAutoDenyStatus	描述WAF自动封禁模块详情	操作级	*
DescribeWafInfo	获取负载均衡绑定的WAF信息	操作级	*
DescribeWafInfoByVip	通过VIP获取客户信息	操作级	*
DescribeWafRequestCount	获取waf的访问日志总条数	操作级	*
DescribeWafThreatenIntelligence	描述WAF威胁情报封禁模块配置详情	操作级	*
DescribeWebshellStatus	获取域名webshell状态	操作级	*
DescribeWhiteAllDomain	查询saas和clb的域名信息v2	操作级	*
DescribeWxUserGroup	查询用户分组	操作级	*
DescribeWxUserInfo	查询微信用户信息	操作级	*
DownloadBotTldSdk	下载图灵盾sdk	操作级	*
ExportAccessLogs	批量下载访问日志	操作级	*
GenerateDealsAndPay	计费购买、续费、变配下单接口	操作级	*
GenerateSign	计费产生签名	操作级	*
GetAccessDownloadRecords	查询下载访问日志任务记录列表	操作级	*
GetAllQpsConfig	获取所有套餐类型对应的弹性qps配置	操作级	*
GetAttackAnalysis	CLS新版本攻击日志聚合分析排序	操作级	*
GetAttackCount	恶意攻击总量	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

GetAttackDownloadRecords	查询下载攻击日志任务记录列表	操作级	*
GetAttackHistogram	生成攻击日志的产生时间柱状图	操作级	*
GetAttackPoints	恶意量趋势图	操作级	*
GetAttackTotalCount	实时获取攻击总次数	操作级	*
GetCanaryClsUser	获取灰度cls用户	操作级	*
GetInstanceQpsLimit	获取套餐实例的弹性qps上限	操作级	*
GetLocalStorageItem	获取远程存储缓存	操作级	*
GetRuleCosKey	获取上传规则库的临时密钥	操作级	*
GetStraceCount	防护总量	操作级	*
GetStracePoints	防护量趋势图	操作级	*
GetTopAttackIP	恶意IP的top10	操作级	*
GetTopStraceIP	防护IP的TOP10	操作级	*
HavePostFlowService	是否开通投递服务接口	操作级	*
InquiryPriceWafInstance	查询waf的价格	操作级	*
KeysLocalStorage	查询远程缓存的所有键	操作级	*
NotifyOwaspRuleUpdate	Owasp规则更新通知	操作级	*
QueryBatchAreaBanAppIdDomain	查询当前AppId下批量域名接口	操作级	*
QueryBatchIpPunishmentAppIdDomain	[IP封禁]查询当前AppId下域名接口	操作级	*
QueryBypassAllStatus	查询该用户是否被加入了全局的bypass列表	操作级	*
QueryClientMsg	查询是否开启透传客户端信息	操作级	*
QueryDomainCustomRuleInfo	[自定义规则]-查询域名自定义规则信息接口	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

QueryDomainParamLimit	[IP封禁]查询域名参数限制值	操作级	*
QueryDomainPostArgsList	[WAF请求体参数长度下发]-查询域名列表接口	操作级	*
QueryFlows	拉取任务	操作级	*
QueryHWDomainState	[重保护网]-查询重保护网域名状态	操作级	*
SearchAccessLog	搜索WAF访问日志详情	操作级	*
SearchAttackLog	新版本CLS接口存在参数变化，query改成了query_string支持lucence语法接口搜索查询。	操作级	*
SearchLog	检索分析日志	操作级	*
SyncClbAssetsProcess	查询clb资产同步状态	操作级	*
ValidateCEL	验证CEL表达式语法是否正确	操作级	*
WAFGetUserInfo	获取用户信息	操作级	*
WafAntiFakeGetUrl	获取防篡改url	操作级	*
WafAreaBanGetAreas	获取封禁的地区	操作级	*
WafClsOverview	日志使用情况	操作级	*
WafDNSdetectGetDataChart	DNS劫持-获取图表数据	操作级	*
WafDNSdetectGetDataMap	DNS劫持-获取地图数据	操作级	*
WafDNSdetectGetDomainList	DNS劫持-获取域名列表	操作级	*
WafDNSdetectGetHijackRecords	DNS劫持-获取被劫持域名记录	操作级	*
WafFreqGetRuleList	获取频率控制规则	操作级	*
WafGetAIModelStatus	获取ai模型状态	操作级	*
WafGetAIVerifyResult	waf ai在线验证	操作级	*
WafGetAttackTypes	获取攻击类型	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

WafGetCachePathSparta	waf斯巴达-查找缓存路径	操作级	*
WafGetCustomPayloads	查询自定义payload列表	操作级	*
WafGetDashboardAttackCount	waf报表-获取攻击拦截次数	操作级	*
WafGetDashboardAttackDetail	waf报表-获取攻击详情	操作级	*
WafGetDashboardAttackType	waf报表-获取攻击类型	操作级	*
WafGetDashboardAttackWorldMap	waf报表-获取攻击世界地图	操作级	*
WafGetDashboardBotQueryCount	waf报表-获取bot请求数	操作级	*
WafGetDashboardBotQueryPoints	waf报表-获取Bot请求数曲线	操作级	*
WafGetDashboardDnsAreaForbid	waf报表-获取DNS区域劫持数目	操作级	*
WafGetDashboardHistogram	waf报表-获取柱状图	操作级	*
WafGetDashboardPeakPoints	waf报表-获取峰值曲线	操作级	*
WafGetDashboardPeakValue	waf报表-获取峰值	操作级	*
WafGetDashboardPieChart	waf报表-获取饼状图	操作级	*
WafGetDashboardTotalReqCount	waf报表-获取请求总数	操作级	*
WafGetDetails	获取waf防护详情	操作级	*
WafGetDetailsItem	获取攻击详情新接口	操作级	*
WafGetDetailsNew	获取攻击列表	操作级	*
WafGetInfoRuleList	获取信息防泄漏规则列表	操作级	*
WafGetMessages	拉取产品动态	操作级	*
WafGetNotify	获取通知	操作级	*
WafGetPort	获取非标端口	操作级	*
WafGetProtectionInfo	获取域名防护配置	操作级	*
WafGetProtectionInfoSparta	waf斯巴达-获取防护域名信息	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

WafGetProtectionList	获取防护列表	操作级	*
WafGetProtectionListSparta	waf斯巴达-获取防护域名列表	操作级	*
WafGetRuleList	获取自定义规则列表	操作级	*
WafGetRuleListSparta	sparta获取自定义规则	操作级	*
WafGetStatisticIps	拉取攻击IP统计数据	操作级	*
WafGetStatisticPoints	拉取WAF统计曲线数据	操作级	*
WafGetStatisticTypes	拉取攻击类型统计数据	操作级	*
WafGetStatistics	拉取WAF统计数据	操作级	*
WafGetSuite	获取套餐版本与域名使用情况	操作级	*
WafGetUserInfoV2	获取用户信息V2	操作级	*
WafGetUserVip	获取分配给用户的VIP	操作级	*
WafGetWafLogsCount	获取攻击总数	操作级	*
WafGetWafPrice	获取WAF不同版本的价格-联通	操作级	*
WafGetWafPriceOverview	Overview获取waf不同版本的价格	操作级	*
WafInterface	WAF通用接口	操作级	*
WafPackagePrice	获取域名包价格	操作级	*
WafSearchLogs	查询全量日志	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBlockPages	拉取用户的所有自定义拦截页面	操作级	*	支持
DescribeBotTIdToken	展示图灵盾token匹配规则	操作级	*	支持
DescribeResponsePages	显示自定义响应页面列表信息	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

漏洞扫描服务

最近更新时间：2025-07-01 09:44:26

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
漏洞扫描服务	vss	支持	不支持	操作级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateDomainAndIp	资产创建接口	操作级	*	支持
CreateRiskCenterScanTask	创建风险中心扫描任务	操作级	*	支持
DeleteDomainAndIp	删除资产接口	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteRiskScanTask	删除风险中心扫描任务	操作级	*	支持
ModifyRiskCenterScanTask	修改风险中心扫描任务	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAllAssetList	全部资产下拉	操作级	*	支持
DescribeBillingInfo	获取计费信息	操作级	*	支持
DescribeSetting	获取用户配置	操作级	*	支持
DescribeUserAccountInfo	获取用户账户信息	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

移动应用安全

最近更新时间：2025-07-01 09:40:27

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
移动应用安全	ms	支持	不支持	服务级	不支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

安全凭证服务

最近更新时间：2025-07-01 09:41:52

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
安全凭证服务	sts	支持	不支持	资源级	不支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AssumeRole	获取扮演角色的临时身份凭证	资源级	qcs::sts::uin/${uin}:role/${RoleId}	不支持
AssumeRoleWithSAML	通过SAML断言获取角色临时密钥	操作级	*	不支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AssumeRoleWithWebIdentity	申请OIDC角色临时访问凭证	操作级	*	不支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

域名与网站
域名注册

最近更新时间：2025-07-01 09:37:47

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
域名注册	domain	支持	不支持	操作级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ApproveTransferOut	同意域名转出（仅合作商使用）	操作级	*
BatchModifyDomainInfo	本接口 (BatchModifyDomainInfo)	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	用于批量域名信息修改 。		
BatchModifyIntlDomainDNS	本接口 (BatchModifyIntlDomainDNS) 用于批量域名 DNS 修改 。	操作级	*
BatchModifyIntlDomainInfo	本接口 (BatchModifyIntlDomainInfo) 用于批量域名信息修改 。	操作级	*
BidDetailPage	预释放详情页出价	操作级	*
BidPreDomains	合作商预释放域名出价	操作级	*
CancelDomainVerified	实名审核中域名取消域名实名审核。	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:
CancelFollow	取消关注域名	操作级	*
CancelIntlPush	国际站-取消域名Push	操作级	*
CancelIntlTransferIn	国际站-取消转入	操作级	*
CancelIntlTransferOut	国际站-取消域名转出	操作级	*
CancelPush	根据PushId取消自己发起的Push	操作级	*
CancelTransferDomain	取消域名转入	操作级	*
CancelTransferOut	取消域名转出	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:
CancelTransferOutInBatch	批量取消转出	操作级	*
CancelUpgradeDomain	取消新网域名升级。	操作级	*
CleanCarts	清空购物车	操作级	*
CloseWhoisPrivacy	关闭whois隐私保护	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:
CreateCarts	创建购物车	操作级	*
CreateCustomDnsHost	创建自定义DNS Host	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:
CreateDemand	前台用户提交需求 添加委托表记录。	操作级	*
CreateDemandOrder	提交需求	操作级	*
CreateDnssec	新增DNSSEC记录	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateDnssecAsync	异步新增DNSSEC记录	操作级	*
CreateDomainBatch	本接口 (CreateDomainBatch) 用于批量域名注册 。	操作级	*
CreateDomainRedemption	创建赎回订单	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:
CreateDomainUsePackage	本接口 (CreateDomainUsePackage) 用于注册域名使用特惠包抵扣 。	操作级	*
CreateDomainVerifyReminder	添加域名实名催审	操作级	*
CreateExmailDomain	企业邮用户选择域名。	操作级	*
CreateExmailPhoneMail	企业邮同步创建手机号和邮箱。	操作级	*
CreateExmailTemplate	企业邮临时保存信息模板 。	操作级	*
CreateExtraCarts	添加购物车加购商品	操作级	*
CreateInternalComplaint	创建投诉	操作级	*
CreateIntlCart	国际站-添加购物车	操作级	*
CreateIntlCustomDnsHost	国际站-创建DNS Host	操作级	*
CreateIntlDomainBatch	本接口 (CreateIntlDomainBatch) 用于批量域名注册 。	操作级	*
CreateIntlPhoneEmail	国际站-验证手机邮箱验证码	操作级	*
CreateIntlTemplate	本接口 (CreateIntlTemplate) 用于添加域名信息模板 。	操作级	*
CreatePhoneEmail	此接口用于创建有效的手机、邮箱	操作级	*
CreateShopRegistration	店铺申请开通商户号。	操作级	*
CreateTemplate	本接口 (CreateTemplate) 用于添加域名信息模板 。	操作级	*
CreateTemplateVerifyReminder	添加模板实名催审	操作级	*
CreateTrack	添加沟通进度。	操作级	*
CreateUserConfig	创建用户配置	操作级	*
CreateWithdrawOrder	创建提现订单。	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteCustomDnsHost	删除自定义DNS Host	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:
DeleteDnssec	删除DNSSEC记录	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:
DeleteDnssecAsync	异步删除DNSSEC记录	操作级	*
DeleteExmailTemplate	清空企业邮临时保存模板信息。	操作级	*
DeleteIntlCart	国际站-删除购物车	操作级	*
DeleteIntlCustomDnsHost	国际站-删除DNS Host	操作级	*
DeleteIntlPhoneEmail	国际站-删除手机或邮箱	操作级	*
DeleteIntlTemplate	国际站-删除信息模板	操作级	*
DeletePhoneEmail	此接口用于删除已验证的手机邮箱	操作级	*
DeleteReservedPreDomainInfo	合作商删除预定域名信息	操作级	*
DeleteTemplate	本接口 (DeleteTemplate) 用于删除信息模板。	操作级	*
DeleteTrack	删除沟通进度。	操作级	*
ForwardWhoisEmail	whois联系表单转发	操作级	*
MakeIntlPushDomains	国际站-提交Push	操作级	*
MakePushDomains	Push 域名	操作级	*
ModifyAllCarts	批量修改购物车年限	操作级	*
ModifyCancelHandle	前台用户取消委托。	操作级	*
ModifyCarts	修改购物车信息	操作级	*
ModifyCustomDnsHost	修改自定义DNS Host	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:
ModifyDnssec	修改DNSSEC记录	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:
ModifyDomainDNS	修改域名DNS信息	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:
ModifyDomainDNSBatch	本接口 (ModifyDomainDNSBatch) 用于批量域名 DNS 修改 。	操作级	*
ModifyDomainInfo	修改域名的联系人信息和证件信息	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:
ModifyDomainOwner	本接口 (ModifyDomainOwner) 用于域名过户。	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyDomainOwnerBatch	本接口 (ModifyDomainOwnerBatch) 用于域名批量账号间转移 。	操作级	*
ModifyDomainOwnerMfa	本接口 (ModifyDomainOwnerMfa) 用于域名过户。 验证方式为Mfa验证	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:
ModifyDomainRegistrant	域名绑定已实名模板信息	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:
ModifyDomainStatus	修改域名状态	操作级	*
ModifyDomainWhoisPrivacyBatch	本接口 (ModifyDomainWhoisPrivacyBatch) 用于批量修改域名whois隐私保护。	操作级	*
ModifyExmailOrderTemplate	企业邮用户修改订单模板信息。	操作级	*
ModifyExtraCarts	修改购物车加购信息	操作级	*
ModifyFollow	批量关注域名。	操作级	*
ModifyIntlCustomDnsHost	国际站-修改DNS Host	操作级	*
ModifyIntlDomainInfo	国际版-修改我的域名信息	操作级	*
ModifyIntlDomainRegistrant	国际站-域名模板绑定	操作级	*
ModifyOrdersDemand	接单。	操作级	*
ModifyOwnerIntlBatch	国际站-批量域名账号间转移	操作级	*
ModifyPackageCarts	修改域名特惠包购物车	操作级	*
ModifyPayDemand	通知支付。	操作级	*
ModifyRefuseDemand	接单前拒单 / 接单后取消委托 / 支付后关闭交易	操作级	*
ModifyShop	添加或修改店铺。	操作级	*
ModifyShopCollect	用户操作收藏，取消收藏店铺。	操作级	*
ModifyShopCollectRemark	用户修改收藏店铺的备注	操作级	*
ModifyTemplate	修改模板信息	操作级	*
ModifyTrading	自助交易修改。	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyTradingStatus	批量上架、下架和删除交易。	操作级	*
ModifyTransfer	经纪域名过户	操作级	*
PublishDomainDealFeedback	提交域名交易反馈信息	操作级	*
ReceiveIntlPush	国际站-接收域名Push	操作级	*
ReceivePush	本接口用于接收Push的域名	操作级	*
RegisterDomain	域名注册	操作级	*
RejectIntlPush	国际站-拒绝接收Push	操作级	*
RejectPush	本接口用于拒绝接收Push域名	操作级	*
RemoveCarts	移除购物车	操作级	*
RemoveExtraCarts	移除购物车加购信息	操作级	*
RenewAgentPay	域名代续费	操作级	*
RenewDomain	对域名进行续费	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:
RenewDomainBatch	本接口 (RenewDomainBatch) 用于批量续费域名 。	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:
RenewIntlDomainBatch	国际站-批量域名续费	操作级	*
SendCaptchaCode	发送验证码。	操作级	*
SendIntlPhoneEmailCode	国际站-发送手机或邮箱验证码	操作级	*
SendPhoneEmailCode	国际站发送手机邮箱验证码	操作级	*
SetDefaultIntlTemplate	国际站-设置默认信息模板	操作级	*
SetDefaultTemplate	设置用户默认模板。	操作级	*
SetDomainAutoRenew	本接口 (SetDomainAutoRenew) 用于设置域名自动续费。	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:
SetDomainConfig	设置域名相关配置	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:
SetDomainExpireMessage	本接口 (SetDomainExpireMessage) 设置域名到期消息提醒开关。	操作级	*
SetIntlCart	国际站-更新购物车	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

SetIntlDomainAutoRenew	国际站-设置自动续费。	操作级	*
SetIntlDomainExpireMessage	国际站-设置域名是否到期提醒	操作级	*
SetIntlDomainTransfer	国际站-域名账号间转移	操作级	*
SetTransferProhibition	本接口 (SetTransferProhibition)设置禁止域名转移状态。	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:
SetUpdateProhibition	本接口 (SetUpdateProhibition)设置禁止域名更新状态	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:
SetWhoisPrivacyAutoRenew	设置域名Whois Privacy自动续费	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:
SyncCustomDnsHost	同步自定义DNS Host	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:
SyncDnssec	同步DNSSEC信息至注册局	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:
SyncRegisterDomain	同步注册域名	操作级	*
SyncRegisterDomainTmpl	此接口用于以模板方式同步注册域名	操作级	*
SyncRegisterPartnerDomain	同步注册合作商域名	操作级	*
SyncRenewDomain	同步进行域名续费操作	操作级	*
TransferDNSPodToDomainOwner	将解析转移到域名所有者	操作级	*
TransferInDomain	域名转入	操作级	*
TransferInDomainBatch	本接口 (TransferInDomainBatch) 用于批量转入域名 。	操作级	*
TransferInDomainBatchBuy	本接口 (TransferInDomainBatchBuy) 用于批量转入域名 。	操作级	*
TransferInIntlDomainBatch	国际站-本接口 (TransferInIntlDomainBatch) 用于批量域名转入 。	操作级	*
TransferOutDomain	域名转出获取转移码	资源级	qcs::domain::uin/${uin}:
TransferOutIntlDomain	国际站-获取转出密码	操作级	*
TransferOutSendEmailCode	此接口用于加速转出发送邮箱验证码。	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

TransferOutVerifyEmailCode	此接口用于加速转出验证邮箱接收的验证码。	操作级	*
TransferProhibitionBatch	本接口 (TransferProhibitionBatch) 用于批量禁止域名转移 。	操作级	*
TransferProhibitionIntlBatch	国际站-批量禁止域名转移	操作级	*
UpdateProhibitionBatch	本接口 (UpdateProhibitionBatch) 用于批量禁止更新锁。	操作级	*
UpdateProhibitionIntlBatch	国际站-批量禁止域名更新	操作级	*
UploadImage	本接口 (UploadImage) 用于证件图片上传 。	操作级	*
UploadShopRegistrationImages	上传店铺申请开通商户号相关图片。	操作级	*
UploadVerification	上传实名认证信息。	操作级	*
VerifyCaptchaCode	校验验证码。	操作级	*
VerifyDomainBatch	批量修改域名的实名信息	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
BatchCheckDomain	批量检查域名是否可以注册。	操作级	*
BatchCheckDomainCertificate	批量检测域名实名认证	操作级	*
BatchDescribeDomainDetail	批量获取域名详情	操作级	*
BatchDescribeIntelDomainDetail	国际站-批量域名检查	操作级	*
CheckAsyncInternalDomains	异步批量检查内部域名	操作级	*
CheckBatchLogReason	本接口 (CheckBatchLogReason) 用于查询批量操作结果 。	操作级	*
CheckBatchStatus	本接口 (CheckBatchStatus) 用于查询批量操作日志状态 。	操作级	*
CheckBatchTask	检查批量任务	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CheckDomain	检查域名是否可以注册。	操作级	*
CheckDomainDNSPodUinMatched	查询域名和解析账号是否匹配	操作级	*
CheckDomainOperation	提前检查部分操作是否有权限	资源级	qcs::domain::uir
CheckDomainTldCode	检查域名后缀选择模板时的限制	操作级	*
CheckExmailRegister	企业邮检查是否第一次注册。	操作级	*
CheckExmailUser	获取企业邮用户唯一标识。	操作级	*
CheckExportDomain	查询导出域名状态和导出成功域名列表的cos下载地址	操作级	*
CheckIntlBatchTask	国际站-域名批量限频率查询	操作级	*
CheckIntlDomainAvailable	国际站-域名注册查询	操作级	*
CheckIntlDomainNew	检查域名是否可以注册。	操作级	*
CheckIntlDomainOperation	国际站-域名续费预检查。	操作级	*
CheckIntlDomainTldCode	国际站-检查域名后缀code	操作级	*
CheckIntlPushDomains	国际站-校验域名是否可Push	操作级	*
CheckIntlTransferOutPwd	国际站-检测是否获取过转出密码	操作级	*
CheckPushDomains	本接口用于校验域名是否可Push或者可接收	操作级	*
CheckTransferDomain	检查域名是否满足转入的条件	操作级	*
CheckTransferInByDomain	检查域名是否满足转入的条件。	操作级	*
CheckTransferIntlDomain	国际站-检查域名是否可以转入	操作级	*
CheckTransferOutDomain	该接口用于转出前前置检验。	资源级	qcs::domain::uir
CheckTransferOutIntlDomain	国际站-检查转出域名	操作级	*
CheckTransferOutPwd	检测转出密码	资源级	qcs::domain::uir
CheckUpgradeDomain	检查域名是否可以升级注册商。	操作级	*
CheckUserAppId	校验用户与APPID一致性	操作级	*
CheckXinnetRenewFee	此接口用于检查新网续费是否溢价词	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAdminDomainList	国际站云霄后台获取转移码域名列表	操作级	*
DescribeAdvanceFilterDomainList	高级筛选域名列表	资源级	qcs::domain::uir
DescribeAuctionList	获取竞价列表	操作级	*
DescribeBatchDetailStatus	查询批量详情状态	操作级	*
DescribeBatchOperationLogDetails	本接口 (DescribeBatchOperationLogDetails) 用于获取批量操作日志详情。	操作级	*
DescribeBatchOperationLogs	本接口 (DescribeBatchOperationLogs) 用于获取批量操作日志 。	操作级	*
DescribeBiddingAppointDetail	我预约的域名-预约详情	操作级	*
DescribeBiddingAppointList	我预定的域名	操作级	*
DescribeBiddingDetail	我竞价的域名-竞价详情	操作级	*
DescribeBiddingList	我竞价的域名	操作级	*
DescribeBiddingSuccessfulDetail	我得标的域名-得标详情	操作级	*
DescribeBiddingSuccessfulList	I won the bid	操作级	*
DescribeCarts	查询购物车	操作级	*
DescribeCartsTotalPrice	查询购物总价	操作级	*
DescribeCheckPushStatus	本接口用于查询校验Push域名结果	操作级	*
DescribeCreateTradeOrderData	获取创建自助交易订单信息。	操作级	*
DescribeCustomDnsHostSet	查询自定义DNS Host	资源级	qcs::domain::uir
DescribeDemandList	获取经纪订单列表。	操作级	*
DescribeDemandTotalCount	获取当前用户提交的经纪需求单总数量	操作级	*
DescribeDetachDomains	查询释放域名列表	操作级	*
DescribeDnssecItemList	主要用于获取域名支持的alg和digest_type	资源级	qcs::domain::uir

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDnssecList	获取DNSSEC 列表	资源级	qcs::domain::uir
DescribeDomain	获取域名信息详情	资源级	qcs::domain::uir
DescribeDomainAuditDuration	查询实名中的域名平均审核时长。	操作级	*
DescribeDomainBaseInfo	本接口 (DescribeDomainBaseInfo) 获取域名基本信息。	操作级	*
DescribeDomainBatchDetails	批量购买域名日志详情	操作级	*
DescribeDomainBatchDetailsExport	导出域名批量操作日志	操作级	*
DescribeDomainBatchExport	触发导出用户域名列表	操作级	*
DescribeDomainBatchLog	批量购买域名日志	操作级	*
DescribeDomainBatchRenew	域名批量续费	资源级	qcs::domain::uir
DescribeDomainCertificate	本接口 (DescribeDomainCertificate) 用于查询域名证书信息。	资源级	qcs::domain::uir
DescribeDomainCount	获取域名数量。	操作级	*
DescribeDomainDiscount	本接口 (DescribeDomainDiscount) 用于查询域名折扣信息 。	操作级	*
DescribeDomainList	获取域名详情列表	资源级	qcs::domain::uir
DescribeDomainListForHomepage	控制台首页获取域名列表。	资源级	qcs::domain::uir
DescribeDomainMaxRenewPeriod	查询域名最大续费年限	操作级	*
DescribeDomainNameList	本接口 (DescribeDomainNameList) 我的域名列表。	资源级	qcs::domain::uir
DescribeDomainPackageUsageDetailList	查询域名特惠包的使用详情列表	操作级	*
DescribeDomainPackageUsageLogList	查询用户域名特惠包的使用记录	操作级	*
DescribeDomainPassword	获取域名密码	操作级	*
DescribeDomainPasswordBatch	批量获取域名转移码	操作级	*
DescribeDomainPrice	用户询价的接口	操作级	*
DescribeDomainPriceList	按照域名后缀获取对应的价格列表	操作级	*
DescribeDomainProhibitedInfo	域名封禁详情	资源级	qcs::domain::uir

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDomainPwd	国际站获取域名转移码	操作级	*
DescribeDomainSearchHistory	获取域名搜索记录	操作级	*
DescribeDomainSimpleInfo	获取域名实名信息详情	操作级	*
DescribeDomainStatusCount	按状态获取域名数量	操作级	*
DescribeDomainTransferStatus	查询域名转入状态进度	操作级	*
DescribeDomainUin	通过域名查询账号ID	操作级	*
DescribeDomainUinBatch	批量查询域名账号ID	操作级	*
DescribeDomainUinHistory	获取域名历史时间点的uin	操作级	*
DescribeDomainVerifyInfo	查询域名当前实名信息	操作级	*
DescribeDomainVerifyReminder	获取域名催审状态	操作级	*
DescribeEscrowDetails	用户前台我的经纪需求详情页。	操作级	*
DescribeEscrowList	该接口是用来获取前台用户的经纪需求列表。	操作级	*
DescribeExmailDomain	企业邮用户查看选择域名。	操作级	*
DescribeExmailOrder	企业邮用户查看订单。	操作级	*
DescribeExmailRenewOrder	查询企业邮续费订单	操作级	*
DescribeExmailTemplate	企业邮用户查看模板信息。	操作级	*
DescribeFirstInquiry	用户前台提交需求 首次询价。	操作级	*
DescribeIntlBatchDetailStatus	国际站-查询批量详情状态	操作级	*
DescribeIntlBatchOperationLogs	批量购买域名日志查询	操作级	*
DescribeIntlCartList	国际站-获取购物车列表	操作级	*
DescribeIntlCustomDnsHostSet	国际站-获取域名DNS Host列表	操作级	*
DescribeIntlDomain	国际版-查询域名信息。	操作级	*
DescribeIntlDomainBaseInfo	国际站-获取域名基本信息	操作级	*
DescribeIntlDomainBatchDetails	国际站-获取批量购买域名日志详情	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeIntlDomainCertificate	域名证书数据	操作级	*
DescribeIntlDomainList	国际站-查询我的域名列表。	操作级	*
DescribeIntlDomainPriceNewList	国际站-按照域名后缀获取对应的价格列表	操作级	*
DescribeIntlOperationLogs	国际站-获取域名操作日志列表	操作级	*
DescribeIntlPhoneEmailList	国际站-获取已验证的手机邮箱列表	操作级	*
DescribeIntlPremiumDomainList	国际站-批量溢价数据检查	操作级	*
DescribeIntlPushDetail	国际站-获取Push域名详情	操作级	*
DescribeIntlPushDomains	国际站-获取某一次Push记录的域名列表。	操作级	*
DescribeIntlPushList	国际站-获取发起/收到的请求列表	操作级	*
DescribeIntlPushLog	国际站-查询Push操作日志	操作级	*
DescribeIntlTemplate	国际站-获取信息模板详情	操作级	*
DescribeIntlTemplateList	该接口用于获取域名模板	操作级	*
DescribeIntlTransferOutDetail	国际站-获取域名转出状态	操作级	*
DescribeIntlUserArea	国际站-获取用户地域	操作级	*
DescribeIntlWhoisInfo	国际站-获取域名whois	操作级	*
DescribeMakeInquiryDomainPrice	前台用户发起委托，获取委托总额。	操作级	*
DescribeMonitoringAnnouncement	获取公告数据。	操作级	*
DescribeMyDomainInfo	我购买的域名详情	操作级	*
DescribeMyDomainList	我购买的域名列表	操作级	*
DescribeMyEndSaleList	获取我是卖家-交易结束的列表	操作级	*
DescribeMyFollowList	获取我的关注列表	操作级	*
DescribeMyOnSaleList	获取我出售的域名列表。	操作级	*
DescribeMyShopInfo	我的店铺详情。	操作级	*
DescribeNickname	根据Uin获取用户昵称	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeNotices	查询域名相关公告	操作级	*
DescribeOperationLogs	本接口 (DescribeOperationLogs) 用于查询域名操作日志 。	资源级	qcs::domain::uir
DescribePackageCarts	查询域名特惠包购物车	操作级	*
DescribePackageUsableDomainList	查询符合特惠包要求的域名列表接口。	操作级	*
DescribePayWaitDetail	等待支付详情接口	操作级	*
DescribePhoneEmailList	本接口用于获取已验证的手机邮箱列表	操作级	*
DescribePreAuctionList	查询预释放竞价列表	操作级	*
DescribePreDomainList	提前获取域释放域名数据	操作级	*
DescribePreDomainOrder	查询预释放域名信息以及下载订单信息	操作级	*
DescribePreReleaseList	购买页预释放域名查询	操作级	*
DescribePremiumDomainList	批量获取包含溢价词域名	操作级	*
DescribePremiumList	获取溢价域名列表	操作级	*
DescribePushDetail	本接口用于获取Push域名详情	操作级	*
DescribePushDomains	本接口用于根据PushId获取Push域名	操作级	*
DescribePushList	本接口用于获取Push列表	操作级	*
DescribePushLog	本接口用于获取Push操作日志	操作级	*
DescribeReservedBidInfo	合作商查询竞价信息	操作级	*
DescribeReservedPreDomainInfo	查询预约预释放域名状态	操作级	*
DescribeSecurityLock	查询域名安全锁信息	资源级	qcs::domain::uir
DescribeSellerDomainList	此接口用于获取卖家域名列表。	操作级	*
DescribeSensitiveInfo	查询敏感信息	操作级	*
DescribeServicePriceConf	前台提交需求页面 获取咨询费配置。	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeShopCollectList	查询用户收藏的店铺列表。	操作级	*
DescribeShopRegistrationInfo	获取店铺开通商户号详情。	操作级	*
DescribeShopStatus	检测店铺是否存在。	操作级	*
DescribeTaskDomainPassword	查询批量任务中的域名密码	操作级	*
DescribeTemplate	本接口 (DescribeTemplate) 用于获取模板信息。	操作级	*
DescribeTemplateAuditTime	查询审核中的信息模板耗时	操作级	*
DescribeTemplateAuthInfo	查询注册模板授权信息	操作级	*
DescribeTemplateInAuditByDomain	通过域名查询实名审核中模板。	操作级	*
DescribeTemplateList	本接口 (DescribeTemplateList) 用于获取信息模板列表。	操作级	*
DescribeTemplateVerifyReminder	获取模板催审状态	操作级	*
DescribeTemplates	本接口(DescribeTemplates)可用于获取域名模板列表（支持同时获取指定多种审核状态的模板列表）	操作级	*
DescribeTldList	查询当前支持的后缀	操作级	*
DescribeTlds	查询可支持注册后缀	操作级	*
DescribeTrackList	沟通进度列表。	操作级	*
DescribeTradeOrderParameters	查询计费下单参数	操作级	*
DescribeTradingTotalCount	获取当前用户交易总数量	操作级	*
DescribeTransactionConfig	该接口是用于获取淘域名分类配置和后缀配置。	操作级	*
DescribeTransactionDetails	用来获取交易信息的接口	操作级	*
DescribeTransactionList	该接口是用来获取淘域名搜索列表。	操作级	*
DescribeTransferInDomainList	查询域名转入状态数据。	操作级	*
DescribeTransferOutDetail	查看域名转出状态信息。	资源级	qcs::domain::uir
DescribeUnPreDomainDetail	查询预释放未预约域名详情接口	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeUpgradeDomains	查询域名可升级列表	资源级	qcs::domain::uir
DescribeUsableDomainPackageList	购买页查询可用的域名特惠包列表	操作级	*
DescribeUserBalance	用户余额	操作级	*
DescribeUserConfig	查询用户配置信息	操作级	*
DescribeUserDomainPackageList	查询用户已购买特惠包列表	操作级	*
DescribeWhoisInfo	本接口 (DescribeWhoisInfo) 用于查询域名whois信息。	操作级	*
DescribeWhoisPrivacyInfo	查询Whois隐私保护信息	资源级	qcs::domain::uir
DescribeWithdrawInfo	获取店铺提现信息。	操作级	*
DescribeWithdrawList	获取店铺提现列表。	操作级	*
DescribeWithdrawOrder	获取提现订单详情。	操作级	*
ExportIntlDomainBatchDetails	国际站-批量购买域名日志详情导出	操作级	*
ExportIntlDomainList	国际站-域名导出申请	操作级	*
GetExportIntlDomainListUrl	国际站-获取域名导出下载链接	操作级	*
SearchDomains	购买页查询域名信息	操作级	*
WordCheck	检测文本是否包含敏感词。	操作级	*

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BiddingPreRelease	预释放出价	操作级	*	支持
CheckIntlUserAppId	校验用户uin与APPID一致	操作级	*	支持
DeleteBidding	删除记录	操作级	*	支持
DescribeAuctionEndOrPrePayParam	获取竞价结束后或预订下单参数	操作级	*	支持
ReservedPreDomains	预留预释放域名	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

SendSecurityLockCode	发送安全锁验证码	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeDomainProhibitedList	域名封禁列表	操作级	*	支持
DescribeDomainVerifyBatch	批量查询域名实名上报信息	操作级	*	支持
DownloadUserPackageList	admin后台下载列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

SSL 证书

最近更新时间：2025-07-01 09:41:45

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
SSL证书	ssl	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddOneClickHttpsCnameRecord	添加一键https cname记录	操作级	*
AddWafProtection	域名添加Waf防护	资源级	qcs::ssl::uin/:certific
ApplyCertificate	申请免费证书	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

BatchDeleteCSR	批量删除CSR	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
CancelAuditCertificate	取消证书审核	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
CancelCertificateApply	取消付费证书申请	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
CancelCertificateOrder	取消证书订单	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
CancelHostingCertificates	取消证书托管	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
CancelRevoke	取消吊销证书	资源级	qcs::ssl::uin/:certific
CertificateInfoSubmit	提交证书资料	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
CertificateOrderSubmit	提交证书订单	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
CertificateReviewProcessing	根据证书ID进行催审	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
CommitCertificateInformation	提交证书材料	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
CompleteCertificate	主动触发证书验证	资源级	qcs::ssl::uin/$uin:ce
CreateCSR	创建 CSR	操作级	*
CreateCertificate	创建付费证书	操作级	*
CreateCertificateBindResourceSyncTask	创建证书关联云资源异步任务	操作级	*
CreateCertificateByPackage	使用权益点创建证书	操作级	*
CreateCompany	创建预审核公司	操作级	*
CreateHostingCertificate	创建证书托管	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
CreateManager	创建预审核公司管理人	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
CreateManagerDomain	创建管理人域名	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
CreatePrivateCACertificate	申请私有CA证书	操作级	*
CreatePrivateRootCA	创建私有根CA	操作级	*
CreatePrivateSubCA	创建中间CA	操作级	*
CreateSaasWafForDnsPod	开通小微企业版waf	操作级	*
CreateWafCnameRecord	添加Waf的Cname解析记录到DNSPod	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DecryptSmPrivateKey	加密证书私钥解密	操作级	*
DeleteCertificate	删除证书	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
DeleteCertificates	批量删除证书	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
DeleteCompany	删除公司	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
DeleteHostingCertificates	删除证书托管	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
DeleteManager	删除管理人	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
DeleteManagerDomain	删除管理人域名	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
DeleteOneClickHttps	删除一键https实例	操作级	*
DeletePrivateCAResource	删除私有CA资源	操作级	*
DeleteWafProtection	删除waf域名防护	操作级	*
DeployCertificateInstance	证书部署到云资源实例列表	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
DeployCertificateRecordRetry	云资源部署重试部署记录	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
DeployCertificateRecordRollback	云资源部署一键回滚	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
ModifyCSR	修改CSR信息	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
ModifyCertificateAlias	修改证书别名	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
ModifyCertificateDownloadLimitSwitch	修改证书下载限制	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
ModifyCertificateName	修改私有CA别名	操作级	*
ModifyCertificateProject	分配证书至项目	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
ModifyCertificateResubmit	针对审核失败或审核取消的付费证书，重新发起审核	资源级	qcs::ssl::uin/:certific
ModifyCertificateTags	修改证书标签	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
ModifyCertificatesExpiringNotificationSwitch	修改忽略证书到期通知。打开或关闭证书到期通知。	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
ModifyCloudMonitorCertificates	修改云监控的证书	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
ModifyCompany	修改预审核公司信息	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
ModifyDomainAuthMethod	修改证书域名验证方式	资源级	qcs::ssl::uin/:certific

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyDomainVerification	修改域名验证方式	操作级	*
ModifyHostingCertificate	修改证书托管配置	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
ModifyHostingRelatedCertificate	修改托管关联证书	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
ModifyManager	修改预审核管理人	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
ModifyOneClickHttpsDomain	修改一键https域名	操作级	*
ModifyOneClickHttpsDomainAuthMethod	修改一键https域名验证方式	操作级	*
ModifyOneClickHttpsInit	一键https初始化	操作级	*
ModifyUploadHostingRenewCertificateDetail	修改上传证书的托管续费证书的资料	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
ModifyWafProtection	修改域名添加Waf防护	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
ModifyWafProtectionStatus	修改waf域名防护开启状态	操作级	*
ReceiveVoucherByActivity	领取活动优惠券	操作级	*
RefundCertificate	自助退款	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
RefundCertificateByPackage	证书退权益点	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
RefundOneClickHttps	一键https实例退款	操作级	*
ReplaceCertificate	重颁发证书	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
ReplaceCertificateRecordRetry	托管证书资源替换失败记录重试	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
ReplaceCertificateRecordRollback	证书托管资源替换成功记录回滚	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
RevokeCertificate	吊销证书	资源级	qcs::ssl::uin/$uin:ce
RevokePrivateCA	吊销私有CA	操作级	*
RevokePrivateCACertificate	吊销私有CA证书	操作级	*
SetAutoRenewFlag	本接口（SetAutoRenewFlag）用于设置证书自动续费标识。	资源级	qcs::ssl::uin/:certific
SubmitAuditManager	重新提交审核管理人	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
SubmitCertificateInformation	上传证书材料	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

SubmitOneClickHttpsDomain	提交一键https域名	操作级	*
TransferInPackage	转入权益点	操作级	*
TransferOutPackage	转出权益点	操作级	*
UpdateBindResourceCertificateConfig	更新关联云资源证书配置信息	操作级	*
UpdateCertificateInstance	一键更新旧证书资源	操作级	*
UpdateCertificateRecordRetry	云资源更新重试部署记录	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
UpdateCertificateRecordRollback	云资源更新一键回滚	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
UpdateUploadedCertificate	更新已上传的证书	资源级	qcs::ssl::uin/:certific
UploadConfirmLetter	上传确认函	资源级	qcs::ssl::uin/$uin:ce
UploadConfirmLetterFile	本接口（UploadConfirmLetterFile）用于上传证书确认函文件。	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
UploadExclusiveCertificate	上传证书，如上传相同的证书内容将直接返回之前的证书ID。	操作级	*
UploadPreOrgConfirmLetterFile	上传证书预审核确认函文件	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
UploadRevokeLetter	上传证书吊销确认函	资源级	qcs::ssl::uin/$uin:ce
UploadRevokeLetterFile	本接口（UploadRevokeLetterFile）用于上传证书吊销确认函文件。	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
UploadSMCertificate	上传国密证书	操作级	*
UploadUpdateCertificateInstance	更新证书内容（证书ID不变）并更新关联的云资源	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
UploadUpdateCertificateRecordRetry	云资源更新（证书ID不变）失败重试部署记录	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
UploadUpdateCertificateRecordRollback	云资源更新成功（证书ID不变）记录回滚	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
VerifyDomainAgain	管理人域名重新提交验证	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

VerifyManager	重新核验管理人	资源级	qcs::ssl::uin/${uin}:
VerifyManagerDomain	预审核域名主动触发验证	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	
CheckCSRAndPrivateKey	检查CSR和私钥是否匹配	操作级	*
CheckCertIdAndContentMatch	检查 SSL 证书内容和 证书ID 是否匹配	资源级	q
CheckCertificate	证书检查	操作级	*
CheckCertificateChain	本接口（CheckCertificateChain）用于检查证书链是否完整。	操作级	*
CheckCertificateDomainVerification	检查证书域名验证	资源级	q
CheckCertificateExist	检测证书内容是否存在	操作级	*
CheckCreateFreeCertificate	本接口（CheckCreateFreeCertificate）用于检查域名及账号是否可创建免费证书	操作级	*
CheckDomainCAA	检查是域名否通过CAA验证	操作级	*
CheckDomainResolvedInDNSPod	检查域名是否在DNSPod正常解析	操作级	*
CheckInsureWhiteList	检测保价白名单列表	操作级	*
CheckIntermediateCertIsSame	检测中间根证书是否一致	操作级	*
CheckInternalAccount	检测是否内部账号	操作级	*
CheckOneClickHttpsDomain	检测一键https域名	操作级	*
CheckOneClickHttpsDomainVerification	检测一键https域名验证	操作级	*
CheckPreVerifyCertificateDomainVerification	检查证书预审核域名验证是否通过	资源级	q
CheckSubmitUploadHostingRenewCertificate	检测上传证书的提交托管续费证书订单参数	操作级	*
DecryptPrivateKey	加密私钥解密	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeployCertificateClbInstance	证书部署到clb云资源实例列表	资源级	
DescribeActivityVoucherReceived	查询活动优惠券已领取的数量	操作级	
DescribeAverageIssueTime	获取证书平均签发时间	操作级	
DescribeBindResourceCertificateConfig	查询关联云资源证书配置信息	操作级	
DescribeCAARecords	查询域名CAA记录	操作级	
DescribeCSR	查询CSR信息	资源级	
DescribeCSRContent	获取解析的CSR内容	操作级	
DescribeCSRSet	查询CSR列表	资源级	
DescribeCertificate	获取证书信息	资源级	
DescribeCertificateBindResourceTaskDetail	查询证书关联云资源任务结果 - 返回关联详情	资源级	
DescribeCertificateBindResourceTaskResult	查询证书关联云资源任务结果 - 仅返回总数	资源级	
DescribeCertificateBindResources	查询证书绑定的腾讯云资源	操作级	
DescribeCertificateDetail	获取证书详情	资源级	
DescribeCertificateDomainMonitorStatusFromSSLPod	查询证书的域名对应在SSLPod的监控状态	资源级	
DescribeCertificateOperateLogs	获取证书操作日志列表	资源级	
DescribeCertificateOwners	获取证书负责人额外信息	操作级	
DescribeCertificateWebServer	查询证书关联的域名主体 部署的WebSerber服务类型，仅能检查单域名证书	资源级	
DescribeCertificates	获取证书列表	资源级	
DescribeCertificatesByDomains	通过域名获得证书列表	资源级	
DescribeCertificatesMatchDomains	通过域名获得证书列表	资源级	
DescribeCloudMonitorCertificates	获得带有云监控状态的证书列表	操作级	
DescribeCompanies	查询公司列表	资源级	

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeConfigByPackageType	通过packageType查询配置信息	操作级	*
DescribeConfirmLetterDownloadUrl	获取证书确认函的下载链接	资源级	c
DescribeDNSPodSaaSAllDomain	查询小微企业版waf防护的所有域名	操作级	*
DescribeDNSPodSaaSInfo	查询小微企业版域名防护详情	操作级	*
DescribeDNSPodSaaSList	小微企业版Waf实例防护列表	操作级	*
DescribeDeleteCertificatesTaskResult	查询批量删除任务结果	资源级	c
DescribeDeployedResources	证书查询关联资源	资源级	c
DescribeDnsResolution	批量查询DNS解析是否生效	操作级	*
DescribeDomainInIcp	查询域名是否备案	操作级	*
DescribeDomainValidateOptions	本接口（DescribeDomainValidateOptions）用于查询域名验证方式选项	操作级	*
DescribeDomainVerification	获取预审核的域名验证信息	操作级	*
DescribeDomainVerificationMethods	查询域名的核验方法	操作级	*
DescribeDomainVerifyInWaf	查询域名是否可添加waf	操作级	*
DescribeDownloadCertificateUrl	获取下载证书链接	资源级	c
DescribeExpiringCertificates	查询即将过期的证书	资源级	c
DescribeFreeCertificateList	本接口（DescribeFreeCertificateList）用于获取免费证书申请列表。	资源级	c
DescribeFreeQuota	查询免费证书额度	操作级	*
DescribeHostApiGatewayInstanceList	查询证书apiGateway云资源部署实例列表	资源级	c
DescribeHostCdnInstanceList	查询证书cdn云资源部署实例列表	资源级	c
DescribeHostClbInstanceList	查询证书clb云资源部署实例列表	资源级	c
DescribeHostCosInstanceList	查询证书cos云资源部署实例列表	资源级	c
DescribeHostDdosInstanceList	查询证书ddos云资源部署实例列表	资源级	c
DescribeHostDeployRecord	查询证书云资源部署记录列表	资源级	c

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeHostDeployRecordDetail	查询证书云资源部署记录详情列表	资源级	
DescribeHostDisasterConfig	查询证书自动化灾难降级配置	操作级	
DescribeHostLighthouseInstanceList	查询证书Lighthouse云资源部署实例列表	资源级	
DescribeHostLiveInstanceList	查询证书live云资源部署实例列表	操作级	
DescribeHostTCBInstanceList	查询证书TCB云资源部署实例列表	操作级	
DescribeHostTCMInstanceList	查询容器服务网关可部署实例列表	操作级	
DescribeHostTSEInstanceList	查询证书原生网关可部署实例列表	操作级	
DescribeHostTeoInstanceList	查询证书teo云资源部署实例列表	操作级	
DescribeHostTkeInstanceList	查询证书tke云资源部署实例列表	操作级	
DescribeHostUpdateRecord	查询证书云资源更新记录列表	操作级	
DescribeHostUpdateRecordDetail	查询证书云资源更新记录详情列表	资源级	
DescribeHostUploadUpdateRecord	查询证书云资源更新（证书ID不变）记录列表	资源级	
DescribeHostUploadUpdateRecordDetail	查询证书更新记录（证书ID不变）部署记录详情	资源级	
DescribeHostVodInstanceList	查询证书Vod云资源部署实例列表	操作级	
DescribeHostWafInstanceList	查询证书waf云资源部署实例列表	操作级	
DescribeHostingList	查询证书托管列表	资源级	
DescribeHostingReplaceRecordDetail	查询证书托管资源部署记录详情	资源级	
DescribeManagerDetail	查询管理人详情	资源级	
DescribeManagerDomains	查询管理人域名	资源级	
DescribeManagers	查询管理人列表	资源级	
DescribeOneClickDetail	一键https详情	操作级	
DescribePackage	获得权益包详情	操作级	
DescribePackageConsumeByCertificates	根据证书ID查询权益点消费信息	资源级	

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribePackageLogs	获得权益包操作详情	操作级	
DescribePackages	获得权益包列表	操作级	
DescribePeakPoints	获取多个时间段峰值QPS	操作级	
DescribePeakQps	获取客户的QPS峰值	操作级	
DescribePreDetectionRecords	查询预检测没通过的证书记录	资源级	
DescribePreOrgConfirmLetterDownloadUrl	获取下载证书预审核确认函链接	资源级	
DescribePreVerifyDomainValidateOptions	查询域名预审核验证方式	操作级	
DescribePrivateCACertificate	查询私有CA证书详情	操作级	
DescribePrivateRootCA	查询根CA详情	操作级	
DescribePrivateSubCA	查询中间CA详情	操作级	
DescribeRecommendWildcardCertificates	查询建议购买泛域名的证书	操作级	
DescribeRecordExisted	查询域名是否存在相应的解析记录	操作级	
DescribeResourceInstanceCount	查询证书clb云资源部署实例列表	操作级	
DescribeRevokeLetterDownloadUrl	获取下载吊销确认函链接	资源级	
DescribeRevokeLetterInfo	获取吊销确认函信息	资源级	
DescribeTCBEnvironments	查询TCB的环境列表	操作级	
DescribeTopDomainQuota	查询免费证书主域额度	操作级	
DescribeUploadHostingRenewCertificateDetail	查看上传证书的托管续费证书详情	资源级	
DescribeUploadHostingRenewCertificateTypes	查询上传证书托管可续费证书类型	资源级	
DescribeUploadLetterPreSignUrl	本接口（DescribeUploadLetterPreSignUrl）用于生成预签名链接	资源级	
DescribeVIPLevel	查询用户VIP等级	操作级	
DescribeWafCnameRecords	批量查询是否有Cname记录	操作级	
DescribeWafInstancePackageInfo	waf实例套餐详情	操作级	
DescribeWafInstances	获取用户Waf实例列表	操作级	

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeWafProtectionList	查询非小微企业Waf实例防护列表	操作级	*
DownloadCertificate	下载证书	资源级	c
DownloadPrivateCA	下载私有CA	操作级	*
GetCertificatePrice	获取证书价格	操作级	*
GetInnerCertByFingerprint	通过证书指纹查询内部账号证书信息	操作级	*
GetUbiTradeParam	获取点石活动下单参数	操作级	*
GetUserProject	获取用户项目	操作级	*
UploadCertificate	上传证书	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeCountGroupByStatus	根据状态获得证书数量	操作级	*	支持
DescribeOneClickList	一键https列表	操作级	*	支持
DescribePrivateCACertificates	查询私有CA证书列表	操作级	*	支持
DescribePrivateRootCAs	查询私有根CA列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

私有域解析 Private DNS

最近更新时间：2025-07-01 09:40:55

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
私有域解析 Private DNS	privatedns	支持	支持	资源级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddSpecifyPrivateZoneVpc	追加与私有域关联的VPC	操作级	*
CreateDefaultCLSLog	创建默认的CLS日	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	志集、日志主题以及索引，并开通当前私有域的日志推送。		
CreateEndPoint	创建终端节点	操作级	*
CreateEndPointAndEndPointService	同时创建终端节点服务和终端节点	操作级	*
CreateExtendEndpoint	创建增强型终端节点	操作级	*
CreateForwardRule	创建自定义转发规则	操作级	*
CreatePrivateDNSAccount	创建私有域解析账号	操作级	*
CreatePrivateZone	创建私有域	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zoneId}
CreatePrivateZoneList	批量创建私有域	操作级	*
CreatePrivateZoneRecord	添加私有域解析记录	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}
CreatePrivateZoneRecordList	批量添加私有域解析记录	操作级	*
DeleteEndPoint	删除终端节点	操作级	*
DeleteForwardRule	删除转发规则	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeletePrivateDNSAccount	删除私有域解析账号	操作级	*
DeletePrivateZone	删除私有域	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}
DeletePrivateZoneRecord	删除私有域解析记录	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}
DeleteSpecifyPrivateZoneVpc	删除与私有域关联的VPC	操作级	*
ModifyForwardRule	修改转发规则	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}
ModifyPrivateZone	修改私有域	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}
ModifyPrivateZoneRecord	修改私有域解析记录	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}
ModifyPrivateZoneVpc	修改私有域关联的VPC	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}
ModifyRecordsStatus	修改解析记录状态	操作级	*
ModifyResourcePackage	修改私有域资源包的状态	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:resource/${resource
ModifyUserConfig	修改当前用户配置	操作级	*
ModifyZoneCLSLog	修改私有域绑定的日志集。	操作级	*
SubscribeForwardRuleService	开通转发规则	操作级	*
SubscribePrivateZoneService	开通私有域解析	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckDomainVpcConflict	检查私有域绑定的vpc是否冲突	操作级	*	支持
CheckRoleAuthorize	查询是否角色授权。	操作级	*	支持
DescribeAccountVpcList	获取私有域解析账号的VPC列表	操作级	*	支持
DescribeCCNID	检查ccnid是否正确	操作级	*	支持
DescribeCreateRecordListResult	查询批量添加私有域解析记录结果	操作级	*	支持
DescribeCreateZoneListResult	查询批量创建私有域结果	操作级	*	支持
DescribeDashboard	获取私有域解析概览	操作级	*	支持
DescribeDefaultCLSLog	查询默认的CLS日志集	操作级	*	支持
DescribeEndPointRegion	查询终端节点已经启用了的地域	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeForwardRule	查询转发规则详情	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}	支持
DescribeForwardRuleService	查询转发规则开通状态	操作级	*	支持
DescribeImportRecordsResult	查询文件导入解析记录结果	操作级	*	支持
DescribeImportTemplateUrl	查询文件导入解析记录模板	操作级	*	支持
DescribePrivateZone	获取私有域信息	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}	支持
DescribePrivateZoneService	查询私有域解析开通状态	操作级	*	支持
DescribePrivateZoneServiceList	获取白名单列表	操作级	*	支持
DescribeQuotaUsage	查询额度使用情况（目前包括TLD额度）	操作级	*	支持
DescribeRecord	获取私有域记录	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}	支持
DescribeRecordsExportFileUrl	根据私有域ID批量导出解析记录	操作级	*	支持
DescribeRegionList	获取地域信息列表	操作级	*	支持
DescribeRequestData	获取私有域解析请求量	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}	支持
DescribeSupportRecordDetailList	查询记录	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	详情列表			
DescribeUploadUrl	查询临时上传URL	操作级	*	支持
DescribeUserConfig	获取当前用户配置	操作级	*	支持
DescribeZoneCLSLog	查询私有域绑定的CLS日志集	操作级	*	支持
QueryAsyncBindVpcStatus	查询异步绑定vpc操作状态	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAuditLog	获取操作日志列表	操作级	*
DescribeEndPointList	查询终端节点列表	操作级	*
DescribeExtendEndpointList	获取增强型终端节点列表	操作级	*
DescribeForwardRuleList	查询转发规则列表	操作级	*
DescribePrivateDNSAccountList	获取私有域解析账号列表	操作级	*
DescribePrivateZoneList	获取私有域列表	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}
DescribePrivateZoneRecordList	获取私有域记录列表	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:zone/${zone}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeResourcePackageList	获取私有域资源包列表	资源级	qcs::privatedns::uin/${uin}:resource/${resourceId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

移动解析 HTTPDNS

最近更新时间：2025-07-01 09:38:49

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
移动解析 HTTPDNS	httpdns	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ApplyDevelopKit	申请SDK	操作级	*
CreateAmountJob	创建解析量下载任务	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateCustomDns	创建自定义解析	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
CreateCustomLicense	创建自定义 LicenseId	操作级	*
CreateDomain	添加接入域名	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
CreateFlowPackage	创建流量包	操作级	*
CreateHttpDnsSDK	创建SDK	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
CreateLicense	新建授权id	操作级	*
CreateMonitorJob	创建解析监控下载任务	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
CreateSubDomain	创建子域名	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
CreateSubDomainAmountJob	创建子域名解析量任务	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
DeleteCustomDns	删除自定义解析域名	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
DeleteDomain	删除接入域名	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
DeleteSDK	删除SDK	资源级	qcs::httpdns:${region}:uin/${uin}:httpdnsId/${licen
DeleteSubDomain	删除子域名	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
DisableHttpDnsLimit	停用域名解析上限	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
ModifyCustomDns	修改自定义解析	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
ModifyCustomDnsStatus	更改自定	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	义解析状态		
ModifyHttpDnsLimit	修改域名解析上限，只有白名单用户才能改	操作级	*
ModifyLicenseComment	更新授权id备注信息	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
ModifyLicenseStatus	更新授权id运行状态	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
ModifySdkConfig	修改sdk全局配置	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
ModifyTradeResourceRenewFlag	修改资源续费状态	操作级	*
SubscribeHttpDnsService	开通HttpDns服务	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAmountJob	获取下载任务的详细信息	操作级	*
DescribeBillDetail	获取计费详情	操作级	*
DescribeCustomDns	查询自定义解析配置	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
DescribeDomainBannedInfo	查询域名封禁信息	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDomainCount	域名数量查询	操作级	*
DescribeDomainList	接入域名查询，支持分页	操作级	*
DescribeDomainResolveCountList	按域名统计解析量，支持分页查询	操作级	*
DescribeDomainResolveDetailList	按时间统计解析量，可用于绘制折线图	操作级	*
DescribeDomains	获得域名列表	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
DescribeFlowPackages	查询用户流量包列表	操作级	*
DescribeIdKey	获得id对应的key，需要mfa验证	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
DescribeIndustryList	列出申请sdk时所有可选的业务类型	操作级	*
DescribeLicenseDomainList	返回授权id下所有接入的或有解析量的域名组成的数组	操作级	*
DescribeLicenseList	列出所有授权id	操作级	*
DescribeMonitorConfig	解析监控	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	配置查询		
DescribeMonitorCountry	查询解析监控国家信息	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
DescribeMonitorDomain	查询解析监控异常域名	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
DescribeMonitorFilterDomain	查询解析看板域名	资源级	qcs::httpdns:${region}:uin/${uin}:httpdnsId/${licen
DescribeMonitorHijackDomain	查询解析监控劫持域名	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
DescribeMonitorISP	查询解析监控ISP信息	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
DescribeMonitorJobDetail	获取解析监控任务详情	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
DescribeMonitorJobs	获取解析监控任务	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
DescribeMonitorOverview	查询解析监控概览信息	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
DescribeMonitorProvince	查询解析监控省份信息	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
DescribeMonitorStatistics	查询解析统计信息	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
DescribeMonitorStatus	查询解析监控状态码信息	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
DescribeMonitorTable	查询解析监控统计数据	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
DescribeOtherDomains	查询不在	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	控制台的域名		
DescribeOverview	概览页的数据展示	操作级	*
DescribeResolvedDomainList	列出所有授权id中有解析记录的所有域名	操作级	*
DescribeSDKList	获得sdk列表	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
DescribeStatisticConfig	返回统计相关配置：地区、运营商，及有解析记录的所有域名	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
DescribeStatistics	获得统计数据	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
DescribeSubDomainAmount	获取子域名解析量	资源级	qcs::httpdns:${region}:uin/${uin}:httpdnsId/${licen
DescribeSubDomainAmountJob	查看子域名解析量任务	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
DescribeSubDomainList	列出一级域名下有解析量的所有子域名	操作级	*
DescribeUserConfig	查询用户配置	操作级	*
DescribeUserFlowPackageList	账号名下流量包套餐查询	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeUserPackage	列出用户套餐使用情况，包括用户企业认证名、接入域名数组、解析状态等	操作级	*
ListAmountJobs	查询解析量下载任务	操作级	*
ListCustomDns	自定义解析域名查询	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
ListDomains	移动解析域名查询	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
ListSubDomainAmountJob	查询子域名解析量任务列表	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}
VerifyIdKey	验证id-key是否合法	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeIdList	获得ID列表	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
TestCustomDns	测试自定义解析	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持
TestHttpDns	测试httpdns	资源级	qcs::httpdns::uin/${uin}:httpdnsId/${licenseId}	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DNSPod

最近更新时间：2025-07-01 09:37:44

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云解析 DNS	dnspod	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
BanRecordBySubDomain	根据域名及主机记录封禁解析记录	操作级	*
CancelFile	取消文件	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	下载		
CancelOrder	取消订单	操作级	*
CreateCNAMEFlatteningConfig	创建CNAME展平配置	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}
CreateCertificate	申请证书	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
CreateDNSOrder	生成套餐及增值服务订单	操作级	*
CreateDNSSec	确认开启dnssec	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
CreateDNSSecCancel	取消开启dnssec	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
CreateDNSSecKeys	开启dnssec	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
CreateDeal	DNSPod商品下单	操作级	*
CreateDomain	添加域名	操作级	*
CreateDomainAlias	添加域名别名	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
CreateDomainBatch	批量添加域名	操作级	*
CreateDomainBatchAccquire	添加批量取回域名的后台任务	操作级	*
CreateDomainCustomLine	创建域名的自定义线路	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
CreateDomainGroup	添加域名分组	操作级	*
CreateDomainsAnalyticsFile	批量导出域名解析	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	量		
CreateImportedRecords	添加导入记录的后台任务	操作级	*
CreateLineGroup	创建域名的线路分组	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${DomainId
CreateLineGroupCopy	复制一个线路分组	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
CreatePackageRequest	提交尊享版套餐需求	操作级	*
CreatePtrRecord	添加PTR反解析记录	操作级	*
CreateRecord	添加解析记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
CreateRecordBatch	批量添加记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
CreateRecordBatchV2	批量添加记录（新版）	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
CreateRecordGroup	添加记录分组	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
CreateResolveCountFile	下载域名解析量	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${DomainId
CreateShareDomains	添加域名共享	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
CreateSlaveDNSConfig	配置辅助DNS	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}
CreateSnapshot	创建快照	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
CreateSpecialPackageOrder	特惠包商品订单下单	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateSubDomainsAnalyticsFile	批量导出子域名解析量	操作级	*
CreateSubdomainValidateTXTValue	创建添加子域名 Zone 域解析时所需要的 TXT 记录值	操作级	*
CreateTXTRecord	添加TXT记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}
CreateUploadPreSignedURL	创建上传文件的预签名URL地址	操作级	*
DeleteCNAMEFlatteningConfig	删除CNAME展平配置	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}
DeleteCooperatorSubdomain	删除协作子域名	操作级	*
DeleteDNSSec	关闭dnssec	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
DeleteDNSSecCancel	取消关闭dnssec	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
DeleteDomain	删除域名	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
DeleteDomainAlias	删除域名别名	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
DeleteDomainBatch	批量删除域名	操作级	*
DeleteDomainCustomLine	删除域名的自定义线路	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
DeleteDomainGroup	删除域名分组	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteDomainShareByStatus	根据状态删除域名共享	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{D
DeleteDomainsTagCache	刷新域名标签缓存	操作级	*
DeleteFile	删除文件下载记录	操作级	*
DeleteLineGroup	删除域名的线路分组	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
DeleteOrder	删除订单	操作级	*
DeletePackageBindSecurityVAS	套餐解绑安全防护	操作级	*
DeletePtrRecord	删除PTR反解析记录	操作级	*
DeleteRecord	删除解析记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
DeleteRecordBatch	批量删除解析记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
DeleteRecordGroup	删除记录分组	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
DeleteShareDomain	删除共享域名	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
DeleteShareDomains	删除域名共享	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
DeleteSlaveDNSConfig	删除辅助DNS	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}
DeleteSnapshot	删除快照	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
MarkExpireDomainNotify	标记到期域名通知	操作级	*
MigrateXinnetDomain	转入新网域名	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyCNAMEFlatteningConfig	修改CNAME展平配置	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}
ModifyDomainAliasStatus	刷新域名别名状态	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainAutoRenewStatus	设置域名套餐自动续费	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainCameSpeedup	启用CNAME加速	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainCustomLine	修改域名的自定义线路	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainDNS	修改域名注册的DNS	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainDNSFixStatus	刷新域名DNS生效状态	操作级	*
ModifyDomainGroup	修改域名分组	操作级	*
ModifyDomainLayoutSettings	修改域名列表展示字段	操作级	*
ModifyDomainLock	锁定域名	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainOwner	过户域名	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainOwnerByCodeValidate	验证取回域名的验证码	操作级	*
ModifyDomainOwnerByTxtValidate	验证取回域名的TXT记录值	操作级	*
ModifyDomainParkingStatus	修改域名	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	停靠状态		
ModifyDomainPolicy	修改域名的CAM策略	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainRecursiveStatus	修改域名递归解析加速状态	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainRemark	添加域名备注	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainSearchEnginePushStatus	设置域名搜索引擎推送状态	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/${d
ModifyDomainShareByStatus	根据状态修改域名共享	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{D
ModifyDomainShareStatus	设置域名共享状态	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{D
ModifyDomainStatus	修改域名状态	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainTTL	修改域名默认ttl	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainToGroup	修改域名所属分组	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainUnlock	解锁域名	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyDomainUnlockWithoutCode	解锁域名	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyDynamicDNS	更新动态DNS记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyLineGroup	修改域名的线路分组	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${DomainId
ModifyPackageAutoRenew	设置套餐自动续费	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyPackageBindDomain	域名注册成功后回调绑定域名套餐	操作级	*
ModifyPackageDomain	修改套餐绑定域名	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyPackageDownGrade	套餐降级并增加新版本套餐时长	操作级	*
ModifyPtrRecord	修改PTR反解析记录	操作级	*
ModifyRecord	修改解析记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyRecordBatch	批量修改记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyRecordBatchV2	批量修改记录（新版）	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyRecordBatchV3	批量修改记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${DomainId
ModifyRecordFields	修改记录可选字段	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{D
ModifyRecordGroup	修改记录分组	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyRecordRemark	设置记录备注	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyRecordStatus	修改解析记录的状态	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyRecordToGroup	修改记录所属的分组	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyRecordWeightBatch	批量修改	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	记录权重		
ModifyShareDomainStatusPause	暂停域名共享	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyShareDomainStatusResume	恢复域名共享	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyShareDomains	修改域名共享	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifySlaveDNSSwitch	切换辅助DNS 同步开关	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}
ModifySnapshotConfig	修改快照配置	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifySubdomainStatus	暂停子域名的解析记录	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{D
ModifySystemNSRecordByDefault	重置域名系统默认@NS记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyTXTRecord	修改TXT记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}
ModifyTipConfigStatus	修改提醒配置状态	操作级	*
ModifyVasAutoRenewStatus	设置增值服务自动续费状态	操作级	*
ModifyVasDomain	修改增值服务绑定域名	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
ModifyXinnetDomainNs	新网域名ns记录修改	操作级	*
PayDeal	DNSPod商品支付	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

PayOrderWithBalance	余额支付订单	操作级	*
RollbackRecordSnapshot	重新回滚指定解析记录快照	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{D
RollbackSnapshot	回滚快照	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
SetUseDPConsole	设置使用DNSPod控制台	操作级	*
SpecialPackageOrderChange	特惠包订单兑换资源	操作级	*
SyncSlaveDNSManual	手动触发辅助DNS 同步	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}
TransferProjectToDomainGroup	把项目下的域名迁移至域名分组	操作级	*
TransferProjectToRecordGroup	把解析记录从项目中迁移至解析记录分组	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{D
TransferRecordList	解析记录迁移	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/${d
UploadDomainRecordsFile	上传记录导入文件，如果以zone文件格式导入，域名不存在的情况下，会自动添加该域名	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckBatchDomain	检查批量操作的域名权限	操作级	*
CheckCreateDNSSec	检查是否可以开启DNSSec	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
CheckIsVipDomain	检查是否付费域名	操作级	*
CheckRecordSnapshotRollback	回滚前检查单条记录	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:doma
CheckSnapshotRollback	快照回滚前检查	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
CreateSecurityProtectionDetailFile	下载防护明细列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${doma
DescribeBalance	获取用户余额	操作级	*
DescribeBatchList	获取批量任务列表	操作级	*
DescribeBatchRecordExportTask	获取解析记录导出的任务详情	操作级	*
DescribeBatchResult	获取批量任务进展	操作级	*
DescribeBatchTask	获取批量任务详情	操作级	*
DescribeCNAMEFlatteningConfigList	获取CNAME展平配置列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${doma

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeCooperatorSubdomainList	获取用户协作子域名列表	操作级	*
DescribeCooperatorSubdomainStatus	获取用户协作子域名数量状态	操作级	*
DescribeCooperatorSubdomainUserList	获取协作子域名用户列表	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:doma
DescribeDNSGoodsList	查询DNSPod售卖资源列表	操作级	*
DescribeDNSGoodsPrice	获取套餐及增值服务商品价格	操作级	*
DescribeDNSProductInfo	获取DNS权威解析产品状态信息	操作级	*
DescribeDNSSecKeys	查看dnssec开启信息	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeDNSSecStatus	刷新dnssec状态	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeDealVoucherList	获取订单可用代金券列表	操作级	*
DescribeDomain	查看单个域名信息	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeDomainAcquireTxtValue	获取回单个域名的	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	TXT记录值		
DescribeDomainAcquireValidateCode	获取回域名的验证码	操作级	*
DescribeDomainActualNSList	获取域名当前设置的NS列表	操作级	*
DescribeDomainAliasInfo	获取域名别名信息	操作级	*
DescribeDomainAliasList	获取域名别名列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeDomainAnalytics	获取主域名解析量	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeDomainBatchAccquireTXTValue	获取批量取回域名的TXt记录值	操作级	*
DescribeDomainCustomLineList	获取域名的自定义线路列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeDomainDigResult	获取域名的解析结果	操作级	*
DescribeDomainExistRecordList	拉取域名已有解析记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeDomainFreeDNSList	获取域名免费DNS列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeDomainGradeInfo	获取域名套餐信息	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeDomainGroupProjectTransferStatus	查询用户所有域名	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	是否已经从项目转移至分组		
DescribeDomainLastPackageInfo	获取免费域名上次绑定的套餐信息	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:doma
DescribeDomainLayoutFields	查询域名列表展示字段	操作级	*
DescribeDomainLoadBalanceStatusList	查询域名负载均衡状态列表	操作级	*
DescribeDomainLogFile	下载域名操作日志	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeDomainLogFilterFile	获取域名操作日志导出文件下载地址	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeDomainLogFilterList	获取域名操作日志筛选列表	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:doma
DescribeDomainLogList	查看域名操作日志	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeDomainModifyList	查询域名修改日志	操作级	*
DescribeDomainOwner	获取域名归属信息	操作级	*
DescribeDomainOwnerInfo	获取域名归属账号信息	操作级	*
DescribeDomainPolicyList	获取域名的CAM策略列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeDomainPreview	获取域名概览信息	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:doma

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDomainPurview	获取域名权限	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeDomainRegistration	获取域名注册信息	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeDomainShareInfo	获取某个域名的共享信息	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeDomainShareUserList	获取域名共享用户列表	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:doma
DescribeDomainSpamInfo	获取域名封禁相关信息	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${dom
DescribeDomainUnlockMail	发送域名解锁邮件	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeDomainWhois	查询域名Whois信息	操作级	*
DescribeDomainZoneInfo	获取域名Zone 域相关信息	操作级	*
DescribeExcelDomainsBatch	批量导出域名	操作级	*
DescribeExcelRecords	以Excel文件的格式导出记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeExcelRecordsBatch	批量导出多个域名的记录	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:doma
DescribeExistSubDomainList	获取常见的子域名	操作级	*
DescribeExpireDomainNotifyList	查询即将过期的域	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	名通知列表		
DescribeExtendApplicationFlowPacketInfo	获取扩展应用中流量包相关信息	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:doma
DescribeFileInfoByJobId	根据任务ID获取生成的文件信息	操作级	*
DescribeInvoiceAmount	获取可开发票金额	操作级	*
DescribeLineGroupList	获取域名的线路分组列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeModifyDomainDNSStatus	获取修改域名 DNS 状态	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeMyDomainRegistrationInfo	查询我的域名注册信息	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:doma
DescribeOrderDetail	获取订单详情	操作级	*
DescribeOrderList	获取订单列表	操作级	*
DescribePackageActivityList	获取套餐活动列表	操作级	*
DescribePackageDetail	获取各套餐配置详情	操作级	*
DescribePackageResourceInfo	获取套餐资源信息	操作级	*
DescribeProductInfo	获取产品关态信息	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeProjectDomainCount	查询用户所有项目对应的域名数量	操作级	*
DescribeProjectDomainList	查询用户项目下域名列表	操作级	*
DescribeProjectIdList	获取协作项目ID列表	操作级	*
DescribeProjectSubDomainCount	查询所有项目对应的子域名数量	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeProjectSubDomainList	查询项目下的子域名列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribePtrRecordList	获取PTR反解析记录列表	操作级	*
DescribePtrRecordStatus	刷新指定IP的PTR记录状态	操作级	*
DescribeRecord	获取单条解析记录的信息	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeRecordExistExceptDefaultNS	判断是否有除系统默认的@-NS记录之外的记录存在	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:doma
DescribeRecordFilterList	筛选记录列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeRecordGroupList	获取记录分组列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeRecordGroupProjectTransferStatus	查询解析记录是否已经从项目转移至分组	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeRecordImpactInfo	解析记录冲突校验	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeRecordLineCategoryList	获取域名支持的线路	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeRecordLineList	获取域名支持的线路	操作级	*
DescribeRecordList	获取解析记录列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeRecordSnapshotRollbackResult	查询解析记录重新回滚的结果	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:doma
DescribeRecursiveStatus	获取递归解析加速状态	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeRelateMainDomain	查询子域名相关的可迁移记录的主域名	操作级	*
DescribeRenewParams	查询续费参数	操作级	*
DescribeResolveCount	查询域名解析量	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${Dom
DescribeResolveCountByArea	按地域查询域名解析量	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${Dom
DescribeResolveCountByCode	按解析状态查询域	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${Dom

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	名解析量		
DescribeResolveCountByIp	按访问IP查询域名解析量	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${Dom
DescribeResolveCountByIsp	按运营商查询域名解析量	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${Dom
DescribeResolveCountByLine	按解析线路查询域名解析量	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${Dom
DescribeResolveCountByRecordType	按解析记录类型查询域名解析量	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${Dom
DescribeResolveCountBySource	按地域和运营商查询域名解析量	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${Dom
DescribeShareSubdomainList	获取共享子域名列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeSlaveDNSConfig	查看辅助 DNS 配置	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${dom
DescribeSnapshotConfig	查询解析快照配置	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeSnapshotRollbackResult	查询快照回滚结果	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeSnapshotRollbackTask	查询最近一次回滚	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeSpecialPackageChangeOrderList	获取特惠包兑换订单列表	操作级	*
DescribeSpecialPackageGoodsList	获取可售卖特惠包列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeSpecialPackageOrderChangeLogs	获取特惠包订单操作日志	操作级	*
DescribeSpecialPackageOrderDetail	获取特惠包订单详情	操作级	*
DescribeSpecialPackageOrderList	获取特惠包订单列表	操作级	*
DescribeSpecialPackageOrderPrice	特惠包商品订单查询价格	操作级	*
DescribeSubdomainAnalytics	获取子域名解析量	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeSubdomainList	获取域名的子域名列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeSubdomainValidateStatus	查看添加子域名 Zone 域解析 TXT 记录值验证状态	操作级	*
DescribeTXTRecords	以TXT文件的格式导出记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeTipConfigInfo	获取提醒配置相关信息	操作级	*
DescribeUinByDomain	根据域名查UIN	操作级	*
DescribeUserDetail	获取账号信息	操作级	*
DescribeUserLogList	获取用户日志	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeVASLog	获取域名的增值服务变更记录	操作级	*
DescribeVasList	获取增值服务列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DescribeVasLog	获取增值服务额度变更日志	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:doma
DescribeVasStatistic	获取域名增值服务用量	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:doma
DescribeVoucherCount	获取用户代金券数量	操作级	*
DescribeZoneRecords	以Zone文件的格式导出记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma
DownloadSnapshot	下载快照	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{Doma

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeConfigWarningRecordList	配置异常的解析记录列表	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/{Dom
DescribeDomainAndRecordList	查询域名及记录列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDomainFilterList	筛选域名	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDomainList	获取域名列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDomainListAndExport	导出域名列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDomainListNSStatus	查询域名列表NS状态	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/${Do
DescribeDomainListNsStatus	查询域名列表NS状态	资源级	qcs::dnspod:${region}:uin/${uin}:domain/${Do
DescribeDomainLoadBalanceList	查询域名负载均衡记录信息列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
DescribeDomainVipList	获取付费套餐域名列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
DescribeFileList	查看文件下载列表	操作级	*
DescribeInfoListByFQDN	通过完全限定域名匹配域名相关信息列表	操作级	*
DescribePackageResourceIdList	获取套餐资源ID列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${DomainId}
DescribeSecurityProtectionDetailList	查询防护明细列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}
DescribeSecurityProtectionHistoryList	查询防护历史记录	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}
DescribeShareDomainList	获取共享给别人的域名列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}
DescribeSlaveDNSLogList	查询辅助DNS 同步日志	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/${domainId}
DescribeSnapshotList	查询快照	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	列表		
DescribeUserLineGroupList	获取用户的所有线路分组列表	资源级	qcs::dnspod::uin/${uin}:domain/{DomainId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

大数据
弹性 MapReduce

最近更新时间：2025-07-01 09:38:08

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
弹性MapReduce	emr	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddAutoScaleGroup	添加伸缩组信息	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AddAutoScaleSpec	添加自动扩缩容规格	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
AddClusterLogsToCls	emr开启日志投递通知	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
AddConfigGroup	添加配置组	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
AddMetricScaleStrategy	新增自动扩缩容规则	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
AddNodeResourceConfig	增加节点规格配置	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
AddServiceConfFile	新增用户自定义配置文件	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
AddServiceRoleInstance	添加角色实例	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
AddShellScriptTask	生成集群脚本任务	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
AddUserManagerUserList	新增用户列表（用户管理）	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
AddUsersAgainForUserManager	重新添加用户列表	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
AddUsersForUserManager	新增用户列表（用户管理）	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ApplySparkApp	ApplySparkApp提交Spark作业	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
AssignInstancesProject	将EMR集群分配到指定项目	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
AttachDisks	云盘挂载	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst qcs::emr:${Regior vm/${emrResourc
BindTagsToCluster	绑定EMR集群维度标签	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
CancelFlowForFixDisk	取消磁盘修复异常卡主的流	资源级	qcs::emr:${region}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	程		instance/$emrInst
CancelJobFlow	取消流程作业	操作级	*
ClearMetadata	清理EMR集群元数据信息并销毁集群	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
ConvertPreToPostCluster	包月转按量集群	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/${Instanc
CreateBucketInventory	创建集群COS桶清单任务	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/${Instanc
CreateCloudInstance	创建EMR容器集群实例	操作级	*
CreateCluster	创建EMR集群实例	资源级	qcs::emr:${region} instance/${emrIns
CreateCorrelationAnalysisTask	创建关联性分析	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/${Instanc
CreateEmrReserve	创建预定资源	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/${EmrRe
CreateFederationMountTables	新增挂载表（联邦管理）	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
CreateFederationNameService	新增NameService（联邦管理）	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
CreateGroupsSTD	用户管理-批量创建用户组	资源级	qcs::emr:${region} instance/${Instanc
CreateHealthInspectionReport	创建健康巡检报告	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/${Instanc
CreateInstance	创建EMR实例	资源级	qcs::emr:${region} instance/${emrIns
CreateNativeResource	创建云原生资源	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
CreateOutsideClient	创建体外客户端	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
CreateSLInstance	Serverless HBase创建实例	资源级	qcs::emr::uin/${uir serverless-instance/$emrInst

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateServiceOps	服务高级操作-提交页面数据	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
CreateSparkLinkRss	CreateSparkLinkRss spark关联rss	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
CreateTkeSecret	创建镜像仓库访问凭证	操作级	*
DeleteAutoScaleSpec	删除自动扩缩容规格	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
DeleteAutoScaleStrategy	删除自动扩缩容规则	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
DeleteCloudService	销毁EMR On TKE集群服务	资源级	qcs::emr:${Regior instance/$emrInst
DeleteConfigGroup	删除配置组	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
DeleteFederationMountTables	删除挂载表（联邦管理）	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
DeleteGroupsSTD	批量删除用户组	资源级	qcs::emr:${region} instance/${Instanc
DeleteInspectionTaskResult	【监控】删除巡检记录	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
DeleteInstance	删除集群	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
DeleteMetadataForManualCluster	手搓集群元数据清理	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
DeleteNodeResourceConfig	删除节点规格配置	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
DeleteServiceConfFile	删除用户自定义配置文件	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
DeleteServiceRoleInstance	移除角色实例	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
DeleteShellScriptList	删除集群脚本任务记录	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
DeleteSparkLinkRss	DeleteSparkLinkRss 取消关	资源级	qcs::emr:${region}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	联rss		instance/$emrInst
DeleteUserManagerUserList	删除用户列表（用户管理）	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
DeployYarnConf	yarn资源调度-部署生效	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
EmrDestroyTaskNodeWithAuth	【控制台】缩容接口	操作级	*
GenerateRenewGoodsDetail	生成续费订单	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
GenerateRenewInstanceGoodsDetail	生成集群续费订单	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
InstallCos	后开启Cos	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
InstallSoftware	安装组件	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
ModifyAbnormalStatus	修改洞察记录状态	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/${Instanc
ModifyAnalysisRule	ModifyAnalysisRule	操作级	*
ModifyApplicationRole	修改大数据应用过程中授权临时秘钥的应用角色	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
ModifyAutoRenewFlag	前提：预付费集群资源级别开启或关闭自动续费	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifyAutoScaleGlobalConf	更新自动扩缩容全局配置	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
ModifyAutoScaleSpecs	修改自动扩缩容规格	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
ModifyAutoScaleStrategy	修改自动扩缩容规则	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
ModifyBaseInsightConfigs	修改基础洞察策略配置	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/${Instanc
ModifyBindFileSystems	保存绑定的文件系统列表	操作级	*
ModifyBindRSSCluster	绑定或解绑或修改绑定RSS集群	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyBootScript	修改引导脚本	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
ModifyClickHouseDataDistribution	clickhouse集群数据迁移	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
ModifyCloudImages	修改EMR on TKE集群服务镜像	操作级	*
ModifyComponentImage	修改服务角色自定义镜像	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
ModifyConfigGroup	修改配置组	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
ModifyCvmReplaceFlag	修改异常节点自动补偿属性	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
ModifyDataNodeMaintenance	datanode进入或退出维护模式	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifyDynamicTableSettings	【监控】修改动态列表设置	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
ModifyEmrManagerAgent	EMR Manager Agent更新	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifyEmrReserve	修改预定资源	资源级	qcs::emr::uin/${uir reserve/${EmrRes
ModifyEmrRole	更新EmrRole信息	操作级	*
ModifyEmrSaleConf	修改emr_sale_conf属性信息	操作级	*
ModifyExportFileListConf	修改或添加导出文件list配置	操作级	*
ModifyExportFileListConfNew	ModifyExportFileListConfNew	操作级	*
ModifyExportPath	ModifyExportPath	操作级	*
ModifyFileSettings	修改文件配置	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/${Instanc
ModifyFlowStatus	修改流程状态	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
ModifyGlobalConfig	修改YARN资源调度的全局配置	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyGlobalScaleConf	集群扩缩容配置，是否开启伸缩及伸缩类型	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifyHbaseRit	修复hbaserit	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifyInspectionJobStatus	【监控】修改巡检任务状态	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
ModifyInspectionSettings	【监控】设置巡检任务配置	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
ModifyInstanceBasic	修改集群名称	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
ModifyManagedScaleGlobalConf	更新托管伸缩全局配置	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifyMasterIp	更新emr集群Ip	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
ModifyMetaDatabase	修改ranger元数据库-修改数据库连接	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifyMetricMetaPerInstance	用户自定义监控元数据	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
ModifyOldLabelConfig	取消保存yarn标签管理的编辑内容	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifyOptionalSpec	修改备选规格	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
ModifyOptionalSpecStatus	修改备选规格状态	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
ModifyPodNum	调整角色Pod数量	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
ModifyPricingField	修改emr_pricing_field属性信息	操作级	*
ModifyProductPackageMapping	修改product_packagemaping属性信息	操作级	*
ModifyRegionZone	修改region_zone属性信息	操作级	*
ModifyReserveAutoRenewFlag	设置预定资源自动续费标识	资源级	qcs::emr::uin/${uir

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

			reserve/${EmrRes
ModifyResource	变配实例	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
ModifyResourceInsightConfigs	修改资源洞察策略配置	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/${Instanc
ModifyResourcePools	刷新动态资源池	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifyResourceScheduleConfig	修改yarn资源调度的资源配置	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifyResourceScheduleConfigForRollback	取消保存yarn资源调度的资源配置	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifyResourceScheduleSwitch	开启开关后，需要同步资源调度的配置文件到资源调度器才能看见资源调度器的页面，才能进行页面的相关操作	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifyResourceScheduler	修改了yarn的资源调度器，点击部署生效	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifyResourcesRemark	修改实例备注	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
ModifyResourcesTags	同步标签到IAAS层	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/${emrIns qcs::emr::uin/${uir vm/${emrResourc
ModifyRollbackServiceVersion	组件版本回滚	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
ModifySLAutoRenewFlag	Serverless HBase开启关闭自动续费接口	资源级	qcs::emr::uin/${uir serverless-instance/$emrInst
ModifySLHBaseNamespace	Serverless HBase管理命名空间	资源级	qcs::emr::uin/${uir serverless-instance/$emrInst
ModifySLHBaseTable	Serverless HBase管理表格	资源级	qcs::emr::uin/${uir serverless-instance/$emrInst

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifySLInstance	Serverless HBase变配实例	资源级	qcs::emr::uin/${uir serverless-instance/$emrInst
ModifySLInstanceBasic	Serverless HBase修改实例名称	资源级	qcs::emr::uin/${uir serverless-instance/$emrInst
ModifySLInstanceSetEcPolicy	Serverless HBase设置实例EC策略	资源级	qcs::emr::uin/${uir serverless-instance/$emrInst
ModifyScaleOutRecordTerminateTime	修改集群时间伸缩实例的到期销毁时间	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifySecurityCos	修改安全访问cos属性	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
ModifySecurityGroup	修改集群安全组	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifyServiceCloudResource	修改EMR On TKE集群容器配置信息	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifyServiceConfDiff	差异配置覆盖（配置管理）	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifyServiceLdapState	开启或关闭服务的ldap认证	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
ModifyServiceParams	修改服务组件参数	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
ModifyServiceVersion	服务小版本升级	操作级	*
ModifySshLoginSettings	修改主机登录方式	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifyStrategyPriority	修改规则优先级	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
ModifyUnderwriteExpireTime	修改包销计费资源到期时间	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifyUpgradeServiceVersion	组件升级	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
ModifyUserGroup	用户管理-修改用户组	资源级	qcs::emr::uin/${uir

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

			instance/$emrInst
ModifyUserGroupsRemark	批量修改用户备注	资源级	qcs::emr:${region} instance/${Instanc
ModifyUserManagerInfo	修改用户信息（用户管理）	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifyUserManagerPwd	修改用户密码（用户管理）	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifyUsersOfGroupSTD	变更用户组用户信息	资源级	qcs::emr:${region} instance/${Instanc
ModifyYarnDeploy	部署生效	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifyYarnLabelInfo	修改YARN资源调度的标签信息	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
ModifyYarnLabelInfoForOldVersion	修改yarn标签信息-老协议	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
ModifyYarnLabelState	下发添加、删除、绑定标签的指令	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifyYarnLabels	同步yarn节点标签	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifyYarnPlacementPolicy	资源调度-修改放置规则	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
ModifyYarnPlan	操作（增删改）资源调度的计划模式	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
ModifyYarnQueue	修改资源调度中资源池	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
ModifyYarnQueueMapping	资源调度-修改队列映射	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
ModifyYarnQueueV2	修改yarn资源调度的队列信息	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/${Instanc
ModifyYarnUserMaxApps	修改yarn资源调度的用户限制	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
ReleaseClusterForMC	【控制台】销毁EMR实例	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

RemoveClusterLogsToCls	关闭日志投递通知	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
RenewEmrReserve	预定资源续期	资源级	qcs::emr::uin/${uir reserve/${EmrRes
RepairDisk	磁盘修复	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
ResetYarnConfig	yarn资源调度-重置	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
ResizeDataDisks	云盘扩容	资源级	qcs::emr:${region instance/$emrInst qcs::emr:${Regior vm/${emrResourc
ResizeSystemDisks	系统盘扩容	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst qcs::emr::uin/${uir vm/${emrResourc
RestartService	重启组件服务	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
RetryFailedAction	重试节点失败的任务	资源级	qcs::emr:${region instance/$emrInst
RollBackConf	回滚配置	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
RunJobFlow	创建运行作业	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/${emrIns
ScaleOutCluster	扩容集群节点	资源级	qcs::emr:${region instance/$emrInst
ScaleOutInstance	实例扩容	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst qcs::emr:${Regior vm/${emrResourc
ScaleOutRouter	扩容router节点	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
SetNodeResourceConfigDefault	设置节点规格配置默认属性	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

StartHybridDeploy	启动混部前置配置	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
StartMonitor	启动组件监控	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
StartService	启动组件服务	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
StartStopServiceOrMonitor	用于启动或停止监控或服务	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
StopMonitor	停止组件监控	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
StopService	停止组件服务	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
StopServiceComponent	停止服务角色	资源级	qcs::emr:${Regior instance/$emrInst
SubmitServiceParamsForMC	【控制台】下发配置	操作级	*
SyncCamUsers	用户管理-同步CAM用户	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
SyncNativePodState	同步原生Pod状态	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
SyncPodState	EMR同步TKE中POD状态	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
SyncState	状态同步	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
SyncYarnLabels	同步yarn节点标签到后台	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
TerminateAutoScaleNodes	销毁所有自动扩缩容节点	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
TerminateClusterNodes	销毁集群节点	资源级	qcs::emr:${region} instance/$emrInst
TerminateInstance	销毁EMR实例	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
TerminateNodes	销毁节点	资源级	qcs::emr:$region:$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

			instance/$emrInst qcs::emr:${region} vm/${emrResourc
TerminateSLInstance	Serverless HBase销毁实例	资源级	qcs::emr::uin/${uir serverless- instance/$emrInst
TerminateTasks	缩容Task节点	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
UnbindInstanceAndNodesTags	解绑集群标签	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst
UpdateImpalaQueryMetricsMetaPerInstance	更新展示的impala query 概览指标	资源级	qcs::emr::uin/${uir instance/$emrInst
UpdateMetricsMetaSetting	更新指标元数据配置	操作级	*
UpdateSoftwareWhiteList	【监控】组件白名单接口	操作级	*
UpdateWebProxyPassForMcController	【控制台】更改密码	操作级	*
UpdateWebproxyPassword	更新代理组件密码	资源级	qcs::emr:$region:$ instance/$emrInst

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddClustersLogsToCls	emr开启批量投递通知	操作级	*
BalanceSpeedParam	Balance加速参数列表	操作级	*
CheckCdzImage	检查镜像是否支持cdz	操作级	*
CheckCosAuth	检查对象存储授权	资源级	qcs::emr::uin/
CheckCosInfo	检查COS脚本信息	操作级	*
CheckCustomConfig	校验用户自定义配置参数	操作级	*
CheckCustomDBConn	校验自建Mysql数据库连接	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
CheckCvmRole	检查CvmRole	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CheckDatabaseConnection	修改ranger元数据库-校验数据库连接	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
CheckFlowCanBeCancelled	确认流程是否支持取消	资源级	qcs::emr:$re instance/$em
CheckHybridDeploy	检查混部前置配置状态	操作级	*
CheckImportServiceConfFiles	校验导入的配置文件列表内容并解析返回	操作级	*
CheckInspectionJsonSettings	校验事件JSON模板填写	操作级	*
CheckInterfaceType	返回ermcc接口属性	操作级	*
CheckIsInWhiteList	判断是否在白名单内	资源级	qcs::emr::uin
CheckMetaDBNet	检查Hive元数据库网络连接	操作级	*
CheckRoleAndPolicy	校验角色和策略	操作级	*
CheckSecurityGroup	检查某个安全组是否有高危端口	操作级	*
CheckSecurityGroupAndVPC	检查安全组规则	操作级	*
CheckSecurityGroupLimit	检查安全组数量是否达到上限	操作级	*
CheckSoftRelation	安装服务关系校验	操作级	*
CheckSupportServiceRoleInstance	检测服务是否支持添加角色实例功能	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
CheckTcrNetwork	校验Tcr实例网络可访问	操作级	*
CheckUserExist	检查用户是否存在	操作级	*
CheckYuntiAccount	校验账号是否是云梯账号	操作级	*
CreateNewComputeResourceId	生成计算资源ID	操作级	*
DescribeAccessKey	获取集群AccessKey	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeAlarmHistories	用户集群在云监控告警历史信息	资源级	qcs::emr::uin
DescribeAllInstancesList	获取所有集群（普通和容器集群）	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAllUserManagerInfos	查询用户列表（用户管理，所有的用户名及用户组）	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeAnalysisRule	DescribeAnalysisRule	操作级	*
DescribeAppAnalysisResults	获取应用的分析结果	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeApplicationInfo	【监控】查询作业详情	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeApplicationStatics	yarn applciation 统计接口	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeAttachableDiskType	查询节点可额外挂载云盘类型	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeAttachableDisks	查询节点支持额外挂载的云盘	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeAutoScaleGlobalConf	获取自动扩缩容全局配置	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeAutoScaleGroupGlobalConf	获取伸缩组全局配置	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeAutoScaleMetaRange	获取自动扩缩容元数据	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeAutoScaleRecords	获取自动扩缩容历史记录	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeAutoScaleSpecs	获取自动扩缩容规格	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeAutoScaleStrategies	获取自动扩缩容规则	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeBaseInsightConfigs	查询基础洞察策略配置列表	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeBatchUpgradeNodeInfos	组件升级分批执行查询角色列表	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeBootScript	获取引导脚本	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeBucketInventories	查询集群COS清单任务列表	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeCamRoleList	查询账号下的cam role	操作级	*
DescribeCamUserList	查询Cam用户列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeCapacityDefaultSettings	拉取资源调度支持的默认设置	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeCbsEncrypt	描述cbs加密	操作级	*
DescribeCdbPrice	查询CDB价格	操作级	*
DescribeCertainEventList	获取某个事件的发生列表	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeCgwProjects	获取CGW项目列表	操作级	*
DescribeClickHouseClusters	获取clickhouse cluster列表	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeClickHouseMigrateTables	获取clickhouse 迁移tables列表	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeClickHouseNodes	获取clickhouse nodes节点列表	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeClickHouseTables	获取clickhouse tables列表	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeCloneInfo	获取集群克隆信息	操作级	*
DescribeCloudInspections	查询云巡检数据	操作级	*
DescribeCloudInstance	集群详情	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeCloudInstanceService	描述EMR-TKE集群的服务部署信息	操作级	*
DescribeCloudInstancesList	集群列表	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeCloudLoadBalancer	获取CLB列表	操作级	*
DescribeCloudServiceMeta	描述容器EMR-TKE集群服务的Pod规格范围	操作级	*
DescribeClusterClients	客户端信息查看页面	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeClusterCredentialInfo	获取集群k8s登录信息	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeClusterEmergencyCallback	告警回调获取集群名称	操作级	*
DescribeClusterEventsOverview	地域集群事件查询	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeClusterFlowStatusDetail	查询EMR集群任务运行详情状态	资源级	qcs::emr:${re instance/${In

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeClusterGroupServiceStatus	地域集群健康状态	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeClusterHardwareType	获取集群主机类型	操作级	*
DescribeClusterIp	【监控】查询集群Ip	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeClusterNodes	查询EMR集群的硬件节点信息	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em qcs::emr::uin/
DescribeClusterOverview	查询集群概览	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeClusterScaleOutMeta	获取集群自动伸缩的时间伸缩分组信息	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeClusterServiceInfo	查询服务信息	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeComponentImageHistory	查询角色镜像更新历史信息	操作级	*
DescribeComputeResourceNodes	获取计算资源节点资源	操作级	*
DescribeConfFileList	获取配置文件列表（配置管理页）	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeConfigGroup	描述配置组	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeConfigGroupDetail	查询配置组明细信息	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeConfigGroupList	查询节点类型的配置组信息	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeCorrelationAnalysisTaskSettings	获取相关性分析任务列表	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeCorrelationAnalysisTaskStatus	查询关联性分析任务状态	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeCorrelationAnalysisTaskSummary	查询关联性分析任务摘要	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeCorrelationAnalysisTendency	查询关联性分析趋势	操作级	*
DescribeCorrelationResultEntity	查询关联性分析条目	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeCorrelationTagList	获取关联性分析tag列表	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeCosBucket	列出cos桶	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeCvmImages	查询账号下镜像	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeCvmQuota	获取账户的CVM配额	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeCvmSpec	查询云服务器规格	操作级	*
DescribeDAGInfo	查询DAG信息	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeDLCDatasourceConnection	EMR ON TKE购买页拉取DLC DataSource Connection信息	操作级	*
DescribeDashboardAddress	获取DashBoard的地址	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeDefaultNodeSpec	默认节点规格接口	操作级	*
DescribeDelayedServiceConfig	获取过期配置（配置管理页）	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeDestroyInfo	查询emr集群/节点销毁信息	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeDestroyNodeRules	查询缩容节点规则	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeDisasterRecoverGroup	获取分散置放群组信息	操作级	*
DescribeDiskInfo	返回磁盘具体信息	操作级	*
DescribeDynamicTableData	【监控】查询动态表格数据	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeDynamicTableMeta	【监控】获取动态列元数据	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeEKSInstances	描述EKS集群实例	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeEMRHostOverview	主机详情页查询进程状态	操作级	*
DescribeEMRInstances	查询EMR实例	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeEMRNodeOverview	查询节点各进程部署状态	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeEMRNodeType	查询EMR节点类型	操作级	*
DescribeEMRNodes	查询EMR节点	操作级	*
DescribeEMRYarnQueuesInfo	【云监控】查询EMR实例yarn队列相关信息	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeEmrAccountAttribute	获取用户账号属性判断信息	操作级	*
DescribeEmrApplicationMetricData	【监控】拉取EMR YARNAPP	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	监控数据		
DescribeEmrApplicationStatics	（通过走emrcc接入到cam）yarn applciation 统计接口	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeEmrMetaDB	获取Hive统一元数据库信息	操作级	*
DescribeEmrMetricData	【监控218】拉取EMR监控数据	操作级	*
DescribeEmrMetricMeta	【监控218】查询集群监控元数据	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeEmrOverviewData	【监控218】查询监控概览页概览指标数据修复	操作级	*
DescribeEmrOverviewMetrics	查询监控概览页指标数据	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeEmrReserve	查询预定资源实例列表	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeEmrReserveUsage	查询预定资源使用详情	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeEmrRole	查询EMR角色	操作级	*
DescribeEmrSaleInfo	查询EMR售卖信息	操作级	*
DescribeEmrSaleInfoExtend	获取EMR售卖信息	操作级	*
DescribeEventScenes	获取某个事件的现场	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeEvents	【监控】获取事件列表	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeExecCustomScript	查询用户自定义脚本信息	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeExportConfs	查询导出配置	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeExportFileListConf	获取导出文件列表配置	操作级	*
DescribeExportFileListConfNew	DescribeExportFileListConfNew	操作级	*
DescribeExportPath	DescribeExportPath	操作级	*
DescribeExternalSoftInfo	获取组件共用信息	操作级	*
DescribeFailedServiceConfig	获取失败配置（配置管理页）	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeFederationMountTables	获取挂载列表（联邦管理）	资源级	qcs::emr:${re

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

			instance/$em
DescribeFederationMountType	获取联邦挂载类型（联邦管理）	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeFederationNameService	nameservice列表（联邦管理）	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeFileIps	查询指定配置文件所在的IP列表	资源级	qcs::emr:$re instance/$em
DescribeFileSettings	展示文件配置	操作级	*
DescribeFileSystems	查询文件系统列表	操作级	*
DescribeFlameGraphStatus	查询火焰图任务状态	操作级	*
DescribeFlowNum	查询EMR集群流程个数	资源级	qcs::emr:$re instance/$em
DescribeFlowStatus	查询EMR实例流程状态	资源级	qcs::emr:$re instance/$em
DescribeFlowStatusDetail	查询EMR任务运行详情状态	资源级	qcs::emr:$re instance/$em
DescribeFullImpalaProfile	下载全量impala profile	资源级	qcs::emr::uin
DescribeGcList	【监控】查询GC列表	资源级	qcs::emr::uin
DescribeGcServiceRole	查询集群GC的服务和角色	操作级	*
DescribeGcServiceRoleHosts	查询集群GC的服务和角色的Host列表	资源级	qcs::emr::uin
DescribeGlobalConfig	查询YARN资源调度的全局配置	资源级	qcs::emr::uin
DescribeGlobalScaleConf	获取集群的扩缩容配置，包含是否开启伸缩及伸缩类型	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeGroupsSTD	查询用户组	资源级	qcs::emr:${re instance/${In
DescribeHBaseRegionServerList	获取HBase RegionServer列表	资源级	qcs::emr::uin
DescribeHBaseTableOverview	获取Hbase表级监控数据概览	资源级	qcs::emr::uin
DescribeHDFSFilesInfo	查询HDFS文件数量	资源级	qcs::emr::uin

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeHDFSStorageInfo	查询HDFS存储文件数量	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeHaVip	获取havip地址	资源级	qcs::emr:${R
DescribeHbaseMetricMeta	查询Hbase监控元数据	操作级	*
DescribeHbaseStatus	DescribeHbaseStatus信息展示	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeHbaseTableMetricData	查询Hbase表级监控数据	操作级	*
DescribeHbaseTableMetricDataOverview	获取Hbase表级监控数据概览接口	资源级	qcs::emr:$re instance/$em
DescribeHealthInspectionReport	查询健康巡检报告	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeHealthInspectionReportStatus	查询健康巡检报告状态	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeHeatMapDistribution	返回集群热力图数据	操作级	*
DescribeHiveQueries	获取Hive查询语句	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeHiveQueryInfo	【监控】查询hive作业详情	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeImpalaProfileTree	【监控】查询impala profile树形目录	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeImpalaProfileTreeNode	【监控】查询impala profile树形节点内容	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeImpalaQueries	获取Impala查询列表	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeImpalaQueryDistribution	查询impala query 指标分布	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeImpalaQueryInfo	【监控】查询impala作业详情	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeImpalaQueryMetricsMeta	查询impala query 概览指标元数据	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeImpalaQueryNodeMetrics	查询impala query 节点指标	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeImpalaQueryOverview	查询impala query 概览	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeInsightList	获取洞察结果列表	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeInsightMetricMeta	获取基础洞察Metric元数据	操作级	*
DescribeInsightMetricNodeList	获取基础洞察节点列表	操作级	*
DescribeInspectionReport	【监控】获取巡检报告内容	资源级	qcs::emr::uin/

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeInspectionTaskResult	【监控】获取巡检任务结果列表	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeInspectionTaskSettings	【监控】获取巡检任务列表	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeInstallSoftwareInfo	查询EMR集群安装和未安装的组件信息	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeInstanceAlerts	查询EMR集群告警信息	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeInstanceAlias	获取别名	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeInstanceDoAction	是否可以扩容缩容	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeInstanceEventsCount	单个集群事件统计	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeInstanceNode	【标签控制台】拉取节点资源	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeInstanceNodes	获取集群主机信息	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeInstanceOplog	获取实例操作日志	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeInstanceRenewNodes	EMR集群续费节点查询	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeInstanceServiceAbstract	获取服务概览摘要数据	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeInstanceServiceBasicInfo	获取角色基本信息	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeInstanceServiceRoleNames	获取服务角色表名称	操作级	*
DescribeInstanceServiceRoleTable	获取服务角色表数据	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeInstanceServiceStatus	查询服务角色健康状态	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeInstances	查询EMR实例	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeInstancesList	EMR集群实例列表查询	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeInstancesOverview	地域集群统计	资源级	qcs::emr:${re instance/$em

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeIsCloudClusterWhite	容器集群白名单功能	操作级	*
DescribeIsHasEks	当前用户是否有默认eks集群	操作级	*
DescribeIsSupportLog	查询角色是否支持日志搜索	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeJobFlow	查询运行作业	操作级	*
DescribeK8sResourcePrice	查询K8s资源价格	操作级	*
DescribeKeyPairs	查询密钥对信息	操作级	*
DescribeKeyTabFile	导出Keytab文件（用户管理）	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeKubernetesAccountStrategy	获取Kubernetes账号策略	操作级	*
DescribeKyuubiQueryInfo	查询Kyuubi查询信息	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeLogContent	查询集群日志列表	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeLogDetail	查询集群日志详情	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeLogMeta	查询集群日志服务元数据	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeLogPostMeta	查询日志投递元数据	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeLogSearchRecords	获取日志搜索内容	操作级	*
DescribeLogSearchTabs	获取日志搜索tab标签开关	操作级	*
DescribeManagedScaleGlobalConf	获取托管伸缩全局配置	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeManagedScaleWhiteList	获取托管伸缩白名单	操作级	*
DescribeMasterIp	获取emr集群实例Ip	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeMeasurementData	获取表信息数据	操作级	*
DescribeMeasurementMeta	获取表信息元数据	操作级	*
DescribeMetaDatabase	修改ranger元数据库-获取数据库默认信息	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeMetricData	查询监控数据	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeMetricDataAutoGranularity	获取监控数据，自动设置时间粒度	操作级	*
DescribeMetricDataV3	【监控】拉取监控数据V3	操作级	*
DescribeMetricInfo	查询某个指标的具体含义和采集方式	操作级	*
DescribeMetricMeta	查询EMR集群监控元数据	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeMetricsDimension	查询不同级别监控的监控维度值	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeMetricsMetaSetting	获取指标设置信息	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeModifyGoodsDetail	查询变配订单	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeModifyPayModeNodes	集群按量转包年包月资源查询	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeModifySpec	查询变配规格	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeMountPoints	查询挂载点列表	操作级	*
DescribeNativeAutoScaleRecords	获取云原生版本弹性伸缩记录	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeNewFeatureList	获取新功能列表	操作级	*
DescribeNodeAlias	获取EMR节点别名	操作级	*
DescribeNodeComponent	查看节点服务	资源级	qcs::emr:${R instance/$em
DescribeNodeDataDisks	查询节点数据盘信息	资源级	qcs::emr:${re instance/$em qcs::emr:${R vm/${emrRes
DescribeNodeHardwareInfo	查询主机基本配置	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeNodeLabelWebUrl	获取yarn的node label的web url	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeNodeList	查看节点信息	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeNodeManagerHosts	资源调度-标签管理-nodemanager IP 列表	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeNodeResourceConfig	获取节点规格配置	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeNodeResourceConfigFast	快速获取节点规格配置	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeNodeSpec	查询节点规格	操作级	*
DescribeNodeSystemDisks	查询节点系统盘信息	资源级	qcs::emr::uin/ qcs::emr::uin/
DescribeNodesForFeder	获取可用于部署联邦的节点	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeNodesForFederation	获取可用于部署联邦的节点	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeOptionalSpec	查询EMR实例节点的备选规格	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeOverviewData	查询监控概览页概览指标数据	操作级	*
DescribeParentLabels	获取父队列的标签列表	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeParentLabelsV2	yarn资源调度-获取父队列的标签列表	资源级	qcs::emr::uin/
DescribePodSpec	获取容器资源规格	操作级	*
DescribePodSpecs	描述Pod规格	操作级	*
DescribePriceCenterNodeSpec	查询定价中心节点规格	操作级	*
DescribePriceCreateComputeResource	计算资源创建询价	操作级	*
DescribeProductNews	emr产品动态	操作级	*
DescribeRSSUniffleClusterList	RSS-Uniffle集群列表	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeRegionAndZone	获取售卖地域及可用区	操作级	*
DescribeRegionAndZoneSaleInfo	获取控制台及购买页的地域和可用区	操作级	*
DescribeRegionProduct	获取可用区产品售卖信息	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeRenewGoodsDetail	查询续费订单	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeResourceInsightConfigs	查询资源洞察策略配置列表	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeResourceSchedule	获取yarn资源调度页面的数据	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeResourceScheduleDiff	YARN资源调度-查询是否可以部署生效	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeResourceScheduleDiffDetail	YARN资源调度-变更详情	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeRoleGcDistribution	查询角色实例GC情况分布	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeRouterGoodsDetail	查询router节点订单	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeRssClusterList	当前Spark集群同一eks的Rss集群	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeSLDiskNodeSpec	获取serverless存储和节点规格信息	操作级	*
DescribeSLHBaseQueryResult	Serverless HBase查询数据表数据	资源级	qcs::emr::uin/ instance/$em
DescribeSLHBaseTableBasic	Serverless HBase查看数据表列族信息	资源级	qcs::emr::uin/ instance/$em
DescribeSLHBaseTableDetail	Serverless HBase查看数据表详情	资源级	qcs::emr::uin/ instance/$em
DescribeSLHBaseTables	Serverless HBase查看数据表列表	资源级	qcs::emr::uin/ instance/$em
DescribeSLInstance	Serverless HBase查询实例信息	资源级	qcs::emr::uin/ instance/$em
DescribeSLInstanceDetail	Serverless HBase查询集群实例详情	资源级	qcs::emr::uin/ instance/$em
DescribeSLInstanceList	Serverless HBase查询实例列表	资源级	qcs::emr::uin/ instance/$em
DescribeSLModifyPrice	Serverless HBase查询变配价格	资源级	qcs::emr::uin/ instance/$em

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeSLPrice	serverless获取费用	操作级	*
DescribeSLRenewPrice	Serverless HBase查询预付费续费价格	资源级	qcs::emr::uin/ instance/$em
DescribeScaleoutGoodsDetail	查询扩容订单	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeScaleoutableService	描述可扩容的服务	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeSceneProductInfo	获取购买页集群场景、类型、产品及组件信息	操作级	*
DescribeSecurityCos	获取安全访问cos信息	资源级	qcs::emr::uin/
DescribeSecurityGroup	获取EMR安全组	操作级	*
DescribeSecurityGroupPolicies	获取某个安全组的策略	操作级	*
DescribeSelectedOptionalSpec	查询已选备选规格	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeServerHardAttribution	查询cvm是否是EMR节点	操作级	*
DescribeServiceComponentInfos	描述容器集群角色信息	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeServiceConfCategories	获取组件配置类别（配置管理页）	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeServiceConfDiff	配置比对（配置管理页）	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeServiceConfDimensionDiff	获取全维度配置差异比对结果（配置管理页）	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeServiceConfGroupInfos	描述服务配置组信息	资源级	qcs::emr:${re
DescribeServiceConfigStatusFeatureGuide	配置状态新功能引导（配置管理页）	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeServiceConfs	查询EMR集群服务的所有配置信息	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
DescribeServiceConfsNew	获取组件配置信息（配置管理页）	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeServiceDeletableRoleInstances	查询服务可删除的角色实例列	资源级	qcs::emr:${re

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	表		instance/$em
DescribeServiceGroups	查询服务组信息	资源级	qcs::emr:$re instance/$em
DescribeServiceHosts	服务高级操作-操作范围	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeServiceNodeInfos	查询EMR集群服务进程信息	资源级	qcs::emr:$re instance/$em
DescribeServiceOps	服务高级操作-获取页面数据	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeServiceOverview	查询服务概览	操作级	*
DescribeServicePodNodeInfos	描述服务角色Pod节点信息	资源级	qcs::emr::uin
DescribeServiceRoleInstanceConstraints	获取服务移除角色实例约束信息	操作级	*
DescribeServiceRoleInstanceDeployableNodes	查询服务角色的部署节点列表	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeServiceRoleNames	获取该服务的角色名称（或叫角色类型）下拉列表	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeServiceUpgradeCheckInfo	组件升级前校验信息	资源级	qcs::emr::uin
DescribeServiceUpgradeConfig	查询组件可升级及回滚版本等信息	资源级	qcs::emr::uin
DescribeServiceUpgradeVersion	查看支持升级的服务小版本	操作级	*
DescribeSharedResourceQuota	查询共享集群剩余节点数量	操作级	*
DescribeShellScriptNodeDetails	查询集群脚本任务的单个节点详细执行结果	资源级	qcs::emr:$re instance/$em
DescribeShellScriptNodeIps	复制执行成功或失败的节点的ip列表	资源级	qcs::emr::uin
DescribeShellScriptNodes	查询单个集群脚本任务的节点列表	资源级	qcs::emr:$re instance/$em
DescribeShellScriptTaskList	查询集群脚本任务列表	资源级	qcs::emr:$re instance/$em
DescribeShowUserManagerTab	是否显示用户管理的Tab页（用	资源级	qcs::emr:${re

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	户管理）		instance/$em
DescribeSlHealthStatus	Serverless HBase获取实例健康状态	资源级	qcs::emr::uin instance/$em
DescribeSparkAppStatus	Spark作业信息描述	资源级	qcs::emr::uin
DescribeSparkApplications	获取spark任务列表	资源级	qcs::emr::uin
DescribeSparkQueries	查询Spark查询列表	资源级	qcs::emr::uin
DescribeStarRocksQueryInfo	查询StarRocsk查询信息	资源级	qcs::emr::uin
DescribeStepByTimeRange	获取数据查询的downsamples	操作级	*
DescribeSubJobFlowStatus	描述EMR子任务流程	资源级	qcs::emr:$re instance/$em
DescribeSubJobFlowStatusNew	新版描述EMR子任务流程	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeTKEInstances	查询TKE集群接口信息	资源级	qcs::emr:$re instance/$em
DescribeTSDBData	获取时序数据	操作级	*
DescribeTSDBMeta	获取时序数据meta信息	操作级	*
DescribeTags	拉取集群所有标签	操作级	*
DescribeTaskInfo	描述任务信息	资源级	qcs::emr::uin
DescribeTaskLog	描述任务日志信息	资源级	qcs::emr::uin
DescribeTasksInfo	描述APP所有任务信息	资源级	qcs::emr::uin
DescribeTkeSecret	获取镜像拉取密钥	操作级	*
DescribeTkeWhiteList	TKE白名单	资源级	qcs::emr::uin
DescribeTopNByHost	查询概览页主机维度的TopN	操作级	*
DescribeTopNByProcess	获取topn进程	资源级	qcs::emr::uin
DescribeTopNMeta	获取topn元数据信息	资源级	qcs::emr::uin
DescribeTrinoQueryInfo	查询Trino(PrestoSQL) 查询信息	资源级	qcs::emr::uin
DescribeUserCoreInfo	用户管理-查询用户和状态	资源级	qcs::emr:${re

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

			instance/${In
DescribeUserManagerUserList	查询用户列表（用户管理）	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeUserSecret	用户管理-获取用户密码	资源级	qcs::emr::uin
DescribeUserTempSecret	用户管理-获取临时密钥	资源级	qcs::emr::uin
DescribeVpcList	查询vpc列表信息	操作级	*
DescribeYarnApplicationList	查询Yarn作业列表	操作级	*
DescribeYarnApplications	获取Yarn的任务信息	资源级	qcs::emr::uin
DescribeYarnDeployMessage	部署生效-提示信息	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeYarnDeployMessageV2	部署生效-提示信息（新）	资源级	qcs::emr::uin
DescribeYarnLastestLabel	获取yarn资源调度最新的标签信息	资源级	qcs::emr::uin
DescribeYarnLastestLabels	获取最新的标签信息	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeYarnPlacementPolicy	资源调度-查询放置规则	资源级	qcs::emr::uin
DescribeYarnPlacementPolicyMeta	资源调度-查询放置规则元数据	资源级	qcs::emr::uin
DescribeYarnPlan	查询计划模式	资源级	qcs::emr::uin
DescribeYarnQueue	获取资源调度中的队列信息	资源级	qcs::emr::uin
DescribeYarnQueueMapping	资源调度-查询队列映射	资源级	qcs::emr::uin
DescribeYarnScheduleHistory	查看yarn资源调度的调度历史	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
DescribeYarnUserMaxApps	查询yarn资源调度的用户限制	资源级	qcs::emr::uin
DescribeZoneInstancePriceInfos	查询定价中心机型价格	操作级	*
DescribleAccountBalance	查询账户余额	操作级	*
DescribleClusterNodes	查询EMR集群的硬件节点信息	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
ExportFlameGraph	导出火焰图	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

GenerateCreateGoodsDetail	生成创建集群订单	操作级	*
GenerateModifyGoodsDetail	生成变配订单	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
GenerateScaleoutGoodsDetail	生成扩容订单	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
GetCreateGoodsDetail	查询创建EMR集群的订单参数	操作级	*
GetCreateGoodsDetailList	获取计费创建下单参数接口	操作级	*
GetMetricDataForMcController	【控制台】详情页监控信息接口	操作级	*
GetNodeListForMcController	【控制台】详情页节点信息获取接口	操作级	*
GetPodCustomizedParameter	获取POD自定义权限和自定义参数	操作级	*
GetRealtimeLog	获取服务实时日志	操作级	*
GetRenewGoodsDetailList	获取计费续费下单参数接口	操作级	*
GetScaleoutGoodsDetailList	获取计费扩容下单接口	操作级	*
GetServiceGroupForMcController	【控制台】详情页组件配置信息获取接口	操作级	*
GetThreadDumpInformation	获取thread dump信息	操作级	*
InquirePriceCreateDisks	云盘创建询价	操作级	*
InquirePriceCreateEmrReserve	创建预定资源询价	操作级	*
InquirePriceRefundEmr	销毁节点退费金额查询	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
InquirePriceRenewDisks	云盘续费询价	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
InquirePriceRenewEmr	续费集群询价	资源级	qcs::emr:$reg instance/$em
InquirePriceResizeDisks	云盘扩容询价	资源级	qcs::emr:${re instance/$em
InquiryPriceAddRouter	获取添加Router价格	资源级	qcs::emr:$reg

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

			instance/$em
InquiryPriceCreateInstance	创建实例询价	操作级	*
InquiryPriceRenewInstance	续费询价	资源级	qcs::emr:$re instance/$em
InquiryPriceScaleOutInstance	扩容询价	资源级	qcs::emr:$re instance/$em
InquiryPriceUpdateInstance	变配询价	资源级	qcs::emr:$re instance/$em
ModifyNativeAutoScaleConfig	修改云原生弹性伸缩配置	资源级	qcs::emr::uin/
SynchronizeGroupConfCheck	同步配置检查	资源级	qcs::emr:$re instance/$em

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AssignPublicIp	EMR Serverless实例开通公网IP	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId	支持
GenerateSLCreateGoodsDetail	Serverless HBase生成创建订单参数	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId	支持
GenerateSLModifyGoodsDetail	Serverless HBase生成变配订单参数	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId	支持
GenerateSLRenewGoodsDetail	Serverless HBase生成预付费续费订单参数	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId	支持
ModifySLTags	serverless编辑标签	操作级	*	支持
ReleasePublicIp	EMR Serverless实例释放公网IP	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId	支持
TerminateSparkApp	停止spark作业	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

			instance/$emrInstanceId	

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAutoScaleWhiteList	获取自动扩缩容白名单	操作级	*	支持
DescribeClusterHardwareInfo	获取集群主机列表	操作级	*	支持
DescribeCompareMetricsList	获取对比指标列表	操作级	*	支持
DescribeComputeResourceList	获取计算资源列表	操作级	*	支持
DescribeEMRInstancesExtra	控制台获取EMR实例列表信息	操作级	*	支持
DescribeExportConfsList	查询支持导出配置文件的列表	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持
DescribeHBaseRegionList	获取HBase Region列表	操作级	*	支持
DescribeHeatMapMetricList	返回集群主机聚合维度指标列表	操作级	*	支持
DescribeLogSearchFileNames	获取日志搜索文件列表	操作级	*	不支持
DescribeOptionalSpecWhiteList	查询备选规格白名单	操作级	*	支持
DescribeSLClusterNodes	Serverless HBase查询集群节点详情	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-serverless-instance/$emrInstanceId	支持
DescribeServiceComponents	查询服务组件列表	资源级	qcs::emr::uin/${uin}:emr-instance/$emrInstanceId	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

GetTagKeys	获取标签键	操作级	*	支持
GetTagValues	获取标签值列表	操作级	*	支持
ListConfLogs	获取配置下发日志	资源级	qcs::emr:$region:$account:emr-instance/$emrInstanceId	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

Elasticsearch Service

最近更新时间：2025-07-01 09:38:11

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
Elasticsearch Service	es	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddCVMInstancesOfCollector	用于增加采集器下发的CVM实例	资源级	qcs::${ApiModule}:${region}:uin/${uin}:
AddForceMergeTask	增加forceMerge	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	任务		
BindSpaceToAnotherCluster	绑定space到指定集群	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${Sp
CancelEsClusterTask	取消es集群task	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/
CreateCdcEsQuota	创建CDC集群配额	操作级	*
CreateCollector	用于创建Beats采集器	操作级	*
CreateCosMigrateToServerlessInstance	cos迁移流程	资源级	qcs::es:${Region}:uin/${uin}:instance/$
CreateDSLBlockTask	创建拦截语句任务	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/
CreateDataImport	创建数据导入集成	操作级	*
CreateIndex	创建索引	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/${
CreateIndexKibanaPattern	创建kibana索引模式	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/
CreateIndexMetaFieldToJson	索引字段转json	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/
CreateIndexMetaJsonToField	索引json转字段	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/
CreateIndexMigrateToNewSpace	索引升级到新空间	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:index/${Ser
CreateInstance	创建ES集群实例	操作级	*
CreateInstanceLogExport	创建ES集群日志导出	操作级	*
CreateLogstashInstance	创建Logstash实例	操作级	*
CreateMCPInstance	创建mcp 实例	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateMappingsFromSample	根据例子创建mappings	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/
CreateOperationDurationEvent	创建可维护时间段弹窗事件	操作级	*
CreateOrUpdateServerlessWatcher	创建或者更新watcher	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${Sp
CreateSearchIndex	SearchIndex创建	操作级	*
CreateSearchSpace	创建Search Index项目空间	操作级	*
CreateServerlessDi	创建serverless数据接入	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:index/${Ser
CreateServerlessInstance	创建Serverless索引	操作级	*
CreateServerlessInstanceUser	创建Serverless索引用户	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:index/${Inst
CreateServerlessSpace	创建Serverless索引空间	操作级	*
CreateServerlessSpaceUser	创建项目空间子用户	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${Sp
CreateServerlessSpaceV2	创建serverless新项目空间	操作级	*
CreateSpace	创建空间	操作级	*
CreateTradeSignAuth	创建询价或者下单签名	操作级	*
DeleteCVMInstancesOfCollector	用于移除采集器下发的CVM实例	资源级	qcs::${ApiModule}:${region}:uin/${uin}:

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteClusterSnapshot	删除快照备份	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/
DeleteCollector	用于删除Beats采集器	资源级	qcs::${ApiModule}:${region}:uin/${uin}:
DeleteDSLBlockTask	删除拦截语句任务	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/
DeleteDataImport	删除数据导入集成	资源级	qcs::es::uin/${uin}:IntegrationId/${Integ
DeleteIndex	删除索引	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/${
DeleteInstance	销毁ES集群实例	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$i
DeleteLogstashInstance	删除Logstash实例	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$i
DeleteLogstashPipelines	删除Logstash管道	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:logstash/$i
DeleteSearchIndex	SearchIndex删除	资源级	qcs::es::uin/${uin}:index/${IndexId}
DeleteSearchSpace	删除Search索引空间	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${Sp
DeleteServerlessDi	删除serverless数据接入	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:index/${Ser
DeleteServerlessInstance	删除Serverless索引	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:index
DeleteServerlessInstanceUser	删除Serverless索引用户	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:index/${Ins
DeleteServerlessSpace	删除Serverless索引空间	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${Sp

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteServerlessSpaceUser	删除项目空间子用户	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${Sp
DeleteServerlessWatcher	删除watcher	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${Sp
MarkCosMigrateTask	标记cos迁移任务已读状态	操作级	*
MigrateEsInstance	迁移ES集群到指定可用区	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/${
ModifyClusterVpcServiceProperty	修改集群VPC参数信息	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$i
ModifyEsVipSecurityGroup	修改集群VIP绑定的安全组	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/${
ModifyInstanceDisasterRecoverGroup	修改集群置放群组配置	资源级	qcs::es::uin/${uin}:instance/$instanceIc
ModifyInstanceEsVipStatus	修改集群vip下rs的挂载状态	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instanceId/
PrepayInstanceTransferToPost	包年包月实例转成按量计费实例	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$i
ReinstallCollector	用于重装Beats采集器	资源级	qcs::${ApiModule}:${region}:uin/${uin}:
RestartCollector	用于重启Beats采集器	资源级	qcs::${ApiModule}:${region}:uin/${uin}:
RestartInstance	重启ES集群实例	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$i
RestartKibana	重启Kibana	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$i
RestartLogstashInstance	重启Logstash实例	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$i
RestartNodes	重启集群节	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$i

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	点		
RestoreClusterSnapshot	快照备份恢复	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/
SaveAndDeployLogstashPipeline	保存并部署管道	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:logstash/$ir
SendVerificationCode	发送邮箱验证码	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${Sp
StartCollector	用于启动Beats采集器	资源级	qcs::${ApiModule}:${region}:uin/${uin}:
StartLogstashPipelines	启动Logstash管道	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:logstash/$ir
StopCollector	用于停止Beats采集器	资源级	qcs::${ApiModule}:${region}:uin/${uin}:
StopLogstashPipelines	停止Logstash管道	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:logstash/$ir
TerminateMCPInstance	销毁mcp实例	操作级	*
UpdateAuditLogStatus	更新审计日志状态	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/
UpdateCdcEsQuota	更新CDC集群资源包	操作级	*
UpdateCollector	update beats collector	资源级	qcs::${ApiModule}:${region}:uin/${uin}:
UpdateCollectorName	用于修改Beats采集器名称	资源级	qcs::${ApiModule}:${region}:uin/${uin}:
UpdateDSLBlockTask	更新拦截语句任务	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/
UpdateDataImport	变更数据导入集成	资源级	qcs::es::uin/${uin}:integrationId/${Integ
UpdateDataImportName	变更数据导入集成名称	资源级	qcs::es::uin/${uin}:integrationId/${Integ

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

UpdateDiagnoseSettings	更新智能运维配置	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:insta
UpdateDictionaries	更新ES集群词典	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:insta
UpdateDns	更新dns	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/
UpdateEsOperationDurations	批量更新es集群可维护时间段	资源级	qcs::es::uin/${uin}:instanceId/${Instanc
UpdateForceMergeTask	修改forcemrge任务	操作级	*
UpdateHeteroDelayScaleIn	更新异构扩缩容延迟状态	资源级	qcs::es::uin/${uin}:InstanceId/${Instanc
UpdateIndex	更新索引	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/${
UpdateIndexMetaFieldToJson	更新索引字段转json	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/
UpdateIndexMetaJsonToField	更新索引json转字段	资源级	qcs::es::uin/${uin}:InstanceId/${Instanc
UpdateInstance	更新ES集群实例	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$i
UpdateInstancePublicAccess	更新ES集群实例的公网开关	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$i
UpdateInstanceScalingHetero	异构扩缩容集群	资源级	qcs::es::uin/${uin}:InstanceId/${Instanc
UpdateInternal	内部调用update功能	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/
UpdateIpTraceStatus	更新IP溯源状态	资源级	qcs::es::uin/${uin}:InstanceId/${Instanc
UpdateJdk	更新实例Jdk配置	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$i
UpdateKibanaSoftware	更新ES集群	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:insta

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	实例的Kibana包		
UpdateLogstashInstance	更新Logstash实例	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$i
UpdateLogstashPipelineDesc	更新管道描述	资源级	qcs::es::uin/${uin}:logstash/${InstanceI
UpdateLsOperationDurations	批量更新logstash集群可维护时间段	资源级	qcs::es::uin/${uin}:instanceId/${Instanc
UpdateNodesStatus	用于节点开机或关机	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$i
UpdateOutboundPublicAccess	更新ES集群实例出站公网访问	资源级	qcs::es::uin/${uin}:instance/${InstanceI
UpdatePlugins	变更插件列表	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$i
UpdateRequestTargetNodeTypes	更新接收客户端请求的节点类型	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$i
UpdateSearchIndex	SearchIndex更新	资源级	qcs::es::uin/${uin}:index/${IndexId}
UpdateSearchSpace	SearchSpace更新空间	资源级	qcs::es::uin/${uin}:space/${SpaceId}
UpdateServerlessDi	更新serverless数据接入	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:index/${Ser
UpdateServerlessInstance	更新Serverless索引	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:index
UpdateServerlessInstanceUser	更新Serverless索引用户	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:index/${Ins
UpdateServerlessSpace	更新	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${Sp

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	Serverless索引空间		
UpdateServerlessSpaceUser	更新项目空间子用户	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${Sp
UpdateServerlessWatcher	修改Watcher	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:space/${Sp
UpdateUserBundles	变更用户文件包	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:insta
UpgradeInstance	升级ES集群版本	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$i
UpgradeLicense	升级ES商业特性	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$i
UpgradeMCPInstance	升级mcp实例	操作级	*

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ChatCompletions	大模型生成	操作级	*
CheckMigrateIndexMetaData	检查cos迁移索引元数据	资源级	qcs::es:${Region}:uin/${uin}:instance/${Serv
ChunkDocument	文档切片	操作级	*
ChunkDocumentAsync	文档切片异步	操作级	*
CreateClusterSnapshot	手动创建集群快照	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:Instance/${Instar
CreateOnlineReindex	在线reindex	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:Instance/${Instar
GetImageEmbedding	获取图片嵌入向量	操作级	*
GetTextEmbedding	获取特征向量	操作级	*
NotifyEsServerless	NotifyEsServerless	操作级	*
ParseDocument	实时文档解析	操作级	*
ParseDocumentAsync	文档解析异步	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

RenewInstance	续费指定的ES集群包年包月实例	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:instance/$
RenewLogstashInstance	续费指定的Logstash包年包月实例	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:logstash/$
RunRerank	重排序	操作级	*
UpdateJvmHeap	更新JVM	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:Instance/${Instar

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckCamLinkedRole	检查服务角色授权情况	操作级	*
CheckClusterName	用于检查要设置的ClusterName是否合法，是否重复等	操作级	*
CheckCreateIndex	检查创建索引	资源级	qcs::es:${region}
CheckForceRestart	强制重启检查	操作级	*
CheckOperation	对涉及缩容或重启的操作，检查实例是否允许操作	资源级	qcs::es::uin/${uin
CheckScaleUpgrade	扩缩容方式版本升级检查	操作级	*
CheckSearchSpaceName	SearchSpace 检查空间名	操作级	*
CheckServerlessIndexName	检查创建Serverless索引名	操作级	*
CheckServerlessSpaceName	检查创建Serverless索引空间名	操作级	*
CheckServerlessUsername	检查创建Serverless索引用户名	资源级	qcs::es::uin/${uin
CheckUpdateInstance	ES集群实例变配检查接口	资源级	qcs::es::uin/${uin
CountCollectors	用于获取采集器数量	资源级	qcs::${ApiModule
CountDataImport	数据导入集成Count	资源级	qcs::es::uin/${uin
CountInstances	获取ES集群数量	操作级	*
CountLogstashInstances	获取Logstash实例数量	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateSearchIndexFieldToMeta	IndexMeta 创建场景 - 字段转元数据	操作级	*
CreateSearchIndexMappings	SearchIndex 从样例创建索引映射	操作级	*
CreateSearchIndexMetaToField	IndexMeta 创建场景 - 元数据转字段	操作级	*
CreateServerlessIndexMetaFieldToJson	创建Serverless实例元数据字段转JSON	操作级	*
CreateServerlessIndexMetaJsonToField	创建Serverless实例元数据JSON转字段	操作级	*
CreateServerlessMappingsFromSample	从Serverless数据样例创建索引映射	操作级	*
DescribeAISearchMetrics	查询智能搜索指标数据	操作级	*
DescribeApmSearch	Apm查询	资源级	qcs::es::uin/${uin
DescribeAtomicServiceDetails	查询原子服务明细	操作级	*
DescribeAtomicServices	查询原子服务	操作级	*
DescribeAuditLogStatus	获取审计日志开启状态	资源级	qcs::es:${region}
DescribeCVMInstancesOfCollector	获取采集器下发的CVM实例	资源级	qcs::es:${region}
DescribeCVMInstancesOfSameCollector	获取所有指定类型采集器已经下发的CVM实例列表	操作级	*
DescribeClientIp	获取用户ip	操作级	*
DescribeClusterVpcServiceProperty	获取集群VPC参数信息	资源级	qcs::es:${region}
DescribeDataImportDetail	数据导入集成详情	资源级	qcs::es::uin/${uin
DescribeDataImportOperations	查询数据导入操作记录	资源级	qcs::es::uin/${uin
DescribeDataImports	数据导入集成Describe	操作级	*
DescribeDiagnose	查询智能运维诊断结果报告	资源级	qcs::${ApiModule
DescribeDiagnoseStats	查询智能运维诊断结果统计	资源级	qcs::es::uin/${uin
DescribeDocumentTasks	查询文档处理任务	操作级	*
DescribeForceMergeTask	查询新增的forcemerge任务列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeGenPromptTemplates	查询GenPrompt模板列表	操作级	*
DescribeIndexList	获取索引列表	资源级	qcs::es:${region}
DescribeIndexLogs	获取索引日志	资源级	qcs::${ApiModule
DescribeIndexMeta	获取索引元数据	资源级	qcs::es:${region}
DescribeIndexOperations	查询索引指定条件下的操作记录	资源级	qcs::${ApiModule
DescribeIndices	索引模式列表	资源级	qcs::es::uin/${uin
DescribeInstanceBundleList	查询实例用户文件包	资源级	qcs::${ApiModule
DescribeInstanceLogExportIndex	获取日志导出到serverless的索引	操作级	*
DescribeInstanceLogs	查询ES集群日志	资源级	qcs::es:${region}
DescribeInstanceOperations	查询实例操作记录	资源级	qcs::es:${region}
DescribeInstancePluginList	查询实例插件列表	资源级	qcs::${ApiModule
DescribeInstanceUpgradePlanList	能够参与活动的集群列表	操作级	*
DescribeKibanaTools	kibana内嵌	资源级	qcs::es:${region}
DescribeKibanaUrl	获取实例kibana链接	资源级	qcs::es::uin/${uin
DescribeLogstashInstanceLogs	查询Logstash实例日志	资源级	qcs::es:${region}
DescribeLogstashInstanceOperations	查询Logstash实例操作记录	资源级	qcs::es:${region}
DescribeLogstashPipelineTemplates	获取Logstash实例管道模板列表	操作级	*
DescribeLogstashPipelines	获取Logstash实例管道列表	资源级	qcs::es:${region}
DescribeLogstashViews	查询Logstash集群视图	资源级	qcs::es::uin/${uin
DescribeMCPInstance	获取mcp实例信息	操作级	*
DescribeModelDetails	DescribeModelDetails	操作级	*
DescribeModels	DescribeModels	操作级	*
DescribeNetworkConnection	查看集群ldap目的端连通性	资源级	qcs::es::uin/${uin
DescribeNodes	用于查询集群节点列表，包含：节点IP、节点ID、节点类型等信息	资源级	qcs::es:${region}
DescribeOperationDurationEvent	查询可维护时间段弹窗事件	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribePocQuota	查询用户Poc额度	操作级	*
DescribePromptTemplates	查询prompt模板列表	操作级	*
DescribeRegions	查询ES支持的地域列表	操作级	*
DescribeScenes	查看全部场景列表	操作级	*
DescribeSearchIndexOperations	SearchIndex 获取操作记录	资源级	qcs::es::uin/${uin
DescribeSearchIndices	SearchIndex 获取列表	资源级	qcs::es::uin/${uin
DescribeSearchSpaceOperations	SearchSpace查询索引操作记录	资源级	qcs::es::uin/${uin
DescribeSearchSpaceUsers	SearchSpace 查看用户	资源级	qcs::es::uin/${uin
DescribeSearchSpaces	获取SearchSpace列表	资源级	qcs::es:${region}
DescribeSecurityGroupBindEs	查询安全组绑定的es集群信息	资源级	qcs::es::uin/${uin
DescribeServerlessDi	查询serverless数据接入	资源级	qcs::es:${region}
DescribeServerlessInstanceLogs	Serverless获取索引日志	资源级	qcs::es::uin/${uin
DescribeServerlessInstanceMeta	Serverless获取索引元数据	资源级	qcs::${ApiModule
DescribeServerlessInstanceOperation	Serverless查询索引操作记录	资源级	qcs::${ApiModule
DescribeServerlessInstanceUsers	Serverless获取索引用户列表	资源级	qcs::es:${region}
DescribeServerlessInstances	Serverless获取索引列表	资源级	qcs::es:${region}
DescribeServerlessMappingFields	DescribeServerlessMappingFields	操作级	*
DescribeServerlessMetrics	获取实例对应的监控指标,过去5min维度	资源级	qcs::es:${region}
DescribeServerlessQuota	获取Serverless配额	操作级	*
DescribeServerlessSpaceOperations	ServerlessSpace查询索引操作记录	资源级	qcs::es:${region}
DescribeServerlessSpaceUser	查看项目空间子用户	资源级	qcs::es:${region}
DescribeServerlessSpaces	获取Serverless索引空间列表	资源级	qcs::es:${region}
DescribeServerlessWatchers	查询ServerlessWatchers	资源级	qcs::es:${region}
DescribeSpaceDomain	ServerlessSpace域名查询	资源级	qcs::es:${Region

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeSpaceKibanaTools	获取空间检索分析token	资源级	qcs::es:${region}
DescribeSpaces	查看空间列表	操作级	*
DescribeUpgrade	获取实例可升级列表，包括可升级的大版本、商业特性	操作级	*
DescribeUserCosSnapshotList	查询快照信息接口	操作级	*
DescribeUserCosSnapshotTaskList	查询用户 cos 迁移任务列表	资源级	qcs::es:${Region
DescribeUserIndexMigrateStatus	查询索引维度的 cos迁移任务状态	资源级	qcs::es:${region}
DescribeViews	查询集群各视图数据，包括集群维度、节点维度、Kibana维度	资源级	qcs::${ApiModule
DiagnoseInstance	智能运维诊断集群	资源级	qcs::es:${region}
DownloadCerts	下载集群证书	资源级	qcs::es:${region}
ExportIpTraceLog	导出IP溯源日志	资源级	qcs::es::uin/${uin
GenDiCollectorRule	GenDiCollectorRule	操作级	*
GenerateSceneCode	组装代码	操作级	*
GetAllIndexName	获取所有索引名称	资源级	qcs::es:${region}
GetAllTraceIp	查询溯源IP	资源级	qcs::es::uin/${uin
GetCDCInstanceCnt	获取CDC集群下ES实例总数	操作级	*
GetCDCTotalResources	获取CDC集群全部资源	操作级	*
GetCDCUsedResources	获取CDC集群已使用资源	操作级	*
GetClientIp	获取用户ip	操作级	*
GetClusterMetric	根据给定的实例ID，获取集群的实时监控指标，如节点个数，数据节点个数，索引数，文档数，已使用磁盘大小，分片数，主分片数，迁移中分片数，初始化分片数，未分配分片数等	资源级	qcs::${ApiModule
GetCosMonitorData	获取ES集群所使用的COS存储监控信息	资源级	qcs::${ApiModule
GetDiCollectorSetting	GetDiCollectorSetting	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

GetDiagnoseSettings	查看智能运维配置	操作级	*
GetDocumentChunkResult	查询文件切片结果	操作级	*
GetDocumentParseResult	获取文档解析结果	操作级	*
GetDocumentParsingResult	获取文档解析内容	操作级	*
GetEsCreateGoodsInfo	获取新购下单参数	操作级	*
GetEsYmlConfig	获取ES YML配置	资源级	qcs::es:${region}
GetFederationToken	获取临时密钥	操作级	*
GetFreeTrialUsage	免费体验次数查询	操作级	*
GetHeteroScalingCvmInfo	查询异构扩缩容CVM信息	资源级	qcs::es::uin/${uin
GetInstanceUpdateMode	获取ES集群实例支持的变配模式，Response返回的是一个整型数组：0 直接调配，1 滚动重启模式，2 蓝绿变配模式	资源级	qcs::es:${region}
GetInternalAccountUinToJudge	获取内部帐号并判断	操作级	*
GetIpTraceStatus	查询集群IP溯源状态	资源级	qcs::es::uin/${uin
GetJvmHeapInfo	获取jvm heap信息	资源级	qcs::es:${region}
GetNodesMetric	获取指定实例节点维度的监控指标，如IP， CPU使用率，JVM内存使用率，可使用磁盘空间，分片数等	资源级	qcs::es:${region}
GetRequestTargetNodeTypes	获取接收客户端请求的节点类型	资源级	qcs::es:${region}
GetTaskFlow	获取任务流程信息	资源级	qcs::es:${Region
InquirePriceCreateInstance	ES集群续费询价	资源级	qcs::es:${region}
InquirePriceRenewInstance	集群续费询价接口，续费前通过调用该接口，可获取集群续费的价格。	资源级	qcs::${ApiModule
InstallInstanceModel	安装ES集群模型	操作级	*
ListEsClusterTask	罗列es集群task列表	资源级	qcs::es:${region}
PredictCluster	集群预估	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

PredictInstance	集群配置预估接口	操作级	*
QueryAggsIpCountLog	统计访问IP	资源级	qcs::es::uin/${uin
QueryAggsIpFrequenceLog	统计IP访问频率	资源级	qcs::es::uin/${uin
QueryAndCheckServerlessWatcher	watcher查询语句预览	资源级	qcs::es::uin/${uin
QueryIpTraceLog	查询IP溯源日志	资源级	qcs::es::uin/${uin
QueryRegionZone	查询地域区域	操作级	*
QueryRegionZoneForLogstash	获取Logstash可售卖地域及可用区	操作级	*
QueryRegionZoneForSearch	ServerlessIndex 获取可用区	操作级	*
QueryRegionZoneForServerless	serverless获取可用区	操作级	*
QuerySearchIndex	SearchIndex 搜索接口	资源级	qcs::es::uin/${uin
QueryZoneResource	获取可用区资源情况	操作级	*
QueryZoneResourceForLogstash	获取Logstash可用区资源情况	操作级	*
ReconcileIndex	自动化对账	资源级	qcs::es::uin/${uin
RequestInstances	请求es集群本身	操作级	*
SearchServerlessData	获取serverless索引数据内部接口	资源级	qcs::es:${region}
SearchServerlessInstance	获取serverless索引数据接口	资源级	qcs::es:${region}
SmartAdvisorManage	ES 云顾问管理接口	资源级	qcs::es:${Region
SmartAdvisorManageBatch	ES 云顾问管理接口批量	资源级	qcs::es:${region}
UpdateSearchIndexFieldToMeta	更新SearchIndex字段转元数据	操作级	*
UpdateSearchIndexMetaToField	IndexMeta 更新场景 - 元数据转字段	操作级	*
UpdateServerlessIndexMetaFieldToJson	更新Serverless实例元数据字段转JSON	资源级	qcs::es::uin/${uin
UpdateServerlessIndexMetaJsonToField	更新Serverless实例元数据JSON转字段	资源级	qcs::es::uin/${uin
WebSearch	网页搜索接口	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAuditLogOperateList	查询审计日志操作记录列表	资源级	qcs::es::uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}
DescribeClusterSnapshot	获取快照备份列表	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}
DescribeCollectors	用于获取采集器列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${region}:uin/${uin}:collector/${Coll
DescribeDSLBlockTask	查询语句拦截列表	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:InstanceId/${InstanceId}
DescribeInstances	查询ES集群实例	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/$instanceId
DescribeInstancesOverview	概览页场景: 查询用户该地域下符合条件的所有实例	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:instance/${instanceId}
DescribeLogstashInstances	获取Logstash实例列表	资源级	qcs::es:${region}:uin/${uin}:logstash/$instanceId

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

云数据仓库

最近更新时间：2025-07-01 09:35:52

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云数据仓库 TCHouse-C	cdwch	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ActionAlterCkUser	新增、修改集群用户接口	操作级	*
ActionCreateCos	修改集群配置-新	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	增cos		
ActionCreateInstanceGrayTask	执行灰度任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
ActionDmsAuthority	dms鉴权认证	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${Instar
AddNewDictionary	添加新的外部字典	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${Instar
AddSparkJob	新增spark job接口	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
AlterCNUser	新增、修改用户接口	操作级	*
AttachChProxy	配置chproxy	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
AttachCosConfig	挂载COS配置	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
AuthorizedCNSql	授权sql工作区(CN)	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
CancelCNCreateInstance	云原生取消集群创建流程	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
CancelHostTransferJob	取消数据节点迁移任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
CancelHostTransferJobTable	取消某个表的数据节点迁移任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
CancelReShardingJob	取消重分布任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
CancelReShardingJobTable	取消某个表的重分布任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CancelRestartTip	取消重启提示	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
ClosePublicCloudClb	删除访问集群的公网IP	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${Instar
CreateBackUpSchedule	创建或者修改备份策略	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstar
CreateCNAutoScalePlan	新增、修改自动扩缩容计划	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
CreateCNElasticPlan	新增、修改分时弹性执行计划	资源级	qcs::cdwch:${Region}:uin/:cdwchInstance/${Ir
CreateCNExtraStorage	为云原生集群增加一种存储	操作级	*
CreateCNInstance	创建自研数仓云原生集群	操作级	*
CreateCNRegularPlan	新增、修改定时启停执行计划	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${Instar
CreateCNVirtualCluster	创建云原生vcluster	操作级	*
CreateEsLog	修改集群配置-新增es日志	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/:cdwchInstance/${Ins
CreateHostTransferJob	创建数据节点迁移任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
CreateInstanceGrayVersion	创建灰度版本	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateInstanceNew	创建集群openApi	操作级	*
CreateMigrationJob	创建数据节点迁移任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance
CreatePublicCloudClb	创建公网IP访问集群	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${Instar
CreateReShardingJob	创建数据重分布任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance
DeleteBackUpData	删除备份数据	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstar
DeleteBackUpDataForce	强制删除所有备份数据	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance
DeleteCNAutoScalePlan	删除自动扩缩容计划	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance
DeleteCNElasticPlan	删除分时弹性执行计划	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance
DeleteCNRegularPlan	删除启停执行计划	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${Instar
DeleteCNUserConfig	弹性删除用户配置	资源级	qcs::cdwch:${Region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
DeleteCNVirtualCluster	删除云原生虚拟集群	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance
DeleteDictionary	删除外部字典	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance
DeleteHostTransferJob	删除数据节点迁移任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteInstanceGrayVersion	删除灰度版本	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
DeleteReShardingJob	删除重分布任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
DeleteUserConfig	删除用户配置	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
DestroyInstance	销毁集群api	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
DestroyRunProcess	取消集群创建流程	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
ExecuteCNSql	SQL工作区SQL执行接口(CN)	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
FitClsLog	适配cls日志	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
KillCNQueries	CN终止查询	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${Instar
KillQueries	终止查询	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
ModifyCNCkUserPrivileges	弹性CK添加或修改用户授权	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
ModifyCNConfigs	修改云原生集群配置文件接口	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
ModifyCNInstance	云原生修改实例信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstar
ModifyCNKeyValConfigs	KV模式修改自研数仓配置接口	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
ModifyCNUserConfig	创建、修	资源级	qcs::cdwch:${Region}:uin/${uin}:cdwchInstanc

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	改弹性ck用户配置		
ModifyClusterConfigs	在集群配置页面修改集群配置文件接口，xml模式	资源级	qcs::cdwch:${Region}:uin/:cdwchInstance/${Ir
ModifyConfigMode	修改集群配置文件修改模式	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
ModifyCosMoveFactor	修改冷热分层系数	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
ModifyDefaultPassword	修改默认账户密码	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
ModifyDictionary	修改外部字典	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${Instar
ModifyHostTransferJob	修改数据节点迁移任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
ModifyHostTransferJobParameter	修改数据节点迁移任务参数	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
ModifyImpalaUserPrivileges	新增、修改impala账号权限	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
ModifyInstance	修改集群实例信息	资源级	qcs::cdwch:$region:$account:cdwchInstance/
ModifyInstanceConfigs	修改集群配置接口	资源级	qcs::cdwch:$region:$account:cdwchInstance/
ModifyInstanceDetails	修改实例配置Details	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${Instar
ModifyInstanceGrayVersion	修改灰度版本内容	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyInstanceKeyValConfigs	KV模式修改配置接口	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstar
ModifyMigrationJob	修改迁移任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
ModifyMonitorInfo	修改监视器信息	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
ModifyReShardingJob	修改数据重分布任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
ModifyReShardingJobParameter	修改重分布任务参数	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
ModifySecurityGroups	更改安全组	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${Instar
ModifyUserConfig	创建、修改ck用户配置	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
ModifyUserNewPrivilege	新增、修改集群账号cluster权限（新版）	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
ModifyUserPrivilege	新增、修改ck账号cluster权限	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
ModifyZookeeperRestartSchedule	配置zk重启策略	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${Instar
OpenBackUp	开启或者关闭策略	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstar
OperateCNClusterStatus	手动启停virtual cluster	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${Instar
RebootInstances	重启服务器	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${Instar

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

RecoverBackUpJob	备份恢复	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstar
RemoveHostTransferJobOriginTable	删除数据迁移表的原有数据文件	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
RemoveReShardingJobOriginTable	删除重分布表的原有数据文件	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
ScaleCNOutUpInstance	通过接口弹性伸缩云原生集群(openapi)	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${Instar
ScaleOutInstance	水平调整实例节点	资源级	qcs::cdwch:${Region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
ScaleUpInstance	垂直扩缩容节点规格	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstanc
SyncMaterialViewData	同步物化视图的数据	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstar
SyncMaterialViewPatition	同步物化视图的分区数据	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchInstar
TerminateInstance	退还实例	资源级	qcs::cdwch:$region:$account:cdwchInstance/
UpdateSparkJob	修改spark job接口	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ActionDmsDescribe	dms查询类接	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	口		
CheckDictionarySourceConnection	判断字典外部源的连通性	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${I
DescribeAvailableRegion	获取所有的可用地域和区	操作级	*
DescribeBackUpJob	查询备份任务列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchI
DescribeBackUpJobDetail	查询备份任务详情	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchI
DescribeBackUpSchedule	查询备份策略信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchI
DescribeBackUpTables	获取可备份表信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchI
DescribeBucketLifecycle	查看桶的生命周期	操作级	*
DescribeCNCkSql	查询ck信息	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchIns
DescribeCNCosSpec	弹性CK获取cos规格	操作级	*
DescribeCNDmsSqlHistory	查询dms执行记录(CN)	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchIns
DescribeCNGoodsDetail	生成计费相关接口的GoodsDetail结构	操作级	*
DescribeCNInstance	描述云原生实例信息	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchIns
DescribeCNInstances	获取集群实例列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchIns
DescribeCNRegionZone	获取大地域信息等	操作级	*
DescribeCNRunningQuery	CN正在运行的查询	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${I

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeCNSlowQueryRecords	CN慢查询	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${I
DescribeCNSlowQueryTrend	CN慢查询趋势	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${I
DescribeCNSpec	云原生获取集群规格	操作级	*
DescribeClusterConfigs	获取集群的最新的几个配置文件（config.xml、metrika.xml、user.xml）的内容，显示给用户	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchIns
DescribeCosConfig	COS配置列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchIns
DescribeDictionarySourceDatabases	获取字典外部源的db列表	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${I
DescribeDictionarySourceTables	获取字典外部源的表列表	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${I
DescribeFederationToken	新获取联合身份临时访问凭证	资源级	qcs::cdwch:${Region}:uin/:cdwchInstanc
DescribeGoodsDetail	生成GoodsDetail,生成计费相关接口的GoodsDetail结构	操作级	*
DescribeHostTransferJob	查询数据节点迁移任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchIns
DescribeImpalaSql	通过sql查询Impala集群信息	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchIns
DescribeInstance	获取实例详情	资源级	qcs::cdwch:$region:$account:cdwchInsta
DescribeInstanceClusters	集群vcluster列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchIns

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeInstanceConfigs	获取参数列表	资源级	qcs::cdwch:$region:$account:cdwchInsta
DescribeInstanceCountProxy	查询用户集群数	操作级	*
DescribeInstanceGrayVersion	描述灰度版本详情	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchIns
DescribeInstanceKeyValConfigs	在集群详情页面获取所有参数列表	操作级	*
DescribeInstanceMonitorPort	查询监控IP端口	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchI
DescribeInstanceNodes	获取集群节点列表	资源级	qcs::cdwch:$region:$account:cdwchInsta
DescribeInstanceOperations	拉取集群操作列表	资源级	qcs::cdwch:$region:$account:cdwchInsta
DescribeInstanceShards	获取实例shard信息列表	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${I
DescribeInstanceState	获取集群实例状态	资源级	qcs::cdwch:$region:$account:cdwchInsta
DescribeInstances	获取集群实例列表	资源级	qcs::cdwch:$region:$account:cdwchInsta
DescribeInstancesNew	获取实例简单信息列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchIns
DescribeInstancesV2	获取实例列表，供cvm侧使用	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchI
DescribeMaterialView	查询物化视图同步情况	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchI
DescribeMaterialViewSchedule	查询物化视图同步计划列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchI
DescribeMetricData	获取监控图表数据	资源级	qcs::cdwch:$region:$account:cdwchInsta
DescribeMetricMeta	获取实例监控	资源级	qcs::cdwch:$region:$account:cdwchInsta

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	元数据		
DescribeMrMetricFiles	查询监控指标文件列表	操作级	*
DescribeOverviewData	获取监控总览数据	资源级	qcs::cdwch:$region:$account:cdwchInsta
DescribePricePageRegionInfo	定价页地域信息	操作级	*
DescribePricePageSpec	定价页规格查询	操作级	*
DescribeReShardingJob	查询重分布任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchIns
DescribeReShardingTables	查询可以进行数据重分布的表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchIns
DescribeRunningQuery	dms正在运行的查询	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchIns
DescribeSlowQueryRecords	慢查询	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchI
DescribeSlowQueryTrend	慢查询趋势	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchI
DescribeSpec	获取集群规格	操作级	*
DescribeTableDistribution	表管理-查询表数据分布	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchIns
DescribeTableSchema	建表SQL	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchIns
DescribeZookeeperRestartJob	展示zk重启任务	资源级	qcs::cdwch::uin/${uin}:cdwchInstance/${I
DescribeZookeeperRestartSchedule	展示zk重启定时任务	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchI
QueryPrice	查询价格openapi	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchIns
SearchClsLog	查询CLS日志	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchIns
SyncMaterialViewPartition	同步物化视图的分区数据	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:cdwchI

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAreaRegion	获取各地域列表	操作级	*
DescribeBillingParams	获取计费参数	操作级	*
DescribeCNAreaRegion	弹性ck获取各地域列表	操作级	*
DescribeCNInstanceConfigHistories	云原生获取集群配置文件修改历史	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstar
DescribeCNInstanceConfigs	获取云原生集群配置文件内容	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstar
DescribeCNInstanceKeyValConfigs	在集群详情页面获取所有参数key-val列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstar
DescribeCNInstanceOperations	云原生拉取集群操作列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstar
DescribeCNSql	dms查询类接口(CN)	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstar
DescribeCkMetas	表列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstar
DescribeCkSqlApis	查询集群用户、集群表，数据库等相关信息	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstar

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeClusterConfigsHistory	获取集群配置文件修改历史	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstar
DescribeDictionaries	查询cdwch外部字典列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstar
DescribeDictionaryNameList	获取集群所有的字典名称	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstar
DescribeDictionarySourceTableInfo	获取字典外部源的表信息	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstar
DescribeDmsSqlHistory	查询dms执行记录	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstar
DescribeHostTransferJobTables	查询数据节点迁移任务表列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstar
DescribeHostTransferJobs	查询数据节点迁移任务列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstar
DescribeHostTransferTables	查询可以进行数据节点迁移的表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstar
DescribeInstanceForMonitor	云监控调用查询实例信息	操作级	*
DescribeInstanceGrayPacketVersions	查询灰度二进制包版本列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstar
DescribeInstanceGrayVersions	查询灰度版本列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstar
DescribeInstanceNodesForBarad	获取实例节点信息	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstar

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	列表forbarad		
DescribeInstanceScaleOutTableResults	获取扩容操作时的表创建结果	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstar
DescribeMigrationInstances	获取实例列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstar
DescribeMigrationTables	查询可以进行数据节点迁移的表名	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstar
DescribeMonitorSpec	获取监控规格	操作级	*
DescribeProductDiscount	获取产品折扣信息	操作级	*
DescribeReShardingJobTables	查询重分布任务表列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstar
DescribeReShardingJobs	查询重分布任务列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstar
DescribeReShardingTablePartitions	查询可以进行数据重分布的表的partition列表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstar
DescribeRegionZone	获取地域及可用区列表	操作级	*

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ExchangeHostTransferJobTable	切换某个表，以使用数据迁移后的表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/$
ExchangeReShardingJobTable	切换某个表，以使用重分布后的表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/$
ExecuteDmsSql	执行dms命令（查询和执行一起）	操作级	*
ResizeDisk	扩容磁盘容量	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/$
RestartCNInstance	重启集群	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/$
RestartClusterForConfigs	重启集群让配置文件生效	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/$
RetainReShardingJobOriginTable	保留重分布表的原有数据文件	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/$
ScaleCNExtraStorage	通过接口扩缩容云原生集群的存储	操作级	*
ScaleCNInstance	通过接口弹性伸缩云原生集群	操作级	*
StartHostTransferJob	启动数据节点迁移任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/$
StartReShardingJob	启动重分布任务	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/$
TerminateCNInstance	云原生退	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	还实例		
TryContinueHostTransferJobTable	重新继续出错被暂停的数据迁移的表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/$
TryContinueReShardingJobTable	重新继续出错被暂停的表	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/$
UpgradeVersion	内核版本升级	资源级	qcs::cdwch:${region}:uin/${uin}:cdwchInstance/$
ValidateLocalUser	校验用户是否是内部用户	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

云数据仓库 PostgreSQL

最近更新时间：2025-07-01 09:35:56

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云数据仓库 TCHouse-P	cdwpg	支持	支持	资源级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
AbortQuery	终止查询	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支
AddOrRemoveRoleResourceGroup	用户关联或解绑资源组	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AddRole	创建用户	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
AdminClusterOutnetAddres	管理外网地址	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支
AlterRolePriority	调整用户资源组优先级	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
AlterSuperUser	赋权superuser权限	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
ChangeClusterResourceType	改变资源管理类型	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支
CreateCluster	创建集群	操作级	*	支
CreateClusterConfigs	创建集群配置	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支
CreateFdwAndGrant	新建FWD并赋权	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
CreateInstanceByApi	创建集群	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
CreateInstanceNew	创建TCHouse-P集群	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
CreateManualBackUp	创建手动备份	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
CreateOrEditAuditPrivileges	新增或编辑审计规则	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
CreateResourceGroup	创建资源组	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
CreateTableBackupTask	创建周期任务	资源级	qcs::cdwpg:${Region}:uin/:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
CreateVacuumTask	创建vacuum任	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	务			
CreateVpcLink	创建私有网络访问连接	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支
DeleteBackupData	删除备份	资源级	qcs::cdwpg:${Region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
DeleteCluster	删除集群	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支
DeleteClusterConfig	删除配置	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支
DeleteResourceGroup	删除资源组	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
DeleteVacuumTask	删除vacuum任务	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
DeleteVpcLink	删除私有网络访问连接	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支
DestroyInstance	云原生销毁实例	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
DestroyInstanceByApi	销毁集群	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
DropRole	删除用户	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
ExpandClusterSize	扩容集群大小	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支
HandlerResourceQueue	操作资源队列	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支
ModifyClusterBasic	修改集群名称	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支
ModifyClusterConfig	修改集群配置	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支
ModifyClusterSize	修改集群	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-	支

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	大小		instance/${ClusterIdentifier}	
ModifyClusterSubnet	修改集群网络	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支
ModifyClusterUserPassword	重置集群管理密码	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支
ModifyConcurrent	修改集群vacuum并发度	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
ModifyDBParameters	集群配置下发	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
ModifyInstance	修改实例信息	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
ModifyInstanceSyncMode	修改集群复制模式	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
ModifyResourceGroup	修改资源组配置	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
ModifyResourceManager	修改资源管理	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支
ModifyTableBackupTask	修改表备份任务	资源级	qcs::cdwpg:${Region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
ModifyUserHba	修改用户Hba	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
ModifyVacuumTask	修改vacuum任务	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
RebootCluster	重启集群	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支
RecoverInstanceByApi	回档集群	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
ReleaseReadOnly	解除集群只读状态	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
ResetAccountPassword	重置密码	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

RestartInstance	云原生重启实例	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
ScaleOutInstance	水平扩容	操作级	*	支
ScaleUpInstance	集群垂直变配	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
SetBackUpRules	配置自动备份策略	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
SetHbaConfigList	修改访问地址白名单	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	支
SwitchNodeWithManual	手动切换节点主备	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
TurnOnKms	开启kms	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
TurnOnOrOffAudit	开启或关闭审计	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
TurnOnOrOffLogToCos	打开或关闭logtocos开关	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
TurnOnOrOffTableBackup	打开或关闭表备份	资源级	qcs::cdwpg:${Region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
UpgradeDetail	升级详情	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
UpgradeInstance	在线升级	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支
UpgradeRollback	强制回退	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	I

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CheckPermission	检查计费权限	操作级	*	
CheckWhiteList	判断白名单	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeAccounts	账号管理	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeAssociatedHdfsList	获取hdfs授权列表	资源级	qcs::cdwpg:${region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeAuditDBRole	列出数据库和用户信息	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeAuditPrivileges	展示审计权限列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeAvailableRecoveryNodeSpec	获取集群回档点配置	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeAvailableRecoveryTime	获取数据恢复时间	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeAvailableRecoveryTimePoint	获取集群数据可恢复时间点	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeBackUpDetails	备份详情展示	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeBackUpList	备份展示	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeBackUpOpenStatus	检查自动备份功能开启状态	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeBackUpRules	展示自动备份策略	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeBillingParams	购买页拉取计费参数对应的描述	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeClusterConfigs	获取集群配置	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	
DescribeClusterExtend	获取集群运维信息	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	
DescribeClusterResourceQueueList	查询资源队列列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	
DescribeClusterStatus	获取集群状态	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	
DescribeClusters	获取集群信息	资源级	qcs::cdwpg:${region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	
DescribeClustersForBalad	获取集群列表（内部用）	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	
DescribeClustersLimit	查询集群资源限制配置	资源级	qcs::cdwpg:${region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	
DescribeClustersNodesInfo	获取集群节点信息列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	
DescribeClustersStatistics	获取集群数量	操作级	*	
DescribeConcurrent	获取vacuum的并发度	资源级	qcs::cdwpg:${region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeConfTemplates	获取集群配置模板	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	
DescribeDBConfigHistory	查询DB参数操作历史操作	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeDBParams	集群配置描述	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeDatabases	展示数据库列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeDbStatus	获取数据	资源级	qcs::cdwpg:${region}:uin/${uin}:cdwpg-	

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	库状态		instance/${clusterIdentifier}	
DescribeErrorLog	错误日志	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeErrorLogList	展示错误日志列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeEvents	查询事件	操作级	*	
DescribeGoodsDetail	获取订单详情	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeGpStatus	获取GP数据库状态	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	
DescribeHbaConfigList	获取访问地址白名单列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	
DescribeHdfsItems	Hdfs展示信息	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeHdfsList	Chdfs绑定记录	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeHdfsNames	获取已授权hdfs名称列表	资源级	qcs::cdwpg:${region}:uin/:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeHistoryQueries	获取集群历史查询列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	
DescribeHistoryQuery	获取历史查询详细信息	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	
DescribeInstance	获取单个集群详情接口	资源级	qcs::cdwpg:${Region}:uin/:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeInstanceDetails	展示集群详情	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeInstanceInfo	获取集群信息	资源级	qcs::cdwpg:${region}:uin/:cdwpg-instance/${InstanceId}	

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeInstanceMachinesForBarad	集群机器	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeInstanceNodes	节点列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeInstanceNodesForBarad	实例节点	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeInstanceOperations	云原生拉取集群操作列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeInstanceState	获取集群实例状态	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeInstances	获取云原生实例列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeInstancesBarad	云原生实例列表Barad	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeInstancesNew	获取集群实例列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeKmsStatus	获取集群kms状态	资源级	qcs::cdwpg:${region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeLogToCosStatus	查看是否logtocos的状态	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeNodeConfigInfo	获取机器规格列表	操作级	*	
DescribePermission	获取操作权限	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	
DescribeRealtimeQueries	获取实时查询列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	
DescribeRealtimeQuery	获取实时查询详细信息	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}	
DescribeRegionEngineVersion	获取内核	资源级	qcs::cdwpg:${region}:uin/:cdwpg-	

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	版本		instance/${InstanceId}	
DescribeRegionZone	获取地域及可用区列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeResidual	获取区域资源状态	操作级	*	
DescribeResourceGroup	查询资源组列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeRoleResourceGroup	查询资源组用户列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeSegNodeMaxCount	查询计算节点最大数	操作级	*	
DescribeSlowLog	获取集群慢日志	资源级	qcs::cdwpg:${region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeSpec	获取集群规格	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeSpecResidual	查询规格是否售罄	操作级	*	
DescribeSqueezeTasks	清理任务列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeTableBackupStatus	查看是否打开表备份	资源级	qcs::cdwpg:${Region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeTableBackupTask	单个表备份任务详情	资源级	qcs::cdwpg:${Region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeTableBackupTasks	展示表备份任务列表	资源级	qcs::cdwpg:${Region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeTableCycleBackupTasks	展示备份列表	资源级	qcs::cdwpg:${Region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
DescribeTables	展示库表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-	

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	列表		instance/${InstanceId}
DescribeUpgradeList	升级记录	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}
DescribeUserHba	查询用户配置	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}
DescribeUserHbaConfig	查询用户Hba	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}
DescribeVacuumTaskDetails	展示vacuum任务详情	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}
DescribeVacuumTasks	获取vacuum任务列表	资源级	qcs::cdwpg:${region}:uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}
DescribeValidRegionAndZones	获取有效地域及可用区	操作级	*
DescribeVersionByRecoveryTime	根据恢复时间点定位内核版本	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}
DescribeVpcLinks	获取私有网络访问连接	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${ClusterIdentifier}
DescribeWhiteList	获取白名单	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}
DescribeZones	获取所有上线区域	操作级	*
DescribeZonesResource	获取可用区资源信息	操作级	*
GetAccessGroupsAssociated	绑定权限组	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}
GetAccessGroupsDisassociated	解绑权限组	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

GetHdfsAssociated	hdfs绑定权限组	资源级	qcs::cdwpg:${region}:uin/:cdwpg-instance/${InstanceId}	
GetHdfsDisassociated	解绑Hdfs	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
OpenOrCloseBackUpConfig	开启或者关闭自动备份	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
SearchAuditLogs	查询审计信息	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
ShowTableBloat	查询表膨胀	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
SqueezeTableSpace	表空间清理	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	
TerminateInstance	云原生退还实例	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeSimpleInstances	获取集群精简信息列表	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
StartVacuumTask	开启vacuum任务	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持
StopVacuumTask	停止vacuum任务	资源级	qcs::cdwpg::uin/${uin}:cdwpg-instance/${InstanceId}	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

数据湖计算

最近更新时间：2025-07-01 09:37:37

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数据湖计算	dlc	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度
AddColumns	新增字段	操作级
AddCvmToPool	向资源池中添加cvm	操作级
AddDMSPartitions	DMS元数据新增分区	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AddExistedInstancesToHouse	cvm加入引擎	操作级
AddPartitionField	该接口(AddPartitionField)用于新增分区字段	操作级
AddRoleArn	添加roleArn	操作级
AddSparkImage	添加Spark Image信息	操作级
AddSparkImageUserRecords	该接口（AddSparkImageUserRecords）为用户添加私有镜像	操作级
AddTasks	添加任务到调度计划	操作级
AddUsersToWorkGroup	添加用户到工作组	操作级
AddWhiteStrategy	增加白名单	操作级
AlterDLCTable	DLC元数据更新表	操作级
AlterDMSDatabase	DMS元数据更新库.	操作级
AlterDMSPartition	DMS元数据更新分区	操作级
AlterDMSPartitionColumnStatistic	DMS修改分区字段统计信息	操作级
AlterDMSTable	DMS元数据更新表	操作级
AlterDMSTableColumnStatistic	DMS修改表字段统计信息	操作级
AlterMetaKeyConstraint	更新元数据约束	操作级
AlterTableComment	修改表备注	操作级
AlterTableProperties	本接口（AlterTableProperties）用于元数据client，修改表属性信息	操作级
ApplyCvm	申请cvm加入tke	操作级
AssociateDatasourceHouse	绑定数据源和队列	资源级
AssociateEGDatasource	绑定EG与数据源	操作级
AttachDataMaskPolicy	绑定数据脱敏策略	操作级
AttachDatasourcePolicy	绑定数据源鉴权策略到用户	操作级
AttachUserDatasourcePolicy	绑定数据源策略到用户	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AttachUserPolicy	绑定鉴权策略到用户	操作级
AttachUsersPolicy	绑定鉴权策略到用户集	操作级
AttachWorkGroupDatasourcePolicy	绑定数据源策略到工作组	操作级
AttachWorkGroupPolicy	绑定鉴权策略到工作组	操作级
BatchCreateStorageTierPolicy	批量创建存储分层策略	操作级
BindDataEngineTcr	绑定引擎与用户TCR	操作级
BindDefaultSharedEngine	绑定默认共享集群	操作级
BindRoleUser	角色绑定用户	操作级
BindTagsToDataEngines	绑定标签到数据引擎	操作级
BindWorkGroupsToUser	绑定工作组到用户	操作级
CancelNotebookSessionStatement	本接口（CancelNotebookSessionStatement）用于取消session statement	资源级
CancelNotebookSessionStatementBatch	按批取消Session statement.	资源级
CancelSparkSessionBatchSQL	取消Spark batch 集群批量运行的SQL任务	资源级
CancelTableProperties	删除表属性	操作级
CancelTask	取消任务执行	资源级
CancelTasks	取消任务	操作级
ChangeLocationAllocator	变更库表location分配信息	操作级
ClonePackage	复制引擎依赖包到目的引擎	资源级
CloseOrOpenSQLSessionSnapshot	本接口（CloseOrOpenSQLSessionSnapshot）用于关闭或打开SQL会话快照。	操作级
CloseSQLSessionsSnapshot	关闭多个SQL会话快照	操作级
CloseTableTrash	关闭表回收站	操作级
CopyDLCTable	DLC元数据复制表	资源级
CreateCHDFSBindingProduct	创建元数据加速桶和产品绑定关系	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateCHDFSProduct	创建元数据加速桶绑定产品	操作级
CreateCloudProductBinding	新建云上产品CHDFS权限绑定	操作级
CreateDLCTable	DLC元数据创建表	资源级
CreateDMSDatabase	DMS元数据创建库	操作级
CreateDMSTable	DMS元数据创建表	操作级
CreateDataEngine	创建数据引擎	资源级
CreateDataMaskStrategy	创建数据脱敏策略	操作级
CreateDatabase	生成建库SQL语句	操作级
CreateDatasourceConnection	创建数据源	操作级
CreateDefaultDatasourceConnection	创建默认数据连接	操作级
CreateEngineNetwork	创建引擎网络	操作级
CreateExportResultTask	该接口（CreateExportResultTask）用于导出SQL查询结果	操作级
CreateExportTask	该接口（CreateExportTask）用于创建导出任务	资源级
CreateImportTask	该接口（CreateImportTask）用于创建导入任务	资源级
CreateInternalTable	创建托管存储内表	操作级
CreateKernelArgs	创建EG参数配置	操作级
CreateKyuubiTask	创建Kyuubi任务	操作级
CreateLakeFs	创建托管存储	操作级
CreateLakeFsChdfsBinding	创建托管存储Chdfs绑定关系	操作级
CreateLink	创建任务依赖关系	操作级
CreateMetaDatabase	本接口（CreateMetaDatabase）用于创建元数据库	操作级
CreateNativeEngineTask	创建标准引擎任务	操作级
CreateNotebookSession	本接口（CreateNotebookSession）用于	资源级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	创建notebook livy session	
CreateNotebookSessionStatement	本接口（CreateNotebookSessionStatement）用于创建session statement	资源级
CreateNotebookSessionStatementSupportBatchSQL	创建Statement批量运行SQL任务	资源级
CreatePackage	创建数据引擎依赖包	资源级
CreatePackageForSession	创建资源组依赖包	操作级
CreateResultDownload	创建查询结果下载任务	资源级
CreateSQLSessionCatalog	本接口（CreateSQLSessionCatalog）用于数据探索创建目录	操作级
CreateSQLSessionSnapshot	本接口（CreateSQLSessionSnapshot）用于保存用户的SQL会话	操作级
CreateSQLSessionSubmitRecord	本接口（CreateSQLSessionSubmitRecord）用于保存SQL会话提交记录	操作级
CreateScheduleTask	创建调度任务	操作级
CreateScript	创建SQL脚本	操作级
CreateSparkApp	创建spark应用	资源级
CreateSparkAppTask	创建spark任务	资源级
CreateSparkSessionBatchSQL	Spark batch集群批量提交SQL任务	资源级
CreateSparkSubmitTask	提交SparkSbumit批流任务	操作级
CreateStandardEngineResourceGroup	创建标准引擎资源组	资源级
CreateStoreLocation	修改结果存储位置	操作级
CreateTable	生成建表SQL语句	操作级
CreateTableLifecycleTask	创建表lifecycle任务	操作级
CreateTablePartitionCollection	创建表分区采集任务	操作级
CreateTableStorageTier	创建表存储分层	操作级
CreateTableTrash	开启表回收站	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateTask	创建任务	资源级
CreateTaskToGetMetaInfoByMq	提交消息队列任务实时获取元数据信息	操作级
CreateTasks	批量创建任务	资源级
CreateTasksCompressJob	创建历史任务压缩任务	操作级
CreateTcIcebergTable	创建TC-Iceberg表	操作级
CreateUser	创建用户	操作级
CreateUserRole	创建用户角色	操作级
CreateUserVpcConnection	创建用户vpc连接	资源级
CreateUsers	批量创建用户	操作级
CreateWorkGroup	创建工作组	操作级
CreateWorkflow	创建调度计划	操作级
DeleteCHDFSBindingProduct	删除元数据加速桶和产品绑定关系	操作级
DeleteCHDFSProduct	删除元数据加速桶绑定产品	操作级
DeleteCloudProductCHDFSBinding	解绑云上产品CHDFS权限	操作级
DeleteColumns	该接口（DeleteColumns）用于删除字段	操作级
DeleteDataEngine	删除数据引擎	资源级
DeleteDataMaskStrategy	删除数据脱敏策略	操作级
DeleteDatabaseUDF	本接口（DeleteDatabaseUDF）用于删除udf	操作级
DeleteDatasourceConnection	删除数据连接	操作级
DeleteEngineNetwork	删除引擎网络	操作级
DeleteKernelArgs	删除kernel参数配置	操作级
DeleteLakeFs	删除托管存储	操作级
DeleteLakeFsChdfsBinding	删除托管存储Chdfs绑定关系	操作级
DeleteLink	删除任务依赖关系	操作级
DeleteMetaDatabase	本接口（DeleteMetaDatabase）用于一	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	键删除元数据库	
DeleteNativeSparkSession	销毁EG SparkSession	操作级
DeleteNotebookSession	本接口（DeleteNotebookSession）用于删除notebook livy session	资源级
DeletePackage	删除引擎依赖包	资源级
DeletePackageForSession	删除资源组依赖包	操作级
DeletePartitionField	该接口(DeletePartitionField)用于删除分区字段	操作级
DeletePublicNetworkAccess	关闭公网访问	资源级
DeleteReserve	删除预约单	操作级
DeleteSQLSessionCatalog	本接口（DeleteSQLSessionCatalog）用于删除目录节点	操作级
DeleteSQLSessionSnapshot	本接口（DeleteSQLSessionSnapshot）用于删除SQL会话快照	操作级
DeleteScheduleTask	删除调度任务	操作级
DeleteScript	删除sql脚本	操作级
DeleteSparkApp	删除spark应用	资源级
DeleteSparkImage	删除Spark镜像信息	操作级
DeleteSparkImageUserRecords	该接口（DeleteSparkImageUserRecords）用于删除指定用户的私有镜像	操作级
DeleteStandardEngineResourceGroup	删除标准引擎资源组	资源级
DeleteTable	删除表	操作级
DeleteTableBatch	批量删除表	操作级
DeleteThirdPartyAccessUser	移除第三方平台访问用户	操作级
DeleteTrashTables	删除回收站的表	操作级
DeleteUDF	删除UDF	操作级
DeleteUser	删除用户	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteUserRole	删除用户角色	操作级
DeleteUserVpcConnection	删除用户VPC连接	资源级
DeleteUsersFromWorkGroup	从工作组中删除用户	操作级
DeleteView	删除视图	操作级
DeleteWorkGroup	删除工作组	操作级
DeleteWorkflow	删除调度计划	操作级
DescribeReserve	查询预约单	操作级
DestroyCvm	销毁CVM	操作级
DetachDataMaskPolicy	解绑数据脱敏策略	操作级
DetachUserPolicy	解绑用户鉴权策略	操作级
DetachWorkGroupPolicy	解绑工作组鉴权策略	操作级
DisassociateCHDFSAccessGroups	解绑权限组	操作级
DropDLCTable	DLC元数据删除表	资源级
DropDMSDatabase	DMS元数据删除库	操作级
DropDMSPartitionColumnStatistic	DMS删除分区字段统计信息	操作级
DropDMSPartitions	DMS元数据删除表分区信息。	操作级
DropDMSTable	DMS元数据删除表。	操作级
DropDMSTableColumnStatistic	DMS删除表字段统计信息	操作级
ForceSuccessScheduleTaskInstances	调度任务实例强制置为成功	操作级
FreezeScheduleTasks	冻结调度任务	操作级
GrantDLCCatalogAccess	授权访问DLCCatalog	操作级
InferInternalTableSchema	推断内表数据格式	操作级
InitializeDLC	初始化DLC	操作级
KillScheduleTaskInstances	终止调度任务实例	操作级
LaunchStandardEngineResourceGroups	批量启动标准引擎资源组	资源级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

LockMetaData	本接口（LockMetaData）用于元数据client，元数据锁	操作级
MigrateDatasourceConnection	迁移数据源连接	操作级
ModifyAdvancedStoreLocation	本接口（ModifyAdvancedStoreLocation）用于修改sql查询界面高级设置	资源级
ModifyCHDFSMountPointAssociateInfo	修改数据引擎绑定挂载点信息	操作级
ModifyCHDFSMountPointSuperuser	修改Superuser	操作级
ModifyCHDFSProduct	修改元数据加速桶绑定产品	操作级
ModifyCloudProductBinding	修改云上产品CHDFS权限绑定	操作级
ModifyDLCTable	DLC元数据修改表	资源级
ModifyDataEngineDescription	修改引擎描述信息	资源级
ModifyDatabaseUDF	本接口（ModifyDatabaseUDF）用于修改udf信息	操作级
ModifyDatasourceConnection	ä¿®æ”¹æ•°æ®æºè¿žæŽ¥	操作级
ModifyGovernEventRule	修改治理事件规则	操作级
ModifyMetaDatabase	本接口（ModifyMetaDatabase）用于修改元数据库	操作级
ModifyRollbackConnection	数据源配置回滚接口	操作级
ModifySQLSessionCatalog	本接口（ModifySQLSessionCatalog）用于修改目录信息	操作级
ModifySQLSessionSnapshot	本接口（ModifySQLSessionSnapshot）用于修改用户的SQL会话	操作级
ModifyScheduleTask	修改调度任务	操作级
ModifyScheduleTaskExecuteInfo	修改调度任务执行信息	操作级
ModifySparkApp	更新spark应用	资源级
ModifySparkAppBatch	批量修改Spark作业参数配置	资源级
ModifySparkImage	该接口（ModifySparkImage）用于修改Spark镜像信息	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyUDF	修改UDF	操作级
ModifyUser	修改用户信息	操作级
ModifyUserAlias	修改用户名	操作级
ModifyUserType	修改用户类型。只有管理员用户能够调用该接口进行操作	操作级
ModifyUserUseScene	更新或创建用户使用场景	操作级
ModifyWorkGroup	修改工作组信息	操作级
PauseStandardEngineResourceGroups	批量暂停标准引擎资源组	资源级
RecoverTrashTables	恢复回收站的表	操作级
RegisterThirdPartyAccessUser	注册第三方平台访问用户	操作级
RemoveTableStorageTierPolicy	移除表存储分层策略	操作级
RemoveTask	删除画布中的任务	操作级
RenewDataEngine	续费数据引擎	资源级
RenewHouse	续费数据引擎	操作级
ReportHeartbeatMetaData	本接口（ReportHeartbeatMetaData）用于元数据client，上报元数据心跳	操作级
RerunScheduleTaskInstances	重跑调度任务实例	操作级
ReserveResources	预留资源	操作级
RestartDataEngine	重启引擎	资源级
RestartStandardEngineResourceGroups	批量重启标准引擎的资源组	资源级
RestoreTableStorageTier	恢复表存储分层	操作级
ReturnCvm	归还cvm	操作级
RevokeDLCCatalogAccess	撤销DLC Catalog访问权限	操作级
RollbackDataEngineImage	回滚引擎镜像版本	资源级
RunScheduleTask	启动调度任务	操作级
SavePosition	保存任务坐标	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

SetTableProperties	增加或修改表属性	操作级
StopScheduleTasks	暂停调度任务	操作级
SupplementData	补录数据	操作级
SuspendResumeDataEngine	本接口用于控制暂停或恢复数据引擎	资源级
SwitchDataEngine	切换主备集群	资源级
SwitchDataEngineImage	切换引擎镜像版本	资源级
UnbindWorkGroupsFromUser	解绑用户上的用户组	操作级
UnboundDatasourceHouse	解绑数据源与队列	资源级
UnlockMetaData	本接口（UnlockMetaData）用于元数据client，元数据解锁	操作级
UpdateDataEngine	本接口用于更新数据引擎配置	资源级
UpdateDataEngineBasicConfiguration	配置集群的基础信息	操作级
UpdateDataEngineConfig	修改引擎配置	资源级
UpdateDataMaskStrategy	更新数据脱敏策略	操作级
UpdateDatasourceConnection	更新数据连接	操作级
UpdateEngineNetworkName	更新引擎网络名称	操作级
UpdateEngineResourceGroupNetworkConfigInfo	更新标准引擎资源组网络配置信息	资源级
UpdateNativeEngineTask	更新标准引擎任务	操作级
UpdateNetworkConnection	更新网络配置	操作级
UpdateRoleSwitch	更新角色开关	操作级
UpdateRowFilter	更新行过滤规则	操作级
UpdateStandardEngineResourceGroupBaseInfo	更新标准引擎资源组基础信息	资源级
UpdateStandardEngineResourceGroupConfigInfo	更新标准引擎资源组参数配置信息	资源级
UpdateStandardEngineResourceGroupResourceInfo	更新标准引擎资源组资源信息	资源级
UpdateTableStorageTier	更新表存储分层	操作级
UpdateTableStorageTierPolicy	更新表存储分层策略	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

UpdateTableTrashPolicy	配置表回收站的过期策略	操作级
UpdateTaskStatus	更新任务	操作级
UpdateTaskStatusToGetMetaInfoByMq	更新消息队列任务实时获取元数据信息	操作级
UpdateUDFPolicy	修改UDF权限	操作级
UpdateUserDataEngineConfig	修改用户引擎自定义配置	资源级
UpdateUserRole	更新用户角色信息	操作级
UpdateWorkflow	编辑调度计划基本信息	操作级
UpgradeDataEngineImage	升级引擎镜像	资源级

读操作

接口名	接口描述	授权粒度
AddLakeFsChdfsBinding	添加chdfs权限组	操作级
AssignMangedTableProperties	分配原生表表属性	操作级
CheckDLCResourceRole	检查DLC资源角色	操作级
CheckDataEngineImageCanBeRollback	查看集群是否能回滚	资源级
CheckDataEngineImageCanBeUpgrade	查看集群镜像是否能够升级	资源级
CheckDataMaskStrategyNameExist	检查数据脱敏策略名称是否重复	操作级
CheckDatabaseExists	本接口（CheckDatabaseExists）用于查询数据库是否存在。	操作级
CheckDatabaseUDFExists	本接口（CheckDatabaseUDFExists）用于查询UDF是否存在。	操作级
CheckDatasourceConnectivity	本接口（CheckDatasourceConnectivity），用于检查数据源连通性	操作级
CheckGrantedPermission	检查授予权限	操作级
CheckInstanceName	检查实例名称是否重名	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CheckLakeFsChdfsEnable	检查用户的托管存是否支持Chdfs	操作级
CheckLakeFsExist	检查是否已经创建LakeFs	操作级
CheckLockMetaData	本接口（CheckLockMetaData）用于元数据client，元数据锁检查	操作级
CheckPermission	检查权限	操作级
CheckRegionCHDFSEnable	检查区域CHDFS启用	操作级
CheckResourceGroupResource	检查资源组资源是否充足	资源级
CheckSQLSessionCatalogNameExists	本接口（CheckSQLSessionCatalogNameExists）用于SQL会话重名校验	操作级
CheckSQLSessionChanged	SQL会话是否被修改校验	操作级
CheckScheduleScriptExist	检查调度脚本是否已被引用	操作级
CheckScheduleTaskNameExists	检查调度任务名称是否重名	操作级
CheckSparkImageExists	该接口（CheckSparkImageExists）用于查看镜像是否存在。	操作级
CheckSparkImageUserRecordExists	该接口（CheckSparkImageUserRecordExists）用于用户私有镜像记录查重	操作级
CheckTableExists	本接口（CheckTableExists）用于查询数据表是否存在。	操作级
CheckViewExists	本接口（CheckViewExists）用于查询视图是否存在。	操作级
CheckVpcCidrBlock	检查vpc的cidrblock是否符合要求	操作级
DescribeAccountInfo	查询账号信息	操作级
DescribeAdvancedStoreLocation	本接口（DescribeAdvancedStoreLocation）用于查询sql查询界面高级设置	资源级
DescribeAuditEvents	查询审计事件	操作级
DescribeAvailableVpc	获取可用的vpc信息	操作级
DescribeBucketType	查询当前桶类型	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeCHDFSAccessInfos	查询元数据加速桶访问权限配置（托管桶和用户桶）	操作级
DescribeCHDFSMountPointAssociateInfos	查询挂载点绑定信息	操作级
DescribeCHDFSMountPointSuperuser	查询桶Superuser	操作级
DescribeCHDFSProducts	查询元数据加速桶绑定产品	操作级
DescribeCloudProductBindings	查询云上产品CHDFS权限绑定列表	操作级
DescribeClusterMonitorInfos	查询集群监控信息	操作级
DescribeColumns	分页查询字段信息	操作级
DescribeDLCTable	DLC元数据获取表	操作级
DescribeDMSDatabase	DMS元数据查询数据库	操作级
DescribeDMSDatabaseList	DMS元数据获取库列表	操作级
DescribeDMSPartitionColumnStatisticList	DMS获取分区字段统计信息列表	操作级
DescribeDMSPartitions	DMS元数据获取分区	操作级
DescribeDMSTable	DMS元数据查看数据表	操作级
DescribeDMSTableColumnStatisticList	DMS获取表字段统计信息列表	操作级
DescribeDataEngine	本接口根据名称用于获取数据引擎详细信息	资源级
DescribeDataEngineCvmInfo	查询集群cvm信息	操作级
DescribeDataEngineEvents	查询数据引擎事件	资源级
DescribeDataEngineImageConfigDiff	查询集群镜像变更配置对比信息	资源级
DescribeDataEngineImageOperateRecords	获取引擎镜像操作日志列表	操作级
DescribeDataEngineOperationLogs	获取集群变更操作日志	操作级
DescribeDataEngineParameters	本接口（DescribeDataEngineParameters），用于获取参数列表。	操作级
DescribeDataEnginePythonSparkImages	获取PYSPARK镜像列表	操作级
DescribeDataEngineSessionParameters	获取指定小版本下的Session配置	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDataEngineTcrBindInfo	查询引擎与用户TCR绑定信息	操作级
DescribeDataEngineVpcInfo	返回引擎 vpc 信息	操作级
DescribeDataEngines	本接口（DescribeDataEngines）用于获取DataEngines信息列表	资源级
DescribeDataMaskStrategyResourcesCount	查询数据脱敏策略绑定资源个数	操作级
DescribeDataMaskStrategyTypes	查询数据脱敏策略类型列表	操作级
DescribeDataQueries	列举数据查询	操作级
DescribeDataQuery	查询数据查询	操作级
DescribeDataTaskAlarmFiled	查询数据任务告警字段	操作级
DescribeDatabase	查询数据库详细信息	操作级
DescribeDatabaseUDFList	本接口（DescribeDatabaseUDFList）用于查询数据库对应的UDF列表	操作级
DescribeEGNetworkConnectionInfo	查询EG与数据源绑定信息	操作级
DescribeEngineNetworks	获取引擎网络信息	操作级
DescribeEngineNodeSpec	获取引擎节点规格	资源级
DescribeEngineUsageInfo	查询数据引擎资源使用情况	资源级
DescribeExportResultTasks	该接口（DescribeExportResultTasks）用于查询查询结果数据导出任务列表	操作级
DescribeFatherAndSonTaskInstances	父子实例列表	操作级
DescribeFatherAndSonTasks	父子任务列表	操作级
DescribeForbiddenTablePro	查询被禁用的表属性列表（新）	操作级
DescribeForbiddenTableProperties	获取被禁用的表属性列表	操作级
DescribeFunctions	本接口（DescribeFunctions）用于查询分析界面-查询数据库对应的UDF列表	操作级
DescribeGeneratedGrammar	查询生成的指定语法	操作级
DescribeGovernDefaultPolicy	查询数据治理规则默认值	操作级
DescribeGovernEventRule	查询数据治理事件阈值	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeGovernMetaInfo	查询数据治理元信息	操作级
DescribeGrayUsers	获取灰度用户列表	操作级
DescribeHouseEventsMetrics	根据时间序列查询集群事件	操作级
DescribeInstanceLogList	调度任务实例日志列表	操作级
DescribeJob	获取作业	操作级
DescribeKernelArgs	查询Enterprise Gateway内核参数	资源级
DescribeLakeFsAccess	获取LakeFs访问的临时密钥	操作级
DescribeLakeFsChdfsBindings	查询当前用户Chdfs类型托管存储绑定关系	操作级
DescribeLakeFsChdfsNames	查询当前用户Chdfs类型的托管存储名称	操作级
DescribeLakeFsDirSummary	查询托管存储指定目录的Summary	操作级
DescribeLakeFsInfo	查询用户的托管存储信息	操作级
DescribeLakeFsPath	获取LakeFs指定路径的访问信息	操作级
DescribeLakeFsTaskResult	获取LakeFs上task执行结果访问信息	操作级
DescribeLakeFsTaskResultAccessInfo	获取LakeFs上任务执行结果访问信息	操作级
DescribeLakeFsWarehouseAccess	查询托管存储warehouse目录的访问权限	操作级
DescribeLoadBalancerVpcConnection	查询用户公网访问连接信息	资源级
DescribeLocationAllocator	查询库表location分配信息	操作级
DescribeLocationAllocators	列举库表location分配信息	操作级
DescribeMainDataDataEngine	查看概览页数据引擎相关数据	操作级
DescribeMainDataOverview	本接口（DescribeMainDataOverview）用于首页，查看数据概览	操作级
DescribeMainDataOverviewLine	本接口（DescribeMainDataOverviewLine）用于首页，查看CU时用量折线图	操作级
DescribeMainDataPrivateEngineLine	本接口（DescribeMainDataPrivateEngineLine）用于首页，查看数据引擎-top2独享引擎折线图	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeMainDataShareEngineLine	本接口（DescribeMainDataShareEngineLine）用于首页，查看数据引擎-共享引擎折线图	操作级
DescribeMainDataTaskLine	本接口（DescribeMainDataTaskLine）用于首页，查看任务监控-折线图	操作级
DescribeMangedTableExists	检查是否存在托管表	操作级
DescribeMavenVersions	查询maven包版本	操作级
DescribeMetaDatabase	本接口（DescribeMetaDatabase），用于查询数据库详细信息	操作级
DescribeMetaDatabases	本接口（DescribeMetaDatabases）用于查询元数据库列表。	操作级
DescribeMetaKeyConstraint	查询元数据约束列表	操作级
DescribeMetaTable	本接口（DescribeMetaTable），用于查询元数据表详情	操作级
DescribeMetaTableInternal	用于查询元数据表详情，区别：新增字段GetLocation，用于控制是否获取lakefs内表Location.	操作级
DescribeMetaTables	本接口（DescribeMetaTables）用于查询元数据表列表。	操作级
DescribeMetadataOverview	查询元数据信息概览	操作级
DescribeMonitorObjects	获取监控对象	操作级
DescribeNativeEngineInfo	获取标准引擎信息	操作级
DescribeNativeSparkSessions	查询标准引擎spark session列表	操作级
DescribeNetworkConnections	查询网络配置列表	操作级
DescribeNotebookSession	本接口（DescribeNotebookSession）用于获取notebook livy session详情信息	资源级
DescribeNotebookSessionLog	本接口（DescribeNotebookSessionLog）用于获取notebook livy session日志	资源级
DescribeNotebookSessionStatement	本接口（DescribeNotebookSessionStatement）用于获取session statement信息	资源级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeNotebookSessionStatementSqlResult	获取statement运行结果。	资源级
DescribeNotebookSessionStatements	查询Session中执行的任务列表	资源级
DescribeNotebookSessions	本接口（DescribeNotebookSessions）用于获取notebook livy session列表	资源级
DescribeOptimizerExecution	查询数据优化执行信息	操作级
DescribeOptimizerInstanceOverview	查询优化实例信息概览	操作级
DescribeOptimizerResourceOverview	查询优化资源信息概览	操作级
DescribeOrCreateCHDFSAccessGroups	查询或创建CHDFS权限组	操作级
DescribeOtherCHDFSBindingList	查询其他产品元数据加速桶绑定列表	操作级
DescribePackage	查询引擎依赖包	操作级
DescribeQuery	获取查询结果	操作级
DescribeQueue	获取计算集群信息	操作级
DescribeRecentTablePartitionCollection	查询表分区最近一次采集信息	操作级
DescribeResourceGroupUsageInfo	展示标准引擎资源组资源用量	资源级
DescribeResultDownload	查询结果下载任务	操作级
DescribeResultDownloadInfo	本接口（DescribeResultDownloadInfo）用于获取SQL查询结果下载信息	操作级
DescribeResultSize	本接口（DescribeResultSize）用于查询SQL结果数据大小	操作级
DescribeRoleStrategy	生成角色策略	操作级
DescribeRoleSwitch	查询角色校验开关	操作级
DescribeSQLSessionCatalog	本接口（DescribeSQLSessionCatalog）用于获取会话目录列表	操作级
DescribeSQLSessionSnapshot	本接口（DescribeSQLSessionSnapshots）用于获取SQL会话详情	操作级
DescribeSQLSessionSnapshots	本接口（DescribeSQLSessionSnapshots）用于获取SQL会话快照列表	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeSQLSessionSubmitRecords	本接口（DescribeSQLSessionSubmitRecords）用于获取SQL会话提交记录列表	操作级
DescribeScheduleExecutionInfo	预览调度执行信息	操作级
DescribeScheduleTaskInstances	调度任务实例列表	操作级
DescribeScheduleTasks	调度任务列表	操作级
DescribeSmartDiagnosisDetails	查询智能诊断详情	操作级
DescribeSmartDiagnosisOverview	查询智能诊断信息概览	操作级
DescribeSmartDiagnosisSummary	查询智能诊断汇总信息	操作级
DescribeSparkAppJob	查询具体的spark应用	资源级
DescribeSparkAppJobImages	获取Spark App任务镜像列表	操作级
DescribeSparkAppJobs	获取spark应用列表	资源级
DescribeSparkAppTasks	查询spark应用的运行任务实例列表	操作级
DescribeSparkSessionBatchSQL	获取Spark SQL批任务运行状态	资源级
DescribeSparkSessionBatchSQLCost	获取Spark SQL批任务消耗	资源级
DescribeSparkSessionBatchSqlLog	查询Spark Batch SQL任务运行日志	资源级
DescribeSparkTaskLogDownloadInfo	查询spark任务日志下载信息	操作级
DescribeStandardEngineResourceGroupConfigInfo	查询标准引擎资源组的配置信息	资源级
DescribeStandardEngineResourceGroups	查询标准引擎资源组信息	资源级
DescribeStandbyDataEngine	查询备用集群	资源级
DescribeStartTime	查询引擎启动时间统计	资源级
DescribeStorageOverview	查询存储信息概览	操作级
DescribeStorageTierAmount	查询存储分层策略数量	操作级
DescribeStorageTierScope	查询存储分层策略可配置范围	操作级
DescribeStorageTrends	查询存储变化趋势	操作级
DescribeStorageUsage	查询存储用量信息	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeStorageUsageEnable	查询存储用量分析是否启用	操作级
DescribeStoreLocation	查询结果存储位置	操作级
DescribeSubUserAccessPolicy	查询子用户访问策略	操作级
DescribeSubUsers	查询主用户下所有用户信息	操作级
DescribeSubuins	获得appid下所有子uin	操作级
DescribeSystemStorage	查询指定的托管存储系统目录	操作级
DescribeTable	查询表详情	操作级
DescribeTablePartitions	查询表分区信息	操作级
DescribeTableStorageTier	查询表存储分层信息	操作级
DescribeTableStorageTierPolicies	列举表存储分层策略	操作级
DescribeTableStorageTierPolicy	查询表存储分层策略	操作级
DescribeTableStorageTierRestoreDetails	查询表归档数据恢复详情	操作级
DescribeTableStorageUsage	查询数据表存储用量信息	操作级
DescribeTablesExtend	查询数据表列表扩展接口	操作级
DescribeTaskDetail	历史任务详情查询	操作级
DescribeTaskLog	查询任务日志	资源级
DescribeTaskMetrics	描述任务指标	操作级
DescribeTaskMonitorInfos	查询任务监控信息	操作级
DescribeTaskPackage	查询任务的依赖环境	操作级
DescribeTaskResourceUsage	任务资源用量信息	操作级
DescribeTaskResult	查询任务结果	资源级
DescribeTaskRunningResult	历史任务运行结果查询	操作级
DescribeTaskStatistics	获取任务统计数据	操作级
DescribeTasksAnalysisWriteInfo	洞察任务输出文件详情	操作级
DescribeTasksOverview	查看任务概览页	资源级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeTcIcebergOptimizingTasks	查询amoro优化任务列表	操作级
DescribeThirdPartyAccessUser	查询开通的第三方平台访问用户信息	操作级
DescribeTrashInfo	获取表回收站信息	操作级
DescribeTrashTables	获取trash中的tables列表	操作级
DescribeUDFPolicy	获取UDF权限信息	操作级
DescribeUpdatableDataEngines	查询可更新配置的引擎列表	资源级
DescribeUpdateEffect	获取变配影响范围	操作级
DescribeUserDataEngineConfig	查询用户自定义引擎参数	资源级
DescribeUserInfo	获取用户详细信息	操作级
DescribeUserLocationAllocatorEnable	查询是否支持用户自定义表Location分配	操作级
DescribeUserPrivilegesSTD	查询用户的权限列表	操作级
DescribeUserRoles	列举用户角色信息	操作级
DescribeUserType	获取用户类型	操作级
DescribeUserUseScene	查询用户使用场景	操作级
DescribeUserVpcConnection	获取用户VPC连接	资源级
DescribeUsersInfo	获取用户列表详细信息	操作级
DescribeView	获取指定视图信息	操作级
DescribeViews	查询视图列表	操作级
DescribeWhitelist	获取白名单	操作级
DescribeWorkGroupInfo	获取工作组详细信息	操作级
DescribeYuntiUser	判断用户是否是云梯接口	操作级
DownLoadTasks	下载任务历史	操作级
DownloadResult	SQL查询结果下载	操作级
DownloadSparkTaskLog	下载Spark任务日志	操作级
ExportResult	SQL查询结果导出接口	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

GenerateCreateMangedMixedTableSql	生成创建托管混合表语句	操作级
GenerateCreateMangedTableSql	生成创建托管表语句	操作级
GetWorkflowCanvas	获取调度计划画布数据	操作级
GetWorkflowInfo	根据ID查询调度计划信息	操作级
InferSchema	推断格式	操作级
InquireCreateDataEnginePrice	查询创建数据引擎的价格	操作级
InquirePriceCreateDataEngine	创建数据引擎询价	操作级
InquirePriceModifyDataEngine	数据引擎变配询价	操作级
InquirePriceTerminateDataEngine	查询可退款金额	操作级
ListDataEngines	获取数据引擎列表	操作级
ListDatasourceConnection	查询默认数据源信息	操作级
ListLakeFsInfo	列举用户的托管存储信息	操作级
ListTaskJobLogDetail	本接口（ListTaskJobLogDetail）用于获取spark-jar日志列表	资源级
ListTaskJobLogName	本接口（ListTaskJobLogName）用于获取spark-jar日志名称列表	资源级
ListWorkflow	获取调度计划列表	操作级
QueryInternalTableWarehouse	本接口（QueryInternalTableWarehouse）用于获取原生表warehouse路径	操作级
QueryResult	获取任务结果查询	资源级
QuerySparkImageUserRecords	该接口（QuerySparkImageUserRecords）用于查询用户私有镜像列表	操作级
QuerySparkImages	获取spark镜像列表	操作级
QueryTaskCostDetail	查询任务消耗明细	资源级
QueryTaskResult	查询任务结果（JDBC内部使用）	操作级
SearchMavenPackage	从仓库查询包	操作级
ValidateWorkflowName	调度计划名称合法性校验，重名校验	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddOptimizerEngines	添加数据优化资源	操作级	*
ApplyDataEnginePrivateLinkConnection	打通引擎私有连接	操作级	*
CancelTasksBatch	按批取消任务	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:datae
CheckTableAccess	CheckTableAccess	操作级	*
DescribeOptimizedTables	查询携带优化建议的数据表列表	操作级	*
DescribeRunningOptimizerTasks	查询当前运行中的数据优化任务	操作级	*
DescribeTasksAnalysisTotal	DescribeTasksAnalysisTotal	操作级	*
DescribeTodayOptimizerTasks	查询当天的数据优化任务	操作级	*
GetOptimizeFilesView	获取优化文件分布	操作级	*
GetOptimizeOverview	获取优化概览	操作级	*
GetOptimizerPolicy	获取策略	操作级	*
GetTableSnapshots	获取表快照	操作级	*
SetOptimizerPolicy	设置优化策略	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeCvm	查看cvm	操作级	*
DescribeDLCCHDFSBindingList	查询DLC元数据加速桶绑定列表	操作级	*
DescribeDLCCatalogAccess	查询DLCCatalog访问权限	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDLCTableList	DLC元数据获取表列表	操作级	*
DescribeDMSTables	DMS元数据获取表列表	操作级	*
DescribeDataEnginesScaleDetail	查看引擎的规格明细	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengine/${dataengir
DescribeDataMaskStrategies	查询数据脱敏策略列表	操作级	*
DescribeDatabases	查询数据库列表	操作级	*
DescribeDatasourceConnection	查询数据源信息	操作级	*
DescribeJobs	获取作业信息列表	操作级	*
DescribeScripts	查询SQL脚本列表	操作级	*
DescribeSessionImageVersion	资源组内置镜像信息	操作级	*
DescribeSparkSessionBatchSqlTasks	查询Spark Batch SQL任务列表	操作级	*
DescribeTables	查询数据表列表	操作级	*
DescribeTablesName	查询数据表名称列表	操作级	*
DescribeTaskList	历史任务列表查询	操作级	*
DescribeTasks	查询任务列表	操作级	*
DescribeTasksAnalysis	洞察分析列表	操作级	*
DescribeTasksAnalysisOverView	洞察概览	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeTasksCompressJobs	查询历史任务压缩任务列表	操作级	*
DescribeTasksCostInfo	查询任务消耗	资源级	qcs::dlc::uin/${uin}:dataengine/${dataengir
DescribeTasksInsights	洞察实时列表	操作级	*
DescribeUsers	获取用户列表信息	操作级	*
DescribeUsersGroups	获取用户工作组列表	操作级	*
DescribeWorkGroups	获取工作组列表	操作级	*
GetWaterLevel	查询资源池水位	操作级	*
ListRoleByUser	获取用户对应的角色信息	操作级	*
ListUserByRole	查询角色绑定用户uin列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

数据开发治理平台 WeData

最近更新时间：2025-07-01 09:44:37

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
数据开发与治理平台	wedata	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度
AccessWeDataRoleKey	获取wedata角色密钥	操作级
BatchTransferMetricOwner	批量转交指标负责人	操作级
BindAssetDimExtend	数据资产管理-维度关联信息维护	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

BindIndicatorFolder	绑定指标文件夹	操作级
CancelDownload	取消下载	操作级
CheckAlarmRuleName	检查告警规则名称是否已经存在	操作级
CheckClonePackageName	判断克隆包名是否重复	操作级
CheckCollectJob	CheckCollectJob	操作级
CheckDLCDatasourceName	判断dlc多套环境是否有db名称重复	操作级
CheckDataSource	数据源管理-检查数据源链接	操作级
CheckDeleteBizCataLog	删除类目check	操作级
CheckDlcConnectivity	dlc集群检测是否连通	操作级
CheckDuplicateExploreFolderName	检查数据探索文件夹名称是否重复	操作级
CheckDuplicateExploreScriptName	检查数据探索脚本名称是否重复	操作级
CheckDuplicateServiceName	检测mlflow 模型服务是否重名	操作级
CheckDuplicateWorkspaceName	校验notebook空间名称是否重复	操作级
CheckFolderPrivilegeExistDs	检测目录树资源权限是否存在	操作级
CheckGovItemRepeat	查询治理项是否重复	操作级
CheckIfExistV2	资产数据管理-查看该库中表是否存在	操作级
CheckIfSubmit	校验表是否已成功提交	操作级
CheckMakePlanTasks	校验补录任务是否满足实例数据时间	操作级
CheckMetricNameUnique	校验指标名称唯一	操作级
CheckModelServiceExists	检查模型服务是否存在	操作级
CheckProjectSecretInfoPermissions	校验当前secret所在的用户是否在当前项目内	操作级
CheckPublishIndicators	检测发布指标合法性	操作级
CheckRegisteredModelExists	检查注册模型是否存在	操作级
CheckRepeatInput	指标维度输入信息重复性检测	操作级
CheckSemanticModelNameUnique	校验语义模型名称唯一	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CheckServer	查询集群是否有某服务	操作级
CodeCompletionColumns	代码补全列	操作级
CodeCompletionDatabase	代码补全数据库	操作级
CodeCompletionTable	代码补全表	操作级
CopyDatasetVersion	数据集版本复制	操作级
CopyGovernanceItem	复制治理项	操作级
CopyScriptContent	获取脚本内容	操作级
CreateAssetDim	数据资产管理-创建资产维度	操作级
CreateLogicTable	生成逻辑表	操作级
CreateModelServicePodUrl	查询ML模型服务Pod访问Url	操作级
CreateRealViewTableV2	资产数据管理-创建数据表	操作级
DeduceDDLColumns	资产数据管理-DDL 解析生成字段	操作级
DeleteAssetDims	数据资产管理-删除维度和维度关联信息	操作级
DeleteDataset	删除数据集	操作级
DeleteNotebookWorkspaceMappingValidation	删除notebook工作空间映射校验	操作级
DescribeAIStatus	查询AI助手状态	操作级
DescribeAccess	获取可选的权限	操作级
DescribeAggregationTypeList	查询聚合函数列表	操作级
DescribeAlarmRecord	查询数据质量告警记录详情	操作级
DescribeAlarmRule	获取告警规则	操作级
DescribeAlarmWays	获取告警方式列表	操作级
DescribeAllMLModelServices	获取全部ML模型服务信息列表	操作级
DescribeAllTenantUserRole	公有云获取所有加入Wedata的主账户和子账号	操作级
DescribeApi	API详情	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeApiAuthList	API授权列表	操作级
DescribeApiByAppKey	可调用接口	操作级
DescribeApiByGatewayApiIds	获取网关id对应的api信息	操作级
DescribeApiContentAndAttributes	版本管理 -- 获取服务API内容和属性	操作级
DescribeApiDataSourceList	获取已发布API的数据源列表	操作级
DescribeApiFilters	可调用接口过滤条件	操作级
DescribeApiFolderTree	获取Api目录树	操作级
DescribeApiMonitorMetrics	获取Api概览，监控指标	操作级
DescribeApiOverview	API概览	操作级
DescribeApiService	获取服务API详情	操作级
DescribeApiServices	获取服务API列表	操作级
DescribeApiSqlTransfer	SQL转换	操作级
DescribeApiTagList	获取标签列表	操作级
DescribeApiTags	获取标签名称列表	操作级
DescribeAppByUser	授权用到的根据用户获取应用	操作级
DescribeAppInfo	获取单个应用的名称和描述	操作级
DescribeApproveDlcUserInfo	查询申请时dlc 用户信息	操作级
DescribeApproveList	获取待审批列表	操作级
DescribeApproveQueryList	获取审批查询条件	操作级
DescribeArtifactDownloadUri	获取机器学习制品 cos 下载 url	操作级
DescribeAssetAsyncTaskResults	查询资产异步任务处理结果	操作级
DescribeAssetDim	查询数据资产维度详情	操作级
DescribeAssetDimExtend	查询数据资产维度关联信息列表	操作级
DescribeAssetDims	查询数据资产维度列表	操作级
DescribeAssetFolderList	查询指标和维度文件夹列表	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAssetFoldetList	查询资产文件夹列表	操作级
DescribeAssetHistory	查询资产历史记录	操作级
DescribeAssetMeasureUnits	查询数据资产测量单位	操作级
DescribeAssetsCount	查询资产数量信息	操作级
DescribeAsynTask	资产数据管理-查询创建表进度	操作级
DescribeAuthorityProperties	查询我的权限中的类型，归属项目，权限	操作级
DescribeAuthorizeUsersOrProducts	授权范围用户、项目列表获取	操作级
DescribeBaseMetrics	查询支持的指标	操作级
DescribeBatchOperateTask	批量操作任务列表	操作级
DescribeBatchProjectClusters	批量查询项目关联的集群列表	操作级
DescribeBatchRuleExecExportResultByPage	分页查询执行结果记录	操作级
DescribeBillingSpecs	ML查询计费项列表	操作级
DescribeBillingSpecsPrice	查询预估费用	操作级
DescribeBriefTenantProjects	租户内所有Project列表, 无翻页，支持下拉列表选择的场景	操作级
DescribeCalculateConsumeTrend	计算消耗趋势	操作级
DescribeCalculateRank	用量消耗排行	操作级
DescribeChangeLog	查询数据资产转交日志详情	操作级
DescribeChangeLogs	查询数据资产转交日志列表	操作级
DescribeCheckHostExist	查询host配置是否重复	操作级
DescribeClonePackageDetail	获取克隆包明细	操作级
DescribeCloneStatisticsResult	获取克隆统计数据	操作级
DescribeClusterResources	集群资源列表查询	操作级
DescribeCodeSnippets	查询代码片段联想词	操作级
DescribeCodeTemplateDetail	查询代码模版具体详情	操作级
DescribeCollectDatasourceTypeList	获取支持的采集数据源类型	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeCollectJobAffectPage	数据源采集-获取指定实例元数据变更记录	操作级
DescribeCollectJobInstances	数据源采集-条件查询任务实例列表	操作级
DescribeColumnsByTableGuidOffline	根据表Guid过滤查询表字段	操作级
DescribeComputeResource	查询计算资源	操作级
DescribeCopyApiTaskLog	获取复制Api任务日志	操作级
DescribeCosToken	查询文件请求token	操作级
DescribeCoverageDistribution	覆盖率分布	操作级
DescribeCoverageTrend	覆盖率趋势	操作级
DescribeCreateBatchProcess	描述批量创建规则进展	操作级
DescribeCreateUserAndDataSource	查询数据源和责任人	操作级
DescribeCrossWorkflowTaskDirectLink	获取工作流下任务直接依赖	操作级
DescribeDBSameNameTable	查询数据库中同名的表数据	操作级
DescribeDashboard	数据仪表盘	操作级
DescribeDataAssetSearchTop	查询数据资产搜索Top记录	操作级
DescribeDataAssetTrees	查询数据资产树结构	操作级
DescribeDataAssets	查询数据资产	操作级
DescribeDataBases	查询数据来源列表	操作级
DescribeDataCheckStat	数据质量数据监测情况接口	操作级
DescribeDataDevelopTaskNode	获取数据开发任务节点	操作级
DescribeDataFields	数据字段列表	操作级
DescribeDataModel	查看数据建模状态，是否购买，是否在有效期内	操作级
DescribeDataObjects	查询规则组数据对象列表	操作级
DescribeDataSecurityAuditAccessLogPage	获取数据安全访问日志分页列表	操作级
DescribeDataSecurityAuditAlarm	查看审计告警详情	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDataSecurityAuditAlarmPage	搜索审计告警信息	操作级
DescribeDataSecurityAuditClassificationStatistics	查询风险类型总览	操作级
DescribeDataSecurityAuditConfiguration	数据安全查询审计日志配置详情	操作级
DescribeDataSecurityAuditInstanceLog	获取数据安全审计运维实例日志	操作级
DescribeDataSecurityAuditInstancePage	获取数据安全审计运维实例列表	操作级
DescribeDataSecurityAuditOperationLogPage	获取数据安全审计操作日志分页列表	操作级
DescribeDataSecurityAuditRank	查询统计风险排行榜	操作级
DescribeDataSecurityAuditRiskPage	查询审计风险分页列表	操作级
DescribeDataSecurityAuditRiskTrend	查询统计风险趋势	操作级
DescribeDataSecurityAuditRule	查看数据安全审计规则详情	操作级
DescribeDataSecurityAuditRulePage	搜索数据安全审计规则分页列表	操作级
DescribeDataSecurityAuditRuleTemplate	获取审计规则系统模版详情	操作级
DescribeDataSecurityAuditRuleTemplateList	获取审计规则系统模版列表	操作级
DescribeDataSecurityAuditStatistics	查询风险统计总览	操作级
DescribeDataSecurityAuditTask	查看数据安全审计任务详情	操作级
DescribeDataSecurityAuditTaskList	获取审计任务名称列表	操作级
DescribeDataSecurityAuditTaskPage	获取数据安全审计任务分页列表	操作级
DescribeDataSecurityAuthDatabaseProjects	库权限项目列表	操作级
DescribeDataSecurityAuthDetailInfos	查询权限详情	操作级
DescribeDataSecurityAuthResources	权限审计-查询我管理的表或库	操作级
DescribeDataSecurityAuthTableProjects	表权限项目列表	操作级
DescribeDataSecurityCategoryTree	获取安全分类树	操作级
DescribeDataSecurityDataSourceList	获取数据源列表	操作级
DescribeDataSecurityDataTable	获取数据表信息	操作级
DescribeDataSecurityDataTableFieldList	获取数据表字段列表	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDataSecurityDataTableList	获取数据表列表	操作级
DescribeDataSecurityDatabaseList	获取数据库列表	操作级
DescribeDataSecurityDesensitizationRule	查询脱敏规则详情	操作级
DescribeDataSecurityDesensitizationRuleList	获取数据安全-脱敏规则列表	操作级
DescribeDataSecurityDesensitizationRulePage	搜索脱敏规则分页列表	操作级
DescribeDataSecurityDesensitizationRuleUserList	查询脱敏规则创建人列表	操作级
DescribeDataSecurityDimension	获取安全维度详情	操作级
DescribeDataSecurityDimensionList	获取安全维度列表	操作级
DescribeDataSecurityInstanceLog	获取数据安全运维实例日志	操作级
DescribeDataSecurityLevelList	获取安全等级列表	操作级
DescribeDataSecurityRule	获取数据安全规则详情	操作级
DescribeDataSecurityRuleList	获取数据安全识别规则列表	操作级
DescribeDataSecurityRulePage	获取数据安全识别规则分页列表	操作级
DescribeDataSecurityRulePageCount	获取数据安全识别规则各类型总条数	操作级
DescribeDataSecurityRuleTemplate	获取数据安全识别规则模板	操作级
DescribeDataSecurityRuleTemplateList	获取数据安全识别规则模板列表	操作级
DescribeDataSecuritySensitiveByTable	获取数据安全-字段敏感信息	操作级
DescribeDataSecuritySensitiveInfoPage	获取数据安全敏感数据分页列表	操作级
DescribeDataSecuritySensitiveManualPage	获取数据安全人工打标记录列表	操作级
DescribeDataSecurityTask	查看数据安全任务详情	操作级
DescribeDataSecurityTaskDataSources	获取识别任务绑定的数据源	操作级
DescribeDataSecurityTaskSchedule	授权、回收任务进度	操作级
DescribeDataServiceApiBindPlugins	获取API绑定插件列表	操作级
DescribeDataServiceApps	获取应用列表	操作级
DescribeDataServiceDataPluginTypes	插件类型列表查询	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDataServiceDataSourceTypes	数据源类型列表	操作级
DescribeDataServiceDataSources	数据源列表	操作级
DescribeDataServiceDatabases	数据库列表	操作级
DescribeDataServiceParamTypes	查询数据服务参数类型	操作级
DescribeDataServicePluginBindApis	获取插件绑定API列表	操作级
DescribeDataServicePublishedApiDetail	查询数据服务API的发布态信息详情	操作级
DescribeDataServicePublishedApiList	获取数据服务API的发布态信息列表	操作级
DescribeDataServiceSchemaList	数据服务schema列表查询	操作级
DescribeDataSourceAuthorityUserList	获取数据源有权限的用户	操作级
DescribeDataSourcePrivilege	获取数据源权限	操作级
DescribeDataSourceResourceList	获取数据源连接测试资源组列表	操作级
DescribeDataTables	数据表列表	操作级
DescribeDataValidateTaskTableCountInfoList	查询数据校验任务表校验分组数量信息列表	操作级
DescribeDataValidateTaskTableDiffInfoList	查询数据校验任务表校验差异信息列表	操作级
DescribeDataValidateTaskTableInfoList	查询数据校验任务表校验信息列表	操作级
DescribeDataValidateTaskTableInfoOverview	查询数据校验任务表校验信息概览	操作级
DescribeDatabaseByName	根据数据库名称和数据源id获取数据库信息	操作级
DescribeDatabaseInfoPageV2	分页获取数据库信息V2版本	操作级
DescribeDatabaseTableAbilityMapping	查询整库单表映射信息	操作级
DescribeDatabasesOffline	离线获取数据库列表	操作级
DescribeDatasetDetailInfo	数据集数据预览	操作级
DescribeDatasetList	数据集列表查询	操作级
DescribeDatasetVersionInfo	查询数据集版本列表	操作级
DescribeDatasourceSecurityToken	数据源管理-获取数据源操作许可信息	操作级
DescribeDatasourceUrlView	DescribeDatasourceUrlView	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDependencyWorkflowForProjectClone	【项目克隆】依赖工作流信息查询	操作级
DescribeDetectionErrorBar	异常触发等级-柱状图	操作级
DescribeDetectionErrorCircular	异常触发等级-饼状图	操作级
DescribeDetectionErrorRank	异常检测排行	操作级
DescribeDetectionResultBar	检测结果占比-柱状图	操作级
DescribeDetectionResultCircular	检测结果占比-饼状图	操作级
DescribeDimensionListByDictCodeId	查询标准字典关联的维度列表	操作级
DescribeDimensionScore	查询维度评分	操作级
DescribeDimensionV2	查询维度详细信息V2	操作级
DescribeDimensionValueList	查询指标关联维度枚举值	操作级
DescribeDlcEngineResourceGroupPage	查询dlc标准引擎绑定资源组	操作级
DescribeDlcEnginesByDatasourceId	查询引擎信息通过数据源ID	操作级
DescribeDlcTaskV2	资产数据管理-查询dlc删除库表进度	操作级
DescribeDsEvent	分页查询事件	操作级
DescribeDsEventPublisher	datastudio查询事件发布者信息	操作级
DescribeDsRealViewSchemaPage	实时分页获取Schema	操作级
DescribeDsRecycleTaskVersionList	拉取回收站任务版本列表	操作级
DescribeEmrHiveDatabases	根据EMR集群id查询集群下hive数据库列表	操作级
DescribeEnableOrDisableProjectDetail	停用,启用项目进度	操作级
DescribeEngineComponentsValid	校验数据引擎有效性	操作级
DescribeEngineRegions	列出数据引擎可用区	操作级
DescribeEngines	列出数据引擎	操作级
DescribeEventCloneResult	获取事件克隆结果	操作级
DescribeEventListenerByTaskId	根据任务ID获取任务监听事件	操作级
DescribeExcelProgress	查询解析进度	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeExcelTemplate	查询excel模版	操作级
DescribeExecStrategy	查询规则组执行策略	操作级
DescribeExecutorAlarmRegulation	查询资源组告警规则详情	操作级
DescribeExecutorAlarmRegulations	查询资源组告警规则列表	操作级
DescribeExecutorAllDeployScripts	查询执行机所有的部署脚本	操作级
DescribeExecutorResourceGroupPage	查询商业化版本执行资源组列表-商业化版本	资源级
DescribeExecutors	查询执行机	操作级
DescribeExistsRepeatedCollectJob	查询是否存在重复采集任务	操作级
DescribeExperiment	根据实验ID获取实验详情	操作级
DescribeExperiments	查询实验列表	操作级
DescribeExploreDatabaseList	元数据的方式获取库列表-支持直连和采集的库	操作级
DescribeExploreExecutionResources	查询数据探索默认资源组执行资源信息	操作级
DescribeExploreFilePermissions	查询数据探索文件权限点详情	操作级
DescribeExploreFolder	查询数据探索文件夹	操作级
DescribeExploreFolderNodes	查询数据探索文件夹树，包括文件夹下的脚本	操作级
DescribeExploreScript	查询脚本详情	操作级
DescribeExploreTableDatabaseTrees	通过元数据表查询所在的库表树	操作级
DescribeExploreTableList	搜索元数据的方式搜索表列表-支持直连和采集的表	操作级
DescribeExploreTencentFileSign	获取某个子查询结果集的腾讯文档签名认证信息，用于前端生成腾讯文档访问秘钥	操作级
DescribeFeatureList	查询特征因子列表	操作级
DescribeFeatureStoreDatabase	查询特征存储库	操作级
DescribeFeatureTableDetail	查询特征表详情	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeFeatureTableList	查询特征工程表	操作级
DescribeFilePermissions	DescribeFilePermissions	操作级
DescribeFolderResourcePrivilegesPageDs	查询目录树节点权限分页版本	操作级
DescribeFormVersionParam	查询模版提交任务参数	操作级
DescribeFullDatabaseSyncTaskOverview	整库同步任务概览	操作级
DescribeFunctionCloneResult	获取函数克隆结果	操作级
DescribeFunctionOffline	离线查询函数信息	操作级
DescribeFunctionPage	查询函数列表离线数据	操作级
DescribeFunctionProcess	查询函数详情	操作级
DescribeFunctionVersionDetail	函数对象详情	操作级
DescribeFunctionVersionList	函数开发版本列表(新)	操作级
DescribeGatewayServices	查询网关服务信息	操作级
DescribeGitChildPath	DescribeGitChildPath	操作级
DescribeGitPathInfo	DescribeGitPathInfo	操作级
DescribeGitScriptBindCodeTemplateTaskTypeDetail	Git脚本绑定到代码模板任务类型详情	操作级
DescribeGovActionList	查询治理行动列表	操作级
DescribeGovernanceItemDetail	查询治理项明细	操作级
DescribeGovernanceItemList	查询自定义治理项列表	操作级
DescribeGovernanceItemManagementList	查询治理项管理配置列表	操作级
DescribeGovernanceObjectCountList	治理大盘数量统计	操作级
DescribeGovernanceProblemCountList	治理工作台 - 治理问题数	操作级
DescribeGovernanceProblemCountListByItem	根据治理项名称查询待治理数	操作级
DescribeGovernanceProblemDetailList	治理工作台 - 待治理问题明细排行	操作级
DescribeGovernanceProblemList	用量大盘汇总-计算	操作级
DescribeImportTask	查询导入任务详情	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeIndicatorBase	指标信息明细	操作级
DescribeIndicatorBaseList	指标信息下拉列表	操作级
DescribeInstanceAttemptDependence	获取实例运行依赖信息	操作级
DescribeInstanceDiagnose	实例诊断	操作级
DescribeInstanceInfoByExecute	资源监控运行中的任务所在的列表	操作级
DescribeInstancesByExecutors	DescribeInstancesByExecutors	操作级
DescribeIntegrationTaskTagKeyList	查询集成任务标签列表	操作级
DescribeJobExecutionPreviewPage	分页获取子查询预览结果	操作级
DescribeJobLog	获取日志文件信息	操作级
DescribeLLMServiceCallInfo	获取一个大模型服务的接口信息	操作级
DescribeLastScoreTask	获取最新质量得分计算任务信息	操作级
DescribeLatestSavePoint	查询作业最近的savepoint	操作级
DescribeLocalDataBases	查询本地数据来源列表	操作级
DescribeLocalMetaData	查询本地元数据	操作级
DescribeLocalSchema	查询本地schema列表	操作级
DescribeLogicTable	查询逻辑表结构	操作级
DescribeLogs	日志查询	操作级
DescribeMLBillingSpecsPrice	ML查询计费项价格	操作级
DescribeMLModelService	获取一个ML模型服务信息	操作级
DescribeMLModelServices	分页获取ML模型服务信息列表	操作级
DescribeMLServiceLogs	获取ML模型服务日志	操作级
DescribeMarketApis	获取市场API列表	操作级
DescribeMarketProjects	获取市场项目列表	操作级
DescribeMarketTags	获取市场标签列表	操作级
DescribeMeasureV2	查询度量单位V2	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeMetaChangeTypeInfoList	查询元数据变更类型列表	操作级
DescribeMetric	查询指标详情	操作级
DescribeMetricDimensionList	查询指标关联维度列表	操作级
DescribeMetricList	获取指标列表	操作级
DescribeMetricNameList	查询指标名称列表	操作级
DescribeMetricQueryResult	查询指标结果	操作级
DescribeMetricSql	获取指标的SQL	操作级
DescribeModel	查询数语的模型	操作级
DescribeModelDiagramTable	查询数语模型主题域下的表	操作级
DescribeModelDiagramTree	查询数语模型下的主题域数据	操作级
DescribeModelFiles	模型文件接口即run文件接口	操作级
DescribeModelMetricData	查询模型指标监控数据	操作级
DescribeModelServiceCallInfo	获取一个ML模型服务调用信息	操作级
DescribeModelServiceEvents	获取ML模型服务事件列表	操作级
DescribeModelServiceInfo	查询模型服务详情	操作级
DescribeModelServiceMonitorData	获取ML模型服务监控数据	操作级
DescribeModelServices	查询模型服务列表	操作级
DescribeModelTableDDL	查询数语模型下的表sql	操作级
DescribeModelVersions	搜索注册模型的版本	操作级
DescribeMongoUrl	DescribeMongoUrl	操作级
DescribeMonitorParam	获取公有云调用云监控接口需要参数	操作级
DescribeMonitoringTableProportion	监控表占比	操作级
DescribeMultiProjectUsers	获取多个项目用户列表	操作级
DescribeNetServers	查询集群开启内网LB的服务列表信息	操作级
DescribeNotebookExecutionEnv	获取notebook调度任务执行环境信息	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeNotebookFileNodeInfo	获取Notebook文件的逻辑节点信息	操作级
DescribeNotebookWorkspaceMapping	通过mappingId获取工作空间映射信息	操作级
DescribeNotebookWorkspaceMappingList	获取notebook工作空间映射列表	操作级
DescribeNotebookWorkspaceScriptParameter	获取Notebook工作空间脚本参数信息	操作级
DescribeNotebookWorkspaceScriptTree	获取notebook工作空间脚本树	操作级
DescribeNoticeConfigs	查询转交通知配置信息列表	操作级
DescribeOperatorList	查询操作符列表	操作级
DescribeOpsAsyncActionDetail	查询运维中心异步操作详情	操作级
DescribeOpsAsyncActionPage	分页查询运维中心异步操作列表	操作级
DescribeOpsAsyncActionSubProcessPage	查询运维中心异步操作的相关子操作列表	操作级
DescribeOpsMakePlanInstances	查看补录计划任务实例	操作级
DescribeOpsPreviewMakePlanTask	预览补录任务列表	操作级
DescribeOpsPreviewMakePlanTaskByMakeType	补录实例预览提示信息（按项目）	操作级
DescribeOwnerAlarmTrend	人均告警频率趋势	操作级
DescribeOwnerHoldAssetCounts	查询责任人列表持有的资产数量列表	操作级
DescribeOwnerHoldAssets	查询责任人持有的资产数量	操作级
DescribePackageInstallCommandDetail	查询安装命令记录详情	操作级
DescribePageDisplayData	安全页面展示数据结构	操作级
DescribePermitCloneProjects	列出有权限克隆的项目列表	操作级
DescribePersonCosToken	获取用户个人 cos token	操作级
DescribePersonalConf	描述个人配置详情	操作级
DescribePluginInfo	查询插件信息	操作级
DescribePluginInfos	插件列表查询	操作级
DescribePolicies	策略列表查询	操作级
DescribePrivileges	查询权限功能点	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeProblemCountByType	治理工作台 - 待治理问题明细 治理维度数量获取	操作级
DescribeProdTasks	获取生产调度任务列表	操作级
DescribeProjectClusterQueues	查询项目的队列列表	操作级
DescribeProjectGitBranch	DescribeProjectGitBranch	操作级
DescribeProjectImportCosToken	查询任务导入cosToken	操作级
DescribeProjectParamCloneResult	获取项目参数克隆结果	操作级
DescribeProjectSecretInfo	查询密钥信息	操作级
DescribeProjectTimeZone	查询项目默认的所有时区配置	操作级
DescribeProjectUserConf	DescribeProjectUserConf	操作级
DescribePublishVersions	服务版本列表	操作级
DescribeQualityExtend	质量大盘扩展信息	操作级
DescribeQualityScore	查询质量评分	操作级
DescribeQualityScoreTrend	查询质量分趋势	操作级
DescribeQualitySummary	质量大盘汇总	操作级
DescribeRealViewDatabaseList	直连元数据的方式获取库列表	操作级
DescribeRealViewMetaNodeList	实时查询元数据节点列表	操作级
DescribeRealViewSchemaList	直连元数据的方式获取Schema列表	操作级
DescribeRealViewSchemaPage	数据集成分页获取Schema	操作级
DescribeRealViewTableByNameV2	资产数据管理-根据表名展示表详情	操作级
DescribeRealViewTableDetailByName	直连元数据的方式查询表详情	操作级
DescribeRealViewTableInfoPageV2	数据集成分页获取数据表信息V2	操作级
DescribeRealtimeValidateTaskInfo	查询数据校验任务信息	操作级
DescribeRealtimeValidateTaskRunningInfoList	查询数据校验任务运行信息列表	操作级
DescribeRecycleCodeTemplateDetail	回收站模版详情	操作级
DescribeRecycleFunctions	查询回收站函数	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeRecycleProjectParams	查询回收站内项目参数(可分页)	操作级
DescribeRegisteredModel	获取模型详情	操作级
DescribeRegisteredModels	查询注册模型列表	操作级
DescribeRelatedTasksByTaskId	根据任务ID分页查询上下游直接关联任务	操作级
DescribeReleaseObjectDetail	发布包对象详情(分页)	操作级
DescribeReleasePackageDetail	发布包详情	操作级
DescribeReportTaskDetail	获取用量大盘任务详情	操作级
DescribeReportTaskList	查询用量大盘任务列表	操作级
DescribeResourcePackagesRequest	DescribeResourcePackagesRequest	资源级
DescribeResourcePermission	获取资源实体权限信息	操作级
DescribeRestrictTypesV2	查询业务限定类型V2	操作级
DescribeRollbackPublishVersion	获取回滚的api详情	操作级
DescribeRule	查询规则详情	操作级
DescribeRuleDataSources	查询质量规则数据源	操作级
DescribeRuleDimStat	数据质量触发维度分布统计接口	操作级
DescribeRuleExecByPage	分页查询规则执行记录	操作级
DescribeRuleExecDetail	查询规则执行结果详情	操作级
DescribeRuleExecExportResult	查询规则执行导出结果	操作级
DescribeRuleExecHistory	查询规则执行历史， 最近30条	操作级
DescribeRuleExecLog	规则执行日志查询	操作级
DescribeRuleExecResults	规则执行结果列表查询	操作级
DescribeRuleExecStat	数据质量规则运行情况接口	操作级
DescribeRuleExecStrategy	查询质量规则执行策略	操作级
DescribeRuleGroup	查询规则组详情接口	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeRuleGroupExecHandler	规则组当前处理情况查询	操作级
DescribeRuleGroupExecResultsByPage	规则组执行结果分页查询接口	操作级
DescribeRuleGroupExecResultsByPageWithoutAuth	规则组执行结果分页查询接口不带鉴权	操作级
DescribeRuleGroupStrategyTasks	查询质量任务列表	操作级
DescribeRuleGroupStrategyTasksByPage	查询质量任务列表-分页	操作级
DescribeRuleGroupsByPage	分页查询规则组接口	操作级
DescribeRuleHistoryByPage	分页查询规则操作记录接口	操作级
DescribeRuleQualityDetails	规则质量分详情	操作级
DescribeRuleSubscribe	查询质量规则订阅信息	操作级
DescribeRuleTables	查询规则组数据表列表	操作级
DescribeRuleTablesByPage	获取表列表	操作级
DescribeRuleTemplate	查询模板详情	操作级
DescribeRuleTemplates	查询规则模板列表	操作级
DescribeRuleTemplatesByPage	规则模板查询接口	操作级
DescribeRulesByPage	分页查询质量规则	操作级
DescribeRulesStatusCircular	启用状态占比-饼状图	操作级
DescribeRulesStatusTrend	启用状态变化趋势	操作级
DescribeSSMRegion	查看SSM支持的region	操作级
DescribeScheduleCalendarDetail	查询调度日历详细	操作级
DescribeScheduleCalendarPageList	查询调度日历分页列表	操作级
DescribeScheduleCalendarTemplate	DescribeScheduleCalendarTemplate	操作级
DescribeScheduleCalendarUploadFileParam	DescribeScheduleCalendarUploadFileParam	操作级
DescribeScheduleInstances	aiops-获取实例列表	操作级
DescribeSchema	查询schema列表	操作级
DescribeScriptFileMd5	获取单个脚本文件md5值	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeSecretValue	查看SSM配置的密文	操作级
DescribeSecurityCosToken	安全查询cos token	操作级
DescribeSecurityCustomSwitch	查看安全自定义开关配置	操作级
DescribeSemanticModel	查询语义模型详情	操作级
DescribeSemanticModelList	查询语义模型列表	操作级
DescribeSemanticModelTableColList	查询语义模型表字段详情	操作级
DescribeServersVersion	查询emr集群所有组件和版本	操作级
DescribeServiceRoleExists	检查是否已经接入WeData的角色	操作级
DescribeServiceSources	服务资源组列表	操作级
DescribeSimpleModel	DescribeSimpleModel	操作级
DescribeSpecs	查询算力规格	操作级
DescribeStandardCosToken	数据标准获取cos token	操作级
DescribeStorageConsumeTrend	存储消耗趋势	操作级
DescribeStorageRank	存储消耗排行	操作级
DescribeStrategyTaskAlarm	查看质量任务报警详情	操作级
DescribeStrategyTaskAlarmsByPage	查看质量任务告警配置列表	操作级
DescribeSubmittedTemplateList	查询已提交的模板任务列表	操作级
DescribeSuccessorTaskInfoList	获取下游任务信息批量	操作级
DescribeSupportPackages	查询快捷方式支持的安装包列表	操作级
DescribeSystemModels	预置模型接口	操作级
DescribeSystemServiceMetricData	查询服务的资源监控数据	操作级
DescribeSystemTrainingMetricData	查询训练资源的监控数据	操作级
DescribeTableAndColumnBasicInfoByName	通过表名查表基础信息和列信息	操作级
DescribeTableConsume	表消耗明细	操作级
DescribeTableDDLTask	查询表DDL信息	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeTableFilters	查询数据表筛选	操作级
DescribeTableMetaInfoByPage	分页查询表元数据接口	操作级
DescribeTableQualityDetails	查询表质量详情	操作级
DescribeTableSchemaInfo	获取表schema信息	操作级
DescribeTableSchemaInfoV2	获取表Schema信息V2	操作级
DescribeTableScoreTrend	查询表得分趋势	操作级
DescribeTableTriggerTrend	表规则触发趋势	操作级
DescribeTableUseTop	表使用排行榜	操作级
DescribeTablesOffline	离线获取表列表信息	操作级
DescribeTaskCloneResult	获取任务克隆结果	操作级
DescribeTaskConsume	计算消耗明细	操作级
DescribeTaskDetailDs	查询任务具体详情Ds	操作级
DescribeTaskEventListener	获取工作流下任务依赖的事件	操作级
DescribeTaskInstancesStatus	分组获取编排空间调试任务实例状态信息	操作级
DescribeTaskLatestDate	获取任务最近一次计划调度时间以及数据时间	操作级
DescribeTaskLineage	通过任务查询表的血缘关系	操作级
DescribeTaskParamsBatch	查询任务引用参数批量	操作级
DescribeTaskParamsPreview	查询任务参数预览	操作级
DescribeTaskParentDate	计算依赖的上游任务计划调度时间以及数据时间	操作级
DescribeTaskTableList	获取被任务使用的数据库表列表	操作级
DescribeTaskTableMetricTrend	查询任务表粒度指标趋势图	操作级
DescribeTaskTypeList	消耗任务类型列表	操作级
DescribeTaskVersionByScheduling	查询调度中任务版本信息,优先调度中,其次最新版本	操作级
DescribeTasksForCodeTemplate	分页查询引用模板的任务列表	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeTasksForProjectClone	【项目克隆任务模式】任务信息查询	操作级
DescribeTchousePClusters	DescribeTchousePClusters	操作级
DescribeTemplateDimCount	查询规则模板维度分布情况	操作级
DescribeTemplateHistory	查询规则模板操作记录	操作级
DescribeTemplatesByVersion	根据模版版本查询规则模版列表	操作级
DescribeTenant	获取租户详细信息	操作级
DescribeTenantHostConfig	查询租户的数据源Host配置	操作级
DescribeTenantProjects	租户全局范围的项目列表，与用户查看范围无关	操作级
DescribeTenantRole	查询主账号下所有的角色	操作级
DescribeTenantRolePrivileges	查询全局级别角色权限	操作级
DescribeTenantUserList	获取租户下的用户，分页返回	操作级
DescribeTenantUserRole	查看主账号下全局级别用户角色信息	操作级
DescribeTenantUserRoleList	查询所有未添加到主账号角色的用户	操作级
DescribeTenantUsers	查看租户的子用户列表	操作级
DescribeTencentFileSign	获取腾讯文档签名信息	操作级
DescribeTestRunningRecord	获取编排空间试运行记录列表	操作级
DescribeTimePrecisionList	根据字段的时间格式查询支持的时间精度	操作级
DescribeTimeWindowsList	根据时间维度时间格式查询统计窗口	操作级
DescribeTmClusters	获取TM集群	操作级
DescribeTmTenants	获取TM租户	操作级
DescribeTopTableStat	数据质量表排行接口	操作级
DescribeTrafficControlUnits	流量控制单位查询	操作级
DescribeTrainingTask	训练任务详情接口	操作级
DescribeTrainingTaskSecondaryStatus	查询训练任务二级状态	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeTrainingTasks	训练任务列表	操作级
DescribeTrendStat	数据质量概览页面趋势接口	操作级
DescribeUnvisitedTable	长期未访问的表	操作级
DescribeUsageCalSummary	用量大盘汇总-计算	操作级
DescribeUsageExtend	用量大盘扩展信息	操作级
DescribeUsageSummary	用量大盘汇总	操作级
DescribeUserNoticeResult	查看用户是否被通知过	操作级
DescribeUserOnlyTcs	查询不在wedata的tcs用户列表	操作级
DescribeUserPreferences	查询数据探索用户的偏好信息	操作级
DescribeUserProjects	用户全局范围的项目列表，与用户查看范围无关	操作级
DescribeUserSelectedDatasource	查询用户已经选择过的数据探索数据源	操作级
DescribeVersionInfo	DescribeVersionInfo	资源级
DescribeWorkbenchSummary	工作台总览	操作级
DescribeWorkflowCanvasInfoDs	数据开发-获取工作流画布信息	操作级
DescribeWorkflowSchedulerInfoDs	获取工作流调度信息	操作级
DescribeWorkspaceDuplication	检查工作空间是否重复了	操作级
DescribeWorkspaceEngines	列出工作空间的引擎	操作级
DescribeWorkspaceRegions	列出工作空间的可用区	操作级
DescribeWorkspaceUser	获得用户的详细信息	操作级
DescribeWorkspacesByUser	列出用户有权限的工作空间	操作级
DiagnoseRuleGroupExec	诊断规则组执行任务	操作级
DownloadCodeByLine	按行下载代码信息	操作级
DownloadInstanceFileAsync	异步下载实例	操作级
DownloadLogByLine	按行下载日志信息	操作级
DownloadProgress	获取下载信息	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DownloadResultFileAsync	异步下载结果	操作级
DownloadResultFileDs	编排空间下载结果	操作级
ExportTableModifyDetailByCollectJob	根据采集任务导出表变更详情	操作级
ExportTableModifyDetailByTableId	根据表ID导出变更信息	操作级
GetAgentChatList	Copilot-ai助手获取对话ID	操作级
GetCloudStudioWorkspaceAccessToken	获取CloudStudio工作空间的临时访问凭证	操作级
GetCosToken	开发空间-获取cos token	操作级
GetDIResourceVolume	实时资源组资源余量查询	操作级
GetDataExplorationToken	生成数据探索自定义权限校验Token	操作级
GetDsLimit	获取DeepSeek可用空间额度	操作级
GetExploreJobs	获取数据探索查询历史	操作级
GetInstanceLog	查询调度实例日志内容	操作级
GetJobsWithoutExecutions	获取数据探索查询历史-不包含子查询信息	操作级
GetMetaTableTotalList	获取某个库下面全部表列表	操作级
GetMonitorData	GetMonitorData	操作级
GetNotebookSupportProjectClusters	获取当前地域支持notebook绑定的引擎列表	操作级
GetResourceCosListBucket	资产数据管理-获取资源 cos 桶列表	操作级
GetResourceCosPathByName	资产数据管理-获取资源 cos 存储路径	操作级
GetTableOrTaskType	治理工作台 - 查询数据源类型或者任务类型	操作级
InferInternalDlcTableSchemaV2	资产数据管理-根据上传的文件，推断DLC表结构	操作级
ListClonePackages	获取克隆包信息	操作级
ListInstances	获取调度实例列表	操作级
ListWorkspacesByPage	按页列出工作空间	操作级
LocateExploreScriptPosition	定位探索脚本所在的目录树	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

LocateTableDatabaseTree	定位元数据表所在的库表树	操作级
ModelServiceInterfaceCallTest	模型服务接口调用测试	操作级
ModifyDataset	修改数据集信息	操作级
ModifyNoticeConfig	修改转交通知配置信息	操作级
PullGitPathContent	PullGitPathContent	操作级
RenewWorkflowSchedulerInfoDs	更新工作流下任务调度信息	操作级
RestoreRecycleFunctionStatus	函数还原状态	操作级
RetryUpdateAssetOwnerId	转交日志中重试资产转交	操作级
ReviewTableDDLV2	资产数据管理-查询表的DDL信息	操作级
ScheduleCalendarExport	ScheduleCalendarExport	操作级
SearchApiLogList	服务日志列表	操作级
SearchDataSourceMetaTree	根据数据源搜索库表树结构	操作级
SearchImportTaskList	查询导入任务列表(分页)	操作级
SearchRealViewTableList	直连元数据的方式搜索表列表	操作级
SearchStandardRuleByCodeTable	根据标准代码（数据字典）id查询关联的数据标准(Page)	操作级
SearchStandardRuleByCodes	根据标准编码查询获取标准信息	操作级
SubmitExploreJob	运行数据探索任务	操作级
SubmitMetricQuery	提交指标查询信息	操作级
UpOnAndOffLine	数据集上下线	操作级
UpdateAssetOwnerId	转交资产的责任人	操作级
ValidateMetric	校验指标	操作级
ValidateSemanticModel	校验语义模型	操作级
VerifyDataset	校验数据集文件信息	操作级
VerifyIntegrationTask	校验数据集成任务	操作级

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

写操作

接口名	接口描述
AddExecutors	调度执行资源组添加执行机
AddRegisteredModelAlias	增加注册模型别名
ApproveReleasePackage	审批通过发布包
AssociateProjectCluster	关联集群
AuthorizeFolderPrivilegesDs	授权目录节点权限
AuthorizePrivileges	批量资源用户和用户组以及项目授权接口
BatchModifyMetricCatalog	批量修改指标目录
BatchUpdateWorkspaceScriptKernel	批量更新工作空间脚本kernel配置-用于探索运维
BindAssetBizCatalog	添加资产目录
BindAssetDimFolder	绑定维度文件夹
BindProjectExecutorResource	执行资源组-资源包绑定项目
ConvertIpynbToHtml	将ipynb文件转换成html文件
CopyExploreScript	复制数据探索脚本
CopyTaskDsSyncAsync	复制任务自动同异步切换接口
CopyWorkflowDsAsync	复制工作流异步版本
CreateAssetFolder	创建资产文件夹
CreateBaseProject	创建项目本身，不绑定集群
CreateBatchRuleV3	批量创建规则
CreateBizCatalog	数据地图-信息配置 新增类目
CreateBizCatalogs	创建catalog模板
CreateCodeSnippet	创建代码片段联想词
CreateCollectJob	数据源采集-新增采集任务
CreateCustomFunction	创建用户自定义函数

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateDataModel	创建数据建模，提供给云应用使用，实现
CreateDataSecurityAuditRule	创建数据安全审计规则
CreateDataSecurityAuditTask	创建数据安全审计任务
CreateDataSecurityTask	创建数据安全任务
CreateDataSet	创建数据集信息
CreateDataSource	数据源管理-创建数据源
CreateDatabaseTableAbilityMapping	构建整库单表映射关系
CreateDsFolder	创建文件夹
CreateDuty	创建值班
CreateDutySchedule	创建值班表
CreateExperiment	创建模型实验
CreateExploreFolder	创建数据探索脚本文件夹
CreateExploreScript	创建数据探索脚本
CreateFeatureStoreDatabase	创建特征库
CreateGovernanceItem	创建自定义治理项
CreateIndicatorBase	创建指标信息
CreateMLModelService	创建一个ML模型服务信息
CreateMetric	创建指标
CreateMetricInvokeApply	创建指标服务调用申请
CreateModelService	创建模型服务
CreateModelVersion	创建模型版本
CreateNotebookWorkspaceMapping	创建notebook工作空间映射
CreateOpsMakePlan	批量补数据（创建补录计划）
CreateOpsMakePlanV2	任务运维-批量补数据（创建补录计划）V2

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateProject	创建项目，创建时包含集群信息
CreateProjectSecretInfo	密钥信息保存
CreateRegisteredModel	创建注册模型
CreateReleasePackageForObjects	使用待发布对象创建发布包
CreateResource	计费-创建资源
CreateRestrictTypeV2	创建业务限定类型V2
CreateReviewDatabaseV2	资产数据管理-创建数据库
CreateScheduleCalendar	CreateScheduleCalendar
CreateSchedulerExecutorGroup	创建调度执行器组
CreateSemanticModel	创建语义模型
CreateTableDDL	数据建模执行单个DDL任务
CreateTableMetaAscriptions	创建表归属(只能对没有归属的表添加归属)
CreateTag	创建标签
CreateTaskDs	创建任务Ds
CreateTaskFolder	创建任务文件夹
CreateTaskVersionDs	创建任务版本
CreateTaskVersionDsSyncAsync	同步异步自适应提交任务版本
CreateTenantHostConfig	添加租户的数据源Host配置
CreateTenantUser	创建子账号
CreateTenantUserRole	用户添加到全局级角色
CreateTrainingTask	创建训练任务
CreateWorkspace	创建工作空间
DelSession	Copilot-ai助手删除会话
DeleteAssetAsyncTaskResults	删除异步任务
DeleteAssetFolder	删除资产文件夹

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteCodeSnippet	删除代码片段联想词
DeleteCollectJob	数据源采集-删除采集任务
DeleteDataModel	创建数据建模，提供给云应用使用，实现Wedata数据建模的销毁
DeleteDuty	删除值班
DeleteDutySchedule	删除值班表
DeleteExecutorResourceGroup	商业化版本-删除执行资源组、资源包涉及资源销
DeleteExperiment	删除模型实验
DeleteExploreFolder	数据探索删除文件夹
DeleteExploreScript	删除探索脚本
DeleteFeatureTable	删除特征表
DeleteGovernanceItems	批量删除治理项
DeleteIndicatorBase	单个指标删除
DeleteIndicators	删除指标
DeleteMLModelService	删除一个ML模型服务信息
DeleteMetric	删除指标模型
DeleteModelService	删除模型服务
DeleteModelVersion	删除模型版本
DeleteRealViewAssetsTable	根据表名删除表
DeleteRecycleWorkflow	彻底删除或清空回收站工作流
DeleteRecycledProjectParam	彻底删除或清空回收站项目变量
DeleteRegisteredModel	删除注册模型
DeleteRegisteredModelAlias	删除注册模型的别名
DeleteReleasableObjectsFromPackage	从已经失败的发布包移除已失败的对象
DeleteScheduleCalendar	删除调度日历
DeleteScheduleCalendarPreCheck	删除调度日历预检查

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteSemanticModel	删除语义模型
DeleteTag	删除标签
DeleteTaskAlarmRule	删除告警规则
DeleteTenantHostConfig	删除租户的数据源Host配置
DeleteTrainingTask	删除训练任务
DescribeTableMeta	查询表元数据详情
DestroyResource	计费-销毁资源(用来控制台展示)
DisableMetric	下线指标
DisableProject	禁用项目
DisableSemanticModel	下线语义模型
DiscardIndicators	废弃指标
DoAnnotationDataSet	数据集标注
DropRealViewDatabaseV2	资产数据管理-根据库名删除库
EnableProject	启用项目
FreezeBatchOpsTasks	任务运维-支持异步方式批量暂停任务
GetAssetCatalogCounts	资产目录 资产计数
ImportIndicators	批量导入指标
ModifyAIStatus	开启、关闭AI住手
ModifyApi	数据服务API更新
ModifyApproveStatus	修改审批单状态
ModifyAssetBiz	修改资产业务信息
ModifyAssetBizCatalog	移动目录
ModifyAssetFolder	修改资产文件夹
ModifyAssetLevel	变更资产等级
ModifyBizCatalog	数据地图-信息配置 更新类目

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyCodeSnippet	修改代码片段联想词
ModifyCollectJob	数据源采集-变更采集任务
ModifyCollectJobOwner	数据源采集-变更采集任务责任人
ModifyDataSecurityAuditAlarmState	修改数据安全审计规则告警状态
ModifyDataSecurityLevel	编辑安全等级
ModifyDataSecurityTask	编辑数据安全任务
ModifyDatabaseTableAbilityMapping	修改整库单表映射信息
ModifyDuty	获取值班信息
ModifyExperimentDescription	修改实验描述
ModifyExperimentName	修改实验名称
ModifyGovernanceItem	治理项操作
ModifyHttpChannelConfig	设置Http告警路径信息
ModifyIntegrationTask	更新集成任务
ModifyMLModelService	修改一个ML模型服务信息
ModifyMetric	更新指标
ModifyModelService	修改模型服务
ModifyModelVersion	更新模型版本
ModifyNotebookWorkspace	修改notebook工作空间信息
ModifyNotebookWorkspaceResource	修改notebook工作空间资源信息
ModifyPersonalConf	更新个人配置详情
ModifyProject	修改项目基础信息
ModifyProjectClusterConf	修改绑定集群配置信息
ModifyProjectUserConf	ModifyProjectUserConf
ModifyRealViewTableV2	资产数据管理-修改实时表
ModifyRegisteredModel	修改注册模型

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyResource	计费-变配资源
ModifySchedulerExecutorGroup	修改调度执行器组
ModifySemanticModel	更新语义模型
ModifyTableLifeCycles	批量资产修改生命周期
ModifyTag	更新标签
ModifyTags	批量修改标签
ModifyTaskAlarmRule	修改告警规则
ModifyTaskLinksDs	添加任务父任务依赖
ModifyTenantHostConfig	修改租户的数据源Host配置
ModifyTrainingTask	修改训练任务
ModifyUserRole	修改用户角色
MoveDataSecurityLevel	移动安全等级
MoveExploreFolder	移动文件夹到指定父文件下
MoveExploreScript	移动脚本到指定文件夹
PublishAssets	发布资产
PublishGovernanceItems	批量发布治理项
PublishIndicator	单个指标发布
PublishIndicators	发布指标
PublishMetric	发布指标模型
PublishSemanticModel	发布语义模型
RecycleFolderPrivilegesDs	回收目录树资源权限
RefreshNotebookWorkspaceResource	刷新notebook工作空间资源
RefreshUserInfo	刷新用户信息
RegisterDsEventListener	注册事件监听者
RegisterDsEventPublisher	注册事件发布者

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

RemindScheduleCalendarConfig	调度日历提醒配置
RemoveWorkflowDsAsync	删除工作流异步版本
RenameExploreFolder	数据探索文件夹重命名
RenameExploreScript	探索脚本重命名
RenameRecordName	重命名试运行记录名称
RenewResource	计费-续费资源
ReportCopilotChatFeedback	ai助手反馈上报
RerunDataSecurityInstance	重跑数据安全运维实例
RestoreRecycleFunction	还原回收站函数
RestoreRecycleProjectParam	从回收站还原项目参数
RestoreRecycleTask	还原任务/代码模版
RestoreRecycleWorkflow	还原回收站工作流
RollbackResourceVersion	资源版本回滚
RunNotebookWorkspace	启动notebook工作空间接口
SaveAssetDim	数据资产管理-编辑资产维度
SaveCustomFunction	保存用户自定义函数
SaveExploreScriptContent	保存探索脚本内容
SaveIndicatorBase	保存指标信息
SaveIndicatorV2	指标数据保存V2
SaveNotebookJobScriptSnapshot	保存notebook任务脚本快照
SaveNotebookWorkspaceScriptParameter	保存Notebook工作空间脚本参数信息
SavePositionsDs	批量保存任务位置
SaveUserPreferences	保存数据探索用户偏好信息
SaveUserSelectedDatasource	保存数据探索用户最新选择的数据源信息
ScriptImportConflictFiles	开发空间批量导入时文件冲突，批量替换或跳过

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

StartCollectJob	数据源采集-暂停任务恢复执行
StopCollectJob	数据源采集-停止采集任务
StopDataSecurityAuditInstance	停止数据安全审计运维实例
StopTrainingTask	停止训练任务
SubmitCustomFunction	提交自定义函数
SubmitProjectParam	提交项目参数
SubmitUserResource	提交资源
SwitchDataSecurityDimension	启停安全维度
TakeOffGovernanceItems	批量下线治理项
TakeOfflineAssets	下线资产
UnbindAssetBizCatalog	移出资产目录
UpdateBatchTaskAdvancedSettings	批量更新高级设置
UpdateClonePackageConfiguration	更新克隆包配置
UpdateDataModelRegistryInfo	数语向Wedata注册，更新相关信息
UpdateGovernanceItem	更新自定义治理项
UpdateScheduleCalendar	修改调度日历
UpdateScheduleCalendarDetail	更新调度日历信息
UpdateScheduleCalendarDetailByFile	UpdateScheduleCalendarDetailByFile
UploadContent	开发空间-保存任务信息
UploadResource	【资源管理】上传资源
UpsertAgentChat	Copilot-ai助手更新插入agent对话

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckCollectRange	校验元数据采集范围	操作级	*	不支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CheckDatasourceAdvancedParam	CheckDatasourceAdvancedParam	操作级	*	支持
CheckExistsSameNameCollectJob	校验是否存在同名的采集任务	操作级	*	支持
CheckHttpChannelConnectivity	校验Http告警路径是否可用	操作级	*	支持
CheckOpsTaskViewPrivilege	检查是否对任务有查看权限	操作级	*	支持
CheckProjectGitConnectResult	CheckProjectGitConnectResult	操作级	*	不支持
CheckTioneTmpToken	查看用户是否有Tione服务角色	操作级	*	支持
DeleteAllRecycleFunctions	一键清空回收站函数	操作级	*	不支持
DeleteExecutor	删除执行机	操作级	*	支持
DeleteRecycleFunction	删除回收站用户自定义函数	操作级	*	不支持
DeleteReleasableObject	移除待发布对象	操作级	*	不支持
DescribeJdbcMetricQueryResult	获取jdbc指标查询结果接口	操作级	*	支持
DescribeJdbcMetricQuerySubmit	提交jdbc指标查询接口	操作级	*	支持
DescribeTaskLatestRunTime	获取任务最近一次运行时间	操作级	*	支持
DescribeTaskParentRunTime	计算依赖的上游任务数据时间	操作级	*	不支持
GetTaskInstance	获取调度实例详情	操作级	*	支持
InterfaceCallTest	服务接口调用测试	操作级	*	不支持
MoveFile	开发空间-移动文件	操作级	*	不支持
RebuildModelServicePod	重建ML模型服务Pod	操作级	*	不支持
ReportTaskLineage	任务血缘上报接口	操作级	*	不支持
SubmitRealViewTable	提交数据表到生产态	操作级	*	不支持
UpdateTaskDs	更新任务Ds	操作级	*	不支持
UpdateWorkspaceScriptFileInfo	更新工作空间脚本信息	操作级	*	不支持
UpgradeNotebookWorkspace	升级notebook工作空间	操作级	*	不支持

列表操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAllTask	查询项目下所有任务列表,包括虚拟任务	操作级	*	支持
DescribeApproveSubmitOrderTaskList	获取审批提交顺序任务列表	操作级	*	支持
DescribeCollectJobPage	数据源采集-查询任务分页列表	操作级	*	不支持
DescribeDlcWorkGroups	查询dlc的组列表	操作级	*	支持
DescribeDsFolderTree	编排空间-查询目录树	操作级	*	支持
DescribeDsParentFolderTree	编排空间-查询父目录树	操作级	*	支持
DescribeDsTaskVersionList	拉取任务版本列表	操作级	*	不支持
DescribeFunctionKinds	查询函数分类	操作级	*	不支持
DescribeImportPathTrees	拉取导入目录树	操作级	*	支持
DescribeIndicatorBases	指标信息管理列表	操作级	*	不支持
DescribeNotebookTaskList	查询Notebook脚本引用任务列表	操作级	*	支持
DescribeOrderTaskIdList	获取依赖排序后的任务id列表	操作级	*	不支持
DescribeOrganizationalFunctions	查询全量函数（层级化）接口	操作级	*	支持
DescribeProjectClusters	查询项目的集群列表	操作级	*	不支持
DescribeProjectModule	获取用户有权限项目的module列表	操作级	*	不支持
DescribeQuotedCodeTemplates	获取任务引用的模板	操作级	*	支持
DescribeRecycleTaskList	查询回收站任务列表	操作级	*	支持
DescribeReleasableObjectVersionList	待发布对象版本列表	操作级	*	支持
DescribeTaskTemplates	查询项目任务模版列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeTaskTemplatesByTaskId	任务id批量查询任务模版列表	操作级	*	支持
GetResourcePathTree	【资源管理】获取资源目录树	操作级	*	不支持
GetWorkspaceTemplates	获取空间模版	操作级	*	不支持
ResolveNotebookWorkspaceScriptParameter	解析Notebook工作空间脚本参数列表	操作级	*	不支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

流计算 Oceanus

最近更新时间：2025-07-01 09:40:41

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
流计算 Oceanus	oceanus	支持	支持	资源级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AssociateCHdfsAccessGroup	绑定 CHDFS 权限组	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:clu
ChangeJobState	修改作业状态	操作级	*
CopyJobs	单条和批量复制作业	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateCHDFSAccessGroup	创建集群CHDFS权限组	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:clu
CreateClusterInstance	创建集群	操作级	*
CreateConnection	新建数据连接	操作级	*
CreateConnector	创建Connector	操作级	*
CreateCorrelation	绑定项目空间和集群的关联	操作级	*
CreateDebugJob	创建调试作业	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job
CreateDumpFile	创建dump	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job
CreateEngineJob	wedata开发任务提交	操作级	*
CreateEtlPreCheck	创建ETL预检查任务	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job
CreateFolder	作业列表页面新建文件夹请求	操作级	*
CreateJob	新建作业	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job
CreateJobConfig	创建作业配置	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job
CreateJobScalePlan	新建作业扩容计划	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job
CreateJobScaleRule	创建自动扩缩容规则	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job
CreateJobTuningAction	创建作业调优action	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job
CreateMetaCatalog	创建元数据Catalog	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:clu
CreateMetaDatabase	创建元数据库	操作级	*
CreateMetaTable	创建元数据表	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:clu
CreatePresignedUrl	获取请求预签名URL，主要是获取cos的url	操作级	*
CreateProperClsLogset	创建Oceanus专属日志集	操作级	*
CreateProperClsTopic	创建Oceanus专属日志主题	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateProperESServerlessIndex	创建 ES Serverless 索引	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:clu
CreateProperESServerlessSpace	创建 ES Serverless 空间	操作级	*
CreateResource	创建资源	操作级	*
CreateResourceConfig	创建资源配置	操作级	*
CreateRole	创建角色	操作级	*
CreateSessionCluster	启动Session集群	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:clu
CreateSqlGateway	创建SqlGateway	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:clu
CreateSubEksCluster	创建弹性集群	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:clu
CreateTableConfig	创建数据源表的信息	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job
CreateVariable	创建变量	操作级	*
CreateWorkSpace	创建工作空间	操作级	*
CreateWorkSpaceUser	创建工作空间用户	操作级	*
DeleteCluster	删除集群	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:clu
DeleteClusterInstance	销毁集群	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:clu
DeleteConnections	删除数据连接	操作级	*
DeleteCorrelation	释放项目空间和集群的关联	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:clu
DeleteEngineJob	wedata取消某个计算作业	操作级	*
DeleteExternalMetaCatalogs	删除 ExternalMetaCatalog	操作级	*
DeleteFolders	作业列表删除文件夹	操作级	*
DeleteJobConfigs	删除作业配置	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job
DeleteJobSavepoint	删除保存点	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job
DeleteJobScalePlan	删除作业调优计划	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteJobScaleRule	删除自动扩缩容规则	操作级	*
DeleteJobs	删除作业	操作级	*
DeleteMetaDatabases	元数据库删除	操作级	*
DeleteMetaTableChangeLogs	删除元数据变更记录	操作级	*
DeleteMetaTables	元数据表删除	操作级	*
DeleteResourceConfigs	删除资源版本	操作级	*
DeleteResources	删除资源	操作级	*
DeleteRole	删除角色	操作级	*
DeleteTableConfig	删除作业表配置	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job
DeleteVariables	删除变量	操作级	*
DeleteWorkSpace	删除工作空间	操作级	*
DeleteWorkSpaceUser	删除工作空间用户	操作级	*
FinishCommands	命令完成	操作级	*
ModifyAdministrator	增删超级管理员	操作级	*
ModifyClsTopicConfiguration	修改日志主题配置	操作级	*
ModifyCluster	修改集群信息	资源级	qcs::oceanus:${region}:uin/${uin}:clust
ModifyClusterCls	修改集群绑定的CLS	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:clu
ModifyClusterDNS	修改集群自定义 DNS 配置	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:clu
ModifyClusterEsServerless	修改集群绑定的 EsServerless 信息	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:clu
ModifyClusterInstance	调整集群配置	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:clu
ModifyConnection	修改数据连接	操作级	*
ModifyConnector	修改Connector	操作级	*
ModifyDraftConfig	修改作业草稿	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job
ModifyExternalMetaCatalog	修改 ExternalMetaCatalog	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:clu

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyFolder	自定义树状结构页面拖拽文件夹	操作级	*
ModifyJob	更新作业	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job
ModifyJobDefaultAlarm	修改作业默认告警状态	操作级	*
ModifyJobLogLevel	修改作业日志级别	操作级	*
ModifyJobScalePlan	修改作业扩容计划	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job
ModifyJobScaleRule	修改自动扩缩容规则	操作级	*
ModifyLoginSettings	重置密码	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:clu
ModifyMetaTable	修改元数据表	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/:cluster/${
ModifyMetaTableFlinkVersions	修改元表的Flink版本	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:clu
ModifyResource	修改资源	操作级	*
ModifyRole	修改角色	操作级	*
ModifyRoleName	修改角色名称	操作级	*
ModifyRunningLogShipper	修改日志投递配置	操作级	*
ModifySetatsConfiguration	修改 Setats 配置	操作级	*
ModifySetatsWarehouse	配置setats warehouse	操作级	*
ModifySubnet	更换集群子网	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/:cluster/${
ModifyVariable	编辑变量	操作级	*
ModifyWebUIWhiteList	修改WebUI IP白名单列表	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:clu
ModifyWorkSpace	修改工作空间	操作级	*
ModifyWorkSpaceUser	修改工作空间用户角色权限	操作级	*
PublishJob	发布作业	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job
RecoverJob	恢复作业	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

RenewClusterInstance	续费集群	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:clu
RespondCommands	回应命令	操作级	*
RestartSetats	重启setats服务	操作级	*
RunDebugJob	运行调试作业	操作级	*
RunJobScalePlan	启动作业调优计划	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job
RunJobs	运行作业	操作级	*
RunSqlGatewayStatement	执行Statement	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:clu
RunSqlPreview	运行调试任务(session模式)	操作级	*
ScaleCluster	集群扩容	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:clu
ScaleInnerJobs	扩缩容作业	操作级	*
StopJobScalePlan	停止作业调优计划	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job
StopJobs	停止作业	操作级	*
StopSessionCluster	停止Session集群	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:clu
StopSqlGateway	停止SqlGateway	操作级	*
StopSqlPreview	停止调试任务(session mode)	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/:job/${Job
TriggerJobSavepoint	触发Savepoint	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job
UpdateJobResource	更新作业资源	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:job
UpdateSavepoint	更新savepoint	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckAccount	检查用户是否为内网(云梯)用户	操作级	*
CheckClsInfo	检测CLS是否可用	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CheckClusterName	集群名称重名检测	操作级	*
CheckClusterNetwork	主要用于测试用户的Oceanus集群到用户的产品(kafka, mysql, pg等)网络是否连通	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
CheckClusterScaleDown	缩容检查影响的作业	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
CheckCommonWhitelist	通用白名单接口，查询的是 galileo的 WhiteList 表type1 允许不传ItemSpace2 细粒度 0.253 eks	操作级	*
CheckConnectionName	检查数据连接名称是否重复	操作级	*
CheckConnectivity	联通性校验	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
CheckConnectorName	查询Connector名是否重复	操作级	*
CheckDdlGrammar	ddl语法检查	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
CheckEtlTypeMapping	检查ETL类型映射	操作级	*
CheckIsAdministrator	检查是否为超管	操作级	*
CheckJobName	检测JobName是否重名	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
CheckOceanusRoleGrant	检查流计算角色授权	操作级	*
CheckResourceName	查询资源名是否重复	操作级	*
CheckRoleAuthorization	查询角色授权	操作级	*
CheckRoleName	自定义角色名称是否存在	操作级	*
CheckSavepoint	检查快照是否可用	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
CheckSqlDeepGrammar	深度语法检查	操作级	*
CheckSqlGrammar	SQL语法检查	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
CheckSqlJobGraphConsistency	检查sql跟专家配置里的运行图是否一致	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CheckSqlJobStateCompatibility	兼容性检查	操作级	*
CheckUserCamEmail	检查用户访问控制中是否绑定邮箱	操作级	*
CheckWhitelist	白名单检查	操作级	*
CreateEvent	创建事件	操作级	*
DescribeAccountAuthorization	查询账号授权	操作级	*
DescribeAuthClassification	查询授权API分类	操作级	*
DescribeAvailableSubnets	查询可用子网	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeAvailableVPCs	查询可用vpc	操作级	*
DescribeBucketInfo	查询Cos桶信息	操作级	*
DescribeCHDFSAccessGroups	查询j集群CHDFS权限组	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeCOSBuckets	获取用户 COS Bucket 列表	操作级	*
DescribeCatalogRelatedJobs	查询Catalog关联的Job	操作级	*
DescribeCatalogs	查询元数据 Catalog	操作级	*
DescribeClsAuthInfo	查询cls临时授权信息	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeClsLogSets	查询CLS日志集列表	操作级	*
DescribeClsLogTopics	查询CLS日志主题	操作级	*
DescribeClsRelatedJob	CLS关联的作业信息	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeClsTopicConfiguration	插叙日志主题配置	操作级	*
DescribeCluster	查询集群	操作级	*
DescribeClusterCls	集群绑定CLS详情接口	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeClusterDNS	查询集群自定义 DNS 配置	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeClusterEsServerless	查询集群绑定的EsServerless	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeClusterFeatures	获取集群特性	操作级	*
DescribeClusterState	查询集群创建流程	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeCommonErrorKeywords	获取常见错误关键字	操作级	*
DescribeConnShardingTables	查询分库分表	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeConnSubItemSchema	查询连接表结构	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeConnectionSubItems	库表查询接口	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeConnections	获取数据连接列表	操作级	*
DescribeCorrelation	查询项目空间和集群	操作级	*
DescribeDebugJob	查询调试作业状态	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeDebugResult	获取调试结果	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeDefaultParallelism	查询作业最大并行度	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeDependencyUrl	获取下载依赖的临时Url	操作级	*
DescribeDocuments	获取概览页文档列表	操作级	*
DescribeDraftConfigs	查询作业草稿配置	操作级	*
DescribeEngineJobLog	wedata查询引擎交互式日志	操作级	*
DescribeEngineJobResult	wedata查询结果	操作级	*
DescribeEngineJobState	wedata查询引擎计算作业执行状态和进度	操作级	*
DescribeEtlPreCheckStatus	查询预检查任务状态	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeExternalMetaCatalog	列出ExternalMetaCatalog详情	操作级	*
DescribeExternalMetaDatabases	查询ExternalMetaCatalog	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	数据库		
DescribeExternalMetaTable	导入云资源中的mysql-cdc/jdbc，或者自定义mysql-cdc/jdbc/clickhouse	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeExternalMetaTables	查询ExternalMetaCatalog数据表	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeFineGrainedResourceZones	查询支持细粒度资源的可用区	操作级	*
DescribeFlinkConf	Flink高级参数校验	操作级	*
DescribeFlinkRestApi	【内部使用】调用Flink Rest Api	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeFlinkSql	获取ETL作业对应版本的FlinkSQL	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeFolder	查询文件夹	操作级	*
DescribeJar	检查jar资源包	操作级	*
DescribeJobCheckpointMetric	获取Checkpoint指标	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeJobConfigs	查询作业配置	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeJobEvents	获取作业近期的各类关键事件	操作级	*
DescribeJobExists	描述作业状态	操作级	*
DescribeJobJobManagerMetric	获取JobManager指标	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeJobRunningLog	查询作业运行日志	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeJobRunningLogStatus	查询运行日志是否开启	操作级	*
DescribeJobRuntimeInfo	查询作业运行时信息	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeJobSavepoint	查找Savepoint列表	资源级	qcs::oceanus::uin/${uin}:job/${Job
DescribeJobScaleEvents	获取自动扩缩容记录	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeJobScalePlans	获取自动扩缩容计划	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeJobScaleRules	查询扩缩容规则	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeJobSubmissionLog	查询作业启动日志	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeJobSubmissionLogSet	查询作业启动日志集	操作级	*
DescribeJobTaskManagerMetric	获取TaskManager指标	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeJobTaskMetric	获取作业Task指标	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeJobs	查询作业列表	资源级	qcs::oceanus::uin/${uin}:-
DescribeJobsException	查询作业异常情况	操作级	*
DescribeJobsExists	判断作业是否有被删除或者不存在	操作级	*
DescribeLoginSettings	校验登录密码合法性	操作级	*
DescribeMetaCatalogs	查询元数据目录列表	操作级	*
DescribeMetaDatabases	查询元数据库的信息	操作级	*
DescribeMetaReferences	查询元数据引用信息	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeMetaTable	查询表和属性详细信息	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeMetaTableChangeLogs	查询元数据表变更记录	操作级	*
DescribeMetaTables	查询数据表	操作级	*
DescribeMetricProxy	调用云观测平台接口获取监控	操作级	*
DescribePermissions	查询所有权限	操作级	*
DescribePodMetric	查询作业相关pod的指标	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribePodSpecs	查询细粒度资源规格	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeProperClsLogset	获取Oceanus专有日志集	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeProperClsTopic	获取Oceanus专有日志主题	操作级	*
DescribeProperESServerlessIndex	查询 ES Serverless 的索引信息	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeProperESServerlessSpace	查询ES Serverless 项目空间	操作级	*
DescribePythonEnv	获取Flink版本下，支持的python运行环境版本	操作级	*
DescribeRegionJobCount	查询区域作业数	操作级	*
DescribeRegionZones	查询区域详情	操作级	*
DescribeRegions	查询区域信息	操作级	*
DescribeResourceConfigContent	查看资源配置内容	操作级	*
DescribeResourceConfigs	查询资源配置	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeResourceOverview	获取资源概览信息	操作级	*
DescribeResourceRelatedJobs	查询资源关联作业信息	操作级	*
DescribeResources	查询资源	操作级	*
DescribeRoleAuthorization	角色权限描述	操作级	*
DescribeRoles	查询所有角色	操作级	*
DescribeSetatsConfiguration	查询 Setats 配置	操作级	*
DescribeSqlKeyword	查询Sql关键字	操作级	*
DescribeSqlTemplate	查询Sql模板	操作级	*
DescribeSupportCatalogs	查询支持的Catalog	操作级	*
DescribeSynchronousVersion	获取版本	操作级	*
DescribeSystemResources	查询流计算内置资源	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeTableList	根据选定connector查询对应数据源的table列表	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeTableSchema	查询数据源Schema	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeTableSource	查询SQL的数据源	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeTreeJobs	生成树状作业显示结构	操作级	*
DescribeTreeResources	查询树状结构资源列表	操作级	*
DescribeUnboundWorkSpaces	查询集群未绑定的空间	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
DescribeUserAuthentication	查询用户角色授权状态	操作级	*
DescribeUserResourceLimit	查询用户资源配额	操作级	*
DescribeVariables	变量列表展示	操作级	*
DescribeVariablesHistory	查询变量历史	操作级	*
DescribeWorkSpaceUsers	描述空间用户	操作级	*
DescribeWorkSpaces	授权工作空间列表	操作级	*
FetchSqlGatewayStatementResult	获取执行结果	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
FetchSqlPreview	获取调试任务结果(session mode)	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
GetMetaTable	查询元数据表	操作级	*
JobAlert	作业警告	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}
JobsRunPreCheck	作业运行前检查	操作级	*
NotifyJobSucceeded	通知作业成功	操作级	*
ParseConnector	解析用户自定义Connector	操作级	*
PullCommands	拉取作业命令	操作级	*
QueryJob	查询作业	资源级	qcs::oceanus::uin/${uin}:job/${Seri
SendWarningInfo	发送作业警告	操作级	*
SyncJobEventAlert	同步作业事件	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAdministrators	超管用户列表	操作级	*
DescribeCHdfsFileSystems	查询CHDFS文件系统	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}
DescribeClusters	查询集群列表	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterIds}
DescribeWebUIWhiteList	查询WebUI IP白名单列表	资源级	qcs::oceanus:${Region}:uin/${Uin}:cluster/${ClusterId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

语音技术
语音合成

最近更新时间：2025-07-01 09:44:00

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
语音合成	tts	支持	不支持	操作级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
ActivateAuth	离线设备授权设备激活接口	资源级	qcs::tts:${region}:uin/${uin}:subUin/${uin}	支

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ActivateService	服务开通	操作级	*	支
CreateAICompositionTask	AI作曲请求接口	操作级	*	支
CreateShortSynthesizeTask	控制台短文本语音合成	操作级	*	支
CreateSynthesizeLongSpeechTask	长文本合成	操作级	*	支
CreateTextFromUrl	获取url内文本接口	操作级	*	支
CreateTtsServer	开通TTS服务	操作级	*	支
CreateTtsTask	长文本语音合成请求	操作级	*	支
InvokeSDKFunction	离在线SDK控制台接口	资源级	qcs::tts::uin/${uin}:subUin/${uin}	支
SendFreePackage	免费发送资源包	操作级	*	支
SetPayMode	设置付费模式	操作级	*	支
TextToStreamAudio	流式语音合成	操作级	*	不
TextToStreamAudioWS	实时语音合成	操作级	*	不
TextToStreamAudioWSv2	流式文本语音合成	操作级	*	不

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CheckFreePackage	获取免费包领取状态	操作级	*	支持
DescribeAICompositionTaskStatus	AI作曲结果查询接口	操作级	*	支持
DescribeLongSpeechTasks	查询长文本合成状态	操作级	*	支持
DescribeMonitorInterfaces	查询云监控接口	操作级	*	支持
DescribeOpenStatus	查询用户开通状态	操作级	*	支持
DescribePidOrders	获取资源包列表	操作级	*	支持
DescribeQuotaPkgs	获取QPS配额包	操作级	*	支持
DescribeServerLists	查询开通服务列表	操作级	*	支持
DescribeStatInfo	获取接口调用量	资源级	qcs::tts::uin/${uin}:subUin/${subUin}	支持
DescribeStatInfoUrl	获取接口调用量下载链接	资源级	qcs::tts::uin/${uin}:subUin/${subUin}	支持
DescribeTtsTaskStatus	语音合成任务查询	操作级	*	支持
DescribeUsedData	查询实时使用数据	操作级	*	支持
DescribeVoices	获取音色列表	操作级	*	支持
DescribeVrsUserInfo	获取声音复刻控制台用户信息	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

GetQpsQuota	获取QPS配额	操作级	*	支持
GetQpsStatistics	获取QPS调用量数据	操作级	*	支持
GetQpsStatisticsUrl	获取QPS统计数据下载链接	操作级	*	支持
GetQuotaConfig	获取配额配置	操作级	*	支持
TextToVoice	语音合成	操作级	*	支持
VoiceConversionStream	音色变换	操作级	*	不支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeUserInfo	控制台获取子账号	资源级	qcs::tts::uin/${uin}:subUin/${subUin}	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

语音识别

最近更新时间：2025-07-01 09:34:53

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
语音识别	asr	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ActivateAuth	离线设备授权设备激活接口	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:subUin/${uin}
ActivateService	服务开通	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateAsrKeyWordLib	创建关键字词表	资源级	qcs::asr::uin/$account:keyWord/$keyWordLibID
CreateAsrUser	asr服务用户开通接口	操作级	*
CreateAsrVocab	创建热词表	资源级	qcs::asr::uin/$account:vocab/$vocabId
CreateCosRecognize	生成cos录音识别体验任务	操作级	*
CreateCustomization	创建自学习模型	操作级	*
CreateModel	创建自学习模型	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:model/$modelId
CreateReplaceText	创建替换词表	操作级	*
CreateVocalRemoverIsolationTask	声伴分离请求接口	操作级	*
DeleteAsrKeyWordLib	删除关键词词表	资源级	qcs::asr::uin/$account:keyWordLib/$keyWordLib
DeleteAsrVocab	删除热词表	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:subUin/${uin}
DeleteCustomization	删除自学习模型	资源级	qcs::asr::uin/$account:model/$modelId
DeleteModel	删除自学习模型	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:model/$modelId
DeleteModelsByAppid	根据Appid删除自学习模型	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:model/$modelId
DeleteRecognizeRecord	删除控制台上的识别记录	操作级	*
DeleteReplaceText	删除文本	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	表		
InvokeSDKFunction	离在线SDK控制台接口	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:subUin/${uin}
ModifyCustomization	更新自学习模型	资源级	qcs::asr::uin/$account:model/$modelId
ModifyCustomizationState	修改自学习模型状态	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:model/$modelId
ModifyModel	修改模型	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:model/$modelId
ModifyModelState	修改模型状态	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:model/$modelId
SetPayMode	设置后付费开关	操作级	*
SetVocabState	设置热词表状态	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:vocab/$vocabId
UpdateAsrKeyWordLib	更新关键词表	资源级	qcs::asr::uin/$account:keyWordLib/$keyWordLib
UpdateAsrVocab	更新热词表	资源级	qcs::asr::uin/$account:vocab/$vocabId
UpdateReplaceText	更新替换词表	操作级	*
VoicePrintDelete	说话人删除	操作级	*
VoicePrintEnroll	说话人注册	操作级	*
VoicePrintUpdate	说话人更新	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

BatchGetReplaceText	批量获取替换文本	操作级	*
CloseAsyncRecognitionTask	语音流异步识别任务关闭	操作级	*
CreateAsyncRecognitionTask	语音流异步识别任务创建	操作级	*
CreateRecTask	录音文件识别	操作级	*
DescribeAsyncRecognitionTasks	语音流异步识别任务列表	操作级	*
DescribeDictName	查询自学习模型字典名称	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:model/$modelId
DescribeHotNews	获取ASR产品动态更新	操作级	*
DescribeMonitorInterfaces	查询云监控接口	操作级	*
DescribeOpenStatus	查询控制台开通	操作级	*
DescribePidOrders	获取资源包列表	操作级	*
DescribeQuotaPkgs	获取QPS配额包	操作级	*
DescribeRecognizeProgress	查询用户识别状态	操作级	*
DescribeRecordRecognizeTask	查询控制台录音文件体验任务	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeResource	查询资源包	操作级	*
DescribeStatInfo	获取接口调用量	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:subUin/${subUin}
DescribeStatInfoUrl	获取接口调用量下载链接	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:subUin/${subUin}
DescribeStatistics	查询统计数据	操作级	*
DescribeStsCosCredential	获取cos临时密钥	操作级	*
DescribeTaskStatus	录音文件识别	操作级	*
DescribeUserStatus	查询用户开通状态	操作级	*
DescribeVocalRemoverIsolationTaskStatus	声伴分离结果查询接口	操作级	*
DownloadAsrVocab	下载热词表	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:subUin/${uin}
DownloadCustomization	下载自学习模型语料	资源级	qcs::asr::uin/$account:model/$modelId
DownloadModel	下载自学习模型	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:model/$modelId
FlashRecognition	录音识别极速版	操作级	*
GetAsrVocab	获取热词表	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:subUin/${uin}
GetCustomizationUserLimit	获取自学习模型限制	操作级	*
GetModelInfo	通过自学习模型id	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:subUin/${uin}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	获取自学习模型详细信息		
GetQpsQuota	获取QPS配额	操作级	*
GetQpsStatistics	获取QPS调用量数据	操作级	*
GetQpsStatisticsUrl	获取QPS统计数据下载链接	操作级	*
GetQuotaConfig	获取配额配置	操作级	*
GetRecognizeCosUrl	获取识别用的cos链接	操作级	*
GetRecognizeRecord	获取控制台上的识别记录	操作级	*
LanguageIdentify	语种识别	操作级	*
RealtimeRecognition	实时识别	操作级	*
SentenceRecognition	一句话识别	操作级	*
VoicePrintCompare	说话人比对	操作级	*
VoicePrintCount	说话人注册数量统计	操作级	*
VoicePrintGroupVerify	说话人验证1:N	操作级	*
VoicePrintVerify	说话人认证	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeModel	查询自学习模型列表	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:model/$modelId	不支持
DescribeUserInfo	控制台获取子账号	资源级	qcs::asr::uin/${uin}:subUin/${subUin}	支持
GetAsrKeyWordLibList	列举关键词表	资源级	qcs::asr::uin/$account:keyWordLib/$keyWordLibId qcs::asr::uin/${uin}:subUin/*	支持
GetAsrVocabList	列举热词表	资源级	qcs::asr::uin/$account:vocab/ *qcs::asr::uin/${uin}:subUin/*	支持
GetCustomizationList	获取自学习列表	资源级	qcs::asr::uin/:model/${ModelId}	支持
GetUsageByDate	通过日期查询用量	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

图像创作
人脸融合

最近更新时间：2025-07-01 09:38:16

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
人脸融合	facefusion	支持	不支持	操作级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
SubmitLongVideoFaceFusionJobPro	长视频人脸融合Pro版	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

腾讯大模型
知识引擎原子能力

最近更新时间：2025-07-01 09:39:53

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
知识引擎原子能力	lkeap	支持	不支持	操作级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateService	开通服务	操作级	*	支持
ExportUsageInfo	导出调用量统计	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ReconstructDocument	文档解析	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddWebSearchAPIKey	海外搜索-新增apikey	操作级	*	支持
CreateAPIKey	创建 api 调用密钥	操作级	*	支持
CreateAttributeLabel	创建标签	操作级	*	支持
CreateKnowledgeBase	创建知识库	操作级	*	支持
CreateQA	创建QA	操作级	*	支持
CreateReconstructDocumentFlow	创建文档解析任务	操作级	*	支持
CreateSplitDocumentFlow	创建文档拆分任务	资源级	qcs::lkeap::uin/${uin}:*	支持
DeleteAPIKey	删除 api 调用密钥	操作级	*	支持
DeleteAttributeLabels	批量删除属性标签	操作级	*	支持
DeleteDocs	删除文档	操作级	*	支持
DeleteKnowledgeBase	删除知识库	操作级	*	支持
DeleteQAs	删除问答对	操作级	*	支持
DeleteWebSearchAPIKey	海外搜索-删除apikey	操作级	*	支持
ImportQAs	批量导入问答对	操作级	*	支持
ModifyAttributeLabel	修改属性标签	操作级	*	支持
ModifyPostpaidSwitch	修改后付费开关状态	操作级	*	支持
ModifyQA	修改问答对	操作级	*	支持
SwitchAudit	切换审核状态	操作级	*	支持
UpdateAPIKeyRemark	更新 APIKey 备注	操作级	*	支持
UploadDoc	离线上传文档	操作级	*	支持
UploadDocRealtime	实时文档上传	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ChatCompletions	ChatCompletions	操作级	*	支持
CheckWhiteList	检验白名单	操作级	*	支持
DescribeAuditStatus	查询审核状态	操作级	*	支持
DescribeCallStatsGraph	接口调用折线图	操作级	*	支持
DescribeConcurrencyUsage	并发调用	操作级	*	支持
DescribeConcurrencyUsageGraph	并发调用折线图	操作级	*	支持
DescribeDoc	查询文档详情	操作级	*	支持
DescribeOpenStatus	查询开通状态	操作级	*	支持
DescribePageStatsGraph	接口调用页数折线图	操作级	*	支持
DescribeSearchStatsGraph	查询搜索服务调用折线图	操作级	*	支持
DescribeTokenUsage	接口调用token详情	操作级	*	支持
DescribeTokenUsageGraph	接口调用token折线图	操作级	*	支持
ExtractQA	提取问答对	操作级	*	支持
GetAPIKey	api 密钥信息	操作级	*	支持
GetCharacterUsage	获取账号下字符使用量与容量	操作级	*	支持
GetDocumentPresigned	文档预签名	操作级	*	支持
GetEmbedding	获取特征向量	操作级	*	支持
GetReconstructDocumentResult	查询文档解析任务结果	操作级	*	支持
GetSplitDocumentResult	查询文档拆分任务结果	资源级	qcs::lkeap::uin/${uin}:*	支持
GetSplitDocumentResultDemo	获取拆分结果demo	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

GetWebSearchAPIKey	海外搜索-apikey详情	操作级	*	支持
ListKnowledgeCapacity	知识库容量扩展	操作级	*	支持
ListPostpaidProduct	获取后付费产品列表	操作级	*	支持
QueryRewrite	多轮改写	操作级	*	支持
ReconstructDocumentDemo	文档解析Demo体验	操作级	*	支持
ReconstructDocumentSSE	文档解析SSE	操作级	*	支持
RetrieveKnowledge	检索知识库内容	操作级	*	支持
RetrieveKnowledgeRealtime	实时检索知识库内容	操作级	*	支持
RunRerank	重排序	操作级	*	支持
SearchKnowledge	知识库内容检索	操作级	*	支持
SearchRealtime	实时知识检索	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ListAPIKey	api 密钥列表	操作级	*	支持
ListAccount	获取账号列表	操作级	*	支持
ListAttributeLabels	获取属性标签列表	操作级	*	支持
ListConcurrency	并发扩展	操作级	*	支持
ListDocs	获取文档列表	操作级	*	支持
ListExampleDocument	示例文档	操作级	*	支持
ListKnowledgeBaseUsage	列表查询知识库容量详情	操作级	*	支持
ListPackage	获取资源包列表	操作级	*	支持
ListQAs	获取问答对列表	操作级	*	支持
ListWebSearchAPIKey	海外搜索-apikey列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

人工智能平台服务
腾讯云智能数智人

最近更新时间：2025-07-01 09:39:31

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云智能数智人	ivh	支持	不支持	操作级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateServiceAsset	激活服务资产	操作级	*	支持
AllocateImage	分配形象资产给子账号	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AllocateQuotaService	分配定制配额给子账号	操作级	*	支持
AllocateTimbre	分配声音资产给子账号	操作级	*	支持
BatchMake	批量创建定制任务	操作级	*	支持
BroadcastAudio	播报音频制作	操作级	*	支持
BroadcastAudioTTS	声音合成试听	操作级	*	支持
BroadcastTTS	播报文本选中试听	操作级	*	支持
BroadcastVideo	播报视频制作	操作级	*	支持
BroadcastVideoPreview	播报视频预览	操作级	*	支持
ConfirmPush	定制资产确认上架	操作级	*	支持
CreateVoiceRecordTask	创建声音复刻录制任务	操作级	*	支持
DeleteActionConfig	删除会话互动项目话术配置	操作级	*	支持
DeleteCustomResource	删除会话互动项目自定义资源	操作级	*	支持
DeleteImageTemplate	删除形象模板	操作级	*	支持
DeleteMissionResource	删除播报任务素材	操作级	*	支持
DeleteResource	删除播报视频自定义资源	操作级	*	支持
DeleteSceneInstance	删除空间互动项目	操作级	*	支持
DeleteUserVideo	删除播报音视频	操作级	*	支持
DeleteVirtualmanInstance	删除会话互动项目	操作级	*	支持
DetectAudioQuality	创建声音复刻极速版音质检测任务	操作级	*	支持
DisableVoiceRecord	停用声音复刻录音任务	操作级	*	支持
FaceDetect	人脸检测	操作级	*	支持
GetCosPreSignedUrl	获取预签名	操作级	*	支持
ImportReplys	导入会话互动项目回复语	操作级	*	支持
MakeNoTrainVideo	视频免训练	操作级	*	支持
ModifySubExpireTime	修改子账户配额资产过期时间	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifySubImageExpireTime	修改子账号形象资产过期时间	操作级	*	支持
ModifySubTimbreExpireTime	修改子账号声音资产过期时间	操作级	*	支持
RemoveCheckMaterial	删除预检测定制素材	操作级	*	支持
RenameBroadcastTitle	重命名播报音视频项目	操作级	*	支持
RenewImageAssets	续期形象资产	操作级	*	支持
RenewTimbreAssets	续期声音资产	操作级	*	支持
RenewTrial	领用试用资源	操作级	*	支持
ResetActionConfig	重置会话互动项目话术配置	操作级	*	支持
ResubmitMaterial	重新提交资产定制素材或授权资料	操作级	*	支持
SaveActionConfig	保存会话互动项目话术配置	操作级	*	支持
SaveAuthorize	大模型对话服务授权	操作级	*	支持
SaveBroadcastDraft	保存播报草稿	操作级	*	支持
SaveCustomResource	保存会话互动项目自定义资源	操作级	*	支持
SaveImageAsset	更新形象资产	操作级	*	支持
SaveImageTemplate	保存形象模板	操作级	*	支持
SaveInstanceConfig	保存会话互动项目	操作级	*	支持
SaveSceneInstanceConfig	保存空间互动项目	操作级	*	支持
SaveTimbreAsset	更新声音资产	操作级	*	支持
SaveVirtualmanImage	保存会话互动项目形象配置	操作级	*	支持
StopVideoPreviewTask	取消播报视频预览	操作级	*	支持
SubmitCheckMaterialTask	提交定制素材预检测任务	操作级	*	支持
SwitchImage	切换会话互动项目形象	操作级	*	支持
SynchronizedQA	同步会话互动项目大模型问答对	操作级	*	支持
UpdateReplyIntelligentAction	会话互动项目配置回复语智能动作	操作级	*	支持
UploadResource	上传播报自定义资源	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckCustomAnchorNameRepeat	检查定制主播名称是否重复	操作级	*	支持
CheckImageTemplateNameRepeat	检查形象模版名称是否重复	操作级	*	支持
CheckNameRepeat	检查播报音视频标题是否已存在	操作级	*	支持
DescribeActionConfigDetail	查询会话互动项目话术配置详情	操作级	*	支持
DescribeAnalyzerByText	会话互动项目回复语智能动作	操作级	*	支持
DescribeAssetSummary	获取资产概况	操作级	*	支持
DescribeAuthorize	查询大模型对话服务授权信息	操作级	*	支持
DescribeAvailableDailyConcurrentNum	查询日并发服务资产可购买配额	操作级	*	支持
DescribeBroadcastMakingVideo	查询制作中的播报音视频	操作级	*	支持
DescribeBroadcastVideoDetail	查询播报音视频制作详情	操作级	*	支持
DescribeBroadcastVideoProgress	查询播报音视频制作进度	操作级	*	支持
DescribeCartoonVideoProgress	查询2d卡通播报视频制作进度	操作级	*	支持
DescribeCustomNewTrial	获取领用状态	操作级	*	支持
DescribeCustomRemainQuota	获取资产定制剩余配额	操作级	*	支持
DescribeDeliveryList	获取交付单列表	操作级	*	支持
DescribeDemoFile	获取资产定制示例文件	操作级	*	支持
DescribeDetailStatistic	查询运营分析看板统计数据	操作级	*	支持
DescribeDictConfig	获取播报字典配置	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeImageTemplateDetail	查询形象模板详情	操作级	*	支持
DescribeImageTemplatePermission	查询形象模板权限	操作级	*	支持
DescribeMissionResource	查询播报任务资源	操作级	*	支持
DescribePersonalAssetType	获取个人资产类型	操作级	*	支持
DescribePinyin	查询多音字	操作级	*	支持
DescribePlatformConf	获取播报平台配置	操作级	*	支持
DescribePreprocess	获取文本预处理信息	操作级	*	支持
DescribeSecret	获取密钥信息	操作级	*	支持
DescribeServiceQuotaSummary	查询配额资产汇总数据	操作级	*	支持
DescribeStatisticDict	查询运营分析看板字典	操作级	*	支持
DescribeSystemDictByType	查询系统数据字典	操作级	*	支持
DescribeTotalStatistic	查询运营分析看板汇总数据	操作级	*	支持
DescribeTrainResult	获取资产定制任务训练结果	操作级	*	支持
DescribeTtsAudition	获取声音试听音频	操作级	*	支持
DescribeTtsSubtitle	获取tts字幕	操作级	*	支持
DescribeUserResource	获取播报自定义资源	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanResource	查询会话互动项目详情	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanResourceList	获取角色可用资源列表	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanSceneDetail	查询空间场景详情	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanSceneInstanceDetail	查询空间互动项目详情	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanSecretDetail	获取会话互动项目密钥信息	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanTypeInfo	获取数智人类型信息	操作级	*	支持
ExportReplys	导出会话互动项目回复语	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ExportStatistic	导出运营分析看板统计数据	操作级	*	支持
GetAudioCheckResult	获取声音复刻录音检测结果	操作级	*	支持
GetCheckMaterialResult	获取定制素材检测结果	操作级	*	支持
GetCustomUploadCredentials	获取资产定制上传临时令牌	操作级	*	支持
GetDetectProgress	获取声音复刻极速版音质检测结果	操作级	*	支持
GetFaceDetectState	获取人脸检测结果	操作级	*	支持
GetTemporaryKeyOfCos	获取cos临时密钥	操作级	*	支持
ListUserPermission	获取用户数智人平台权限	操作级	*	支持
QueryConcurrent	查询会话互动项目老版本形象并发数	操作级	*	支持
QueryQrCodeSign	获取二维码签名	操作级	*	支持
QuerySceneSign	获取空间互动项目签名	操作级	*	支持
SwitchImageCheck	切换会话互动项目形象预校验	操作级	*	支持
ValidateInput	校验播报文本合法性	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeActionConfigList	查询会话互动项目话术配置列表	操作级	*	支持
DescribeAllocateRecord	获取资产分配记录	操作级	*	支持
DescribeBots	查询云小微机器人列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeConsumptionRecordList	获取资产消耗记录	操作级	*	支持
DescribeCustomTaskList	查询资产定制任务列表	操作级	*	支持
DescribeImageAssetList	获取形象资产列表	操作级	*	支持
DescribeImageTemplates	查询形象模板列表	操作级	*	支持
DescribeIntegratorPageRange	查询集成商页面集成范围	操作级	*	支持
DescribeListQA	查询会话互动项目大模型问答对列表	操作级	*	支持
DescribeNotActiveServiceAssetList	查询未激活服务资产列表	操作级	*	支持
DescribePhotoOfficeWebImageList	查询标准形象相册形象列表	操作级	*	支持
DescribeServiceAssetList	获取服务资产列表	操作级	*	支持
DescribeServiceQuotaList	获取配额资产列表	操作级	*	支持
DescribeStatisticAdminUins	查询运营分析看板管理用户列表	操作级	*	支持
DescribeStatisticAnchors	查询运营分析看板形象列表	操作级	*	支持
DescribeStatisticInstances	查询运营分析看板项目列表	操作级	*	支持
DescribeStatisticUins	查询运营分	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	析看板账号列表			
DescribeTimbreAssetList	获取声音资产列表	操作级	*	支持
DescribeTimbreList	获取已授权声音列表	操作级	*	支持
DescribeUserBroadcastVideos	获取播报音视频列表	操作级	*	支持
DescribeVirtualResourceActions	查询形象动作列表	操作级	*	支持
DescribeVirtualResourceActionsByVirtualmanKey	查询会话互动项目形象动作列表	操作级	*	支持
DescribeVirtualResourceExpressionsByVirtualmanKey	查询会话互动项目形象表情列表	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanBackgroundLogoList	查询会话互动项目背景logo列表	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanImageList	查询形象角色列表接口	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanInstanceImages	查询会话互动项目列表	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanProtoTimbreList	查询标准形象相册声音列表	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanResourceClothesList	查询主播可用资源列表	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanResourceImages	查询形象列表	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanResourceRoleList	获取已授权主播列表	操作级	*	支持
DescribeVirtualmanSceneInstances	查询空间互动项目列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeVirtualmanScenes	查询空间场景列表	操作级	*	支持
DescribeVoiceRecordList	查询声音复刻录制任务列表	操作级	*	支持
GetAudioRecordList	获取声音复刻录音任务文件列表	操作级	*	支持
GetCheckMaterialList	获取预检测定制素材列表	操作级	*	支持
GetTencentCloudSubAccount	获取腾讯云子账户列表	操作级	*	支持
QueryDomains	查询会话互动项目领域意图列表	操作级	*	支持
QueryPermissions	查询用户权限列表	操作级	*	支持
QueryQuestions	查询会话互动项目问题列表	操作级	*	支持
QueryRepliesList	查询云小微机器人回复语列表	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetAuthToken	获取IPass授权Token	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

大模型图像创作引擎

最近更新时间：2025-07-01 09:34:38

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
大模型图像创作引擎	aiart	支持	不支持	操作级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateService	开通服务	操作级	*	支持
DeleteTrainPortraitModel	删除写真模型	操作级	*	支持
ReportEvaluation	提交评价数据	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

SetPayMode	设置付费模式	操作级	*	支持
SetUserStatus	设置服务状态	操作级	*	支持
SubmitDrawPortraitJobProxy	提交写真生成图片任务代理接口	操作级	*	支持
SubmitTextToImageProJob	提交文生图（高级版）任务	操作级	*	支持
UploadTrainPortraitImages	上传写真训练图片	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeOpenStatus	查看开通状态	操作级	*	支持
DescribePidOrders	控制台获取资源包列表	操作级	*	支持
DescribePromptList	查询PromptList	操作级	*	支持
DescribeQuotaPkgs	控制台获取QPS资源包列表	操作级	*	支持
DescribeStatInfo	控制台获取统计数据	操作级	*	支持
DescribeUserInfo	控制台获取子帐号	操作级	*	支持
GenerateAvatar	百变头像	操作级	*	支持
GetAIArtTaskList	获取创作记录	操作级	*	支持
GetFeedbackLabels	获取反馈标签	操作级	*	支持
GetQpsQuota	查询QPS配额	操作级	*	支持
GetQpsStatistics	获取QPS使用峰值曲线	操作级	*	支持
ImageInpaintingRemoval	消除补全	操作级	*	支持
ImageOutpainting	扩图	操作级	*	支持
ImageToImage	图像风格化（图生图）	操作级	*	支持
QueryChangeClothesJob	查询模特换装异步任务	操作级	*	支持
QueryDrawPortraitJob	查询生成写真图片任务	操作级	*	支持
QueryDrawPortraitJobProxy	查询生成写真图片任务代理接	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	口			
QueryGenerateStoryIllustrationJob	查询绘本生成任务	操作级	*	支持
QueryGlamPicJob	查询美照任务	操作级	*	支持
QueryMemeJob	查询表情动图生成任务	操作级	*	支持
QueryTextToImageProJob	查询文生图（高级版）任务	操作级	*	支持
QueryTrainPortraitModelJob	查询训练写真模型任务	操作级	*	支持
QueryTrainPortraitModels	查询模型列表	操作级	*	支持
QueryUserStatus	查询用户状态	操作级	*	支持
RetrieveImage	AI图库检索图片	操作级	*	支持
SubmitChangeClothesJob	提交模特换装异步任务	操作级	*	支持
SubmitDrawPortraitJob	提交生成写真图片任务	操作级	*	支持
SubmitGenerateStoryIllustrationJob	提交绘本生成任务	操作级	*	支持
SubmitMemeJob	提交表情动图生成任务	操作级	*	支持
SubmitTrainPortraitModelJob	提交训练写真模型任务	操作级	*	支持
TextToImage	智能文生图	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
GetAuthUrl	获取预签名地址	操作级	*	支持
QueryKeepImageIpJob	查询图片特征保持任务	操作级	*	支持
RefineImage	图片变清晰	操作级	*	支持
SubmitGlamPicJob	提交美照生成任务	操作级	*	支持
SubmitKeepImageIpJob	提交图片特征保持任务	操作级	*	支持
TextToImageLite	文生图轻量版	操作级	*	支持
TextToImageRapid	文生图快速版	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

自然语言处理
机器翻译

最近更新时间：2025-07-01 09:43:31

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
机器翻译	tmt	支持	不支持	操作级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateService	控制台获取统计数据	操作级	*	支持
AddTermPhrase	新增术语对	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AddTermRepo	创建术语库	操作级	*	支持
AddTmRepo	创建例句库	操作级	*	支持
AddTmSent	新增例句对	操作级	*	支持
CreateTmtServer	开通服务	操作级	*	支持
DeleteTermPhrase	删除术语对	操作级	*	支持
DeleteTermRepo	删除术语库	操作级	*	支持
DeleteTmRepo	删除例句库	操作级	*	支持
DeleteTmSent	删除例句对	操作级	*	支持
ImageTranslateLLM	大模型图片翻译	操作级	*	支持
ImportTermPhraseByRepoId	导入术语对到指定术语库中	操作级	*	支持
ImportTmSentByRepoId	导入例句对到指定例句库中	操作级	*	支持
SendFreePackage	免费发送资源包	操作级	*	支持
SetPayMode	设置付费模式	操作级	*	支持
SetUserStatus	设置服务状态	操作级	*	支持
UpdateTermPhrase	更新术语对	操作级	*	支持
UpdateTermRepo	更新术语库	操作级	*	支持
UpdateTmRepo	更新例句库	操作级	*	支持
UpdateTmSent	更新例句对	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckFreePackage	检查是否已领取免费资源包	操作级	*	支持
DescribeChargeStatus	查询用户付费状态	操作级	*	支持
DescribeData	查询用户调用量	操作级	*	支持
DescribeOpenStatus	查询开通状态	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribePidOrders	控制台获取资源包列表	操作级	*	支持
DescribeServerLists	查询用户开通服务	操作级	*	支持
DescribeStatInfo	控制台获取统计数据	操作级	*	支持
ExportTermRepoByRepoId	导出指定术语库	操作级	*	支持
ExportTmRepoByRepoId	导出指定例句库	操作级	*	支持
FetchImportTaskByTaskId	查询导入任务状态	操作级	*	支持
FetchRepoLangPair	查询术语例句库支持语言对	操作级	*	支持
FetchTermPhraseById	查找指定术语对	操作级	*	支持
FetchTermPhraseByRepoId	查找指定术语库的所有术语对	操作级	*	支持
FetchTermRepo	查找所有术语库	操作级	*	支持
FetchTermRepoByRepoId	查找指定术语库	操作级	*	支持
FetchTmRepo	查找所有例句库	操作级	*	支持
FetchTmRepoByRepoId	查找指定例句库	操作级	*	支持
FetchTmSentById	查找指定例句对	操作级	*	支持
FetchTmSentByRepoId	查找指定例句库的所有例句对	操作级	*	支持
FetchUploadTicket	获取文件上传临时票据	操作级	*	支持
FileTranslate	文件翻译请求	操作级	*	支持
GetFileTranslate	文件翻译结果查询	操作级	*	支持
INTSpeechTranslate	语音翻译国际版	操作级	*	支持
ImageTranslate	图片翻译	操作级	*	支持
LanguageDetect	语种识别	操作级	*	支持
QueryUserStatus	查询用户状态（用户关闭服务场景）	操作级	*	支持
SpeechTranslate	语音翻译	操作级	*	支持
TextTranslate	文本翻译	操作级	*	支持
TextTranslateBatch	批量文本翻译	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

TranslateVoiceToText	端到端语音翻译	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

文字识别

文字识别

最近更新时间：2025-07-01 09:40:43

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
文字识别	ocr	支持	不支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AdvertiseOCR	广告文字识别	操作级	*
ArithmeticOCR	算式识别	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

BankCardOCR	银行卡识别	操作级	*
BankSlipOCR	银行回单识别	操作级	*
BizLicenseOCR	营业执照识别	操作级	*
BusInvoiceOCR	汽车票识别	操作级	*
BusinessCardOCR	名片识别	操作级	*
CarInvoiceOCR	购车发票识别	操作级	*
ChatOCR	通用文本智能	操作级	*
ClassifyDetectOCR	智能卡证分类	操作级	*
ClassifyStoreName	门头照分类	操作级	*
ConsoleCheckUserStatus	控制台用户服务状态查询	操作级	*
ConsoleGetBuyCfg	购买页接口配置	操作级	*
ConsoleGetIntelligentInvoiceResources	明视新控制台智能票财税-拉取智能票财税付费资源包	操作级	*
ConsoleGetNewBuyCfg	新的购买页接口配置	操作级	*
ConsoleGetResource	明视新控制台预付费资源包-拉取预付费的付费资源包	操作级	*
ConsoleGetSdkVersionCfg	控制台获取sdk版本配置	操作级	*
ConsoleGetUserInfo	获取用户信息	操作级	*
ConsoleGetUserStats	查询子账户的调用量	资源级	qcs::ocr::uin/${uin}:subUin/${u
ConsoleOpenQuestionnaire	控制台开通问卷录入	操作级	*
ConsoleQueryOrder	明视新控制台预付费资源包-拉取	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	已购买订单列表		
ConsoleQueryPrice	控制台预付费资源包询价	操作级	*
ConvertDocumentToWord	文档还原	操作级	*
DriverLicenseOCR	驾驶证识别	操作级	*
DriverLicenseVerify	驾驶证信息核验	操作级	*
DutyPaidProofOCR	完税证明识别	操作级	*
EduPaperOCR	数学试题识别	操作级	*
EnglishOCR	英文识别	操作级	*
EnhancedIDCardOCR	身份证识别（增强版）	操作级	*
EnterpriseLicenseOCR	企业证照识别	操作级	*
EstateCertOCR	不动产权证识别	操作级	*
ExtractDocBasic	文档抽取（基础版）	操作级	*
ExtractDocMulti	文档抽取（多模态版）	操作级	*
ExtractDocMultiPro	文档抽取（多模态Pro版）	操作级	*
FinanBillOCR	金融票据整单识别	操作级	*
FinanBillSliceOCR	金融票据切片识别	操作级	*
FlightInvoiceOCR	机票行程单识别	操作级	*
FormulaOCR	数学公式识别	操作级	*
GeneralAccurateOCR	通用印刷体识别（高精度版）	操作级	*
GeneralBasicOCR	通用印刷体识别	操作级	*
GeneralEfficientOCR	通用印刷体识别	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	（精简版）		
GeneralFastOCR	通用印刷体识别（高速版）	操作级	*
GeneralHandwritingOCR	通用手写体识别	操作级	*
GetCosSign	获取文件上传的签名	操作级	*
GetIDCardOCRToken	身份证识别获取token接口	操作级	*
GetIntelligentScanSDKListForConsole	获取智能扫码SDK列表	资源级	qcs::ocr::uin/${uin}:subUin/${u
GetOCRResult	得到ocr的信息	操作级	*
GetOCRToken	得到ocr的token	操作级	*
GetPresignedUrlForConsole	获取Cos文件预授权URL	操作级	*
GetReconstructDocumentResult	获取文档解析任务执行结果	操作级	*
GetTaskRecognizeResult	表单预识别结果	操作级	*
GetUserAccountTotalNumbers	获取主账号下的所有子账号账号总数	操作级	*
HKIDCardOCR	中国香港身份证识别	操作级	*
HandwritingEssayOCR	中英文手写作文识别	操作级	*
HmtResidentPermitOCR	港澳台居住证识别	操作级	*
IDCardOCR	身份证识别	操作级	*
InstitutionOCR	事业单位法人证书识别	操作级	*
InsuranceBillOCR	保险单据识别	操作级	*
InvoiceGeneralOCR	通用机打发票识	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	别		
LicensePlateOCR	车牌识别	操作级	*
MLIDCardOCR	马来西亚身份证识别	操作级	*
MLIDPassportOCR	护照识别（港澳台地区及境外护照）	操作级	*
MainlandPermitOCR	港澳台通行证及来往内地通行证识别	操作级	*
MaskingVideoSensitiveData	证照视频脱敏	操作级	*
MixedInvoiceDetect	混贴票据分类	操作级	*
MixedInvoiceOCR	混贴票据识别	操作级	*
OrgCodeCertOCR	组织机构代码证识别	操作级	*
PassportOCR	护照识别（中国大陆地区护照）	操作级	*
PermitOCR	港澳台通行证识别	操作级	*
PropOwnerCertOCR	房产证识别	操作级	*
QrcodeOCR	二维码和条形码识别	操作级	*
QueryBarCode	条码信息查询	操作级	*
QueryCallDetailListBySubUin	查询子账户的调用量	操作级	*
QueryCallForConsole	调用量查询	资源级	qcs::ocr::uin/${uin}:subUin/${u
QueryConsoleCallOverview	获取当月累计调用概览	操作级	*
QueryConsoleCallTrend	获取近30天调用调用趋势	操作级	*
QueryConsoleInterfaces	获取服务类别和	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	接口列表		
QueryConsoleNotice	获取控制台公告	操作级	*
QueryConsoleOpenQuestionnaire	查询控制台开通问卷	操作级	*
QueryConsoleOpenStatus	控制台开通状态查询	操作级	*
QueryConsolePackageOverview	资源包计费概览	操作级	*
QueryConsoleServiceSetting	查询控制台设置	操作级	*
QueryCostTimeForConsole	查询耗时数据	资源级	qcs::ocr::uin/${uin}:subUin/${u
QueryImageModeration	图片检查	操作级	*
QueryIntelligentScanSDKInfo	查询智能扫码申请信息	操作级	*
QueryMaxBuyQpsCfg	最大购买限额配置	操作级	*
QueryQpsBuyCfg	QPS购买页接口配置	操作级	*
QueryQpsDetail	查询QPS额度详情	操作级	*
QueryQpsForConsole	查询控制台QPS数据	资源级	qcs::ocr::uin/${uin}:subUin/${u
QueryQpsResource	控制台接口QPS资源包	操作级	*
QueryUserAuthorizationList	查询子账号授权列表	操作级	*
QueryVehicleInfo	QueryVehicleInfo车辆信息查询	操作级	*
QueryVehicleViolationInfo	车辆违章信息查询	操作级	*
QuestionOCR	试题识别	操作级	*
QuestionSplitOCR	试卷切题	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

QuotaInvoiceOCR	定额发票识别	操作级	*
RecognizeBrazilDriverLicenseOCR	巴西驾驶证识别	操作级	*
RecognizeBrazilIDCardOCR	巴西身份证识别	操作级	*
RecognizeBrazilIDOCR	巴西驾照识别	操作级	*
RecognizeBrazilRNEOCR	巴西RNE证件识别	操作级	*
RecognizeBrazilRNMOCR	巴西RNM证件识别	操作级	*
RecognizeContainerOCR	集装箱识别	操作级	*
RecognizeDocumentOCR	办公文档还原（免费公测版）	操作级	*
RecognizeEncryptedIDCardOCR	身份证识别（安全加密版）	操作级	*
RecognizeEnergyLabel	能效标识识别	操作级	*
RecognizeFinancialReportOCR	财报识别	操作级	*
RecognizeForeignPermanentResidentIdCard	外国人永久居留身份证识别	操作级	*
RecognizeFormulaOCR	公式识别	操作级	*
RecognizeGeneralCardWarn	通用卡证鉴伪	操作级	*
RecognizeGeneralInvoice	通用票据识别（高级版）	操作级	*
RecognizeGeneralTextImageWarn	通用文本图像告警	操作级	*
RecognizeHealthCodeOCR	健康码识别	操作级	*
RecognizeIDCardWarning	身份证PS告警检测	操作级	*
RecognizeIdentityCard	身份证识别快手定制版	操作级	*
RecognizeIndonesiaIDCardOCR	印尼身份证识别	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

RecognizeIndonesiaIDOCR	印度尼西亚身份证识别	操作级	*
RecognizeKoreanDrivingLicenseOCR	韩国驾驶证识别	操作级	*
RecognizeKoreanIDCardOCR	韩国身份证识别	操作级	*
RecognizeLadingBill	提单识别	操作级	*
RecognizeMacaoIDCardOCR	澳门身份证识别	操作级	*
RecognizeMainlandIDCardOCR	大陆身份证识别	操作级	*
RecognizeMedicalInvoiceOCR	医疗票据识别	操作级	*
RecognizeMexicoVTID	墨西哥选民卡证识别	操作级	*
RecognizeOnlineTaxiItineraryOCR	网约车行程单识别	操作级	*
RecognizePermanentAccountNumberOCR	印度PAN卡识别	操作级	*
RecognizePhilippinesDrivingLicenseOCR	菲律宾驾驶证识别	操作级	*
RecognizePhilippinesNationalIDOCR	菲律宾NationalID识别	操作级	*
RecognizePhilippinesPRCIDOCR	菲律宾PRCID识别	操作级	*
RecognizePhilippinesSssIDOCR	菲律宾SSSID识别	操作级	*
RecognizePhilippinesTinIDOCR	菲律宾TinID识别	操作级	*
RecognizePhilippinesUMIDOCR	菲律宾UMID识别	操作级	*
RecognizePhilippinesVoteIDOCR	菲律宾VoteID识别	操作级	*
RecognizePrintDocumentOCR	打印文档图片识别	操作级	*
RecognizeReceiptOCR	小票识别	操作级	*
RecognizeSingaporeIDCardOCR	新加坡身份证识	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	别		
RecognizeStoreName	门头照识别	操作级	*
RecognizeTableAccurateOCR	表格识别（高精度版)	操作级	*
RecognizeTableOCR	表格识别（V2)	操作级	*
RecognizeThaiIDCardOCR	泰国身份证识别	操作级	*
RecognizeThaiIDOCR	泰国身份证识别（新版）	操作级	*
RecognizeThaiPinkCard	泰国粉红卡识别	操作级	*
RecognizeTravelCardOCR	通信行程卡识别	操作级	*
RecognizeTurkeyDrivingLicenseOCR	土耳其驾照识别	操作级	*
RecognizeValidIDCardOCR	有效身份证件识别（鉴伪版）	操作级	*
RecognizeVehicleCertificateOCR	车辆合格证识别	操作级	*
RecognizeWayBillOCR	中外运单据OCR定制接口	操作级	*
ReconstructDocument	文档解析	操作级	*
ResidenceBookletOCR	户口本识别	操作级	*
ResolveAddress	智能地址解析	操作级	*
RideHailingDriverLicenseOCR	网约车驾驶证识别	操作级	*
RideHailingTransportLicenseOCR	网约车运输证识别	操作级	*
SealOCR	印章识别	操作级	*
ShipInvoiceOCR	轮船票识别	操作级	*
SmartStructuralCareerMaterialOCR	智能结构化识别V2证件类	操作级	*
SmartStructuralOCR	智能结构化识别	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

SmartStructuralOCRV2	智能结构化识别V2	操作级	*
SmartStructuralPro	文档抽取【多模态】	操作级	*
TableOCR	表格识别（V1）	操作级	*
TaxiInvoiceOCR	出租车发票识别	操作级	*
TextDetect	快速文本检测	操作级	*
TollInvoiceOCR	过路过桥费发票识别	操作级	*
TrainTicketOCR	火车票识别	操作级	*
VatInvoiceOCR	增值税发票识别	操作级	*
VatInvoiceVerifyNew	增值税发票核验（新版）	操作级	*
VatRollInvoiceOCR	增值税发票（卷票）识别	操作级	*
VehicleLicenseOCR	行驶证识别	操作级	*
VehicleLicenseVerify	行驶证信息核验	操作级	*
VehicleRegCertOCR	机动车登记证书识别	操作级	*
VerifyBasicBizLicense	营业执照识别及核验（基础版）	操作级	*
VerifyBizLicense	营业执照识别及核验（详细版）	操作级	*
VerifyEnterpriseFourFactors	企业四要素核验	操作级	*
VerifyHKIDCard	香港身份证视频鉴伪	操作级	*
VerifyMASIDCard	马来证照视频鉴伪	操作级	*
VerifyMultiPermit	证照类多图鉴伪识别	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

VerifyOfdVatInvoiceNew	OFD发票识别（新）	操作级	*
VerifyOfdVatInvoiceOCR	OFD发票识别	操作级	*
VerifyVehicleLicenseIDInfo	行驶证身份信息验证	操作级	*
VerifyVehicleLicenseInfo	行驶证核验	操作级	*
VinOCR	车辆VIN码识别	操作级	*
WaybillOCR	运单识别	操作级	*

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ApplyIntelligentScanSDKForConsole	控制台申请智能扫码SDK	操作级	*	支持
ConsoleServiceOpen	开通服务	操作级	*	支持
ConsoleServiceSetting	控制台设置	操作级	*	支持
CreateReconstructDocumentFlow	创建文档解析流程	操作级	*	支持
ModifyUserAuthorization	修改用户授权状态	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ConvertFileToImage	文件转图	操作级	*	支持
ConvertPDFToImage	PDF转图	操作级	*	支持
ImageEnhancement	文本图像增强	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

QueryConsoleCallDetails	查看接口调用明细	资源级	qcs::ocr:${region}:uin/${uin}:subUin/${subUin}	支持
QueryConsoleOverview	查询控制台服务概览	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

中间件
消息队列 CKafka

最近更新时间：2025-07-01 09:36:19

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
消息队列 CKafka 版	ckafka	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddPartition	增加分区	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
AddRoute	添加路由	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AddTopicIpwhitelist	增加主题白名单	操作级	*
AssociateRoutesSecurityGroup	绑定路由安全组	操作级	*
AuthorizeToken	实例授权token	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
BatchCreateAcl	批量添加ACL策略	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
BatchDeleteAcl	批量删除ACL	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
BatchModifyGroupOffsets	批量修改消费组offset	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
BatchModifyTopicAttributes	批量设置主题属性	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
BindSchema	绑定Schema	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
BurnCPU	混沌演练CPU高负载	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
BurnDiskIO	混沌演练磁盘高负载	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
CancelAuthorizationToken	取消授权token	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
CreateAcl	CreateAcl	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
CreateAclRule	添加 ACL 规则	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
CreateCdcCluster	创建cdc-ckafka集群	操作级	*
CreateConnectResource	创建Dip连接源	操作级	*
CreateConnector	创建数据同步任务	操作级	*
CreateConsumer	创建消费者组	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
CreateCrossRegionSyncTask	创建跨地域同步任务	操作级	*
CreateDatahubGroup	创建Datahub消费者组	操作级	*
CreateDatahubTask	创建Dip转储任务	操作级	*
CreateDatahubTopic	创建Dip主题	操作级	*
CreateDipLink	创建链路	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateFederationClusterTask	创建标准版集群拆分任务	操作级	*
CreateInstance	创建实例前置校验	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
CreateInstanceAnalysis	创建一键诊断任务	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
CreateInstancePost	创建后付费实例接口	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl qcs::vpc::uin/${uin}:vpc/${v qcs::vpc::uin/${uin}:subnet/
CreateInstancePre	创建实例(预付费包年包月)	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl qcs::vpc::uin/${uin}:vpc/${v qcs::vpc::uin/${uin}:subnet/
CreateMigrateToCloudTask	创建迁移上云任务	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
CreatePartition	增加分区	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
CreatePostPaidInstance	创建按量计费实例（新）	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl qcs::vpc::uin/${uin}:vpc/${v qcs::vpc::uin/${uin}:subnet/
CreatePrometheus	添加普罗米修斯监控	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
CreateRoute	添加路由	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
CreateSchema	创建Schema	操作级	*
CreateServerlessInstance	创建ckafka-serverless形态的实例	操作级	*
CreateStringRegularExpressionMatchPattern	生成当前输入字符串的正则表达式模式串	操作级	*
CreateSystemMaintenanceTime	创建，变更系统维护时间	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
CreateToken	创建token	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
CreateTopic	创建主题	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
CreateTopicIpWhiteList	增加主题白名单	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
CreateUser	添加用户	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DelayMessage	混沌演练生产消费延迟	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
DelayMessageRollback	混沌演练生产消费延迟恢复	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
DeleteAcl	DeleteAcl	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
DeleteAclRule	删除ACL规则	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
DeleteConnectResource	删除Dip连接源	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
DeleteConnector	删除Connector	操作级	*
DeleteCrossRegionSyncTask	删除跨地域同步任务	操作级	*
DeleteDatahubGroup	删除Datahub消费组	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
DeleteDatahubTask	删除Dip任务	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
DeleteDatahubTopic	删除Dip主题	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
DeleteDipLink	删除链路	操作级	*
DeleteGroup	删除消费组	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
DeleteGroupSubscribeTopic	删除消费分组订阅的topic	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
DeleteInstance	删除实例前置校验	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
DeleteInstancePost	删除后付费实例	操作级	*
DeleteInstancePre	删除预付费实例	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
DeleteIsolatedInstancePre	销毁隔离中的预付费实例	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
DeletePrometheus	销毁Prometheus监控	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
DeleteRoute	删除路由	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
DeleteRouteTriggerTime	修改路由触发时间	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
DeleteSchema	删除Schema	操作级	*
DeleteTopic	删除主题	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteTopicIpWhiteList	删除主题IP白名单	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
DeleteTopicIpwhitelist	删除主题白名单	操作级	*
DeleteUser	DeleteUser	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
DisassociateRoutesSecurityGroup	解绑路由安全组	操作级	*
DownAttackRollback	混沌演练开机	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
InjectDownAttack	混沌演练关机	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
InstanceScalingDown	实例缩容	操作级	*
IsolatedInstancePre	隔离预付费实例接口	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
ModifyAclRule	修改Acl预设规则	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
ModifyConnectResource	编辑Dip连接源	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
ModifyConsumerGroupConfig	设置是否可以自动创建consumerGroup	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
ModifyDatahubGroupOffsets	设置Datahub Groups 消费分组offset	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
ModifyDatahubPartition	增加Dip主题分区	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
ModifyDatahubPassword	修改dip主题密码	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
ModifyDatahubResource	修改Datahub数据源配置	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/:c
ModifyDatahubTask	修改Datahub任务	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
ModifyDatahubTopic	修改Dip主题属性	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
ModifyForward	设置ckafka消息转发到cos	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
ModifyGroupOffsets	ModifyGroupOffsets	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
ModifyInstanceAttributes	设置实例属性	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
ModifyInstanceMultiZone	设置跨可用区集群	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyInstancePre	预付费实例变配接口，调整磁盘，带宽	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
ModifyInstancesOwner	修改实例账号信息	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
ModifyPassword	ModifyPassword	操作级	*
ModifyRouteSecurityGroups	修改路由安全组关联	操作级	*
ModifyRoutineMaintenanceTask	设置动态消息保留策略	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
ModifySchema	修改Schema	操作级	*
ModifyServerlessInstance	变配ckafka-serverless形态的实例	操作级	*
ModifyTopicAttributes	修改主题属性	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
ModifyTopicReplicas	修改topic副本数	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
ModifyTransformation	修改数据处理规则	操作级	*
PauseConnector	暂停数据同步任务	操作级	*
PauseCrossRegionSyncTask	暂停跨地域同步任务	操作级	*
PauseDatahubTask	暂停Dip任务	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
PauseWorkflow	暂停流程任务	操作级	*
RenewCkafkaInstance	续费Ckafka实例	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
RenewInstance	续费实例	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
ResetPublicNetwork	退订公网带宽	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
RestartDatahubTask	重启Datahub任务	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:conr
RestartDisasterZone	重启故障区节点	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
RestartWorkflow	重启流程任务	操作级	*
ResumeConnector	启动Connector任务	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ResumeCrossRegionSyncTask	恢复跨地域同步任务	操作级	*
ResumeDatahubTask	恢复Dip任务	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
ResumeWorkflow	恢复暂停的流程任务	操作级	*
RetryWorkflow	重试失败的流程任务	操作级	*
SendMessage	HTTP 数据上报	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
SendMessageByDatahubTopic	DIP Topic发送消息	操作级	*
SendMessageByTopic	发送消息	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
SetForward	设置ckafka转发消息到cos	操作级	*
SetInstanceAttributes	设置实例属性	操作级	*
SetTopicAttributes	修改主题属性	操作级	*
SwitchAvailableZone	容灾主动切换ckafka可用区broker的接口	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl
TerminateWorkflow	终止流程任务	操作级	*
UnbindSchema	解绑Schema	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${
UpgradeBrokerVersion	broker版本升级接口	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafl

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AnalyseClickHouseSchema	解析ClickHouse的Schema	操作级	*	不支持
AnalyseContent	数据解析	操作级	*	支持
AnalyseRecordSchema	解析消息的 Schema	操作级	*	支持
CheckCreateDatahubTask	校验Datahub转储任务	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CheckDelete	校验删除实例	操作级	*	支持
TransformContent	数据处理	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckCdcCluster	查询cdc任务接口	操作级	*
DescribeACL	枚举ACL	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeAclRule	查询ACL规则列表	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeAnalysisDetail	查询一键诊断报告详细	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeAnalysisDistribute	一键诊断概览	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeAppIdIsVip	查询是否大客户	操作级	*
DescribeAppInfo	查询用户列表	操作级	*
DescribeAsyncResult	查询混沌演练任务执行结果	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeAttackAsyncRequestResult	混沌演练关机结果查询	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:as
DescribeAutoCreateConsumerGroup	查看是否可以自动创建ConsumerGroup	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeBrokerCount	查询broker数量	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeBrokerIpInfo	查询broker的ip信息	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:ck
DescribeBrokerIpTcpConnect	查询broker tcp连接情况	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeCkafkaOverview	查询ckafka实例数概览	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeCkafkaPrice	询价	操作级	*
DescribeCkafkaSpecifications	评估ckafka规格	操作级	*
DescribeCkafkaTypeConfigs	获取实例规格配置	操作级	*
DescribeCkafkaVersion	查询实例版本信息	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeCkafkaZone	查询可用区	操作级	*
DescribeClusterByAdmin	Adminx查询集群详情	操作级	*
DescribeConnectResource	查询Dip连接源	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:co
DescribeConnector	获取同步任务列表	操作级	*
DescribeConnectorConfigs	差选Connector配置	操作级	*
DescribeConnectorStatus	查询Connector状态	操作级	*
DescribeCrossRegionConnectorTasks	跨地容灾任务的connector信息列表	操作级	*
DescribeCrossRegionFlowStatus	查询跨地域同步任务操作状态	操作级	*
DescribeCrossRegionSupportList	查询跨地域任务支持地域	操作级	*
DescribeCrossRegionSyncTaskAttributes	查询跨地域同步任务详情	操作级	*
DescribeCrossRegionSyncTasks	查询跨地域同步任务列表	操作级	*
DescribeCvmInfo	获取实例CVM信息	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeDataSyncProgress	查询跨地域同步任务数据同步进度	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDatahubGroup	查询订阅Datahub主题的消息分组信息	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:co
DescribeDatahubGroupOffsets	获取Datahub消费分组offset	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:co
DescribeDatahubOverview	查询 Datahub 任务概览	操作级	*
DescribeDatahubTask	查询Dip任务信息	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:co
DescribeDatahubTopic	获取Dip主题属性	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:co
DescribeDatahubTopicSyncReplica	获取DIP Topic同步副本信息	操作级	*
DescribeDipLinkAttributes	查询链路详情	操作级	*
DescribeDipLinks	查询链路列表	操作级	*
DescribeDipTaskEventLogs	查询Dip任务事件列表	操作级	*
DescribeDipTaskSyncMetadataProgress	查询Dip任务元数据同步进度	操作级	*
DescribeEventCenterLogDetail	查询事件中心日志详情	操作级	*
DescribeEventCenterLogs	查询事件中心日志列表	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeEventLog	查询日志事件	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeFederationClusterTask	查询标准版集群拆分任务	操作级	*
DescribeGroup	获取消费分组信息	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeGroupInfo	查询消费分组	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeGroupOffsets	获取消费分组offset	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeHttpSourceTask	查询 HTTP 接入	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	任务		
DescribeIfCommunity	查询实例是否社区版	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeInstanceAttributes	获取实例属性	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeInstanceBrokers	获取实例节点实时详情	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${
DescribeInstanceCvm	获取实例CVM信息	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeInstanceDiskChangeHistory	获取实例硬盘容量变动记录列表	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeInstanceDowngrade	查询实例降配标识	操作级	*
DescribeInstancesMonitor	云监控获取实例列表	操作级	*
DescribeInstancesMonitorDetail	云监控获取实例和机器列表	操作级	*
DescribeMetaDataSyncProgress	查询跨地域同步任务元数据同步进度	操作级	*
DescribeMigrateToCloudTask	查询自建上云任务列表	操作级	*
DescribeMigrationTask	查询事件中心均衡任务详情	操作级	*
DescribeModifyProgress	获取实例变配进度	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeModifyType	查询变配类型	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeOrderConfig	新版询价接口	操作级	*
DescribeOrderSignInfo	获取订单签名信息	操作级	*
DescribePrometheus	获取实例Prometheus信息	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeRegion	查询地域	操作级	*
DescribeRollbackAsyncRequestResult	混沌演练开机结果查询	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:as
DescribeRoute	路由详情	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeRoutineMaintenanceTasks	查询自动化运维任务列表	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeRunningEventIds	查询正在变配中的事件	操作级	*
DescribeSchema	查询Schema列表	操作级	*
DescribeSchemaAttributes	查询Schema详情	操作级	*
DescribeSecurityGroupRoutes	查询安全组路由列表	操作级	*
DescribeSwitchOperateStatus	检查切换任务是否完成	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${
DescribeTargetResource	拉取连接服务的具体存储单元	操作级	*
DescribeTaskStatus	查询任务状态	操作级	*
DescribeTopicAttributes	获取主题属性	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeTopicDetail	主题列表详情	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeTopicDiskUsage	获取主题的磁盘占用量	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeTopicDistribute	查询topic节点分布情况	操作级	*
DescribeTopicFlowRanking	查询当前实例的 Topic 流量排行	操作级	*
DescribeTopicOutOfReplica	实例所有未同步副本	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeTopicProduceConnection	查询topic生产端连接信息	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeTopicSubscribeGroup	查询订阅某主题消息分组信息	操作级	*
DescribeTopicSyncReplica	获取Topic 同步副本信息	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
DescribeTypeInstances	获取实例列表	操作级	*
DescribeUser	查询用户信息	操作级	*
DescribeUserElasticTopicPermit	获取用户弹性topic权限接口	操作级	*
DescribeUserInstances	查询用户实例	操作级	*
DescribeWorkflows	获取工作流任务列表	操作级	*
FetchDatahubMessageByOffset	查询Datahub Topic消息	操作级	*
FetchLatestDatahubMessageList	拉取连接器任务最后的消息	操作级	*
FetchLatestMessageList	查询最新消息列表	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${i
FetchMessageByOffset	查询消息	操作级	*
FetchMessageListByOffset	根据位点查询消息列表	操作级	*
FetchMessageListByTimestamp	根据时间戳查询消息列表	操作级	*
GetInstanceAttributes	获取实例属性	操作级	*
GetTopicAttributes	获取主题属性	操作级	*
InquireCkafkaPrice	Ckafka实例购买/续费询价	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeConnectResources	查询Dip连接源列表	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectResource/${res
DescribeConsumerGroup	列出消息分组	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
DescribeDatahubTasks	查询Dip任务列表	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectTask/${taskId}
DescribeDatahubTopics	查询Dip主题列表	资源级	qcs::ckafka:${region}:uin/${uin}:connectTopic/${topicId}
DescribeInstance	获取实例列表数据	操作级	*
DescribeInstanceDetail	获取实例列表详情	操作级	*
DescribeInstances	获取实例列表	操作级	*
DescribeInstancesDetail	获取实例列表	操作级	*
DescribeTopic	获取主题列表	资源级	qcs::ckafka::uin/${uin}:ckafkaId/${instanceId}
ListConsumerGroup	列出消费分组	操作级	*
ListInstance	获取实例列表	操作级	*
ListRoute	路由详情	操作级	*
ListTopic	获取主题列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

消息队列 RabbitMQ 版

最近更新时间：2025-07-01 09:43:40

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
消息队列 RabbitMQ 版	trabbit	支持	支持	资源级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CreateRabbitMQServerlessBinding	创建RabbitMQ路由关系	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instar
CreateRabbitMQServerlessDataStreamPoint	添加数据流接入点	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instar

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateRabbitMQServerlessExchange	创建RabbitMQ exchange	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instar
CreateRabbitMQServerlessInstance	创建rabbitmq serverless集群	操作级	*
CreateRabbitMQServerlessQueue	创建RabbitMQ队列	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instar
CreateRabbitMQServerlessUser	创建RabbitMQ的用户	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instar
CreateRabbitMQServerlessVirtualHost	创建RabbitMQ的vhost	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instar
DeleteRabbitMQServerlessBinding	解绑RabbitMQ路由关系	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instar
DeleteRabbitMQServerlessDataStreamPoint	删除数据流接入点	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instar
DeleteRabbitMQServerlessExchange	删除RabbitMQ exchange	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instar
DeleteRabbitMQServerlessPermission	删除RabbitMQ的权限	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instar
DeleteRabbitMQServerlessQueue	删除RabbitMQ队列	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instar
DeleteRabbitMQServerlessUser	删除RabbitMQ的用户	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instar
DeleteRabbitMQServerlessVirtualHost	删除RabbitMQ的vhost	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instar

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DestroyRabbitMQServerlessInstance	销毁 rabbitmq 集群	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instar
ImportRabbitMQServerlessDefinitions	导入 RabbitMQ 元数据	资源级	qcs::trabbit:${Region}:uin/:instance/$
ModifyRabbitMQServerlessExchange	修改 RabbitMQ exchange	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instar
ModifyRabbitMQServerlessInstance	修改 rabbitmq serverless 实例信息	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instar
ModifyRabbitMQServerlessPermission	修改 RabbitMQ 的权限	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instar
ModifyRabbitMQServerlessQueue	修改 RabbitMQ 队列	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instar
ModifyRabbitMQServerlessUser	修改 RabbitMQ 的用户	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instar
ModifyRabbitMQServerlessVirtualHost	修改 RabbitMQ vhost信息	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instar
ModifyServerlessInstancePayMode	修改 rabbitMq 计费模式	资源级	qcs::trabbit:${Region}:uin/${uin}:insta
UpgradeRabbitMQServerlessInstance	升级 rabbitmq serverless 集群	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${uin}:instar

读操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeNewOrderDetail	生成下单参数接口	操作级	*
DescribeRabbitMQServerlessBindings	查询RabbitMQ路由关系列表	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${u
DescribeRabbitMQServerlessConnection	查询RabbitMQ连接列表	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${u
DescribeRabbitMQServerlessConsumers	查询RabbitMQ队列消费者列表	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${u
DescribeRabbitMQServerlessCreateInstanceProgress	查询创建集群的进度	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${u
DescribeRabbitMQServerlessExchangeDetail	查询RabbitMQ exchange详情	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${u
DescribeRabbitMQServerlessExchanges	查询RabbitMQ exchange列表	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${u
DescribeRabbitMQServerlessInstance	获取rabbitmq serverless实例总体信息	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${u
DescribeRabbitMQServerlessMessage	查询消息详情信息	资源级	qcs::trabbit:${Region}:uin/${
DescribeRabbitMQServerlessPermission	查询RabbitMQ权限列表	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${u
DescribeRabbitMQServerlessQueueDetail	查询	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${u

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	RabbitMQ 队列详情		
DescribeRabbitMQServerlessQueues	查询 RabbitMQ 队列列表	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${u
DescribeRabbitMQServerlessSkuConfig	获取创建集群配置信息	操作级	*
DescribeRabbitMQServerlessUser	查询 RabbitMQ 用户列表	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${u
DescribeRabbitMQServerlessVirtualHost	查询 RabbitMQ vhost列表	资源级	qcs::trabbit:${region}:uin/${u
DescribeReNewOrderDetail	获取续费下单参数	资源级	qcs::trabbit:${Region}:uin/${
DescribeUpgradeOrderDetails	生成变配下单参数	资源级	qcs::trabbit:${Region}:uin/${
ListRabbitMQServerlessInstances	获取 RabbitMQ Serverless 集群列表	操作级	*
ListRabbitMQServerlessMessages	查询队列消息	资源级	qcs::trabbit:${Region}:uin/${
VerifyRabbitMQServerlessImportDefinitions	校验导入的元数据合法性	资源级	qcs::trabbit:${Region}:uin/:ir

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ListRabbitMQServerlessImportDefinitionTasks	获取 RabbitMQ 导入元数	资源级	qcs::trabbit:${Region}:uin/:instance/

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	据任务列表		

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

消息队列 RocketMQ 版

最近更新时间：2025-07-01 09:43:42

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
消息队列 RocketMQ 版	trocket	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddMQTTClientSubscription	为MQTT客户端增加一条订阅	操作级	*
ChangeMigratingTopicToNextStage	修改迁移主题迁移阶段	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateChaosTask	创建混沌测试任务	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${Instanc
CreateConsumerGroup	创建消费组	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:consume
CreateInstance	创建实例	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
CreateInstanceEndpoint	创建接入点	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
CreateMQTTInsInternalEndpoint	为MQTT实例创建内网接入点	操作级	*
CreateMQTTInsPublicEndpoint	为MQTT实例创建公网接入点	操作级	*
CreateMQTTInstance	购买MQTT实例	操作级	*
CreateMQTTJWKSAuthenticator	创建一个MQTTJWKS认证器	操作级	*
CreateMQTTTopic	创建MQTT主题	操作级	*
CreateMQTTUser	添加MQTT角色	操作级	*
CreateMigrationTask	创建元数据迁移上云任务	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:*
CreatePerformanceTestJob	创建性能测试任务	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
CreateRole	添加角色	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
CreateSmoothMigrationTask	创建平滑迁移任务	操作级	*
CreateTopic	创建主题	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:topic/${In
DeleteBrokerNode	CSM故障调度Broker节点剔除	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${Instanc

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteConsumerGroup	删除消费组	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:consume
DeleteInstance	删除实例	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
DeleteInstanceEndpoint	删除接入点	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
DeleteMQTTAuthenticator	删除一个MQTT认证器	操作级	*
DeleteMQTTClientSubscription	为MQTT客户端删除一条订阅	操作级	*
DeleteMQTTInsInternalEndpoint	删除MQTT实例的内网接入点	操作级	*
DeleteMQTTInsPublicEndpoint	删除MQTT实例的公网接入点	操作级	*
DeleteMQTTInstance	删除MQTT实例	操作级	*
DeleteMQTTTopic	删除MQTT主题	操作级	*
DeleteMQTTUser	删除MQTT角色	操作级	*
DeleteRole	删除角色	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
DeleteSmoothMigrationTask	删除平滑迁移任务	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${
DeleteTopic	删除主题	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:topic/${In
DescribeNewOrderDetails	查询新购集群下单参数	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/*
DoHealthCheckOnMigratingTopic	执行迁移主题的健康检查	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${
ImportACLForSmoothMigration	在迁移任务中导入ACL	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ImportSourceClusterConsumerGroups	导入迁移集群消费组列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${
ImportSourceClusterTopics	导入迁移集群列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${
ModifyBrokerNode	CSM故障调度Broker节点加回接口	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${Instanc
ModifyConsumerGroup	修改消费组属性	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:consume
ModifyInstance	修改实例	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
ModifyInstanceEndpoint	修改接入点	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
ModifyInstancePayMode	修改集群付费模式	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${instanc
ModifyInstanceStatus	修改实例状态	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
ModifyMQTTInsPublicEndpoint	更新MQTT实例公网接入点	操作级	*
ModifyMQTTInstance	修改MQTT实例属性	操作级	*
ModifyMQTTInstanceCertBinding	更新MQTT集群证书证书	操作级	*
ModifyMQTTJWKSAuthenticator	修改MQTTJWKS认证器	操作级	*
ModifyMQTTTopic	修改MQTT主题属性	操作级	*
ModifyMQTTUser	修改MQTT角色	操作级	*
ModifyRole	修改角色	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
ModifySmoothMigrationTask	修改平滑迁	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	移任务		
ModifyTopic	修改主题属性	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:topic/${In
PublishMQTTMessage	发布 MQTT 消息	操作级	*
RemoveMigratingTopic	移除正在迁移的主题	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${
RenewInstance	集群续费	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${Instanc
ResendDeadLetterMessage	重新发送死信消息	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:consume
ResetConsumerGroupOffset	重置消费位点	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:consume
RestoreInstance	恢复集群	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${Instanc
RollbackMigratingTopicStage	回滚迁移主题至上个阶段	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${
SendMessage	发送消息	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:topic/${in
TerminatePerformanceTestJob	终止性能测试任务	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckMQTTJWKSEndpointConnection	检查JWKS端点连通性	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeBrokerStatus	CSM故障调度Broker节	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${Instanc

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	点切换进度查询		
DescribeChaosTask	查询混沌任务运行情况	操作级	*
DescribeConsumerClient	查询消费者客户端详情	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:consume
DescribeConsumerClientLag	获取指定客户端堆积数	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
DescribeConsumerClientList	查询消费组下的客户端连接	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:consume
DescribeConsumerGroup	查询消费组详情	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:consume
DescribeConsumerLag	查询指定消费组堆积数	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:consumerGroup/$
DescribeConsumerStack	获取在线消费端调用栈。	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:consume
DescribeDetailedRoleList	查询Topic&Group维度的角色权限配置详情	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${Instanc
DescribeInstance	查询实例	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
DescribeInstanceDeliveryProgress	查询RocketMQ实例发货进度	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
DescribeInstanceFeatures	查询集群支持的特性列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
DescribeInstanceTopUsages	获取实例资源消耗排行	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
DescribeMQTTAuthenticator	查询MQTT认证器	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeMQTTClient	查询 MQTT 客户端详情	操作级	*
DescribeMQTTInsInternalEndpoint	查询MQTT实例内网接入点	操作级	*
DescribeMQTTInsPublicEndpoints	查询MQTT实例公网接入点	操作级	*
DescribeMQTTInsVPCEndpoints	查询MQTT实例VPC接入点	操作级	*
DescribeMQTTInstance	查询MQTT实例详情信息	操作级	*
DescribeMQTTInstanceCert	查询MQTT集群证书列表	操作级	*
DescribeMQTTInstanceRealtimeStats	查询MQTT集群实时指标	操作级	*
DescribeMQTTMessage	查询MQTT消息	操作级	*
DescribeMQTTTopic	查询MQTT主题详情	操作级	*
DescribeMessage	查询消息	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
DescribeMessageList	查询消息列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
DescribeMessageTrace	查询消息轨迹	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
DescribeMigratingGroupStats	查看迁移消费组的实时数据	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${
DescribeMigratingTopicAccessInfo	查询迁移主题的访问信息	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeMigratingTopicList	查询迁移主题列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${
DescribeMigratingTopicStats	查询迁移topic的数据	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${
DescribeMigrationEndpoints	查询迁移接入点	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${
DescribeMigrationTask	获取数据迁移任务详情	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${
DescribeMigrationTaskList	获取数据迁移任务列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
DescribeModifyOrderDetails	查询集群变配下单参数	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${Instanc
DescribePerformanceTestJob	查看性能测试任务	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
DescribePerformanceTestJobMetric	查询性能测试结果指标数据	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
DescribePerformanceTestJobNodes	查询性能测试任务执行节点信息	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
DescribeProducerList	查询生产者信息列表	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${instanc
DescribeProductSKUs	获取产品售卖规格	操作级	*
DescribePurchaseConfig	获取购买配置信息	操作级	*
DescribeRenewOrderDetails	查询集群续费下单参数	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${Instanc
DescribeRetryMessageList	查询重试消息接口	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
DescribeSmoothMigrationTask	查询迁移任务详情	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${
DescribeSourceClusterGroupList	查询源集群	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	的消费组列表		
DescribeSourceClusterTopicList	查询源集群主题列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${
DescribeTopic	查询主题详情	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:topic/${Ir
DescribeTopicListByGroup	根据消费组获取主题列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:consume
DescribeTopicQuota	查询指定集群的 Topic 配额	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
DescribeTopicStatisticalList	获取指定实例下主题类型和个数	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
ExportMessage	导出消息	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/
QueryPriceRenewOrder	集群续费询价	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${Instanc
VerifyMessageConsumption	消息消费验证	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:topic/${ir

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeConsumerGroupList	查询消费组列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:consumerGroup/
DescribeConsumerGroups	查询集群消费组列表	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:instance/${InstanceId}
DescribeFusionInstanceList	查询4.x和5.0合并的实例列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${Instar

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeFusionMigrationTaskList	获取数据迁移列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
DescribeInstanceList	查询实例列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${Instar
DescribeMQTTClientList	查询MQTT客户端列表	操作级	*
DescribeMQTTInstanceList	获取MQTT实例列表	操作级	*
DescribeMQTTMessageList	查询MQTT消息列表	操作级	*
DescribeMQTTProductSKUList	查询MQTT产品规格	操作级	*
DescribeMQTTSubTopic	查询MQTT订阅子Topic列表	操作级	*
DescribeMQTTSubscription	查询MQTT订阅客户端列表	操作级	*
DescribeMQTTTopicList	查询MQTT主题列表	操作级	*
DescribeMQTTUserList	查询MQTT用户列表	操作级	*
DescribePerformanceTestJobList	获取性能测试任务列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${Instar
DescribeRoleList	查询角色	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:instance/${Instar

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	列表		
DescribeSmoothMigrationTaskList	查询平滑迁移任务列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:taskId/${taskId}
DescribeTopicList	查询主题列表	资源级	qcs::trocket:${region}:uin/${uin}:topic/${InstanceI
DescribeTopics	查询全量主题列表	资源级	qcs::trocket::uin/${uin}:topic/${InstanceId}/${Topi

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

消息队列 CMQ

最近更新时间：2025-07-01 09:36:45

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
消息队列 CMQ	cmq	支持	不支持	资源级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeQueueDetail	查询队列列表	操作级	*	支持
DescribeTopicDetail	查询主题列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

通信服务
即时通信 IM

最近更新时间：2025-07-01 09:39:09

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
即时通信	im	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AccountNoSpeaking	账号禁言	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
AddChatBotFAQ	添加FAQ	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	问答		
AddChatBotModelInfo	添加机器人模型信息	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${Sdk
AddChatBotSmallTalk	添加寒暄库问答	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
AddDirtyWords	添加脏词	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
AddGroupMember	添加群组成员	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
AddIdentifier	添加证书	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
AddImAgent	添加在线客服	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${IMSdkAppId
AddLocalAuditWords	增加本地词库	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
AddPactConfirmRecord	添加签署记录	操作级	*
ApplyChatBotTrial	申请机器人试用	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
ClearChatBotModelConfig	清除大模型配置	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${Sdk
CloudAuditModifyRichMsgResult	修改云端审核富文本审核结果	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
CopyStrategy	复制策略	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
CreateAccount	创建账号	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAp
CreateApp	创建应用	操作级	*
CreateCallKitStatService	开通callkit通话记录统计服务	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${Sdk
CreateChatBot	创建智能	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	机器人		
CreateChatBotFAQMenu	创建问答库菜单	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
CreateChatBotService	开通智能机器人服务	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
CreateChatBotSmallTalkMenu	创建寒暄库菜单	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
CreateCloudAuditTrail	开通云端审核试用	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
CreateCloudAuditWhiteList	添加云端审核白名单	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${Sdk
CreateCustomAudit	创建自定义审核策略	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
CreateDev	创建开发版	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
CreateGroup	创建群组	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
CreateIMTPNSInfo	添加移动推送TPNS配置	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAp
CreateIntelligentCallTrail	智能客服试用	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
CreateKeywordsLib	创建词库	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
CreateKeywordsSamples	创建关键词	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
CreatePluginTrail	开通插件体验	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
CreatePushTask	全员推送任务创建	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
CreateSecret	创建密钥	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateSecretUserSig	创建UserSig	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
CreateTrtcPostpayResource	开通trtc	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DeleteAccount	删除账号	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAp
DeleteChatBotFAQMenu	删除问答库菜单	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
DeleteChatBotSmallTalkMenu	删除寒暄库菜单	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
DeleteCloudAuditWhiteList	删除云端审核白名单	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${Sdk
DeleteCustomAudit	删除自定义配置	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${Sdk
DeleteDirtyWords	删除脏词	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DeleteGroupMember	删除群成员	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DeleteIMTPNSInfo	删除移动推送TPNS配置	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAp
DeleteIdentifier	删除证书	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DeleteImAgent	删除客服号	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${IMSdkAppId
DeleteKeywordsLib	删除词库	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
DeleteLibSamples	删除关键词	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
DeleteLocalAuditWords	删除本地词库	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
DeleteSdkAppIdV2	独立站-删除应用	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
DeleteSdkappid	删除应用	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DestroyGroup	解散群组	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DestroyImOldVersion	停用旧版IM	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
ExtendCommunityNum	社群百万人群扩容	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
ForbidSendMessage	群成员禁言	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
ImportChatBotFAQFile	导入FAQ问答文件	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
ImportChatBotSmallTalkFile	导入寒暄库问答文件	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
ModifyAccountInfo	修改应用账号信息	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
ModifyAppInfo	修改应用信息	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
ModifyAppRPCServiceSwitch	加速开关（国际站）	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
ModifyDefaultVerifyMethod	设置指定sdkappid的默认加好友验证方式	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
ModifyGroupBaseInfo	修改群组信息	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
ModifyGroupMemberInfo	修改群成员信息	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
ModifyIMAndTrtcAppRPCServiceSwitch	IM和TRTC开启国内加速	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
ModifyKeywordsLib	更新词库	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
ModifyUserBusinessInfo	提交业务	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	信息		
OpenImAgentTrial	开启在线客服体验资格	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
OpenTRTCService	IM应用开通TRTC服务	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
OperateCloudAuditPostPay	操作云端审核后付费	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
OperateLocalAuditService	本地审核服务后付费开关	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
OperateSecureAuditService	操作安全审核服务	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAp
OptimizeChatBotUnknownQuestion	优化未知问题	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
PublishChatBotAllConfigs	发布智能机器人所有配置	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
RecoverSdkAppId	国内应用启用	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
RecoverSdkAppIdV2	独立站-恢复应用	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
RegisterIMApp	创建IM应用	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
RenewPostPay	后付费套餐包续期	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAp
SaveStrategyInfo	更新策略	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
SendChatBotMessageModel	控制台发送大模型机器人	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${Sdk
SendGroupMsg	给群组发	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	送信息		
SetAbilityConfInfo	能力位配置	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
SetCallBack	设置回调配置	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
SetConfInfo	设置配置信息	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
SetConfInfoV2	设置配置信息V2	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
SetPluginInfo	配置插件信息	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
SetRenewFlag	设置续费标记	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
StopSdkAppId	将应用停用	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
StopSdkAppIdV2	独立站-停用应用	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
ToggleSecretVersion	切换密钥版本	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
TransImToPostPay	IM版本升级	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
TransImToPrePay	IM降级为体验版	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
UpdateAccount	更新账号信息	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAp
UpdateApiFrequency	更新api调频	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${Sdk
UpdateAuditCallbackConfig	更新云端审核回调配置	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${Sdk
UpdateChannelTextStrategy	安全文本策略开关	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

UpdateChatBot	更新智能机器人	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
UpdateChatBotConfig	更新智能机器人策略配置	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
UpdateChatBotFAQ	更新FAQ问答	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
UpdateChatBotFAQBatch	批量更新FAQ问答状态	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
UpdateChatBotFAQMenu	更新问答库菜单	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
UpdateChatBotModelConfig	更新机器人大模型配置	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${Sdk
UpdateChatBotSmallTalk	更新寒暄库问答	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
UpdateChatBotSmallTalkBatch	批量更新寒暄库问答状态	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
UpdateChatBotSmallTalkMenu	更新寒暄库菜单	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
UpdateCloudAuditAppInfo	更新云端审核策略配置	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${Sdk
UpdateCloudAuditService	更新云端审核服务	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${Sdk
UpdateCloudAuditWhiteList	更新云端审核白名单	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${Sdk
UpdateCloudSearchSceneStatus	更新云搜场景状态	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
UpdateCustomAudit	更新自定义审核配置	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

UpdateDataCenterOperation	更新境外数据中心操作记录	操作级	*
UpdateIMTPNSInfo	更新移动推送TPNS配置	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAp
UpdateIMTPNSStatus	移动推送TPNS开关配置	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAp
UpdateIdentifier	更新证书	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
UpdateImAgent	更新在线客服信息	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${IMSdkAppId
UpdateLocalAuditScene	更新本地审核场景	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
UpdateModuleFilterStrategy	安全文本过滤模块开关	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
UpdateNewUserStep	更新新用户操作步骤	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
UpdatePluginAbility	更新插件能力位	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
UpdatePluginService	更新插件服务	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
UpdatePostPayPackage	更新后付费套餐包	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
UpdateSystemDefaultStatus	寒暄库预设分类状态变更	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
UpdateTPNSInfo	更新tpns应用信息	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAp
UpdateTPNSSwitch	修改tpns开关配置	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAp

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CanIntelligentCallTrail	是否可以试用智能客服	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
CheckDev	检测是否可创建开发版	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
CheckIMAgentUsed	检测是否使用旧版客服插件	操作级	*
CheckIfIMNewUser	检查是否为IM新用户	操作级	*
CheckImPostPay	检测应用是否可升级后付费	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
CheckResourceRefund	检测资源是否可操作退费	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
CreateSecretUserSigByUserId	根据userId生成签名	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeAbilityConfInfo	获取能力位配置情况	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeAccountList	查询账号列表	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${Sdk
DescribeAccountTPNSStatus	判断账号是否为新增	操作级	*
DescribeAdminAccounts	获取管理员信息	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeApiFrequency	查询api调	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	频		
DescribeAppAndAccountInfo	获取应用和配置信息	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeAppVersionInfo	获取应用版本信息	操作级	*
DescribeAppidGroupList	获取群组列表	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeAsrUseNum	获取 Asr 用量	操作级	*
DescribeAuditStatisticDetail	云端审核图表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeAuditSubmitStatistic	获取送审人数统计	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribeBizTypes	获取应用类型列表	操作级	*
DescribeCallBack	获取回调配置	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeCallKitDetailRecord	获取通话记录详情	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribeCallKitOverview	获取通话数据总览	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribeCallKitRoomUserDetail	获取通话参与人员详情	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribeCallKitStatService	查询callkit通话记录统计服务	操作级	*
DescribeCallKitTrendDetail	获取通话统计数据明细	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribeCallbackDetail	获取回调请求数据	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeCallbackErrorCodeDistributed	回调错误码分布	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeChannelTextStrategy	安全文本策略查询	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeChatBotAverageConversations	获取机器人平均会话轮数统计数据	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppl
DescribeChatBotCommonStat	获取机器人看板统计数据	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppl
DescribeChatBotConfig	查询智能机器人策略配置	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppl
DescribeChatBotConfigV2	查询智能机器人配置V2	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribeChatBotConversationStat	获取机器人会话轮数统计数据	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppl
DescribeChatBotFAQList	查询智能机器人FAQ问答列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppl
DescribeChatBotFAQMenu	获取问答库菜单列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppl
DescribeChatBotList	查询智能机器人列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppl
DescribeChatBotPublishHistory	查询智能机器人发布记录	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppl
DescribeChatBotService	查询智能机器人服	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppl

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	务		
DescribeChatBotSmallTalkList	查询智能机器人寒暄库问答列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeChatBotSmallTalkMenu	获取寒暄库菜单列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeChatBotTrail	查询是否有试用机器人资格	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeChatBotUnHitRate	获取机器人未命中率统计数据	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeChatBotUnknownQuestion	获取机器人未知问题列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeChatBotUserStat	获取机器人用户量统计数据	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeChatMenu	获取菜单配置信息	操作级	*
DescribeChatRoomDownDetail	直播群下行消息量统计	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeChatStarterCustomer	获取是否属于starter新客户	操作级	*
DescribeChatbotAsyncUploadTask	获取异步上传任务	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeChatbotHasAsyncUploadTask	获取机器人是否含有未处理任务	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeCloudAuditAppInfo	获取云端审核策略配置	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribeCloudAuditCallbackConfig	获取云端审核结果回调配置	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribeCloudAuditFlowDetail	获取云端审核抵扣明细	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribeCloudAuditPurchaseDetail	获取云端审核套餐明细	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribeCloudAuditRecordDetail	获取云端审核审核记录明细	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribeCloudAuditRecordDetailV2	获取云端审核明细v2	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeCloudAuditRemainUsage	获取云端审核可用量	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeCloudAuditService	获取云端审核服务状态	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribeCloudAuditTrail	获取云端审核试用	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeCloudAuditUsageDetail	获取云端审核当日用量	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribeCloudAuditWhiteList	查询云端审核白名单	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribeCloudSdkappidList	获取开通云端审核账号信息	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeCloudSearchFlowDetail	获取云端	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	搜索抵扣明细		
DescribeCloudSearchMessageTaskStatus	获取云端搜索消息任务进度	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribeCloudSearchRemainUsage	获取云端搜索可用量	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribeCloudSearchSceneStatus	获取云搜场景状态	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeCloudSearchUseNum	获取云搜用量	操作级	*
DescribeCommunityConfig	获取应用社区配置信息	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${Sdk
DescribeCommunityRemainUsage	查询社群剩余额度	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeConfInfo	获取基础配置信息	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeConfInfoV2	获取配置信息V2	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeCosTemporaryKey	获取cos临时密钥	操作级	*
DescribeCustomerStatus	判断存量或增量	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${Sdk
DescribeCustomerType	获取客户类型	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeDataCenterOperation	获取境外数据中心操作记录	操作级	*
DescribeDefaultVerifyMethod	获取指定sdkappid的默认加好友验证方式	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDirtyWords	获取脏词列表	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeExportCloudAuditRecordDetail	查询云端审核明细导出进度	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeGroupInfo	获取群组信息	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeGroupMemberInfo	获取群成员信息	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeGroupScaleDetail	群组规模明细查询	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeGroupScaleOverview	群组规模总览查询	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeGroupTag	获取标签组分类数据	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeHitKeywordStatistic	关键词统计	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribeHitUserStatistics	云端审核命中用户统计	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeIMAgentToken	获取客服默认管理员Token	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeIMAnnouncement	获取公告列表	操作级	*
DescribeIMTPNSStatus	移动推送TPNS开关查询	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${Sdk
DescribeIdentifyInfo	获取推送证书信息	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribeImAgent	获取在线客服列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${IMSdkAp

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeImAgentTrial	获取在线客服插件体验资格	操作级	*
DescribeIntelligentCallInfo	获取智能客服信息	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeInternationalWhiteListInfo	查询账号是否存在国际站白名单信息	操作级	*
DescribeKeywordsLibs	获取词库列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeLibSamples	获取关键词	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeLocalAuditScenes	获取本地审核场景	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeLocalAuditWords	获取本地词库	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeLoginDistributedStatistic	登录分布统计	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeLoginErrorCodeDetail	登录错误码详情	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeLoginErrorCodeDistributed	登录错误码分布	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeLoginStatistic	登录质量统计	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeMessageDistributedStatistic	消息分布统计	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeMessageErrorCodeDetail	消息错误码详情	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeMessageErrorCodeDistributed	消息错误码分布	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeMessageScaleDetail	消息规模明细查询	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeMessageScaleOverview	消息规模总览查询	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeMessageStatistic	消息质量统计	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeModuleFilterStrategy	安全文本过滤模块查询	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeNoSpeakingUserHistory	云端审核-获取用户历史禁言记录	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeOfflinePushErrorCodeDetail	离线推送错误码详情	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeOfflinePushErrorCodeDistributed	离线推送错误码分布	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeOfflinePushStatistic	获取离线推送监控数据	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeOfflinePushStatus	获取用户状态信息	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeOfflinePushToken	获取设备Token	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeOnlinePushLocation	在线推送测试	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribePactList	获取需签署条约列表	操作级	*
DescribePageCustomAudit	分页获取自定义配置	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribePageGetNoSpeaking	分页获取禁言列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribePluginDetail	获取插件	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${Sdk

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	详情		
DescribePluginList	获取插件列表	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${Sdk
DescribePluginTrail	获取插件体验资格	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribePluginUsagePackage	获取插件资源包	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribePushDetail	获取推送数据明细	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribePushOverview	获取推送数据总览	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribePushRecord	获取推送记录	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribePushSecret	获取推送密钥	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribePushTask	全员推送任务读取	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribePushTroubleshoot	获取推送链路排查信息	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribeRealtimeOverview	获取实时数据总览	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeRestApiDetail	获取RestApi调用情况	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeRobotUploadKey	机器人上传获取key	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribeSdkAppid	获取云通信 IM 的 SDKAppid	操作级	*
DescribeSdkScenes	获取应用场景列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeSecret	获取密钥	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	信息		
DescribeSig	获取Sig	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeStatLabelFilter	云端审核统计策略标签筛选	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribeStrategyInfo	获取策略详情	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeTCCCBindList	获取TCCC实例绑定列表	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${Sdk
DescribeTPNSStatus	查询应用与tpns绑定状态	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${Sdk
DescribeTPNSSwitch	查询tpns开通情况	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
DescribeTextModerationList	IM打击流水信息	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeTransUseNum	获取翻译用量	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeUINRedirection	判断uin是否需要重定向到独立站	操作级	*
DescribeUploadSign	获取文件上传签名	操作级	*
DescribeUserOnlineStatistic	获取应用实时在线人数统计数据	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
DescribeUserScaleDetail	用户规模明细查询	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeUserScaleOverview	用户规模总览查询	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeWordFrequencyStatistic	IM安全关键词统计	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DownloadAuthenticateMutually	双向证书下载	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
ExportAccount	导出账号	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${Sdk
ExportCallKitDetailRecord	导出通话记录明细	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
ExportCallKitTrendDetail	导出callkit趋势数据明细	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
ExportChatBotAverageConversations	导出机器人平均会话轮数统计数据	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
ExportChatBotConversationStat	导出机器人会话轮数统计数据	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
ExportChatBotFAQList	导出FAQ问答列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
ExportChatBotSmallTalkList	导出寒暄库问答列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
ExportChatBotUnHitRate	导出机器人未命中率统计数据	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
ExportChatBotUserStat	导出机器人用户量统计数据	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
ExportCloudAuditRecordDetailV2	云端审核明细导出接口V2	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
ExportCloudSearchFlowDetail	导出云端搜索抵扣明细	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ExportDirtyWords	导出安全打击自定义词	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${Sdk
ExportGroupScaleDetail	导出用户规模明细数据	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
ExportMessageScaleDetail	导出消息规模明细数据	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
ExportPushDetail	导出推送数据明细	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
ExportUserScaleDetail	导出用户规模明细数据	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
GetChatBotMessage	获取机器人历史消息	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
GetStatUsedHistogram	获取云端审核用量柱状图	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
LocationOfflinePushProblem	离线推送问题定位	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
QueryCloudAuditService	获取云端审核服务	资源级	qcs::im:${region}:uin/${uin}:sdkappid/${
QueryImPostPay	查询IM后付费配置	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
QuerySecureAuditService	获取安全审核服务	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${Sdk
SearchAccount	搜索指定账号	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${Sdk
SearchDirtyWords	查询脏词	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
SearchLog	检索日志	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
SendChatBotMessage	机器人发	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	消息		
UpdateSecret	更新应用密钥	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppI
VerifySecretUserSig	校验UserSig	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
VerifySig	校验Sig	资源级	qcs::im::uin/:sdkappid/${SdkAppId}

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeCallbackSuccRateStat	获取应用回调成功率	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeCommunityDosageDetail	查询社群用量明细	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeFrequencyLimitedStat	获取应用被限频统计	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeIMAppList	获取IM应用列表	操作级	*
DescribeIMTPNSList	移动推送TPNS配置列表	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
DescribeIndependentAppList	独立站获取全部应用列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
DescribePushTroubleshootInstances	获取推送排查实例列表	资源级	qcs::im::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
SearchGroupMemberInfo	搜索群成员信息	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAppId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

短信

最近更新时间：2025-07-01 09:41:33

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
短信	sms	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
AddAbroadBlackList	添加国际/港澳台短信免打扰名单	操作级	*	支持
AddBlackList	添加黑名	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	单			
AddCredentialInfo	新增资质认证信息	操作级	*	支持
AddDumpLogTask	添加任务	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持
AddFrequencyWhiteList	添加频率限制白名单	资源级	qcs::sms::uin/$ownerUin:app/${BizId}	支持
AddNewsReceiver	添加告警联系人	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
AddReplyUrl	添加回复地址	操作级	*	支持
AddSendDumpLogTask	添加发送记录导出任务	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持
AddSendMobileList	添加发送手机号码	操作级	*	支持
AddSendSMSTask	添加发送任务	资源级	qcs::sms::uin/${uin}:app/${BizId}	支持
AddSenderAttachment	添加sender附件	操作级	*	支持
AddSenderCompanyInfo	添加sender申请客户主体信息	操作级	*	支持
AddShortUrl	创建短链	操作级	*	支持
AddShortUrlStatisticTask	开始短链点击统计任务	操作级	*	支持
AddSmsSign	新增短信签名	操作级	*	支持
AddSmsTemplate	添加短信模板	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AddSubAccountAuthRecord	子uin首次登录后，需主uin授权验证，通过验证后记录该操作	操作级	*	不支
AddUpLoadMobileTask	添加号码管理的上传任务	操作级	*	支持
ApplySender	申请sender	操作级	*	支持
CallbackStatusStatistics	回执数据统计	操作级	*	支持
CancelDumpLogTask	取消导出	操作级	*	不支
CancelSendSMSTask	取消发送任务	资源级	qcs::sms::uin/$ownerUin:app/$BizId	支持
ChangeSenderStatus	修改sender状态	操作级	*	支持
CreateAbroadFreqRuleByAppId	创建账号维度国际短信下发限制	操作级	*	支持
CreateAppletOpenLink	创建小程序open_link	操作级	*	支持
CreateChatMessageAccount	创建社交媒体消息账号	操作级	*	支持
CreateChatMessagePhoneNumber	创建社交媒体消息号码	操作级	*	支持
CreateChatMessageTemplate	创建社交媒体消息	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	模板			
CreateCountryFreqRule	创建国家下发限制规则	资源级	qcs::sms::uin/${uin}:app/${BizId}	支持
CreateSign	控制台上创建签名	操作级	*	支持
CreateSignToOtherSite	不同站点之间拷贝签名	操作级	*	支持
CreateTemplate	控制台创建短信模板	操作级	*	支持
CreateTemplateToOtherSite	不同站点之间拷贝模板	操作级	*	支持
DeleteAbroadBlackList	删除国际港澳台短信免打扰名单	操作级	*	支持
DeleteAbroadPkgWarningThreshold	删除境外短信套餐包告警配置	操作级	*	支持
DeleteAppInfo	删除应用	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
DeleteBlackList	删除号码黑名单	操作级	*	支持
DeleteChatMessageTemplate	删除社交媒体消息模板	操作级	*	支持
DeleteCredentialInfo	删除资质认证信息	操作级	*	支持
DeleteFreqRule	清除频率限制配置	资源级	qcs::sms::uin/${uin}:app/${BizId}	支持
DeleteFrequencyWhiteList	删除频率限制白名	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	单			
DeleteMobileList	删除号码管理中的部分号码	操作级	*	支持
DeleteNewsReceiver	删除联系人	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
DeletePackageInfo	删除国内套餐包信息	操作级	*	支持
DeleteSender	删除sender申请单	操作级	*	支持
DeleteSenderAttachment	删除sender附件	操作级	*	支持
DeleteSenderCompanyInfo	删除sender申请客户主体信息	操作级	*	支持
DeleteShortUrl	删除短链	操作级	*	支持
DeleteSign	控制台上删除签名	操作级	*	支持
DeleteSmsSign	删除短信签名	操作级	*	支持
DeleteSmsTemplate	删除短信模板	操作级	*	支持
DeleteTemplate	控制台上删除模板	操作级	*	支持
ModifyAbroadPkgWarningThreshold	修改境外短信套餐包告警配置	操作级	*	支持
ModifyAntiBrushThreshold	修改防刷阈值	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyAppInfo	修改应用信息	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
ModifyAppStatus	修改用状态	资源级	qcs::sms::uin/$ownerUin:app/$BizId	支持
ModifyCallbackInfo	修改回调地址	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
ModifyCountryFreqRule	编辑或删除国家下发限制规则	资源级	qcs::sms::uin/${uin}:app/${BizId}	支持
ModifyCredentialInfo	编辑资质认证信息	操作级	*	支持
ModifyFreqRule	修改频率限制	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
ModifyIsmsPkgAlarmThreshold	国际短信预付费余量告警配置	操作级	*	支持
ModifyIsmsPkgAutoRenew	国际短信套餐包自动续费配置	操作级	*	支持
ModifyMobileGroup	修改号码管理组信息	操作级	*	支持
ModifyMobileList	手动添加号码列表	操作级	*	支持
ModifyNewsReceiver	修改联系人	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
ModifyPkgAutoRenew	修改国内短信套餐包自动续费配置	操作级	*	支持
ModifyPkgWarningThreshold	修改国内短信套餐	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	包告警配置			
ModifyReplySdkAppidUrl	修改应用级回复地址	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支
ModifyReplyUrl	修改回复地址	操作级	*	支
ModifySelfDefinedKey	设置前端自定义字段	操作级	*	支
ModifySender	编辑sender申请信息	操作级	*	支
ModifySenderAttachment	编辑sender附件	操作级	*	支
ModifySenderCompanyInfo	编辑sender申请客户主体信息	操作级	*	支
ModifySign	控制台修改签名	操作级	*	支
ModifySignCredential	修改签名绑定的资质	操作级	*	支
ModifySignNotifyStatus	签名催审	操作级	*	支
ModifySmsSign	修改短信签名	操作级	*	支
ModifySmsTemplate	修改短信模板	操作级	*	支
ModifyTaskStatusStart	启动短信群发任务	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支
ModifyTaskStatusStop	停止短信群发任务	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyTemplate	控制台上修改模板内容	操作级	*	支持
ModifyTemplateName	修改短信模板名称	操作级	*	支持
ModifyTemplateNotifyStatus	模板申请催审	操作级	*	支持
ModifyUnsubscribeSubmit	解除退订名单	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持
ModifyWarningThreshold	修改最大值告警	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
MoveMobileGroupList	把号码移动到另一些群	操作级	*	支持
PullSmsReplyStatusByPhoneNumber	根据号码拉取回复	操作级	*	支持
PullSmsSendStatusByPhoneNumber	根据号码拉取下发状态	操作级	*	支持
RegisterApp	注册短信应用	操作级	*	支持
RegisterChatMessagePhoneNumber	注册社交媒体消息号码	操作级	*	支持
ReportConversion	短信转化率上报。	操作级	*	支持
RollbackMarketingTemplate	营销模板退订批处理回滚接口	操作级	*	支持
SendCdpSms	CDP短信发送接口。	操作级	*	支持
SendChatMessage	发送社交媒体消息	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

SendSms	发送短信	操作级	*	支
SendStatusStatistics	发送短信数据统计	操作级	*	支
SendTestSMS	发送测试体验短信	操作级	*	支
SetMobileEncryptStatus	设置手机号码加密保护状态	操作级	*	支
SetSelfDefinedKey	前端设置自定义字段	操作级	*	不
UpdateChatMessageTemplate	编辑社交媒体消息模板	操作级	*	支
UpgradeTemplateType	模板升级成境外和国内短信都可使用	操作级	*	支
UploadMedia	上传media到社交媒体	操作级	*	支

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddMobileEncryptDumpLogTask	开始导出手机号加密发送任务	操作级	*
CheckChatMessagePhoneNumberCode	校验社交媒体消息号码验证码	操作级	*
CheckSendSMSTask	校验短信	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	群发任务		
CheckVerificationCode	校验短信验证码	操作级	*
DescribeAbroadFreqRuleByAppId	查询账号维度国际短信下发限制	操作级	*
DescribeAbroadPackageConsumeTrend	国际套餐包消耗趋势图	操作级	*
DescribeAbroadPackageList	拉取境外短信套餐包列表	操作级	*
DescribeAbroadPkgWarningThreshold	查询境外短信套餐包告警配置	操作级	*
DescribeAccountDumpOption	拉取客户是否有导出日志的权限	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}
DescribeAntiBrushThreshold	拉防刷配置	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}
DescribeAppInfo	按应用信息	资源级	qcs::sms::uin/$ownerUin:app/$BizId
DescribeAuthorizationLetterTemplate	获取授权书模板	操作级	*
DescribeBlackStatus	查询手机号退订状态	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}
DescribeCallbackInfo	拉取回执信息	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}
DescribeChatMessagePhoneNumberList	获取社交媒体消息号码列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeChatMessageTemplateList	获取社交媒体消息模板列表	操作级	*
DescribeConsoleFlag	获取控制台判断标记	操作级	*
DescribeCosTempKey	拉临时cos token	操作级	*
DescribeCountryFreqRule	查询国家下发限制规则	资源级	qcs::sms::uin/${uin}:app/${BizId}
DescribeCredentialInfo	获取资质认证信息详情	操作级	*
DescribeCustomerInfo	获取客户信息信息	操作级	*
DescribeDumpLogTask	查询导出进度	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}
DescribeExcelParseStatus	拉解析excel文件的进度状态	操作级	*
DescribeFreqRule	拉频率限制信息	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}
DescribeFrequencyWhiteList	拉取频率限制白名单数据	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}
DescribeInnerSMSReply	拉取短信回复记录	资源级	qcs::sms::uin/$ownerUin:app/$BizId
DescribeIsKACustomer	判断是否ka客户	操作级	*
DescribeIsMarketingBanTimeWhiteList	营销短信禁止下发时间白名单查询	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeIsmsPkgAlarmThreshold	查询国际短信预付费余量告警配置	操作级	*
DescribeIsmsPkgStatisticInfo	查询国际短信套餐包统计数据	操作级	*
DescribeIsmsPkgStatisticInfoExportUrl	导出国际短信套餐包统计数据	操作级	*
DescribeLargeAppid	校验短信记录查询范围是否为3日	操作级	*
DescribeMobileEncryptStatus	获取手机号码加密保护状态	操作级	*
DescribeMobileGroup	拉群组列表信息	操作级	*
DescribeMobileList	拉号码池中的号码列表	操作级	*
DescribeMonthStatistic	获取当月统计信息	操作级	*
DescribeNationCodeStatistic	获取国际分析	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${E
DescribeNewsReceiver	拉取联系人最信息	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}
DescribeOverviewInfo	查询概览信息	操作级	*
DescribePackageList	拉取套餐包列表	操作级	*
DescribePhoneNumberInfo	提供	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	E.164 格式号码国家或地区码识别，以及解析后规范的E.164号码。		
DescribePkgAutoRenew	拉取套餐包自动续费	操作级	*
DescribePkgCustomParams	获取客户cpq申请套餐包自定义参数配置	操作级	*
DescribePkgWarningThreshold	获取套餐包告警	操作级	*
DescribeProviderInfo	查询合作伙伴信息	操作级	*
DescribeQueryDumpLogTask	拉取查询导出进度	操作级	*
DescribeRecordList	获取发送记录	资源级	qcs::sms::uin/$ownerUin:app/$BizId
DescribeReplyUrl	查询回复地址	操作级	*
DescribeSelfDefinedKey	查询前端自定义字段	操作级	*
DescribeSendDumpLogTask	查询群发短信导出任务进度	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}
DescribeSendSMSDetail	查询发送短信详情	操作级	*
DescribeSendSMSList	拉发送任务列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeSendSMSResult	拉取群发记录	资源级	qcs::sms::uin/$ownerUin:app/$BizId
DescribeSendSMSStatistic	查询发送短信回执分析	操作级	*
DescribeSendSMSTaskSummary	获取发送详情	操作级	*
DescribeSendSmsDumpLogTask	拉取发送导出进度	操作级	*
DescribeSendSmsFailResultExportUrl	失败分析数据下载	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}
DescribeSendSmsRecord	拉取短信发送记录	操作级	*
DescribeSendTaskDetail	拉取群发短信任务详情	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}
DescribeSendTaskStatistic	拉发送任务统计信息	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}
DescribeSenderDetail	获取sender申请单详情	操作级	*
DescribeShortUrlStatistic	查询短链点击统计任务	操作级	*
DescribeSignInfo	控制台查询签名信息	操作级	*
DescribeSignList	控制台上拉签名列表	操作级	*
DescribeSmsPackageConsumeTrend	拉国内套餐包消耗趋势图	操作级	*
DescribeSmsPackageList	查询国内	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	短信套餐包列表		
DescribeSmsPkgRemain	拉取套餐包详情	操作级	*
DescribeSmsRecordFile	获取短信记录文件	操作级	*
DescribeSmsResultFile	获取短信失败分析文件	操作级	*
DescribeSmsSignList	短信签名状态查询	操作级	*
DescribeSmsTemplateList	短信模板状态查询	操作级	*
DescribeStatisticNationCode	国家分析	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}
DescribeStatisticQuery	拉取统计信息	操作级	*
DescribeStatisticQueryExportUrl	概览信息下载	操作级	*
DescribeSubAccountAuthRecord	查询当前登录的子账号是否有经过主账号验证授权	操作级	*
DescribeTPLList	获取短信模板列表	操作级	*
DescribeTPLSignInfo	获取短信签名详细信息	操作级	*
DescribeTPLSignList	获取短信签名列表	操作级	*
DescribeTemplateExport	控制台拉短信模板导出	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeTemplateInfo	拉模板信息	操作级	*
DescribeTemplateList	控制台上查询模板列表	操作级	*
DescribeUpLoadStatus	拉上传信息进度状态	操作级	*
DescribeVerificationCodeStatistic	拉验证码统计信息	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}
DescribeWarningThreshold	拉最大值告警阈值	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}
DownloadMedia	下载媒体文件	操作级	*
PullSmsReplyStatus	拉取短信回复	操作级	*
PullSmsSendStatus	拉取短信下发状态	操作级	*
RequestChatMessagePhoneNumberCode	请求社交媒体消息号码验证码	操作级	*
SmsPackagesStatistics	套餐包信息统计	操作级	*

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckCaptchaResult	核查图形验证码票据结果	操作级	*	支持
CheckCredentialFileByOCR	OCR识别校验资质认证信息	操作级	*	支持
RegisterUser	注册新用户	操作级	*	支持
SendVerificationCode	发送短信验证码	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAbroadBlackList	获取国际港澳台短信免打扰名单	操作级	*	支持
DescribeAbroadSmsLogQuery	查询国际短信发送记录	资源级	qcs::sms::uin/${uin}:app/${BizId}	支持
DescribeAppList	拉应用资源列表	操作级	*	支持
DescribeBlackList	拉取黑名单列表	操作级	*	支持
DescribeChatMessageAccountList	获取社交媒体消息账号列表	操作级	*	支持
DescribeCredentialList	获取资质认证信息列表	操作级	*	支持
DescribeExtendAppList	获取扩展码应用列表	操作级	*	支持
DescribeIsmsPackageList	查询国际短信套餐包列表	操作级	*	支持
DescribeIsmsPkgAutoRenew	查询国际短信预付费自动续费配置	操作级	*	支持
DescribeReceiptResult	拉取回执信息	资源级	qcs::sms::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeSdkAppidUrl	查询应用级回复地址	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeSendSmsFailResult	失败分析	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeSenderAttachmentList	获取sender申请单附件列表	操作级	*	支持
DescribeSenderCompanyList	获取sender申请客户主体信息列表	操作级	*	支持
DescribeSenderFieldList	获取sender字段名列表	操作级	*	支持
DescribeSenderList	获取sender列表	操作级	*	支持
DescribeSenderPrice	sender月租费价格列表	操作级	*	支持
DescribeSenderRegisterCountry	可注册sender国家列表	操作级	*	支持
DescribeSenderRegisterFieldList	获取sender注册国家地区自定义字段	操作级	*	支持
DescribeShortUrlList	查询短链列表	操作级	*	支持
DescribeSignPortQuery	国内短信签名端口信息查询	操作级	*	支持
DescribeStatInnerQuery	查询短信发送记录	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持
DescribeStatInnerQueryReply	查询回复记录	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeUnsubscribe	拉取退订用户	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:app/${BizId}	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

移动推送

最近更新时间：2025-07-01 09:43:36

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯移动推送	tpns	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddChannelAndExtra	添加厂商通道和附属信息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${Access
AddChannelInfo	添加厂商通道	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AddPushPlanMark	收藏推送计划	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}
ApproveDraft	修改审核状态	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${Access
CancelPush	取消定时推送任务	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId
CopyEagleCreative	拷贝飞鹰创意	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}
CreateApiWhitelist	添加推送接口api白名单	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${Access
CreateAppAttr	创建用户属性	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId
CreateCustomEvent	创建自定义事件	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId
CreateDraft	创建审核接口	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${Access
CreateEagleSMSSign	创建飞鹰短信签名	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}
CreateEagleShortLink	创建飞鹰短链	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}
CreateNotice	创建公告	操作级	*
CreateProduct	创建产品	操作级	*
CreatePush	推送消息	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${Access
CreatePushPlan	创建推送计划	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId
CreateResource	创建付费资源	资源级	qcs::tpns::uin/${uin}:app/${AccessId}
CreateTestDevice	创建测试设备	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${Access
CreateUserGroupByAccountUpload	通过上传账号包创	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	建人群分组		
CreateUserGroupByTagAction	标签行为创建分组接口	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId
DeleteApiWhitelist	删除推送接口api白名单	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${Access
DeleteAppAttr	删除用户属性	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId
DeleteAppInfo	删除应用	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId
DeleteCustomEvent	删除自定义事件	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId
DeleteEagleCreative	删除飞鹰创意	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}
DeleteEagleSMSPublic	删除飞鹰短信公众号	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}
DeleteEagleSMSSign	删除飞鹰短信签名	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}
DeleteEagleShortLink	删除飞鹰短链	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}
DeleteEagleTask	删除飞鹰任务	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}
DeleteProductInfo	删除产品	操作级	*
DeletePushPlan	删除推送计划	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId
DeleteTestDevice	删除测试设备	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${Access
DeleteUserGroup	删除人群分组	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId
DestroyAppInfo	销毁应用信息	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DownloadPushPackage	下载推送号码包	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId
ModifyAppInfo	更新应用信息	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId
ModifyAppPackageNames	修改报名	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId
ModifyEagleCreative	创建或修改飞鹰创意	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}
ModifyEagleSMSPublic	创建或修改飞鹰短信公众号	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}
ModifyEagleSMSSign	修改飞鹰短信签名信息	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}
ModifyEagleShortLink	修改飞鹰短链	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}
ModifyEagleTask	创建或修改飞鹰任务	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}
ModifyProductInfo	修改产品信息	操作级	*
ModifyResource	修改资源(付费)	资源级	qcs::tpns::uin/${uin}:app/${AccessId}
RefreshUserGroup	刷新人群分组	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId
RevokePush	推送任务撤回	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId
SetOnlineEagleSMSPublic	上下线飞鹰短信公众号	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}
StopPostPayApp	关停后付费应用	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId
StopPush	暂停推送任务下发	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

UpdateApiWhitelist	更新推送接口api白名单	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${Access
UpdateAppAttr	更新用户属性	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId
UpdateAppPushRateLimit	更新应用推送频率限制	资源级	qcs::tpns::uin/${uin}:app/${AccessId}
UpdateCustomEvent	修改自定义事件	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId
UpdateNotice	修改公告	操作级	*
UpdatePublishNotice	发布公告	操作级	*
UpdatePushPlan	修改推送计划	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId
UpdateTPNSAppBindStatus	更新TPNS应用绑定状态	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}
UpdateTestDevice	更新测试设备	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${Access
UpdateUnpublishNotice	公告下架	操作级	*
UpdateUserGroupName	更新人群分组名称	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId
UpdateUserGroupTagAction	更新用户分群标签行为	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId
UploadPushPackage	上传号码包	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$AccessId

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateApp	新建应用	资源级	qcs::tpns:$region:$account:other/oth
DescribeAccessExceptionTips	应用的异常提示列表	操作级	*
DescribeAccountByToken	查询设备上绑定的账号	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
DescribeAllUserGroups	查询所有人群分组	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
DescribeApnsCertInfo	查询apns证书信息	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
DescribeAppAllTags	查询应用下标签列表	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
DescribeAppInfo	查询app信息	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
DescribeAppOperationalDataRatio	查询应用运营数据环比信息	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${A
DescribeAppSecretInfo	查询app密钥信息	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
DescribeAppThirdPlatformInfo	查询应用第三方平台信息	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${A
DescribeAppVipInfo	查询付费信息	操作级	*
DescribeChannelInfo	查询厂商通道信息	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
DescribeCollapsePushInfo	查询覆盖消息所覆盖的父消息	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
DescribeCustomEvents	查询自定义事件	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDailyDeviceOverview	查询用户统计页面的数据趋势	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${A
DescribeDatePushConversion	查询单日推送转化总览	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${A
DescribeDeviceStatOverview	查询应用设备统计概览	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
DescribeDeviceStatistics	查询用户统计总览的数据	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${A
DescribeDeviceTagDistribute	查询预设标签分布	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
DescribeEagleCOSConfig	查询飞鹰COS配置信息	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${A
DescribeEagleCOSToken	查询飞鹰COS访问Token	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${A
DescribeEagleCreative	查询飞鹰指定创意内容	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${A
DescribeEagleMAPList	查询飞鹰ID-Name对应表	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${A
DescribeEagleMessageFunnel	查询飞鹰消息发送统计漏斗图数据	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${A
DescribeEagleMessageOverview	查询飞鹰消息发送统计概要	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${A
DescribeEagleMessageTrend	查询飞鹰消息发送	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${A

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	统计趋势数据		
DescribeEaglePublicFunnel	查询飞鹰公众号统计漏斗图数据	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${A
DescribeEaglePublicOverview	查询飞鹰公众号统计概要	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${A
DescribeEaglePublicTrend	查询飞鹰公众号统计趋势数据	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${A
DescribeEagleSMSPublic	查询飞鹰短息公众号详情	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${A
DescribeEagleSMSSign	查询飞鹰短息签名详细信息	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${A
DescribeEagleShortLink	查询飞鹰短链	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${A
DescribeEagleTask	查询飞鹰任务详情	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${A
DescribeEagleTaskFunnel	查询飞鹰任务漏斗图数据	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${A
DescribeEagleTaskLine	查询飞鹰任务折线图数据	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${A
DescribeListNotice	系统管理查询公告列表	操作级	*
DescribePageApiWhitelist	分页推送接口api白名单	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ap
DescribePageAppAttr	翻页查询	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	用户属性列表		
DescribePageTestDevice	分页获取测试设备	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ap
DescribePageUserGroups	翻页查询人群分组	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/${Ac
DescribePlanPushInfos	查询推送计划下任务列表	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
DescribeProductDeviceStatWithRatioOverview	查询应用设备统计环比数据	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
DescribeProductInfo	查询产品信息	操作级	*
DescribeProductInfoAllZone	查询所有集群的产品列表	操作级	*
DescribeProductMsgIndicatorsOverview	查询产品的消息的各类指标数据	操作级	*
DescribeProductMsgIndicatorsOverviewV2	查询产品的消息的各类指标数据	操作级	*
DescribePushDateConversionOverview	查询推送转化分析	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${A
DescribePushInfos	查询推送记录	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
DescribePushLossStatChannel	查询推送统计折损数据	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ap
DescribePushPackageToken	上传号码包获取cos临时token	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribePushPlans	查询推送计划列表信息	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
DescribePushProcessInfoByToken	通过token和pushid进行推送排查	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
DescribePushTargetNum	查询推送目标数量	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:ap
DescribePushTaskGroupDateStatAllChannel	查询推送计划按天分通道数据	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
DescribePushTaskGroupStatAllChannel	查询推送的聚合数据（包含各通道）	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
DescribePushTaskPeriodStatAllChannel	查询推送任务时效性分析数据	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
DescribePushTaskStatAllChannel	查询推送任务抵达数据	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
DescribePushTaskStatOverview	查询应用推送任务概览数	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${A
DescribeShowNotice	用户端展示公告	操作级	*
DescribeShowPromotion	客户端查询待展示运营广告活动	操作级	*
DescribeTagTokenNums	查询标签下设备数	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeTagsByToken	查询设备上绑定的标签	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
DescribeTokenInfoByAccount	通过账号查询绑定的token信息	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
DescribeTokenInfosAllZones	查询token信息	操作级	*
DescribeUserGroups	根据分组Id查询人群分组	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
DescribeUserInfo	查询用户信息接口	操作级	*
PageQueryUserGroup	翻页查询人群分组	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
QueryAllUserGroup	查询所有人群分组	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
QueryUserGroup	根据分组Id查询人群分组	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac
UploadCert	iOS证书上传	资源级	qcs::tpns:$region:$account:app/$Ac

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeEagleCreativeList	查询飞鹰创意列表	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}
DescribeEagleMessageList	查询飞鹰消息发送统计列表	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}
DescribeEaglePublicList	查询飞鹰	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	公众号统计数据列表		
DescribeEagleSMSPublicList	查询飞鹰短信公众号列表	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}
DescribeEagleSMSSignList	查询当前账号下所有飞鹰短信签名列表	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}
DescribeEagleShortLinkList	查询飞鹰短链列表	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}
DescribeEagleTaskList	查询飞鹰任务列表	资源级	qcs::tpns:${region}:uin/${uin}:app/${AccessId}
ListDraft	获取审核列表	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:app/${AccessId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

邮件推送

最近更新时间：2025-07-01 09:41:26

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
邮件推送	ses	支持	不支持	操作级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AllocateDedicatedIp	分配独立ip	操作级	*	支持
DescribeEmailEventDownloadTask	查看导出递送事件任务信息	操作级	*	支持
DownloadDeliveryStatistic	按天下载发送数据统计	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DownloadRecipientDetail	收件人下载	操作级	*	支持
DownloadTraceStatistic	跟踪数据下载	操作级	*	支持
GetCOSConf	获取cos相关配置	操作级	*	支持
GetConfigurableIpCount	获取可配置ip数	操作级	*	支持
GetDeliveryStatistic	获取邮件投递统计	操作级	*	支持
GetDeliveryStatisticByMonth	按月获取邮件投递统计	操作级	*	支持
GetDomainSendIp	获取ip-域名绑定配置	操作级	*	支持
GetEmailEventStatistic	统计指定投递事件发生数量	操作级	*	支持
GetEmailIdentity	获取域名配置详情	操作级	*	支持
GetEmailTemplate	获取模板详情	操作级	*	支持
GetRealTimeStatistic	获取最近的发信实时信息	操作级	*	支持
GetSendEmailStatus	获取邮件发送的状态	操作级	*	支持
GetStatisticsReport	获取发送统计数据	操作级	*	支持
ListAccountPackage	获取用户套餐包	操作级	*	支持
ListAddressTrackUrl	查询发信地址的回调地址	操作级	*	支持
ListBlackEmailAddress	获取黑名单邮箱地址	操作级	*	支持
ListEmailAddress	获取发信地址列表	操作级	*	支持
ListEmailIdentities	获取当前发信域名列表	操作级	*	支持
ListEmailSendingRecord	查询邮件发送记录	操作级	*	支持
ListEmailTemplates	获取邮件模板列表	操作级	*	支持
ListReceivers	查询收件人列表	操作级	*	支持
ListSendTasks	查询发送任务	操作级	*	支持
QueryAccount	查询账户信息	操作级	*	支持

其他操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BatchSendEmail	批量发送邮件	操作级	*	支持
BatchSendEmailWithReceiverDetail	通过收件人地址来批量发送	操作级	*	支持
EmailSimulator	模拟邮件发送	操作级	*	不支持
SendEmail	发送邮件	操作级	*	支持

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateAddressTrackUrl	创建发信地址的回调地址	操作级	*	支持
CreateAddressUnsubscribeConfig	创建地址级退订配置	操作级	*	支持
CreateCustomBlacklist	批量增加自定义黑名单	操作级	*	支持
CreateDomainSendIp	新增ip-域名绑定配置	操作级	*	支持
CreateEmailAddress	新建发信地址	操作级	*	支持
CreateEmailEventDownloadTask	创建导出投递事件记录任务	操作级	*	支持
CreateEmailIdentity	新建发信域名	操作级	*	支持
CreateEmailTemplate	创建邮件模板	操作级	*	支持
CreateReceiver	创建收件人列表	操作级	*	支持
CreateReceiverDetail	添加收件人地址	操作级	*	支持
CreateReceiverDetailWithData	添加可附带模板参数收件人地址集	操作级	*	支持
DeleteAddressTrackUrl	删除发信域名对应的回调地址	操作级	*	支持
DeleteAddressUnsubscribeConfig	删除地址级退订配置	操作级	*	支持
DeleteBlackList	删除收件人黑名单	操作级	*	支持
DeleteCustomBlackList	删除自定义黑名单	操作级	*	支持
DeleteDomainSendIp	删除ip-域名绑定配置	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteEmailAddress	删除发信地址	操作级	*	支持
DeleteEmailIdentity	删除发信域名	操作级	*	支持
DeleteEmailTemplate	删除发信模板	操作级	*	支持
DeleteReceiver	删除收件人列表	操作级	*	支持
DeleteReceiverDetail	删除收件人	操作级	*	支持
DeleteSendTask	删除发送任务	操作级	*	支持
DestroyAccountPackage	销毁用户套餐包	操作级	*	支持
DoFeeManager	计费管理操作	操作级	*	支持
OpenAccount	开通服务	操作级	*	支持
UpdateAddressTrackUrl	更新域名对应的回调地址	操作级	*	支持
UpdateAddressUnsubscribeConfig	更新地址级退订配置	操作级	*	支持
UpdateCustomBlackList	更新自定义黑名单	操作级	*	支持
UpdateDomainSendIp	更新单独IP配置	操作级	*	支持
UpdateEmailIdentity	修改发信域名验证信息	操作级	*	支持
UpdateEmailSmtpPassWord	设置邮箱的smtp密码	操作级	*	支持
UpdateEmailTemplate	更新邮件模板	操作级	*	支持
UpdateReceiverDetail	批量更新收件人	操作级	*	支持
UpdateWebhookUrl	配置Webhook地址	操作级	*	支持
UploadCustomBlacklist	上传自定义黑名单	操作级	*	支持
UploadCustomBlacklistByCOS	通过cos上传自定义黑名单	操作级	*	支持
UploadReceiversDetail	上传收件人列表, 附带模板参数	操作级	*	支持
UploadReceiversDetailByCOS	通过cos上传收件人列表	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ListAddressUnsubscribeConfig	获取地址级退订配置列表	操作级	*	支持
ListCustomBlacklist	获取自定义黑名单列表	操作级	*	支持
ListReceiverDetails	查询某个收件人列表详情	操作级	*	支持
QueryDomainSendIp	查询独立IP列表	操作级	*	支持
QueryUserSendIp	查询用户的独立IP	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

互动视频服务
实时音视频

最近更新时间：2025-07-01 09:43:48

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
实时音视频	trtc	支持	支持	资源级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ActivateService	开通审核服务	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ActivateServiceForConsole	开通审核服务ForConsole	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
AddToDemoApplyList	添加到demo体验申请名单中	操作级	*
AlterAudit	新增或者修改天御审核信息	操作级	*
AlterRecording	新增或者修改用户录制模板信息	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${Sdkappid}
AlterUserDomain	新增或者修改用户域名	操作级	*
ChangeSecretKeyFlag	修改权限密钥状态	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
CopyStrategyApi	拷贝策略	操作级	*
CopyStrategyApiForConsole	拷贝策略ForConsole	操作级	*
CreateBasicModeration	创建基础审核任务	操作级	*
CreateCloudModeration	创建云端审核	操作级	*
CreateCloudRecording	启动伴生云端录制。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAp
CreateCloudSliceTask	创建云端切片任务	操作级	*
CreateKeywordsLib	创建关键词库	操作级	*
CreateKeywordsLibForConsole	创建关键词库ForConsole	操作级	*
CreateKeywordsSamples	创建关键词	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateKeywordsSamplesForConsole	创建关键词ForConsole	操作级	*
CreateKickingRule	创建权限封禁规则	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
CreatePicture	上传图片	操作级	*
CreateSdkScene	创建应用场景	操作级	*
CreateSdkSceneForConsole	创建应用场景ForConsole	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
CreateSecret	创建新版对称式加密密钥	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
CreateSecretUserSig	使用密钥生成签名（UserSig）	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
CreateSpearConf	新增画面设定配置	操作级	*
CreateTRTCApplication	创建实时音视频应用(带人脸核验)	操作级	*
CreateTRTCFreePackage	领取免费新手包	操作级	*
CreateTroubleInfo	创建异常信息	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
CreateTrtcApp	注册一个实时音视频应用	操作级	*
CreateTrtcFreeLicense	创建音视频通话能力(体验版)	操作级	*
CreateWatermark	上传水印图片	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
DeleteBasicModeration	停止基础审	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	核任务		
DeleteCloudModeration	停止云端审核	操作级	*
DeleteCloudRecording	停止伴生云端录制任务。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAp
DeleteCloudSliceTask	停止云端切片任务	操作级	*
DeleteKeywordsLib	删除关键词库	操作级	*
DeleteKeywordsLibForConsole	删除关键词库ForConsole	操作级	*
DeleteKickingRule	删除封禁规则	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAp
DeleteLibSamples	删除关键词	操作级	*
DeleteLibSamplesForConsole	删除关键词ForConsole	操作级	*
DeletePicture	删除图片	操作级	*
DeleteSdkScene	删除应用场景	操作级	*
DeleteSdkSceneForConsole	删除应用场景ForConsole	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
DeleteSpearConf	删除画面设定配置	操作级	*
DeleteTRTCApp	删除TRTC应用服务	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
DeleteVoicePrint	删除声纹信息	操作级	*
DeleteWatermark	删除水印图片	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DismissRoom	解散房间	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
DismissRoomByStrRoomId	解散房间（字符串房间号）	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
ModifyAIPlaygroundConfig	修改AI对话调试工具配置	操作级	*
ModifyAbilityStatus	修改增值功能开关	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
ModifyAppInfo	修改应用信息	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
ModifyAuditConfig	修改 TRTC 审核配置	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
ModifyCallbackConfig	修改应用回调配置	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
ModifyCloudModeration	修改云端审核	操作级	*
ModifyCloudRecording	更新伴生云端录制任务。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAp
ModifyCloudSliceTask	修改云端切片任务	操作级	*
ModifyKeywordsLib	修改关键词	操作级	*
ModifyKeywordsLibForConsole	修改关键词ForConsole	操作级	*
ModifyLiveKitDomain	修改LiveKit域名配置	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${SdkAppId}
ModifyMixConf	开启/关闭自动旁路推流	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
ModifyPartnerConf	修改伴生系统配置参数	操作级	*
ModifyPicture	修改图片	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyPushSwitch	修改应用的推流总开关	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
ModifyRecordMode	修改应用的录制模式	操作级	*
ModifyRecordTemplate	修改伴生录制模板	操作级	*
ModifySdkScene	更新应用场景	操作级	*
ModifySdkSceneForConsole	更新应用场景ForConsole	操作级	*
ModifyServiceStatusV2	修改应用各服务状态	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
ModifySpearConf	修改画面设定配置	操作级	*
ModifyStrategyInfo	更新场景信息	操作级	*
ModifyStrategyInfoForConsole	更新场景信息ForConsole	操作级	*
ModifyTRTCAppStatus	设置TRTC应用服务状态	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
ModifyTRTCPostPaySwitch	设置TRTC后付费开关	操作级	*
ModifyTRTCScreenshotConfig	修改视频截图上传配置	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
ModifyTRTCUsageMode	修改TRTC集成类型	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
ModifyTRTCUserBusinessInfo	提交业务信息	操作级	*
ModifyTrtcCallback	修改Trtc事件回调	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyTrtcLicenseUsageMode	修改TRTC能力包使用方式。	操作级	*
ModifyTrtcUiMode	修改应用的UI集成模式	操作级	*
ModifyWatermark	修改水印图片	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
RegisterVoicePrint	注册声纹信息	操作级	*
RemoveUser	移出用户	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
RemoveUserByStrRoomId	移出用户	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
RenewTrtcFreeLicenseForIntl	[国际站]续费音视频通话能力(体验版)	操作级	*
SetTRTCRenewFlag	设置TRTC套餐包自动续费标识	操作级	*
SetUserBlocked	设置数字房间号mute, unmute状态	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
SetUserBlockedByStrRoomId	设置字符串房间mute, unmute状态	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
StartAIConversation	启动AI对话	操作级	*
StartAudit	开通天御审核	操作级	*
StartCrossAppMixStream	启动跨AppId混流。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAp
StartMCUCommonMixStream	MCU通用混流。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAp
StartMCUMixTranscode	启动云端混流	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

StartMCUMixTranscodeByStrRoomId	启动云端混流（字符串房间号）	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
StartPublishCdnStream	启动转推任务。	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
StartStreamIngest	开启输入在线媒体流	操作级	*
StartWebRecord	开始页面录制	操作级	*
StopAIConversation	停止AI对话	操作级	*
StopCrossAppMixStream	停止跨AppId混流。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAp
StopMCUCommonMixStream	停止通用混流。	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkappid/${SdkAp
StopMCUMixTranscode	结束云端混流	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
StopMCUMixTranscodeByStrRoomId	结束云端混流（字符串房间号）	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
StopPublishCdnStream	停止转推任务。	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
StopStreamIngest	停止输入在线媒体流	操作级	*
StopWebRecord	停止页面录制	操作级	*
TextCheck	文本审核	操作级	*
ToggleSecretVersion	切换密钥版本	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
ToggleSpearScheme	切换画面设定场景	操作级	*
UpdateAITranscription	更新AI转录任务	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

UpdatePublishCdnStream	更新转推任务。	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${SdkAppId}
UpdateStreamIngest	更新输入在线媒体流	操作级	*
UpdateVoicePrint	更新声纹信息	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckCreateTRTCFreeLicenseLimit	判断账号或应用是否超过体验版领取限制	操作级	*
CheckCreateTRTCFreePackage	是否满足领取免费时长包的条件	操作级	*
CheckCreateTrtcFreeLicense	是否满足领取体验版的条件	操作级	*
CheckTRTCResourceRefund	判断TRTC资源是否可以退费	操作级	*
CheckTRTCUserStatus	检测当前账号是否已被封禁或拉黑	操作级	*
CheckUserInQCWhiteList	检查用户是否在仪表盘白名单中,并获取白名单版本	操作级	*
CreateTrtcFreeLicenseForIntl	创建音视频通话能力(国际站体验版)	操作级	*
DescribeAIConversation	查询AI对话	操作级	*
DescribeAIPlaygroundConfig	获取AI对话调试工具配置	操作级	*
DescribeAbnormalEvent	查询异常体验事件	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$
DescribeAuditConfig	获取TRTC审核配置	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${Sdk
DescribeAuditResult	获取 TRTC 审核结	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${Sdk

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	果明细		
DescribeCallDetail	查询用户列表与通话指标	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$
DescribeCallDetailInfo	查询指定时间内的用户列表及用户通话质量数据，可查询14天内数据。接口用于查询质量问题，不推荐作为计费使用。**注意**：该接口只用于历史数据统计或核对数据使用，实时类关键业务逻辑不能使用。（同老接口DescribeCallDetail）	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${Sdk
DescribeCallbackConfig	获取应用回调类配置	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${Sdk
DescribeCloudModeration	查询云端审核信息	操作级	*
DescribeCloudRecording	查询伴生录制状态。	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${Sdk
DescribeCloudSliceTask	查询云端切片任务信息	操作级	*
DescribeDashboardUsage	查询TRTC仪表盘用量	操作级	*
DescribeDetailEvent	查询详细事件	操作级	*
DescribeDurationPackages	获取时长套餐包列表	操作级	*
DescribeGroupTag	获取审核群组标签	操作级	*
DescribeGroupTagForConsole	获取审核群组标签ForConsole	操作级	*
DescribeHistoryScale	查询历史房间和用户数	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$
DescribeKeywordsLibs	获取关键词库	操作级	*
DescribeKeywordsLibsForConsole	获取关键词库ForConsole	操作级	*
DescribeKickingRule	查询封禁规则	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:sdkap

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeLevelTag	获取分级标签	操作级	*
DescribeLevelTagForConsole	获取分级标签ForConsole	操作级	*
DescribeLibSamples	获取关键词接口	操作级	*
DescribeLibSamplesForConsole	获取关键词接口ForConsole	操作级	*
DescribeLiveKitDomain	获取LiveKit域名配置	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$
DescribeLiveKitMonitorWhitelist	获取Livekit仪表盘白名单	操作级	*
DescribeLiveUsage	查询极速直播用量(API)	操作级	*
DescribeMeasureResources	查询计量侧套餐包详情列表。	操作级	*
DescribeMixTranscodingUsage	查询TRTC混流转码用量	操作级	*
DescribeOldRecordUsage	查询老录制时长 (产品化录制)	操作级	*
DescribeOnlineRoomInformation	查询sdkappid下当前在线的房间列表。默认返回100条房间信息，一次最多返回500条房间信息。	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$
DescribeOnlineUserInformation	查询sdkappid下某个房间当前在线的用户列表。通话模式返回所有用户，直播模式返回所有主播及最	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$
DescribePicture	查询图片	操作级	*
DescribePlanLicense	获取当前国际站套餐包能力包版本	操作级	*
DescribeQCLicense	获取当前仪表盘能力包版本	操作级	*
DescribeRealtimeNetwork	查询实时网络状态	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeRealtimeQuality	查询实时质量数据	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$
DescribeRealtimeScale	查询实时规模	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$
DescribeRecordStatistic	获取录制的时长统计数据	操作级	*
DescribeRecordingUsage	查询TRTC录制用量	操作级	*
DescribeRelayUsage	查询TRTC旁路转推用量	操作级	*
DescribeRoomInformation	查询房间列表	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$
DescribeSdkAppAbility	获取SdkAppId的能力信息	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$
DescribeSdkAppInfo	获取一个SkdAppID的信息	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${Sdk
DescribeSdkScenes	获取app场景信息	操作级	*
DescribeSdkScenesForConsole	获取app场景信息ForConsole	操作级	*
DescribeSecret	获取密钥	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$
DescribeServiceStatusV2	获取应用各服务状态	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${Sdk
DescribeSig	获取旧版公私钥签名(UserSig)	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$
DescribeSpearConf	获取画面设定配置	操作级	*
DescribeStrategyInfo	获取策略信息	操作级	*
DescribeStrategyInfoForConsole	获取策略信息ForConsole	操作级	*
DescribeStreamIngest	查询输入在线媒体流	操作级	*
DescribeTRTCAIConversationUsage	查询AI对话时长	操作级	*
DescribeTRTCAbility	获取TRTC用户能力-内部接口	操作级	*
DescribeTRTCAudioUnderstandingUsage	查询语音识别时长	操作级	*
DescribeTRTCFreeLicenseLimit	判断账号或应用是否	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	超过体验版领取限制		
DescribeTRTCHybridCloudUsage	查询混合云服务用量	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${Sdk
DescribeTRTCLicense	获取当前用户的TRTC License。	操作级	*
DescribeTRTCLiveUsage	查询极速直播用量	操作级	*
DescribeTRTCMarketQualityData	查询TRTC数据大盘质量相关数据	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${Sdk
DescribeTRTCMarketScaleData	查询TRTC数据大盘规模数据	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${Sdk
DescribeTRTCRealTimeQualityData	查询TRTC实时监控质量数据	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${Sdk
DescribeTRTCRealTimeScaleData	查询TRTC实时监控规模数据	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${Sdk
DescribeTRTCRealTimeScaleMetricData	查询TRTC实时监控规模指标	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$
DescribeTRTCRecordServiceUsage	查询录制投递服务用量	操作级	*
DescribeTRTCScreenshotConfig	获取视频截图上传配置	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${Sdk
DescribeTRTCSdkScreenShotUsage	查询SDK视频截图用量	操作级	*
DescribeTRTCUserAbility	获取TRTC用户所有应用的能力位信息	操作级	*
DescribeTRTCUserGlobalConfig	获取TRTC用户全局通用配置	操作级	*
DescribeTRTCUserStatus	获取账号状态信息	操作级	*
DescribeTRTCWebRecordUsage	查询页面录制时长	操作级	*
DescribeTranscodeStatistic	获取Trtc的转码统计数据	操作级	*
DescribeTrtcAppAndAccountInfo	获取应用和账户信息	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$
DescribeTrtcCallback	订阅Trtc事件回调	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeTrtcInteractiveTime	获取音视频互动计费时长	操作级	*
DescribeTrtcMcuTranscodeTime	查询旁路转码计费时长	操作级	*
DescribeTrtcMcuTranscodeUsage	查询旁路转码计费时长,计量三期	操作级	*
DescribeTrtcMeasureUsage	获取Trtc的用量统计数据。走计费渠道三期	操作级	*
DescribeTrtcRecordUsage	查询伴生录制时长内部调用数据库	操作级	*
DescribeTrtcRoomUsage	查询TRTC音视频房间维度用量	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${Sdk
DescribeTrtcSdkAppIdList	查询用户名下的实时音视频应用列表,包括已经删除的应用	操作级	*
DescribeTrtcSgMeasureUsage	获取Trtc(国际站)的用量统计数据。走计费渠道三期	操作级	*
DescribeTrtcSgRecordUsage	查询伴生录制（国际站）时长，内部调用数据库。	操作级	*
DescribeTrtcStatistic	获取 TRTC 的时长用量统计数据	操作级	*
DescribeTrtcUsage	查询TRTC音视频用量	操作级	*
DescribeUserBillingStrategy	获取用户当前计费策略	操作级	*
DescribeUserInformation	查询用户信息	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$
DescribeUserState	查询用户在房间中的状态（数字房间号）	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$
DescribeUserStateByStrRoomId	查询用户在房间中的状态（字符串房间	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	号）		
DescribeVoicePrint	查询声纹信息	操作级	*
DescribeWatermark	查找水印图片	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$
DescribeWebRecord	查询页面录制	操作级	*
GetAudit	通过sdkappid 获取天御配置	操作级	*
GetCommState	获取通话状态（控制台使用）	操作级	*
GetElasticSearchData	查询实时质量数据（控制台使用）	操作级	*
GetRecordTemplate	通过sdkappid 获取录制模板	资源级	qcs::trtc::uin/:sdkappid/${Sdk
GetRecordingInfo	通过sdkappid 获取录制模板配置和sdkappid 一一对应	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$
GetRoomList	获取房间列表（控制台使用）	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$
GetRoomUserList	获取房间用户列表	操作级	*
GetTRTCPostPayStatus	获取TRTC账号维度后付费状态	操作级	*
GetTrtcLicenseUsageMode	获取TRTC能力包使用方式。	操作级	*
GetUserBandValue	获取用户的带宽值	操作级	*
GetUserDomain	获取用户域名	操作级	*
GetUserInfo	获取用户信息（控制台使用）	操作级	*
GetUserList	获取用户列表（控制台使用）	操作级	*
GetUserTotalCount	获取房间内参与用户总数	操作级	*
HardDescribeMixConf	查询自动旁路推流状	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	态		
IfCanBuyNewPackage	判断是否可以购买订阅时长套餐包	操作级	*
IsInDemoApplyList	查看是否在demo体验申请名单中	操作级	*
IsLostUser	判断用户是否是流失用户	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$
IsNewTrtcUser	判断用户是不是新的Trtc用户	操作级	*
IsSgFirstBuyUser	判断用户是否首次购买国际站套餐包	操作级	*
IsTrtcSupportSdUser	判断用户是否支持SD档位	操作级	*
IsTrtcUser	判断uin是否为Trtc用户	操作级	*
MeasureNewTrtcMcuTranscodeTime	查询旁路转码计费时长 调用新计费接口	操作级	*
MeasureNewTrtcRecord	查询旁路推流时长 调用新计费接口（废弃）	操作级	*
RemindBalance	余额提醒	操作级	*
UpdateNewUserStep	更新新手指引步骤	操作级	*
VerifySecretUserSig	签名（UserSig）校验	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$
VerifySig	旧版公私钥签名（UserSig)校验	资源级	qcs::trtc::uin/${uin}:sdkappid/$

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ControlAIConversation	控制AI对话	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAITranscription	查询AI转录状态	操作级	*	支持
StartAITranscription	开始AI转录	操作级	*	支持
StopAITranscription	停止AI转录	操作级	*	支持
UpdateAIConversation	UpdateAIConversation	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAppStatList	获取用户名下的应用列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

低代码互动课堂

最近更新时间：2025-07-01 09:39:41

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
实时互动-教育版	lcic	支持	不支持	操作级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddGroupMember	新增成员到群组	操作级	*	支持
BatchAddGroupMember	批量新增成员到群组	操作级	*	支持
BatchCreateGroupWithMembers	批量创建群组	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

BatchCreateRoom	批量创建房间	操作级	*	支持
BatchDeleteGroupMember	批量删除群组成员	操作级	*	支持
BatchDeleteRecord	批量删除多个房间的录制文件	操作级	*	支持
BatchRegister	用户批量注册	操作级	*	支持
BindDocumentToRoom	绑定文档到房间	操作级	*	支持
CreateDocument	创建房间内可以使用的文档。	操作级	*	支持
CreateGroupWithMembers	创建群组	操作级	*	支持
CreateGroupWithSubGroup	创建联合群组	操作级	*	支持
CreateRoom	创建房间	操作级	*	支持
CreateSupervisor	创建巡课	操作级	*	支持
DeleteAppCustomContent	删除设置自定义元素。如果参数scenes为空则删除所有自定义元素，否则删除指定的scene自定义元素。	操作级	*	支持
DeleteDocument	删除文档	操作级	*	支持
DeleteGroup	删除群组	操作级	*	支持
DeleteGroupMember	删除群组成员	操作级	*	支持
DeleteRecord	删除指定房间的录制文件	操作级	*	支持
DeleteRoom	删除房间	操作级	*	支持
DeleteSupervisor	删除巡课	操作级	*	支持
DeleteUser	删除用户	操作级	*	支持
DeleteWhiteBoardSnapshot	删除板书截图	操作级	*	支持
EndRoom	结束房间	操作级	*	支持
ForbidSendMsg	禁言和取消禁言	操作级	*	支持
KickUserFromRoom	踢出房间用户	操作级	*	支持
ModifyApp	修改应用	操作级	*	支持
ModifyGroup	修改群组	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyRoom	修改房间	操作级	*	支持
ModifyUserProfile	修改用户配置	操作级	*	支持
RegisterUser	注册用户	操作级	*	支持
SendRoomNormalMessage	指定用户给房间中发送消息	操作级	*	支持
SendRoomNotificationMessage	房间中发送系统通知	操作级	*	支持
SetAppCustomContent	设置应用的自定义内容，包括应用图标，自定义的代码等。如果已存在，则为更新。更新js、css内容后，要生效也需要调用该接口	操作级	*	支持
SetMarquee	设置跑马灯参数	操作级	*	支持
SetWatermark	设置水印	操作级	*	支持
StartRoom	开始房间	操作级	*	支持
UnbindDocumentFromRoom	文档从房间解绑	操作级	*	支持
UnblockKickedUser	解禁房间被踢用户	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BatchDescribeDocument	批量获取文档详情	操作级	*	支持
DescribeAnswerList	获取房间答题详情	操作级	*	支持
DescribeAppDetail	获取应用详情	操作级	*	支持
DescribeCurrentMemberList	获取当前房间的成员列表	操作级	*	支持
DescribeDeveloper	开发商信息获取	操作级	*	支持
DescribeDocument	获取文档信息	操作级	*	支持
DescribeDocumentsByRoom	获取指定房间下文档	操作级	*	支持
DescribeGroup	获取群组详情	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeGroupList	获取群组列表	操作级	*	支持
DescribeGroupMemberList	获取群组成员列表	操作级	*	支持
DescribeMarquee	查询跑马灯配置	操作级	*	支持
DescribeQuestionList	获取课堂提问列表	操作级	*	支持
DescribeRecord	查询录制信息	操作级	*	支持
DescribeRecordStream	查询流信息	操作级	*	支持
DescribeRecordTask	查询录制任务ID	操作级	*	支持
DescribeRoom	获取房间信息	操作级	*	支持
DescribeRoomForbiddenUser	获取房间中被禁言成员列表	操作级	*	支持
DescribeRoomStatistics	获取房间统计信息	操作级	*	支持
DescribeScoreList	获取课堂评分列表	操作级	*	支持
DescribeSdkAppIdUsers	获取应用ID下用户列表	操作级	*	支持
DescribeSupervisors	获取巡课列表	操作级	*	支持
DescribeUser	获取用户信息	操作级	*	支持
DescribeWhiteBoardSnapshot	获取板书截图	操作级	*	支持
GetRoomEvent	获取房间事件	操作级	*	支持
GetRoomMessage	获取房间历史消息	操作级	*	支持
GetRooms	获取房间列表	操作级	*	支持
GetVideoDetails	获取课堂音视频用量列表	操作级	*	支持
GetVideoTrend	用量音视频趋势图接口	操作级	*	支持
GetVideoUsage	用量音视频统计获取	操作级	*	支持
GetWatermark	获取水印设置	操作级	*	支持
LoginOriginId	使用源账号登录，源账号为注册时填入的originId	操作级	*	支持
LoginUser	登录	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
StartRecord	开启录制	操作级	*	支持
StopRecord	停止录制	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

实时互动-工业能源版

最近更新时间：2025-07-01 09:43:46

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
远程实时操控	trro	支持	不支持	操作级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddFreeLicense	下发免费license	操作级	*	支持
AddIntlWhiteList	国际站添加白名单	操作级	*	支持
AddPostUser	添加后付费用户	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

BatchDeleteDevices	用于批量删除设备	操作级	*	支持
BatchDeletePolicy	用于批量删除修改权限配置	操作级	*	支持
BoundLicenses	设备绑定license	操作级	*	支持
BoundProjectLicense	绑定项目license	操作级	*	支持
CreateCloudRecording	开始云端录制	操作级	*	支持
CreateDevice	用于创建设备	操作级	*	支持
CreateProject	用于创建项目	操作级	*	支持
DeleteCloudRecording	停止云端录制	操作级	*	支持
DeleteProject	用于删除项目	操作级	*	支持
ModifyCallbackUrl	修改录制和转推回调URL	操作级	*	支持
ModifyDevice	用于修改设备信息	操作级	*	支持
ModifyPolicy	用于修改权限配置	操作级	*	支持
ModifyProject	用于修改项目信息	操作级	*	支持
ModifyProjectSecMode	修改项目安全模式	操作级	*	支持
StartPublishLiveStream	开启旁路转推	操作级	*	支持
StopPublishLiveStream	停止旁路转推	操作级	*	支持
UpdateIntlWhiteList	国际站修改白名单	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckFreeLicense	检查免费license	操作级	*	支持
CheckIsPostUser	检测是否后付费用户	操作级	*	支持
CheckProjectsNum	检查项目数量	操作级	*	支持
DescribeDeviceInfo	用于获取指定设备信息	操作级	*	支持
DescribeDeviceList	用于获取设备信息列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDeviceSessionDetails	获取设备会话数据详单	操作级	*	支持
DescribeDeviceSessionEvents	展示设备事件信息	操作级	*	支持
DescribeDeviceSessionEventsByLevel	根据级别展示设备事件信息	操作级	*	支持
DescribeDeviceSessionList	获取设备会话列表	操作级	*	支持
DescribeIntlWhiteList	国际站获取白名单列表	操作级	*	支持
DescribePolicy	用于查看权限配置	操作级	*	支持
DescribeProjectInfo	用于获取项目信息	操作级	*	支持
DescribeProjectList	用于获取项目列表	操作级	*	支持
DescribeRecentSessionList	获取最新设备会话列表	操作级	*	支持
DescribeSessionStatistics	获取会话统计值	操作级	*	支持
DescribeSessionStatisticsByInterval	获取各时间段的会话统计值	操作级	*	支持
DescribeUserPolicy	获取用户计费策略	操作级	*	支持
GetDeviceLicense	获取设备授权数量	操作级	*	支持
GetDevices	以设备视图展示license列表	操作级	*	支持
GetDurationDetails	累计时长明细	操作级	*	支持
GetLicenseStat	licenses统计	操作级	*	支持
GetLicenses	查看license列表	操作级	*	支持
GetProjectLicenseCount	项目绑定license的个数	操作级	*	支持
GetProjectLicenseList	项目license列表	操作级	*	支持
GetTotalDuration	累计时长	操作级	*	支持
IsInIntlWhiteList	是否在国际站白名单	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

流媒体服务
媒体直播

最近更新时间：2025-07-01 09:40:07

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
媒体直播	mdl	支持	不支持	操作级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateMediaService	创建媒体服务用户。	操作级	*	支持
CreateMediaLiveChannel	创建媒体频道。	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateMediaLiveInput	创建媒体输入。	操作级	*	支持
CreateMediaLiveInputSecurityGroup	创建输入安全组，数量限制5个。	操作级	*	支持
CreateStreamLiveChannel	创建媒体频道。	操作级	*	支持
CreateStreamLiveInput	创建媒体输入。	操作级	*	支持
CreateStreamLiveInputSecurityGroup	创建输入安全组，数量限制5个。	操作级	*	支持
CreateStreamLiveWatermark	创建媒体直播水印	操作级	*	支持
DeleteMediaLiveChannel	删除媒体直播频道。	操作级	*	支持
DeleteMediaLiveInput	删除媒体输入。	操作级	*	支持
DeleteMediaLiveInputSecurityGroup	删除输入安全组。	操作级	*	支持
DeleteStreamLiveChannel	删除媒体直播频道。	操作级	*	支持
DeleteStreamLiveInput	删除媒体输入。	操作级	*	支持
DeleteStreamLiveInputSecurityGroup	删除输入安全组。	操作级	*	支持
DeleteStreamLivePlan	删除媒体直播计划	操作级	*	不支持
DeleteStreamLiveWatermark	删除媒体直播水印	操作级	*	支持
ModifyMediaLiveChannel	修改媒体直播频道信息。	操作级	*	支持
ModifyMediaLiveInput	更新媒体输入。	操作级	*	支持
ModifyMediaLiveInputSecurityGroup	更新输入安全组。	操作级	*	支持
ModifyStreamLiveChannel	修改媒体直播频道信息。	操作级	*	支持
ModifyStreamLiveInput	更新媒体输入。	操作级	*	支持
ModifyStreamLiveInputSecurityGroup	更新输入安全组。	操作级	*	支持
ModifyStreamLiveWatermark	修改媒体直播水印	操作级	*	支持
StartMediaLiveChannel	启动媒体直播频道。	操作级	*	支持
StartStreamLiveChannel	启动媒体直播频道。	操作级	*	支持
StopMediaLiveChannel	停止媒体直播频道。	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

StopStreamLiveChannel	停止媒体直播频道。	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeMediaLiveChannel	查询媒体直播频道信息。	操作级	*	支持
DescribeMediaLiveChannelAlerts	查询频道告警信息。	操作级	*	支持
DescribeMediaLiveChannelInputStatistics	查询输入的统计信息。	操作级	*	支持
DescribeMediaLiveChannelLogs	查询媒体直播频道日志	操作级	*	支持
DescribeMediaLiveChannelOutputStatistics	查询频道输出的统计信息。	操作级	*	支持
DescribeMediaLiveChannels	批量查询媒体直播频道信息。	操作级	*	支持
DescribeMediaLiveHighlightResult	查询媒体直播频道对应的集锦结果信息	操作级	*	支持
DescribeMediaLiveInput	查询媒体输入。	操作级	*	支持
DescribeMediaLiveInputSecurityGroup	查询输入安全组。	操作级	*	支持
DescribeMediaLiveInputSecurityGroups	批量查询输入安全组信息。	操作级	*	支持
DescribeMediaLiveInputs	批量查询媒体输入信息。	操作级	*	支持
DescribeMediaServiceActivateState	查询媒体服务用户激活状态。	操作级	*	支持
DescribeStreamLiveChannel	查询媒体直播频道信息。	操作级	*	支持
DescribeStreamLiveChannelAlerts	查询频道告警信息。	操作级	*	支持
DescribeStreamLiveChannelLogs	查询媒体直播频道日志，如推流事件。	操作级	*	支持
DescribeStreamLiveInput	查询媒体输入。	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeStreamLiveInputSecurityGroup	查询输入安全组。	操作级	*	支持
DescribeStreamLiveInputSecurityGroups	批量查询输入安全组信息。	操作级	*	支持
DescribeStreamLiveInputs	批量查询媒体输入信息。	操作级	*	支持
DescribeStreamLivePlans	批量查询媒体直播计划	操作级	*	支持
DescribeStreamLiveWatermark	查询媒体直播水印	操作级	*	支持
DescribeStreamLiveWatermarks	批量查询媒体直播水印	操作级	*	支持
GetAbWatermarkPlayUrl	获取AB水印播放url	操作级	*	支持
QueryInputStreamState	查询input流状态	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeStreamLiveChannelInputStatistics	查询输入的统计信息。	操作级	*
DescribeStreamLiveChannelOutputStatistics	查询频道输出的统计信息。	操作级	*
DescribeStreamLiveChannels	批量查询媒体直播频道信息。	资源级	qcs::mdl:${region}:uin/${uin}:channel/$

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

媒体包装

最近更新时间：2025-07-01 09:40:09

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
媒体包装	mdp	支持	不支持	操作级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateMediaPackage	创建媒体封装用户。	操作级	*	支持
ActivateStreamPackage	创建媒体封装用户。	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

BindCdnDomainWithChannel	频道绑定CDN播放域名。	操作级	*	支持
BindLinearAssemblyCDNDomainWithChannel	LinearAssembly频道绑定CDN播放域名	操作级	*	支持
BindSSAICDNDomainWithChannel	SSAI频道绑定CDN播放域名	操作级	*	支持
CreateMediaPackageChannel	创建媒体包装频道。	操作级	*	支持
CreateMediaPackageChannelEndpoint	创建媒体包装频道端点。	操作级	*	支持
CreateStreamPackageChannel	创建媒体包装频道。	操作级	*	支持
CreateStreamPackageChannelEndpoint	创建媒体包装频道端点。	操作级	*	支持
CreateStreamPackageHarvestJob	创建Harvest Job。	操作级	*	支持
CreateStreamPackageLinearAssemblyChannel	创建线性组装频道	操作级	*	支持
CreateStreamPackageLinearAssemblyProgram	创建线性组装Program	操作级	*	支持
CreateStreamPackageSSAIChannel	创建SSAI广告插入配置	操作级	*	支持
CreateStreamPackageSource	创建线性组装Source	操作级	*	支持
CreateStreamPackageSourceLocation	创建线性组装SourceLocation	操作级	*	支持
CreateStreamPackageVODSSAIChannel	创建点播广告插入频道	操作级	*	支持
DeleteMediaPackageChannelEndpoints	修改媒体封装频道端点。	操作级	*	支持
DeleteMediaPackageChannels	批量删除媒体封装频道。	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteStreamPackageChannelEndpoints	批量删除媒体包装频道端点。	操作级	*	支持
DeleteStreamPackageChannels	批量删除媒体封装频道。	操作级	*	支持
DeleteStreamPackageHarvestJob	删除Harvest Job。	操作级	*	支持
DeleteStreamPackageHarvestJobs	批量删除Harvest Job。	操作级	*	支持
DeleteStreamPackageLinearAssemblyChannel	删除线性组装Channel	操作级	*	支持
DeleteStreamPackageLinearAssemblyChannels	批量删除线性组装Channel	操作级	*	支持
DeleteStreamPackageLinearAssemblyProgram	删除线性组装Program	操作级	*	支持
DeleteStreamPackageLinearAssemblyPrograms	批量删除线性组装Program	操作级	*	支持
DeleteStreamPackageSSAIChannel	删除广告插入配置	操作级	*	支持
DeleteStreamPackageSource	删除线性组装Source	操作级	*	支持
DeleteStreamPackageVODSSAIChannel	删除点播广告插入频道	操作级	*	支持
ModifyMediaPackageChannel	修改媒体包装频道信息。	操作级	*	支持
ModifyMediaPackageChannelEndpoint	修改媒体封装频道端点。	操作级	*	支持
ModifyMediaPackageChannelInputAuthInfo	修改媒体封装频道输入鉴权信息。	操作级	*	支持
ModifyStreamPackageChannel	修改媒体包装频道信息。	操作级	*	支持
ModifyStreamPackageChannelEndpoint	修改媒体封装频道端点。	操作级	*	支持
ModifyStreamPackageChannelInputAuthInfo	修改媒体封装频道	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	输入鉴权信息。			
ModifyStreamPackageLinearAssemblyChannel	修改线性组装Channel配置	操作级	*	支持
ModifyStreamPackageLinearAssemblyProgram	修改线性组装Program配置	操作级	*	支持
ModifyStreamPackageSSAIChannel	修改广告插入配置	操作级	*	支持
ModifyStreamPackageSource	修改线性组装Source配置	操作级	*	支持
ModifyStreamPackageSourceLocation	修改线性组装SourceLocation配置	操作级	*	支持
ModifyStreamPackageVODSSAIChannel	修改点播广告插入频道	操作级	*	支持
StartStreamPackageLinearAssemblyChannel	启动线性组装频道	操作级	*	支持
StopStreamPackageLinearAssemblyChannel	停止线性组装频道	操作级	*	支持
UnbindCdnDomainWithChannel	取消频道和CDN播放域名的关联。	操作级	*	支持
UnbindLinearAssemblyCDNDomainWithChannel	解绑LinearAssembly频道和CDN域名	操作级	*	支持
UnbindSSAICDNDomainWithChannel	解绑SSAI频道和CDN域名	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	
DeleteStreamPackageSourceLocation	批量删除线性组装SourceLocation	操作级	*	
DescribeCdnDomainWithChannel	查询频道关联的CDN域名。	操作级	*	
DescribeCdnDomainWithChannels	查询全部频道关	操作级	*	

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	联的CDN域名。		
DescribeLinearAssemblyCDNDomainWithChannel	查询LinearAssembly频道关联的CDN域名	操作级	*
DescribeLinearAssemblyCDNDomainWithChannels	查询全部LinearAssembly频道关联的CDN域名	操作级	*
DescribeMediaPackageActivateState	查询媒体封装用户开通情况。	操作级	*
DescribeMediaPackageChannel	查询媒体包装频道信息。	操作级	*
DescribeMediaPackageChannels	查询媒体包装频道信息列表。	操作级	*
DescribePackageRegions	查询媒体封装已开通的所有地区。	操作级	*
DescribeSSAICDNDomainWithChannel	查询SSAI频道关联的CDN域名	操作级	*
DescribeSSAICDNDomainWithChannels	查询全部SSAI频道关联的CDN域名	操作级	*
DescribeStreamPackageActivateState	查询媒体封装用户开通情况。	操作级	*
DescribeStreamPackageChannel	查询媒体包装频道信息。	操作级	*
DescribeStreamPackageHarvestJob	查询Harvest Job。	操作级	*
DescribeStreamPackageHarvestJobs	批量查询Harvest Job。	操作级	*
DescribeStreamPackageLinearAssemblyChannel	查询线性组装Channel信息	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeStreamPackageLinearAssemblyChannelAlerts	查询线性组装频道告警信息	操作级	*
DescribeStreamPackageLinearAssemblyChannels	查询线性组装Channel信息列表	操作级	*
DescribeStreamPackageLinearAssemblyProgram	查询线性组装Program信息	操作级	*
DescribeStreamPackageLinearAssemblyProgramSchedules	查询线性组装Programl组装调度信息列表	操作级	*
DescribeStreamPackageLinearAssemblyPrograms	查询线性组装Programl信息列表	操作级	*
DescribeStreamPackageRegions	查询媒体封装已开通的所有地区。	操作级	*
DescribeStreamPackageSSAIChannel	查询广告插入配置	操作级	*
DescribeStreamPackageSourceAlerts	查询线性组装Source告警信息	操作级	*
DescribeStreamPackageSourceLocation	查询线性组装SourceLocation信息。	操作级	*
DescribeStreamPackageSourceLocationAlerts	查询线性组装Location告警信息	操作级	*
DescribeStreamPackageSourceLocations	查询线性组装SourceLocation信息列表	操作级	*
DescribeStreamPackageSources	查询线性组装Source信息列表	操作级	*
DescribeStreamPackageVODSSAIChannel	查询点播广告插入频道。	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeStreamPackageChannels	查询媒体包装频道信息列表。	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageSSAIChannels	批量查询广告插入配置	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageSSAIUsage	查询SSAI用量信息	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageSource	查询线性组装Source信息列表	操作级	*	支持
DescribeStreamPackageVODSSAIChannels	批量查询点播广告插入频道	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

媒体传输

最近更新时间：2025-07-01 09:40:04

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
媒体传输	mdc	支持	不支持	操作级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateStreamLink	开通媒体传输服务。	操作级	*	支持
BatchDeleteStreamLinkFlow	批量删除媒体传输流	操作级	*	支持
BatchStartStreamLinkFlow	批量开启媒体传输流	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

BatchStopStreamLinkFlow	批量停止媒体传输流	操作级	*	支持
CreateMediaConnectFlow	创建媒体传输的传输流配置。	操作级	*	支持
CreateMediaConnectOutput	创建媒体传输流的输出信息。	操作级	*	支持
CreateStreamLinkEvent	创建媒体传输事件	操作级	*	支持
CreateStreamLinkFlow	创建媒体传输的传输流配置。	操作级	*	支持
CreateStreamLinkInput	创建媒体传输输入	操作级	*	支持
CreateStreamLinkOutputInfo	创建媒体传输流的输出信息。	操作级	*	支持
CreateStreamLinkSecurityGroup	创建安全组。	操作级	*	支持
DeleteMediaConnectFlow	删除媒体传输的传输流配置。	操作级	*	支持
DeleteMediaConnectOutput	删除媒体传输流的输出配置。	操作级	*	支持
DeleteStreamLinkEvent	删除媒体传输事件	操作级	*	支持
DeleteStreamLinkFlow	删除媒体传输的传输流配置。	操作级	*	支持
DeleteStreamLinkInput	删除媒体传输输入	操作级	*	支持
DeleteStreamLinkOutput	删除媒体传输流的输出配置。	操作级	*	支持
DeleteStreamLinkSecurityGroup	删除安全组。	操作级	*	支持
DisassociateSecurityGroup	批量解绑安全组。	操作级	*	支持
ModifyMediaConnectFlow	修改媒体传输的传输流配置信息。	操作级	*	支持
ModifyMediaConnectInput	修改媒体传输流的输入信息。	操作级	*	支持
ModifyMediaConnectOutput	修改媒体传输流的输出配置。	操作级	*	支持
ModifyStreamLinkEvent	修改媒体传输事件	操作级	*	支持
ModifyStreamLinkFlow	修改媒体传输的 Flow 信息。	操作级	*	支持
ModifyStreamLinkInput	修改媒体传输流的输入信息。	操作级	*	支持
ModifyStreamLinkOutputInfo	修改媒体传输流的输入信息。	操作级	*	支持
ModifyStreamLinkSecurityGroup	修改安全组。	操作级	*	支持
StartMediaConnectFlow	启动媒体传输流。	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

StartStreamLinkFlow	启动媒体传输流。	操作级	*	支持
StopMediaConnectFlow	停止媒体传输流。	操作级	*	支持
StopStreamLinkFlow	停止媒体传输流。	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
DescribeGroupAttachFlowsById	反查媒体传输安全组绑定的Flow信息	操作级	*	支持
DescribeMediaConnectCssRegions	查询媒体传输用户可以转推的CSS地区	操作级	*	支持
DescribeMediaConnectFlow	查询媒体输入流的配置信息。	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkActivateState	查询媒体传输开通状态。	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkEvent	查询媒体传输事件	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkEventAttachedFlowDetailInfoList	查询媒体传输事件关联Flow的传输带宽信息列表	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkEventAttachedFlowOutputDetailInfoList	查询媒体传输事件关联Flow的输出流量用量信息	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkEventAttachedFlowRunningInfoList	查询媒体传	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	输事件关联的Flow机器运行时长用量明细			
DescribeStreamLinkEventAttachedFlows	查询媒体传输事件关联的所有媒体输入流的配置信息	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkEventDetailInfoList	查询媒体传输事件传输流量带宽信息列表	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkEventOutputDetailInfoList	查询媒体传输事件输出流量用量信息	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkEventRunningInfoList	查询媒体传输事件机器运行时长用量明细	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkEvents	批量查询媒体传输事件	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlow	查询媒体输入流的配置信息。	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlowDetailInfoList	查询StreamLink Flow传输流量带宽信息列表	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlowRealtimeStatus	实时查询流的当前状态。	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlowRunningInfoList	查询StreamLink FLow机器	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	运行时长用量明细			
DescribeStreamLinkFlowSRTStatistics	查询媒体传输流的SRT质量数据。	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlowStatistics	查询媒体传输流的媒体质量数据。	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkGenericPolicy	查询媒体传输通用策略规范	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkOutputDetailInfoList	查询StreamLink Flow output出口流量带宽用量信息	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkRegions	查询媒体传输地区	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkSecurityGroup	查询安全组。	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkSecurityGroups	批量查询安全组信息。	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkZoneCapacity	查询可用区容量	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeMediaConnectFlows	批量查询媒体输入流的配置信息。	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlowLogs	查询媒体传输流的日志信息。	操作级	*	支持
DescribeStreamLinkFlowMediaStatistics	查询媒体传输流的媒体质量数据。	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeStreamLinkFlows	批量查询媒体输入流的配置信息。	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

媒体点播
云点播

最近更新时间：2025-07-01 09:44:19

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云点播	vod	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ApplyUpload	申请上传视频	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ApplyUploadUGC	UGC申请上传	操作级	*
AttachMediaSubtitles	关联媒体字幕	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CommitUpload	确认上传	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CommitUploadUGC	UGC提交上传	操作级	*
ComposeMedia	制作媒体文件	操作级	*
ConfirmEvents	确认事件通知	操作级	*
CreateAIAnalysisTemplate	创建视频内容分析模板	操作级	*
CreateAIRecognitionTemplate	创建视频内容识别模板	操作级	*
CreateAdaptiveDynamicStreamingTemplate	创建转自适应码流模板	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${su
CreateAnimatedGraphicsTemplate	创建转动图模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CreateCLSLogset	创建日志集	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CreateCLSTopic	创建日志主题	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CreateClass	创建分类	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CreateComplexAdaptiveDynamicStreamingTask	创建复杂自适应码流任务	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CreateDomainVerifyRecord	生成域名解析记录	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CreateEnhanceMediaTemplate	创建音画	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	质重生模板		
CreateFileMigrationTask	创建文件迁移任务	操作级	*
CreateHeadTailTemplate	创建片头片尾模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CreateImageProcessingTemplate	创建图片处理模板	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${su
CreateImageSpriteTemplate	创建雪碧图模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CreateIncrementalMigrationStrategy	创建增量迁移策略	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CreateJustInTimeTranscodeTemplate	创建即时转码模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CreateMediaCast	创建媒体转推	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CreatePersonSample	创建人物样本	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CreatePresetDistributionDomain	创建预置分发域名	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CreateProcedureTemplate	创建任务流模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CreateQualityInspectTemplate	创建音画质检测模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CreateReviewTemplate	创建审核模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CreateRoundPlay	创建轮播播单	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CreateSampleSnapshotTemplate	创建采样截图模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CreateSnapshotByTimeOffsetTemplate	创建指定时间点截	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	图模板		
CreateStorage	创建专业版应用存储	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CreateStorageRegion	开通某地域的存储	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CreateStorageStrategy	创建存储策略	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CreateSuperPlayerConfig	创建超级播放器配置	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${su
CreateTranscodeTemplate	创建转码模板	操作级	*
CreateVodDomain	添加点播加速域名	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CreateWatermarkTemplate	创建水印模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
CreateWordSamples	创建关键词样本	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
DeleteAIAnalysisTemplate	删除视频内容分析模板	操作级	*
DeleteAIRecognitionTemplate	删除视频内容识别模板	操作级	*
DeleteAdaptiveDynamicStreamingTemplate	删除转自适应码流模板	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${su
DeleteAnimatedGraphicsTemplate	删除转动图模板	操作级	*
DeleteCLSTopic	删除日志主题	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
DeleteClass	删除分类	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteContentReviewTemplate	删除视频内容审核模板	操作级	*
DeleteFileMigrationTask	删除文件迁移任务	操作级	*
DeleteHeadTailTemplate	删除片头片尾模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
DeleteImageProcessingTemplate	删除图片处理模板	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${su
DeleteImageSpriteTemplate	删除雪碧图模板	操作级	*
DeleteIncrementalMigrationStrategy	删除增量迁移策略	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
DeleteJustInTimeTranscodeTemplate	删除即时转码模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
DeleteMedia	删除媒体	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
DeletePersonSample	删除人物样本	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
DeleteProcedureTemplate	删除任务流模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
DeleteQualityInspectTemplate	删除音画质检测模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
DeleteReviewTemplate	删除审核模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
DeleteRoundPlay	删除轮播播单	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
DeleteSampleSnapshotTemplate	删除采样截图模板	操作级	*
DeleteSnapshotByTimeOffsetTemplate	删除指定时间点截图模板	操作级	*
DeleteStorageStrategy	删除专业	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	版应用的存储策略		
DeleteSuperPlayerConfig	删除超级播放器配置	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${su
DeleteTranscodeTemplate	删除转码模板	操作级	*
DeleteVodDomain	删除点播加速域名	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
DeleteWatermarkTemplate	删除水印模板	操作级	*
DeleteWordSamples	删除关键词样本	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
EditMedia	视频编辑	操作级	*
EnhanceMediaByTemplate	使用模板发起音画质重生	操作级	*
EnhanceMediaQuality	音画质重生	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ExecuteFunction	执行定制API	操作级	*
ExtractCopyRightWatermark	提取版权水印	资源级	qcs::vod:${region}:uin/${uin}:subAp
ExtractTraceWatermark	提取溯源水印	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
FastEditMedia	快速媒体编辑	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ForbidMediaDistribution	禁播媒体	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${su
HandleCurrentPlaylist	操作轮播播单当前播放列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
InspectMediaQuality	音画质检测	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

LiveRealTimeClip	直播即时剪辑	操作级	*
LiveRealTimeClipForHuya	直播即时剪辑（虎牙）	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ManageFileMigrationTask	管理文件迁移任务	操作级	*
ManageTask	任务管理	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${su
ModifyAIAnalysisTemplate	修改视频内容分析模板	操作级	*
ModifyAIRecognitionTemplate	修片视频内容识别模板	操作级	*
ModifyAdaptiveDynamicStreamingTemplate	修改转自适应码流模板	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${su
ModifyAnimatedGraphicsTemplate	修改转动图模板	操作级	*
ModifyClass	修改分类	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ModifyDefaultDistributionConfig	修改默认分发配置	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ModifyDefaultDistributionInfo	修改专业版应用默认分发信息。	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ModifyDefaultStorageRegion	设置默认的存储地域	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ModifyEnhanceMediaTemplate	修改音画质重生模板	操作级	*
ModifyEventConfig	修改事件通知配置	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyEventNotificationSetting	修改点播专业版事件通知配置	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ModifyFileMigrationTaskStatus	修改文件迁移任务状态	操作级	*
ModifyHeadTailTemplate	修改片头片尾模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ModifyImageSpriteTemplate	修改雪碧图模板	操作级	*
ModifyIncrementalMigrationStrategy	修改增量迁移策略	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ModifyJustInTimeTranscodeTemplate	修改即时转码模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ModifyMediaInfo	修改媒体文件属性	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ModifyMediaStorageClass	修改媒体文件的存储类型。	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ModifyPersonSample	修改人物样本	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ModifyQualityInspectTemplate	修改音画质检测模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ModifyRebuildMediaTemplate	修改音画质重生模版	操作级	*
ModifyReviewTemplate	修改审核模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ModifyRoundPlay	修改轮播播单	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ModifySampleSnapshotTemplate	修改采样截图模板	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifySnapshotByTimeOffsetTemplate	修改指定时间点截图模板	操作级	*
ModifyStorageStrategyInfo	修改专业版策略信息	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ModifySubAppIdInfo	修改子应用信息	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ModifySubAppIdStatus	修改子应用状态	操作级	*
ModifySuperPlayerConfig	修改超级播放器配置	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${su
ModifyTranscodeTemplate	修改转码模板	操作级	*
ModifyVodDomainAccelerateConfig	开启或者关闭点播域名加速地域	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ModifyVodDomainConfig	修改域名配置	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ModifyWatermarkTemplate	修改水印模板	操作级	*
ModifyWordSample	修改关键词样本	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
PrepareUploadUGC	UGC预热上传	操作级	*
ProcessImage	图片处理	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ProcessMedia	视频处理	操作级	*
ProcessMediaByProcedure	使用任务流模板进行视频处理	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ProcessMediaByUrl	对指定	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	URL 的视频发起视频处理		
PullUpload	拉取上传	操作级	*
PushUrlCache	预热URL	操作级	*
RebuildMediaByTemplate	使用模版发起音画质重生	操作级	*
RefreshUrlCache	刷新URL	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${su
RemoveWatermark	智能去除水印	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ResetProcedureTemplate	重设任务流模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
RestoreMedia	解冻媒体文件	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ReviewAudioVideo	音视频审核	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
ReviewImage	图片审核	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
SetCLSPushTarget	设置日志投递目标	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
SetDrmKeyProviderInfo	设置 DRM 密钥提供商信息	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
SetVodDomainCertificate	设置点播域名 HTTPS 证书	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul
SimpleHlsClip	简单 HLS 剪辑	操作级	*
SplitMedia	视频拆条	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${su
WeChatMiniProgramPublish	微信小程	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sul

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	序视频发布		

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAIAnalysisTemplates	获取视频内容分析模板列表	操作级	*
DescribeAIRecognitionTemplates	获取视频内容识别模板列表	操作级	*
DescribeAdaptiveDynamicStreamingTemplates	获取转自适应码流模板列表	操作级	*
DescribeAllClass	获取所有分类	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeAnimatedGraphicsTemplates	获取转动图模板列表	操作级	*
DescribeCDNStatDetails	查询点播域名的 CDN 统计数据	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${sub
DescribeCDNUsageData	查询点播 CDN 用量数据	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeCLSLogsets	查询日志集列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeCLSPushTargets	查询日志投递目标列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeCLSTopics	查询日志主题列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeCdnLogs	查询 CDN 日志下载链接列表	操作级	*
DescribeClientUploadAccelerationUsageData	查询客户端上传加速统计数据	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeContentReviewTemplates	获取视频内容审核模板列表	操作级	*
DescribeCurrentPlaylist	查询轮播当前播放列表信息	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeDailyMediaPlayStat	查询媒体文件的播放统计数据	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${sub
DescribeDailyMostPlayedStat	查询每日播放 Top100 的媒体文件的播放统计数据	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${sub
DescribeDailyPlayStatFileList	查询播放统计文件下载列表	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${sub
DescribeDefaultDistributionConfig	查询应用默认分发配置	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeDefaultDistributionInfo	查询专业版应用默认分发信息。	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeDrmDataKey	获取视频解密密钥	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${sub
DescribeDrmKeyProviderInfo	查询	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	DRM 密钥提供商信息		
DescribeEnhanceMediaTemplates	获取音画质重生模板列表	操作级	*
DescribeEventConfig	查询事件通知配置	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeEventNotificationSetting	查询点播专业版事件通知配置	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeEventsState	获取事件通知状态	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${sub
DescribeFileAttributes	获取文件属性	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeHeadTailTemplates	获取片头片尾模板列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeImageProcessingTemplates	获取图片处理模板列表	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${sub
DescribeImageReviewUsageData	查询图片审核用量统计数据	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeImageSpriteTemplates	获取雪碧图模板列表	操作级	*
DescribeLicenseUsageData	查询 License 请求数统计数据	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeMediaInfos	获取媒体列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeMediaPlayStatDetails	该接口用于查询媒	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	体文件按指定时间粒度统计的播放数据* 可以查询最近一年的播放统计数据。* 时间粒度为小时，结束时间和起始时间的跨度最大为7天。* 时间粒度为天，结束时间和起始时间的跨度最大为90天。		
DescribeMediaProcessUsageData	查询视频处理用量统计数据	操作级	*
DescribeMigrationTaskFileListInfo	查询迁移任务文件清单信息	操作级	*
DescribePersonSamples	获取人物样本列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribePlayerQualityPerformanceStat	查询播放质量数据中的性能指标数据	操作级	*
DescribePrepaidProducts	查询购买的预付费商品列表	操作级	*
DescribeProcedureTemplates	获取任务流模板列	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	表		
DescribeQualityInspectTemplates	获取音画质检测模板列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeRebuildMediaTemplates	获取音画质重生模版列表	操作级	*
DescribeReviewDetails	查询内容审核详情	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeReviewTemplates	获取审核模板列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeRoundPlays	获取轮播播单列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeSampleSnapshotTemplates	获取采样截图模板列表	操作级	*
DescribeSnapshotByTimeOffsetTemplates	获取指定时间点截图模板列表	操作级	*
DescribeStorage	查询专业版应用存储信息	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeStorageData	查询当前存储情况	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeStorageDetails	查询存储空间数据详情	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeStorageInfos	查询专业版应用存储信息	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeStorageRegions	查询存储地域列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeSubAppIds	查询应用列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeSubAppIdsForConsole	查询应用列表（控制台）	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
DescribeSuperPlayerConfigs	获取超级播放器配置列表	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${sub
DescribeTaskDetail	查询任务详情	操作级	*
DescribeTasks	获取任务列表	操作级	*
DescribeTranscodeTemplates	获取转码模板列表	操作级	*
DescribeVodDomains	查询点播域名列表	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${sub
DescribeWatermarkTemplates	获取水印模板列表	操作级	*
DescribeWordSamples	获取关键词样本列表	操作级	*
ParseStreamingManifest	解析视频索引文件	资源级	qcs::vod::uin/${Uin}:subAppId/${sub
PullEvents	拉取事件通知	操作级	*
QueryTranscodeTemplate	查询转码模板	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
SearchMedia	搜索媒体信息	操作级	*
VerifyDomainOwnershipForConsole	控制台验证域名归属	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub
VerifyDomainRecord	验证域名解析	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppId/${sub

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeFileMigrationTaskInfos	查询文件迁移任务信息。	操作级	*
DescribeIncrementalMigrationStrategyInfos	查询增量迁移策略信息	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppl
DescribeIncrementalMigrationStrategyInfosForConsole	查询增量迁移策略信息（控制台使用）	操作级	*
DescribeJustInTimeTranscodeTemplates	获取即时转码模板列表	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppl
DescribeStorageStrategyInfos	查询存储策略信息	资源级	qcs::vod::uin/${uin}:subAppl

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

媒体处理服务
媒体处理

最近更新时间：2025-07-01 09:40:20

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
媒体处理	mps	支持	支持	资源级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
BatchDeleteStreamLinkFlow	批量删除媒体传输流	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

BatchProcessMedia	批量输入发起媒体处理	操作级	*
BatchStartStreamLinkFlow	批量开启媒体传输流	操作级	*
BatchStopStreamLinkFlow	批量停止媒体传输流	操作级	*
BindSdkAuthInfo	绑定客户端 SDK 授权信息	资源级	qcs::mps::uin/${uin}:*
BindTrigger	绑定触发器	操作级	*
ChatCopilot	MPS-Copilot 聊天	操作级	*
CreateAIAnalysisTemplate	创建内容分析模板	操作级	*
CreateAIRecognitionTemplate	创建内容识别模板	操作级	*
CreateAnimatedGraphicsTemplate	创建转动图模板	操作级	*
CreateAsrHotwords	创建智能字幕热词库	操作级	*
CreateChatSession	创建会话	操作级	*
CreateContentReviewTemplate	创建内容审核模板	操作级	*
CreateFederationToken	获取上传文件临时 token	操作级	*
CreateImageSpriteTemplate	创建雪碧图模板	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateLiveMediaEvaluation	创建直播评测	操作级	*
CreateLiveRecordTemplate	创建直播录制模板	操作级	*
CreateLiveSchedule	创建直播编排	操作级	*
CreateMediaEvaluation	创建媒体评测	操作级	*
CreatePersonSample	创建素材样本	操作级	*
CreateQualityControlTemplate	创建媒体质检模板	操作级	*
CreateResource	创建独立的资源	资源级	qcs::mps::uin/${uin}:vts/*
CreateSampleSnapshotTemplate	创建采样截图模板	操作级	*
CreateSchedule	创建编排	操作级	*
CreateSmartSubtitleTemplate	创建智能字幕模板	操作级	*
CreateSnapshotByTimeOffsetTemplate	创建指定时间点截图模板	操作级	*
CreateStreamLinkEvent	创建媒体传输事件	操作级	*
CreateStreamLinkFlow	创建媒体传输流	操作级	*
CreateStreamLinkInput	创建媒体传输输入	操作级	*
CreateStreamLinkOutputInfo	创建媒体传输的输出信息	操作级	*
CreateStreamLinkSecurityGroup	创建安全组	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateTestSdkAuth	创建测试版的端侧 SDK 授权	操作级	*
CreateTranscodeTemplate	创建转码模板	操作级	*
CreateTransformatTemplate	创建转封装模板	操作级	*
CreateVideoDatabaseEntryTask	创建视频检索的入库任务	操作级	*
CreateVideoSearchTask	创建视频检索任务	操作级	*
CreateWatermarkTemplate	创建水印模板	操作级	*
CreateWordSamples	创建关键词样本	操作级	*
CreateWorkflow	创建工作流	操作级	*
DeleteAIAnalysisTemplate	删除内容分析模板	操作级	*
DeleteAIRecognitionTemplate	删除内容识别模板	操作级	*
DeleteAdaptiveDynamicStreamingTemplate	删除转自适应码流模板	操作级	*
DeleteAnimatedGraphicsTemplate	删除转动图模板	操作级	*
DeleteAsrHotwords	删除智能字幕热词库	操作级	*
DeleteChatSession	删除 MPS Copilot 会话	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteContentReviewTemplate	删除内容审核模板	操作级	*
DeleteImageSpriteTemplate	删除雪碧图模板	操作级	*
DeleteLiveRecordTemplate	删除直播录制模板	操作级	*
DeleteLiveSchedule	删除直播编排	操作级	*
DeletePersonSample	删除素材样本	操作级	*
DeleteQualityControlTemplate	删除媒体质检模板	操作级	*
DeleteSampleSnapshotTemplate	删除采样截图模板	操作级	*
DeleteSchedule	删除编排	操作级	*
DeleteSmartSubtitleTemplate	删除智能字幕模板	操作级	*
DeleteSnapshotByTimeOffsetTemplate	删除指定时间点截图模板	操作级	*
DeleteStreamLinkEvent	删除媒体传输事件	操作级	*
DeleteStreamLinkFlow	删除媒体传输流	操作级	*
DeleteStreamLinkInput	删除媒体传输输入	操作级	*
DeleteStreamLinkOutput	删除媒体传输输出	操作级	*
DeleteStreamLinkSecurityGroup	删除安全组	操作级	*
DeleteTranscodeTemplate	删除转码模板	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteTransformatTemplate	删除转封装模板	操作级	*
DeleteWatermarkTemplate	删除水印模板	操作级	*
DeleteWordSamples	删除关键词样本	操作级	*
DeleteWorkflow	删除工作流	操作级	*
DisableSchedule	禁用编排	操作级	*
DisableSdkAuth	禁用 SDK 授权	资源级	qcs::mps::uin/${uin}:*
DisableWorkflow	禁用工作流	操作级	*
DisassociateSecurityGroup	批量解绑安全组	操作级	*
EditMedia	编辑视频	操作级	*
EnablePostSdkAuth	使能后付费 sdk	资源级	qcs::mps::uin/${uin}:*
EnableSchedule	启用编排	操作级	*
EnableWorkflow	启用工作流	操作级	*
ManageTask	任务管理	操作级	*
ModifyAIAnalysisTemplate	修改内容分析模板	操作级	*
ModifyAIRecognitionTemplate	修改内容识别模板	操作级	*
ModifyAdaptiveDynamicStreamingTemplate	修改转自适应码流模板	操作级	*
ModifyAnimatedGraphicsTemplate	修改转动图模板	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyAsrHotwords	修改智能字幕热词库	操作级	*
ModifyContentReviewTemplate	修改内容审核模板	操作级	*
ModifyImageSpriteTemplate	修改雪碧图模板	操作级	*
ModifyLiveRecordTemplate	修改直播录制模板	操作级	*
ModifyLiveSchedule	修改直播编排	操作级	*
ModifyPersonSample	修改素材样本	操作级	*
ModifyQualityControlTemplate	修改媒体质检模板	操作级	*
ModifyResource	编辑资源	资源级	qcs::mps::uin/${uin}:vts/${ResourceId}
ModifySampleSnapshotTemplate	修改采样截图模板	操作级	*
ModifySchedule	修改编排	操作级	*
ModifySmartSubtitleTemplate	修改智能字幕模板	操作级	*
ModifySnapshotByTimeOffsetTemplate	修改指定时间点截图模板	操作级	*
ModifyStreamLinkEvent	修改媒体传输事件	操作级	*
ModifyStreamLinkFlow	修改媒体传输流	操作级	*
ModifyStreamLinkInput	修改媒体传输输入	操作级	*
ModifyStreamLinkOutputInfo	修改媒体传输的输出信息	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyStreamLinkSecurityGroup	更新安全组	操作级	*
ModifyTranscodeTemplate	修改转码模板	操作级	*
ModifyTransformatTemplate	修改转封装模板	操作级	*
ModifyUserInfo	用户服务信息修改	操作级	*
ModifyWatermarkTemplate	修改水印模板	操作级	*
ModifyWordSample	修改关键词样本	操作级	*
ProcessImage	发起图片处理	操作级	*
ProcessLiveMedia	直播流处理	操作级	*
ProcessLiveStream	对直播流发起处理	资源级	qcs::${ApiModule}:${Region}:uin/:subA
ProcessMedia	发起媒体处理	资源级	qcs::mps::uin/${uin}:vts/${ResourceId}
RecognizeMediaForZhiXue	智学智能媒体识别	操作级	*
RefundPrepaidPackage	资源包退款	操作级	*
Register	服务开通	操作级	*
ResetWorkflow	重设工作流	操作级	*
ResumeResource	启用资源	资源级	qcs::mps::uin/${uin}:vts/${ResourceId}
StartStreamLinkFlow	开启媒体传输流	操作级	*
StopStreamLinkFlow	停止媒体传输流	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

UnbindTrigger	解绑触发器	操作级	*
WithdrawsWatermark	提取盲水印	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAIAnalysisTemplates	获取内容分析模板列表	操作级	*
DescribeAIRecognitionLanguages	获取内容识别语言列表	操作级	*
DescribeAIRecognitionTemplates	获取内容识别模板列表	操作级	*
DescribeAdaptiveDynamicStreamingTemplates	获取转自适应码流模板列表	操作级	*
DescribeAnimatedGraphicsTemplates	获取转动图模板列表	操作级	*
DescribeAsrHotwords	查询热词库信息	操作级	*
DescribeAsrHotwordsList	查询智能字幕热词库列表	操作级	*
DescribeBatchTaskDetail	批量任务详情查询	操作级	*
DescribeChatSessionDetail	获取单个会话详细信息	操作级	*
DescribeChatSessions	查询会话列表	操作级	*
DescribeContentReviewTemplates	获取智能审核模板列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeGroupAttachFlowsById	反查媒体传输安全组绑定的Flow信息	操作级	*
DescribeImageSpriteTemplates	获取雪碧图模板列表	操作级	*
DescribeImageTaskDetail	查询图片处理任务详情	操作级	*
DescribeLiveRecordTemplates	获取直播录制模板	操作级	*
DescribeLiveSchedules	查询直播编排	操作级	*
DescribeMediaConnectCssRegions	查询媒体传输用户可以转推的CSS地区	操作级	*
DescribeNotices	查询公告	操作级	*
DescribeOldUserInfo	查询旧版视频处理用户信息	操作级	*
DescribePersonSamples	获取素材样本列表	操作级	*
DescribePrepaidPackageUsages	查询资源包使用明细	操作级	*
DescribePrepaidPackages	查询购买的预付费资源包列表	操作级	*
DescribeQualityControlResults	获取质检结果列表	操作级	*
DescribeQualityControlTemplates	获取媒体质检模板列表	操作级	*
DescribeRegions	获取Region列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeResourceList	查询资源列表	资源级	qcs::mps::uin/${uin}:vts/*
DescribeReviewDetails	查询内容智能识别用量详情	操作级	*
DescribeSampleMedias	获取 MPS Copilot 样例视频	操作级	*
DescribeSampleSnapshotTemplates	获取采样截图模板列表	操作级	*
DescribeSchedules	查询编排	操作级	*
DescribeSdkAuth	获取用户 SDK 授权信息列表	资源级	qcs::mps::uin/${uin}:*
DescribeSmartSubtitleTemplates	获取智能字幕模板列表	操作级	*
DescribeSnapshotByTimeOffsetTemplates	获取指定时间点截图模板列表	操作级	*
DescribeStreamLinkActivateState	查询媒体传输开通状态	操作级	*
DescribeStreamLinkEventAttachedFlows	查询媒体传输事件关联的所有媒体输入流的配置信息	操作级	*
DescribeStreamLinkEvents	批量查询媒体传输事件	操作级	*
DescribeStreamLinkFlow	查询媒体输入流	操作级	*
DescribeStreamLinkFlowDetailInfoList	查询 StreamLink Flow传输流量带宽信息列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeStreamLinkFlowLogs	查询传输流的日志	操作级	*
DescribeStreamLinkFlowMediaStatistics	查询媒体质量数据	操作级	*
DescribeStreamLinkFlowRealtimeStatus	查询流实时状态接口	操作级	*
DescribeStreamLinkFlowRunningInfoList	查询StreamLink FLow机器运行时长用量明细	操作级	*
DescribeStreamLinkFlowSRTStatistics	查询SRT数据信息	操作级	*
DescribeStreamLinkFlowStatistics	查询流的媒体质量数据	操作级	*
DescribeStreamLinkFlows	批量查询媒体输入流	操作级	*
DescribeStreamLinkGenericPolicy	查询媒体传输通用策略规范	操作级	*
DescribeStreamLinkOutputDetailInfoList	查询StreamLink Flow output出口流量带宽用量信息	操作级	*
DescribeStreamLinkRegions	查询媒体传输地区	操作级	*
DescribeStreamLinkSecurityGroup	查询安全组	操作级	*
DescribeStreamLinkSecurityGroups	批量查询安全组信息	操作级	*
DescribeStreamLinkZoneCapacity	查询可用区容量。	操作级	*
DescribeTaskDetail	查询任务详情	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeTasks	获取任务列表	操作级	*
DescribeTranscodeTemplates	获取转码模板列表	操作级	*
DescribeTransformatTemplates	获取转封装模板列表	操作级	*
DescribeUsageData	查询用量信息	操作级	*
DescribeUserInfo	用户服务信息查询	操作级	*
DescribeVideoDatabaseEntryTaskDetail	查询视频入库任务详情	操作级	*
DescribeVideoSearchTaskDetail	查询视频检索任务详情	操作级	*
DescribeWatermarkTemplates	获取水印模板列表	操作级	*
DescribeWordSamples	获取关键词样本列表	操作级	*
DescribeWorkflows	获取工作流列表	操作级	*
ParseLiveStreamProcessNotification	解析直播流处理结果	资源级	qcs::mps::uin/${uin}:subAppId/${S
ParseNotification	解析事件通知	操作级	*
RequestFromSdk	SDK鉴权请求	操作级	*

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeMediaMetaData	获取媒体元信息	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ExecuteFunction	执行定制 API	操作级	*	支持
GenerateSignedUrl	生成签名URL	操作级	*	支持
IsolateResource	停用指定资源	资源级	qcs::mps::uin/${uin}:vts/${ResourceId}	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

实时云渲染
应用云渲染

最近更新时间：2025-07-01 09:35:28

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
应用云渲染	car	支持	不支持	操作级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ActivateService	开通云应用服务	操作级	*	支持
ApplyConcurrent	申请并发	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AssumeRole	申请扮演角色	操作级	*	支持
BindConcurrentPackagesToProject	并发包绑定项目	操作级	*	支持
BindProjectToConcurrentPackages	将并发包批量绑定到云应用项目	操作级	*	不支持
CreateApplication	用于创建应用请求	操作级	*	支持
CreateApplicationProject	创建云应用项目	操作级	*	支持
CreateApplicationSnapshot	用于创建云应用版本快照	操作级	*	支持
CreateApplicationVersion	用于创建云应用版本请求	操作级	*	支持
CreateExperienceCode	创建体验码	操作级	*	支持
CreateExperienceResource	创建体验资源	操作级	*	支持
CreateMobileProject	创建移动端项目	操作级	*	不支持
CreateSampleApplication	创建示例应用	操作级	*	支持
CreateSession	创建会话	操作级	*	支持
DeleteApplication	用于删除云应用请求	操作级	*	支持
DeleteApplicationProjects	批量删除云应用项目	操作级	*	支持
DeleteApplicationVersion	用于删除云应用版本请求	操作级	*	支持
DeleteMobileProjects	批量删除移动端项目	操作级	*	不支持
DestroySession	销毁会话	操作级	*	支持
ModifyApplicationBaseInfo	用于修改云应用基础数据	操作级	*	支持
ModifyApplicationProject	修改云应用项目	操作级	*	支持
ModifyApplicationVersion	用于修改云应用版本数据	操作级	*	支持
ModifyConcurrentPackage	修改云应用并发包	操作级	*	支持
ModifyMobileApplicationInfo	修改移动端应用信息	操作级	*	支持
ModifyMobileProject	修改移动端项目	操作级	*	不支持
ResetConcurrentPackages	重置并发包	操作级	*	支持
SetApplicationVersionOnline	用于上线应用版本请求	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

UnbindConcurrentPackagesFromProject	并发包解绑项目	操作级	*	支持
UnbindProjectToConcurrentPackages	将并发包批量解除到云应用项目的绑定	操作级	*	不支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeApplicationFileInfo	查询应用文件信息	操作级	*	支持
DescribeApplicationList	用于查询云应用列表请求	操作级	*	支持
DescribeApplicationPathList	用于查询云应用启动路径列表信息	操作级	*	支持
DescribeApplicationProjectAdvancedConfig	获取云应用项目配置数据	操作级	*	支持
DescribeApplicationProjects	获取云应用项目列表	操作级	*	支持
DescribeApplicationStatus	用于查询云应用运行状态，更新状态信息	操作级	*	支持
DescribeApplicationVersion	用于查询云应用版本信息请求	操作级	*	支持
DescribeBackgroundImageCOSCredential	查询背景图 COS 密钥	操作级	*	支持
DescribeConcurrentCount	获取并发计数	操作级	*	支持
DescribeConcurrentPackages	获取云应用并发包列表	操作级	*	支持
DescribeConcurrentRunningHistogram	查询并发运行数直方图	操作级	*	支持
DescribeConcurrentRunningMax	查询并发运行数最大值	操作级	*	支持
DescribeConcurrentSaleStatus	查询并发售卖状态	操作级	*	支持
DescribeConcurrentSummary	查询并发概览	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeConcurrentUserIds	查询并发 UserId 列表	操作级	*	支持
DescribeCosCredential	查询 COS 密钥信息	操作级	*	支持
DescribeExperienceCodes	查询体验码信息	操作级	*	支持
DescribeHourlyConcurrentRunningHistogram	查询按小时并发运行数直方图	操作级	*	支持
DescribeMultiUserBitrateHistogram	查询多人互动码率直方图	操作级	*	支持
DescribePublishStreamStatus	查询推流状态	操作级	*	支持
DescribePushBitrateHistogram	查询推流码率直方图	操作级	*	支持
DescribeServiceStatus	获取云应用服务状态	操作级	*	支持
DescribeUserDeviceLoadHistogram	查询用户机器系统负载	操作级	*	支持
DescribeUserDurationTotal	查询用户总时长	操作级	*	支持
DescribeUserFPSHistogram	查询用户帧率	操作级	*	支持
DescribeUserNetRTTHistogram	查询用户网络RTT值	操作级	*	支持
DescribeUserPushBitrateHistogram	查询用户推流码率	操作级	*	支持
DescribeUserStreamBitrateHistogram	查询用户音视频流码率	操作级	*	支持
DescribeUserTotal	查询用户总数	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeMobileProjects	查询移动端项目列表	操作级	*	不支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ForwardData	转发数据	操作级	*	支持
ReloadApplication	重新加载应用	操作级	*	支持
StartPublishStream	开始云端推流	操作级	*	支持
StartPublishStreamToTRTC	开始云端推流到TRTC	操作级	*	支持
StartPublishStreamWithURL	开始云端推流到指定URL	操作级	*	支持
StopPublishStream	停止云端推流	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

游戏服务
游戏多媒体引擎

最近更新时间：2025-07-01 09:38:36

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
游戏多媒体引擎	gme	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ActivateServiceForConsole	开通审核服务ForConsole	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CopyStrategyApiForConsole	拷贝策略ForConsole	操作级	*
CreateAgeDetectTask	用于创建年龄语音识别任务的接口，请求频率10次/秒。该接口目前通过白名单开放试用，如有需求，请提交工单申请。	资源级	qcs::gme:${region}:uin/${uin}:bizi
CreateApp	创建GME应用	操作级	*
CreateApplication	创建应用	操作级	*
CreateApplicationNewVersion	创建gme3.0应用	操作级	*
CreateAudit	GME3.0开通天御审核	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${BizId
CreateCustomization	创建语音消息转文本热句模型	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}
CreateKeywordsLibForConsole	创建关键词库ForConsole	操作级	*
CreateKeywordsSamplesForConsole	创建关键词ForConsole	操作级	*
CreateScanUser	新增自定义送检用户	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}
CreateSdkSceneForConsole	创建应用场景ForConsole	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}
DeleteCustomization	删除语音消息转文本热句模型	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}
DeleteKeywordsLibForConsole	删除关键词库ForConsole	操作级	*
DeleteLibSamplesForConsole	删除关键词ForConsole	操作级	*
DeleteRoomMember	本接口(DeleteRoomMember)用户删除房间或者剔除房间内用户	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}
DeleteScanUser	删除自定义送检用户	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}
DeleteSdkSceneForConsole	删除应用场景	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	ForConsole		
DownloadKey	下载公私钥	资源级	qcs::gme:${region}:uin/${uin}:bizi
EnterRoom	创建房间或者进入房间	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}
ModifyAppStatus	修改应用开关状态	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}
ModifyApplication	修改应用基本信息	操作级	*
ModifyApplicationNewVersion	修改gme3.0应用	资源级	qcs::gme:${region}:uin/${uin}:bizi
ModifyAudit	GME3.0修改天御审核配置	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${BizId
ModifyAuditConfig	修改GME审核配置	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}
ModifyCallbackConfig	修改应用回调配置	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}
ModifyCustomization	更新语音消息转文本热句模型	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}
ModifyCustomizationState	修改语音消息转文本热句模型状态，上下线热句模型	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}
ModifyKeywordsLibForConsole	修改关键词ForConsole	操作级	*
ModifyRealTimeSpeechConf	修改实时语音服务配置	资源级	qcs::gme:${region}:uin/${uin}:bizi
ModifyRecordConfig	更改录制配置	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}
ModifyRecordInfo	修改录制配置信息	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:bizid/${Bi
ModifySdkSceneForConsole	更新应用场景ForConsole	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}
ModifySecretKey	修改密钥	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}
ModifyServiceStatus	修改服务开关	资源级	qcs::gme:${region}:uin/${uin}:bizi
ModifyServiceStatusV2	修改应用各服务状态	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}
ModifyStrategyInfoForConsole	更新场景信息ForConsole	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyUserAction	修改房间内用户状态	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}
ModifyUserMicStatus	修改用户麦克风状态。	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}
ModifyUserSource	更新用户了解GME的来源	操作级	*
ModifyVoiceFilterConf	修改语音过滤配置	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}
StartRecord	开启录制	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:bizid/${Bi
StartScanVoice	开始语音检测	资源级	qcs::gme::uin/$owner_uin:bizid/$
StopRecord	停止录制	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:bizid/${Bi
UpdateScanRooms	更新自定义送检房间号	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}
UpdateScanUsers	更新自定义送检用户号	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckCallbackAddr	校验回调地址	资源级	qcs::gme:${region}:uin/${uin}:bizid/$bi
CheckIfInWhite	本接口(CheckIfInWhite)用于判断uin/bizid是否在白名单	操作级	*
DescribeAgeDetectTask	查询年龄语音识别任务结果，请求频率10次/秒。该接口目前通过白名单开放试用，如有需求，请提交工单申请。	资源级	qcs::gme:${region}:uin/${uin}:bizid/${E
DescribeApplicationData	获取数据详情	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeApplicationData	查看应用用量统计	操作级	*
DescribeApplicationDetail	查看应用详情	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}
DescribeApplicationDetailNewVersion	查询gme3.0应用	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${BizId}
DescribeAudit	GME3.0查询天御审核配置	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${BizId}
DescribeAuditConfig	获取GME审核配置	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}
DescribeAuditResult	获取GME审核结果明细	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}
DescribeCallbackConfig	获取应用回调类配置	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}
DescribeCustomization	查询语音消息转文本热句模型详情	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:bizid/${BizId}
DescribeFilterDetail	查询语音检测详情	资源级	qcs::gme::uin/$owner_uin:bizid/$bizid
DescribeFilterList	查询检测结果列表	资源级	qcs::gme::uin/$owner_uin:bizid/$bizid
DescribeGroupTagForConsole	获取审核群组标签ForConsole	操作级	*
DescribeKeywordsLibsForConsole	获取关键词库ForConsole	操作级	*
DescribeLevelTagForConsole	获取分级标签ForConsole	操作级	*
DescribeLibSamplesForConsole	获取关键词接口ForConsole	操作级	*
DescribePornRecord	获取实时语音违规记录	资源级	qcs::gme:${region}:uin/${uin}:bizid/${E
DescribePornStatistics	获取鉴黄用量数据	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}
DescribeRealtimeScanConfig	获取用户自定义	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	送检信息		
DescribeRecordConfig	查询录制配置	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}
DescribeRecordFileList	查询录制文件列表	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/$bizid
DescribeRecordInfo	查询录制	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:bizid/${BizId}
DescribeRoomInfo	获取房间内用户信息	资源级	qcs::${ApiModule}::uin/:bizid/${SdkAp
DescribeScanResultList	查询语音检测结果	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${BizId}
DescribeScanVoiceResult	获取检测结果	资源级	qcs::gme:${region}:uin/${uin}:bizid/${E
DescribeSdkScenesForConsole	获取app场景信息ForConsole	操作级	*
DescribeServiceStatusV2	获取应用各服务状态	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}
DescribeServiceSwitch	查询应用开关	资源级	qcs::gme:${region}:uin/${uin}:bizid/${E
DescribeStrategyInfoForConsole	获取策略信息ForConsole	资源级	qcs::gme::uin/:bizid/${SdkAppId}
DescribeTaskInfo	查询房间录制信息	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${BizId}
DescribeTextTranslateStatistics	获取文本翻译用量数据	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${BizId}
DescribeUserInAndOutTime	拉取用户在房间得进出时间。	资源级	qcs::gme:${region}:uin/${uin}:bizid/${E
DescribeUserSource	查询用户了解GME的来源	操作级	*
DescribeVoiceFilterConfig	获取语音过滤配置	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}
DescribeVoiceFilterTaskStatus	查询任务状态	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}
DescribeVoiceMessageStatistics	获取语音消息及转文本统计数据	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}
DownloadApplicationData	下载用量数据	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

GetCosTempSecretKey	获取Cos临时密钥	资源级	qcs::gme::uin/$owner_uin:bizid/$bizid
GetCustomizationList	查询语音消息转文本热句模型列表	资源级	qcs::gme::uin/${uin}:bizid/${bizid}

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeApplicationList	查询某账号下的应用列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

教育服务
互动白板

最近更新时间：2025-07-01 09:43:22

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
互动白板	tiw	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
ApplyTiwTrial	申请互动白板试用	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateApplication	创建互动白板应用	操作级	*	
CreateOfflineRecord	创建课后录制任务	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	
CreatePPTCheckTask	创建PPT检测任务	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:volume/${volumeId}	
CreateTranscode	创建文档转码任务	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	
CreateVideoGenerationTask	创建录制视频生成任务	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	
ModifyApplication	修改白板应用	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	
ModifyAutoRenewFlag	设置自动续费	操作级	*	
ModifyWhiteboardApplicationConfig	修改白板应用配置	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	
ModifyWhiteboardBucketConfig	修改白板资源的存储桶配置	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	
PauseOnlineRecord	暂停实时录制	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	
ResumeOnlineRecord	恢复实时录制	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	
SetOfflineRecordCallback	设置课后录制回调地址	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	
SetOnlineRecordCallback	设置实时录制回调地址	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	
SetOnlineRecordCallbackKey	设置实时录制的回调鉴权密钥	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

SetTranscodeCallback	设置文档转码回调地址	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	
SetTranscodeCallbackKey	设置文档转码的回调鉴权密钥	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	
SetVideoGenerationTaskCallback	设置录制视频生成回调地址	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	
SetVideoGenerationTaskCallbackKey	设置录制视频生成回调密钥	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	
SetWhiteboardPushCallback	设置白板推流回调地址	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	
SetWhiteboardPushCallbackKey	设置白板推流回调密钥	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	
StartOnlineRecord	开始实时录制	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	
StartWhiteboardPush	开始白板推流	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	
StopOnlineRecord	停止实时录制	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	
StopWhiteboardPush	结束白板推流	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAPIService	获取其他云产品信息	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeApplicationUsage	查询互动白板各个子产品用量	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
DescribeBoardSDKLog	查询白板SDK日志	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
DescribeOfflineRecord	查询课后录制任务	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
DescribeOfflineRecordCallback	查询课后录制回调地址	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
DescribeOnlineRecord	查询实时录制任务	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
DescribeOnlineRecordCallback	查询实时录制回调地址	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
DescribePostpaidUsage	查询用户后付费用量	操作级	*
DescribeRecordSearch	搜索实时录制任务	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
DescribeRoomList	查询白板房间列表	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
DescribeTIWRoomDailyUsage	查询房间维度每天计费用量	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:volume/${volumeId}
DescribeTranscode	查询文档转码任务	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
DescribeTranscodeByUrl	通过文档URL查询转码任务状态	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:volume/${volumeId}
DescribeTranscodeCallback	查询文档转码回调地址	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeTranscodeSearch	搜索转码任务	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
DescribeUsageSummary	查询子产品用量统计	操作级	*
DescribeUserList	查询白板用户列表	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
DescribeUserResources	查询客户资源列表	操作级	*
DescribeUserStatus	查询用户关于互动白板详情	操作级	*
DescribeVideoGenerationTask	查询录制视频生成任务	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
DescribeVideoGenerationTaskCallback	查询录制视频生成回调地址	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
DescribeWhiteboardBucketConfig	查询白板资源的存储桶配置	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
DescribeWhiteboardPush	查询白板推流任务	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
DescribeWhiteboardPushCallback	查询白板推流回调地址	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}
DescribeWhiteboardPushSearch	搜索白板推流任务	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeApplicationInfos	查询白板	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	应用列表			
DescribeIMApplications	查询不是白板应用的IM应用列表	操作级	*	
DescribeWhiteboardApplicationConfig	查询白板应用配置，包括事件回调地址，资源存储桶等	资源级	qcs::tiw::uin/${uin}:sdkappid/${sdkappid}	

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

云资源管理
云 API

最近更新时间：2025-07-01 09:34:45

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云 API	api	支持	不支持	操作级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeErrorCodeDistribution	查询调用记录中错误码分布	操作级	*	支持
DescribePeriodRequestCount	查询调用量趋势	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeRequestCount	查询调用量	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

资源编排 TIC

最近更新时间：2024-11-26 09:58:43

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
资源编排 TIC	tic	支持	不支持	服务级	不支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

云顾问

最近更新时间：2025-07-01 09:34:31

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云顾问	advisor	支持	不支持	操作级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	I
ApproveArchShareAuthorization	允许对云架构协作的授权	操作级	*	
BindArchGuardInstance	绑定护航单护航实	操作级	*	

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	例			
CreateApplication	创建应用	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	
CreateArch	创建云架构	操作级	*	
CreateArchGuardSheet	创建护航单	操作级	*	
CreateArchInfoSyncTask	巡检插件-发起架构图同步任务接口	操作级	*	
CreateArchScanReportFile	创建架构图巡检报告	操作级	*	
CreateArchScanTask	发起架构巡检	操作级	*	
CreateArchSyncTaskIdByRegion	根据地区创建架构图生图同步任务	操作级	*	
CreateArchSyncTaskIdByRegionTags	根据标签创建架构图生图同步任务	操作级	*	
CreateArchitectureDiagram	创建架构图	操作级	*	
CreateArchitectureNode	创建架构图节点	操作级	*	
CreateArchitectureNodeV2	创建架构图节点V2-只针对tke节点	操作级	*	
CreateArchitectureTemplate	创建架构图模板	操作级	*	

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateCapacityBroadcastTask	大屏播报创建任务	操作级	*	
CreateCapacityReportTask	发起生成报告任务	操作级	*	
CreateDirectory	创建目录	操作级	*	
CreateEvaluation	卓越架构插件-创建诊断任务	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	
CreateHighAvailabilityServiceOrder	创建高可用服务订单	操作级	*	
CreateOrganizationScanReport	生成企业和集团维度巡检报告	操作级	*	
CreatePushHunDunArchitecture	创建混沌订阅架构图信息	操作级	*	
CreateScanBindTask	发起标签/模糊匹配数据绑定巡检	操作级	*	
CreateScanMapTask	发起架构巡检	操作级	*	
CreateScanTask	创建扫描任务	操作级	*	
CreateService	创建服务	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	
CreateSubscriptionEmail	添加报告订阅邮箱	操作级	*	
CreateSubscriptionTemplate	创建订阅模板	操作级	*	
CreateSubscriptionTemplateV2	新增报告订阅模板	操作级	*	

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateWellArchTaskCapacity	容量插件创建卓越架构新任务接口	操作级	*	
CreateWellArchTaskCapacityAsync	容量插件创建卓越架构新任务接口，异步	操作级	*	
CreateWellArchTaskInspect	巡检插件创建卓越架构新任务接口	操作级	*	
DeleteApplication	删除应用	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	
DeleteArch	删除云架构	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	
DeleteArchScanInfo	删除巡检架构图信息	操作级	*	
DeleteArchVersion	删除云架构版本	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	
DeleteArchitectureDiagram	删除架构图信息	操作级	*	
DeleteArchitectureNode	删除节点信息	操作级	*	
DeleteArchitectureTemplate	删除架构图模板	操作级	*	
DeleteArchiveReport	删除归档报告	操作级	*	
DeleteGlobalIgnoreTags	删除全局忽略的Tag	操作级	*	
DeletePushHunDunArchitecture	删除订阅架构图信息	操作级	*	

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteScanReport	删除巡检报告	操作级	*	
DeleteService	删除服务	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	
DeleteSubscription	删除订阅	操作级	*	
DeleteSubscriptionEmail	删除报告订阅邮箱	操作级	*	
DeleteSubscriptionTemplate	删除订阅模板	操作级	*	
DescribeArchGuardSync	护航插件同步架构图数据	操作级	*	
DescribeAsyncArchitectureFile	同步架构图文件信息	操作级	*	
DisableBroadcast	取消播报订阅	操作级	*	
ModifyAcknowledgeInstances	修改已知悉实例	操作级	*	
ModifyApplication	修改应用	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	
ModifyArch	修改云架构	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	
ModifyArchEventResources	更改风险治理插件产品隐患资源状态	操作级	*	
ModifyArchIgnoreInstances	修改架构忽略实例状态	操作级	*	
ModifyArchIgnoreStrategies	编辑架构巡检规则	操作级	*	
ModifyArchInfo	修改云架构基础信息	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyArchNodeIgnoreStatus	修改架构节点忽略状态	操作级	*	
ModifyArchProductPredictionInfo	修改产品容量预测	操作级	*	
ModifyArchProductPredictionInfoV2New	修改产品容量预测V2New	操作级	*	
ModifyArchProductThreshold	修改架构图监测指标配置信息	操作级	*	
ModifyArchProductThresholdV2	修改架构图监测指标配置信息V2	操作级	*	
ModifyArchProductThresholdV2New	修改架构图监测指标配置信息V2New	操作级	*	
ModifyArchRiskState	巡检插件风险治理扭转状态	操作级	*	
ModifyArchVersionInfo	修改云架构版本信息	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	
ModifyArchitectureDiagram	修改架构图信息	操作级	*	
ModifyArchitectureNode	修改架构图节点	操作级	*	
ModifyArchitectureNodeV2	修改架构图节点v2-只针对tke节点	操作级	*	

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyArchitectureTemplate	修改架构图模板	操作级	*	
ModifyBroadcastBaseInfo	修改播报基本信息	操作级	*	
ModifyBroadcastOnline	修改播报是否启用状态	操作级	*	
ModifyBroadcastResources	修改播报资源	操作级	*	
ModifyBroadcastUserStrategy	修改播报用户策略	操作级	*	
ModifyCombinedBroadcastConfigs	修改组合播报配置	操作级	*	
ModifyCustomThresholdCondition	修改自定义阈值条件	操作级	*	
ModifyFocusProduct	设置重点关注产品	操作级	*	
ModifyGlobalIgnoreTags	修改全局忽略的Tag	操作级	*	
ModifyIgnoreArchitectureItem	修改架构节点忽略状态	操作级	*	
ModifyIgnoreInstance	修改单个忽略的实例	操作级	*	
ModifyIgnoreInstances	修改忽略的实例列表	操作级	*	
ModifyIgnoreStatus	修改忽略状态	操作级	*	
ModifyIgnoreStrategies	修改(删除或者增	操作级	*	

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	加)忽略的策略ID			
ModifyReportPushEmailStatus	修改报告推送邮箱状态	操作级	*	
ModifyService	修改服务	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	
ModifyShareStatus	修改云架构共享状态	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	
ModifySubscriptionTemplate	修改订阅模板	操作级	*	
ModifySubscriptionTemplateV2	修改报告订阅模板信息	操作级	*	
MoveArchToDirectory	把架构移到目录里	操作级	*	
OperateArchShareAuthorization	操作架构分享授权	操作级	*	
RemoveArchShareAuthorization	清除对云架构协作的授权	操作级	*	
RemoveDirectory	删除目录	操作级	*	
RenameDirectory	重命名文件夹	操作级	*	
ReportCapacityData	上报容量插件埋点数据	操作级	*	
ReportGuardEditCost	上报护航单编辑事件	操作级	*	
ReportPluginResult	上报插件执行结果	操作级	*	
ReportPluginUsing	上报插件使用	操作级	*	

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ResetCapacityReportTask	容量插件重置报告任务	操作级	*	
SaveArchCos	保存云架构2d和3dSVG图到COS	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	
SaveArchDiagram	保存架构图节点	操作级	*	
SaveBroadcastTemplate	保存播报模板	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	
SaveDisplayNodeButtonStatus	更新大屏按钮状态	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	
StartCapacityPredictionTaskV2New	容量预测开始任务	操作级	*	
StopArchScan	停止架构巡检任务	操作级	*	
StopArchSyncTask	巡检插件-停止架构图同步任务	操作级	*	
StopEvaluation	停止评估任务	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	
SyncApmAsync	从APM同步当前节点的应用信息(异步)	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	
UpdateArchBindInstanceAndRiskInfo	更新架构图绑定的实例和风险信息	操作级	*	
UpdateArchScanReportArchiveInfo	更新架构图巡检报	操作级	*	

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	告归档信息			
UpdateArchitectureNodalLevelInfo	更新架构图水位信息	操作级	*	
UpdateArchitectureUserThreshold	修改用户设置的水位阈值	操作级	*	
UpdateEventResources	更新产品隐患资源状态	操作级	*	
UpdateInstanceToClaimedStatus	巡检插件-实例变成已认领状态	操作级	*	
UpdateInstanceToIgnoredStatus	巡检插件-实例修改成已忽略状态	操作级	*	
UpdateNodeResourceCapacityMetric	更新节点资源容量指标	操作级	*	
UpdateNodeResourceCapacityMetricV2	更新节点资源容量指标V2	操作级	*	
UpdateReportStatus	用于更新对架构师的扫描报告解读授权	操作级	*	
UpdateRiskItemStatusInInstance	修改实例下的风险项状态	操作级	*	
UpdateRiskManageStrategyState	更新风险状态	操作级	*	
UpdateRoleStatus	更新角色	操作级	*	

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	授权状态			
UpdateSubscribeInfo	修改订阅信息	操作级	*	
UpdateSubscription	用于创建或修改订阅信息。	操作级	*	
UpdateSubscriptionEmail	更新报告订阅邮箱	操作级	*	
UpdateSubscriptionV2	创建或修改订阅信息V2	操作级	*	
ViewResourceScanTask	查阅资源扫描任务	操作级	*	

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CountSharingArch	统计正在被分享的架构图数目	操作级	*
DeleteArchiveReportV2	删除归档报告V2	操作级	*
DescribeAccountWhitelistStatus	读取用户白名单状态	操作级	*
DescribeAllProduct	查询云产品信息	操作级	*
DescribeApplicationList	获取应用列表	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${Arch
DescribeArch	获取云架构详情	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${Arch
DescribeArchAPMServiceView	获取架构	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	图里资源节点的APM性能概览。		
DescribeArchAsync	异步描述架构图	操作级	*
DescribeArchConfirmGuardSheet	获取处于架构图确认状态的护航单列表	操作级	*
DescribeArchEventResources	查询风险治理插件产品隐患资源	操作级	*
DescribeArchForPlugin	获取云架构详情（插件专用）	操作级	*
DescribeArchGenerationTaskProgress	查询生成图任务进度	操作级	*
DescribeArchGuardInstance	获取护航单绑定的实例	操作级	*
DescribeArchGuardNodeInstances	护航插件-查询节点绑定实例	操作级	*
DescribeArchGuardNodeMetricInfos	护航插件-查询节点下的监控数据	操作级	*
DescribeArchGuardProductInstances	护航插件节点实例展示	操作级	*
DescribeArchGuardProductMetricConfig	护航插	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	件-查询产品监控指标配置		
DescribeArchLogUserList	获取架构图操作日志人员列表	操作级	*
DescribeArchNodeBroadcastStatusShow	展示播报状态	操作级	*
DescribeArchNodeConfigInfo	查询新版架构图节点配置信息	操作级	*
DescribeArchNodeDetail	获取架构图节点详细信息	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${Arch
DescribeArchNodeGuardInfo	护航插件角标	操作级	*
DescribeArchNodeSingleBroadcastRecordDetail	返回架构图新增单播报记录详情	操作级	*
DescribeArchNodeStatusBroadCastList	返回架构图对应的状态播报列表	操作级	*
DescribeArchNodeStatusBroadCastLst	返回架构图对应的状态播报列表	操作级	*
DescribeArchNodeStrategyScoreInfo	查询架构节点策略分数	操作级	*
DescribeArchNodeTask	查询节点加载状态任务	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeArchNodeTaskResult	查询节点加载结果	操作级	*
DescribeArchProductAlgorithmType	查询架构图产品算法类型	操作级	*
DescribeArchProductInstanceByTaskRegion	通过任务id和地区查询架构图要绑定的产品和实例id	操作级	*
DescribeArchProductPeriodType	查询架构图产品周期类型	操作级	*
DescribeArchProductPredictionInfo	查询产品容量预测信息接口	操作级	*
DescribeArchProductPredictionInfoV2New	查询产品容量预测信息接口V2New	操作级	*
DescribeArchProductPredictionResultInfoV2New	获取容量预测结果	操作级	*
DescribeArchProductRiskByGroup	按类别获取产品风险项	操作级	*
DescribeArchProductTagsRiskByGroup	存量标签风险视图	操作级	*
DescribeArchProductThresholdInfo	查询架构图容量监测指标阈值信息	操作级	*
DescribeArchProductThresholdInfoV2	查询产品阈值信息接口改造	操作级	*
DescribeArchProductThresholdInfoV2New	查询架构	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	图容量监测指标阈值信息V2New		
DescribeArchProducts	获取架构图产品列表	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${Arch
DescribeArchReportAccountStatus	查询数字资产共享链接账号状态	操作级	*
DescribeArchResourceStatus	获取架构图资源状态	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${Arch
DescribeArchResourceStatusTask	获取架构图资源状态任务	操作级	*
DescribeArchResourceStatusTaskResult	获取架构图资源状态任务结果	操作级	*
DescribeArchResources	获取架构图资源列表	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${Arch
DescribeArchRiskLists	巡检插件风险治理列表	操作级	*
DescribeArchRiskOverview	巡检插件风险治理总览	操作级	*
DescribeArchRiskTrendInfo	查询架构图风险趋势信息	操作级	*
DescribeArchScanIgnoreInstanceList	分页查询风险项所关联的已	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	忽略实例列表		
DescribeArchScanInfoByTime	查询架构图时间范围内扫描的信息	操作级	*
DescribeArchScanIsFinish	查询架构巡检是否完成	操作级	*
DescribeArchScanNodeReportResult	云巡检插件查询节点报告结果	操作级	*
DescribeArchScanOverviewInfo	查询架构图云巡检在线报告概览信息	操作级	*
DescribeArchScanReportArchiveInfo	查询数字资产信息	操作级	*
DescribeArchScanReportTaskStatus	查询架构图生成巡检报告任务状态	操作级	*
DescribeArchScanRiskInfo	查询架构图巡检风险角标/顶栏信息	操作级	*
DescribeArchScanRiskInstanceList	分页查询风险项所关联的实例列表	操作级	*
DescribeArchScanRiskItems	巡检插件查询风险总览信息和列表页	操作级	*
DescribeArchScanTaskRiskInfo	查询巡检任务的总	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	览信息(支持按架构图、节点查询)		
DescribeArchStrategyList	查询架构图巡检项信息	操作级	*
DescribeArchSvg	获取架构的SVG	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${Arch
DescribeArchSvgData	查询架构图SVG数据	操作级	*
DescribeArchSync	同步获取架构图详情	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${Arch
DescribeArchSyncTaskProgress	巡检插件-查询架构图同步任务进度接口	操作级	*
DescribeArchTagsGenerationTaskProgress	查询标签生图去治理生图任务进度	操作级	*
DescribeArchTaskProgress	查询架构巡检进度	操作级	*
DescribeArchTaskResult	异步描述架构获取结果	操作级	*
DescribeArchTaskStrategyIgnores	查询架构任务策略忽略实例	操作级	*
DescribeArchTaskStrategyRisks	查询架构任务策略风险实例	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeArchThresholdConfigStatus	查询架构图监控指标配置状态	操作级	*
DescribeArchThresholdConfigStatusV2	查询架构图监控指标配置状态V2	操作级	*
DescribeArchVersionList	获取云架构版本列表	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${Arch
DescribeArchitectureBindNode	查询架构图绑定节点	操作级	*
DescribeArchitectureConfigInfo	查询云架构配置信息	操作级	*
DescribeArchitectureDiagram	查询架构图信息	操作级	*
DescribeArchitectureExplanatory	获取架构图说明信息	操作级	*
DescribeArchitectureHeartBeat	架构图心跳检测	操作级	*
DescribeArchitectureIsEdit	判断架构图是否正在编辑	操作级	*
DescribeArchitectureNodalLevelInfo	查询架构图水位信息	操作级	*
DescribeArchitectureNode	查询架构图节点	操作级	*
DescribeArchitectureNodeInstances	查询节点绑定实例信息	操作级	*
DescribeArchitectureNodeIsInstance	判断节点	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	是否绑定实例		
DescribeArchitectureNodeRiskInfo	查询节点风险信息	操作级	*
DescribeArchitectureNodeRiskInfoV2	查询架构图节点风险v2	操作级	*
DescribeArchitectureNodeRiskInfoV3	查询架构图节点风险信息	操作级	*
DescribeArchitectureNodeV2	查询架构图节点信息-只针对tke节点	操作级	*
DescribeArchitectureOperationHistory	查询架构图操作历史	操作级	*
DescribeArchitectureShapes	查询架构图支持图形信息	操作级	*
DescribeArchitectureStrategyRisks	查询架构巡检项节点风险列表	操作级	*
DescribeArchitectureTaskSummary	查询巡检详细信息	操作级	*
DescribeArchitectureTemplate	获取架构图模板信息	操作级	*
DescribeArchitectureUserThreshold	查询用户可以设置的架构图阈值信息	操作级	*
DescribeArchiveArchInfo	查询归档架构图信	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	息		
DescribeArchiveArchInfoV2	查询归档架构图信息V2	操作级	*
DescribeAsyncNodeListInfo	同步架构图节点信息	操作级	*
DescribeBindTaskIsSuccess	判断绑定类型任务是否成功	操作级	*
DescribeBroadcastMessageHistory	查询播报历史记录	操作级	*
DescribeBroadcastResults	查询播报整体状态	操作级	*
DescribeBroadcastSheet	获取播报列表	操作级	*
DescribeBroadcastStrategys	获取播报策略	操作级	*
DescribeCapacityMetricInfo	查询产品容量监控维度信息	操作级	*
DescribeCapacityMetricInfoV2	查询指标信息	操作级	*
DescribeCapacityMetricInfoV2New	查询产品容量监控维度信息V2New	操作级	*
DescribeCapacityProductList	查询容量插件产品列表	操作级	*
DescribeCapacityProductListV2	查询容量插件产品列表V2	操作级	*
DescribeCapacityReportTask	容量监测查询生成	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	报告的任务结果		
DescribeClaimedInstancesInNode	巡检插件-查询节点下存在已认领的实例	操作级	*
DescribeCloudArchOperateLog	获取操作日志	操作级	*
DescribeCombinedBroadcastConfigs	描述组合播报配置	操作级	*
DescribeConfig	描述平台的策略配置信息	操作级	*
DescribeCustomThresholdCondition	查询自定义阈值条件	操作级	*
DescribeDigitalAssetArchTrend	获取数字资产云架构趋势	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${Arch
DescribeDigitalAssetArchTrendList	获取云架构趋势列表（列表页）	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${Arch
DescribeDigitalAssetVersionList	查询数字资产版本列表	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${Arch
DescribeDisplayNodeResult	查询大屏节点结果	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${Arch
DescribeDisplayOverallResult	查询大屏总结果	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${Arch
DescribeDownloadTask	获取扫描报告下载链接	操作级	*
DescribeEvaluationResult	卓越架构插件-获	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${Arch

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	取诊断结果		
DescribeEventResources	查询产品隐患资源	操作级	*
DescribeFocusProduct	查询重点关注产品	操作级	*
DescribeFuzzyIgnoreConfig	描述模糊忽略配置	操作级	*
DescribeFuzzyIgnoreInfo	查询模糊忽略信息	操作级	*
DescribeGlobalIgnoreTags	查询全局忽略的Tag	操作级	*
DescribeGroupAndProductInfos	获取风险类别信息和产品信息	操作级	*
DescribeGuardAISubscribeMetricInfo	查询Ai订阅指标信息	操作级	*
DescribeGuardAddedInstance	获取未添加到架构图的实例列表	操作级	*
DescribeGuardApplyAuth	查询护航发起权限	操作级	*
DescribeGuardMapInstance	查询护航自动生图实例信息	操作级	*
DescribeGuardProductInstance	获取护航产品实例	操作级	*
DescribeGuardProjects	获取护航项目	操作级	*
DescribeGuardServiceDetails	获取全部的护航服	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	务详细信息		
DescribeGuardSheet	获取护航列表	操作级	*
DescribeGuardSubscribeChannel	查询护航订阅渠道	操作级	*
DescribeGuideQuestion	获取引导问题	操作级	*
DescribeHighAvailabilityDescriptionUrl	查询高可用服务说明书	操作级	*
DescribeHighAvailabilityServiceDetail	查询高可用服务订单详情	操作级	*
DescribeHighAvailabilityServiceOrderList	查询高可用服务订单列表	操作级	*
DescribeHighAvailabilityServicePermission	查询是否有高可用服务权限	操作级	*
DescribeIgnoreRiskInstances	风险查找-查询忽略风险实例	操作级	*
DescribeIgnoredInstances	查询忽略实例信息	操作级	*
DescribeIgnoredInstancesInNode	查询节点下存在已忽略的实例	操作级	*
DescribeIgnoredStrategy	查询忽略的巡检策略	操作级	*
DescribeInsCapacityMetricData	查询实例容量指标数据	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeInsCapacityMetricDataV2	查询实例容量指标数据V2	操作级	*
DescribeInsCapacityMetricDataV2New	查询实例容量指标数据V2New	操作级	*
DescribeInsResourceRealTimeInfo	查询实例资源实时数据	操作级	*
DescribeInsResourceRealTimeInfoV2	查询实例资源实时数据V2	操作级	*
DescribeInsSummaryProgress	我的资源重新扫描轮询	操作级	*
DescribeInstanceMetricData	查询实例指标数据接口(云护航等外部插件专用)	操作级	*
DescribeIsSubscribedEmail	查询客户是否存在有效邮件订阅	操作级	*
DescribeIsSubscriptionEmail	查询用户是否存在订阅记录	操作级	*
DescribeLastEvaluation	获取上一次卓越架构诊断结果	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${Arch
DescribeLastTask	拉取上一个最新的任务的ID	操作级	*
DescribeLatestEvaluationTask	获取当前	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${Arch

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	架构最新诊断任务		
DescribeLatestResourceScanTask	获取最近一次资源扫描任务	操作级	*
DescribeLinkSupportedProduct	查询全链路支持的产品	操作级	*
DescribeMagicResourcesLink	获取资源链路魔法视图	操作级	*
DescribeMyResourceCount	获取我的资源统计	操作级	*
DescribeMyResources	获取我的资源列表	操作级	*
DescribeMyResourcesLink	获取“我的”对应的资源链路	操作级	*
DescribeMyResourcesLinkV2	获取资源链路V2	操作级	*
DescribeMyResourcesV2	获取我的资源列表V2	操作级	*
DescribeNodeBaseInfo	获取架构图节点基础信息	操作级	*
DescribeNodeLoadInfo	查询架构图节点容量负载信息	操作级	*
DescribeNodeLoadInfoV2	查询架构图节点容量负载信息	操作级	*
DescribeNodeLoadInfoV2New	查询架构	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	图节点容量负载信息V2New		
DescribeNodeResourceBindingInfo	获取节点绑定资源条件信息	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/{Archl
DescribeNodeResourceLoadInfo	查询架构图节点资源容量分布	操作级	*
DescribeNodeResourceLoadInfoV2	查询节点资源负载V2	操作级	*
DescribeNodeResourceLoadInfoV2New	查询架构图节点资源容量分布V2New	操作级	*
DescribeNodeResources	获取节点绑定的资源列表	操作级	*
DescribeNodeRiskCountForPolicyScan	查询节点下某一个策略巡检实例的风险数量情况	操作级	*
DescribeNodeStrategyRiskInfo	查询单节点策略风险信息	操作级	*
DescribeNoticeInfo	查询通知信息	操作级	*
DescribeOperationalChangeTrend	获取操作变化趋势	操作级	*
DescribeOrganization	查询账号是否为集	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	团账号管理员		
DescribeOtherPlatformGuardSheet	查询其他平台的护航单信息	操作级	*
DescribeOverview	概览数据	操作级	*
DescribeOverviewTabInfo	查询概览页页面信息	操作级	*
DescribeParamList	获取公共参数列表	操作级	*
DescribeProductAndRegion	查询产品信息大盘产品和地域	操作级	*
DescribeProductConfig	获取云架构支持产品配置信息	操作级	*
DescribeProductConfigList	产品配置列表	操作级	*
DescribeProductConfigListForGuard	查询产品的配置信息	操作级	*
DescribeProductDetailInfo	查询产品详情数据	操作级	*
DescribeProductDetailTabInfo	查询资源详情页Tab信息	操作级	*
DescribeProductDiagramList	获取云产品绘图数据列表	操作级	*
DescribeProductDistributeInfo	查询产品资源分布信息	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeProductEvents	查询产品动态	操作级	*
DescribeProductInstance	获取产品实例信息	操作级	*
DescribeProductList	获取云架构产品列表	操作级	*
DescribeProductOverviewInfo	查询云产品概览信息	操作级	*
DescribeProductQuotaInfo	查询产品配额信息	操作级	*
DescribeProductRegionAndZone	获取产品支持地址和可用区信息	操作级	*
DescribeProductResourceInfoDetails	查询产品信息大盘资源概览接口	操作级	*
DescribeProductTrendInfo	查询产品资源趋势信息	操作级	*
DescribeQuotaManagement	查询产品信息大盘配额信息	操作级	*
DescribeRedrawChartTaskId	获取重新绘制echart图表任务ID	操作级	*
DescribeRedrawChartTaskResult	获取重新绘制echart图表任务结果	操作级	*
DescribeRegions	获取地域	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	列表		
DescribeReportArchList	获取报告架构图列表	操作级	*
DescribeReportArchiveInfo	查询报告归档信息	操作级	*
DescribeReportArchiveInfoV2	查询报告归档信息V2	操作级	*
DescribeReportPushEmailList	查询报告推送邮箱列表	操作级	*
DescribeReportStatus	查询订阅报告授权状态	操作级	*
DescribeResourceBelong	获取资源归属	操作级	*
DescribeResourceExtraFields	获取资源扩展字段信息	操作级	*
DescribeResourceFields	获取资源筛选字段列表	操作级	*
DescribeResourceGroupResult	获取资源分组结果	操作级	*
DescribeResourceProducts	获取支持资源绑定的产品列表	操作级	*
DescribeResourceRegions	获取资源所在地域列表	操作级	*
DescribeResourceRelatedArchList	获取资源关联的架构图列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeResourceRelatedArchNodeList	获取资源关联的架构图节点列表	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${Arch
DescribeResourceScanTaskResult	获取资源扫描任务结果	操作级	*
DescribeResourceStatus	获取资源状态	操作级	*
DescribeResourceTrend	查询产品信息大盘资源变化趋势	操作级	*
DescribeResources	获取资源列表	操作级	*
DescribeRiskCount	查询账号下全量资源风险	操作级	*
DescribeRiskDisplay	查询评估项表头显示信息	操作级	*
DescribeRiskHistory	获取历史风险实例列表	操作级	*
DescribeRiskInstances	风险查找-查询风险实例	操作级	*
DescribeRiskInstancesInNode	巡检插件-查询节点下存在风险的实例	操作级	*
DescribeRiskItemsForInstance	查询实例存在的风险项	操作级	*
DescribeRiskLists	获取风险	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	列表		
DescribeRiskManageHandlerOption	获取风险治理拒绝或挂起理由	操作级	*
DescribeRiskManageStrategyDetail	获取风险治理策略详情信息	操作级	*
DescribeRiskManageStrategyTrend	获取风险治理策略关联的实例数量列表	操作级	*
DescribeRiskOverview	获取风险治理概览数据	操作级	*
DescribeRiskResultInfo	查询巡检结果概览信息	操作级	*
DescribeRiskTrend	获取风险趋势数据	操作级	*
DescribeRoleStatus	查询角色授权状态	操作级	*
DescribeSafeInstancesInNode	查询节点下无风险的实例	操作级	*
DescribeScanReportList	查询巡检报告列表	操作级	*
DescribeScanRiskItems	风险查找-巡检策略	操作级	*
DescribeScanRiskList	查询巡检风险列表信息	操作级	*
DescribeStrategies	用于查询评估项的	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	信息		
DescribeStrategyOverview	查询巡检概览信息	操作级	*
DescribeSubAccountsByMainAccount	查询主账号下的子账号列表	操作级	*
DescribeSubscriptionEmailList	获取报告订阅邮箱列表	操作级	*
DescribeSubscriptionTemplateV2	查询报告订阅模板列表信息	操作级	*
DescribeSubscriptionTemplates	查询订阅模板	操作级	*
DescribeSubscriptions	查询当前用户的订阅信息	操作级	*
DescribeSubscriptionsV2	查询当前用户订阅信息V2	操作级	*
DescribeSupportLanguage	获取支持语言列表	操作级	*
DescribeSyncApmAsyncTask	获取从APM同步当前节点的应用信息异步任务结果	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${Arch
DescribeTags	查询产品Tag	操作级	*
DescribeTagsByTagId	标签生图获取标签	操作级	*
DescribeTagsForArchGuard	获取架构图绑定实例的全部tag	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeTagsScanRiskList	查询标签对应实例风险列表信息	操作级	*
DescribeTaskProgress	获取任务扫描进度	操作级	*
DescribeTaskStrategyIgnores	查询评估项忽略实例列表	操作级	*
DescribeTaskStrategyRisks	查询评估项风险实例列表	操作级	*
DescribeTaskSummary	查询任务执行的结果总览	操作级	*
DescribeTaskSummaryV2	查询任务执行的结果总览V2	操作级	*
DescribeTkeGraph	获取TKE生图数据	操作级	*
DescribeTssResource	获取服务计划资源	操作级	*
DescribeWellArchTaskCapacity	容量插件获取卓越架构任务结果	操作级	*
DescribeWellArchTaskInspect	巡检插件获取卓越架构任务结果	操作级	*
DescribeWellArchTaskReportSubscription	报告订阅获取卓越架构任务结果	操作级	*
DescribeWellIndexTrend	获取卓越	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${Arch

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	指数趋势		
DescribeZones	获取可用区列表	操作级	*
DownloadReportFile	下载扫描报告内容	操作级	*
DownloadReportFileAsync	创建下载扫描报告任务	操作级	*
ExportArchScanNodeReportResult	巡检插件导出节点报告结果	操作级	*
ExportCapacityReportTask	容量插件导出报告文件	操作级	*
GetAccountInfoByFields	获取账户名称信息	操作级	*
GetAccountInfoByFieldsForGuard	查询护航单相关的appid的客户信息	操作级	*
GetChartDataSet	根据SQL查询数据	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${Arch
ListAllIgnoreInstances	拉取所有的忽略实例的列表	操作级	*
ListIgnoreInstances	拉取忽略的实例列表	操作级	*
ListIgnoreStrategies	拉取忽略扫描的策略的ID列表	操作级	*
ListPluginConfig	获取应用插件配置	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ListRegionCodes	查询地区对应的编码	操作级	*
QueryArchShareAuthorization	查询该主账户是否有授权腾讯云分享架构	操作级	*
ScanResource	发起资源扫描任务	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP
DescribeArchAPMStatus	获取架构图里资源节点的APM健康状态。	操作级	*	支
DescribeArchGuardNodeHealthAlarms	护航插件-查询节点下的健康告警	操作级	*	支
DescribeArchList	获取云架构列表	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支
DescribeLastVisit	获取最近访问架构图	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支
DescribePluginArchList	获取插件架构图列表	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支
ListDirectory	查询目录列表	操作级	*	支

其他操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
ForwardDrpPluginRequestAol	预案插件请求转发-操作级	操作级	*	支持
ForwardDrpPluginRequestArl	预案插件请求转发-资源级	资源级	qcs::advisor::uin/${uin}:arch/${ArchId}	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

身份识别平台

最近更新时间：2025-07-01 09:38:56

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
身份识别平台	iap	支持	不支持	操作级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateIAPUserOIDCConfig	创建IAP服务OIDC配置	操作级	*	支持
DisableIAPUserSSO	禁用IAP服务	操作级	*	支持
ModifyIAPLoginSessionDuration	修改IAP登录会话时长	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

UpdateIAPUserOIDCConfig	修改IAP服务OIDC配置	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeIAPLoginSessionDuration	查询登录会话时长	操作级	*	支持
DescribeIAPUserOIDCConfig	查询IAP服务OIDC配置	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

腾讯云小程序平台

最近更新时间：2025-07-01 09:42:45

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云超级应用服务	tcmpp	支持	不支持	操作级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddTeamMember	添加团队成员	操作级	*
CommitBug	bug样本提单	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ConfigureMNPPreview	设置小程序体验版本	操作级	*
CreateAdminUser	创建管理员用户	操作级	*
CreateApplication	新增应用	操作级	*
CreateApplicationSensitiveAPI	创建应用敏感API	操作级	*
CreateCustomerCos	创建Cos配置	操作级	*
CreateGlobalDomainACL	创建全局域名白名单或黑名单列表	操作级	*
CreateGrayscaleTask	创建灰度任务	操作级	*
CreateISPMNP	创建服务商小程序	操作级	*
CreateISPMNPReleaseApproval	创建服务商上架审核	操作级	*
CreateMNP	创建小程序	操作级	*
CreateMNPAppRelUnbind	小程序主动解绑	操作级	*
CreateMNPApproval	创建小程序审核申请	操作级	*
CreateMNPDomainACL	创建小程序服务域名白名单或黑名单列表	操作级	*
CreateMNPRelApply	关联申请	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateMNPSensitiveAPIPermissionApproval	创建小程序调用敏感API权限申请	操作级	*
CreateMNPVersion	创建小程序版本	操作级	*
CreateMNPVersionCompileTask	新增编译任务	操作级	*
CreateManagerAppMNPRelUnbind	管理-小程序关联解绑	操作级	*
CreateOrUpdateConfigFactory	新增或更新白名单	操作级	*
CreateRole	创建角色	操作级	*
CreateTeam	创建团队	操作级	*
CreateTipsMark	创建弹窗提醒标记	操作级	*
CreateUser	创建用户	操作级	*
CreateWechatMNPAudit	版本提交微信审核	操作级	*
DeleteApplication	删除应用	操作级	*
DeleteApplicationSensitiveAPI	删除应用敏感API	操作级	*
DeleteConfigFactory	删除白名单	操作级	*
DeleteFeedbackItem	删除反馈	操作级	*
DeleteGlobalDomain	逻辑删除全局域名	操作级	*
DeleteISPMNP	删除服务商小程序	操作级	*
DeleteMNP	删除小程序	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteRole	逻辑删除角色	操作级	*
DeleteRoleCheck	删除角色前置检测	操作级	*
DeleteTeam	删除团队	操作级	*
DeleteTeamMember	删除团队成员	操作级	*
DeleteUser	逻辑删除用户	操作级	*
DeleteWhiteList	删除白名单列表	操作级	*
DisableApplicationSensitiveAPI	设置应用敏感API为受限状态	操作级	*
EnableApplicationSensitiveAPI	设置应用敏感API为开放状态	操作级	*
FileLogReport	崩溃日志上报	操作级	*
ModifyAdminPassword	重置管理员密码	操作级	*
ModifyAdminUser	编辑管理员信息	操作级	*
ModifyApplication	修改应用信息	操作级	*
ModifyBaseConfig	编辑基础配置	操作级	*
ModifyConsoleCustomizeConfig	编辑控制台自定义配置	操作级	*
ModifyCustomerCdn	修改租户cdn配置	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	信息		
ModifyGlobalDomain	编辑全局域名	操作级	*
ModifyIDECustomizeConfig	编辑IDE自定义配置	操作级	*
ModifyISPMNP	修改服务商小程序	操作级	*
ModifyMNP	修改小程序	操作级	*
ModifyMNPDomain	修改小程序域名信息	操作级	*
ModifyMNPPrivacy	修改隐私协议内容	操作级	*
ModifyMNPStatusOnline	上架小程序	操作级	*
ModifyManagerAppMNPRelAuditStatus	管理-小程序关联审核	操作级	*
ModifyQuestionStatus	修改问题状态	操作级	*
ModifyRole	编辑角色	操作级	*
ModifySensitiveAPI	编辑敏感API	操作级	*
ModifyTaskStatusBegin	开始投放任务	操作级	*
ModifyTaskStatusEnd	结束投放	操作级	*
ModifyTaskStatusPause	暂停投放	操作级	*
ModifyTeam	编辑团队	操作级	*
ModifyTeamMember	编辑团队成员	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ModifyUploadConfig	编辑上传配置	操作级	*
ModifyUser	编辑用户	操作级	*
ModifyWhiteList	编辑白名单	操作级	*
OpenTCMPPConsole	开通小程序平台控制台	操作级	*
ProcessMNPApproval	处理小程序审核申请	操作级	*
ProcessMNPSensitiveAPIPermissionApproval	处理小程序调用敏感API权限申请	操作级	*
ReleaseMNPVersion	发布小程序版本	资源级	qcs::tcmpp::uin/${uin}:Limit/${Platforr
RemoveISPMNP	下架服务商小程序	操作级	*
RemoveMNP	下架小程序	操作级	*
ReportRealtimeLog	实时日志上报	操作级	*
RollbackMNPVersion	回滚小程序线上版本	操作级	*
SaveWhiteList	添加白名单	操作级	*
WipeFeedbackItem	物理删除反馈	操作级	*

读操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CheckOpenTCMPPConsole	开通控制台前置检查	操作级	*	支持
CreateCloudPresetKey	创建预设秘钥(Cloud)	操作级	*	支持
DescribeAccessibleDomain	可访问域名信息查询	操作级	*	支持
DescribeAdminUser	查询管理员用户详情	操作级	*	支持
DescribeApplication	应用详情	操作级	*	支持
DescribeApplicationConfigFile	查询应用配置文件	操作级	*	支持
DescribeApplicationList	应用列表	操作级	*	支持
DescribeApprovalList	查询上架审核列表	操作级	*	支持
DescribeArrearsTipsInfo	欠费文案提示	操作级	*	支持
DescribeAssumeRole	查询角色临时密钥	操作级	*	支持
DescribeBaseConfig	查询基础配置	操作级	*	支持
DescribeBaseLibraryList	基础库列表查询	操作级	*	支持
DescribeCanJoinTeamUserList	查询可加入团队用户列表	操作级	*	支持
DescribeConsoleCustomizeConfig	查询控制台自定义配置	操作级	*	支持
DescribeConsoleFileUploadTempSecret	获取云控制台文件上传秘钥	操作级	*	支持
DescribeConsoleMNPSimpleList	查询控制台小程序列表	操作级	*	支持
DescribeCurrentUserDetail	当前用户详情	操作级	*	支持
DescribeCustomerCdn	查询租户cdn配置信息	操作级	*	支持
DescribeCustomerCos	查询控制台Cos配置	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeCustomerPurchasePackageList	购买套餐列表	操作级	*	支持
DescribeDataDashboard	数据概览	操作级	*	支持
DescribeFeedbackItem	用户反馈详情	操作级	*	不支持
DescribeFeedbackItemList	投诉反馈列表	操作级	*	支持
DescribeFlushData	页面刷新数据	操作级	*	不支持
DescribeFlushDataKanBan	刷新小程序分析数据	操作级	*	支持
DescribeFreeResource	免费资源查询	操作级	*	支持
DescribeGlobalDomainACL	查询全局域名黑名单和白名单列表	操作级	*	支持
DescribeGrayscaleMNPVersionList	灰度小程序版本列表	操作级	*	支持
DescribeGrayscaleRealtimeData	查询灰度实时数据	操作级	*	不支持
DescribeGrayscaleTaskDetail	灰度发布任务详情	操作级	*	不支持
DescribeGrayscaleTaskList	灰度发布列表	操作级	*	支持
DescribeIDECustomizeConfig	查询IDE自定义配置	操作级	*	支持
DescribeIDEGlobalDomainList	IDE查询全局域名	操作级	*	支持
DescribeIDERequiredInfo	IDE所需信息查询	操作级	*	支持
DescribeISPMNP	查询服务商小程序详细信息	操作级	*	支持
DescribeISPMNPCategory	查询服务商小程序类型	操作级	*	支持
DescribeISPMNPList	查询服务商小程序列表	操作级	*	支持
DescribeISPMNPMarket	小程序市场看板	操作级	*	支持
DescribeIsRefund	查询是否能退费	操作级	*	支持
DescribeIsShowCaseVersion	查询是否有体验	操作级	*	支持
DescribeMNP	查询小程序详情	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeMNPAllStageVersions	查询小程序所有研发阶段版本	操作级	*	支持
DescribeMNPAppRelAudit	小程序绑定历史记录详情	操作级	*	支持
DescribeMNPAppRelAuditList	小程序绑定历史记录	操作级	*	支持
DescribeMNPApprovalList	查询小程序审核申请列表	操作级	*	支持
DescribeMNPBindingApplicationSimpleList	查询小程序绑定应用列表	操作级	*	支持
DescribeMNPCategory	查询小程序分类	操作级	*	支持
DescribeMNPDataDetail	小程序分析数据详情	操作级	*	不支持
DescribeMNPDataList	查询小程序列表数据	操作级	*	支持
DescribeMNPDomainACL	查询小程序服务域名白名单或黑名单列表详情	操作级	*	支持
DescribeMNPDynamics	我的小程序动态	操作级	*	支持
DescribeMNPList	小程序列表	操作级	*	支持
DescribeMNPOfflinePackageURL	查询小程序离线包下载地址	操作级	*	支持
DescribeMNPPreview	查询小程序预览详情	操作级	*	支持
DescribeMNPRelAppList	小程序关联应用列表	操作级	*	支持
DescribeMNPRelApply	关联详情	操作级	*	支持
DescribeMNPReleasedVersionHistory	查询小程序发布版本历史列表	操作级	*	支持
DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApproval	查询小程序调用敏感API权限申请详情	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeMNPSimpleList	小程序简单信息列表	操作级	*	支持
DescribeMNPVersion	查询小程序版本创建结果	操作级	*	支持
DescribeMNPVersionAuditDetail	小程序版本审核详情	操作级	*	支持
DescribeMNPVersionAuditList	小程序版本审核列表	操作级	*	支持
DescribeMNPVersionCompileTask	查询编译任务状态	操作级	*	支持
DescribeManagerAppMNPRelAudit	管理端-应用关联审核详情	操作级	*	支持
DescribeManagerAppMNPRelAuditList	应用-小程序关联审核列表	操作级	*	支持
DescribeManagerAppMNPRelList	管理-小程序绑定列表	操作级	*	支持
DescribeManagerApplicationList	管理应用列表	操作级	*	支持
DescribeNormalUserList	查询普通成员列表	操作级	*	支持
DescribeOwnedMenus	查询拥有菜单列表	操作级	*	支持
DescribePlatformMNPVersionAuditDetail	版本审核详情	操作级	*	支持
DescribePlatformMNPVersionAuditList	版本审核列表	操作级	*	支持
DescribeProductDocumentList	查询产品文档列表	操作级	*	支持
DescribeRealTimeLog	查询实时日志列表	操作级	*	支持
DescribeReportData	查询报表数据	操作级	*	支持
DescribeReportDataKanBan	看板数据接口	操作级	*	支持
DescribeReportTopBarData	查询小程序报表数据	操作级	*	支持
DescribeReportTopBarDataKanBan	看板数据分析报表顶部数据栏接口	操作级	*	支持
DescribeResourceDeductionDetail	查询资源包抵扣详情	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeResourcePackageList	查询资源包列表	操作级	*	支持
DescribeRoleList	角色列表查询	操作级	*	支持
DescribeSDKIntegrateStatus	SDK接入验证	操作级	*	支持
DescribeSensitiveAPI	敏感API详情	操作级	*	支持
DescribeSensitiveAPIAudit	敏感API审核详情	操作级	*	不支持
DescribeSensitiveAllAPIList	所有API列表	操作级	*	支持
DescribeSystemConfigByGroupId	查询全局配置	操作级	*	支持
DescribeTODOList	待办列表	操作级	*	支持
DescribeTagValue	标签值查询	操作级	*	支持
DescribeTeam	查询团队信息	操作级	*	支持
DescribeTeamList	查询团队列表	操作级	*	支持
DescribeTeamMemberEditRoleList	查询团队成员可设置角色列表	操作级	*	支持
DescribeTeamMemberList	查询团队成员列表	操作级	*	支持
DescribeTempSecret4InstanceUploadFile2Cos	获取云控制台套餐文件上传秘钥	操作级	*	支持
DescribeTempSecret4UploadFile2Cos	获取文件上传临时密钥	操作级	*	支持
DescribeTipsMark	查询弹窗标记	操作级	*	支持
DescribeUploadFileTempSecret	查询文件上传密钥	操作级	*	支持
DescribeUser	查询用户详情	操作级	*	支持
DescribeUserISPMenus	查询服务商菜单列表	操作级	*	支持
DescribeUserList	用户列表查询	操作级	*	支持
DescribeUserResourceTree	角色权限菜单树	操作级	*	支持
GetBaseConfig	获取基础配置	操作级	*	支持
GetToken	获取token	操作级	*	不支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

IsTokenOk	检查token	操作级	*	不支持
QueryConfigFactoryList	获取白名单列表	操作级	*	支持
QueryMultiTenantInfo	获取多租户信息	操作级	*	支持
QueryProductListForHomepage	获取产品列表	操作级	*	不支持
QueryQAPMCommon	通用查询	操作级	*	支持
QuerySingleCaseDetailList	获取样本列表	操作级	*	不支持
QuerySingleCaseList	获取问题列表	操作级	*	支持
QueryTenantPid	获取租户PID	操作级	*	不支持
QueryTopNGroup	获取Top排行指标	操作级	*	不支持
QueryUploadConfig	获取上传配置	操作级	*	支持
RetryMNPVersionCompileTask	重试编译任务	操作级	*	支持
TransferTeamResources	查询团队资源	操作级	*	不支持
TriggerMNPVersionCompileTask	触发编译任务	操作级	*	支持

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreatePresetKey	创建预设密钥	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeApplicationSensitiveAPIList	查询应用敏感API列表	操作级	*	支持
DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApprovalList	查询小程序调用敏感API权限申请列表	操作级	*	支持
DescribeMNPSensitiveAPIPermissionList	查询小程序可调	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	用敏感API列表			

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

腾讯云超级应用服务

最近更新时间：2025-07-01 09:42:49

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
腾讯云超级应用服务	tcsas	支持	不支持	操作级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddTeamMember	添加团队成员	操作级	*	支持
ConfigureMNPPreview	设置小程序体验版本	操作级	*	支持
CreateAdminUser	创建管理员用户	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateApplication	创建应用	操作级	*	支持
CreateApplicationSensitiveAPI	创建应用敏感API	操作级	*	支持
CreateCloudPresetKey	创建预设秘钥(Cloud)	操作级	*	支持
CreateCustomerCos	创建Cos配置	操作级	*	支持
CreateGlobalDomainACL	创建全局域名白名单或黑名单列表	操作级	*	支持
CreateISPMNP	创建服务商小程序	操作级	*	支持
CreateISPMNPReleaseApproval	创建服务商上架审核	操作级	*	支持
CreateMNP	创建小程序	操作级	*	支持
CreateMNPApproval	创建小程序审核申请	操作级	*	支持
CreateMNPDomainACL	创建小程序服务域名白名单或黑名单列表	操作级	*	支持
CreateMNPSensitiveAPIPermissionApproval	创建小程序调用敏感API权限申请	操作级	*	支持
CreateMNPVersion	创建小程序版本	操作级	*	支持
CreateTeam	创建团队	操作级	*	支持
CreateUser	创建用户	操作级	*	支持
DeleteApplication	删除应用	操作级	*	支持
DeleteApplicationSensitiveAPI	删除应用敏感API	操作级	*	支持
DeleteGlobalDomain	删除全局域名白名单或黑名单列表中的域名	操作级	*	支持
DeleteISPMNP	删除服务商小程序	操作级	*	支持
DeleteMNP	删除小程序	操作级	*	支持
DeleteTeam	删除团队	操作级	*	支持
DeleteTeamMember	删除团队成员	操作级	*	支持
DeleteUser	删除用户	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DisableApplicationSensitiveAPI	设置应用敏感API为受限状态	操作级	*	支持
EnableApplicationSensitiveAPI	设置应用敏感API为开放状态	操作级	*	支持
ModifyAdminPassword	重置管理员密码	操作级	*	支持
ModifyAdminUser	编辑管理员信息	操作级	*	支持
ModifyApplication	修改应用信息	操作级	*	支持
ModifyConsoleCustomizeConfig	编辑控制台自定义配置	操作级	*	支持
ModifyCustomerCdn	修改租户cdn配置信息	操作级	*	支持
ModifyGlobalDomain	修改域名白名单或黑名单	操作级	*	支持
ModifyIDECustomizeConfig	编辑IDE自定义配置	操作级	*	支持
ModifyISPMNP	修改服务商小程序	操作级	*	支持
ModifyMNP	修改小程序信息	操作级	*	支持
ModifyMNPDomain	修改小程序域名信息	操作级	*	支持
ModifyTeam	修改团队信息	操作级	*	支持
ModifyTeamMember	修改团队成员信息	操作级	*	支持
ModifyUser	修改用户信息	操作级	*	支持
ProcessMNPApproval	处理小程序审核申请	操作级	*	支持
ProcessMNPSensitiveAPIPermissionApproval	处理小程序调用敏感API权限申请	操作级	*	支持
ReleaseMNPVersion	发布小程序版本	操作级	*	支持
RemoveISPMNP	下架服务商小程序	操作级	*	支持
RemoveMNP	下架小程序	操作级	*	支持
RollbackMNPVersion	回滚小程序线上版本	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreatePresetKey	获取加密秘钥	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAdminUser	查询管理员用户详情	操作级	*	支持
DescribeApplication	查询应用详情	操作级	*	支持
DescribeApplicationConfigFile	查询应用配置文件	操作级	*	支持
DescribeApprovalList	查询上架审核列表	操作级	*	支持
DescribeBaseConfig	查询基础配置	操作级	*	支持
DescribeCanBuyMiniGameAddonSetPackageList	查询可加购小游戏套餐	操作级	*	支持
DescribeConsoleCustomizeConfig	查询控制台自定义配置	操作级	*	支持
DescribeConsoleFileUploadTempSecret	获取云控制台文件上传秘钥	操作级	*	支持
DescribeCustomerCdn	查询租户cdn配置信息	操作级	*	支持
DescribeCustomerCos	查询控制台Cos配置	操作级	*	支持
DescribeCustomerPurchasePackageList	购买套餐列表	操作级	*	支持
DescribeGlobalDomainACL	查询全局域名黑名单和白名单列表	操作级	*	支持
DescribeIDECustomizeConfig	查询IDE自定义配	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	置			
DescribeISPMNP	查询服务商小程序详细信息	操作级	*	支持
DescribeISPMNPCategory	查询服务商小程序类型	操作级	*	支持
DescribeISPMNPList	查询服务商小程序列表	操作级	*	支持
DescribeISPMNPMarket	小程序市场看板	操作级	*	支持
DescribeMNP	查询小程序详情	操作级	*	支持
DescribeMNPAllStageVersions	查询小程序所有研发阶段版本	操作级	*	支持
DescribeMNPApprovalList	查询小程序审核申请列表	操作级	*	支持
DescribeMNPCategory	查询小程序分类	操作级	*	支持
DescribeMNPDomainACL	查询小程序服务域名白名单或黑名单列表详情	操作级	*	支持
DescribeMNPList	查询小程序列表	操作级	*	支持
DescribeMNPOfflinePackageURL	查询小程序离线包下载地址	操作级	*	支持
DescribeMNPPreview	查询小程序预览详情	操作级	*	支持
DescribeMNPReleasedVersionHistory	查询小程序发布版本历史列表	操作级	*	支持
DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApproval	查询小程序调用敏感API权限申请详情	操作级	*	支持
DescribeMNPVersion	查询小程序版本创建结果	操作级	*	支持
DescribeTeam	查询团队详情	操作级	*	支持
DescribeTempSecret4InstanceUploadFile2Cos	获取云控制台套餐文件上传秘钥	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeTempSecret4UploadFile2Cos	获取文件上传临时秘钥	操作级	*	支持
DescribeUser	查询用户详情	操作级	*	支持
DescribeUserISPMenus	查询服务商菜单列表	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeApplicationList	查询应用列表	操作级	*	支持
DescribeApplicationSensitiveAPIList	查询应用敏感API列表	操作级	*	支持
DescribeMNPSensitiveAPIPermissionApprovalList	查询小程序调用敏感API权限申请列表	操作级	*	支持
DescribeMNPSensitiveAPIPermissionList	查询小程序可调用敏感API列表	操作级	*	支持
DescribeRoleList	查询角色列表	操作级	*	支持
DescribeTeamList	查询团队列表	操作级	*	支持
DescribeTeamMemberList	查询团队成员列表	操作级	*	支持
DescribeUserList	查询用户列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

管理与审计
访问管理

最近更新时间：2025-07-01 09:35:22

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
访问管理	cam	支持	不支持	操作级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AddCollaborator	创建协作者	操作级	*
AddSubAccount	控制台创建消息接收人	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AddSubAccountCheckingMFA	创建子账号	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:uin/${su
AddSubAccountsToGroup	用户加入到用户组	操作级	*
AddUser	添加子用户	操作级	*
AddUserToGroup	用户加入到用户组	操作级	*
AttachGroupPolicies	AttachGroupPolicies	操作级	*
AttachUserPolicy	AttachUserPolicy	操作级	*
BanSensitiveOperation	封禁账号敏感操作	操作级	*
BatchOperateCamStrategy	用户详情页绑定策略	操作级	*
CreateApiKey	创建密钥	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:uin/${A
CreateAssistApprover	创建协助审批人	操作级	*
CreateCICUserSAMLConfig	创建CIC用户SAML SSO身份提供商	操作级	*
CreateCollApiKey	创建子账号密钥	操作级	*
CreateGroup	创建用户组	操作级	*
CreateMessageReceiver	创建消息接收人	操作级	*
CreateMessageReceiverNoVerify	创建免验证消息接收人	操作级	*
CreateOIDCConfig	创建角色OIDC配置	操作级	*
CreateOIDCIdentityProviderApp	创建OIDC身份提供商应用	操作级	*
CreatePolicy	创建策略	操作级	*
CreatePolicyVersion	CreatePolicyVersion	操作级	*
CreateRole	创建角色	操作级	*
CreateRoleByConsole	控制台创建角色	操作级	*
CreateSAMLProvider	创建SAML身份提供商	操作级	*
CreateServiceLinkedRole	创建服务相关角色	操作级	*
CreateSimulationPolicy	新增模拟授权数据	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateSubAccountBindPolicy	创建子账号绑定限制	操作级	*
CreateSubAccountLoginIpPolicy	创建子账号登录IP策略	操作级	*
CreateSubAccounts	创建企业微信子用户	操作级	*
CreateUserOIDCConfig	创建用户OIDC配置	操作级	*
CreateUserSAMLConfig	创建用户SAML配置	操作级	*
DeleteApiKey	删除API密钥	操作级	*
DeleteCollApiKey	删除子账号密钥	操作级	*
DeleteEntitiesPermissionsBoundary	删除实体权限边界	操作级	*
DeleteGroup	删除用户组	操作级	*
DeleteMessageReceiver	删除消息接受人	操作级	*
DeleteOIDCConfig	删除OIDC身份提供商	操作级	*
DeleteOIDCIdentityProviderApp	删除OIDC身份提供商应用	操作级	*
DeletePolicy	删除策略	操作级	*
DeletePolicyVersion	DeletePolicyVersion	操作级	*
DeleteRole	删除角色	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:roleNar qcs::cam::uin/${uin}:role/{$F
DeleteRolePermissionsBoundary	删除角色权限边界	操作级	*
DeleteSAMLProvider	删除SAML身份提供商	操作级	*
DeleteServiceLinkedRole	删除服务相关角色	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:role/ten qcs::cam::uin/${uin}:role/ten
DeleteSubAccount	删除子账号	操作级	*
DeleteUser	删除子用户	操作级	*
DeleteUserPermissionsBoundary	删除用户权限边界	操作级	*
DetachGroupPolicy	解绑策略到用户组	操作级	*
DetachRolePolicies	解绑多个策略到角色	操作级	*
DetachRolePolicy	解绑策略到角色	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DetachUserPolicies	详情页解绑策略	操作级	*
DetachUserPolicy	解绑策略到用户	操作级	*
DisableApiKey	禁用API密钥	操作级	*
DisableCollApiKey	禁用子账号密钥	操作级	*
DisableUserSSO	禁用用户SSO	操作级	*
EnableApiKey	启用API密钥	操作级	*
EnableCollApiKey	启用子账号密钥	操作级	*
GenerateSafetyAnalysisReport	生成安全分析报告	操作级	*
LogoutRoleSessions	移出角色登录态	操作级	*
ModifySubContactEmailWithVerifyCode	子账号修改联系邮箱	操作级	*
ModifySubContactPhoneWithVerifyCode	子用户修改联系手机	操作级	*
ModifyUserContactInfo	修改子用户联系方式	操作级	*
PassRole	传递角色	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:roleNar qcs::cam::uin/${uin}:role/ten qcs::cam::uin/${uin}:role/${F qcs::cam::uin/${uin}:role/ten
PutEntitiesPermissionsBoundary	设置实体权限边界	操作级	*
PutRolePermissionsBoundary	设置角色权限边界	操作级	*
PutUserPermissionsBoundary	设置用户权限边界	操作级	*
RemoveUserFromGroup	从用户组删除用户	操作级	*
SetAccountAlias	设置主账号别名	操作级	*
SetDefaultPolicyVersion	SetDefaultPolicyVersion	操作级	*
SetLoginSessionDuration	设置登录时长	操作级	*
SetMfaFlag	设置子用户的登录保护和敏感操作校验方式	操作级	*
SetRoleHighRiskOperationLimit	设置角色高风险操作限制	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

SetSafeAuthFlag	设置安全保护	操作级	*
SetSubAccountDefaultMFASettingV2	设置子账号默认MFA设置V2	操作级	*
SetSubAccountSessionLifetime	设置子账号登录会话过期时间	操作级	*
SetUserHighRiskOperationLimit	设置用户高风险操作限制	操作级	*
SyncAuthInfo	同步实名信息	操作级	*
TagRole	角色绑定标签	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:role/${r
UnbanSensitiveOperation	解封账号敏感操作	操作级	*
UnbindContactInfo	解绑联系方式	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:uin/${ui qcs::cam::uin/${uin}:userNa
UnbindSubAccount	解绑子用户登录方式	操作级	*
UnbindSubAccountStoken	解绑SToken卡	操作级	*
UnbindSubAccountToken	解绑Token卡	操作级	*
UnbindSubAccountU2FToken	解绑子账号U2F Token卡	操作级	*
UnbindToken	解绑Token卡	操作级	*
UnbindU2FToken	解绑主账号U2F	操作级	*
UntagRole	角色解绑标签。	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:roleNar qcs::cam::uin/${uin}:role/ten qcs::cam::uin/${uin}:role/${F qcs::cam::uin/${uin}:role/ten
UpdateAccessKeyAttribute	更新密钥信息	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:uin/${ui
UpdateAssumeRolePolicy	更新角色信任策略	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:roleNar qcs::cam::uin/${uin}:role/ten qcs::cam::uin/${uin}:role/${r qcs::cam::uin/${uin}:role/ten
UpdateCollPassword	子账号修改密码	操作级	*
UpdateGroup	UpdateGroup	资源级	qcs::cam::uin/:groupid/${Gr

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

UpdateOIDCConfig	修改角色OIDC配置	操作级	*
UpdateOIDCIdentityProviderApp	更新OIDC身份提供商应用	操作级	*
UpdatePasswordRules	更新CAM密码设置规则	操作级	*
UpdatePolicy	更新策略	操作级	*
UpdateRoleConsoleLogin	修改角色是否可登录	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:roleNar qcs::cam::uin/${uin}:role/ten qcs::cam::uin/${uin}:role/${F qcs::cam::uin/${uin}:role/ten
UpdateRoleDescription	更新角色备注	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:roleNar qcs::cam::uin/${uin}:role/ten qcs::cam::uin/${uin}:role/${F qcs::cam::uin/${uin}:role/ten
UpdateSAMLProvider	更新SAML身份提供商信息	操作级	*
UpdateSubAccount	修改子账号	操作级	*
UpdateSubAccountAttr	更新子账号属性	操作级	*
UpdateUser	更新子用户	操作级	*
UpdateUserOIDCConfig	修改用户OIDC配置	操作级	*
UpdateUserSAMLConfig	修改用户SAML配置	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AttachGroupPolicy	AttachGroupPolicy	操作级	*
AttachGroupsPolicy	AttachGroupsPolicy	操作级	*
AttachRolePolicies	AttachRolePolicies	操作级	*
AttachRolePolicy	AttachRolePolicy	操作级	*
AttachRolesPolicy	AttachRolesPolicy	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AttachUserPolicies	AttachUserPolicies	操作级	*
AttachUsersPolicy	AttachUsersPolicy	操作级	*
BindToken	BindToken	操作级	*
CheckGroupNameIsValid	检测用户组名字是否合法	操作级	*
CheckSubAccountName	检查子用户名称	操作级	*
CheckUserPolicyAttachment	查询用户是否关联策略	操作级	*
ConsumeCustomMFAToken	验证自定义多因子Token	操作级	*
DecideHighRiskOperation	决策高风险操作	操作级	*
DescribeAccountAlias	获取主账号别名设置	操作级	*
DescribeAssistApprover	查询协助审批人	操作级	*
DescribeBanRecord	查询封禁记录	操作级	*
DescribeContactInfoModifyStatus	查询联系方式修改状态	操作级	*
DescribeMFADeviceColl	查询mfa设备	操作级	*
DescribeMessageReceiverList	消息接受人列表	操作级	*
DescribeMfaStatus	查询mfa状态	操作级	*
DescribeOIDCConfig	查询角色OIDC配置	操作级	*
DescribeOIDCIdentityProviderApp	查询OIDC身份提供商应用	操作级	*
DescribeOIDCJWKs	查询OIDC身份提供商公钥	操作级	*
DescribePermProject	获取用户项目权限	操作级	*
DescribeRoleHighRiskOperationLimit	获取角色高风险操作限制设置	操作级	*
DescribeRoleList	获取角色列表	操作级	*
DescribeSafeAuthFlagColl	查询安全设置	操作级	*
DescribeSafeAuthInfo	获取安全设置概览信息	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeSecretProjectId	获取项目 ID	操作级	*
DescribeSensitiveInfoHashValue	获取用户敏感信息	操作级	*
DescribeServiceLinkedRole	服务相关角色详情	操作级	*
DescribeSubAccountBindPolicy	查看子账号绑定限制	操作级	*
DescribeSubAccountContacts	获取子账号联系信息	操作级	*
DescribeSubAccountDefaultMFASetting	获取子账号MFA默认设置	操作级	*
DescribeSubAccountLoginIpPolicy	查看子账号登录IP策略	操作级	*
DescribeSubAccountSessionSettings	获取子账号登录会话设置	操作级	*
DescribeSubAccounts	通过子用户UIN列表查询子用户	操作级	*
DescribeSubLoginUinList	查询用户所有可登协作者账号信息	操作级	*
DescribeSubUsers	子账号详情	操作级	*
DescribeUserAnalysisReport	获取用户分析报表	操作级	*
DescribeUserAnalysisReportCheck	获取安全分析报告状态	操作级	*
DescribeUserHighRiskOperationLimit	获取用户高风险操作限制设置	操作级	*
DescribeUserOIDCConfig	查询用户OIDC配置	操作级	*
DescribeUserSAMLConfig	查询用户SAML配置	操作级	*
DescribeUserWeChatInfo	拉取用户绑定的微信信息	操作级	*
DescribeWechatUnionId	获取微信UnionId	操作级	*
GetAccountSummary	获取账户摘要	操作级	*
GetAllSubUser	获取所有用户信息	操作级	*
GetBanRecord	查询封禁记录	操作级	*
GetCustomMFATokenInfo	获取自定义多因子Token	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	关联信息		
GetCustomMfaCallback	获取用户自定义回调	操作级	*
GetGroup	查询用户组	操作级	*
GetMFADevice	查询用户mfa设备	操作级	*
GetMFADeviceColl	查询mfa设备	操作级	*
GetMfaStatusBySubUins	通过子账号的uin查询mfa状态	操作级	*
GetPasswordRules	获取CAM密码设置规则	操作级	*
GetPolicy	查看策略详情	操作级	*
GetPolicyVersion	GetPolicyVersion	操作级	*
GetReceiverInfo	根据Uin查询用户详情	操作级	*
GetRole	获取角色详情	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:roleNa qcs::cam::uin/${uin}:role/ter qcs::cam::uin/${uin}:role/${F qcs::cam::uin/${uin}:role/ter
GetRolePermissionBoundary	获取角色权限边界	操作级	*
GetSAMLProvider	查询SAML身份提供商信息	操作级	*
GetSafeAuthFlag	GetSafeAuthFlag	操作级	*
GetSafeAuthFlagColl	查询安全设置	操作级	*
GetSecurityLastUsed	获取密钥最近使用情况	操作级	*
GetServiceLinkedRoleDeletionStatus	获取服务相关角色删除状态	操作级	*
GetStrategyNoticeFrequency	获取策略变更通知频率	操作级	*
GetSubAccountBindInfo	拉取子用户绑定信息	操作级	*
GetUidByUin	根据Uin查询Uid	操作级	*
GetUser	拉取子用户信息	操作级	*
GetUserAppId	获取用户AppId	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

GetUserPermissionBoundary	获取用户权限边界	操作级	*
ListAccessKeys	列出访问密钥	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:uin/${u
ListAllGroupsPolicies	查询所有用户组关联的策略	操作级	*
ListAttachedGroupPolicies	查看用户组关联的策略列表	操作级	*
ListAttachedRolePolicies	ListAttachedRolePolicies	操作级	*
ListAttachedUserAllPolicies	列出用户关联的策略（包括随组关联）	操作级	*
ListAttachedUserPolicies	查看用户关联的策略列表	操作级	*
ListCollaborators	查看协作者列表	操作级	*
ListEntitiesForPolicy	查看策略关联的实体列表	操作级	*
ListGroups	获取用户组列表	操作级	*
ListGroupsForConsole	控制台查看用户组列表	操作级	*
ListGroupsForUser	列出用户关联的用户组	操作级	*
ListGroupsPolicies	批量查询用户组关联的策略	操作级	*
ListHighRiskActions	查询高风险操作列表	操作级	*
ListIdentityProvider	查询身份提供商列表	操作级	*
ListLoginRoles	获取登录切换角色列表	操作级	*
ListMaskedSubAccounts	拉取子账号列表(敏感信息打码)	操作级	*
ListMaskedUsers	拉取敏感信息打码后子用户列表	操作级	*
ListMenuModel	获取菜单权限模型的信息列表	操作级	*
ListOIDCIdentityProviderApps	查询OIDC身份提供商应用列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ListPolicies	查看策略列表	操作级	*
ListPolicyVersions	ListPolicyVersions	操作级	*
ListRoleTags	角色标签列表。	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:roleNa qcs::cam::uin/${uin}:role/ter qcs::cam::uin/${uin}:role/${F qcs::cam::uin/${uin}:role/ter
ListSAMLProviders	查询SAML身份提供商列表	操作级	*
ListSimulationAuth	查询用户的模拟器鉴权结果	操作级	*
ListSubAccounts	获取用户列表	操作级	*
ListSubUsers	子账号信息列表	操作级	*
ListUserTags	查询子账号关联的标签列表	资源级	qcs::cam::uin/${uin}:userNa
ListUsers	拉取子用户列表	操作级	*
ListUsersForGroup	查询用户组关联的用户列表	操作级	*
ListUsersForPolicy	列出策略关联的用户列表（包括随组关联）	操作级	*
ListWeChatWorkSubAccounts	获取企业微信子账号列表	操作级	*
LookupRecentlyLogin	拉取上次登录信息	操作级	*
QueryApiKey	拉取API密钥列表	操作级	*
QueryApiKeyRecord	查询密钥访问记录	操作级	*
QueryCollApiKey	子账号密钥列表查询	操作级	*
QueryKeyBySecretId	根据SecretId查询个人API 密钥	操作级	*
SignOutAllSubAccounts	下线所有子账号登录态	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
BuildDataFlowAuthToken	获取数据流认证Token	资源级	qcs::cam:${ResourceRegion}:uin/:resourceUser/${Reso
GenerateOIDCAccessToken	生成访问token	操作级	*

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeOrganizationSubAccountPolicies	获取组织子账号被授权的策略列表	操作级	*	支持
GetAllMaskedSubUser	获取所有子用户信息(敏感信息打码)	操作级	*	支持
ListEntitiesForPermissionsBoundary	获取权限边界绑定的实体	操作级	*	支持
ListPoliciesForPermissionsBoundary	权限边界策略列表	操作级	*	支持
ListPoliciesGrantingServiceAccess	获取所有已授权服务	操作级	*	支持
ListRoleHighRiskOperationLimits	获取角色高风险操作限制设置列表	操作级	*	支持
ListUserHighRiskOperationLimits	获取用户高风险操作限制设置列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

云审计

最近更新时间：2025-07-01 09:36:30

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
操作审计	cloudaudit	支持	不支持	操作级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateAudit	创建操作审计	操作级	*	支持
CreateAuditTrack	创建操作审计跟踪集	操作级	*	支持
CreateEventBridgeTrack	事件总线创建操作审计跟踪集	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateEventsAuditTrack	创建操作审计跟踪集（多事件）	操作级	*	支持
DeleteAudit	删除操作审计	操作级	*	支持
DeleteAuditTrack	删除操作审计跟踪集	操作级	*	支持
DeleteExport	删除操作审计导出任务	操作级	*	支持
ModifyAuditTrack	修改操作审计跟踪	操作级	*	支持
ModifyEventsAuditTrack	修改操作审计跟踪集（多事件）	操作级	*	支持
StartLogging	开启日志采集	操作级	*	支持
UpdateAudit	更新云审计	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAuditTrack	查询云审计跟踪集详情	操作级	*	支持
DescribeAuditTracks	查询操作审计跟踪集列表	操作级	*	支持
DescribeAudits	查看操作审计信息	操作级	*	不支持
DescribeEventBridgeTracks	查询事件总线跟踪集列表	操作级	*	支持
DescribeEvents	查询操作审计日志	操作级	*	支持
DescribeExports	查询导出任务列表	操作级	*	支持
DescribeInterfaces	获取接入操作审计接口列表	操作级	*	支持
DescribeProducts	查询接入操作审计产品	操作级	*	支持
DescribeRecentlyLoginExcludeMina	查询最近一次登录信息	操作级	*	支持
GetAttributeKey	查询AttributeKey的有效取值范围	操作级	*	支持
GetEventNameSearchValue	获取事件的检索范围	操作级	*	支持
GetSearchValueRange	GetSearchValueRange	操作级	*	支持
ListAudits	拉取云审计列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ListCosBuckets	拉取COS列表	操作级	*	不支持
ListCosEnableRegion	查询操作审计支持的cos可用区	操作级	*	支持
ListDetectors	列出账户中威胁探测器的探测器 ID。	操作级	*	支持
ListIpSets	列出由探测器 ID 指定的所有 IpSet	操作级	*	支持
LookUpEvents	LookUpEvents	操作级	*	支持
LookUpEvents	LookUpEvents	操作级	*	支持
LookupEvents	检索日志	操作级	*	支持
LookupSensitiveEvents	检索敏感操作记录	操作级	*	不支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeTrackLogExportTasks	获取补投任务列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

集团账号管理

最近更新时间：2025-07-01 09:40:49

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
集团账号管理	organization	支持	不支持	操作级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
AcceptJoinShareUnitInvitation	接受加入共享单元邀请	操作级	*
AcceptMemberChangePermission	确认成员权限变更	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AcceptOrganizationInvitation	接受企业组织邀请	操作级	*
AddExternalSAMLIdPCertificate	添加SAML签名证书	操作级	*
AddOrganizationCloudApplication	添加集团云应用	操作级	*
AddOrganizationCloudApplicationAccount	添加集团云应用账号	操作级	*
AddOrganizationMemberEmail	添加组织成员邮箱	操作级	*
AddOrganizationNode	添加企业组织关系	操作级	*
AddOrganizationNodeTags	给组织节点打标签	操作级	*
AddPermissionPolicyToRoleConfiguration	为权限配置添加策略	操作级	*
AddShareUnit	创建共享单元，只有企业组织管理员可创建。	操作级	*
AddShareUnitMembers	添加共享单元成员	操作级	*
AddShareUnitResources	添加共享单元资源	操作级	*
AddUserToGroup	为用户组添加用户	操作级	*
AttachPolicy	绑定策略	操作级	*
BatchAddUserToGroup	批量为用户组添加用户	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

BatchCreateUser	批量创建用户	操作级	*
BatchRemoveUserFromGroup	批量从用户组中移除用户	操作级	*
BindOrganizationMemberAuthAccount	绑定组织成员和子账号的授权关系	操作级	*
BindOrganizationPolicyGroup	绑定成员访问授权策略和用户组	操作级	*
BindOrganizationPolicySubAccount	绑定成员访问授权策略和组织管理员子账号	操作级	*
CancelMemberChangePermission	取消成员权限变更	操作级	*
CancelOrganizationInvitation	取消企业组织邀请	操作级	*
CancelOrganizationMemberAuthAccount	取消组织成员和子账号的授权绑定关系	操作级	*
CancelOrganizationPolicyGroup	解绑成员访问授权策略和用户组	操作级	*
CancelOrganizationPolicySubAccount	解绑成员访问授权策略和组织管理员子账号	操作级	*
ClearExternalSAMLIdentityProvider	清空	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	SAML身份提供商配置信息		
CreateGroup	创建用户组	操作级	*
CreateMemberOperateProcess	添加成员操作审批流程	操作级	*
CreateOrgMemberProductServiceRole	创建成员产品服务角色	操作级	*
CreateOrgServiceAssign	添加集团服务管理成员	操作级	*
CreateOrganization	创建企业组织	操作级	*
CreateOrganizationAuthRelationApply	控制台创建企业实名互信申请	操作级	*
CreateOrganizationIdentity	添加组织身份	操作级	*
CreateOrganizationMember	创建组织成员	操作级	*
CreateOrganizationMemberAuthIdentity	添加组织成员访问授权	操作级	*
CreateOrganizationMemberPolicy	创建组织成员的授权策略	操作级	*
CreateOrganizationMembersPolicy	创建组织成员访问策略	操作级	*
CreatePolicy	创建策略	操作级	*
CreateResourceTypeInYeHe	野鹤管理	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	端创建可共享资源类型		
CreateRoleAssignment	在成员账号上授权	操作级	*
CreateRoleConfiguration	创建权限配置	操作级	*
CreateSCIMCredential	创建SCIM密钥	操作级	*
CreateUser	创建用户	操作级	*
CreateUserSyncProvisioning	创建CAM用户同步	操作级	*
DeleteAccount	删除成员账号	操作级	*
DeleteGroup	删除用户组	操作级	*
DeleteMemberOperateProcess	删除成员操作审批流程	操作级	*
DeleteOrgServiceAssign	删除集团服务管理成员	操作级	*
DeleteOrganization	删除企业组织	操作级	*
DeleteOrganizationAuthRelation	控制台删除认证主体	操作级	*
DeleteOrganizationCloudApplication	删除集团云应用	操作级	*
DeleteOrganizationCloudApplicationAccount	删除集团云应用账号	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteOrganizationIdentity	删除组织身份	操作级	*
DeleteOrganizationMemberAuthIdentity	删除组织成员访问授权	操作级	*
DeleteOrganizationMemberFromNode	删除企业组织成员关系	操作级	*
DeleteOrganizationMembers	删除企业组织成员	操作级	*
DeleteOrganizationMembersPolicy	删除组织成员访问策略	操作级	*
DeleteOrganizationNodeMembers	删除企业组织成员	操作级	*
DeleteOrganizationNodeTags	批量删除组织节点标签	操作级	*
DeleteOrganizationNodes	删除企业组织关系	操作级	*
DeletePolicy	删除策略	操作级	*
DeleteRoleAssignment	移除成员账号上的授权	操作级	*
DeleteRoleConfiguration	删除权限配置信息	操作级	*
DeleteSCIMCredential	删除SCIM密钥	操作级	*
DeleteShareUnit	删除我的共享单元信息。	操作级	*
DeleteShareUnitMembers	删除共享单元成员	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DeleteShareUnitResources	删除共享单元资源	操作级	*
DeleteUser	删除用户	操作级	*
DeleteUserSyncProvisioning	删除CAM用户同步	操作级	*
DenyMemberChangePermission	拒绝成员权限变更	操作级	*
DenyOrganizationCreateRecord	拒绝企业组织创建成员	操作级	*
DenyOrganizationInvitation	拒绝企业组织邀请	操作级	*
DetachPolicy	解绑策略	操作级	*
DisablePolicyType	禁用策略类型	操作级	*
DismantleRoleConfiguration	解除访问配置部署到成员账号上的部署	操作级	*
EnablePolicyType	启用策略类型	操作级	*
ExitShareUnit	退出共享单元	操作级	*
GenSoftTempSn	生成临时临时密钥绑定用户的MFA	操作级	*
InviteOrganizationMember	邀请组织成员	操作级	*
MoveOrganizationMembersToNode	添加企业组织关系成员	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

MoveOrganizationNode	移动组织节点	操作级	*
MoveOrganizationNodeMembers	移动成员到指定企业组织单元	操作级	*
ProvisionRoleConfiguration	将访问配置部署到成员账号上	操作级	*
QuitOrganization	退出企业组织	操作级	*
ReceiveOrganizationMemberDeregisterStatus	接收成员账号注销状态	操作级	*
RejectJoinShareUnitInvitation	拒绝加入共享单元邀请	操作级	*
RemoveExternalSAMLIdPCertificate	移除SAML签名证书	操作级	*
RemoveOrganizationAuthManager	移除集团主体管理员	操作级	*
RemovePermissionPolicyFromRoleConfiguration	为权限配置移除策略	操作级	*
RemoveUserFromGroup	从用户组中移除用户	操作级	*
ResetUserPassword	重置用户密码	操作级	*
RetryUserSyncProvisioningEvent	将权限配置部署到成员账号上	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

SendOrgMemberAccountBindEmail	发送绑定邮箱激活邮件	操作级	*
SendOrganizationInvitation	发送企业组织邀请	操作级	*
SetAccountPasswordLoginStatus	设置CIC的帐户密码登录状态	操作级	*
SetExternalSAMLIdentityProvider	配置SAML身份提供商信息	操作级	*
SetMemberDeletionPermission	开启或关闭成员删除许可	操作级	*
SetOrganizationAuthRelationManage	设置主体管理账号	操作级	*
SetOrganizationCloudApplicationStatus	设置集团云应用状态	操作级	*
SetOrganizationServiceAuthorizationStatus	设置集团可信服务授权状态	操作级	*
StartReportCreation	生成成员标签检测合规报告	操作级	*
UnbindMFA	解绑用户MFA	操作级	*
UpdateCustomPolicyForRoleConfiguration	为权限配置修改自定义策略	操作级	*
UpdateGroup	修改用户组信息	操作级	*
UpdateMemberOperateProcess	修改成员操作审批	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	流程		
UpdateMemberOperateProcessStatus	修改成员操作审批流程状态	操作级	*
UpdateOrgNode	更新组织节点	资源级	qcs::organization::uin/${uin}:node/$
UpdateOrganizationIdentity	更新组织身份	操作级	*
UpdateOrganizationMember	更新企业成员信息	操作级	*
UpdateOrganizationMemberEmailBind	修改绑定成员邮箱	操作级	*
UpdateOrganizationMembersPolicy	修改组织成员访问策略	操作级	*
UpdateOrganizationNode	更新企业组织关系	操作级	*
UpdateOrganizationNodeTag	更新组织节点标签	操作级	*
UpdatePolicy	编辑策略	操作级	*
UpdateQuota	更新用户配额	操作级	*
UpdateResourceTypeInYeHe	野鹤管理端修改可共享资源类型	操作级	*
UpdateRoleConfiguration	修改权限配置信息	操作级	*
UpdateSCIMCredentialStatus	启用/禁用SCIM密钥	操作级	*
UpdateSCIMSynchronizationStatus	启用或禁用SCIM同步	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

UpdateShareUnit	更新我的共享单元信息。	操作级	*
UpdateUser	修改用户信息	操作级	*
UpdateUserStatus	修改用户状态	操作级	*
UpdateUserSyncProvisioning	更新CAM用户同步	操作级	*
UpdateZone	修改用户空间名	操作级	*

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BindMFA	绑定用户MFA	操作级	*	支持
CheckAccountDelete	成员账号删除检查	操作级	*	支持
CheckAccountStatus	检测账号状态	操作级	*	支持
CheckChangeMemberAuthName	校验变更成员实名名称	操作级	*	支持
CheckOrganizationMemberAuthRelation	检查管理员和成员主体是否互信	操作级	*	支持
DescribeCloudApplicationToMember	查询集团成员云应用	操作级	*	支持
DescribeEffectivePolicy	查询目标关联的有效策略	操作级	*	支持
DescribeEventByProduct	通过产品查询操作事件	操作级	*	支持
DescribeIdentityCenter	获取用户cam身份中心服务信息	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeMFAStatus	查询用户MFA状态	操作级	*	支持
DescribeManagerShareMembers	获取我的共享成员列表。	操作级	*	支持
DescribeManagerShareResources	获取我的共享资源列表。	操作级	*	支持
DescribeMemberChangePermissionRecords	获取组织成员权限变更记录列表	操作级	*	支持
DescribeMemberDeletionPermission	查询成员删除许可	操作级	*	支持
DescribeOrganization	获取企业组织信息	操作级	*	支持
DescribeOrganizationAuthNode	查询可创建成员的认证主体列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationAuthPolicies	查询组织访问授权策略列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationAuthRelationApplies	控制台获取实名互信申请列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationAuthRelations	获取认证主体信息列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationBeInviteRecord	获取我被组织邀请信息列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationCollPolicies	子账号登录控制台，获取被绑定授权策略列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationCreateRecord	获取组织成员创建列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationDeleteMemberRecord	获取删除成员记录列表	操作级	*	不支持
DescribeOrganizationFinancialByMember	以成员维度获取组织财务信息	操作级	*	支持
DescribeOrganizationFinancialByMonth	以月维度获取组织财务信息趋势	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeOrganizationFinancialByProduct	以产品维度获取组织财务信息	操作级	*	支持
DescribeOrganizationFinancialMemberNum	获取组织财务架构统计数据	操作级	*	支持
DescribeOrganizationIdentity	获取组织身份详情	操作级	*	支持
DescribeOrganizationInviteRecord	获取组织成员邀请信息列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMember	获取集团组织成员详情	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMemberAuthAccounts	获取组织成员被绑定的子账号列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMemberAuthIdentities	获取组织成员可被管理的身份列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMemberBindInfo	查询组织成员绑定账号信息	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMemberByUin	根据Uin查询组织成员信息	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMemberDeregisterStatus	查询成员账号注销状态	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMemberEmailBind	查询成员邮箱绑定详细信息	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMemberNodes	查询成员节点列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMemberPolicies	获取组织成员的授权策略列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMembers	获取企业组织成员列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMembersCanAuthIdentities	获取组织成员都被授权的访问权限列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeOrganizationNode	获取企业组织节点详情	操作级	*	支持
DescribeOrganizationNodeByName	根据节点名获取节点	操作级	*	支持
DescribeOrganizationNodeMemberRecords	获取组织节点成员变更记录列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationNodeMembers	获取企业组织节点成员列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationNodeRecords	获取组织节点变更记录列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationNodeTags	获取组织节点标签	操作级	*	支持
DescribeOrganizationNodes	获取组织节点列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationNodesByParent	根据父节点获取子节点列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationOverView	按天获取组织概览信息，包含成员，节点，子账号，角色数信息。	操作级	*	支持
DescribeOrganizationPendingCreateRecord	获取组织成员创建待审核列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationPolicy	获取关系权限列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationRecords	获取组织成员动态列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationRemoveMemberRecord	获取移除成员记录列表	操作级	*	不支持
DescribeOrganizationServiceRole	获取企业组织服务角色	操作级	*	支持
DescribeOrganizationSubAccountByDay	以天维度获取组织成员和子账号数量趋势	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeOrganizationSubAccountByMonth	以月维度获取组织成员和子账号数量趋势	操作级	*	支持
DescribePolicy	查看策略详情	操作级	*	支持
DescribePolicyConfig	查看企业组织策略配置	操作级	*	支持
DescribeProductUsedInEvent	查询接入操作事件的产品	操作级	*	支持
DescribeReportCreation	查询成员标签检测合规报告	操作级	*	支持
DescribeResourceToShareMember	获取与我共享的资源列表。	操作级	*	支持
DescribeResourceToShareMemberByType	根据类型获取与我共享的资源列表。	操作级	*	支持
DescribeResourceTypes	获取可共享的资源类型列表。	操作级	*	支持
DescribeShareAreas	获取可共享地域列表	操作级	*	支持
DescribeShareUnit	获取共享单元详情。	操作级	*	支持
DescribeShareUnitMemberRecords	获取共享单元成员记录列表	操作级	*	支持
DescribeShareUnitMembers	获取共享单元成员列表。	操作级	*	支持
DescribeShareUnitResources	获取共享单元资源列表。	操作级	*	支持
DescribeShareUnits	获取我的共享单元列表。	操作级	*	支持
DescribeUnitToShareMember	获取与我共享的单元列表。	操作级	*	支持
GetExternalSAMLIdentityProvider	查询SAML身份提供商配置信息	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

GetGroup	查询用户组信息	操作级	*	支持
GetLoginMethod	获取CIC的登录方式	操作级	*	支持
GetOrganization	拉取企业组织信息	操作级	*	支持
GetOrganizationMember	拉取企业组织成员	操作级	*	支持
GetProvisioningTaskStatus	查询用户同步异步任务的状态	操作级	*	支持
GetRoleConfiguration	查询权限配置信息	操作级	*	支持
GetSCIMSynchronizationStatus	查询SCIM同步的状态	操作级	*	支持
GetTaskStatus	查询异步任务的状态	操作级	*	支持
GetUser	查询用户信息	操作级	*	支持
GetUserSyncProvisioning	查询CAM用户同步	操作级	*	支持
GetUserSyncProvisioningEvent	查询CAM用户同步事件	操作级	*	支持
GetZoneSAMLServiceProviderInfo	查询SAML服务提供商信息	操作级	*	支持
GetZoneStatistics	查询空间的统计信息	操作级	*	支持
ListExternalSAMLIdPCertificates	查询SAML签名证书列表	操作级	*	支持
ListGroupMembers	查询用户组中的用户列表	操作级	*	支持
ListGroups	查询用户组列表	操作级	*	支持
ListJoinedGroupsForUser	查询用户加入的用户组	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ListNonCompliantResource	获取成员标签检测不合规资源列表	操作级	*	支持
ListOrganizationCloudApplication	查询集团云应用列表	操作级	*	支持
ListOrganizationInvitations	拉取邀请信息	操作级	*	支持
ListOrganizationMembers	拉取企业组织成员列表	操作级	*	支持
ListOrganizationNodeMembers	拉取企业组织关系成员	操作级	*	支持
ListOrganizationNodes	列出企业组织关系	操作级	*	支持
ListPermissionPoliciesInRoleConfiguration	获取权限配置中的策略列表	操作级	*	支持
ListPoliciesForTarget	查询目标关联的SCP策略列表	操作级	*	支持
ListRoleAssignments	查询授权列表	操作级	*	支持
ListRoleConfigurationProvisionings	查询权限配置部署列表	操作级	*	支持
ListRoleConfigurations	查询权限配置列表	操作级	*	支持
ListTasks	查询异步任务列表	操作级	*	支持
ListUserSyncProvisioningEvents	查询CAM用户同步事件列表	操作级	*	支持
ListUserSyncProvisionings	查询CAM用户同步列表	操作级	*	支持
ListUsers	查询用户列表	操作级	*	支持
VerifyMFA	校验CIC的MFA	操作级	*	支持

列表操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeMemberBeChangePermissionRecords	获取我的成员权限变更记录列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMembersAuthAccount	获取组织成员访问授权子账号关系列表	操作级	*	支持
DescribeOrganizationMembersAuthPolicy	查询组织成员访问策略列表	操作级	*	支持
DescribeShareResourceUsageRecords	获取共享资源使用记录列表	操作级	*	支持
DescribeShareResourcesByType	根据类型获取我共享的资源列表。	操作级	*	不支持
ListComplianceSummary	获取成员标签检测结果列表	操作级	*	支持
ListMemberOperateProcess	获取成员操作审批列表	操作级	*	支持
ListOrgMemberSubAccount	查询同一负责人子账号的列表	操作级	*	支持
ListOrgServiceAssignMember	获取集团服务管理成员列表	操作级	*	支持
ListOrganizationIdentity	控制台获取组织身份列表	操作级	*	支持
ListOrganizationService	获取集团服务设置列表	操作级	*	支持
ListPolicies	查看策略列表数据	操作级	*	支持
ListSCIMCredentials	查询SCIM密钥列表	操作级	*	支持
ListTargetsForPolicy	查询某个指定SCP策略关联的目标列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

控制中心

最近更新时间：2025-07-01 09:36:55

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
控制中心	controlcenter	支持	不支持	资源级	不支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

开发者工具
云应用

最近更新时间：2025-07-01 09:36:28

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云应用	cloudapp	支持	不支持	操作级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AttachResourceForInstance	绑定已存在的云资源到应用实例，绑定之后，可以在应用实例中对资源进行管理。同时，卸载	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	应用的时候，可以指定是否一并删除绑定的资源本接口会在绑定资源成功之后调用 cloudapp.ReportResourceUsage 接口进行上报。			
BatchCreateInstance	批量创建云应用实例	操作级	*	支持
BindProviderGoodsPackage	供应商商品绑定软件包	操作级	*	支持
CallClientAPI	调用云应用客户网关 API	操作级	*	支持
CancelInstallPlan	取消安装计划	操作级	*	支持
CancelProviderDraftGoodsReview	撤销商品审核	操作级	*	支持
CommitPackageVersion	提交应用包版本	操作级	*	支持
CreateContract	创建合同接口	操作级	*	支持
CreateCvmImage	创建应用 CVM 镜像	操作级	*	支持
CreateFeedback	云应用调查问卷提交	操作级	*	支持
CreateGoods	创建商品	操作级	*	支持
CreateIndependentProvider	创建独立开发者类型服务商	操作级	*	支持
CreateInstance	创建云应用实例	操作级	*	支持
CreateMaintenance	创建代运维服务	操作级	*	支持
CreateOpsTemplate	创建运维模板	操作级	*	支持
CreateOrder	为实例下单	操作级	*	支持
CreateOrderAndPay	创建订单和支付	操作级	*	支持
CreatePackage	在当前开发商下创建应用包	操作级	*	支持
CreatePackageAttachmentCredential	获取应用包附件上传凭证	操作级	*	支持
CreatePackageFromTemplate	通过模板创建应用包	操作级	*	支持
CreatePackageVersionFromTemplate	通过模板创建安装包版本	操作级	*	支持
CreateProviderApply	提交伙伴入驻申请	操作级	*	支持
CreateVoucher	创建代金券	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DelegatePackage	委托应用包	操作级	*	支持
DeleteInstance	删除云应用实例	操作级	*	支持
DeleteOpsTemplate	删除运维模板	操作级	*	支持
DeletePackage	删除应用包	操作级	*	支持
DeleteServiceAPIGatewayConfig	删除服务API网关配置	操作级	*	支持
DeregisterResources	资源和云应用解绑	操作级	*	支持
DestroyInstance	删除云应用实例	操作级	*	支持
DetachResourceForInstance	解绑云资源	操作级	*	支持
InstallInstance	安装云应用实例	操作级	*	支持
ModifyCustomerInstanceFrontend	修改客户实例前端配置	操作级	*	支持
ModifyInstance	修改实例信息	操作级	*	支持
ModifyPackage	修改当前开发商指定应用包信息	操作级	*	支持
ModifyPackageAllowList	设置应用包的安装和预览白名单	操作级	*	支持
ModifyPackageVersionDetail	修改应用包版本说明信息	操作级	*	支持
ModifyServiceAPIGatewayConfig	修改服务API网关配置	操作级	*	支持
PrepareInstanceInstall	准备实例安装	操作级	*	支持
PreparePackageVersion	准备推送应用包版本，返回COS 临时密钥	操作级	*	支持
PreviewPackageVersion	将开发版设为预览版	操作级	*	支持
RefundInstance	退还应用实例	操作级	*	支持
RegisterResources	绑定资源到云应用	操作级	*	支持
ReplaceInstance	OMS发货安装失败，重新发货安装	操作级	*	支持
ReplaceSpuAllowList	配置商品白名单	操作级	*	支持
ReplaceTagResourceSubscription	重置云应用tag资源订阅标签为指定tag标签	操作级	*	支持
ReportResourceUsage	上报使用的云资源信息	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ResetInstance	重置云应用实例	操作级	*	支持
RetractPackageVersion	下架应用包	操作级	*	支持
StartExecution	启动执行	操作级	*	支持
SubmitPackageVersion	将预览版提交上线	操作级	*	支持
SyncCvmImages	同步应用 CVM 镜像	操作级	*	支持
UninstallInstance	卸载云应用实例	操作级	*	支持
UpdateAcceptanceTime	供应商在控制台更新验收单验收时间	操作级	*	支持
UpdateGoods	更新商品信息	操作级	*	支持
UpdateMaintenance	更新代运维服务	操作级	*	支持
UpdateOpsTemplate	更新运维模板	操作级	*	支持
UpdateProviderGoodsStatus	更新商品发布状态	操作级	*	支持
UpdateSpuAllowListStatus	更新商品的白名单控制状态	操作级	*	支持
UpgradeInstance	升级云应用实例	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CallServiceAPI	调用云应用服务 API	操作级	*	支持
CheckFields	批量检查字段	操作级	*	支持
ConsumeMaintenance	消费代运维服务	操作级	*	支持
CountAppTokens	统计应用消耗	操作级	*	支持
DescribeContainerImages	查询应用容器镜像	操作级	*	支持
DescribeContainerRepositories	查询应用镜像仓库	操作级	*	支持
DescribeContractInfo	查询合同信息	操作级	*	支持
DescribeCurrentPartner	查询当前账号的精选伙伴	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	信息			
DescribeCurrentProvider	查询当前开发商下的开发者信息	操作级	*	支持
DescribeCurrentUser	查询当前用户的基本信息	操作级	*	支持
DescribeCustomerInstanceDetailV2	伙伴查询客户实例详情V2	操作级	*	支持
DescribeCustomerInstancesV2	查询用户实例列表V2（伙伴视角）	操作级	*	支持
DescribeCvmImageDetail	查询应用 CVM 镜像详情	操作级	*	支持
DescribeCvmImages	查询应用 CVM 镜像列表	操作级	*	支持
DescribeGoodsDetail	查询商品详情	操作级	*	支持
DescribeGoodsDetailByPackageId	根据软件包查询商品详情	操作级	*	支持
DescribeGoodsList	查询商店商品列表	操作级	*	支持
DescribeGoodsPrice	云应用商品询价接口	操作级	*	支持
DescribeInstallPlan	查询部署计划	操作级	*	支持
DescribeInstanceDetail	获取云应用实例包含的资源，包括安装包、云资源、接口、权限等信息	操作级	*	支持
DescribeInstanceFrontend	获取云应用实例前端信息	操作级	*	支持
DescribeInstanceOpsExecutionDetail	查询实例运维执行详情	操作级	*	支持
DescribeInstanceOpsExecutions	查询实例运维执行列表	操作级	*	支持
DescribeInstanceProgress	获取云应用实例安装/销毁进度	操作级	*	支持
DescribeLicenseByCloudappId	获取应用实例当前的软件授权（LICENSE）	操作级	*	支持
DescribeLicenseByCloudappIdList	批量获取应用实例当前的软件授权	操作级	*	支持
DescribeMaintenances	查询代运维服务	操作级	*	支持
DescribeMarketResource	通过云市场资源ID获取云应用资源ID	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeNavigationData	获取云应用导航数据	操作级	*	不支持
DescribeOpsTemplateDetail	获取运维模板详情	操作级	*	支持
DescribeOpsTemplates	查询运维模板列表	操作级	*	支持
DescribePackageDelegations	获取服务商应用包委托列表	操作级	*	支持
DescribePackageDetail	批量查询应用包详情信息	操作级	*	支持
DescribePackageDockerToken	获取指定应用包的 Docker 仓库凭据	操作级	*	支持
DescribePackageInfrastructureCode	获取包架构描述源码	操作级	*	支持
DescribePackageVersionDownloadUrl	获取安装包源码下载链接	操作级	*	支持
DescribePackageVersions	获取应用包当前所有版本	操作级	*	支持
DescribePackages	获取当前开发商的应用包	操作级	*	支持
DescribePartnerStatus	查询伙伴状态	操作级	*	支持
DescribePrice	查询价格	操作级	*	支持
DescribeProviderApply	查询伙伴入驻申请	操作级	*	支持
DescribeProviderDraftGoods	查询供应商草稿商品	操作级	*	支持
DescribeProviderEntryProcess	查询伙伴完成的入驻流程	操作级	*	支持
DescribeProviderGoods	查询供应商正式商品	操作级	*	支持
DescribeProviderGoodsList	查询软件供应商商品列表	操作级	*	支持
DescribeProviderGoodsReview	查询供应商商品最新关联的审批信息	操作级	*	支持
DescribeProviderInvitations	获取服务商邀请列表	操作级	*	支持
DescribeProviderMaintenanceResources	开发商查询代运维云应用资源列表	操作级	*	支持
DescribeProviderMaintenances	查询供应商代运维服务	操作级	*	支持
DescribeRecommendedTags	查询推荐订阅标签列表	操作级	*	支持
DescribeResourceCount	批量查询云应用资源总数	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeResourcePoolTags	查询云应用订阅标签列表	操作级	*	支持
DescribeResourcePrice	查询需要部署的资源价格	操作级	*	支持
DescribeResourceSummaries	批量查询云应用资源概览信息	操作级	*	支持
DescribeResources	分页查询云应用资源列表	操作级	*	支持
DescribeServiceAPIGatewayConfig	获取服务API网关配置	操作级	*	支持
DescribeSoftwareCategoryDict	查询商品软件类别字典	操作级	*	支持
DescribeSpuAllowList	查询应用包软件商品的白名单信息	操作级	*	支持
DescribeSpuDetail	获取指定商品的详细购买信息。	操作级	*	支持
DescribeSpuDetailByPackageId	根据软件ID拉取对应的软件商品信息详情	操作级	*	支持
DescribeSpuForVoucher	查询商品信息	操作级	*	支持
DescribeSpuPermission	查询uin的软件商品权限列表	操作级	*	支持
DescribeStorePackageVersion	获取商店中应用包指定版本	操作级	*	支持
DescribeStorePackages	获取商店中应用包	操作级	*	支持
DescribeVoucherDetail	查询代金券详情	操作级	*	支持
DescribeVoucherList	查询代金券列表	操作级	*	支持
GetAllAppIds	查询所有用户接口	操作级	*	不支持
GetContractPdf	获取合同下载链接	操作级	*	支持
GetUserAcceptanceList	用户获取验收单列表	操作级	*	支持
PreviewInstanceOpsExecution	预览实例运维执行	操作级	*	支持
QueryCloudappIdBySpuId	根据spuid查询cloudappids	操作级	*	支持
QueryOrder	查询实例订单	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

QueryRefundStatus	退换应用状态查询	操作级	*	支持
QueryResourcesSimple	查询资源接口	操作级	*	支持
TestServiceAPI	测试服务API	操作级	*	支持
VerifyDeveloperCredential	验证登录密钥	操作级	*	支持
VerifyLicense	从应用软件进程验证授权信息	操作级	*	支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeInstanceFlow	查询实例日志	操作级	*	支持
DescribeInstanceOutputs	DescribeInstanceOutputs	操作级	*	支持
DescribeInstanceOutputsWithSensitive	查询包含敏感信息的应用信息列表	操作级	*	支持
DescribeInstances	查询云应用实例列表	操作级	*	支持
DescribeSpuList	获取应用商店中当前用户可购买的商品	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

监控与运维
应用性能观测

最近更新时间：2025-07-01 09:34:49

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
应用性能监控	apm	支持	支持	资源级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckRoleNameExist	检查用户是否有对应角色	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CheckServiceDashboardConfig	检查该应用是否绑定了Dashboard	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}
DescribeAgentInfo	查询应用探针信息	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeAgentList	查询探针Agent列表	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeAllQueryViews	获取所有的查询视图	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeApmAgent	获取 APM 接入点	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeApmAllVulCount	查询用户名下应用安全漏洞数据	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeApmApplicationConfig	查询应用配置接口	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}
DescribeApmAssociation	查询apm业务系统与其他产品的关联关系	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}
DescribeApmComboInfo	获取预付费套餐包相关信息	操作级	*
DescribeApmConsumption	获取用量统计	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeApmDefaultInstance	获取默认业务系统	操作级	*
DescribeApmInfoByAppId	返回appId对应的剩余上报额度信息	操作级	*
DescribeApmInstanceOverview	查询 APM 业务系统概要信息	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeApmInstances	获取 APM 业务系统列表	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeApmPrometheusRule	查询apm业务系统与	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	Prometheus实例的指标匹配规则		
DescribeApmRegions	获取 APM 地域	操作级	*
DescribeApmSQLInjectionDetail	查询SQL注入详情	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeApmSampleConfig	查询采样配置接口	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}
DescribeApmService	获取apm应用信息	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId} qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-service/${ServiceID}
DescribeApmServiceBrief	获取应用名列表	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId} qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-service/${ServiceID}
DescribeApmServiceMetric	获取 APM 应用指标	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId} qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-service/${ServiceID}
DescribeApmSupportView	获取应用支持的图表	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}
DescribeApmVulnerabilityCount	查询漏洞指标	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeApmVulnerabilityDetail	查询漏洞详情	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeCVMService	CVM关联应用接口	操作级	*
DescribeDBTagValues	获取数据库tag value	操作级	*
DescribeEventData	获取业务系统gcLog日志或者线程死锁相关信息	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeExistInstances	查询用户是否	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	存在正在上报的APM实例		
DescribeFlameGraphData	获取火焰图数据	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeGeneralApmApplicationConfig	查询应用配置信息	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeGeneralMetricData	获取指标数据通用接口。用户根据需要上送请求参数，返回对应的指标数据。接口调用频率限制为：20次/秒，1200次/分钟。单请求的数据点数限制为1440个。	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}
DescribeGeneralOTSpanList	通用查询OpenTelemetry调用链列表	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeGeneralSpanList	Span 通用查询接口	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeGrafanaMetricData	兼容Grafana的查询指标接口	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeHistoryFlameGraphList	查询历史火焰图列表	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}
DescribeInstanceBriefs	获取 APM 业务系统简介列表	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeMetricLineData	曲线指标数据拉取	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeMetricPointData	指标数据点查询接口	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeMetricRecords	通用列表接口	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeOPRAllVulCount	查询用户名下	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	漏洞数		
DescribeProfileDetail	查询任务剖析结果	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeProfileTasks	查询性能剖析事件任务列表	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeQueryView	获取特定的查询视图	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeResources	查询用户可用预付费资源包	操作级	*
DescribeService	获取应用信息	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}
DescribeServiceDashboardConfig	查询该应用是否绑定了Dashboard	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}
DescribeServiceLink	查询服务上下游	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeServiceNodes	获取业务系统下应用节点列表接口	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeServiceOverview	APM 应用概览接口	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeSpanTagList	Span Tag列表拉取	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeSpanThreadAnatomyList	查询线程剖析信息	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeSpanTreeByID	拉取Span树形列表	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeSqlMetricData	获取数据库相关指标接口。用户根据需要上送请求参数，返回对应的指标数据。接口调用频率限制为：20次/	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	秒，1200次/分钟。单请求的数据点数限制为1440个。		
DescribeTKEService	获取TKE上报应用信息	操作级	*
DescribeTagCountValues	根据维度名和过滤条件，查询维度分组数据	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}
DescribeTagValues	tag列表拉取	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeThreadDump	获取线程详情信息	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeTopology	拓扑图接口	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeTopologyMetricLineData	拓扑图下曲线拉取	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeTopologyNew	根据应用名查询应用拓扑图	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}
DescribeTopologyView	查询拓扑视图方案	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeTraceAnalyzeSpanList	查询trace耗时分析信息	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}
DescribeTraceList	拉取Trace列表接口	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限
CreateApmInstance	创建APM实例	操作级	*	支持
CreateApmPrometheusRule	创建apm业	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	务系统与Prometheus实例的指标匹配规则		instance/${InstanceId}	
CreateApmSampleConfig	创建采样配置接口	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}	支持
CreateArthasConnection	创建Arthas链接	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
CreateEventTask	创建事件任务	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
CreateProfileTask	创建性能剖析事件任务	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
CreateQueryView	创建查询视图	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DeleteApmSampleConfig	删除采样配置接口	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}	支持
DeleteQueryView	删除查询视图	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
DeleteTopologyView	删除拓扑视图方案	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
ModifyApmApplicationConfig	修改应用配置接口	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId} qcs::apm:${Region}:uin/:apm-service/${ServiceID}	支持
ModifyApmAssociation	修改apm业务系统与其他产品的关联关系（包括删除）	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}	支持
ModifyApmDefaultInstance	修改默认业务系统	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
ModifyApmInstance	修改Apm业务系统	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
ModifyApmPrometheusRule	修改apm业务系统与	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	Prometheus实例的指标匹配规则			
ModifyApmSampleConfig	修改采样配置接口	资源级	qcs::apm:${Region}:uin/:apm-instance/${InstanceId}	支持
ModifyApmService	修改应用信息	操作级	*	支持
ModifyEventSuggestion	修改修复建议的意见	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
ModifyEventTask	修改事件任务详情	操作级	*	支持
ModifyGeneralApmApplicationConfig	修改应用配置信息	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
ModifyInstanceAssociation	修改实例关联状态	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
ModifyProfileTask	修改性能剖析任务	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
ModifyQueryView	修改查询视图	资源级	qcs::apm::uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
ModifyRenewalResource	对APM预付费资源包进行开通/关闭自动续费操作	操作级	*	支持
ModifyTopologyView	修改拓扑视图方案	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
OpenApmPaidVersion	开通付费版本	操作级	*	支持
TerminateApmInstance	销毁Apm业务系统	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持
TerminateApmService	删除应用资源	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

其他操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DeleteExpiredApplicationConfig	删除过期的应用配置	资源级	qcs::apm:${region}:uin/${uin}:apm-instance/${InstanceId}	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

前端性能监控

最近更新时间：2025-07-01 09:41:14

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
前端性能监控	rum	支持	支持	资源级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddLabelFunc	添加问题标签	操作级	*	支持
ApplyQuotaRecord	申请更多配额	操作级	*	支持
BindTagToFeature	为指定的 feature 关联标签	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateAppDataTags	创建数据标签	操作级	*	支持
CreateAppDeliverConfig	创建产品配置	操作级	*	支持
CreateAppReleaseFile	CreateAppReleaseFile	操作级	*	支持
CreateAppWhiteListConfig	CreateAppWhiteListConfig	操作级	*	支持
CreateBusinessSystem	创建业务系统	操作级	*	支持
CreateCollection	创建知识库	操作级	*	支持
CreateCollectionTask	创建知识库任务	操作级	*	支持
CreateComponentSession	创建组件会话	操作级	*	支持
CreateDailyReportConfig	创建日报配置	操作级	*	支持
CreateDebugDevices	创建调试设备	操作级	*	不支持
CreateDialTask	创建拨测任务	操作级	*	支持
CreateExceptionIssueRecords	创建异常问题修改记录	操作级	*	不支持
CreateFilterRule	创建产品筛选规则	操作级	*	不支持
CreateManualTranslatedStack	手动翻译符号表	操作级	*	支持
CreateProduct	申请创建产品	操作级	*	支持
CreateProject	创建项目	操作级	*	支持
CreateProjectApp	创建ios android端项目	操作级	*	支持
CreateProjectLimitBatch	创建抽样率接口，可批量创建	操作级	*	支持
CreateProjectRelation	创建rum关联业务	操作级	*	支持
CreateReleaseFile	创建对应项目的文件记录	操作级	*	支持
CreateStarProject	添加星标项目	操作级	*	支持
CreateStrategy	创建告警策略	操作级	*	支持
CreateSymbolmapFile	上传符号表	操作级	*	支持
CreateTag	创建标签	操作级	*	支持
CreateTawInstance	创建实例	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateWhitelist	创建白名单	操作级	*	支持
DeleteAppDataTags	删除app数据标签	操作级	*	支持
DeleteAppDeliverConfig	删除产品配置	操作级	*	支持
DeleteAppReleaseFile	DeleteAppReleaseFile	操作级	*	支持
DeleteAppWhiteListConfig	DeleteAppWhiteListConfig	操作级	*	支持
DeleteBusinessSystem	删除业务系统	操作级	*	支持
DeleteCollectionTask	删除知识库任务	操作级	*	支持
DeleteDebugDevices	删除调试设备	操作级	*	不支持
DeleteDialTask	删除拨测任务	操作级	*	支持
DeleteFilterRule	删除筛选规则	操作级	*	不支持
DeleteInstance	删除实例，谨慎操作，不可恢复	操作级	*	支持
DeleteLabelFunc	删除问题标签	操作级	*	支持
DeleteProduct	删除产品	操作级	*	支持
DeleteProject	删除项目	操作级	*	支持
DeleteProjectApp	删除给定的 rum 的项目	操作级	*	支持
DeleteProjectRelation	删除关联业务配置	操作级	*	支持
DeleteQapmWhiteList	删除白名单	操作级	*	支持
DeleteReleaseFile	将对应 sourcemap 文件删除	操作级	*	支持
DeleteStarProject	删除星标项目	操作级	*	支持
DeleteStrategy	删除告警策略	操作级	*	支持
DeleteSymbol	删除符号表信息	操作级	*	支持
DeleteSymbolmapFile	删除符号表	操作级	*	支持
DeleteUBTextDecryptionMapping	删除用户行为mapping	操作级	*	支持
DeleteWhitelist	除白名单	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

EditQapmWhiteList	编辑白名单	操作级	*	支持
FeedBackComponentSession	组件会话反馈	操作级	*	支持
ModifyAccountMetadata	修改主账号元数据	操作级	*	支持
ModifyApmSysId	编辑APM全链路系统ID	操作级	*	支持
ModifyAppUploadConfig	ModifyAppUploadConfig	操作级	*	支持
ModifyAppWhiteListConfig	ModifyAppWhiteListConfig	操作级	*	支持
ModifyInstance	修改实例信息	操作级	*	支持
ModifyIssueTrackStatus	修改问题追踪状态	操作级	*	支持
ModifyProject	修改项目	操作级	*	支持
ModifyProjectApp	修改 rum app 项目信息	操作级	*	支持
ModifyProjectLimit	新增修改限流	操作级	*	支持
ModifyProjectLimitBatch	批量修改抽样率接口，改几个传入几个对象	操作级	*	支持
ModifyProjectRelation	修改关联业务配置	操作级	*	支持
ModifyQapmUploadConfig	修改qapm应用抽样率	操作级	*	支持
ModifyRumAppUploadConfig	修改app上报抽样率配置	操作级	*	支持
NotifyUploadResult	通知符号表上传结果	操作级	*	支持
ResumeAndStopBusinessSystem	启停业务系统	操作级	*	支持
ResumeAndStopProducts	启停应用	操作级	*	支持
ResumeInstance	恢复实例	操作级	*	支持
ResumeProject	恢复项目使用与上报数据	操作级	*	支持
SaveComponentSessionMessage	保存会话消息	操作级	*	支持
SetStrategyStatus	更改告警策略状态（开启关闭）	操作级	*	支持
StopInstance	停止实例	操作级	*	支持
StopProject	停止项目使用与上报数据	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

UpdateAppDeliverConfig	更新产品配置	操作级	*	支持
UpdateBusinessSystem	更新业务系统的信息	操作级	*	支持
UpdateContinuousEventProductConfig	更新连续事件产品配置	操作级	*	不支持
UpdateDialTask	更新拨测任务	操作级	*	支持
UpdateTag	更新标签	操作级	*	支持
UpdateUserCustomDimension	更新自定义用户维度	操作级	*	支持
UploadUBTextDecryptionMapping	上传用户行为mapping	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权
BatchBindTagToFeature	获取指定feature存在上报的自定义维度字段列表	操作
CheckFileWeb	检查文件是否已上传	操作
CheckOwnUin	检查Uin是否为集团内用户	操作
DescribeAppConfigFactory	DescribeAppConfigFactory	操作
DescribeAppDataReportCount	获取app上报量	操作
DescribeAppDataTags	查询app数据标签	操作
DescribeAppDeliverDefaultConfig	获取产品默认配置	操作
DescribeAppDeliverHistory	获取产品历史	操作
DescribeAppDimensionMetrics	DescribeAppDimensionMetrics	操作
DescribeAppMetricsData	DescribeAppMetricsData	操作
DescribeAppRealtimeMetricsSummary	DescribeAppRealtimeMetricsSummary	操作
DescribeAppReleaseFileStatus	DescribeAppReleaseFileStatus	操作
DescribeAppReleaseFiles	DescribeAppReleaseFiles	操作
DescribeAppSingleCaseDetailList	DescribeAppSingleCaseDetailList	操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeAppSingleCaseList	DescribeAppSingleCaseList	操作
DescribeAppTranslatedStack	DescribeAppTranslatedStack	操作
DescribeAppUploadConfig	DescribeAppUploadConfig	操作
DescribeAppVersionList	DescribeAppVersionList	操作
DescribeApplicationExitReportDetail	获取应用退出个例上报详情	操作
DescribeBatteryProblemList	获取电量问题列表数据	操作
DescribeBitMapProblemAccountDetail	获取内存泄露用户详情	操作
DescribeContinuousEventProductConfig	查询连续事件产品配置	操作
DescribeCrashFile	查询崩溃文件	操作
DescribeCrashFileList	查询崩溃文件列表	操作
DescribeCrashProcessInfo	查询崩溃进程信息	操作
DescribeDailyReportConfig	获取日报配置	操作
DescribeData	获取QueryData	操作
DescribeDataBridgeUrl	获取通信监控数据	操作
DescribeDataBridgeUrlV2	获取DescribeDataBridgeUrlV2信息	操作
DescribeDataCustomUrl	获取DescribeDataCustomUrl信息	操作
DescribeDataCustomUrlV2	获取DescribeDataCustomUrlV2信息	操作
DescribeDataEventUrl	获取DescribeDataEventUrl信息	操作
DescribeDataEventUrlV2	获取 DataEventUrl 信息，V2 版本	操作
DescribeDataFetchProject	获取DescribeDataFetchProject信息	操作
DescribeDataFetchUrl	获取DescribeDataFetchUrl信息	操作
DescribeDataFetchUrlInfo	获取DescribeDataFetchUrlInfo信息	操作
DescribeDataFetchUrlV2	获取DescribeDataFetchUrlV2信息	操作
DescribeDataLogUrlInfo	获取loginfo信息	操作
DescribeDataLogUrlStatistics	获取LogUrlStatistics信息	操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeDataLogUrlStatisticsV2	获取LogUrlStatistics信息V2	操作
DescribeDataPerformancePage	获取PerformancePage信息	操作
DescribeDataPerformancePageV2	获取PerformancePage信息V2	操作
DescribeDataPvUrlInfo	获取PvUrlInfo信息	操作
DescribeDataPvUrlStatistics	获取DescribeDataPvUrlStatistics信息	操作
DescribeDataPvUrlStatisticsV2	获取 DataPvUrlStatistics数据，V2	操作
DescribeDataReportCount	获取项目上报量	操作
DescribeDataReportCountV2	获取上报量v2	操作
DescribeDataSetUrlStatistics	获取DescribeDataSetUrlStatistics信息	操作
DescribeDataSetUrlStatisticsV2	获取DescribeDataSetUrlStatisticsV2信息	操作
DescribeDataStaticProject	获取DescribeDataStaticProject信息	操作
DescribeDataStaticProjectV2	获取DescribeDataStaticProjectV2信息	操作
DescribeDataStaticResource	获取DescribeDataStaticResource信息	操作
DescribeDataStaticResourceV2	获取DescribeDataStaticResourceV2信息	操作
DescribeDataStaticUrl	获取DescribeDataStaticUrl信息	操作
DescribeDataStaticUrlV2	获取DescribeDataStaticUrlV2信息	操作
DescribeDataWebVitalsPage	获取DescribeDataWebVitalsPage信息，用户核心活动信息页面加载性能之Web Vitals。性能关键点	操作
DescribeDataWebVitalsPageV2	获取DescribeDataWebVitalsPageV2信息	操作
DescribeDimensions	查询维度数据	操作
DescribeDimensionsOverview	查询标签趋势图	操作
DescribeDownloadUrls	获取下载链接	操作
DescribeElementsProblemDetail	获取问题详情（一个问题表示一次上报的数据）	操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeError	获取首页错误信息	操作
DescribeExceptionDetail	获取异常问题详情数据	操作
DescribeExceptionIssueClusterRules	获取异常问题聚类规则	操作
DescribeExceptionLogFrequency	获取异常问题下满足查询条件下的日志文件的词频	操作
DescribeExtendInfoKeys	获取拓展信息统计的维度	操作
DescribeFDLeakAccountDetail	获取FD泄漏问题用户详情	操作
DescribeFDLeakProblemList	查询FD泄漏问题列表数据	操作
DescribeFOOMMallocProblemDetail	获取FOOM内存分配问题详情数据	操作
DescribeFOOMProblemDetail	获取FOOM问题详情数据	操作
DescribeFeatureDataByTags	根据标签查询feature_md5数据	操作
DescribeFileCertificate	获取cos鉴权	操作
DescribeFilterRuleConfig	获取产品筛选规则配置	操作
DescribeFilterRuleHistory	查询筛选规则历史	操作
DescribeFilterRules	获取产品筛选规则	操作
DescribeFrontendSpanForAPI	获取RumSpanId	操作
DescribeGrafanaData	获取Grafana自定义看板	操作
DescribeInOutReference	获取引用链数据	操作
DescribeIssueSummaryDrillDown	获取问题概览数据	操作
DescribeIssuesDistributionKeys	获取支持问题分布统计的维度	操作
DescribeIssuesStatisticsTrend	获取问题趋势数据	操作
DescribeLagANRProblemAccountDetail	获取卡顿ANR问题用户详情	操作
DescribeLagProblemAccountDetail	获取卡顿问题用户详情	操作
DescribeLagProblemList	获取卡顿问题列表数据	操作
DescribeLagProblemTree	查询卡顿问题树	操作
DescribeLaunchProblemDetail	获取启动单次上报问题的详情	操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeMAUResourceUsage	查询月活资源包套餐趋势按月使用量	操作
DescribeMAUResourceUsageByProducts	查询月活资源包套餐趋势按月使用量分产品	操作
DescribeMemoryBadMallocProblemAccountDetail	获取大内存分配问题用户详情	操作
DescribeMemoryLeakProblemAccountDetail	获取内存泄露问题用户详情	操作
DescribeMemoryNativeFeatureAccountsProblem	获取原生内存用户问题列表	操作
DescribeMemoryNativeProblemAccountDetail	查询原生内存问题用户详情	操作
DescribeMemoryNativeProblemList	获取原生内存问题列表数据	操作
DescribeMetricDimensionData	获取多维度分析数据	操作
DescribeMetricSummary	拉取今日指标概览	操作
DescribeMetricTopData	获取指标Top数据	操作
DescribeMetrics	查询性能数据	操作
DescribeMetricsDashboardData	获取指标看板数据	操作
DescribeMetricsQualityReport	查询指定条件下的产品质量报	操作
DescribeMetricsQualityReportTrend	查询指定条件下的产品质量报告	操作
DescribeMonitorFieldDistinctData	获取监控项模块下公共字段的下拉选择的数据	操作
DescribeMonitorTip	DescribeMonitorTip	操作
DescribeNetworkHttpDetail	获取网络请求详情	操作
DescribeOverviewDashboardByTime	获取数据总览数据按时间展示	操作
DescribeProblemAccountDetail	获取问题详情	操作
DescribeProductExceed	查询当前产品的用量状态(超额欠费)	操作
DescribeProductInfo	查询产品信息	操作
DescribeProductUsageDetail	查询产品的抵扣明细（监控项维度）	操作
DescribeProductsByRegionAndUin	根据主账号和地域获取产品列表	资源
DescribeProductsFromResource	通过资源包Id查询绑定的产品	操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeProjectApps	获取项目app列表（实例创建的团队下的项目列表）	操作
DescribeProjectLimits	获取项目上报率列表	操作
DescribeProjectRelations	展示关联业务列表	操作
DescribeProjects	获取项目列表	操作
DescribeProjectsInternal	内部获取 RUM 应用列表	操作
DescribePullCmdList	拉取命令列表查询	操作
DescribePvList	获取PV列表	操作
DescribeQualityReportWeightConfig	查询质量报告配置	操作
DescribeRainbowConfig	七彩石配置相关	操作
DescribeReleaseFileSign	获取上传文件存储的临时密钥	操作
DescribeReleaseFiles	获取项目对应sourcemap文件列表	操作
DescribeResourcePrice	获取当前条件的价格	操作
DescribeResourceUsageDetail	查询资源包按天使用量	操作
DescribeResourceUsageDetailByProducts	查询资源包按天使用量分产品	操作
DescribeRestoreRMonitor	获取堆栈重还原结果	操作
DescribeRumAppAllRealTimeMetrics	获取rum-app的所有实时数据	操作
DescribeRumAppAppVersionList	获取rum-app的app的所有版本列表	操作
DescribeRumAppCaseRecordList	获取rum-app的单个问题的个例列表	操作
DescribeRumAppCeilingRateMultiDimensionalMetrics	获取rum-app的内存指标的多维数据	操作
DescribeRumAppCeilingRateRealTimeMetrics	获取rum-app的内存指标的实时数据	操作
DescribeRumAppCrashRateCaseRecords	获取rum-app的崩溃的问题列表	操作
DescribeRumAppCrashRateMultiDimensionalMetrics	获取rum-app的崩溃指标的多维数据	操作
DescribeRumAppCrashRateRealTimeMetrics	获取rum-app的崩溃指标的实时数据	操作
DescribeRumAppDropFrameAndroidRateCaseRecords	获取rum-app的卡慢的问题列表（android）	操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeRumAppDropFrameIosRateCaseRecords	获取rum-app的卡慢的问题列表（IOS）	操作
DescribeRumAppDropFrameRateMultiDimensionalMetrics	获取rum-app的卡慢的多维数据	操作
DescribeRumAppDropFrameRateRealTimeMetrics	获取rum-app卡慢的实时数据接口	操作
DescribeRumAppJsErrorCaseRecords	获取rum-app的 js 错误的问题列表	操作
DescribeRumAppLaunchDurationAndroidCaseRecords	获取rum-app的 启动指标的问题列表（Android）	操作
DescribeRumAppLaunchDurationIosCaseRecords	获取rum-app的 启动指标的问题列表	操作
DescribeRumAppLaunchDurationMultiDimensionalMetrics	获取rum-app的启动指标的多维数据接口	操作
DescribeRumAppLaunchDurationRealTimeMetrics	获取rum-app的启动指标的实时数据	操作
DescribeRumAppNetworkErrorCaseRecords	获取rum-app的网络错误指标的问题列表	操作
DescribeRumAppNetworkMultiDimensionalMetrics	获取rum-app的网络指标的多维数据接口	操作
DescribeRumAppNetworkRealTimeMetrics	获取rum-app的网络的实时数据接口	操作
DescribeRumAppNetworkSlowCaseRecords	获取rum-app的网络慢请求指标的问题列表	操作
DescribeRumAppNoRespondAndroidCaseRecords	获取rum-app的无响应指标的问题列表（Android）	操作
DescribeRumAppNoRespondAndroidMultiDimensionalMetrics	获取rum-app的无响应（android）指标的实时数据	操作
DescribeRumAppNoRespondAndroidRealTimeMetrics	获取rum-app的无响应(android)指标的实时数据	操作
DescribeRumAppSigKillIosCaseRecords	获取rum-app的 sigkill 指标的问题列表（IOS）	操作
DescribeRumAppSingletonCaseRecordConfig	获取rum-app的单个问题个例的配置	操作
DescribeRumAppSingletonCaseRecordInfo	获取rum-app的单个问题个例的信息	操作
DescribeRumAppSingletonZoneAppVersionList	获取rum-app的搜索框中app版本列表	操作
DescribeRumAppSingletonZoneAreaList	获取rum-app的搜索框中地域列表	操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeRumAppSingletonZoneCustomDimensionList	获取rum-app的搜索框中自定义维度列表	操作
DescribeRumAppSingletonZoneDeviceList	获取rum-app的搜索框中设备列表	操作
DescribeRumAppSingletonZoneDomainList	获取rum-app的搜索框中域名列表	操作
DescribeRumAppSingletonZoneExceptionTypeList	获取rum-app的搜索框中异常类型列表	操作
DescribeRumAppSingletonZoneHostIpList	获取rum-app的搜索框中主机IP列表	操作
DescribeRumAppSingletonZoneNetworkTypeList	获取rum-app的搜索框中网络类型列表	操作
DescribeRumAppSingletonZoneOperatorList	获取rum-app的搜索框中运营商列表	操作
DescribeRumAppSingletonZoneOsVersionList	获取rum-app的搜索框中系统版本列表	操作
DescribeRumAppSingletonZoneStageList	获取rum-app的搜索框中场景列表	操作
DescribeRumAppSingletonZoneUrlList	获取rum-app的搜索框中URL列表	操作
DescribeRumAppUploadConfig	获取app上报配置	操作
DescribeRumAppWebViewCaseRecords	获取rum-app的webview的问题列表	操作
DescribeRumAppWebViewMultiDimensionalMetrics	获取rum-app的webview指标的多维数据	操作
DescribeRumAppWebViewRealTimeMetrics	获取rum-app的webview指标的实时数据	操作
DescribeRumGroupLog	获取项目下的日志聚合信息	操作
DescribeRumLogExport	获取项目下的日志列表（实例创建的项目下的日志列表）	操作
DescribeRumLogExports	获取项目下的日志导出列表	操作
DescribeRumLogList	获取项目下的日志列表（实例创建的项目下的日志列表）	操作
DescribeRumStatsLogList	获取项目下的日志列表，分钟级	操作
DescribeScoreTrend	可以查看指定时间内指定projectID的数据总览中各项指标的历史趋势，包括PV、UV、JS错误数等	操作
DescribeScores	获取首页分数列表	操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeStrategy	查询策略	操作
DescribeStrategyDimension	查询策略维度	操作
DescribeSymbolInfo	获取符号表详细	操作
DescribeSymbolmapFileStatus	获取符号表状态	操作
DescribeSystemSymbolConfig	堆栈关键词配置	操作
DescribeTag	查询标签	操作
DescribeTagByFeature	查询指定 feature 的标签	操作
DescribeTawAreas	查询片区信息	操作
DescribeTawInstances	查询实例	资源
DescribeTawPackages	查询资源包列表	资源
DescribeToken	查询令牌	操作
DescribeTrafficProblemDetail	获取流量问题详情数据	操作
DescribeTrafficReportList	获取流量问题上报列表	操作
DescribeUploadURL	申请符号表上传地址	操作
DescribeUserClassifyDataKey	查询用户自定义数据key列表	操作
DescribeUserCustom	获取用户自定义维度数据	操作
DescribeUvList	获取UV列表	操作
DescribeVersionDashboard	查询版本趋势图	操作
DescribeWhitelists	获取白名单列表	操作
DimDistributionAnalysis	分析维度分布情况	操作
DownloadCosFiles	附件下载	操作
ExportMetricsToExcel	导出metirckit的接口	操作
GetAccountMetadata	获取主账号元数据	操作
GetApmSysId	获取APM全链路业务系统ID	操作
GetBillingVersion	获取计费版本	操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

GetCosPresignedURL	获取cos上传文件临时签名	操作
GetDialAmount	获取拨测额度	操作
GetDialBillingAmount	拨测计费用量接口	操作
GetDialDomains	获取拨测域名	操作
GetDialTask	获取拨测任务	操作
GetDialTaskById	根据任务id获取拨测任务信息	操作
GetLabelFunc	获取问题标签	操作
GetQapmWhiteList	获取白名单	操作
GetReportBillingAmount	统计性能数据上报量接口	操作
HasBindingAnnualResource	是否绑定了按MAU包年套餐	操作
QueryCollectionList	查询知识库列表	操作
QueryCollectionTaskDocument	查询知识库任务文档	操作
QueryCollectionTaskList	查询知识库任务列表	操作
QueryCollectionTaskProgress	查询知识库任务进度	操作
QueryComponentSessionMessage	查询会话记录	操作
QueryDimensionMetric	获取维度指标	操作
QueryQAPMCommon	通用查询接口	操作
QueryQuotaUsable	查询使用配额	操作
QuerySingleCaseDetailList	获取样本列表	操作
QuerySingleCaseList	获取问题列表	操作
QueryTopNGroup	组合分析查询	操作
SingleCaseRelatedUB	获取个例相关用户行为	操作
VerifySDK	SDK校验	操作

其他操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
BatchRestoreSpecifiedStacks	一键还原所有堆栈信息	操作级	*	支持
BindingResourceToProduct	绑定个人资源包到产品	操作级	*	支持
ParseToken	解析令牌	操作级	*	支持
RemoveBindingResourceFromProduct	BugLY接触资源包绑定	操作级	*	支持
RestoreRMonitorStack	翻译指定堆栈	操作级	*	支持
SelectAppDeliverConfigDetail	选择产品配置详情	操作级	*	支持
SelectAppDeliverInnerConfigDetail	选择内部产品配置详情	操作级	*	不支持
SendDailySingleMailReport	发送日报	操作级	*	支持
SetAppDeliverEnable	设置产品开关	操作级	*	支持
SetQualityReportWeightConfig	设置质量报告配置	操作级	*	不支持
SubIssuesPoll	二次聚类结果轮询	操作级	*	支持
SubIssuesTask	二次聚类任务	操作级	*	支持
ToggleConfig	开关配置	操作级	*	不支持

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
DescribeAdvanceSearchEventList	获取高级搜索事件列表	操作级	*
DescribeAppDeliverConfigList	获取产品配置列表	操作级	*
DescribeAppDeliverInnerConfigList	获取内部产品配置列表	操作级	*
DescribeApplicationExitReportList	获取应用退出个例上报列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeBatteryProblemFeatureAccounts	获取电量个例列表	操作级	*
DescribeBitMapProblemFeatureAccounts	获取内存泄露问题用户列表	操作级	*
DescribeBitMapProblemList	获取内存泄漏问题列表数据	操作级	*
DescribeBusinessSystemsByUin	查询主账号下的业务系统列表	资源级	qcs::rum::uin/${uin}:Instance/$
DescribeBuyResourceList	查询可以购买的资源包列表	操作级	*
DescribeDebugDevices	获取Debug设备列表	操作级	*
DescribeElementsProblemList	获取问题列表（一个问题表示一次上报的数据）	操作级	*
DescribeExceptionIssueRecords	获取异常问题修改记录列表	操作级	*
DescribeExceptionReportList	获取异常个例列表	操作级	*
DescribeFDLeakFeatureAccountsProblem	查询FD泄漏问题详情用户列表	操作级	*
DescribeFOOMMallocProblemList	获取FOOM内存分配	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	问题列表数据		
DescribeFOOMMallocReportList	获取FOOM内存分配问题上报列表	操作级	*
DescribeFOOMProblemList	获取FOOM问题列表数据	操作级	*
DescribeFOOMReportList	获取FOOM问题上报列表	操作级	*
DescribeIssuesDistribution	获取问题分布数据	操作级	*
DescribeIssuesList	获取问题列表数据	操作级	*
DescribeLagANRProblemFeatureAccounts	获取卡顿ANR问题用户列表	操作级	*
DescribeLagANRProblemList	获取卡顿ANR问题列表数据	操作级	*
DescribeLagProblemFeatureAccounts	获取卡顿问题用户列表	操作级	*
DescribeLaunchProblemList	获取启动问题列表	操作级	*
DescribeLogUploadList	查询日志上报列表	操作级	*
DescribeMemGraphProblemList	获取内存图问题列	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	表		
DescribeMemoryBadMallocProblemFeatureAccounts	获取大内存分配问题详情用户列表	操作级	*
DescribeMemoryBadMallocProblemList	获取大内存分配问题列表数据	操作级	*
DescribeMemoryDetailFeatureAccountsProblem	查询内存详情用户问题列表	操作级	*
DescribeMemoryDetailProblemList	获取java触顶大对象问题列表数据	操作级	*
DescribeMemoryDetailSingleReport	查询内存详情单次上报分析数据	操作级	*
DescribeMemoryLeakProblemFeatureAccounts	获取内存泄露问题用户列表数据	操作级	*
DescribeMemoryLeakProblemList	获取内存泄露问题列表数据	操作级	*
DescribeMetricData	获取指标概览的数据	操作级	*
DescribeMetricDimensionList	获取多维度分析列表	操作级	*
DescribeMetricsFieldDistinctData	获取筛选字段的下拉数据列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeNetworkHttpErrURLList	获取网络请求错误网址列表	操作级	*
DescribeNetworkHttpIssueList	获取网络请求问题列表	操作级	*
DescribeNetworkHttpReportList	获取网络请求报告列表	操作级	*
DescribeOwnedResourceList	查询已有资源包(个人维度)	操作级	*
DescribeProductResourceList	查询已有资源包(产品维度)	操作级	*
DescribeSymbolOpenList	获取符号表列表	操作级	*
DescribeTopIssues	查询top问题列表	操作级	*
DescribeUploadStatus	拉取符号表列表的状态	操作级	*
DescribeUserCustomDimensionsList	获取自定义用户维度列表	操作级	*
DescribeUserCustomKey	获取有数据上报的自定义维度 key列表	操作级	*
DescribeUserDemoProductList	获取demo体验产品列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeUserProductList	获取单个用户的产品列表	操作级	*
DescribeVersionList	查询版本列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

云拨测

最近更新时间：2025-07-01 09:35:34

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云拨测	cat	支持	不支持	操作级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
CreateInstantTaskAgain	重新测试接口	操作级	*	支持
CreateProbeNodeGroups	新增拨测组	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateProbeTaskEx	创建探测任务	操作级	*	支持
CreateProbeTasks	批量创建探测任务	操作级	*	支持
DeleteProbeNodeGroups	删除拨测点组	操作级	*	支持
DeleteProbeTask	删除任务	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/${TaskId}	支持
DisableCDNPlugin	关闭CDN插件	操作级	*	支持
EnableCDNPlugin	开启CDN插件	操作级	*	支持
ModifyProbeNodeGroups	修改拨测点组	操作级	*	支持
ModifyProbeTask	拨测任务修改	操作级	*	不支持
RenameProbeNodeGroups	重命名拨测点组	操作级	*	支持
ResumeProbeTask	恢复探测任务	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/{TaskId}	支持
SuspendProbeTask	暂停任务	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/{TaskId}	支持
UpdateProbeTaskAttributes	更新探测任务属性	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/{TaskId}	支持
UpdateProbeTaskConfiguration	更新探测任务配置	操作级	*	支持
UpdateProbeTaskConfigurationList	批量更新探测任务配置	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/{TaskId}	支持
UpdateUserPayMode	设置用户的支付模式	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeAllProbeTasksEstimate	查询用户拨测任务的预估价格	操作级	*	支持
DescribeAllTaskWithUrl	查询该用户的所有拨测任务	操作级	*	支持
DescribeBindingTasks	查询绑定物理点同组任务	操作级	*	支持
DescribeCDNPluginStatus	查询CDN插件状态	操作级	*	支持
DescribeChartDetail	查询页面性能瀑布图，TCP连接图，饼图	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/${TaskId}	支持
DescribeConsoleConfig	获取控制台配置，如当前用户创建任务时是否必须填写标签。	操作级	*	支持
DescribeDetailedSingleProbeData	根据时间范围、任务ID、运营商等条件查询单次拨测详情数据	操作级	*	支持
DescribeHistoryInstantProbeData	查询某次即时拨测任务的指	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	标及具体结果数据			
DescribeInstantTasks	查询即时拨测任务	操作级	*	支持
DescribeMultiProbeMetricData	获取多个任务指标详细数据	操作级	*	支持
DescribeMultiProbeMetricTagValues	批量列出云拨测指标标签值	操作级	*	支持
DescribeNodeGroups	获取拨测点组	操作级	*	支持
DescribeNodes	获取拨测节点	操作级	*	支持
DescribePacketCaptureDownloadUrl	获取任务抓包数据下载地址	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/${TaskId}	支持
DescribePaymentState	查询费用状态	操作级	*	支持
DescribePreResource	预付费资源列表	操作级	*	支持
DescribePrepaidCombo	获取预付费套餐信息	操作级	*	支持
DescribeProbeCombo	获取预付费所有套餐信息	操作级	*	支持
DescribeProbeMetricData	列出云拨测指标详细数据	操作级	*	支持
DescribeProbeMetricRatioOfToDay	指标概览日同比查询	操作级	*	支持
DescribeProbeMetricTagValues	查询云拨测维度标	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	签值			
DescribeProbeNodeGroups	查询节点组	操作级	*	支持
DescribeProbeNodes	查询探测节点	操作级	*	支持
DescribeProbeResultInfo	查询拨测结果及相关信息	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/${TaskId}	支持
DescribeProbeTaskDataStatus	批量判断拨测任务是否有数据	操作级	*	支持
DescribeProbeTaskFilterNode	获取拨测任务功能不支持的节点	操作级	*	支持
DescribeProbeTasksByAddresses	列出按地址聚合后的任务	操作级	*	支持
DescribeProbeTasksByAppID	获取当前用户的拨测任务信息	操作级	*	支持
DescribeProbeTasksEstimate	查询拨测任务的预估价格	操作级	*	支持
DescribeReportAvailabilityData	获取拨测可用性数据（拨测报告）	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/${TaskId}	支持
DescribeReportMetricData	获取拨测指标数据（拨测报告）	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/${TaskId}	支持
DescribeReportPerformance	获取拨测整体性能	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/${TaskId}	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	数据（拨测报告）			
DescribeReportQuality	获取拨测网络质量数据（拨测报告）	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/${TaskId}	支持
DescribeReportSingleMetricData	获取拨测报告单个指标数据	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/${TaskId}	支持
DescribeReportTaskInfo	获取拨测任务基本信息（拨测报告）	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/${TaskId}	支持
DescribeSingleInstantProbeData	获取即时拨测最后一个任务或者指定任务的数据	操作级	*	支持
DescribeTargetInstantTaskAndOther	查询即时拨测任务的基础信息	操作级	*	支持
DescribeTaskNodeCount	获取任务的节点数量	操作级	*	支持
DescribeUserAvailCombo	查询用户是否可以购买探测版套餐包	操作级	*	支持
DescribeUserCatUsageDetail	获取用户拨测用量详情	操作级	*	支持
DescribeUserSubAccountAuthInfo	获取白名单用户子账号同步授权信息	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

列表操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeProbeTasks	查询探测任务列表	资源级	qcs::cat::uin/${uin}:TaskId/${TaskId}	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

云压测

最近更新时间：2025-07-01 09:40:58

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
云压测	pts	支持	支持	资源级	支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AbortCronJobs	停止定时任务	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
AbortJob	停止任务	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
AdjustJobSpeed	调整任务的	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	目标RPS			
CopyScenario	复制场景	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
CreateAccountInformation	创建用户信息	操作级	*	支持
CreateAlertChannel	创建告警通知接收组	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
CreateCronJob	创建定时任务	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
CreateEnvironment	创建环境	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
CreateFile	创建文件	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
CreateProject	创建项目	操作级	*	支持
CreateScenario	创建场景	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
DeleteAlertChannel	删除告警通知接收组	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
DeleteCronJobs	删除定时任务	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
DeleteEnvironments	删除环境	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
DeleteFiles	删除文件	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
DeleteJobs	删除任务	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
DeleteProjects	删除项目	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectIds}	支持
DeleteScenarios	删除场景	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
GenerateTmpKey	生成临时COS凭证	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
RestartCronJobs	重启状态为已中止的定时任务	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
StartJob	创建并启动任务	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
UpdateAlertChannel	编辑告警通知接收组	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

UpdateCronJob	更新定时任务	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
UpdateEnvironment	更新环境	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
UpdateFileScenarioRelation	更新关联文件场景	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}	支持
UpdateJob	更新任务	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
UpdateProject	更新项目	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持
UpdateScenario	更新场景	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式
CheckUserAPMInstancesConnectivity	检查用户APM实例连通性	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}
DescribeAccountInformation	查询用户信息及配置	操作级	*
DescribeAccountType	查询账号类型	操作级	*
DescribeAlertChannels	查询告警通知接收组	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectIds}
DescribeAlertRecords	返回告警历史项的列表	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectIds}
DescribeAvailableMetrics	查询系统支持的指标	操作级	*
DescribeCSVMetadata	查询CSV 文件的元数据	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeCheckLogs	查询检查点日志	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}
DescribeCheckSummary	查询检查点汇总信息	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}
DescribeCronJobs	列出定时任务，非必填数组为空就默认全选	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectIds}
DescribeEnvironments	查看环境列表	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectIds}
DescribeErrorSummary	查询错误详情汇总信息	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}
DescribeFiles	查询文件列表	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectIds}
DescribeJobAnalysis	查询任务分析报告	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}
DescribeJobPayment	查询压测任务的资源抵扣方案	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}
DescribeJobs	查询任务列表	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectIds}
DescribeLabelValues	查询标签内容	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}
DescribeMachineSpecifications	查询PTS支持的施压机规格	操作级	*
DescribeMetricLabelWithValues	查询指标所有的label及values值	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}
DescribeNormalLogs	压测过程	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	日志日志包括引擎输出日志及用户输出日志		
DescribeProjects	查询项目列表	资源级	qcs::pts:${region}:uin/${uin}:project/${Proj
DescribeRegions	查询地域列表	操作级	*
DescribeRequestSummary	查询请求汇总信息	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}
DescribeResourceOverview	描述资源概览	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectIds}
DescribeResourcePackageSpecifications	查询资源包规格信息	操作级	*
DescribeResourcePackageUsage	列出资源包使用明细	操作级	*
DescribeResourcePackages	列出资源包	操作级	*
DescribeSampleBatchQuery	批量查询指标，返回固定时间点指标内容	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}
DescribeSampleLogs	查询采样日志	资源级	qcs::pts:::project/${ProjectId}
DescribeSampleMatrixBatchQuery	批量查询指标矩阵	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}
DescribeSampleMatrixQuery	查询指标矩阵	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}
DescribeSampleQuery	查询指标，返回固定时间	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	点指标内容		
DescribeSampleStreamBatchQuery	批量查询指标序列	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}
DescribeSampleStreamQuery	查询一段时间范围内的指标序列	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectId}
DescribeScenarioWithJobs	查询场景配置并附带已经执行的任务内容	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectIds}
DescribeScenarios	查询场景列表	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectIds}
DescribeScriptTemplates	查询脚本模板	操作级	*
DescribeServiceSummary	查询服务汇总信息	资源级	qcs::pts::uin/:project/${ProjectId}
DescribeSubnets	查询子网信息	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectIds}
DescribeVPCs	查询VPC	资源级	qcs::pts::uin/${uin}:project/${ProjectIds}
DescribeZones	查询可用区列表	操作级	*

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

其他文档
渠道合作伙伴

最近更新时间：2025-07-01 09:39:13

基本信息

CAM中产品名	CAM中简称	控制台访问	按标签授权	授权粒度	IP限制
国际合作伙伴管理	intlpartnersmgt	支持	不支持	操作级	部分支持

Note：

云产品的授权粒度按照粒度粗细分为服务级、操作级和资源级三个级别。

- 服务级：定义对服务的整体是否拥有访问权限，分为允许对服务拥有全部操作权限或者拒绝对服务拥有全部操作权限。服务级授权粒度的云产品，不支持对具体的接口进行授权。
- 操作级：定义对服务的特定接口（API）是否拥有访问权限，例如：授权某账号对云服务器服务进行只读操作。
- 资源级：定义对特定资源是否有访问权限，这是最细的授权粒度，例如：授权某账号仅读写操作某台云服务器实例。能支持资源级接口授权的产品，则会被认定为资源级授权粒度。

接口授权粒度

接口授权粒度分为资源级和操作级两个级别：

- 资源级接口：此类型接口支持对某一个具体特定的资源进行授权。
- 操作级接口：此类型接口不支持对某一个特定的资源进行授权。授权时策略语法若限定了具体的资源，CAM会判断此接口不在授权范围，判断为无权限。

写操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
AddAdminOrgRelationship	添加集团管理员经销组织关系。	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

AddClientOrgRelationship	添加成员经销组织关系	操作级	*	支持
AddUserToGroup	添加子用户到员工角色	操作级	*	支持
AllocateCreditPool	分配二级经销商信用池	操作级	*	支持
AllocateCustomerCredit	合作伙伴可以为关联客户设置信用额度，包括调高额度、降低额度、设置额度为0	操作级	*	支持
AllocateSubAgentVoucherPool	分配二级经销商代金券池	操作级	*	支持
ApplyAsCampusMember	申请成为合作伙伴学院的成员	操作级	*	支持
ApproveClientApply	审批子客申请	操作级	*	支持
ApproveSubAgentApply	审批二级经销商申请	操作级	*	支持
AuditResellerApply	同意二级经销商入驻申请	操作级	*	支持
BindClient	绑定子客接口	操作级	*	支持
BindOrgClient	绑定集团成员为经销子客	操作级	*	支持
CancelOrders	取消订单	操作级	*	支持
CancelVoucherApproval	给子客发券后，会进入审批流程，此时经销商可以取消代金审批	操作级	*	支持
ConfirmAsCampusMember	确认成为合作伙伴学院成员	操作级	*	支持
ConfirmRebateBill	确认返佣账单	操作级	*	支持
ConfirmReceipt	确认回款api	操作级	*	支持
ConfirmReceipts	批量确认回款api	操作级	*	支持
CreateAccount	在合作伙伴平台，创建腾讯云账号，子客户注册完成后，自动与合作伙伴账号绑定。	操作级	*	支持
CreateAnalyzeReport	创建成本分析报告	操作级	*	支持
CreateAndSendClientInvitationMail	创建并通过邮件发送子客邀请链接	操作级	*	支持
CreateBudget	创建预算管理	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

CreateClientVoucherTemplate	创建客户代金券模板	操作级	*	支持
CreateContract	确认合同信息后，调用此接口生成/更新合同	操作级	*	支持
CreateCustomerAccount	由经销商发起调用，直接创建实名的子客账户，经销商需保证子客实名内容真实	操作级	*	支持
CreateCustomerDiscount	保存子客折扣信息	操作级	*	支持
CreateDownloadRecord	创建下载记录	操作级	*	支持
CreateGroup	创建员工角色	操作级	*	支持
CreateInvitationLink	创建邀请链接	操作级	*	支持
CreateUser	创建子用户	操作级	*	支持
CreateVoucherTemplate	代金券模板创建	操作级	*	支持
DeleteAnalyzeReport	删除成本分析报告	操作级	*	支持
DeleteBudget	删除预算管理	操作级	*	支持
DeleteOrders	删除订单	操作级	*	支持
ForceQN	强制用户加入 黑/白名单 / 恢复正常	操作级	*	支持
FrozenCredit	冻结信用	操作级	*	支持
IssueClientVoucher	发放客户代金券	操作级	*	支持
IssueVoucher	发放代金券	操作级	*	支持
ModifyAgent	修改代理商信息	操作级	*	支持
ModifyClientRemark	修改代客备注	操作级	*	支持
ModifyClientVoucherTemplate	更新客户代金券模板	操作级	*	支持
ModifyVoucherTemplate	代金券模板更新	操作级	*	支持
PayOrders	支付订单	操作级	*	支持
RecycleClientVoucher	回收客户代金券	操作级	*	支持
RecycleVoucher	已发放但是未被使用的代金券，经销商可以回收，回收后	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	金额会回退到经销商的代金券池			
RefuseRenewContract	不续约原合同	操作级	*	支持
RejectClientApply	拒绝子客申请	操作级	*	支持
RejectResellerApply	拒绝二级经销商申请	操作级	*	支持
RemoveAdminOrgRelationship	删除管理员经销组织关系	操作级	*	支持
RemoveClientOrgRelationship	删除成员经销组织关系	操作级	*	支持
RemoveUserFromGroup	从员工角色移除子用户	操作级	*	支持
RenewContract	按原合同续约一份新合同	操作级	*	支持
SaveBillColumn	账单接口字段自定义保存	操作级	*	支持
SendInvitationMail	发送邀请链接	操作级	*	支持
SendMailToAgentForIMS	IMS调用渠道接口发送邮件	操作级	*	支持
SetClientPayPrivilege	设置子客特权	操作级	*	支持
SetClientRemainThreshold	子客设置余额提醒阈值	操作级	*	支持
SetDirectClientRemainThreshold	经销商设置子客余额提醒阈值	操作级	*	支持
SetResellerUserStatus	子客冻结解冻	操作级	*	支持
SignContract	创建合同后，确认签署	操作级	*	支持
UpdateAnalyzeReport	更新成本分析报告	操作级	*	支持
UpdateBudget	修改预算管理	操作级	*	支持
UpdateCustomerDiscount	更新子客折扣	操作级	*	支持
UpdateGroup	更新员工角色	操作级	*	支持
UpdateUser	更新子用户	操作级	*	支持

读操作

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

ApplyAsCampusMemberV2	申请成为合作伙伴学院的成员V2	操作级	*	支持
CheckAccountIsClient	判断账号是否是经销子客	操作级	*	支持
CheckAccountIsDirectCustomer	判断账号是否是直接子客	操作级	*	支持
CheckAccountJoinOrg	判断账号是否允许加入集团代付关系	操作级	*	支持
CheckAccountOutOrg	判断成员账号是否允许退出集团代付系统	操作级	*	支持
CheckCampusMemberIdentity	检查学院成员身份	操作级	*	支持
CheckClientIsBindAgent	判断子客是否与经销商绑定	操作级	*	支持
CheckCustomerOrderRight	检查子客是否可以下单	操作级	*	支持
CheckCustomerOrderRightV2	检查子客是否可以下单-V2版	操作级	*	支持
CheckInQnList	判别uin是否在立即停服名单	操作级	*	不支持
CheckPartnerAllowChangeAuthInfo	判断经销商是否允许修改实名	操作级	*	支持
ContractModeSwitch	合同模块开关	操作级	*	不支持
CountDownInvitationLink	传入经销商生成邀请token，返回是否消耗成功	操作级	*	支持
DescribeAccountRole	查询账号身份	操作级	*	支持
DescribeBillDetail	子客查询自己的账单详情	操作级	*	支持
DescribeBillDownloadUrl	子客下载账单文件链接	操作级	*	支持
DescribeBillSummary	子客计费中心L1账单对外api	操作级	*	支持
DescribeBillSummaryByPayMode	通过API获取子客账单付费模式汇总值	操作级	*	支持
DescribeBillSummaryByRegion	通过API获取子客账单地域汇总值	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

DescribeCustomerBillDetailByDay	经销商查询子客日账单消费	操作级	*	支持
DescribeCustomerBillDownloadUrl	经销商下载子客账单文件链接	操作级	*	支持
DescribeCustomerInfo	查询子客信息	操作级	*	支持
DescribePartnerAccountForCancel	查询渠道账号是否可以被注销	操作级	*	支持
DescribeRebateDownloadUrl	查询代理商返佣账单文件下载链接	操作级	*	支持
DownloadVoucherDeductLog	下载代金券扣减记录	操作级	*	支持
GetCountryCodes	获取国家和地区的代码	操作级	*	支持
GetTradeConfig	获取行业信息列表，其中包含一级行业和二级行业	操作级	*	支持
GetTradeConfigList	查询行业列表	操作级	*	支持
QueryAccountResellerRelationship	查询账号经销关系	操作级	*	支持
QueryAccountVerificationStatus	查询账户的验证状态	操作级	*	支持
QueryAgentDiscountCode	查询经销商产品四层下拉列表	操作级	*	支持
QueryAgentDiscountList	查询经销商折扣列表	操作级	*	支持
QueryAgentInQNWhiteList	查询经销商是否在qn白名单	操作级	*	支持
QueryAgentInfoDetail	查询账号详细信息	操作级	*	支持
QueryAgentLevel	查询伙伴评级信息	操作级	*	支持
QueryAgentSetClientPrivilegePermission	查询经销商设置子客特权权限	操作级	*	支持
QueryAnalyzeReports	查询成本分析报告	操作级	*	支持
QueryAnnouncementContent	获取通知公告文本	操作级	*	支持
QueryAnnouncementList	获取渠道通知公告列表	操作级	*	支持
QueryAnnouncementType	获取通知公告类型列表	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

QueryArea	查询账号地区	操作级	*	支持
QueryBillDetail	明细账单查询api	操作级	*	支持
QueryBillL2Detail	经销商查询子客l2账单详情接口	操作级	*	支持
QueryBillL2SelectFilter	子客查询自己L2账单筛选接口	操作级	*	支持
QueryBillQueryFilter	获取账单查询条件	操作级	*	支持
QueryBillReceiptList	经销商查询回款单列表	操作级	*	支持
QueryBudgetDetail	查询预算管理详情	操作级	*	支持
QueryBudgetList	查询预算管理列表	操作级	*	支持
QueryCampusMemberApplyInfos	查询学院成员申请信息	操作级	*	支持
QueryCampusMemberApplyStatus	查询合作伙伴学院成员申请状态	操作级	*	支持
QueryClientCostAnalyzingFilter	成本分析接口高级筛选	操作级	*	支持
QueryClientCount	查询代客数量	操作级	*	支持
QueryClientCountTrend	查询代客数量趋势	操作级	*	支持
QueryClientDiscountCode	查询经销商子客折扣产品四层下拉列表	操作级	*	支持
QueryClientDiscountList	经销商查询子客折扣列表	操作级	*	支持
QueryClientPayPrivilege	查询子客特权	操作级	*	支持
QueryClientRemainThreshold	查询子客自定义余额预警阈值	操作级	*	支持
QueryClientUinAndName	经销商查询子客列表信息	操作级	*	支持
QueryContractDetail	查询合同详细信息	操作级	*	支持
QueryCostStatistics	查询消费统计	操作级	*	支持
QueryCostTop	查询消费排名	操作级	*	支持
QueryCostTrend	查询消费趋势	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

QueryCreditAllocationHistory	查询单个客户的全部历史分配记录	操作级	*	支持
QueryCreditCostLog	查询子客信用扣减明细	操作级	*	支持
QueryCustomerBillDetail	查询子客账单	操作级	*	支持
QueryCustomerBillQueryFilter	获取子客账单查询条件	操作级	*	支持
QueryCustomerBillingQuota	实时查询子客信用余额	操作级	*	支持
QueryCustomerVoucherList	查询子客账号下所有的代金券	操作级	*	支持
QueryCustomersCredit	合作伙伴可以查询关联客户的信用额度，以及客户的基础信息	操作级	*	支持
QueryCustomersDetail	查询子客信息列表。	操作级	*	支持
QueryCustomersIdentify	查询子客是否已实名	操作级	*	支持
QueryCustomersOutOfCredit	查询已欠费的直接子客	操作级	*	支持
QueryCustomersUinAndName	根据客户uin查询用户名	操作级	*	支持
QueryDirectClientRemainThreshold	查询经销商设置子客的余额提醒的阈值	操作级	*	支持
QueryDirectCustomersCredit	查询直接子客信用	操作级	*	支持
QueryDownloadFile	查询下载账单文件	操作级	*	支持
QueryDownloadList	查询下载列表	操作级	*	支持
QueryFederationTokenV2	临时keyV2	操作级	*	支持
QueryForecastCost	费用预测查询接口	操作级	*	支持
QueryForecastCostFilter	费用预测筛选接口	操作级	*	支持
QueryGroup	查询员工角色	操作级	*	支持
QueryGroupAdminOrderDetail	查询订单详情	操作级	*	支持
QueryInL3ByMonthWhitelist	查询uin是否在白名单内	操作级	*	支持
QueryIndirectCustomersDetail	总经销商查询间接子客信息	操作级	*	不支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

QueryInvitationInfo	查询邀请链接信息	操作级	*	支持
QueryOrderDetail	查询订单详情	操作级	*	支持
QueryOrderPayingCount	获取客户待支付订单数量	操作级	*	支持
QueryOrgAccountRole	查询账号集团身份	操作级	*	支持
QueryOrgClient	查询集团成员	操作级	*	支持
QueryOverseaEvent	查询待办事项	操作级	*	支持
QueryPartnerClientInfo	查询渠道子客信息	操作级	*	支持
QueryPartnerCredit	查询合作伙伴自己的总信用额度、可用信用额度、已使用信用额度，单位为美元	操作级	*	支持
QueryPendingClientsV2	查询申请中子客	操作级	*	支持
QueryPendingSubAgentsV2	查询申请中的二级经销商	操作级	*	支持
QueryPermissionTree	查询权限树	操作级	*	支持
QueryPolicyProductDisplay	查询政策对外展示产品	操作级	*	支持
QueryPolicyProductListByCode	政策产品范围查询	操作级	*	支持
QueryProductBuyStatus	查询产品可购买状态	操作级	*	支持
QueryProductItem	查询商品三层和四层信息	操作级	*	支持
QueryProductList	产品产品一层	操作级	*	支持
QueryProductPayMode	查询支付方式	操作级	*	支持
QueryRebateBills	查询返佣详单	操作级	*	支持
QueryRebateCommitmentInfo	查询经销商承诺业绩进展信息	操作级	*	支持
QueryRebateSummary	查询代理商月度返佣	操作级	*	支持
QueryRejectedClients	查询拒绝的子客列表接口	操作级	*	支持
QueryResellerClientWhiteList	查询经销商或其子客是否在白名单内	操作级	*	支持
QuerySubAgentClientsInfo	一级经销商查询二级经销	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

	商子客信息			
QuerySubAgentCustomerBillDetail	查询某二级经销商子客账单	操作级	*	支持
QuerySubAgentCustomerBillQueryFilter	获取某二级经销商账单查询条件	操作级	*	支持
QuerySubAgentsDetail	总经销商查询二级经销商详情列表	操作级	*	支持
QuerySubAgentsDetailV2	查询二级经销商信息	操作级	*	支持
QuerySubProductList	查询商品二层信息	操作级	*	支持
QueryT1IndirectCustomersDetail	查询一级经销商间接子客。	操作级	*	支持
QueryTagKey	查询标签key	操作级	*	支持
QueryTagValue	通过标签key查询vlaue	操作级	*	支持
QueryUinWhiteList	查询uin是否在白名单内-总接口	操作级	*	支持
QueryUser	查询子用户	操作级	*	不支持
QueryVoucherAmountByUin	根据客户uin查询代金券额度	操作级	*	支持
QueryVoucherBlackList	查询代金券黑名单	操作级	*	支持
QueryVoucherList	查询代金券列表	操作级	*	支持
QueryVoucherPool	查询代金券额度池	操作级	*	支持
QueryVoucherTemplateList	代金券模板列表查询	操作级	*	支持
VerifyClientApplicable	验证client可申请	操作级	*	支持
VerifyClientBindable	子客可绑定检查	操作级	*	支持
VerifyInvitationLink	校验经销商邀请token否有效	操作级	*	支持

列表操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
DescribeBillReceiptList	经销商查询回款单列表	操作级	*	支持
DescribeBillSummaryByProduct	获取子客账单产品维度汇总值	操作级	*	支持
DescribeClientList	查询代客列表	操作级	*	支持
DescribeCustomerUin	查询子客uin列表	操作级	*	不支持
DescribePartnerOverview	查询经销商子客概览	操作级	*	支持
ExportClientList	导出客户列表	操作级	*	支持
QueryAgentConsumeRanking	合作伙伴查询消耗排行	操作级	*	支持
QueryBillColumn	账单接口字段自定义查询	操作级	*	支持
QueryBillL2CustomerSelectFilter	经销商查询L2账单筛选接口	操作级	*	支持
QueryBillL2SubAgentCustomerSelectFilter	一级经销商查询二级经销商子客l2账单筛选接口	操作级	*	支持
QueryBillingReportFileList	查询指定月份的账单文件列表	操作级	*	支持
QueryClientConsumeRanking	合作伙伴查询子客消耗列表	操作级	*	支持
QueryClientCostAnalyzing	成本分析接口	操作级	*	支持
QueryClientVoucherList	查询客户代金券列表	操作级	*	支持
QueryClientVoucherTemplateList	查询客户代金券模板列表	操作级	*	支持
QueryContractList	合同管理首页查询	操作级	*	支持
QueryCreditByUinList	查询用户信用列表	操作级	*	支持
QueryCustomerBillL2Detail	经销商查询子客l2账单详情接口	操作级	*	支持
QueryCustomerCreditAllocationHistory	查询子客信用分配历史记录	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

QueryCustomerL1BillDetail	子客计费中心L1账单	操作级	*	支持
QueryGroupAdminOrderList	查询订单列表	操作级	*	支持
QueryGroupList	查询员工角色列表	操作级	*	支持
QueryOrderList	查询订单列表	操作级	*	支持
QueryPendingClients	查询等待审核的子客列表	操作级	*	支持
QueryPendingSubAgents	查询待审核的二级经销商列表	操作级	*	支持
QueryPerformance	合作伙伴查询业绩	操作级	*	支持
QueryProductAnalyzing	合作伙伴查询产品分布	操作级	*	支持
QueryRebateMonths	查询返佣月份列表	操作级	*	支持
QueryResellerRejectionRecords	查询二级经销商驳回记录列表	操作级	*	支持
QuerySubAgentCustomerBillL2Detail	二级经销商查询子客l2账单详情接口	操作级	*	支持
QueryUserList	查询子用户列表	操作级	*	支持
QueryVoucherDeductLog	查询代金券扣减记录	操作级	*	支持
QueryVoucherListByUin	根据客户uin查询代金券列表	操作级	*	支持
QueryVoucherProductList	读取代金券可用产品列表	操作级	*	支持
QueryVoucherRemainLog	查询代金券余额记录	操作级	*	支持
QueryVoucherTableBlackList	读取代金券黑名单列表	操作级	*	支持
QueryVoucherTableMuteRule	读取代金券互斥维表	操作级	*	支持
QueryVoucherUinList	查询代金券uin列表	操作级	*	支持

其他操作

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.

接口名	接口描述	授权粒度	资源六段式	IP限制
QueryDownloadRecordUrl	下载账单文件	操作级	*	支持
QueryUinBillZipUrl	查询经销商子客全量账单文件压缩包	操作级	*	支持
SendVerifyCode	发送账号注册验证码	操作级	*	支持

©2013-2025 Tencent Cloud International Pte. Ltd.